

**COMPRESORES HERMÉTICOS**

**MEDIA / ALTA TEMPERATURA**

**R-22**

Código	Modelo	Desplaz. (cm <sup>3</sup> )	Potencia Frigorífica W (ARI)	Cond. (µF/V)	Dimensiones (mm.)				€
					Altura	B	C	D	
CO4820	PH310G2C-4KU	29,80							consultar
CO4821	HSM150V4UDZ	15,10	2.700	30/370	292	116	55	93,5	158,21
CO4822	HSM200V1UFT	20,10	3.530	35/450	300	116	80	108	210,16
CO4823	PH420G2AS-4MU	42,00		50/450					327,05

**BOMBA DE CALOR Y AIRE ACONDICIONADO**

**R-134a**

Código	Modelo	Desplaz. (cm <sup>3</sup> )	Potencia Frigorífica W (ARI)	Cond. (µF/V)	Dimensiones (mm.)				€
					Altura	B	C	D	
CO4835	PJ125G1C-4DZDE	12,40		25/450	285	116	55	94	consultar
CO4836	PJ160G1C-4DZ	16,00		25/450	285	116	55	94	consultar
CO4837	PJ215G1C-4FT	21,30		30/370	294	116	80	108	consultar

**MEDIA / ALTA TEMPERATURA**

**R-410A**

Código	Modelo	Desplaz (cm <sup>3</sup> )	Potencia Frigorífica W (ARI)	Cond. (µF/V)	Dimensiones (mm.)				€
					Altura	B	C	D	
CO4825	PA89M1C-4DZDE	8,90	2.170	25/450	279	117	55	94	184,18
CO4826	PA108M1C-4DZDE2	10,80	2.570	25/450	279	117	55	94	193,63
CO4827	PA125G1C-4FTL1	12,40	3.500	25/450	298	116	80	108	207,80
CO4828	PA170M2C-4ET2	17,10	4.210	35/450	299	129	64	106	243,22
CO4829	PA215M2AS-4KU	21,00	5.355	50/450	340	129	80	115	268,01
CO4830	PA270G2C-4FT1	27,00	6.720	60/450	310	140	80	122	consultar
CO4831	PA290G2CS-4MU1	28,70	7.350	55/450	344	140	80	122	367,19
CO4832	PA331X3CS-4MU1	32,60	8.220	55/450	381	145	80	122	382,54

Los condensadores permanentes no están incluidos en el precio.

**CONDICIONES ARI:**

Temp. Evaporación = 7,2°C.

Temp. Condensación = 54,40°C.

Temp. Ambiente = 35°C.

Temp. Líquido = 46,1°C.

Temp. Gases de retorno = 18,3°C. Compresores monofásicos 220V. 50 Hz.

