

## COMPRESORES ABIERTOS

COMPRESORES ABIERTOS DE 1/2 A 50 HP

R-404A/R-407C/R-134a

Código	Modelo	Cilindrada cm <sup>3</sup>	HP	r.p.m.		Volante Ø. m/m	€
CO1552	1HVS	76	0,75 a 4	500	1.450	160	754
CO1553	2GVS	169,5	2 a 7,5	500	1.450	169,5	836
CO1554	3LVS	350,7	4 a 15	500	1.300	270	1.122
CO1555	41VSR	560	5,5 a 20	600	1.300	303	1.879
CO1556	41VSM/3B	560	5,5 a 20	600	1.300	303	1.901
CO1557	41VSM/4B	560	5,5 a 20	600	1.300	303	1.901
CO1558	51VSR	949	10 a 30	600	1.300	335	2.585
CO1559	51VSM	949	10 a 30	600	1.300	335	2.624
CO1560	62VS/4B	1.245	15 a 50	750	1.750	310	4.515
CO1561	67VS/6B	1.440	15 a 75	750	1.750	310	5.665
CO1562	80VS	1.865	15 a 90	750	1.750	310	6.669

APLICACIÓN: Las r.p.m. están condicionadas al máximo valor de consumo.

TENSIONES ELÉCTRICAS: Según motor eléctrico.

