



AKOCONTROL - TERMÓMETROS

- * Ideales para la indicación de la temperatura de los servicios frigoríficos.
- * Especialmente indicados para cámaras, muebles y armarios eléctricos.
- * Aplicaciones de alta temperatura como hornos, mesas calientes, baños maría, etc

Visualizador de temperatura y humedad (Real Decreto 1826/2009)

- Son de uso obligado en edificios y locales cuya superficie sea superior a 1.000 m². y que estén destinados a los siguientes usos:
 - Administrativo.
 - Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centro comerciales y similares.
 - Pública concurrencia: Teatros, cines, museos, auditorios, restaurantes, bares, estaciones, aeropuertos, etc.
- El número de estos dispositivos será como mínimo de uno cada 1.000 m². de superficie del recinto.
- En el caso de los edificios y locales de uso cultural se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de acceso.
- Tamaño de los dígitos 100 mm. que permiten una buena lectura hasta 50 m.
- Comunicación integral RS-485

Código	Modelo	Descripción	€
AK0016	AKO-D17023	GRANVIS, Visualizador de temperatura y humedad, 230 V., sonda incluida.	1.366,20



Panelable. Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm.

- Rango -50,0 a +99,9°C. con sonda NTC (incluida) y -50,0 a +150°C. con sonda PTC (opcional).
- Visualización en 0,1°C.
- Incluye parámetro de calibración de sonda.
- Equipo AKO-D14023-C dispone de comunicación integrada RS-485 (C).

Código	Modelo	Descripción	€
AK0005	AKO-D14012	Termómetro, 12/24 V. 1 sonda NTC incluida.	38,80
AK0006	AKO-D14023	Termómetro, 230 V. 1 sonda NTC incluida.	37,24



Panelable formato reducido. Dimensiones hueco panel 48 x 26 mm.

- Rango -50,0 a +99,9°C. con sonda NTC (incluida) y -50,0 a +150°C. con sonda PTC (opcional).
- Visualización en 1°C.
- Especialmente indicado para la sustitución de termómetros mecánicos


Código	Modelo	Descripción	€
AK0098	AKO-13012	Termómetro, 12 V. 1 sonda NTC incluida.	42,98
AK0119	AKO-13023	Termómetro, 230 V. 1 sonda NTC incluida.	44,78



Mural

- AKO-14602 - Rango -50,0 a +99,9°C. con sonda NTC (incluida) y -50,0 a +150°C. con sonda PTC (opcional).
 - Visualización en 0,1°C.
- AKO-14605 - Rango -50,0 a +99,9°C. con sonda NTC (incluida)
 - Visualización en 1°C. Dimensiones 80 x 120 mm.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0085	AKO-D14602	A-Termómetro mural 230 V. 1 sonda NTC incluida.	57,50
AK0017	AKO-14605	B-Termómetro mural original 230 V. 1 sonda NTC incluida.	46,28



Panelable

- Rango -50,0 a +70°C. con sonda NTC (incluida)
- Visualización en 0,1°C.
- Especialmente indicado para la visualización la temperatura en las vitrinas.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0205	AKO-80025	A-Termómetro a pilas. 1 sonda NTC incluida.	15,28
AK0206	AKO-80032	B-Termómetro solar y a pilas. 1 sonda NTC incluida.	35,16

