



## TERMOSTATOS

**Tipo KP - Con carga de vapor**

Código GF	Código Danfoss	Tipo	Gama Regulación °C	Diferencial Temp.		Rearme	Ø sensor	Longitud tubo capilar	€
				Baja	Alta				
TT0001	60L110066	KP 61	-30/+15	5,5 - 23	1,5 - 7	aut.	cap.	2 m.	51,40


**TERMOSTATOS DE EVAPORADOR.**
**Termostatos de servicio (incluyen juego completo de accesorios)**

Código GF	Código Danfoss	Tipo	Aplicación	Gama Temperatura °C		Longitud tubo capilar m.	€
				Posición Caliente conex./desc.	Posición Fría conex./desc.		
TT0315	077B7001	Nº 1	Frigoríficos	+ 2 / - 5,5	- 13,5 / - 25	1,3	21,47
TT0316	077B7002	Nº 2	Frigoríficos. Desescarche por pulsador	0 / - 7,5 (desescarche+6°C)	- 12 / - 22	1,3	24,22
TT0317	077B7003	Nº 3	Frigoríficos. Desescarche automático	+ 3,5 / - 11 (interruptor auxiliar)	+ 3,5 / - 27,5	1,6	27,83
TT0318	077B7004	Nº 4	Frigoríficos de absorción	+ 3,5 / - 1,0 (interruptor auxiliar)	- 5,5 / - 11	1,5	23,08
TT0319	077B7005	Nº 5	Cong. sin señalización	- 7,8 / - 15	- 21 / - 32,5	2,3	21,47
TT0320	077B7006	Nº 6	Cong. señalización activa (-6°C)	- 10 / - 17	- 24 / - 34,5	2,3	28,40
TT0321	077B7007	Nº 7	Cong. señalización pasiva (-6°C)	- 10 / - 17	- 24 / - 34,5	2,3	28,40
TT0322	077B7008	Nº 8	Enfriadores botellas y líquidos	+ 11,5 / + 6	- 1 / - 8,5	2,0	21,47

**Tipo RT con carga de vapor - Con rearme automático.**
**Termostato Universal UT**

Código GF	Código Danfoss	Versión	Tipo	Gama °C	Dif. K	Rearme	Tª. máx. Sensor °C	Longitud tubo capilar m.	€
TT0085	060H1101	Con Tapa	UT 72	-30/+30	2,3	aut.	60	1,5	28,31


**Termostato sin caja con bulbo - TR-711 "PRODIGY"**

Código	Modelo	Escala	ATº	Capilar	€
TT2900	TR-711N	-35°C / +35°C	2	1,5 m. PVC	11,70


**Termostato Ambiente con caja A-2000 "PRODIGY"**

Código	Modelo	Escala	ATº	Capilar	€
TT2901	A-2000	-35°C / +35°C	2	Niquelado	15,50


**Termostato con caja y bulbo - F-2000 "PRODIGY"**

Código	Modelo	Escala	ATº	Capilar	€
TT2902	F-2000	-35°C / +35°C	2	1,5 m. Niquel	14,98

