


**DETECTORES DE FUGAS - MANÓMETROS**
**Detector de fugas portátil electrónico**

Código	Modelo	Características	€
HE0850	TIF ZX-1	Nuevo detector electrónico que evita falsas alarmas por humedad, detergentes o disolventes. Sonda flexible inoxidable con sensor calefactado. Detecta todos los refrigerantes halogenados en niveles de pérdida inferiores a 0,1 onzas al año. Indicador visual tricolor del nivel de fuga. Teclado táctil de control con reseteo y ajuste de sensibilidad en un solo toque. Indicador de fallo del sensor. Una bomba mecánica permite una respuesta inmediata. Baterías recargables. Opera en condiciones de 95% de humedad y temperaturas entre 0°C y 52°C	610,49
HE0858	TIF-XP-1	ELECTRÓNICO. Ajuste automático. Ajuste completo de la sensibilidad, siendo esta de 3 gr/año como máximo. Señal audible. Sonda flexible de 90 cm. Funcionamiento a pilas. 7 niveles de sensibilidad, 18 indicadores de nivel de fuga. Dimensiones: 20,3 x 7,6 x 4,6. Gases: R-134a / R-404A	434,68
HE0857	TIF-XL-1A	Similar al anterior con capacidad certificada de 11 gr/año y sin regulación de sensibilidad.	236,10


**Detector de fugas espuma Loctite**

Código	Modelo	Características	€
HE0868	6150	Detecta las fugas más pequeñas en todos los gases excepto oxígeno, formándose una espuma en el lugar de la fuga. Bote 400 ml.	5,63


**Detector de fugas con color**

Código	Modelo	Características	€
HE0878	TRACE-2	Aditivo rojo detector de fugas en botes de 118 ml. Las fugas se muestran con brillantes manchas rojas a la vista con fluorescentes con cualquier lámpara U.V. Localiza las fugas con exactitud evitando falsas positivas.	15,44


**Manómetros de servicio nacionales ESTÁNDAR Y PULSE-FREE**

Código	Modelo	Empleo	Escala	Ø	Conexiones	€
HE0128	ST-250-PF-80E6	Baja	-1/8 bar y Hg 1207 libras. R-134a/R-404A/R-22/R-407C	80 mm.	1/8" NPN vertical	15,54
HE0127	ST-500-PF-80E6	Alta	0/34 bar y 0/500 libras. R-134a/R-404A/R-22/R-407C	80 mm.		15,54



PF= PULSE FREE

**Manómetros Glicerina**

Código	Modelo	Empleo	Escala	Ø	Conexiones	€
BLONDELLE						
HE0055	BL60/10R1/A6	BAJA	0/10 bar. R-22/R-134a/R-404A/R-407C	63 mm.	1/8" NPT vertical (Tornillo calibración)	43,74
HE0054	BL60/30R1/A6	ALTA	0/30 bar. R-22/R-134a/R-404A/R-407C			43,74
HE0057	BL60/20R1/A4	BAJA	0/20 bar. R-410A			56,54
HE0056	BL60/40R1/A4	ALTA	0/40 bar. R-410A			47,94


**Protector manómetros**

Código	Modelo	Características	€
HE0050	STA M63	Protector de goma azul de Ø 63 mm.	7,09
HE0051	STA M63-H	Protector de goma rojo de Ø 63 mm.	7,09

