



UNIDADES CONDENSADORAS

Unidades Condensadoras Aire Alta Presión

R-134a

Modelo	CV	Int. A	Caudal Aire m³/h.	Conexiones		Calderín		Obus	
				Línea Aspiración	Línea Líquido	Código	€	Código	€
AEZT4425YHR (YH)	1/5	1,89	410	3/8"	1/4"			UC2166	328
AET4430YHR (YH)	1/4	2,63	800	3/8"	1/4"			UC2170	360
AET4440YHR (YH)	1/3	3,07	980	3/8"	1/4"			UC2182	472
AET4450YHR (YH)	3/8	3,52	1.130	3/8"	1/4"	UC2184	547	UC2186	526
AET4456YHR (YH)	3/7	4,37	1.130	3/8"	1/4"	UC2188	596	UC2190	575
AET4460YHR (YH)	1/2	4,38	980	1/2"	1/4"	UC2200	631		
CAJT4476YHR	5/8	5,23	980	1/2"	3/8"	UC2208	732		
CAJT4492YHR	3/4	5,40	2.200	1/2"	3/8"	UC2212	984		
CAJT4511YHR	1	5,66	2.250	5/8"	3/8"	UC2220	1.111		
FHT4518YHR	1 1/2	7,16	4.800	5/8"	3/8"	UC2228	1.844		



Modelo	Tª Amb. °C.	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO W						DIMENSIONES mm.		
		-15°C.	-10°C.	-5°C.	0°C.	5°C.	7,2°C.	Ancho	Fondo	Alto
AEZT4425YHR (YH)	32	249	325	411	507	613	663	316	352	257
	43	217	284	361	448	544	590			
AET4430YHR (YH)	32	318	420	530	652	782	844	345	495	300
	43	277	367	466	576	695	751			
AET4440YHR (YH)	32	438	551	685	841	1.019	1.104	355	495	300
	43	381	482	602	743	905	983			
AET4450YHR (YH)	32	513	680	860	1.053	1.262	1.359	430	495	340
	43	446	595	756	931	1.121	1.210			
AET4456YHR (YH)	32	606	764	944	1.145	1.369	1.474	430	495	340
	43	527	668	830	1.012	1.216	1.312			
AET4460YHR (YH)	32	680	868	1.082	1.323	1.591	1.718	430	485	340
	43	592	759	951	1.169	1.413	1.529			
CAJT4476YHR	32	763	1.006	1.267	1.549	1.851	1.991	430	485	340
	43	664	880	1.114	1.369	1.644	1.772			
CAJT4492YHR	32	953	1.235	1.555	1.916	2.316	2.505	510	610	445
	43	829	1.080	1.367	1.693	2.057	2.230			
CAJT4511YHR	32	1.276	1.646	2.061	2.525	3.036	3.277	510	610	445
	43	1.111	1.440	1.812	2.231	2.697	2.917			
FHT4518YHR	32	1.909	2.420	3.050	3.800	4.674	5.098	1.002	618	469
	43	1.661	2.117	2.682	3.358	4.151	4.538			

- Unidades tropicalizadas hasta +46°C. de temperatura ambiente.
- YHR: Unidades con calderín.
- YH: Unidades a soldar con obús de carga.
- Rendimientos según norma EN13215, gases aspiración 20°C. subenfriamiento 3 K.



UNIDADES CONDENSADORAS

Unidades Condensadoras Aire Alta Presión

R-404A

Modelo	CV	Int. A	Caudal Aire m³/h.	Conexiones		Calderín		Obus	
				Línea Aspiración	Línea Líquido	Código	€	Código	€
AET4425ZHR (ZH)	1/5	2,05	410	3/8"	1/4"			UC2327	336
AET4430ZHR (ZH)	1/4	2,16	800	3/8"	1/4"			UC2331	371
AET4440ZHR (ZH)	1/3	3,40	980	3/8"	1/4"	UC2333	495	UC2334	437
AET4450ZHR (ZH)	3/7	3,90	1.130	3/8"	1/4"	UC2350	574	UC2352	553
AET4460ZMHR	1/2	3,86	1.130	3/8"	1/4"	UC2358	611		
CAET9470ZMHR	1/2	4,47	980	3/8"	1/4"	UC2362	666		
CAJT9480ZMHR	5/8	4,48	980	1/2"	3/8"	UC2375	861		
TAJT9480ZMHR	5/8	1,94	980	1/2"	3/8"	UC2379	849		
CAJT9510ZMHR	1	5,45	1.180	5/8"	3/8"	UC2383	914		
TAJT9510ZMHR	1	2,27	1.180	5/8"	3/8"	UC2387	894		
CAJT9513ZMHR	1 1/8	6,88	2.250	5/8"	3/8"	UC2391	988		
TAJT9513ZMHR	1 1/8	2,88	2.250	5/8"	3/8"	UC2395	965		
CAJT4517ZHR	1 1/4	7,59	2.250	5/8"	3/8"	UC2399	1.111		
TAJT4517ZHR	1 1/4	3,05	2.250	5/8"	3/8"	UC2403	1.093		
CAJT4519ZHR	1 1/2	10,40	3.540	5/8"	3/8"	UC2407	1.287		
TAJT4519ZHR	1 1/2	4,48	3.540	5/8"	3/8"	UC2411	1.258		
TFHT4524ZHR	2	4,20	3.070	5/8"	3/8"	UC2440	1.843		
TFHT4531ZHR	2 1/2	5,40	4.800	7/8"	1/2"	UC2442	1.954		
TFHT4540ZHR	3	6,97	6.600	7/8"	1/2"	UC2444	2.127		



Unidades Condensadoras Aire Baja Presión

R-404A

Modelo	CV	Int. A	Caudal Aire m³/h.	Conexiones		Calderín	
				Línea Aspiración	Línea Líquido	Código	€
CAET2420ZBR (ZB)	1/2	3,90	980	3/8"	1/4"	UC2264	540
CAET2424ZBR	5/8	3,37	1.130	3/8"	1/4"	UC2268	607
CAJT2428ZBR	5/8	4,78	1.130	1/2"	1/4"	UC2280	644
CAJT2432ZBR	3/4	4,20	1.130	1/2"	1/4"	UC2284	763
CAJT2446ZBR	1	5,99	980	1/2"	3/8"	UC2288	882
CAJT2464ZBR	1 1/2	8,12	2.250	5/8"	3/8"	UC2296	1.202
TAJT2464ZBR	1 1/2	3,30	2.250	5/8"	3/8"	UC2300	1.183
FHT2480ZBR	2	11,20	2.250	5/8"	3/8"	UC2301	1.809
TFHT2480ZBR	2	3,64	2.250	5/8"	3/8"	UC2304	1.675
FHT2511ZBR	3	16,70	4.800	5/8"	3/8"	UC2303	1.983
TFHT2511ZBR	3	5,17	4.800	5/8"	3/8"	UC2306	1.884



- Unidades tropicalizadas hasta +46°C. de temperatura ambiente.
- ZHR/ZMHR/ZBR: Unidades con calderín..
- ZH/ZMH/ZB: Unidades a soldar con obús de carga.
- Rendimientos según norma EN13215, gases aspiración 20°C. subenfriamiento 3 K.



UNIDADES CONDENSADORAS

Unidades Condensadoras Aire Alta Presión - R-404A

Modelo	Tª Amb. °C.	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO W					DIMENSIONES mm.		
		-15°C.	-10°C.	-5°C.	0°C.	7,2°C.	Ancho	Fondo	Alto
AET4425ZHR (ZH)	32	251	322	399	481	607	316	352	257
	43	218	282	351	425	540			
AET4430ZHR (ZH)	32	337	422	515	617	781	345	495	300
	43	293	369	453	545	695			
AET4440ZHR (ZH)	32	477	590	715	851	1.067	345	495	300
	43	415	516	629	752	950			
AET4450ZHR (ZH)	32	584	734	898	1.077	1.361	430	495	340
	43	508	642	790	952	1.211			
AET4460ZMHR	32	715	886	1.078	1.286	1.608	430	495	340
	43	622	775	948	1.136	1.431			
CAET9470ZMHR	32	865	1.061	1.279	1.515	1.881	430	495	340
	43	753	928	1.124	1.339	1.674			
CAJT9480ZMHR	32	1.052	1.278	1.523	1.786	2.206	430	485	340
	43	916	1.118	1.339	1.578	1.964			
TAJ9480ZMHR	32	1.052	1.278	1.523	1.786	2.206	430	485	340
	43	916	1.118	1.339	1.578	1.964			
CAJT9510ZMHR	32	1.211	1.484	1.781	2.098	2.587	510	610	395
	43	1.054	1.298	1.566	1.854	2.303			
TAJT9510ZMHR	32	1.211	1.484	1.781	2.098	2.587	510	610	395
	43	1.054	1.298	1.566	1.854	2.303			
CAJT9513ZMHR	32	1.592	1.947	2.336	2.762	3.456	510	630	445
	43	1.386	1.703	2.054	2.441	3.076			
TAJT9513ZMHR	32	1.592	1.947	2.336	2.762	3.456	510	630	445
	43	1.386	1.703	2.054	2.441	3.076			
CAJT4517ZHR	32	1.850	2.251	2.719	3.229	3.979	510	630	445
	43	1.610	1.969	2.391	2.853	3.542			
TAJT4517ZHR	32	1.850	2.251	2.719	3.229	3.979	510	630	445
	43	1.610	1.969	2.391	2.853	3.542			
CAJT4519ZHR	32	2.154	2.856	3.532	4.202	5.197	600	600	558
	43	1.875	2.498	3.105	3.713	4.626			
TAJT4519ZHR	32	2.154	2.856	3.532	4.202	5.197	600	600	558
	43	1.875	2.498	3.105	3.713	4.626			
TFHT4524ZHR	32	2.654	3.315	4.012	4.750	5.905	600	608	558
	43	2.310	2.900	3.527	4.198	5.256			
TFHT4531ZHR	32	3.594	4.508	5.462	6.464	8.009	1.002	642	469
	43	3.128	3.944	4.802	5.712	7.129			
TFHT4540ZHR	32	4.419	5.465	6.571	7.759	9.655	1.080	650	565
	43	3.846	4.781	5.777	6.857	8.594			

- Modelos TAJT y TFHT son trifásicos a 400V.
- Unidades tropicalizadas hasta +46°C. de temperatura ambiente.
- ZMR, ZHR o ZBR: Unidades con calderín.
- ZMH, ZH o ZB: Unidades a soldar con abús de carga.
- Rendimientos según norma EN13215, agases aspiración 20°C. subenfriamiento 3K.



UNIDADES CONDENSADORAS

Unidades Condensadoras Aire Baja Presión - R-404A

Modelo	Tª Amb. °C.	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO W					DIMENSIONES mm.		
		-40°C.	-35°C.	-30°C.	-25°C.	-20°C.	Ancho	Fondo	Alto
CAET2420ZBR (ZB)	32	226	328	437	556	676	350	495	300
	43	178	264	359	468	578			
CAET2424ZBR	32	318	431	559	708	858	430	495	340
	43	251	347	459	596	734			
CAJT2428ZBR	32	271	395	529	676	823	430	485	340
	43	213	318	434	569	704			
CAJT2432ZBR	32	250	414	588	779	971	430	485	340
	43	197	333	483	656	830			
CAJT2446ZBR	32	371	571	792	1.042	1.293	430	485	340
	43	292	460	650	877	1.105			
CAJT2464ZBR	32	337	714	1.094	1.479	1.865	510	610	445
	43	265	574	898	1.246	1.594			
TAJT2464ZBR	32	337	714	1.094	1.479	1.865	510	610	445
	43	265	574	898	1.246	1.594			
FHT2480ZBR	32	872	1.334	1.800	2.273	2.746	510	630	445
	43	687	1.073	1.478	1.912	2.347			
TFHT2480ZBR	32	872	1.334	1.800	2.273	2.746	510	630	445
	43	687	1.073	1.478	1.912	2.347			
FHT2511ZBR	32	1.194	1.744	2.356	3.061	3.767	1.002	618	469
	43	940	1.402	1.934	2.576	3.219			
THT2511ZBR	32	1.194	1.744	2.356	3.061	3.767	1.002	618	469
	43	940	1.402	1.934	2.576	3.219			

- Modelos TAJT y TFHT son trifásicos a 400V.
- Unidades tropicalizadas hasta +46°C. de temperatura ambiente.
- ZMR, ZHR o ZBR: Unidades con calderín.
- ZMH, ZH o ZB: Unidades a soldar con abús de carga.
- Rendimientos según norma EN13215, agases aspiración 20°C. subenfriamiento 3K.

