

CORTINAS DE AIRE COMERCIALES MURALES
SERIE COR

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.

Características:

Para instalar hasta 2,5 m. de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Color marfil.

Conexión a termostato ambiente. Fúsbile térmico de rearme manual.



Código	Modelo	€	Tensión V	Potencia calorífica kW	Potencia motor W	Nº vel.	Caudal m³/h	Velocidad salida aire* a 0,05 m. m/s	**Nivel pres. sonora dB(A)	Int. Abs. A	Dimensiones mm.			Peso Kg.
											L	A	H	
MV3005	COR-2F	766,58	1-230		160	2	2.220	8	47,5	1	2.148	208	184	25
MV3006	COR-10	1.558,16	3-400+N	5/10	160	1	2.150	8	47,5	15	2.148	208	184	28

*Caudal máximo. **Medido a 3m. de distancia en campo libre.

Controles remotos serie COR


Código	Modelo	€
MV3021	CR-F	28,08
MV3022	CR-10	56,76

SERIE COR-N

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.

Características:

Para instalar hasta 4 m. de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).



Código	Modelo	€	Tensión V	Potencia calorífica kW	Potencia motor W	Nº vel.	Caudal m³/h			Velocidad salida aire* a 0,05 m. m/s	**Nivel pres. sonora dB(A)
							Velocidad				
							rápida	media	lenta		
MV3000	COR-F-1000 N	444,61	230		100	2	1.420	1.090		10,5	48
MV3001	COR-F-1500 N	662,82	230		200	2	2.675	2.060		10,5	50
MV3002	COR-3,5-1000 N	569,78	230	3,5	100	3	1.384	1.070	640	10	48
MV3003	COR-6-1000 N	787,06	3N 400	3/6	100	3	1.384	1.070	750	10	48
MV3004	COR-9-1500 N	1.209,93	3N 400	4,5/9	200	3	2.545	1.960	1.180	10	50

Código	Modelo	Intensidad absorbida A	Fusible térmico	Conexión termostato ambiente	Aire frío/caliente	Dimensiones mm.			Peso Kg.	Color
						L	A	H		
MV3000	COR-F-1000 N	0,5			F	1.080	250	210	15,2	Blanco RAL 9003
MV3001	COR-F-1500 N	0,8			F	1.686	250	210	20	
MV3002	COR-3,5-1000 N	15,5			F/C	1.080	250	210	15,8	
MV3003	COR-6-1000 N	8,6			F/C	1.080	250	210	15,8	
MV3004	COR-9-1500 N	13			F/C	1.686	250	210	20,8	

*Caudal máximo. **Medido a 3m. de distancia en campo libre.

SERIE COR-NW

Cortinas de aire murales con batería de agua para instalar en recintos comerciales.

Características:

Para instalar hasta 4 m. de altura. Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Tensión 230V. 3 Velocidades.

Potencia motor 115W. Conexión rosca gas 1/2". Aire Frío / Caliente.



Código	Modelo	€	Pot. cal. kW	Caudal m³/h			Vel. S/aire* a 0,05 m. m/s	**Nivel pres. sonora dB(A)	Int. Abs. A	Caudal de agua l.	Pérdida de carga	Dimensiones mm.			Peso Kg.
				Velocidad											
				rápida	media	lenta									
MV3017	COR-1000 NW 9	1.031,37	9	1.623	1.063	812	11	48	0,5	0,12	7.200	1.080	250	210	19
MV3018	COR-1500 NW 15	1.390,61	15	2.812	1.866	1.355	11	50	0,8	0,20	11.600	1.686	250	210	25