




Soluções Globais de Aquecimento

Soluciones Globales para Calefacción

A METLOR é uma marca registrada da Metalúrgica do Eucalipto Lda.

A empresa tem a sua origem em 1970 enquanto empresa em nome individual e em outro sector de actividade, com o decorrer dos anos a aposta centrou-se sobretudo no desenvolvimento de soluções para aquecimentos a biomassa:

- Salamandras a pellets;
- Salamandras a lenha;
- Recuperadores de calor de ar quente;
- Recuperadores de aquecimento central;
- Fogões a lenha;
- Caldeiras a lenha e a pellets.

Em 2009 foi constituída a empresa sob a forma jurídica actual, dispondo neste momento de 60 colaboradores.

Com uma quota de mercado português estimada de 25%, mercê da colocação anual no mercado de 20.000 soluções de aquecimento, a empresa encontra-se em processo de internacionalização com a representação em importantes mercados tais como em Espanha, França, Polónia, Grécia e América Latina para citar os mais importantes.

Distinguida com os seguintes galardões:



- **Kit cordão e cola**
Kit de cable y pegamento
- **Silicone**
Silicona
- **Produto de limpeza para Vidros**
Limpiador de vidrio
- **Creme de polimento**
Crema de pulido
- **Limpa Chaminés**
Deshollinadores
- **Tubo de cola**
Tubo de pegamento

METLOR es una marca comercial registrada de Metalúrgica do Eucalipto Lda.

La compañía tiene su origen en 1970 como una empresa unipersonal y con otra actividad productiva. En los últimos años nuestra apuesta se ha centrado en el desarrollo de soluciones para la calefacción por biomasa:

- Estufas a pellets;
- Estufas a leña;
- Insertables a leña con producción de aire caliente;
- Insertables a leña hidro-calefactores;
- Cocinas a leña;
- Calderas a pellets.

En 2009 la empresa fue constituida bajo la forma jurídica actual, contando actualmente con mas de 60 puestos de trabajo directos.

En este momento poseemos una cuota superior al 25% del mercado portugués, como consecuencia de la producción de mas de 16.500 máquinas por año y continuamos creciendo en diferentes mercados externos tales como España, Francia, Polonia, Grecia o Brasil.

ACESSÓRIOS / ACCESORIOS

Utilize produtos certificados Metlor
Use productos con certificación Metlor



EcoDesign | PT

No âmbito da sustentabilidade ambiental e ecológica, foi criado pela Comissão Europeia um conjunto de Regulamentos que define os requisitos de conceção ecológica e rotulagem energética dos aquecedores de ambiente local e caldeiras a combustível sólido. Os requisitos para a conceção ecológica definem valores mínimos para a eficiência energética e limites máximos para as emissões de partículas em suspensão (PM), compostos orgânicos gasosos (COG), monóxido de carbono (CO) e óxidos de azoto (NOx). O objetivo da conceção ecológica é reduzir significativamente as emissões dos aquecedores e promover poupanças anuais de energia até o ano 2030.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DA COMISSÃO de 24 de abril de 2015 que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética dos aquecedores de ambiente local.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DA COMISSÃO de 27 de abril de 2015 que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética das caldeiras a combustível sólido e dos sistemas mistos compostos por uma caldeira a combustível sólido, aquecedores complementares, dispositivos de controlo da temperatura e dispositivos solares.

REGULAMENTO (UE) 2015/1185 DA COMISSÃO de 24 de abril de 2015 que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para os aquecedores de ambiente local a combustível sólido.

REGULAMENTO (UE) 2015/1189 DA COMISSÃO de 28 de abril de 2015 que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para as caldeiras a combustível sólido. para as caldeiras a combustível sólido.

EcoDesign | ESP

En el contexto de la sostenibilidad ambiental y ecológica, la Comisión Europea creó un conjunto de Normativa que define los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético para aparatos de calefacción local y calderas de combustible sólido. Los requisitos de ecodiseño definen valores mínimos de eficiencia energética y límites máximos de emisiones de material particulado (PM), compuestos orgánicos gaseosos (COG), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).

El objetivo del ecodiseño es reducir significativamente las emisiones de los calefactores y promover ahorro anual de energía para el año 2030.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DE LA COMISIÓN, de 24 de abril de 2015, por el que se Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calentadores de espacio locales.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DE LA COMISIÓN, de 27 de abril de 2015, por el que se Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calderas de combustible sólido y sistemas mixtos que comprenden una caldera de combustible sólido, calentadores complementarios, dispositivos de control de temperatura y dispositivos solares.

REGLAMENTO (UE) 2015/1185 DE LA COMISIÓN de 24 de abril de 2015 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño ecológico para calentadores locales de combustible sólido.

REGLAMENTO (UE) 2015/1189 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2015 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño ecológico para calderas de combustibles sólidos.

ÍNDICE

Índice

RECUPERADORES A LENHA

Insertables a leña

- P. 03 Ar Quente com Ventilação
Insertables aire caliente con ventilación
- P. 07 Recuperadores de Calor
Insertables aire caliente
- P. 09 P/ Aquecimento Central
Insertables hidro calefactoras

SALAMANDRAS A LENHA

Estufas a leña

- P. 13 Com ventilação
Con ventilación
- P. 15 Sem ventilação
Sin ventilación

RECUPERADORES A PELLETS

Insertables a pellets

- P. 17 Ar Quente com ventilação
Aire caliente con ventilación
- P. 18 P/ Aquecimento Central
Insertables hidro calefactores
- P. 20 Ar Quente e p/ Aquecimento Central
Insertables aire caliente e hidro calefactores

SALAMANDRAS A PELLETS

Estufas a pellets

- P. 22 Ar Quente
TAire caliente
- P. 28 Hidroestufas
Hidro-estufas - agua+aire

CALDEIRAS

Calderas

- P. 30 A Pellets
A Pellets
- P. 36 A Lenha
A Leña

FOGÕES

Cocinas

- P. 38 Tradicionais
Tradicionales



Nota prévia | Prefácio

Nota Previa

As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.

Os Produtos Metlor são distinguidos por seguirem as seguintes normas Portuguesas e Europeias

Los productos Metlor se distinguen por cumplir las siguientes normas portuguesas y europeas

Caldeiras domésticas independentes que utilizam combustíveis sólidos com potência térmica nominal inferior ou igual a 50 kW
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos con potencia térmica nominal inferior o igual a 50 kW

NORMA EUROPEIA: EN 12809:2001 | EN 12809:2001/A1:2004 | EN 12809:2001/AC:2006 | EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12809:2015

Fogões de cozinha domésticos a combustíveis sólidos
Cocinas domésticas a combustibles sólidos

NORMA EUROPEIA: EN 12815:2001 | EN 12815:2001/A1:2004 | EN 12815:2001/AC:2006 | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12815:2014 (Publicada Emenda A1:2015)
EN 12815:2004/A1:2005

Aparelhos de encastrar, incluindo lareiras, que utilizam combustíveis sólidos

Aparatos de encastrar, incluidas chimeneas, que utilizan combustibles sólidos

NORMA EUROPEIA: EN 13229:2001 | EN 13229:2001/A1:2003 | EN 13229:2001/A2:2004 | EN 13229:2001/AC:2006 | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Aparelhos para aquecimento ambiente que utilizam combustíveis sólidos

Aparatos de calefacción de ambiente que utilizan combustibles sólidos

NORMA EUROPEIA: EN 13240:2001 | EN 13240:2001/A2:2004 | EN 13240:2001/AC:2006 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 13240:2015 | EN 13240:2001/A2:2005

Aparelhos domésticos de aquecimento ambiente que utilizam granulados de madeira

Aparatos domésticos de calefacción ambiente que utilizan granulados de madera

NORMA EUROPEIA: EN 14785:2006 | EN 13240:2001/A2:2004 | EN 13240:2001/AC:2006 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 13240:2015

CARACTERÍSTICAS

Icones



Alimentação Eléctrica

Electric power supply
Alimentación eléctrica



Altura - Largura - Profundidade

Height - Width - Depth
Altura - Ancho - Fondo



Área Aquecida m3

Heated area
Área calefactable



Capacidade Max. do Silo

Max. pellets load
Cap. max. del silo



Classificação Energética

Energy rating
Clasificación energética



Comprimento Máx. da Lenha

Length max. Firewood
Longitud max leña



Controle Remoto - Opcional

Remot control - Optional
Mando a distancia - Opcional



Código de Barras

bar code
código de barras



Combustível

Fuel
Combustible



Dimensão do Vidro (A x L x P)

glass dimension
dimensión de vidrio



Eficiência %

Efficiency %
Eficiencia %



Emissão de CO (%) (13% O2)

CO emissions (%) (13% O2)
Emisión CO (%) (13% O2)



Entrada de Ar Exterior

Air inlet outside
Entrada de aire exterior



Min|Max Consumo de Combustível por h

Min|Max fuel consumption per h
Min|Max consumo combustible



Min|Max Consumo de Energia

Min|Max power consumption
Min|Max consumo eléctrico



Nível de Ruído

Noise level
Níveo de ruido



Peso

Weight
Peso



Potência Libertada para Ambiente

Power released to the environment
Potencia al ambiente



Potência Máxima

Maximum capacity
Potencia máxima



Potência Nominal

Power heat
Potencia útil



Pressão

Pressure
Presión



Pressão da Chaminé PA

The chimney drft
Presión conducto chimenea



Saída de Exaustão de Fumos

Fume exhaust outlet
Salida de humos



NOx | COV | Partículas

NOx | COV | Partículas
NOx | COV | Particles



Temperatura Ambiente de Trabalho

Working environment temperature
Temperatura ambiente de trabajo



Temperatura Máx da Água

Max water temperature
Temperatura max agua



Temperatura Máx de Saida de Gases

Max temperature of the flue gas
Temperatura max salida humos



Ventilação

Ventilation
Ventilación



Volume de água

Volume Water
Volumen de agua



Wi-fi

Feeder
Transmisor Wi-fi

RECUPERADORES AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertables a leña con produccion de aire caliente

A+

ELOS ECOLUX 70

540 x 700 x 470 mm		8 Kw	
85 %		150 mm	
91 57 32 mg/m3		12 Pa	
0,07		114 kg	
200 m³/h		450 mm	

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
537 x 697 x 455 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR

Entrada de Aire Exterior



ELOS ECOLUX 80

540 x 800 x 470 mm		8 Kw	
85 %		150 mm	
91 57 32 mg/m3		12 Pa	
0,09		127 kg	
200 m³/h		450 mm	

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
537 x 797 x 455 mm



ENTRADA DE AR EXTERIOR

Entrada de Aire Exterior

ELOS ECOLUX 80



Nota: Fabricado em aço de 4mm, pintura com tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 600°C, vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C, interior revestido a cerâmico refratário. Dupla combustão.

Nota: Fabricado en chapa de acero carbono con un espesor de 5mm, pintura especial que soporta una temperatura elevada hasta 600°C para equipos de alta temperatura hasta 600°C, Cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C, interior en vermiculita de 20mm espesor y una densidade de 750Kg/m3.

RECUPERADORES AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertables a leña con produccion de aire caliente

ELOS 70 a)

570 x 700 x 425 mm	
7,8 kW	
80,7%	
112 85 36 mg/m3	
0,085	
150 mm	
12 Pa	
200 m³/h	
110 mm	
450 mm	



MEDIDA DA CAIXA | Medidas de la caja sin el frente: 550 x 675 x 395 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

ELOS 70 VITRUS a)

570 x 700 x 425 mm	
7,8 kW	
80,7%	
112 85 36 mg/m3	
0,085	
150 mm	
12 Pa	
200 m³/h	
110 mm	
450 mm	



MEDIDA DA CAIXA | Medidas de la caja sin el frente: 550 x 675 x 395 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

ELOS 98 b)

595 x 983 x 430 mm	
180 mm	
12 Pa	
300 m³/h	
130 mm	
750 mm	



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

(*) Produto sujeito a alterações

Nota: Fabricado em aço de 4mm, pintura com tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 600°C, vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C, interior revestido a vermiculite com 20mm de espessura e uma densidade de 750g/m3. Dupla combustão.

Nota: Fabricado en chapa de acero carbono con un espesor de 5mm, pintura especial que soporta una temperatura elevada hasta 600°C para equipos de alta temperatura hasta 600°C, Cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C, interior en vermiculita de 20mm espesor y una densidad de 750Kg/m3.

a) Equipado com 1 ventilador tangencial com controlo de velocidade e termoclick.

b) Equipado com 1 ventilador tangencial con control de velocidad y termoclick.

b) Equipado com 2 ventilador tangenciais com controlo de velocidade e termoclick.

b) Equipado con 2 ventiladores tangenciales con control de velocidad y termoclick.

RECUPERADORES AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertables a leña con produccion de aire caliente



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior ✓

ELOS 98 VITRUS ^{b)}

- 595 x 983 x 430 mm
- KW
- 80,7%
- 180 mm
- 12 Pa
- 300 m³/h
- 130 mm
- 750 mm

(*) Produto sujeito a alterações
Producto sujeto a cambios



MEDIDA DA CAIXA | Medidas de la caja sin el frente: 528 x 660 x 395 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior ✓

R8A ^{c)}

- 545 x 685 x 440 mm
- KW 7,8 kW
- 80,7%
- 112 | 85 | 36 mg/m³
- 0,085
- 150 mm
- 12 Pa
- 132 m³
- 100 kg
- 540 mm



MEDIDA DA CAIXA | Medidas de la caja sin el frente: 535 x 565 x 385 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior ✓

R7A ^{c)}

- 540 x 600 x 400 mm
- KW 6,5 kW
- 75%
- 114 | 70 | 29 mg/m³
- 0,101
- 150 mm
- 12 Pa
- 132 m³
- 85 kg
- 450 mm

Nota: Fabricado em aço de 4mm, pintura com tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 600°C, vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C, interior revestido a vermiculite com 20mm de espessura e uma densidade de 750g/m³. Dupla combustão.

Nota: Fabricado en chapa de acero carbono con un espesor de 5mm, pintura especial que soporta una temperatura elevada hasta 600°C para equipos de alta temperatura hasta 600°C, Cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C, interior en vermiculita de 20mm espesor y una densidad de 750Kg/m³.

b) Equipado com 2 ventilador tangenciais com controlo de velocidade e termoclick.

^{b)} Equipado con 2 ventiladores tangenciales con control de velocidad y termoclick.

c) Equipado com 2 ventiladores 90x90mm acionados por termostato a +- 50°C

^{c)} Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados con termostato a +- 50°C

RECUPERADORES AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertables a leña con produccion de aire caliente

VITRUS 75 c)

560 x 750 x 430 mm	
7,8 kW	
80,7%	
112 85 36 mg/m3	
0,085	
150 mm	
12 Pa	
190 m³/h	
110 mm	
450 mm	



MEDIDA DA CAIXA | Medidas de la caja sin el frente: 545 x 730 x 395 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

ELOS 60 VITRUS a)

540 x 595 x 430 mm	
6,5 kW	
75%	
114 70 29 mg/m3	
0,101	
150 mm	
12 Pa	
132 m³/h	
100 mm	
420 mm	



MEDIDA DA CAIXA | Medidas de la caja sin el frente: 530 x 575 x 400 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

Nota: Fabricado em aço de 4mm, pintura com tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 600°C, vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C, interior revestido a vermiculite com 20mm de espessura e uma densidade de 750g/m3. Dupla combustão.

Nota: Fabricado en chapa de acero carbono con un espesor de 5mm, pintura especial que soporta una temperatura elevada hasta 600°C para equipos de alta temperatura hasta 600°C, Cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C, interior en vermiculita de 20mm espesor y una densidad de 750Kg/m3.

a) Equipado com 1 ventilador tangencial com controlo de velocidade e termoclick.

b) Equipado con 1 ventilador tangencial con control de velocidad y termoclick.

c) Equipado com 2 ventiladores 90x90mm acionados por termostato a +- 50°C

c) Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados con termostato a +- 50°C



COLEÇÃO
TRI-DESIGN
by Metlor

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA

Insertables aire caliente a leña



+A

TRI QUINA

- 1231 x 904 x 655 mm
- 14 kW
- 83 %
- 94 | 25 | 32 mg/m³
- 0,068
- 200 mm
- 12 Pa
- 430 x 680 x 375 mm
- 340 m³
- 215 kg

NOTA

Disponível com o vidro lateral à direita

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior



A

TRI AVANT

- 1895 x 1027 x 582 mm
- 12 kW
- 78 %
- 98 | 69 | 38 mg/m³
- 0,091
- 200 mm
- 12 Pa
- 530 x 540 x 800 mm
- 290 m³
- 384 kg

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

Nota: Estes Recuperadores de Calor a Lenha fazem parte da Coleção Premium da Metlor e caracterizam-se pela sua prática abertura vertical (tipo guilhotina), para uma utilização mais cómoda, contando ainda com uma abertura na lateral, que facilita uma melhor limpeza e manutenção.

Nota: Estas Estufas de Lenha forman parte de la Colección Premium de Metlor y se caracterizan por su práctica apertura vertical (tipo guillotina), para un uso más cómodo, con una apertura lateral, que facilita una mejor limpieza y mantenimiento.

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA

Insertables aire caliente a leña



COLEÇÃO
TRI-DESIGN
by Metlor

ECOLUX 120 UP

A+

- 1760 x 1503 x 690 mm
- 25 kW
- 80 %
- 104 | 50 | 28 mg/m³
- 0,097
- 250 mm
- 12 Pa
- 1200 x 430 mm
- 610 m³
- 431 kg



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

TRI PANORÂMICO

A

- 1895 x 847 x 577 mm
- 12 kW
- 78 %
- 82 | 39 | 35 mg/m³
- 0,063
- 200 mm
- 12 Pa
- 530 x 800 x 350 mm
- 290 m³
- 324 kg



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

Nota: Estes Recuperadores de Calor a Lenha fazem parte da Coleção Premium da Metlor e caracterizam-se pela sua prática abertura vertical (tipo guilhotina), para uma utilização mais cómoda, contando ainda com uma abertura na lateral, que facilita uma melhor limpeza e manutenção.

Nota: Estas Estufas de Lenha formam parte de la Colección Premium de Metlor y se caracterizan por su práctica apertura vertical (tipo guillotina), para un uso más cómodo, con una apertura lateral, que facilita una mejor limpieza y mantenimiento.

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

Insertables hidro-calefactores a leña

A

 600 x 830 x 550 mm	 7,6 kW	 78 %	 210 kg
 17,3 kW	 70 L	 200 mm	 5340 gr/h
 102 55 35 mg/m ³	 0,042	 12 Pa	 500 mm

LLAR XL ECO





LLAR XL

 600 x 830 x 550 mm	 78 %
 17,3 kW	 200 mm
 7,6 kW	 210 kg
 70 L	 5340 gr/h
 102 55 35 mg/m ³	 0,042
 12 Pa	 500 mm

A



RECUPERADORES AQ.CENTRAL A LENHA

Insertables hidro-calefactores a leña

LLAR XL





BELL 11 (*)

 925 x 795 x 460 mm	 78 %
 8,3 kW	 150 mm
 200 m³	 120 kg
 145 57 33 mg/m³	 0,060
 12 Pa	 550 mm

A

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior 

(*) Produto sujeito a alterações
Producto sujeto a cambios



SALAMANDRAS A LENHA VENTILADAS

Estufas a leña con ventilación



BELL 11



SALAMANDRAS A LENHA VENTILADAS

Estufas a leña con ventilación

SR895

- 806 x 485 x 330 mm 
- 5,5 kW 
- 84% 
- 152 | 24 | 35 mg/m³ 
- 0,041 
- 120 mm 
- 12 Pa 
- 83 kg 
- 340 m³ 
- 320 mm 

(*) Produto sujeito a alterações
Producto sujeto a cambios



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior 

SR910

(canto/ rincón)

- 806 x 495 x 605 mm 
- 6 kW 
- 82% 
- 98 | 116 | 21 mg/m³ 
- 0,063 
- 120 mm 
- 12 Pa 
- 89 kg 
- 340 m³ 
- 320 mm 

(*) Produto sujeito a alterações
Producto sujeto a cambios



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior 

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación

A+



675 x 440 x 350 mm



120 mm



152 | 24 | 35 mg/m³



5,5 kW



57 kg



12 Pa



84 %



0,041



320 mm

MOURA



SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a lenha sin ventilación

SLDC c)

(canto/ rincón)

- 710 x 623 x 610 mm
- 6 kW
- 82%
- 98 | 116 | 21 mg/m³
- 0,063
- 120 mm
- 12 Pa
- 63 kg
- 320 mm



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

S800 c)

- 725 x 485 x 330 mm
- 5,5 kW
- 84 %
- 152 | 24 | 35 mg/m³
- 0,041
- 120 mm
- 12 Pa
- 70 kg
- 320 mm



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

TUGA c)

- 700 x 750 x 370 mm
- 8,3 kW
- 78 %
- 145 | 57 | 33 mg/m³
- 0,060
- 150 mm
- 12 Pa
- 98 kg
- 580 mm



ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a lenha sin ventilación



A

X1 c) (*)

- 850 x 750 x 370 mm
- 8,3 kW
- 78 %
- 145 | 57 | 33 mg/m³
- 0,060
- 150 mm
- 12 Pa
- 98 kg
- 580 mm

(*) Produto sujeito a alterações
Producto sujeto a cambios

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior ✓



+A

SFF5 c)

(fundição / fundición)

- 604 x 454 x 337 mm
- 5 kW
- 80,5 %
- 125 mm
- 71 kg
- 300 mm

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior ✓



+A

IRIS N990 c)

(com forno / con forno)
Medida Forno: 305 x 520 x 255 mm

- 990 x 550 x 380 mm
- 8,5 kW
- 88 %
- 121 | 112 | 36 mg/m³
- 0,119
- 120 mm
- 12 Pa
- 92 kg
- 500 mm

(*) Produto sujeito a alterações
Producto sujeto a cambios

ENTRADA DE AR EXTERIOR | Entrada de Aire Exterior ✓



MAXUS HIDRO 900

 700 x 890 x 740 mm

 17,93 kW

 14,67 kW

 80 mm


 170 kg

 89,9 %

 1870gr~4080gr/h

 25 kg

A+



Estes equipamentos estão equipados com:

Bomba circuladora | Válvula de segurança de pressão | Termo hidrómetro-purgador automático | Programação automática | Acendimento automático | Controlador de pressão e temperatura | Ligações hidráulicas em inox e latão | Corpo da caldeira em aço carbono | Silo em chapa galvanizada | Blindagens com pintura electrostática | Sensor de nível de pellets no silo | Possibilidade de ligação a termostato ambiente | Comando de válvula de 3 vias para AQS | Dupla tentativa de ignição | Reacendimento depois de ter dado ordem de apagar | Avisos temporários de limpeza | Contadores horários.

Estos equipos están equipados con:

Bomba de circulación | Válvula de seguridad de presión | Térmico hidrómetro purgador automático | Programación automática | Encendido automático | Control de presión y temperatura | Conexiones hidráulicas de acero inoxidable y latón | Cuerpo de caldera de acero al carbono | Silo de chapa galvanizada | Escudos con pintura electro-óptica | Remitente de pellet nivel en el silo | Posibilidad de conexión a termostato ambiente | Control de válvula de 3 vias para ACS | Intento de doble encendido | Reavivar después de dar la orden de borrar | Avisos de limpieza temporal | Contadores de horas.



RECUPERADORES A PELLETS AQ. CENTRAL

Insert. a pellets hidro calefactor con prod. aire

MAXUS HIDRO 900



Com Aro em Aço de Série
Con Marco de Acero Estándar



Opção Aro Branco
Opción de Marco Blanco




Opção Aro Preto
Opción de Marco Negro






MAXUS HIDRO 20

 700 x 760 x 760 mm	 150 kg
 17,93 kW	 1870gr~4080gr/h
 14,67 kW	 89,92 %
 80 mm	 20 kg



MAXUS HIDRO 25

 700 x 860 x 760 mm	 170 kg
 22,40 kW	 1870gr~5140gr/h
 18,4 kW	 88,90 %
 80 mm	 25 kg



Estes equipamentos estão equipados com:

Bomba circuladora | Válvula de segurança de pressão | Termo hidrómetro-purgador automático | Programação automática | Acendimento automático | Control de pressão e temperatura | Ligações hidráulicas em inox e latão | Corpo da caldeira em aço carbono | Silo em chapa galvanizada | Blindagens com pintura electrostática | Sensor de nível de pellets no silo | Possibilidade de ligação a termostato ambiente | Comando de válvula de 3 vias para AQS Dupla tentativa de ignição | Reacendimento depois de ter dado ordem de apagar | Avisos temporários de limpeza | Contadores horários.

Estos equipos están equipados con:

Bomba de circulación | Válvula de seguridad de presión | Térmico hidrómetro purgador automático | Programación automática | Encendido automático | Control de presión y temperatura | Conexiones hidráulicas de acero inoxidable y latón | Cuerpo de caldera de acero al carbono | Silo de chapa galvanizada | Escudos con pintura electro-óptica | Remitente de pellet nivel en el silo | Posibilidad de conexión a termostato ambiente | Control de válvula de 3 vías para ACS | Intento de doble encendido | Reavivar después de dar la orden de borrar | Avisos de limpieza temporal | Contadores de horas.

RECUPERADORES A PELLETS AR QUENTE E AQ. CENTRAL

Insert. a pellets hidro calefactor con prod. aire caliente

MAXUS HIDRO



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

A+



1045 x 820 x 280 mm



80 mm



90,2 %



10 Kw



95 kg



15 kg



900gr-2260gr/h



0,8A-2,5A

Cores Disponíveis:



SLIM CRISTAL

(canalizável/ canalizable)



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente



+A

SLIM

(canalizável/ canalizable)

- 885 x 950 x 280 mm
- 9,5 Kw
- 80 mm
- 140 kg
- 700gr~2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 88/91 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:



+A

SLIM DESIGN 22

(canalizável/ canalizable)

- 885 x 950 x 280 mm
- 9,5 Kw
- 80 mm
- 140 kg
- 700gr~2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 88/91 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:



+A

SLIMMY

- 907 x 800 x 281 mm
- 9,5 Kw
- 80 mm
- 130 kg
- 700gr~2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 83/91 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

NOA

- 980 x 520 x 520 mm 
- 10,1 Kw 
- 80 mm 
- 110 kg 
- 900gr~2600gr/h 
- 0,8A-2,5A 
- 81/95 % 
- 15 kg 

Cores Disponíveis:



A+



VICENTINA QUATTRO

- 960 x 475 x 480 mm 
- 9,6 Kw 
- 80 mm 
- 118 kg 
- 760gr~2160gr/h 
- 0,8A-2,5A 
- 96 % 
- 15 kg 

Cores Disponíveis:



A+



ADRIANA 8

- 930 x 510 x 535 mm 
- 8,2 Kw 
- 80 mm 
- 108 kg 
- 760gr~1500gr/h 
- 0,8A-2,5A 
- 89 % 
- 15 kg 

Cores Disponíveis:



A+



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente



ADRIANA 8 CRISTAL

- 930 x 510 x 535 mm
- 8,2 Kw
- 80 mm
- 108 kg
- 760gr~1500gr/h
- 0,8A-2,5A
- 89 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:



ADRIANA 6

- 820 x 455x 500 mm
- 6,4 Kw
- 80 mm
- 75 kg
- 600gr~1600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 76,3 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:



BÁRBARA

- 1042 x 530 x 530 mm
- 12,5 Kw
- 80 mm
- 145 kg
- 800gr~2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 81 / 95 %
- 15 kg

Cores Disponíveis:



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

ISABEL ECO

A+

930 x 510 x 535 mm



8,2 Kw



80 mm



108 kg



760gr-1500gr/h



0,8A-2,5A



89 %



15 kg



Cores Disponíveis:



ISABEL

A+

930 x 510 x 535 mm



8,2 Kw



80 mm



108 kg



760gr-1500gr/h



0,8A-2,5A



89 %



15 kg



Cores Disponíveis:



A+

AMIGA 8

890 x 495 x 480 mm		7,4 Kw	
92,1 %		80 mm	
840gr-1650gr/h		95 kg	
0,8A-2,5A		10 kg	

AMIGA 10

1080 x 545 x 580 mm		9,2 Kw	
92,2 %		80 mm	
840gr-2040gr/h		100 kg	
0,8A-2,5A		10 kg	

Cores Disponíveis:





SLIM HIDRO 20 d)

 1140 x 935 x 390 mm	 1650gr~4390gr/h
 20 Kw	 50 L
 16 Kw	 93 %
 80 mm	 22 kg
 180 kg	

A++

SLIM HIDRO 28 d)

 1160 x 985 x 440 mm	 1650gr~5920gr/h
 29 Kw	 55 L
 21,7 Kw	 90,4 %
 100 mm	 25 kg
 190 kg	


A++

Cores Disponíveis:



d) Equipada de série com:
Bomba circuladora | Caldeira com corpo em aço carbono | Queimador em aço inox | Centralina Tiemme | Resistência cerâmica
Vaso expansão 5L | Válvula de pressão de 3Kg | Fácil programação e limpeza

h) Equipada de serie con:
Bomba de circulación | Caldera de cuerpo de acero al carbono | Quemador de acero inoxidable | Centralita Tiemme | Resistencia cerâmica
Vaso de expansión 5L | Válvula de presión de 3 kg | Fácil programación y limpieza



SALAMANDRA A PELLETS - HIDROESTUFAS

Hidro-Estufas a pellets - aire caliente





CRISTAL 18 d)

 960 x 581 x 608 mm	 1000gr~4000gr/h
 18 Kw	 41 L
 17 Kw	 > 94 %
 80 mm	 30 kg
 175 kg	

A+

Dupla porta, frente em vidro temperado preto
Puerta doble, frente de vidrio templado negro

CRISTAL 24 d)

 1040 x 581 x 608 mm	 1300gr~5000gr/h
 24 Kw	 48 L
 23 Kw	 > 94 %
 80 mm	 30 kg
 192 kg	

A+

Dupla porta, frente em vidro temperado preto
Puerta doble, frente de vidrio templado negro

Cores Disponíveis:



d) Equipada de série com:
Bomba circuladora | Caldeira com corpo em aço carbono | Queimador em aço inox | Centralina Tiemme | Resistência cerâmica
Vaso expansão 5L | Válvula de pressão de 3Kg | Fácil programação e limpeza

h) Equipada de serie con:
Bomba de circulación | Caldera de cuerpo de acero al carbono | Quemador de acero inoxidable | Centralita Tiemme | Resistencia cerámica
Vaso de expansión 5L | Válvula de presión de 3 kg | Fácil programación y limpieza

CALDEIRAS A PELLETS

Calderas a pellets





CPC18 d)

 960 x 581 x 608 mm	 90 °C
 18 kW	 41 L
 17 Kw	 > 91 %
 175 kg	 1-4 Kg/h
 80 mm	 30 kg

A+

CPC24 d)

 1040 x 581 x 608 mm	 90 °C
 24 kW	 48 L
 23 Kw	 > 91 %
 192 kg	 1,3-5 Kg/h
 80 mm	 30 kg

A+

CPC30 d)

 1091 x 621 x 650 mm	 90 °C
 30 kW	 55 L
 29 Kw	 > 91 %
 210 kg	 1,6-6 Kg/h
 80 mm	 35 kg

A+

d) Equipada de série com:

Bomba circuladora | Caldeira com corpo em aço carbono | Queimador em aço inox | Centralina Tiemme | Resistência cerâmica
Vaso expansão 5L | Válvula de pressão de 3Kg | Fácil programação e limpeza

h) Equipada de serie con:

Bomba de circulación | Caldera de cuerpo de acero al carbono | Quemador de acero inoxidable | Centralita Tiemme | Resistencia cerâmica
Vaso de expansión 5L | Válvula de presión de 3 kg | Fácil programación y limpieza

CALDEIRAS A PELLETS

Calderas a pellets





NOVA 25

(SEMI-AUTOMÁTICA)

 1290 x 605 x 875 mm	 2100gr-5700gr/h
 25,5 Kw	 25 L
 25,5 Kw	 91,7 %
 100 mm	 50 kg
 265 kg	

A+

NOVA 35

(SEMI-AUTOMÁTICA)


 1390 x 665 x 820 mm	 2100gr-7000gr/h
 34,4 Kw	 25 L
 34,4 Kw	 92,3 %
 100 mm	 70 kg
 325 kg	

A+

NOTA: Equipamento com limpeza automática e aspiração de cinzas
Nota: Equipo con limpieza automática y aspiración de cenizas

CALDEIRAS A PELLETS

Calderas a pellets



Estes equipamentos estão equipados com:

Bomba circuladora | Válvula de segurança de pressão | Termo hidrómetro-purgador automático | Programação automática | Acendimento automático | Controlo de pressão e temperatura | Ligações hidráulicas em inox e latão | Corpo da caldeira em aço carbono | Silo em chapa galvanizada | Blindagens com pintura electrostática | Sensor de nível de pellets no silo | Possibilidade de ligação a termostato ambiente | Comando de válvula de 3 vias para AQS | Dupla tentativa de ignição | Reacendimento depois de ter dado ordem de apagar | Avisos temporários de limpeza | Contadores horários.

Estos equipos están equipados con:

Bomba de circulación | Válvula de seguridad de presión | Término hidrómetro purgador automático | Programación automática | Encendido automático | Control de presión y temperatura | Conexiones hidráulicas de acero inoxidable y latón | Cuerpo de caldera de acero al carbono | Silo de chapa galvanizada | Escudos con pintura electro-óptica | Remitente de pellet nivel en el silo | Posibilidad de conexión a termostato ambiente | Control de válvula de 3 vías para ACS | Intento de doble encendido | Reavivar después de dar la orden de borrar | Avisos de limpieza temporal | Contadores de horas.



CL25 PYRO EVOLUTION

(chama invertida/ llama invertida)

 1425 x 595 x 1175 mm	 90 °C
 25 Kw	 87 L
 465 kg	 79 %
 160 mm	 500 mm

A+

CL40 PYRO EVOLUTION

(chama invertida/ llama invertida)

 1545 x 595 x 1175 mm	 90 °C
 40 Kw	 124 L
 580 kg	 79 %
 160 mm	 500 mm

A+

CALDEIRAS A LENHA

Calderas a leña

CL25 PYRO EVOLUTION



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas Tradicionales



ME16 Inox

A

Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

POTÊNCIA: 6,4 kW
RENDIMENTO: 77%
ALTURA: 820 mm
LARGURA: 935 mm
PROFUNDIDADE: 545 mm

FORNO: 280 x 415 x 460 mm
FORNALHA: 320 x 220 x 440 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 400 mm

FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas Tradicionales

ME16 BLACK

A

POTÊNCIA: 6,4 kW

RENDIMENTO: 77%

ALTURA: 820 mm

LARGURA: 935 mm

PROFUNDIDADE: 545 mm

FORNO: 280 x 415 x 460 mm

FORNALHA: 320 x 220 x 440 mm

SAÍDA DE FUMOS: 150 mm

COMP. MAX. DE LENHA: 400 mm

Saída de fumos do lado direito ou
do lado esquerdo (opcional)
*Salida de humos lateral derecha
o izquierda (opcional)*



ME700

A+

POTÊNCIA: 8,9 kW

RENDIMENTO: 81%

ALTURA: 825 mm

LARGURA: 830 mm

PROFUNDIDADE: 535 mm

FORNO: 280 x 370 x 470 mm

FORNALHA: 300 x 200 x 470 mm

SAÍDA DE FUMOS: 150 mm

COMP. MAX. DE LENHA: 400 mm

Saída de fumos do lado direito ou
do lado esquerdo (opcional)
*Salida de humos lateral derecha
o izquierda (opcional)*



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas Tradicionales



+A

ME70

POTÊNCIA: 8,9 kW
RENDIMENTO: 81%
ALTURA: 825 mm
LARGURA: 830 mm
PROFUNDIDADE: 535 mm
FORNO: 280 x 370 x 470 mm
FORNALHA: 300 x 200 x 470 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 400 mm

Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)



+A

ME50

POTÊNCIA: 8,9 kW
RENDIMENTO: 81%
ALTURA: 825 mm
LARGURA: 935 mm
PROFUNDIDADE: 535 mm
FORNO: 280 x 370 x 470 mm
FORNALHA: 300 x 200 x 470 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 400 mm

Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)




+A


ME130

POTÊNCIA: 8,9 kW
RENDIMENTO: 81%
ALTURA: 825 mm
LARGURA: 935 mm
PROFUNDIDADE: 535 mm
FORNO: 280 x 475 x 470 mm
FORNALHA: 300 x 200 x 470 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 400 mm

Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)




NOTAS
Notas




METLOR[®]
puro calor

Soluções Globais de Aquecimento

Soluciones Globales para Calefacción



metlor.com



METLOR[®]
puro calor

Metalúrgica do Eucalipto
Rua Corredoura - Nesprido
3505 - 246 - Viseu
T +351. 232 931 171 | F +351. 232 931 545
geral@metlor.com | www.metlor.com

 **GRUPO
METLOR**
Since 1970

