DOCRILUC

Carretera Córdoba-Málaga, km. 75,800
14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA
Telf.: 0034 957 510 126 · Fax: 0034 957 510 682
info@docriluc.es
www. docriluc.es

2022


DOCRILUC

Catálogo General - General Catalogue - Catalogue Général

DOCRILUC

*CALIDAD E INNOVACIÓN - QUALITY AND INNOVATION*

# Catálogo General
# General Catalogue
# Catalogue Général



2022

Presentamos en este catalogo 2022 nuestra continua evolución en la aplicación de las nuevas oportunidades tecnológicas, que nos hace crear con mayor calidad, y con una eficiencia energética que nos permite un ahorro en algunos modelos sin incorporar ningún elemento ni sustancia que ataque al medio ambiente o no sea reciclable.

Hemos incorporado nuevos productos que complementan nuestra gama y hemos evolucionado y actualizado la mayoría de los modelos existentes.

Como complemento al presente catálogo, podrá descargarlo así como las fichas técnicas de nuestros productos y toda la información a través de nuestra web www.docriluc.es y en las redes sociales.

Esperamos poder seguir contando con su confianza.



We present in this 2022 catalog we our continuos evolution in the application of new technological opportunities, that makes us create higher quality, and with an energy efficiency that allows us to save on some models not being  without incorporating any element or substance that attacks the environment or recyclable.

We have introduced products that complement our range and we have evolved and updated most existing.

As to this catalog, we you can download as well as technical files of our products and all information through our website www.docriluc.es and in social networks.



2022 présentés dans ce catalogue notre évolution continue dans l'application des nouvelles opportunités technologiques, qui nous fait créons une plus grande efficacité de la qualité et de l'énergie qui nous permet d'économiser sur certains modèles sans incorporer quelconque élément ou substance qui attaque l'environnement ou est non recyclable.

Nous avons ajouté de nouveaux produits pour compléter notre gamme et nous avons évolué et mis à jour la plupart des modèles existants.

En complément de ce catalogue, vous pouvez télécharger ainsi que les détails de nos produits et toutes les informations par le biais de nos www.docriluc.es web et les réseaux sociaux. Nous nous réjouissons de votre confiance continue.



# NUESTRO CENTRO DE PRODUCCIÓN
## OUR PRODUCTION · NOTRE PRODUCTION

Docriluc es una empresa española especializada en el diseño y fabricación de frio comercial e industrial para hostelería y alimentación. Dispone de ocho cadenas flexibles de producción, dotadas de las técnicas más avanzadas, que nos permiten ofrecer una respuesta ágil y de calidad certificada, contrastada con la implantación de la ISO 9001:2015.

Tambien está provista de un sistema de gestión medioambiental que optimiza los recursos naturales, gestionando los residuos y su reciclaje controlados por la ISO 14001:2015.

Actualmente dispone de tres centros de producción con una superficie total de 38000 m2 dedicados a la fabricación, y de otros 4000 m2 destinados a logística.
Como muestra de respeto por el medio ambiente y apuesta por la eficiencia energética, se cuenta con una instalación solar que hace disminuir, más si cabe, la huella de carbono en los productos fabricados.




Docriluc is a new Spanish company specialized in the design and manufacturing of commercial and industrial cooling systems for hospitality and food refrigeration industry. We have eight flexible assembly lines of production, fitted of the most advanced technology, which allow us to offer an agile response and of certified quality, verified with the establishment of the ISO 9001:2015.

Also we are supplied with an environmental management system which optimizes the natural resources, managing the residues and their recycling controlled by the ISO 14001: 2015.

It currently has three production centers with a total area of 38,000 m2 dedicated to manufacturing, and another 4000 m2 for logistics.

As a sign of respect for the environment and commitment to energy efficiency, there is a solar installation that reduces, if possible, the carbon footprint in the manufactured products.

Docriluc est une entreprise espagnole spécialisée dans le design et la fabrication de réfrigération commerciale et industrielle pour l'alimentation et l'hospitalité.

Nous avons huit lignes de production flexibles, équipés avec les techniques les plus avancées qui nous permettent d'offrir une réponse rapide, la qualité éprouvée avec la mise en œuvre de la norme ISO 9001:2015.

Est également muni d'un système de gestion de l'environnement qui optimise les ressources naturelles, la gestion des déchets et le recyclage contrôlé par la norme ISO 14001:2015.

Il dispose actuellement de trois centres de production d'une superficie totale de 38 000 m2 dédiés à la fabrication, et de 4 000 m2 supplémentaires pour la logistique.

En signe de respect de l'environnement et d'engagement en faveur de l'efficacité énergétique, il existe une installation solaire qui réduit, si possible, l'empreinte carbone des produits fabriqués.



# LABORATORIO
## LABORATORY · LABORATOIRE

Nuestros laboratorios estan aprobados para testar y certificar según las normativas que exigen los reglamentos y directivas globales vigentes, asegurando el perfecto rendimiento, funcionalidad, calidad y clasificación energética de los equipos fabricados por Docriluc.




Our laboratories are approved to test and certify according to the regulations required by current global regulations and directives, ensuring the perfect performance, functionality, quality and energy classification of the equipment manufactured by Docriluc

Nos laboratoires sont agréés pour tester et certifier selon les réglementations requises par les réglementations et directives mondiales en vigueur, garantissant les performances, la fonctionnalité, la qualité et la classification énergétique parfaites des équipements fabriqués par Docriluc.



Sala de control, dotada de 4 cuadros eléctricos de gestión, 4 PC´S y 6 monitores de operación y visualización.

Control room, equipped with 4 electrical management panels, 4 PC's and 6 operation and display monitors

Salle de contrôle, équipée de 4 panneaux de gestion électrique, 4 PC et 6 moniteurs d'opération et de visualisation.



4 Salas de ensayo climatizadas, con controles independientes de temperatura, humedad y velocidad de aire, capacidad para multiensayo.

4 air-conditioned test rooms, with independent controls for temperature, humidity and air speed, multi-test capacity.


4 salles d'essais climatisées, avec contrôles indépendants de la température, de l'humidité et de la vitesse de l'air, capacité multi-tests.



2 Salas de Ingeniería y desarrollo de productos.

2 Engineering and development rooms products.


2 salles d'ingénierie et de développement
produits.



Sala de medición y calibración acústica.

*Acoustic measurement and calibration room*

*Salle de mesure acoustique et d'étalonnage.*




**1 LATINO AMÉRICA - LATAM**
Francisco Córdoba
M. +34 608 802 718
fcordoba@docriluc.es

**2 AFRICA & MIDDLE EAST**
Carlos Ferrandis
+34 626 439 512
carlosf@docriluc.es

**3 SOUTH EAST ASIA**
Carlos Cabello
M. + 34 600 471 601
ccabello@docriluc.es

**4 CENTRAL & EAST EUROPE**
Carlos Cabello
M. + 34 600 471 601
ccabello@docriluc.es

**5 PORTUGAL**
Delegación Fábrica
Juan José Guillén
Tel. 696 23 30 74
jjguillen@docriluc.es

**6 UK & IRELAND / MEDITERRANEAN REGION**
Francisco Córdoba
M. +34 608 802 718
fcordoba@docriluc.es

**7 FRANCIA**
Codigel
Matthieu Sibille
Telf: 0033 1 80 83 77 00
matthieu-sibille@codigel.com

**8 CENTRAL & EAST EUROPE**
Bjorn Van Wamelen
M. + 34 616 615 493
bwamelen@docriluc.es

**DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN** / *EXPORT DEPARTMENT / EXPORT DÉPARTMENT*

**Export department back office:**
Tel. +34 957 51 01 26 / Fax. +34 957 51 06 82
Email: export@docriluc.es

Head of back office: Araceli Ecija aecija@docriluc.es




**1 ANDALUCÍA**
Delegación Fábrica
Juan José Guillén
Tel. 696 23 30 74
jjguillen@docriluc.es

**2 BALEARES**
María Antonia Garí
Tel. móvil 639 646 848
magari2109@gmail.com

**3 NORTE**
Jorge Pascual
Tel. movil: 608 976 124
j.pascual5@cgac.es

**4 CATALUÑA Y ARAGÓN**
Cristina Carreira Casas
Tel. móvil 687 588 134
Fax. 937 906 763
criscarreira@hotmail.com

**5 CENTRO**
**(Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Toledo)**
Javier Martín Vera
Tel. móvil 687 594 168
jmartin@ventilacionyhosteleria.com

**6 EXTREMADURA**
Vicente Bermejo
Tel. movil: 650 944 038
vicentebermejo@telefonica.net

**7 CASTILLA-LEÓN, ASTURIAS Y GALICIA**
Jose Manuel Fernández Fernández
Tel. movil 692 935 883
josemanuel.fdez.fdez@gmail.com

**8 LEVANTE**
**(Albacete, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia)**
Julián Florentín Jiménez
Tel. móvil 658 86 73 93
Fax 965 68 14 60
levante@docriluc.es

**9 PROVINCIA DE LAS PALMAS (Las Palmas de Gran Canarias, Lanzarote, Fuerteventura)**
Sergio García Marrero
Tel. 627 471 672
Cristina García Ponce Tel. 629 062 565
Tel. fijo 928 930 605
arje.center@gmail.com

**10 PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tenerife, El Hierro, La Gomera)**
Ignacio Acosta de León
Tel. 645 603 328
arje.center.tfe@gmail.com

# CONTACTO
CONTACT




Docriluc frío

facebook.com/docriluc.commercialrefrigeration

twitter.com/Docriluc_es

**DEPARTAMENTO COMERCIAL**
**COMMERCIAL DEPARTMENT**
**DÉPARTEMENT COMMERCIAL**
Telf. 0034 957 510126
Telf. 0034 957 510184
Fax 0034 957 510682
comercial@docriluc.es

**EXPORTACIÓN**
**EXPORT**
**EXPORT**
Telf. 0034 957 510126
Fax 0034 957 510682
aecija@docriluc.es

**REPUESTOS**
**PARTS AND ACCESSORIES**
**PIÈCES DÉTACHÉES**
Telf. 0034 957 510126
Fax 0034 957 510682
repuestos@docriluc.es

**ASISTENCIA TÉCNICA**
**TECHNICAL ASSISTANCE**
**ASSISTANCE TECHNIQUE**
Telf: 0034 689 491776
Fax: 0034 957 510682
sat@docriluc.es
sat2@docriluc.es

**DIRECCIÓN FÁBRICA**
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 75,800 • (14900) LUCENA • (Córdoba) • ESPAÑA
Telf.: 0034 957 51 01 26 • Fax: 0034 957 51 06 82
info@docriluc.es



# SIMBOLOGÍA - SECTOR DE ACTIVIDAD
SIMBOLISM · SYMBOLOGIE - ACTIVITÉ

## SIMBOLOGÍA · SIMBOLISM · SYMBOLOGIE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo<br>Length<br>Longueur | Alto<br>Height<br>Hauteur | Fondo<br>Depth<br>Profondeur | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig. | Consumo<br>Consumption<br>Consommation | Potencia<br>Power<br>Puissance |
| Capacidad<br>Capacity<br>Exposition | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net | Regulación temperatura<br>Temperature set<br>Temperature | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Refrig.<br>Coolant<br>Réfrigérant | Rango<br>Range<br>Gamme |
| Puertas<br>Doors<br>Portes | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Puertas cristal<br>Glass doors<br>Portes vitrés | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Separador interior<br>Shelves<br>Séparateurs intérieurs | Juego de guías<br>Sets of slides<br>Kit de guides |
| Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs | Tolva<br>Hopper | Cajas<br>Container<br>Conteneur | Cámara<br>Camera<br>Chambre | Exposición<br>Display<br>Exposition | Capacidad botellas<br>Bottles capacity<br>Capacité bouteilles |
| Capacidad<br>Capacity<br>Exposition | Huecos<br>Door way<br>Capacité | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Capacidad platos<br>Dish capacity<br>Capacité de plat | | |

## SECTOR DE ACTIVIDAD · ACTIVITY · ACTIVITÉ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charcutería<br>Sausage market<br>Marché Delicatessen | Carnicería<br>Butcher Shop<br>Marché Aux Poissons | Pescadería<br>Fish Market<br>Marché Aux Poissons | Pastelería<br>Pastry Shop<br>Pâtisserie | Panadería<br>Bakery<br>Boulangerie |
| Frutería<br>Fruit shop<br>Fruit Market | Pizzería, Sandwichería, Kebab<br>Pizzeria, Sandwiches, Kebab<br>Pizzeria, Sandwiches, Kebab | Congelados<br>Frozen<br>Glacé | Productos Lácteos<br>Milk Products<br>Produits Laitiers | Bar, Restaurante, Cafetería, Hotel, Catering<br>Bar, Restaurant, Coffee shop, Hotel, Catering<br>Bar, Restaurant, Cafe, Hôtel, Restauration |

## DISEÑE SU INSTALACIÓN · INSTALATION DESIGN · CONCEPTION DE L´INSTALLATION



www.docriluc.com · Producto · Product · Produit · Ficheros · File · Dossier · DXF

# COMPROMISO DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES

QUALITY • QUALITÉ

**DOCRILUC** fabrica con la normativa CE en seguridad electrica y en compatibilidad electromagnética, cumpliendo las directivas del consejo DC-2004/108/CE y DC 2006/951/CE.

**DOCRILUC** gestiona en todos sus fabricados la calidad basándose en las normas que determinan la ISO-9001-2000.

**DOCRILUC** aplica el sistema de gestión ambiental determinado por la las normas ISO-14001.

**DOCRILUC** manufacture under CE standards in electrical, safety and electromagnetic compatibility, in compliance with DC DC-2004/108/CE 2006/951/CE directives.

**DOCRILUC** manage the quality in all their products under ISO-9001-2000 directives.

**DOCRILUC** apply environmental management system established by ISO-14001 standards.

**DOCRILUC** fabrique ces produits sous la norme CE en conformité en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique, suivant les directives du conseil DC DC-2004/108/CE 2006/951/CE.

**DOCRILUC** développe ses produits et en assure la qualité sur les bases des normes qui régissent l'ISO-9001-2000.

**DOCRILUC** applique le système de gestion environnemental que déterminent les normes ISO-14001







CE

Directiva del Consejo DC de Seguridad eléctrica DC73/23CEE y de incompatibilidad electro-magnética DC89/336/CEE y su modificación por la directiva DC93/68/CEE.

Electrical safety of DC council directive DC73/23CEE, electromagnetic incompatibility DC89/336/CEE and its modification under DC93/68/CEE directives.

Directive du Conseil DC de sécurité électrique DC73/23CEE, et d'incompatibilité électromagnétique DC89/336/CEE et sa modification selon la directive DC93/68/CEE.

HACCP digital control

Todos nuestros fabricados están preparados para el cumplimiento del Reglamento CE852/2004 incorporando el módulo HACCP que se suministra bajo demanda.

All our products are under CE852/2004 directives and have HACCP module that is supplied on demand.

Tous nos produits ont les certifications CE852/2004 et incorporent le module HACCP qui vous est fourni sur demande.

ES- 14 - 0003 HT DB

Certificamos que los embalajes y palets de madera que protegen nuestros productos son tratados con choque térmico certificado por nuestro proveedor en cumplimiento de las normas internacionales NIMF nº 15.

We certify that packaging and wooden pallets that protect our products are treated with heat shock certified by our supplier in compliance with international standards MIMF no. 15.

Nous certifions que les emballages et palettes en bois qui protègent nos produits sont traités par choc thermique. Notre fournisseur certifie par les normes internationales sont en conformité avec MIMF-Nº15.

RoHS

Nuestros productos cumplen con la normativa ROHS 2002/93/CE que determina la no utilización de sustancias peligrosas en determinadas concentraciones permitidas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Our products are under RoHS 2002/93/EC directives that determines the non-use of hazardous substances in certain allowed concentrations allowed in electrical and electronic equipments.

Nos produits sont sous les normes RoHS et la directive 2002/93/CE ce qui détermine la non-utilisation de substances dangereuses interdites à certaines concentrations utilisées dans les équipements électriques et électroniques.

THE GLOBAL COMPACT Network Spain WE SUPPORT

Docriluc, sigue políticas de responsabilidad social y es socio de Pacto Mundial

Docriluc, follows policies of social responsibility and is a member of Global Compact

Docriluc, suit des politiques de responsabilité sociale et est membre du Pacte Mondial

Docriluc cumple con un sistema integrado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Docriluc meets an integrated management of waste electrical and electronic system

Docriluc répond à une gestion intégrée des déchets système électrique et électronique



# EFICIENCIA ENERGETICA

ENERGY EFFICIENCY · EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

**EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Búsqueda constante de equipos altamente eficientes de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE a través del Reglamento Delegado (UE) 2019/2024 (requisitos de diseño ecológico para aparatos de refrigeración con función de venta directa).
Cumplimiento de etiquetado energético de acuerdo con la Directiva 2010/30/UE + 2017/1369, a través del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 (ecoetiquetado de equipos de venta directa)

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

**ENERGY EFFICIENCY**

Constant search for highly efficient equipment in accordance with Directive 2009/125 / EC through Delegated Regulation (EU) 2019/2024 (eco-design requirements for refrigeration appliances with direct sales function).
Compliance with energy labeling in accordance with Directive 2010/30 / EU + 2017/1369, through Delegated Regulation (EU) 2019/2018 (eco-labeling of direct sales equipment)

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

**ÍNDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA**
**ENERGY EFFICIENCY CLASS**




**EEI**

| |
|---|
| EEI < 10 |
| 10 ≤ EEI < 20 |
| 20 ≤ EEI < 35 |
| 35 ≤ EEI < 50 |
| 50 ≤ EEI < 65 |
| 65 ≤ EEI < 80 |
| 80 ≤ EEI < 100 |




Nombre del fabricante
Supplier´s name

Escala de clases de eficiencia energética
Energy efficiency class scale

Consumo anual en kWh / año
Annual consumption in kWh/year

Suma de las superficies de exposición con temperaturas de funcionamiento de refrigeración
Sum of display areas with chilled operating temperatures

Suma de las superficies de exposición con temperaturas de funcionamiento de congelación
Sum of display areas with frozen operating temperatures

Codigo QR
QR code

Identificador de modelo
Model identifier

Clase energética determinada
Energy class of the model


Rango de temperatura (valor máximo y mínimo) de las temperaturas de refrigeración
Temperature range (maximum and minimum value) of the chilled temperatura

Rango de temperatura (valor máximo y mínimo) de las temperaturas de congelación
Temperature range (maximum and minimum value) of the frozen temperatures

Reglamento 2019 /2018 vigente
Current 2019 / 2018 regulation

# BASES DONDE SE SUSTENTA NUESTRA CALIDAD

## BASES WHERE OUR QUALITY · BASES OÚ NOTRE QUALITÉ EST BASÉE



### ESTRUCTURA.

- Conjunto compacto metálico, unido por barreras anti-transmisión térmicas y aislado a base de políuretano inyectado de alta densidad, 40 Kg./m3 que proporciona una alta robustez y sin contenido de CFS´s y de cero ODP (Ozone depletion potential) y bajo en GWP (global warrning potential)
- Aumento de aislamiento: utilización de HFO como agente expandente para disminuir la conductividad térmica de la espuma de poliuretano inyectado, lo que ayuda a reducir los costes de reciclabilidad según normativas vigente.

### STRUCTURE.

- Metal compact assembly, joined by thermal anti-transmission barriers and isolation based polyurethane high density 40 Kg. / M3 that provides high strength and without containing CFS'sy ODP (Ozone Depletion Potential) and low GWP (global potential warrning).
- Increase in insulation: use of HFO as an expanding agent to reduce the thermal conductivity of the injected polyurethane foam, which helps to reduce the recyclability costs according to current regulations.

### STRUCTURE.

- Polyuréthane Métal ensemble compact, rejoints par des barrières thermiques et anti-transmission basée isolé haute densité 40 kg. / M3 qui offre une haute résistance et ne contenant pas de zéro CFS'sy ODP (Ozone Depletion Potential) et basse GWP (warrning potentiel mondial).
- Augmentation de l'isolation: utilisation de HFO comme agent d'expansion pour réduire la conductivité thermique de la mousse de polyuréthane injectée, ce qui contribue à réduire les coûts de recyclage selon les réglementations en vigueur.



### INTERIOR SANITARIO.

- Construido con materiales aptos para la conservación y almacenamiento de productos alimenticios, con aristas curvas de fácil limpieza, según Real decreto 1435/1992, RD.56/1995 dentro de la norma LOC 89/392.

### INTERIOR HEALTH.

- Built with materials suitable for the preservation and storage of foodstuffs, "with curved edges for easy cleaning, according to Royal Decree 1435/1992, RD.56 / 1995 within the standard LOC 89/392.

### INTERIOR SANITARIO.

- Construit avec des matériaux appropriés pour la conservation et le stockage des denrées alimentaires, ainsi que "avec des bords incurvés pour faciliter le nettoyage, selon le décret royal 1435/1992, RD.56 / 1995 dans le LOC norme 89/392.



### PUERTAS.

- Montada sobre bisagra con cierre automático con tensión constante que permite una hermeticidad el todo el contorno.
- Dispone de un sistema de retención para facilitar la carga del producto a conservar .
- Burlete de alta flexibilidad, que asegura una perfecta estanqueidad.
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.
- En las puertas ciegas, el tirador está conformado en la misma estructura. Contrapuerta embutida en acero inoxidable, excepto en las vitrinas expositoras.
- Perfil plástico que aloja el burlete fácilmente desmontable y que forma, además, de barrera térmica.
- Misma calidad de aislamiento que el de la estructura
- Utilización de puertas expositoras de cristal doble para el caso de vitrinas murales que reducen el consumo de energía en más de un 35%.

### DOORS.

- Mounted on self-closing hinge whith constant strain that allows sealing the entire outline.
- It has a retention system for easy loading of the product to be preserved.
- Possibility high flexibility, ensuring a perfect seal.
- Ability to change the opening direction of the doors.
- In blind doors, the handle is formed in the same structure. Storm door crammed in stainless steel, except for the display cases.
- Plastic profile housing the easily removable seal and which also forms a thermal barrier.
- Insulation same quality of insulation gasket the structure.
- Use of double glass display doors for the case of wall showcases that reduce energy consumption by more than 35% .

### PORTES.

- Monté charnière à fermeture automatique avec une tension constante qui permet l'étanchéité tout autour.
- Dispose d'un système de retenue pour faciliter le chargement du produit devant être conservé.
- Bise grande flexibilité, assurant une étanchéité parfaite.
- Possibilité de modifier le sens d'ouverture des portes.
- Dans portes aveugles, la poignée est formée dans la même structure. Tempête en acier inoxydable porte de marqueterie, sauf pour les cas d'affichage.
- Plastic profil logements le sceau facilement démontable et qui forme aussi une barrière thermique.
- Isolation même qualité que celle de la structure.
- Utilisation de portes vitrées double vitrage pour le cas des vitrines murales qui réduisent la consommation d'énergie de plus de 35%.



### EQUIPO FRIGORÍFICO.

- La unidad condensadora ventilada fuerza el intercambio del calor producido al ambiente mejorando el rendimiento de la cámara frigorífica. La disipación del calor producido se realiza por la parte inferior esparciéndolo lejos de la entrada al condensador
- Utilización de compresores de alto par de arranque y alto COP.

### EQUIPMENT REFRIGERATION.

- The ventilated condensing unit forces heat exchange produced the environment improving the performance of the refrigerator. The produced heat dissipation carry out by the bottom part spreading away from the entrance of condenser.
- Use of compressors with high starting torque and high COP.

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE.

- La force de l'unité de condensation ventilé échange de chaleur de l'environnement a produit l'amélioration des performances du réfrigérateur. La dissipation de la chaleur produite est réalisée par diffusion à partir de la partie inférieure à une distance de l'entrée du condenseur.
- Utilisation de compresseurs avec un couple de démarrage élevé et un COP élevé.



### CONTROL ELECTRÓNICO DE FUNCIONAMIENTO.

- Obtiene el mayor rendimiento y el menor consumo ya que todos los parámetros los realiza con la mayor precisión, visualizados en el display integrado en el mueble. Fácil ajuste de los parámetros de control.
- Sonda del tipo NTC encapsulada y sellada.

### WORKING ELECTRONIC CONTROL.

- Get the best performance and the lowest consumption since all parameters work with the utmost precision, displayed on the built-in display cabinet. Easy adjustment of the control parameters.
- NTC probe encapsulated and sealed.

### COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE FONCTIONNEMENT.

- Obtenez les meilleures performances et la plus faible consommation puisque tous les paramètres sont effectuées avec la plus grande précision, affiché sur la vitrine intégré. Facilité de réglage des paramètres de commande.
- Sonde NTC encapsulé et scellé.



### CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO EN LA FABRICACIÓN.

- Todos nuestros fabricados pasan por una prueba de estanqueidad mediante un pre vacío, vació y control final de presión estable de carga mediante máquina, asegurando una estanqueidad y posteriormente carga de refrigerante con una presión de +-0,5%.

### OPERATION CONTROL IN THE MANUFACTURING.

- All our products undergo a leak test using a pre empty, empty and stable pressure control by automatic machine, ensuring sealing coolant and afterwards coolant charge with pressure of + -0.5%.

### CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DANS LA FABRICATION.

- Tous nos produits sont soumis à un test d'étanchéité à l'aide d'un contrôle de la pression de charge anale vide, vide et stable avant de la machine, assurant l'étanchéité charge de réfrigérant et une pression de + 0,5%.



### ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO.


- Todos nuestros diseños han pasado por nuestros laboratorios certificados, donde se estudian y desarrollan los elementos y componentes, creando un sistema equilibrado, consiguiendo el menor consumo y la mayor vida útil sin apenas mantenimiento. Están certificadas por BUREAU VERITAS.

### STUDY AND DEVELOPMENT OF PERFORMANCE.

- All our designs have gone through our certified laboratories, where they study and develop the elements and components, creating a balanced system, achieving lower consumption and longer life with little maintenance. They are certified by BUREAU VERITAS.

### ÉTUDE ET L´INTERPRÉTATION ÉVOLUTION.

- Tous nos modèles sont passés par nos laboratoires certifiés, où ils étudient et développent les éléments et composants, la création d'un système équilibré, la réalisation de la consommation et durent plus longtemps avec peu d'entretien. Ils sont certifiés par BUREAU VERITAS.




### ILUMINACIÓN LED.

- Iluminación LED que produce un ahorro doble, al no tener que compensar el mayor consumo frigorífico y una diferencia de 90% con respecto a las lámparas tradicionales.

### LED LIGHTING.

- LED lighting that produces a double saving, by not having to compensate the higher refrigeration consumption and a difference of 90% with respect to traditional lamps.

### ÉCLAIRAGE LED

- Éclairage LED qui permet une double économie, en ne compensant pas la consommation de froid supérieure et une différence de 90% par rapport aux lampes traditionnelles.




### SENSIBILIDAD ECOLÓGICA.


- Cumplimiento del reglamento UE 517/2014 (F-GAS), cuyo fin es reducir las emisiones de CO2 para favorecer una disminución del calentamiento global. Esta regulación indica que a partir de Enero de 2022 no se permitirán HFCs con GWP mayor que 150, en aplicaciones de uso comercial (frigoríficos y congeladores).
- Utilización de gases hidrocarburos , principalmente R-600a y R-290 en la mayoría de equipos, con GWP igual a 3 que hace que no tengan limitación temporal para su uso. Gases más eficientes desde el punto de vista termodinámico y con mejor rendimiento energético que se traducen en compresores menos sonoros y de menor tamaño.
- Empleo de productos totalmente reciclables, cumpliendo todas los reglamentos CE desde la cadena de producción, estando actualizados de manera permanente de toda novedad que se produzca al respecto.
- Control de la contaminación sonora, a través de pruebas en laboratorios homologados a fin de reducir dichas emisiones.
- Gestión ambiental de los residuos para conseguir el mínimo impacto medio ambiental.

### ECOLOGICAL SENSITIVITY .

- Compliance with EU regulation 517/2014 (F-GAS), whose purpose is to reduce CO2 emissions to favor a decrease in global warming. This regulation indicates that refrigerants with GWP greater than 150 will not be allowed in commercial applications (refrigerators and freezers).
- Use of hydrocarbon gases, mainly R-600a and R-290 in most equipment, with GWP equal to 3, which means that they do not have a time limitation for their use. More efficient gases from the thermodynamic point of view and with better energy efficiency that result in less sound and smaller compressors.
- Use of fully recyclable products, complying with all CE regulations from the production chain, being permanently updated of any developments that occur in this regard.
- Control of noise pollution, through tests in approved laboratories in order to reduce these emissions.
- Environmental management of waste to achieve the minimum environmental impact.

### SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE.

- Conformité au règlement UE 517/2014 (F-GAS), dont l'objectif est de réduire les émissions de CO2 afin de favoriser une réduction du réchauffement planétaire. Ce règlement indique que les HFC dont le PRP sera supérieur à 150 ne seront plus autorisés dans les applications commerciales (réfrigérateurs et congélateurs).
- Utilisation de gaz d'hydrocarbures, principalement les R-600a et R-290 dans la plupart des équipements, avec un PRP égal à 3, ce qui signifie qu'ils ne sont soumis à aucune limitation de temps. Des gaz plus efficaces du point de vue thermodynamique et avec une meilleure efficacité énergétique, ce qui se traduit par des compresseurs moins sonores et plus petits.
- L'utilisation de produits entièrement recyclables, conformes à toutes les réglementations CE de la chaîne de production, étant constamment mise à jour de tout développement en la matière.
- Contrôle des nuisances sonores, par des tests dans des laboratoires agréés afin de réduire ces émissions.
- Gestion environnementale des déchets pour obtenir un impact minimal sur l'environnement.



## PEDIDOS

- Todos los pedidos deberán cursarse por escrito (e-mail, carta, o fax).
- No se podrá anular el pedido cuando se haya expedido o su fabricación es especial una vez comenzada la fabricación.
- Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.

## ORDERS

- All orders must be made in writing by e-mail, letter or fax.
- You may not cancel the order once issued, or if it involves a special product, once manufacturing has begun.
- Docriluc reserves the right to refuse orders from customers who have failed previous contracts.

## COMMANDES

- Toutes les commandes doivent être confirmées par écrit soit par e-mail, courrier ou télécopie. Sans cet écrit, elles ne seront pas prises en compte.
- Vous ne pouvez pas annuler une commande lorsque celle-ci a été livrée. Toute commande spéciale, une fois mise en production, ne pourra pas faire l'objet d'une annulation.
- Docriluc se réserve le droit de prendre les commandes des clients qui n'ont pas de précédent contrat.

## PRECIOS

- Los precios de la tarifa correspondiente no incluye impuestos y son precios recomendados de venta al público Los precios se indican en euros.

## PRICES

- Prices are recommended for retail, They are listed in Euros and are exempts of taxes.

## PRIX

- Les prix sont indiqués en prix public recommandé. Ils sont en euros et hors taxe.

## TRANSPORTE Y EMBALAJE

- La mercancía viajará a portes pagados. (Sólo en territorio español, excepto Ceuta, Melilla, islas Canarias y Baleares)
- Las reexpediciones corren a cuenta y riesgo del comprador.
- Todos los equipos incluyen embalaje individual

## TRANSPORTATION AND PACKAGING

- Goods will be sent under carriage paid conditions, (Spanish territory, excepting Ceuta, Melilla Canary & Balear islands).
- The reissues are at risk and cost of the buyer.
- All equipments include individual packaging

## TRANSPORT ET EMBALLAGE

- La marchandise est expédiée sous conditions de port payé seulement sur le territoire espagnol (à l'exception de Ceuta, Melilla et des Îles Canaries et Baléares).
- Les retours de marchandises voyagent aux risques et aux frais de l'acheteur.
- Toutes les marchandises sont conditionnées en emballage individuelle.

## GARANTÍA

- Según certificado que se acompaña en cada producto.

## WARRANTY

- According to the certificate of each product.

## GARANTIE

- Elle s'applique selon le certificat de chaque produit.

## DEVOLUCIONES

- No se admitirán devoluciones salvo que expresamente sea autorizado por Docriluc.
- En todo caso el material debe remitirse libre de portes y gastos.

## RETURNS

- Returns will not be accepted, unless Docriluc accept it.
- In any case, goods must be sent free of freight cost.

## RETOURS

- Si Docriluc ne donne pas son accord par écrit, aucun retour de marchandises ne sera acceptée.

## CONDICIONES DE PAGO

- Hasta conceder crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

## TERMS OF PAYMENT

- Before giving credit to a customer, all operations will be paid in advance.
- In case that payment will not be done in the agreed maturity, customer will assume the return postage and / or costs of delay.

## CONDITIONS DE REGLEMENT

- Toutes les commandes sont à régler avant expédition.
- Dans le cadre de la mise en place de conditions de paiement différé, tout retard à l'échéance entraînera des frais de retour ou financier qui seront à la charge du client.

## REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Todos los repuestos se enviarán a portes debidos, no se admiten devoluciones de material salvo que sea autorizado por el servicio de asistencia técnica (SAT)

## PARTS AND ACCESSORIES

- All parts will be sent carriage due, good refunds are not allowed unless Technical Support Service (TSS), authorize it.

## PIÈCES DÉTACHÉES

- Toutes les pièces seront expédiées en port dû. Les retours ne sont pas acceptés sauf accord du service d'assistance technique (TSS).

## DOMINIO

- Continuará siendo de Docriluc S,L, toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

## DOMAIN

- All unpaid merchandise, still belonging to Docriluc

## CLAUSE DE PROPRIÉTÉ

- Toutes les marchandises non réglées restent la propriété de Docriluc.

## JURISDICCIÓN

- En este caso serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba).

## JURISDICTION

- In this case Lucena's courts in Córdoba are competent.

## COMPÉTENCES JURIDIQUES

- Pour le règlement de tout litige, seuls sont compétents les tribunaux de la ville de LUCENA à la province de CORDOBA.

## INFORMACIÓN

- Docriluc S,L, se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos
- El comprador queda obligado a disponer, por su cuenta, los medios necesarios para la recepción de la mercancía

## INFORMATION

- Docriluc S, L, reserves the right to make any necessary amendment / improvement, without notice and without detriment to the products' features.
- The customer is required to provide, on his own, the neccesary means for the reception of the goods.


## INFORMATION

- Docriluc S.L. se réserve le droit d'apporter toute modification ou amélioration nécessaire au bon fonctionnement de ses produits, sans préavis et sans porter préjudice aux caractéristiques des produits.
- C'est l'obligation de l'acheteur de disposer des ressources nécessaires pour la bonne réception de la marchandise.

# ÍNDICE GENERAL

*GENERAL INDEX · INDEX GÉNÉRAL*


**1** VITRINAS EXPOSITORAS
Serve Over Counters
Vitrines
PAG 16


**2** VITRINAS HOSTELERÍA
Serve Over Counters Catering
Vitrines Hôtellerie
PAG 94






**3** VITRINAS MURALES
Multideck Displays
Mureaux
PAG 114





**4** LINEA SUPERMERCADOS
Line Supermarket
Ligne Supermarché
PAG 136





**5** MESAS FRÍAS
Cold Counter
Meuble Froid
PAG 176






**6** ARMARIOS
Cabinets
Armoire
PAG 216





**7** GAMA AMERICANA
US Range
Gamme Américaine
PAG 266






**8** EXPOSITORES Y ENFRIADORES DE BEBIDAS
Exhibitors and beverage coolers
Exposants et les esfriadores de boissons
PAG 284






**9** GAMA SPEED
Speed Gamma
Gamma Speed
PAG 328






**10** RECINTOS FRIGORIFICOS
Frigorifield enclosures
Enclosures frigorifiques
PAG 366





**11** EQUIPOS FRIGORIFICOS
Refrigeration equipment
Equipement frigorifiques
PAG 480





**12** REPUESTOS Y ACCESORIOS
Spare parts and accesories
Pièces
PAG 510






# 1 VITRINAS EXPOSITORAS
## SERVE OVER COUNTERS
## VITRINES







**VE-8** Página 23
Vitrina expositora fondo 800
Serve over counters depth 800
Vitrines profondeur 800



**VEA-10** Página 65
Vitrina expositora autoservicio 1100
Serve over counters self-service depth 1100
Vitrines servis profondeur 1100




**VE-9** Página 27
Vitrina expositora fondo 940
Serve over counters depth 940
Vitrines profondeur 940




**BM/HE/ES-10** Página 67
Vitrina expositora autoservicio 1100
Serve over counters self-service depth 1100
Vitrines servis profondeur 1100




**VEP-9** Página 35
Vitrina expositora pastelera fondo 940
Serve over counters Pastry Shop depth 940
Vitrines Pâtisserie profondeur 940



**VE-10E-C** Página 69
Vitrina expositora cristal elevable fondo 1100
Serve over counters glass lift depth 1100
Vitrines lift verre profondeur 1100



**VEL-9** Página 41
Vitrina expositora fondo 940
Serve over counters depth 940
Vitrines profondeur 940



**VE-10E-RC** Página 71
Vitrina expositora cristal elevable fondo 1100
Serve over counters glass lift depth 1100
Vitrines lift verre profondeur 1100



**VE-9-RC** Página 45
Vitrina expositora pastelera fondo 960
Serve over counters Pastry Shop depth 960
Vitrines Pâtisserie profondeur 960



**VEG-10** Página 75
Vitrina expositora fondo 1000
Serve over counters depth 1000
Vitrines profondeur 1000



**EEC** Página 51
Vitrina expositora terraza
Troley refrigerated display
Armoire chariot



**VEGPC-10** Página 81
Vitrina expositora pastelera fondo 1000
Serve over counters Pastry Shop depth 1000
Vitrines Pâtisserie profondeur 1000



**VE-9P** Página 53
Vitrina expositora pescado
Fish serve over counters
Vitrine poisson



**MPM** Página 85
Mueble expositor panero
Exhibitor bread furniture
Meubles d'exposants



**VE-10** Página 57
Vitrina expositora fondo 1100
Serve over counter depth 1100
Vitrines gamme profondeur 1100



**VER-10** Página 87
Vitrina expositora pastelera fondo 1000
Serve over counters Pastry Shop depth 1000
Vitrines Pâtisserie profondeur 1000



**VE-10-RC** Página 63
Vitrina expositora fondo 1100
Serve over counter depth 1100
Vitrines gamme profondeur 1100



**VE-12** Página 91
Vitrina expositora supermarket fondo 1200
Serve over counters supermarket depth 1200
Vitrines supermarché profondeur 1200

# CARTA DE ACABADOS

*COLOR • COULEUR*

## FRANJA ESTÁNDAR

STANDARD STRIP • STANDARD BANDE



NEGRO·RAL-9005

CREMA·RAL-1015

AMARILLO · RAL-1023

NARANJA · RAL-2008

WENGUÉ

ROJO · RAL-3020

BURDEOS · RAL-3003

NOGAL

AZUL · RAL-5003

VERDE · RAL-6001

HAYA

BLANCO · RAL-9003

GRIS · RAL-7040

DECORACIÓN INOX

## FRONTAL COMPLETO

FULL FRONTAL DECORATION • PLEIN DECORATION FRONTAL

INCREMENTO 1 • INCREASE 1 • AUGMENTER 1



WENGUÉ

NOGAL

HAYA

DECORACIÓN INOX




## DECORACIÓN TOTAL

TOTAL DECOR • DÉCORATION TOTAL

INCREMENTO 2 • INCREASE 2 • AUGMENTER 2








### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, varias versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior y estante LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- **Modelos cristal R**: Cristal recto
- **Modelos cristal C**: Cristal curvo
- **Modelos cristal RR**: Cristal doble recto
- **Modelos cristal CC**: Cristal doble curvo
- **Kits de union:** Para instalaciones especiales, lineales y ángulos consulte precio

### GENERAL TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 40 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, several models available
- Iluminated glass shelf,non refrigerated
- Standard lighting: top worktop and shelf LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free, (except neutral model and model without reservation)
- Evaporator whith epoxy treatment
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- **Glass models R:** Flat glass
- **Glass models C:** Curved glass
- **Glass models RR:** Double flat glass
- **Glass models CC:** Double curved glass
- **Union kits:** For special installations, linear and angles see price

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRAL

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d´exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 40 mm., différentes versions disponibles
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre illuminé,non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute et etagére LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Époxy évaporateur traité
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a
- Contrôle electronico de temperatura con indicador
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy
- **Modéles verre R**: Verre droit
- **Modéles verre C**: Verre courbé
- **Modéles verre RR**: Verre double droit
- **Modéles verre CC**: Verre double courbé
- **Kits Union:** Pour installations spéciales, linéaires et angles voir prix

**VE**



**VES**



### DIFERENCIAS / DIFFERENCES / DIFFÉRENCES


**VE**

- Reserva y con puertas
- Reserve with doors
- Réservez avec portes


**VES**

- Sin reserva y sin puertas
- Without reservation and without doors
- Sans réservation et sans portes

**VE**




**VE-TF**




### DIFERENCIAS / DIFFERENCES / DIFFÉRENCES

**VE**

- Refrigeración estatica por gravedad, mayor espacio en la reserva
- Static cooling by gravity, more space in reserve
- Refroidissement statique par gravité, plus d'espace en réserve

**VE-TF**

- Refrigeración tiro forzado semi-ventilado impulsado por ventiladores, mejor distribución de frio
- Semi-forced draft cooling boosted by fans, better distribution of cold
- Projet de ventilateur de refroidissement semi-forcée entraînée par les fans,une meilleure distribution de froid

### DETALLES / DETAIL / DÉTAIL

Cuadro de mandos con enchufe 500w
main control panel with 500w plug
tableau de bord avec 500w plug




Detalle separador de genero
Detail separator genre
Détail séparateur de genre




Detalle perfileria anodizada
Anodized profiles detail
Profils anodisés détail




Detalle evaporación automatica
Automatic evaporation detail
Détail d'évaporation automatique



Detalle cierre cortina
Curtain closure detail
Détail de fermeture de rideau



Detalle cierre plexi
Detail plexiglas closing
Détail fermeture en plexiglas



Detalle cubetas encastrables
Built-in buckets detail
Détail des seaux intégrés



Otras tensiones / frecuencias
Other tensions
Autre tensione



*230v / 60 Hz*

*115v / 60 Hz*

# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-8

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-8 · VITRINE SERIE VE-8 GAMME RÉFRIGÉRÉE***

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior y estante
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Evaporador estático tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

**TECHNICAL DATA**

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 40 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Illuminated glass shelf,non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop and shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free, (except neutral model)
- Static evaporator with epoxy treatment
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d´exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 40 mm., différentes versions disponibles
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre illuminé,non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute et etagére LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre)
- Époxy évaporateur statique traité
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle electronico de temperatura con indicador
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy




# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-8

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-8 · VITRINE SERIE VE-8 GAMME RÉFRIGÉRÉE***


4000K RED FRESH



VE-8-R




VE-8-C


detalle plano de exposición
display area detail
Up détail de l'exposition


detalle perfileria anodizada
anodized profiles detail
profils anodisés détail


Estante superior no refrigerado
Top shelf not refrigerated
Étagère supérieure non réfrigérée


**VE-8-20-R**
FRONTAL MADERA · WOOD FRONTAL · FRONTALE BOIS


**VE-8-20-C**
FRONTAL LACADO · LACQUERED FRONTAL · FRONTALE LAQUÉE

**Ver características técnicas en página 20 / See technical data in page 20 / Voir caractéristiques techniques page 20**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( R ) | ( C ) | | | | | |
| VE-8-10 | 1055 | 0,67 | 0,48 | 0,48 | 0,28 | 1 | 483 | 822 | R-290 |
| VE-8-13 | 1305 | 0,84 | 0,60 | 0,60 | 0,37 | 2 | 572 | 891 | R-290 |
| VE-8-15 | 1525 | 0,99 | 0,72 | 0,71 | 0,43 | 2 | 781 | 1011 | R-290 |
| VE-8-20 | 2025 | 1,33 | 0,96 | 0,95 | 0,57 | 3 | 949 | 1099 | R-290 |
| VE-8-25 | 2525 | 1,67 | 1,21 | 1,20 | 0,72 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter
***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide Doors<br>Kit vitrage arrière coulissant plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Eclairage led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación<br>Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-8-10 | 140 € | 460 € | 118 € | 57 € | 175 € | -410 € | -120 € |
| VE-8-13 | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | -460 € | -135 € |
| VE-8-15 | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | -510 € | -145 € |
| VE-8-20 | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | -615 € | -180 € |
| VE-8-25 | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | -870 € | -205 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


VE-8-10-R **2.113 €**



VE-8-13-R **2.339 €**



VE-8-15-R **2.497 €**



VE-8-20-R **3.138 €**



VE-8-25-R **3.587 €**


VE-8-10-C **2.260 €**


VE-8-13-C **2.504 €**


VE-8-15-C **2.734 €**


VE-8-20-C **3.311 €**


VE-8-25-C **3.873 €**

# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-9 · VITRINE SERIE VE-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE***

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior y estante
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura con indicador
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

**TECHNICAL DATA**

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 40 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop and shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Bacs planes à surface d'exposition, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 40 mm.
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur statique
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle électronique de la température avec indicateur
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy



# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-9 · VITRINE SERIE VE-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE***

4000K RED FRESH





VE-9-C





VE-9-RR



Modelo con reserva VE
Model with reservation VE
Modèle avec réserve VE



**VE-9-25-C**
FRONTAL MADERA · WOOD FRONTAL · FRONTALE BOIS



**VE-9-20-RR**

**Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( RR ) | ( C ) | | | | | |
| VE-9-10 | 1055 | 0,78 | 0,75 | 0,62 | 0,33 | 1 / 0 | 483 | 829 | R-290 |
| VE-9-13 | 1305 | 0,98 | 0,94 | 0,78 | 0,43 | 2 / 0 | 572 | 891 | R-290 |
| VE-9-15 | 1525 | 1,15 | 1,12 | 0,92 | 0,49 | 2 / 0 | 781 | 1045 | R-290 |
| VE-9-20 | 2025 | 1,55 | 1,50 | 1,24 | 0,67 | 3 / 0 | 949 | 1133 | R-290 |
| VE-9-25 | 2525 | 1,95 | 1,89 | 1,56 | 0,84 | 4 / 0 | 1419 | 1333 | R-290 |
| VE-9-30 | 2995 | 2,33 | 2,24 | 1,86 | 1,19 | 4 / 0 | 1419 | 1357 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter
***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide Doors<br>Kit vitrage arrière coulissant plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Eclairage led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación<br>Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10 | 140 € | 460 € | 118 € | 57 € | 175 € | -410 € | -120 € |
| VE-9-13 | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | -460 € | -135 € |
| VE-9-15 | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | -510 € | -145 € |
| VE-9-20 | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | -615 € | -180 € |
| VE-9-25 | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | -870 € | -205 € |
| VE-9-30 | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | -995 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10-RR **2.371 €** | VE-9-13-RR **2.615 €** | VE-9-15-RR **2.837 €** | VE-9-20-RR **3.455 €** | VE-9-25-RR **4.034 €** | VE-9-30-RR **4.829 €** |
| VE-9-10-C **2.371 €** | VE-9-13-C **2.615 €** | VE-9-15-C **2.837 €** | VE-9-20-C **3.455 €** | VE-9-25-C **4.034 €** | VE-9-30-C **4.829 €** |

# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9-TF

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-9-TF · VITRINE SERIE VE-9-TF GAMME RÉFRIGÉRÉE***

4000K RED FRESH



VE-9-RR-TF



VE-9-C-TF


Estante superior no refrigerado
Top shelf not refrigerated
Étagère supérieure non réfrigérée


Modelo con reserva VE
Model with reservation VE
Modèle avec réserve VE

**Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VE-9-10-TF | 1055 | 0,78 | 0,62 | 0,75 | 0,33 | 1 / 0 | 483 | 851 | R-290 |
| VE-9-13-TF | 1305 | 0,98 | 0,78 | 0,94 | 0,43 | 2 / 0 | 572 | 935 | R-290 |
| VE-9-15-TF | 1525 | 1,15 | 0,92 | 1,12 | 0,49 | 2 / 0 | 781 | 1089 | R-290 |
| VE-9-20-TF | 2025 | 1,55 | 1,24 | 1,50 | 0,67 | 3 / 0 | 949 | 1269 | R-290 |
| VE-9-25-TF | 2525 | 1,95 | 1,56 | 1,89 | 0,84 | 4 / 0 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VE-9-30-TF | 2995 | 2,33 | 1,86 | 2,24 | 1,19 | 4 / 0 | 1419 | 1445 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10-TF | 140 € | 460 € | 118 € | 175 € | 57 € | -120 € |
| VE-9-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 242 € | 78 € | -135 € |
| VE-9-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 292 € | 93 € | -145 € |
| VE-9-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 321 € | 112 € | -180 € |
| VE-9-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 378 € | 148 € | -205 € |
| VE-9-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 581 € | 160 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





**VE-9-20-RR-TF**



VE-9-10-C-TF **2.452 €**



VE-9-13-C-TF **2.777 €**



VE-9-15-C-TF **3.062 €**



VE-9-20-C-TF **3.570 €**



VE-9-25-C-TF **4.178 €**



VE-9-30-C-TF **5.194 €**



VE-9-10-RR-TF **2.452 €**


VE-9-13-RR-TF **2.777 €**


VE-9-15-RR-TF **3.062 €**


VE-9-20-RR-TF **3.570 €**


VE-9-25-RR-TF **4.178 €**


VE-9-30-RR-TF **5.194 €**

# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-9 · VITRINE SERIE VE-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE***

4000K RED FRESH




**Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado | • Ventilated evaporation system | • Systéme d'evaporation ventilè |
| • Modelos AP45 y AN45 neutros | • Neutral models AP45 y AN45 | • Modéles AP45 y AN45 neutres |
| • **C:** Cristal curvo | • **C:** Curved glass | • **C:** Vitre bombée |
| • **RR:** Cristal doble recto | • **RR:** Double flat glass | • **RR:** Vitre double droit |
| • Mismo precio para cristales **C** y **RR** | • Same price for glass **C** and **RR** | • Même prix pour le verre **C** et **RR** |

**ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES**



VE-9-RN90 **5.763 €**




VE-9-AN90 **5.763 €**




VE-9N-AN45 **4.108 €**

**ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES**



VE-9-RP90 **5.749 €**



VE-9-AP90 **5.749 €**



VE-9N-AP45 **4.056 €**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage coulissant plexi | Iluminación led<br>led lighting<br>Éclairage Led blanc |
|---|---|---|---|---|
| VE-9-AP90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-RP90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-AN90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-RN90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-AP45 | 156 € | 502 € | 118 € | 93 € |
| VE-9-AN45 | 156 € | 502 € | 118 € | 93 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS | CASH NEUTRAL COUNTER DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE |
|---|---|---|
| • Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe | • All models include drawer, shelves and plug | • Tous les modéles avec tiroir incorporé, etagéres et prise électrique |
| • Decoración incluida | • Decoration included | • Décoration inclus |


**DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL**
**DÉTAIL AVANT**



**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVE-9-8-DIS **1.261 €**




MCVE-9-12-DIS **1.314 €**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VE-9-AN90 | 1405 | 1230 | 1405 | 1,04 | 0,69 | 0,87 | - | 0 | 572 | 858 | R-290 |
| VE-9-AP90 | 1520 | 1230 | 1520 | 1,47 | 1,31 | 1,56 | - | 0 | 781 | 968 | R-290 |
| VE-9N-AN45 | 1105 | 1230 | 1030 | 0,52 | - | - | - | 0 | - | 10 | |
| VE-9N-AP45 | 1115 | 1230 | 1125 | 0,73 | - | - | - | 0 | - | 10 | |
| VE-9-RN90 | 1410 | 1230 | 1410 | 1,24 | 0,84 | 1,07 | - | 0 | 572 | 858 | R-290 |
| VE-9-RP90 | 1385 | 1230 | 1385 | 1,60 | 1,41 | 1,67 | - | 0 | 572 | 858 | R-290 |
| MCVE-9-8-DIS | 800 | 910 | 940 | 0,67 | | | | | | | |
| MCVE-9-12-DIS | 1200 | 910 | 940 | 1,03 | | | | | | | |

# VITRINA EXPOSITORA PASTELERA VEP-9

***SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE VEP-9 · VITRINE SERIE VEP-9 GAMME PATISSERIE***

4000K 2700K




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Diseño especial para pastelería,
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, dos versiones curvo abatible y una cristal recto
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

**TECHNICAL DATA**


- Design focused for bakery,
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 40 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass, three versions curved hinges forward
- Glass shelves non refrigerated
- Standard lighting:top worktop,lower shelf and front base LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- La conception spéciale pour la pâtisserie
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier laminé
- Niveau d'exposition et de haut en acier inoxydable. AISI-304
- Niveau de plateaux d'exposition lisses, pas à pas le sur demande
- Côtés de 40 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Sur le pare-chocs avant
- Façade en verre trempé, trois courbes versions de pliage et fixe le verre plat
- Étagères en verre intermédiaires, et non pas au réfrigérateur
- Éclairage standard: surface supérieure étagère du bas, et avant de la base LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et ODP
- Zéro portes à effet de livres refroidis, creuse 440x270 (sauf modèle neutre)
- Evaporateur statique, ventilé en option
- Ventilé condensation, évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

# VITRINA EXPOSITORA PASTELERA VEP-9

***SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE VEP-9 · VITRINE SERIE VEP-9 GAMME PATISSERIE***




VEP-9-C




VEP-9-RR



protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection contre l'éternuement avant (modèles RR uniquement, consulter)



Estante de cristal no refrigerado
Glass shelf non refrigerated
Étagère en verre non refroidi

**Ver características técnicas en página 33 / See technical data in page 33 / Voir caractéristiques techniques page 33**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VEP-9-13 | 1305 | 1,22 | 0,78 | 0,94 | 0,43 | 2 | 572 | 901 | R-290 |
| VEP-9-15 | 1525 | 1,44 | 0,92 | 1,12 | 0,49 | 2 | 781 | 1057 | R-290 |
| VEP-9-20 | 2025 | 1,94 | 1,24 | 1,50 | 0,67 | 3 | 949 | 1147 | R-290 |
| VEP-9-25 | 2525 | 2,44 | 1,56 | 1,89 | 0,84 | 4 | 1419 | 1353 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEP-9-13 | 150 € | 471 € | 173 € | 242 € | 78 € | -460 € | -135 € |
| VEP-9-15 | 164 € | 481 € | 201 € | 292 € | 93 € | -510 € | -145 € |
| VEP-9-20 | 174 € | 489 € | 252 € | 321 € | 112 € | -615 € | -180 € |
| VEP-9-25 | 184 € | 495 € | 335 € | 378 € | 148 € | -870 € | -205 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



4000K 2700K




**VEP-9-20-C**




**VEP-9-30-RR**
TOTAL LACADO · LACQUERED TOTAL · TOTAL LAQUÉ




VEP-9-13-RR **2.876 €**



VEP-9-15-RR **3.121 €**



VEP-9-20-RR **3.802 €**




VEP-9-25-RR **4.436 €**




VEP-9-13-C **2.876 €**



VEP-9-15-C **3.121 €**



VEP-9-20-C **3.802 €**



VEP-9-25-C **4.436 €**

# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PASTELERA VEP-9

***SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE VEP-9 · VITRINE SERIE VEP-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE PATISSERIE***




4000K 2700K


**Ver características técnicas en página 33 / See technical data in page 33 / Voir caractéristiques techniques page 33**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado | • Ventilated evaporation system | • Systéme d'evaporation ventilè |
| • Modelos AP45 y AN45 neutros | • Neutral models AP45 y AN45 | • Modéles AP45 y AN45 neutres |
| • **C:** Cristal curvo | • **C:** Curved glass | • **C:** Vitre bombée |
| • **RR:** Cristal doble recto | • **RR:** Double flat glass | • **RR:** Vitre double droit |
| • Mismo precio para cristales **C** y **RR** | • Same price for glass **C** and **RR** | • Même prix pour le verre **C** et **RR** |

## ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES



VEP-9-RN90 **6.053 €**




VEP-9-AN90 **6.053 €**



VEP-9N-AN45 **4.318 €**

## ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES



VEP-9-RP90 **6.039 €**



VEP-9-AP90 **6.039 €**



VEP-9N-AP45 **4.279 €**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

## OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage coulissant plexi | Iluminación led<br>led lighting<br>Éclairage Led blanc |
|---|---|---|---|---|
| VEP-9-AP90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VEP-9-RP90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VEP-9-AN90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VEP-9-RN90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VEP-9-AP45 | 156 € | 502 € | 118 € | 93 € |
| VEP-9-AN45 | 156 € | 502 € | 118 € | 93 € |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS | CASH NEUTRAL COUNTER DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE |
|---|---|---|
| • Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe<br>• Decoración incluida | • All models include drawer, shelves and plug<br>• Decoration included | • Tous les modéles avec tiroir incorporé, etagéres et prise électrique<br>• Décoration inclus |


**DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL**
**DÉTAIL AVANT**



**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVE-9-8-DIS **1.261 €**



MCVE-9-12-DIS **1.314 €**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VEP-9-AN90 | 1405 | 1230 | 1405 | 1,04 | 0,69 | 0,87 | - | 0 | 572 | 858 | R-290 |
| VEP-9-AP90 | 1520 | 1230 | 1520 | 1,47 | 1,31 | 1,56 | - | 0 | 781 | 968 | R-290 |
| VEP-9N-AN45 | 1105 | 1230 | 1030 | 0,52 | - | - | - | 0 | - | 10 | |
| VEP-9N-AP45 | 1115 | 1230 | 1125 | 0,73 | - | - | - | 0 | - | 10 | |
| VEP-9-RN90 | 1410 | 1230 | 1410 | 1,24 | 0,84 | 1,07 | - | 0 | 572 | 858 | R-290 |
| VEP-9-RP90 | 1385 | 1230 | 1385 | 1,60 | 1,41 | 1,67 | - | 0 | 572 | 858 | R-290 |
| MCVE-9-8-DIS | 800 | 910 | 940 | 0,67 | | | | | | | |
| MCVE-9-12-DIS | 1200 | 910 | 940 | 1,03 | | | | | | | |

# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VEL-9

***SERVE OVER COUNTER LINE VEL-9 · VITRINE SERIE VEL-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE***

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior y estante
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura con indicador
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

**TECHNICAL DATA**

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop and shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Bacs planes à surface d'exposition, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 30 mm.
- Profilés en aluminium anodise
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur ventilé
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle électronique de la température avec indicateur
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy



# VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VEL-9

***SERVE OVER COUNTER LINE VEL-9 · VITRINE SERIE VEL-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE***


4000K RED FRESH




**VEL-9-20-RR-TF**



**VELP-9-25-RR-TF**





VEL-9-RR-TF




VELP-9-RR-TF



Modelo con reserva VEL
Model with reservation VEL
Modèle avec réserve VEL



Estante superior no refrigerado
Top shelf not refrigerated
Étagère supérieure non réfrigérée

**Ver características técnicas en página 38 / See technical data in page 38 / Voir caractéristiques techniques page 38**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( VEL ) | ( VELP ) | | | | | |
| VEL-9-10-TF | 1035 | 0,78 | 0,75 | 0,62 | 0,33 | 1 / 0 | 483 | 851 | R-290 |
| VEL-9-13-TF | 1295 | 0,98 | 0,94 | 0,78 | 0,43 | 2 / 0 | 572 | 935 | R-290 |
| VEL-9-15-TF | 1505 | 1,15 | 1,12 | 0,92 | 0,49 | 2 / 0 | 781 | 1089 | R-290 |
| VEL-9-20-TF | 2005 | 1,55 | 1,50 | 1,24 | 0,67 | 3 / 0 | 949 | 1269 | R-290 |
| VEL-9-25-TF | 2505 | 1,95 | 1,89 | 1,56 | 0,84 | 4 / 0 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VEL-9-30-TF | 2975 | 2,33 | 2,24 | 1,86 | 1,19 | 4 / 0 | 1419 | 1445 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide Doors<br>Kit vitrage arrière coulissant plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Eclairage led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación<br>Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL / VELP-9-10-TF | 140 € | 460 € | 118 € | 57 € | 175 € | -410 € | -120 € |
| VEL / VELP-9-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | -460 € | -135 € |
| VEL / VELP-9-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | -510 € | -145 € |
| VEL / VELP-9-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | -615 € | -180 € |
| VEL / VELP-9-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | -870 € | -205 € |
| VEL / VELP-9-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | -995 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VEL-9-10-RR-TF **2.452 €** | VEL-9-13-RR-TF **2.777 €** | VEL-9-15-RR-TF **3.062 €** | VEL-9-20-RR-TF **3.570 €** | VEL-9-25-RR-TF **4.178 €** | VEL-9-30-RR-TF **5.194 €** |
| VELP-9-10-RR-TF **2.698 €** | VELP-9-13-RR-TF **3.055 €** | VELP-9-15-RR-TF **3.368 €** | VELP-9-20-RR-TF **3.927 €** | VELP-9-25-RR-TF **4.595 €** | VELP-9-30-RR-TF **5.714 €** |

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-9-RC · VITRINE SERIE VE-9 -RC GAMME MODULAIRE***

4000K 2700K RED FRESH

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado,
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

**TECHNICAL DATA**

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides in ABS injected, 40 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened glass, three versions available
- Glass shelf non refrigerated
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Extérieur et intérieur en tôle d'acier plastifié.
- Plan d'exposition et plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Plateaux d'exposition plats et lisses, ou à échelon pour sur demande
- Côtés de 40mm en polystyrène injecté
- Profils en aluminium anodisé
- Vitrine frontale en verre trempé, trois versions disponibles.
- Etagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur statique, sur option: évaporateur ventilé.
- Condensation ventilée, évaporation automatique de série.
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique-sur option électrique
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy




# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-9-RC · VITRINE SERIE VE-9 -RC GAMME MODULAIRE***


4000K 2700K RED FRESH



VE-9-RCB



VE-9-RC




VEP-9-RC




**VEP-9-20-RC**
DECORACIÓN ESTANDARD · STANDARD DECORATION · DÉCORATION STANDARD



protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection contre l'éternuement avant (modèles RR uniquement, consulter)



**VE-9-20-RC**
TOTAL LACADO / LACQUERED TOTAL / TOTAL LAQUÉ



**VE-9-20-RCB**
TOTAL LACADO / LACQUERED TOTAL / TOTAL LAQUÉ

**Ver características técnicas en página 42 / See technical data in page 42 / Voir caractéristiques techniques page 42**










| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( RCB ) | ( RC ) | ( P-RC ) | | | | | |
| VE-9-10-RC | 1055 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,33 | 1 / 0 | 483 | 829 | R-290 |
| VE-9-13-RC | 1305 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,43 | 2 / 0 | 572 | 891 | R-290 |
| VE-9-15-RC | 1525 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,49 | 2 / 0 | 781 | 1045 | R-290 |
| VE-9-20-RC | 2025 | 1,55 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,67 | 3 / 0 | 949 | 1133 | R-290 |
| VE-9-25-RC | 2525 | 1,95 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,84 | 4 / 0 | 1419 | 1333 | R-290 |
| VE-9-30-RC | 2995 | 2,33 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 1,19 | 4 / 0 | 1419 | 1357 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide Doors<br>Kit vitrage arrière coulissant plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Eclairage led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación<br>Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10-RC | 140 € | 460 € | 118 € | 57 € | 175 € | -410 € | -120 € |
| VE-9-13-RC | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | -460 € | -135 € |
| VE-9-15-RC | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | -510 € | -145 € |
| VE-9-20-RC | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | -615 € | -180 € |
| VE-9-25-RC | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | -870 € | -205 € |
| VE-9-30-RC | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | -995 € | -255 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  VE-9-10-RCB **2.747 €** |  VE-9-13-RCB **3.030 €** |  VE-9-15-RCB **3.310 €** |  VE-9-20-RCB **4.003 €** |  VE-9-25-RCB **4.675 €** |  VE-9-30-RCB **5.596 €** |
|  VE-9-10-RC **2.832 €** |  VE-9-13-RC **3.124 €** |  VE-9-15-RC **3.412 €** |  VE-9-20-RC **4.127 €** |  VE-9-25-RC **4.820 €** |  VE-9-30-RC **5.770 €** |
|  VEP-9-10-RC **3.114 €** |  VEP-9-13-RC **3.437 €** |  VEP-9-15-RC **3.754 €** |  VEP-9-20-RC **4.543 €** |  VEP-9-25-RC **5.300 €** |  VEP-9-30-RC **6.349 €** |

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC-TF

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-9-RC-TF · VITRINE SERIE VE-9 -RC-TF GAMME MODULAIRE***

4000K 2700K RED FRESH





VE-9-RCB-TF | VE-9-RC-TF | VEP-9-RC-TF




detalle separador de genero
detail separator genre
détail séparateur de genre



protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection contre l'éternuement avant (modèles RR uniquement, consulter)



**VE-9-20-RC-TF**
TOTAL LACADO / LACQUERED TOTAL / TOTAL LAQUÉ



**VE-9-20-RCB-TF**
TOTAL LACADO / LACQUERED TOTAL / TOTAL LAQUÉ

**Ver características técnicas en página 42 / See technical data in page 42 / Voir caractéristiques techniques page 42**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( RCB ) | ( RC ) | ( P-RC ) | | | | | |
| VE-9-10-RC-TF | 1055 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,33 | 1 / 0 | 483 | 851 | R-290 |
| VE-9-13-RC-TF | 1305 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,43 | 2 / 0 | 572 | 935 | R-290 |
| VE-9-15-RC-TF | 1525 | 1,25 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,49 | 2 / 0 | 781 | 1089 | R-290 |
| VE-9-20-RC-TF | 2025 | 1,68 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,67 | 3 / 0 | 949 | 1269 | R-290 |
| VE-9-25-RC-TF | 2525 | 2,11 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,84 | 4 / 0 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VE-9-30-RC-TF | 2995 | 2,52 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 1,19 | 4 / 0 | 1419 | 1445 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter
***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10-RC-TF | 140 € | 460 € | 118 € | 175 € | 57 € | -120 € |
| VE-9-13-RC-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 242 € | 78 € | -135 € |
| VE-9-15-RC-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 292 € | 93 € | -145 € |
| VE-9-20-RC-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 321 € | 112 € | -180 € |
| VE-9-25-RC-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 378 € | 148 € | -205 € |
| VE-9-30-RC-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 581 € | 160 € | -255 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10-RCB-TF **2.866 €** | VE-9-13-RCB-TF **3.241 €** | VE-9-15-RCB-TF **3.634 €** | VE-9-20-RCB-TF **4.296 €** | VE-9-25-RCB-TF **4.866 €** | VE-9-30-RCB-TF **5.759 €** |
| VE-9-10-RC-TF **2.983 €** | VE-9-13-RC-TF **3.371 €** | VE-9-15-RC-TF **3.741 €** | VE-9-20-RC-TF **4.316 €** | VE-9-25-RC-TF **4.971 €** | VE-9-30-RC-TF **5.993 €** |
| VEP-9-10-RC-TF **3.281 €** | VEP-9-13-RC-TF **3.708 €** | VEP-9-15-RC-TF **4.115 €** | VEP-9-20-RC-TF **4.747 €** | VEP-9-25-RC-TF **5.468 €** | VEP-9-30-RC-TF **6.593 €** |

# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9-RC

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-9-RC · VITRINE SERIE VE-9-RC GAMME RÉFRIGÉRÉE***

4000K 2700K RED FRESH





Mueble caja torre MCT-70-RC
Cash neutral counter tower MCT-70-RC
Meuble caisse tour MCT-70-RC

**Ver características técnicas en página 42 / See technical data in page 42 / Voir caractéristiques techniques page 42**


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado | • Ventilated evaporation system | • Systéme d'evaporation ventilè |
| • Modelos AP45 y AN45 neutros | • Neutral models AP45 y AN45 | • Modéles AP45 y AN45 neutres |
| • **RC:** Cristal recto | • **RC:** Flat glass | • **RC:** Vitre droit |

**ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-RN90-RCB | **5.677 €** | VE-9-AN90-RCB | **5.677 €** | VE-9N-RN45-RCB | **3.984 €** |
| VE-9-RN90-RC | **5.789 €** | VE-9-AN90-RC | **5.789 €** | VE-9N-RN45-RC | **4.108 €** |
| VEP-9-RN90-RC | **6.082 €** | VEP-9-AN90-RC | **6.082 €** | VEP-9N-RN45-RC | **4.279 €** |

**ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-RP90-RCB | **5.662 €** | VE-9-AP90-RCB | **5.662 €** | VE-9N-RP45-RCB | **3.984 €** |
| VE-9-RP90-RC | **5.775 €** | VE-9-AP90-RC | **5.775 €** | VE-9N-RP45-RC | **4.108 €** |
| VEP-9-RP90-RC | **6.067 €** | VEP-9-AP90-RC | **6.067 €** | VEP-9N-RP45-RC | **4.279 €** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage coulissant plexi | Iluminación led<br>led lighting<br>Éclairage Led blanc |
|---|---|---|---|---|
| VE-9-AP90-RC | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-RP90-RC | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-AN90-RC | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-RN90-RC | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE-9-AP45-RC | 156 € | 502 € | 118 € | 93 € |
| VE-9-AN45-RC | 156 € | 502 € | 118 € | 93 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCVE | CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCVE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCVE |
|---|---|---|
| • Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe<br>• Decoración incluida | • All models include drawer, shelves and plug<br>• Decoration included | • Tous les modéles avec tiroir incorporé, etagéres et prise<br>• Décoration inclus |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCT-70 | CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCT-70 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCT-70 |
|---|---|---|
| • Exterior en madera MDF hidrofuga segun color<br>• Interior en acero prepintado<br>• 4 Estantes de cristal regulables en inclinación<br>• De serie: Luz vertical led<br>• Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados<br>• Lacado segun color RAL | • MDF wood exterior water leak according to color<br>• Prepainted steel interior<br>• 4 Glass shelves adjustable in inclination<br>• Standard: led vertical light<br>• High product visibility, side and front glazing<br>• Lacquered according to RAL color | • Bois extérieur MDF repoussant par couleur<br>• Prépeinte intérieur acier<br>• 4 tablettes en verre réglables en inclinaison<br>• Série: lumière verticale LED<br>• Grande visibilité du produit, côté frontal et vitrés<br>• Laqué selon RAL |


**DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL**
**DÉTAIL AVANT**




**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVE-9-8-RC-DIS **1.261 €**



MCVE-9-12-RC-DIS **1.314 €**




MCT-70-RC **1.996 €**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VE/VEP-9-AN90-RCB/RC | 1425 | 1230 | 1425 | 1,04 | 0,69 | 0,87 | 0 | | 939 | 1122 | R-290 |
| VE/VEP-9-AP90-RCB/RC | 1540 | 1230 | 1540 | 1,47 | 1,31 | 1,56 | 0 | | 1084 | 1165 | R-290 |
| VE/VEP-9N-AN45-RCB/RC | 1105 | 1230 | 1030 | 0,52 | - | - | 0 | - | | 10 | |
| VE/VEP-9N-AP45-RCB/RC | 1115 | 1230 | 1125 | 0,73 | - | - | 0 | - | | 10 | |
| VE/VEP-9-RN90-RCB/RC | 1430 | 1230 | 1430 | 1,24 | 0,84 | 1,07 | 0 | | 926 | 961 | R-290 |
| VE/VEP-9-RP90-RCB/RC | 1405 | 1230 | 1405 | 1,60 | 1,41 | 1,67 | 0 | | 957 | 1004 | R-290 |
| MCVE-9-8-RC-DIS | 800 | 910 | 960 | 0,67 | - | - | - | - | - | | |
| MCVE-9-12-RC-DIS | 1200 | 910 | 960 | 1,03 | - | - | - | - | - | | |
| MCT-70-RC | 700 | 1850 | 700 | 1,68 | - | - | - | - | - | | |


# SERIE VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO EEC-EF

***TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH EEC · ARMOIRE EEC CHARIOT POISSON ET CRUSTACÉS***

4000K




EEC-CC-EF




EEC-RR-EF



Detalle plano de exposicion
Display area detail
Up détail de l'exposition



**EEC-130-CC-EF**



**EEC-150-RR-EF**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EEC | TECHNICAL DATA EEC | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EEC |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 | • AISI-304 stainless steel exterior | • Extérieur en acier inox AISI-304 |
| • Interior en acero inox AISI-304 | • AISI-304 stainless steel interior | • Intérieur en acier inox AISI-304 |
| • Cristal frontal templado y abatible | • Toughened curved glass hinges forward | • Vitrine avant en verre trempé et rabatable |
| • Bastidor sobre ruedas, 2 de ellas con freno en acero acabado epoxi | • Chassis on wheels, 2 of them with brake in epoxy finished steel | • Cadre sur roues, 2 d'entre eux avec frein en acier finition époxy. |
| • Perfilería de aluminio anodizado | • Anodized aluminium profiles | • Profils en aluminium anodisé |
| • Unidad condensadora ventilada | • Ventilated condenser unit | • Unité de condensation ventilée |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect | • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. |
| • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía | • Energy efficient digital controller of temperature and defrosts | • Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique. |
| • Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3 | • Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3 | • Température ambiante de travail à 25ºC 60% HR, classe climatique 3 |
| • EEC-EF evaporador estático + placa fría | • EEC-EF, static evaporator + cool plate | • EEC-EF + évaporateur statique + plaque froide |
| • Cierre plexi de serie | • Plexi slide doors as standard | • Fermer série plexi |
| • Iluminación LED superior | • Top LED lighting | • Illumination superiore LED |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEC-100-CC-EF | 1035 | 0,55 | 0,76 | 483 | 815 | R-290 |
| EEC-130-CC-EF | 1285 | 0,70 | 0,95 | 781 | 991 | R-290 |
| EEC-150-CC-EF | 1505 | 0,84 | 1,13 | 949 | 1064 | R-290 |
| EEC-100-RR-EF | 1035 | 0,55 | 0,76 | 483 | 815 | R-290 |
| EEC-130-RR-EF | 1285 | 0,70 | 0,95 | 781 | 991 | R-290 |
| EEC-150-RR-EF | 1505 | 0,84 | 1,13 | 949 | 1064 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modéle | Cuba acero inox. AISI-316<br>Cask stainless steel AISI-316<br>Cuba acier AISI-316 | Encimera acero inox AISI-316<br>Worktop stainless steel AISI-316<br>Plan de travail acier AISI-316 |
|---|---|---|
| EEC-100 | 390 € | 84 € |
| EEC-130 | 448 € | 98 € |
| EEC-150 | 539 € | 111 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



EEC-100-RR-EF **2.702 €**



EEC-130-RR-EF **2.976 €**



EEC-150-RR-EF **3.274 €**



EEC-100-CC-EF **2.845 €**



EEC-130-CC-EF **3.132 €**




EEC-150-CC-EF **3.447 €**

# SERIE VE-9-P VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO

***FISH SERVE OVER COUNTER LINE-9-P · VITRINE POISSON***

4000K




VE-9-C-P-EF ESTATICA



**VE-9-20-C-P-EF**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en chapa de acero inoxidable<br>• Encimera de trabajo en acero inox AISI-316<br>• Plano de exposición hermético de altura 65mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox. AISI-316<br>• Costados de 40 mm en ABS inyectado<br>• Perfilería en aluminio anodizado.<br>• Paragolpes en la parte delantera<br>• Cristal frontal templado y abatible<br>• Estante de cristal intermedio, no refrigerado<br>• Iluminación estándar: encimera superior y estante LED<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)<br>• Evaporador estático con placa fria en el plano de exposición.<br>• Condensación ventilada<br>• Control electrónico de temperatura<br>• Indicador de temperatura<br>• Descarche automático<br>• Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2<br>• Chasis en acero acabado epoxi<br>• Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz<br>• EF: Evaporador estático + placa fría | • Exterior and interior in stainless steel sheet<br>• Worktop in stainless steel AISI-316<br>• Hermetic exposition 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. AISI-3016<br>• Sides available in ABS injected, 40 mm thickness<br>• Anodised aluminium profiles<br>• Front rubber bumper<br>• Toughened curved glass hinges forward<br>• Glass shelf non refrigerated<br>• Standard lighting: top worktop and shelf LED<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Refrigerated under storage with doors 440x270free (except for neutral models)<br>• Static evaporator and cold plate at the exposure level.<br>• Ventilated condensation<br>• Electronic temperature controller<br>• External thermometer<br>• Automatic defrost<br>• Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2<br>• Working voltage single phase 220V 50Hz<br>• Chassis in epoxy finished steel<br>• EF: Static evaporator + cold plate | • Extérieur et intérieur en tôle d'acier inoxydable<br>• Plan de travail en acier inoxydable AISI-316<br>• Plan d'exposition hermétique (hauteur de 65mm) avec dégivrage dirigé vers l'extérieur, fabriqué en acier inoxydable AISI-316<br>• Côtés de 40mm en ABS injecté<br>• Profils en aluminium anodisés<br>• Parechocs sur la partie avant<br>• Vitrine avant en verre trempé et rabatable<br>• étagère intermédiaire en verre, sans réfrigération LED<br>• Eclairage standard : Comptoir et plateau<br>• Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Réserve réfrigérée avec portes, espace libre 440X270 (sauf modèle neutre)<br>• Evaporateur statique avec plaque froide sur le plan d'exposition<br>• Condensation ventilée<br>• Contrôle électronique de température<br>• Indicateur de température<br>• Dégivrage automatique<br>• Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2<br>• Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz<br>• Châssis en acier fini époxy<br>• EF : Evaporateur statique + plaque froide |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( C ) | | | |
| VE-9-13-P-EF | 1305 | 0,94 | 0,78 | 483 | 846 | R-290 |
| VE-9-15-P-EF | 1525 | 1,11 | 0,92 | 781 | 1045 | R-290 |
| VE-9-20-P-EF | 2025 | 1,51 | 1,24 | 949 | 1133 | R-290 |

Modelos neutros y preinstalación / Neutral models and pre-installation / Modèles neutres et pré-installation consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-13-P-EF | 150 € | 471 € | 173 € | 242 € | 78 € |
| VE-9-15-P-EF | 164 € | 481 € | 201 € | 292 € | 93 € |
| VE-9-20-P-EF | 174 € | 489 € | 252 € | 321 € | 112 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VE-9-13-C-P-EF **3.531 €**



VE-9-15-C-P-EF **3.908 €**



VE-9-20-C-P-EF **4.723 €**

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-10 · VITRINE SERIE VE-10 GAMME MODULAIRE***

4000K RED FRESH

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado, estático opcional
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Modelo MC sin encimera y sin iluminación

**TECHNICAL DATA**

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped on demand
- Sides available in ABS injected, 40mm thick
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, three versions available
- Glass shelf non refrigerated, optional
- Standard lighting: top worktop LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors,440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator, optinal static evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 accor-ding to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- Model MC without worktop and without illumination


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d´exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 40 mm.
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur ventilé
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle de température électronique
- Régulateur de température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy
- Modèle MC sans haut et sans éclairage


# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10 CON RESERVA

***SERVE OVER COUNTER MODULAR VE-10 LINE RESERVATION WITH · VITRINE SERIE VE-10 GAMME AVEC RÉSERVATION***


4000K RED FRESH



VE-10-RR-TF



VE-10-C -TF




VE-10-CC -TF


protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)


detalle separador de genero
detail separator genre
détail séparateur de genre


**VE-10-20-C-TF**
TOTAL LACADO · LACQUERED TOTAL · TOTAL LAQUÉ


**VE-10-25-CC-TF**

**Mismo precio para modelos estáticos y ventilados / Same price for static and ventilated models / Même prix pour les modéles statiques et ventilés**
**Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( C ) | ( CC ) | ( RR ) | | | | | |
| VE-10-13-TF | 1305 | 0,98 | 0,93 | 1,11 | 1,11 | 0,5 | 2 | 572 | 969 | R-290 |
| VE-10-15-TF | 1525 | 1,16 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 0,58 | 2 | 781 | 1089 | R-290 |
| VE-10-20-TF | 2025 | 1,56 | 1,49 | 1,75 | 1,75 | 0,79 | 3 | 949 | 1199 | R-290 |
| VE-10-25-TF | 2525 | 1,97 | 1,87 | 2,20 | 2,20 | 0,99 | 4 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VE-10-30-TF | 2995 | 2,34 | 2,22 | 2,62 | 2,62 | 1,25 | 4 | 1419 | 1445 | R-290 |











***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Plateau en verre | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-10-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | 150 € | -460 € | -135 € |
| VE-10-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | 174 € | -510 € | -145 € |
| VE-10-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | 248 € | -615 € | -180 € |
| VE-10-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | 302 € | -870 € | -205 € |
| VE-10-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | 346 € | -995 € | -255 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  VE-10-13-C-TF **3.376 €** |  VE-10-15-C-TF **3.742 €** |  VE-10-20-C-TF **4.321 €** |  VE-10-25-C-TF **5.269 €** |  VE-10-30-C-TF **5.961 €** |
|  VE-10-13-CC-TF **3.412 €** |  VE-10-15-CC-TF **3.915 €** |  VE-10-20-CC-TF **4.362 €** |  VE-10-25-CC-TF **5.304 €** |  VE-10-30-CC-TF **6.209 €** |
|  VE-10-13-RR-TF **3.376 €** |  VE-10-15-RR-TF **3.742 €** |  VE-10-20-RR-TF **4.321 €** |  VE-10-25-RR-TF **5.269 €** |  VE-10-30-RR-TF **5.961 €** |


# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10 SIN RESERVA

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE RESERVATION WITHOUT VE-10 · VITRINE SERIE VE-10 GAMME SANS RÉSERVATION***


4000K RED FRESH



VES-10-RR-TF





VES-10-C -TF




VES-10-CC -TF


detalle perfileria anodizada
detail anodised profiles
profils anodisés détail


detalle modelo ventilado sin reserva
detail ventilated model without reservation
détail modèle ventilé sans réserve


Modelo sin reserva
Model without reservation
Modèle sans réserve


**VES-10-20-RR-TF**


**Mayor capacidad modelo VES**
**Greater capacity model VES**
**Plus capacité módéle VES**

**VES-10-30-C-TF**
DECORACION FRONTAL· FRONTAL DECORATION · FRONTALE DECOR



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( C ) | ( CC ) | ( RR ) | | | |
| VES-10-13-TF | 1305 | 0,98 | 0,93 | 1,11 | 1,11 | 572 | 969 | R-290 |
| VES-10-15-TF | 1525 | 1,16 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 781 | 1089 | R-290 |
| VES-10-20-TF | 2025 | 1,56 | 1,49 | 1,75 | 1,75 | 949 | 1199 | R-290 |
| VES-10-25-TF | 2525 | 1,97 | 1,87 | 2,20 | 2,20 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VES-10-30-TF | 2995 | 2,34 | 2,22 | 2,62 | 2,62 | 1419 | 1445 | R-290 |










***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Plateau en verre | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VES-10-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | 150 € | -460 € | -135 € |
| VES-10-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | 174 € | -510 € | -145 € |
| VES-10-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | 248 € | -615 € | -180 € |
| VES-10-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | 302 € | -870 € | -205 € |
| VES-10-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | 346 € | -995 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  VES-10-13-C-TF **3.313 €** |  VES-10-15-C-TF **3.685 €** |  VES-10-20-C-TF **4.187 €** |  VES-10-25-C-TF **5.061 €** |  VES-10-30-C-TF **5.735 €** |
|  VES-10-13-CC-TF **3.392 €** |  VES-10-15-CC-TF **3.845 €** |  VES-10-20-CC-TF **4.205 €** |  VES-10-25-CC-TF **5.088 €** |  VES-10-30-CC-TF **6.003 €** |
|  VES-10-13-RR-TF **3.313 €** |  VES-10-15-RR-TF **3.685 €** |  VES-10-20-RR-TF **4.187 €** |  VES-10-25-RR-TF **5.061 €** |  VES-10-30-RR-TF **5.735 €** |

# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE/VES-10

***SERVE OVER COUNTER LINE VE/VES-10 · VITRINE SERIE VE/VES-10 GAMME RÉFRIGÉRÉE***

4000K RED FRESH




**Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado | • Ventilated evaporation system | • Systéme d'evaporation ventilè |
| • Modelos AP45 y AN45 neutros | • Neutral models AP45 y AN45 | • Modéles AP45 y AN45 neutres |
| • VES vitrina sin reserva | • VES without storage | • VES sans stockage |
| • VE vitrina con reserva | • VE with storage | • VE stockage |
| • **C:** Cristal curvo | • **C:** Curved glass | • **C:** Vitre bombée |
| • Mismo precio para cristales **C**, **RR** | • Same price for glass **C**, **RR** | • Même prix pour le verre **C**, **RR** |
| • Todos los modelos sin puerta de reserva | • All door models without reservation | • Tous les modèles sans portes de réserve |


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS | CASH NEUTRAL COUNTER DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE |
|---|---|---|
| • Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe<br>• Decoración incluida | • All models include drawer, shelves and plug<br>• Decoration included | • Tous les modéles avec tiroir incorporé, etagéres et prise électrique<br>• Décoration inclus |

**ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-10-RN90 | **6.347 €** | VE-10-AN90 | **6.406 €** | VE-10N-AN45 | **4.136 €** |
| VES-10-RN90 | **6.149 €** | VES-10-AN90 | **6.265 €** | VES-10N-AN45 | **4.136 €** |

**ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-10-RP90 | **5.784 €** | VE-10-AP90 | **5.843 €** | VE-10N-AP45 | **4.136 €** |
| VES-10-RP90 | **5.678 €** | VES-10-AP90 | **5.790 €** | VES-10N-AP45 | **4.136 €** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage coulissant plexi | Iluminación led<br>led lighting<br>Éclairage Led blanc |
|---|---|---|---|---|
| VE/VES-10-AP90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE/VES-10-RP90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE/VES-10-AN90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE/VES-10-RN90 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE/VES-10-AP45 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |
| VE/VES-10-AN45 | 156 € | 502 € | 271 € | 93 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis


**DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL**
**DÉTAIL AVANT**



**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVE-10-8-DIS **1.482 €**




MCVE-10-12-DIS **1.630 €**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^2$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VE/VES-10-AN90-TF | 1565 | 1230 | 1565 | 1,22 | 0,88 | 1,12 | - | 0 | 583 | 939 | R-290 |
| VE/VES-10-AP90-TF | 1520 | 1230 | 1520 | 1,31 | 1,52 | 1,72 | - | 0 | 796 | 1084 | R-290 |
| VE/VES-10N-AN45-TF | 1140 | 1230 | 1250 | 0,61 | - | - | - | 0 | - | 10 | |
| VE/VES-10N-AP45-TF | 1110 | 1230 | 1235 | 0,66 | - | - | - | 0 | - | 10 | |
| VE/VES-10-RN90-TF | 1575 | 1230 | 1575 | 1,49 | 1,08 | 1,36 | - | 0 | 583 | 926 | R-290 |
| VE/VES-10-RP90-TF | 1385 | 1230 | 1385 | 1,36 | 1,63 | 1,83 | - | 0 | 583 | 957 | R-290 |
| MCVE-10-8-DIS | 800 | 910 | 1100 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | |
| MCVE-10-12-DIS | 1200 | 910 | 1100 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | |


# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10-RC-TF CON RESERVA

***SERVE OVER COUNTER MODULAR VE-10-RC -TF LINE RESERVATION WITH · VITRINE SERIE VE-10-RC-TF GAMME AVEC RÉSERVATION***

4000K RED FRESH





VE-10-RCB-TF



VE-10-RC -TF


protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)


detalle modelo ventilado con reserva
detail ventilated model with reservation
détail modèle ventilé avec réserve


VE-10-20-RC-TF

**Mismo precio para modelos estáticos y ventilados / Same price for static and ventilated models / Même prix pour les modéles statiques et ventilés**
**Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( RCB) | ( RC ) | | | | | |
| VE-10-13-RC-TF | 1305 | 0,98 | 1,11 | 1,11 | 0,5 | 2 | 583 | 926 | R-290 |
| VE-10-15-RC-TF | 1525 | 1,16 | 1,30 | 1,30 | 0,58 | 2 | 796 | 1066 | R-290 |
| VE-10-20-RC-TF | 2025 | 1,56 | 1,75 | 1,75 | 0,79 | 3 | 1098 | 1290 | R-290 |
| VE-10-25-RC-TF | 2525 | 1,97 | 2,20 | 2,20 | 0,99 | 4 | 1312 | 1334 | R-290 |
| VE-10-30-RC-TF | 2995 | 2,34 | 2,62 | 2,62 | 1,25 | 4 | 1312 | 1358 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Plateau en verre | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-10-13-RC-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | 150 € | -460 € | -135 € |
| VE-10-15-RC-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | 174 € | -510 € | -145 € |
| VE-10-20-RC-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | 248 € | -615 € | -180 € |
| VE-10-25-RC-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | 302 € | -870 € | -205 € |
| VE-10-30-RC-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | 346 € | -995 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VE-10-13-RCB-TF **3.341 €** | VE-10-15-RCB-TF **3.704 €** | VE-10-20-RCB-TF **4.276 €** | VE-10-25-RCB-TF **5.216 €** | VE-10-30-RCB-TF **6.013 €** |
| VE-10-13-RC-TF **3.445 €** | VE-10-15-RC-TF **3.819 €** | VE-10-20-RC-TF **4.409 €** | VE-10-25-RC-TF **5.377 €** | VE-10-30-RC-TF **6.199 €** |

# VITRINA EXPOSITORA REFRIG. AUTOSERVICIO VEA-10

***SELF SERVICE SERVE OVER COUNTER VEA-10 · VITRINE EXPOSITION SELF SERVICE VEA-10***




VEA-10-TF




detalle cuadro de mandos
main control panel detail
tableau de bord détaillé



detalle perfileria anodizada
detail anodised profiles
profils anodisés détail



Estante chásis opcional
Chassis shelf optional
Etagère châsis en option



**VEA-10-20-TF**

**Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( EE) | ( EA ) | | | | | |
| VEA-10-13-TF | 1305 | 1,06 | 0,78 | 1,03 | 0,43 | 2 | 572 | 969 | R-290 |
| VEA-10-15-TF | 1525 | 1,25 | 0,92 | 1,21 | 0,49 | 2 | 781 | 1089 | R-290 |
| VEA-10-20-TF | 2025 | 1,68 | 1,24 | 1,63 | 0,67 | 3 | 949 | 1199 | R-290 |
| VEA-10-25-TF | 2525 | 2,11 | 1,56 | 2,05 | 0,84 | 4 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VEA-10-30-TF | 2995 | 2,52 | 1,86 | 2,45 | 1,19 | 4 | 1419 | 1445 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance | Neutra<br>Neutral<br>Neutre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA-10-13-TF | 150 € | 471 € | 242 € | 78 € | -135 € | -460 € |
| VEA-10-15-TF | 164 € | 481 € | 292 € | 93 € | -145 € | -510 € |
| VEA-10-20-TF | 174 € | 489 € | 321 € | 112 € | -180 € | -615 € |
| VEA-10-25-TF | 184 € | 495 € | 378 € | 148 € | -205 € | -870 € |
| VEA-10-30-TF | 194 € | 502 € | 581 € | 160 € | -255 € | -995 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VEA-10-13 TF **3.639 €**




VEA-10-15 TF **4.140 €**



VEA-10-20 TF **4.504 €**



VEA-10-25 TF **5.491 €**




VEA-10-30 TF **6.493 €**


# MODULOS CUBETAS VITRINA EXPOSITORA

***BUCKET MODULES SERVE OVER COUNTER · MODULES SEAUX VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE***








VE-10-RR HE





VE-10-RR BM





VE-10-RR ES




VE-10-RR HE




VE-10-RR BM




VE-10-RR ES

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Capacidad cubetas<br>Tray capacity<br>Capacité plateau<br>(GN) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-10-13-BM | 1305 | 3GN 1/1-150 | - | 2000 | - |
| VE-10-15-BM | 1525 | 4GN 1/1-150 | - | 3000 | - |
| VE-10-20-BM | 2025 | 5GN 1/1-150 | - | 3000 | - |
| VE-10-13-HE | 1305 | 3GN 1/1-150 | - | 1200 | - |
| VE-10-15-HE | 1525 | 4GN 1/1-150 | - | 1600 | - |
| VE-10-20-HE | 2025 | 5GN 1/1-150 | - | 2000 | - |
| VE-10-13-ES | 1305 | 3GN 1/1-150 | 493 | 583 | R-290 |
| VE-10-15-ES | 1525 | 4GN 1/1-150 | 583 | 796 | R-290 |
| VE-10-20-ES | 2025 | 5GN 1/1 + 1/2GN 1/1 | 796 | 1098 | R-290 |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- VE-ES Cubetas refrigeradas
- VE-HE Calor seco temperatura de trabajo +55ºC+70ºC
- VE-BM Calor baño maría
- Recomendamos no poner estante intermedio
- Los módulos se podrán integrar en modelos de vitrina VE-10

**TECHNICAL DATA**

- Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)
- VE-ES Refrigerated trays
- VE-HE Dry heat working temperature +55ºC+70ºC
- VE-BM Heat bath
- We recommend not putting intermediate shelf
- The modules can be integrated into cabinet modelVE-10

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Surface d'exposition cuvette avec hébergement GN, profondeur maximale 150mm (plateaux non inclus)
- VE-ES Plateaux réfrigérés
- VE-HE chaleur sèche température de travail +55ºC+70ºC
- VE-BM bain de chaleur
- Nous recommandons de ne pas mettre étagère intermédiaire
- Les modules peuvent être intégrés modèle d'enceinte VE-10

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



4000K RED FRESH

**VE-10-20-BM**



**VE-10-13-RC-HE**




**VE-10-20-ES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUBETAS REFRIGERADAS<br>REFRIGERATED TRAYS<br>TASSES RÉFRIGÉRÉS | VE-10-13-ES **3.631 €** | VE-10-15-ES **4.015 €** | VE-10-20-ES **4.641 €** |
| BAÑO MARIA<br>BAIN MARIE<br>BAIN-MARIE | VE-10-13-BM **4.691 €** | VE-10-15-BM **5.276 €** | VE-10-20-BM **6.251 €** |
| CALOR SECO<br>DRY HEAT<br>CHALEUR SÉCHE | VE-10-13-HE **3.525 €** | VE-10-15-HE **3.972 €** | VE-10-20-HE **4.763 €** |


# VITRINA EXPOSITORA REFRIG. VE-10E CRISTAL ELEVABLE

***SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS · VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE VERRE DE BASCULEMENT***


4000K RED FRESH



**VE-10E-25-C-TF**




VE-10E-C-TF




VES-10E-C-TF



detalle cristal elevable
detail lifting glass
detail vitre rabattable

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Cristal frontal templado y elevable.<br>• Estante de cristal intermedio, opcional<br>• Iluminación estándar: encimera superior led<br>• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270<br>• Evaporador ventilado.<br>• Condensación ventilada, evaporación automática de serie<br>• Evaporación estática opcional | • Toughened curved and liftable glass.<br>• Glass shelf non refrigerated, optional<br>• Refrigerated under storage with doors,440x270<br>• without reservation<br>• Ventilated evaporator<br>• Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard<br>• Optional static evaporation | • Vitre bombée sécurit rabattable levée<br>• Etagère en verre non réfrigérée<br>• Lumière standard en partie haute led<br>• Stockage réfrigéré, espace 440x270<br>• Evaporateur statique<br>• Condensation ventilé, évaporation automatique en standard<br>• Évaporation statique en option |

**Ver características técnicas en página 60 / See technical data in page 60 / Voir caractéristiques techniques page 60**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$)<br>( C ) | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE / VES-10E-13-TF | 1305 | 0,98 | 0,85 | 0,5 | 2 / 0 | 583 | 926 | R-290 |
| VE / VES-10E-15-TF | 1525 | 1,16 | 1,00 | 0,58 | 2 / 0 | 796 | 1066 | R-290 |
| VE / VES-10E-20-TF | 2025 | 1,56 | 1,35 | 0,79 | 3 / 0 | 1098 | 1290 | R-290 |
| VE /VES-10E-25-TF | 2525 | 1,97 | 1,70 | 0,99 | 4 / 0 | 1312 | 1334 | R-290 |
| VE / VES-10E-30-TF | 2995 | 2,34 | 2,02 | 1,25 | 4 / 0 | 1312 | 1358 | R-290 |


***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Iluminación led extra<br>Extra led lighting<br>Éclairage Led extra | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Plateau en verre | Neutra<br>Neutral<br>Neutre | Pre Instalación Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE/VES-10E-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | 150 € | -460 € | -135 € |
| VE/VES-10E-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | 174 € | -510 € | -145 € |
| VE/VES-10E-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | 248 € | -615 € | -180 € |
| VE/VES-10E-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | 302 € | -870 € | -205 € |
| VE/VES-10E-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | 346 € | -995 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




VE-10E-13-C-TF **3.914 €**
VES-10E-13-C-TF **3.817 €**




VE-10E-15-C-TF **4.350 €**
VES-10E-15-C-TF **4.256 €**



VE-10E-20-C-TF **5.193 €**
VES-10E-20-C-TF **4.899 €**



VE-10E-25-C-TF **6.069 €**
VES-10E-25-C-TF **5.851 €**




VE-10E-30-C-TF **7.197 €**
VES-10E-30-C-TF **6.967 €**


# VITRINA EXPOSITORA REFRIG. VE-10E CRISTAL ELEVABLE

***SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS · VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE VERRE DE BASCULEMENT***

4000K RED FRESH




VE-10E-RC-TF





VES-10E-RC-TF



detalle cristal elevable
detail lifting glass
detail vitre rabattable



**VE-10E-25-RC-TF**



**LINEAL VE-10E-25-RC-TF + VE-10E-25-RC-TF**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Cristal frontal templado y elevable.<br>• Estante de cristal intermedio, opcional<br>• Iluminación estándar: encimera superior led<br>• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y sin reserva)<br>• Evaporador ventilado.<br>• Condensación ventilada, evaporación automática de serie<br>• Evaporación estática opcional | • Toughened curved and liftable glass.<br>• Glass shelf non refrigerated, optional<br>• Refrigerated under storage with doors,440x270free (except for ambient models and<br>• without reservation)<br>• Ventilated evaporator<br>• Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard<br>• Optional static evaporation | • Vitre bombée sécurit rabattable levée<br>• Etagère en verre non réfrigérée<br>• Lumière standard en partie haute led<br>• Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèles neutres et<br>• sans réservation)<br>• Evaporateur statique<br>• Condensation ventilé, évaporation automatique en standard<br>• Évaporation statique en option |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( RR ) | | | | | |
| VE / VES-10E-13-RC-TF | 1305 | 0,98 | 1,07 | 0,5 | 2 / 0 | 583 | 926 | R-290 |
| VE / VES-10E-15-RC-TF | 1525 | 1,16 | 1,25 | 0,58 | 2 / 0 | 796 | 1066 | R-290 |
| VE / VES-10E-20-RC-TF | 2025 | 1,56 | 1,69 | 0,79 | 3 / 0 | 1098 | 1290 | R-290 |
| VE /VES-10E-25-RC-TF | 2525 | 1,97 | 2,12 | 0,99 | 4 / 0 | 1312 | 1334 | R-290 |
| VE / VES-10E-30-RC-TF | 2995 | 2,34 | 2,53 | 1,25 | 4 / 0 | 1312 | 1358 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter
**Modelo estático / Static model / Statique modelé consultar - consult - consulter**
***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | 1<br>decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2<br>Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi | Iluminación led<br>led lighting<br>Éclairage Led | Cierre cortina<br>Night blind<br>Rideau nocturne | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Plateau en verre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE / VES-10E-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | 150 € |
| VE / VES-10E-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | 174 € |
| VE / VES-10E-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | 248 € |
| VE /VES-10E-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | 302 € |
| VE / VES-10E-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | 346 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis


Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




VE-10E-13-RC-TF **4.274 €**
VES-10E-13-RC-TF **4.171 €**




VE-10E-15-RC-TF **4.700 €**
VES-10E-15-RC-TF **4.603 €**



VE-10E-20-RC-TF **5.506 €**
VES-10E-20-RC-TF **5.202 €**




VE-10E-25-RC-TF **6.620 €**
VES-10E-25-RC-TF **6.333 €**



VE-10E-30-RC-TF **7.436 €**
VES-10E-30-RC-TF **7.247 €**

**ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES**



VE-10E-RP90-RC **7.526 €**
VES-10E-RP90-RC **7.377 €**



VE-10E-AP90-RC **7.526 €**
VES-10E-AP90-RC **7.377 €**

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE***

4000K 2700K

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Sistema de frio ventilado
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Plano de exposición en acero INOX horizontal y elevado.
- Máxima visibilidad
- Sin estante intermedio
- Leds bajo encimera de trabajo
- Cristal templado
- Encimera de cuarzo tecnológico color blanco
- Laterales de 30mm y frontal en DM hidrófugo + PVC o Lacado alto brillo metalizados
- Evaporador tratado con epoxi anticorrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Modelo preinstalación (PR) solo evaporador, control y válvulas solenoide y expansión termostatica R-449A / R-134a
- Modelo VEGPC con columnas y estantes de cristal
- Decoración incluida
- Decoraciones especiales: consultar

### TECHNICAL DATA

- Ventilated cold system
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except neutral model)
- Exposition display in Stainless steel horizontal and high.
- Maximum visibility
- Without intermediate shelf
- Leds under worktop
- Tempered glass
- White technological quartz countertop
- Side and front 30mm waterproof MDF + PVC or highglos metallic-lacquered
- High gloss epoxy corrosion treated evaporator
- Condensation ventilated, automatic evaporation of as standard defrost
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation model (PR) single evaporator, control and solenoid valves and thermostatic expansion R-449A / R-134a
- VEGPC Model with columns and glass shelves
- Decorations included
- Special decorations: consult


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de froid ventilé
- Réserver refroidi portes, 440x270 creux (sauf modèle neutre)
- Exposition Plano en acier inoxydable horizontale et haute.
- Une visibilité maximale
- Aucune étagère intermédiaire
- Leds sous plan de travail
- Le verre trempé
- Quartz comptoir blanc technologiques
- Côté et avant 30mm étanche MDF + PVC ou brillant époxy corrosion évaporateur traité métallique laqué
- De la condensation ventilé, évaporation automatique de série
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy
- Évaporateur simple de modèle de pré-installation (PR), électrovannes de contrôle et d'électro-aimant et expansion thermostatique R-449A / R-134a
- Modèle VEGPC avec des colonnes et étagères en verre
- Décorations inclus
- Décorations spéciales: consulter




# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE***




VEG-10



Ejemplo decoración personalizada
Customized decoration example
Personnalisé décoration exemple






Ejemplo línea VEG-10-15-TF + VEG-10-15-TF + MCVEG-10-10 + MCT-70-VEG
VEG-10-15-TF + VEG-10-15-TF + MCVEG-10-10 + MCT-70-VEG line example
VEG-10-15-TF + VEG-10-15-TF + MCVEG-10-10 + MCT-70-VEG exemple de ligne

**Ver características técnicas en página 72 / See technical data in page 72 / Voir caractéristiques techniques page 72**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG-10-10-TF | 1035 | 0,64 | 0,59 | 0,38 | 1 | 483 | 851 | R-290 |
| VEG-10-13-TF | 1285 | 0,81 | 0,76 | 0,5 | 2 | 572 | 969 | R-290 |
| VEG-10-15-TF | 1505 | 0,95 | 0,89 | 0,58 | 2 | 781 | 1089 | R-290 |
| VEG-10-20-TF | 2005 | 1,29 | 1,21 | 0,79 | 3 | 949 | 1199 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|
| VEG-10-10-TF | 118 € |
| VEG-10-13-TF | 173 € |
| VEG-10-15-TF | 201 € |
| VEG-10-20-TF | 252 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




4000K 2700K





**VEG-10-15-TF**





**VEG-10-10-TF**




VEG-10-10-TF **2.914 €**



VEG-10-13-TF **3.245 €**



VEG-10-15-TF **3.543 €**




VEG-10-20-TF **4.132 €**

# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE***

4000K 2700K





Mueble caja torre MCT-70-VEG
Cash neutral counter tower MCT-70-VEG
Meuble caisse tour MCT-70-VEG

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCVEG | CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCVEG | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCVEG |
|---|---|---|
| • MCVEG-10-10 con cajón incorporado, estantes y enchufe<br>• Decoración incluida | • MCVEG-10-10 include drawer, shelves and plug<br>• Decoration included | • MCVEG-10-10 avec tiroir incorporé, etagéres et prise électrique<br>• Décoration inclus |


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCT | CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCT | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCT |
|---|---|---|
| • Exterior en madera MDF hidrofuga segun color<br>• Interior en acero prepintado<br>• 4 Estantes de cristal regulables en inclinación<br>• De serie: Luz vertical LED<br>• Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados<br>• Lacado segun color RAL | • MDF wood exterior water leak according to color<br>• Prepainted steel interior<br>• 4 Glass shelves adjustable in inclination<br>• Standard: LED vertical light<br>• High product visibility, side and front glazing<br>• Lacquered according to RAL color | • Bois extérieur MDF repoussant par couleur<br>• Prépeinte intérieur acier<br>• 4 tablettes en verre réglables en inclinaison<br>• Série: lumière verticale LED<br>• Grande visibilité du produit, côté frontal et vitrés<br>• Laqué selon RAL |

**Ver características técnicas en página 72 / See technical data in page 72 / Voir caractéristiques techniques page 72**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado<br>• Todos los modelos sin puerta de reserva | • Ventilated evaporation system<br>• All door models without reservation | • Systéme d'evaporation ventilè<br>• Tous les modèles sans portes de réserve |



VEG-10-RN90 **5.996 €**



VEG-10-RP90 **5.694 €**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|
| VEG-10-RP90 | 271 € |
| VEG-10-RN90 | 271 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis


**DETALLE**
**DETAIL / DETAIL**



**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**NEUTRAL CASH COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVEG-10-10-DIS **1.538 €**



MCT-70-VEG **1.968 €**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG-10-RN90 | 1440 | 1085 | 1440 | 1,14 | 0,9 | - | 0 | 583 | 926 | R-290 |
| VEG-10-RP90 | 1430 | 1085 | 1430 | 1,21 | 1,28 | - | 0 | 583 | 957 | R-290 |
| MCVEG-10-10-DIS | 1000 | 900 | 1030 | 0,92 | - | - | - | - | - | |
| MCT-70-VEG | 700 | 1850 | 700 | 1,68 | - | - | - | - | 24 | |

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10


*SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE*





# VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA VEGPC-10

***SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE VEGPC-10 · VITRINE SERIE VEGPC-10 GAMME MODULAIRE PATISSERIE***




VEGPC-10



Detalle columna exterior
External column detail
Detail colonne extérieure



Detalle columna interior
Inside column detail
Detail colonne interieur







4000K



2700K



**VEGPC-10-20**



**VEGPC-10-13 + VEGPC-10-13**

**Ver características técnicas en página 72 / See technical data in page 72 / Voir caractéristiques techniques page 72**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d´exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGPC-10-10-TF | 1035 | 0,87 | 0,59 | 0,38 | 1 | 483 | 851 | R-290 |
| VEGPC-10-13-TF | 1285 | 1,10 | 0,76 | 0,5 | 2 | 572 | 969 | R-290 |
| VEGPC-10-15-TF | 1505 | 1,31 | 0,89 | 0,58 | 2 | 781 | 1089 | R-290 |
| VEGPC-10-20-TF | 2005 | 1,77 | 1,21 | 0,79 | 3 | 949 | 1199 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|
| VEGPC-10-10-TF | 118 € |
| VEGPC-10-13-TF | 173 € |
| VEGPC-10-15-TF | 201 € |
| VEGPC-10-20-TF | 252 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VEGPC-10-10-TF **3.632 €**



VEGPC-10-13-TF **4.045 €**



VEGPC-10-15-TF **4.592 €**



VEGPC-10-20-TF **5.198 €**

# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA VEGPC-10

***SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERYLINE VEGPC-10 · VITRINE SERIE VEGPC-10 GAMME MODULAIRE PATISSERIE***

4000K 2700K






Mueble caja torre MCT-70-VEG
Cash neutral counter tower MCT-70-VEG
Meuble caisse tour MCT-70-VEG

**Ver características técnicas en página 72 / See technical data in page 72 / Voir caractéristiques techniques page 72**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado<br>• Todos los modelos sin puerta de reserva | • Ventilated evaporation system<br>• All door models without reservation | • Systéme d'evaporation ventilè<br>• Tous les modèles sans portes de réserve |



VEGPC-10-RN90 **7.106 €**



VEGPC-10-RP90 **6.673 €**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Cierre Plexi / Plexi slide / Kit vitrage plexi |
|---|---|
| VEGPC-10-RP90 | 271 € |
| VEGPC-10-RN90 | 271 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCVEG | CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCVEG | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCVEG |
|---|---|---|
| • MCVEG-10-10 con cajón incorporado, estantes y enchufe<br>• Decoración incluida | • MCVEG-10-10 include drawer, shelves and plug<br>• Decoration included | • MCVEG-10-10 avec tiroir incorporé, etagéres et prise électrique<br>• Décoration inclus |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCT | CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCT | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCT |
|---|---|---|
| • Exterior en madera MDF hidrofuga segun color<br>• Interior en acero prepintado<br>• 4 Estantes de cristal regulables en inclinación<br>• De serie: Luz vertical led<br>• Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados<br>• Lacado segun color RAL | • MDF wood exterior water leak according to color<br>• Prepainted steel interior<br>• 4 Glass shelves adjustable in inclination<br>• Standard: led vertical light<br>• High product visibility, side and front glazing<br>• Lacquered according to RAL color | • Bois extérieur MDF repoussant par couleur<br>• Prépeinte intérieur acier<br>• 4 tablettes en verre réglables en inclinaison<br>• Série: lumière verticale LED<br>• Grande visibilité du produit, côté frontal et vitrés<br>• Laqué selon RAL |


**DETALLE**
**DETAIL / DETAIL**



**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**NEUTRAL CASH COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVEG-10-10-DIS **1.538 €**



MCT-70-VEG **1.968 €**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>($m^3$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG-10-RN90 | 1440 | 1085 | 1440 | 1,14 | 0,9 | - | 0 | 583 | 926 | R-290 |
| VEG-10-RP90 | 1430 | 1085 | 1430 | 1,21 | 1,28 | - | 0 | 583 | 957 | R-290 |
| MCVEG-10-10-DIS | 1000 | 900 | 1030 | 0,92 | - | - | - | - | - | |
| MCT-70-VEG | 700 | 1850 | 700 | 1,68 | - | - | - | - | 24 | |

# MUEBLES PANEROS MPM

***BREAD FURNITURE MPM · MEUBLES À PAINE MPM***



4000K 2700K



Detalle estante alto MP-EA
High shelf detail MP-EA
Détail de la tablette haute MP-EA



Detalle cajon extraible
Removable drawer detail
Détail de tiroir amovible





Detalle espejo e iluminación superior
(Incluido en PVP)
Mirror detail and top lighting
(Included in PVP)
Détail de miroir et éclairage supérieur
(Inclus dans PVP)



Detalle estante bajo MP-EB
Bottom shelf detail MP-EB
Détail de la tablette baisse MP-EB



Módulo bajo con puertas
Low module with doors
Module bas avec portes





**Decoración lacado RAL a elegir mismo precio**
**RAL lacquered decoration to choose same price**
**Décoration laquée RAL au même prix**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauter<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|
| Módulo Panero MPM-800 | 830 | 2300 | 600 | 23 |
| Módulo Panero MPM-1600 | 1630 | 2300 | 600 | 46 |
| Módulo Panero MPM-2400 | 2440 | 2300 | 600 | 70 |
| Módulo Estante alto MP-EA | 785 | 200 | 485 | - |
| Módulo Estante bajo MP-EB | 785 | 80 | 485 | - |
| Encimera granito módulo bajo MP-EMB | 800 | 20 | 560 | - |
| Módulo bajo 2P MPMB-2P | 800 | 695 | 560 | - |
| Módulo bajo 1C MPMB-1C | 800 | 600 | 560 | - |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MP-EA **275 €**




MP-EMB **148 €**




MPMB-2P **876 €**




MPMB-1C **1.164 €**



MPM-800 **1.250 €**



MPM-1600 **2.380 €**




MPM-2400 **3.230 €**




MP-EB **239 €**

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VER-10


***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VER-10 · VITRINE SERIE VER-10 GAMME MODULAIRE***




VER-10




VER-10-SS



**VER-10-13-TF + VER-10-13-TF**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER-10-10-TF | 1035 | 0,66 | 0,60 | 493 | 849 | 849 | R-290 |
| VER-10-13-TF | 1285 | 0,84 | 0,77 | 583 | 926 | 926 | R-290 |
| VER-10-15-TF | 1505 | 0,99 | 0,90 | 796 | 1066 | 1066 | R-290 |
| VER-10-20-TF | 2005 | 1,33 | 1,22 | 1098 | 1290 | 1290 | R-290 |
| VER-10-13-SS-TF | 1285 | 0,84 | 0,77 | 583 | 926 | 926 | R-290 |
| VER-10-15-SS-TF | 1505 | 0,99 | 0,90 | 796 | 1066 | 1066 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Cierre Plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|
| VER-10-10-TF | 118 € |
| VER-10-13-TF | 173 € |
| VER-10-15-TF | 201 € |
| VER-10-20-TF | 252 € |
| VER-10-13-SS-TF | - |
| VER-10-15-SS-TF | - |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



4000K 2700K





Detalle plano de exposición regulable
Adjustable shelves detail
Détaillé l'exposition réglable


**VER-10-13-TF**



Detalle plano de exposición iluminado
Illuminated exposure plane detail
Détail du plan d'exposition éclairé




Detalle decoración
Decoration detail
Détail de la décoration




**VER-10-15-SS-TF**




VER-10-10 TF **3.120 €**



VER-10-13 TF **3.474 €**




VER-10-15 TF **3.793 €**



VER-10-20 TF **4.790 €**



VER-10-13 SS TF **7.967 €**



VER-10-15 SS TF **9.043 €**

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-12

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME MODULAIRE***

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y elevable curvo o recto
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Sides 40 mm injected ABS
- Profiles in anodized aluminum.
- Front rubber bumper
- Tougheder and liftable curved or straight front glass
- Intermediate glass shelf, optional
- Standard lighting: counter top LED
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage withdoors 440x270 (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator.
- Condensation ventilated, automatic defrost evaporation of as standar
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic electric defrost, optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier plastifié chaque
- Exposition Plano et comptoir en acier inoxydable. AISI-304
- Côtés 40 mm ABS injecté
- Profils en aluminium anodisé.
- Sur le pare-chocs avant
- Trempé et verre de levage avant courbe ou droite
- Étagère en verre intermédiaire, en option
- Eclairage standard: comptoir LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et ODP nul effet
- Réserver refroidi portes, creux 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Évaporateur ventilé.
- De la condensation ventilé, évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Indicateur de température
- Dégivrage électrique automatique, en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

# VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-12

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME MODULAIRE***

4000K 2700K RED FRESH





VE-12-C VE-12-RR VES-12-C VES-12-RR

**MODELOS CON RESERVA / MODELS WHITH RESERVATION / RÉSERVE MODÈLES**

**MODELOS SIN RESERVA / MODELS WHITHOUT RESERVATION / RÉSERVE SANS MODÈLES**



Detalle cristal elevable
Liftable glass detail
Detail vitree elevable



Detalle repetidor temperatura
Display temperature detail
Detail température repeater

**Ver características técnicas en página 88 / See technical data in page 88 / Voir caractéristiques techniques page 88**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur (mm) | Superficie de exposición Display area Surface d´exposition ($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) ($m^2$) | | Cámara VE Storage VE Stockage VE ($m^3$) | Puertas Doors Portes (Uds) | Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W) | Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W) | Refrigerante Coolant Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( C ) | ( RR ) | | | | | |
| VE / VES-12-10-TF | 1055 | 0,83 | 0,71 | 0,90 | 0,4 | 1 / 0 | 572 | 952 | R-290 |
| VE / VES-12-13-TF | 1305 | 1,04 | 0,88 | 1,14 | 0,52 | 2 / 0 | 781 | 1095 | R-290 |
| VE / VES-12-15-TF | 1525 | 1,23 | 1,05 | 1,34 | 0,6 | 2 / 0 | 949 | 1175 | R-290 |
| VE / VES-12-20-TF | 2025 | 1,65 | 1,40 | 1,80 | 0,81 | 3 / 0 | 1419 | 1390 | R-290 |
| VE /VES-12-25-TF | 2525 | 2,08 | 1,77 | 2,28 | 1,1 | 4 / 0 | 1528 | 1613 | R-290 |
| VE / VES-12-30-TF | 2995 | 2,48 | 2,11 | 2,71 | 1,28 | 4 / 0 | 1931 | 1904 | R-290 |


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo Model Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi | Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra | Cierre cortina Night blind Rideau nocturne | Neutra Neutral Neutre | Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE / VES-12-10-TF | 140 € | 460 € | 118 € | 57 € | 175 € | -410 € | -120 € |
| VE / VES-12-13-TF | 150 € | 471 € | 173 € | 78 € | 242 € | -460 € | -135 € |
| VE / VES-12-15-TF | 164 € | 481 € | 201 € | 93 € | 292 € | -510 € | -145 € |
| VE / VES-12-20-TF | 174 € | 489 € | 252 € | 112 € | 321 € | -615 € | -180 € |
| VE / VES-12-25-TF | 184 € | 495 € | 335 € | 148 € | 378 € | -870 € | -205 € |
| VE / VES-12-30-TF | 194 € | 502 € | 397 € | 160 € | 581 € | -995 € | -255 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**VE-12-25-C-TF**



**VE-12-25-RR-TF**


A ↑ G E

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-12-10-C-TF 4.191 € | VE-12-13-C-TF 4.587 € | VE-12-15-C-TF 4.930 € | VE-12-20-C-TF 5.457 € | VE-12-25-C-TF 6.506 € | VE-12-30-C-TF 7.305 € |
| VES-12-10-C-TF 4.042 € | VES-12-13-C-TF 4.470 € | VES-12-15-C-TF 4.862 € | VES-12-20-C-TF 5.263 € | VES-12-25-C-TF 6.303 € | VES-12-30-C-TF 6.965 € |
| VE-12-10-RR-TF 4.272 € | VE-12-13-RR-TF 4.631 € | VE-12-15-RR-TF 5.074 € | VE-12-20-RR-TF 5.588 € | VE-12-25-RR-TF 6.630 € | VE-12-30-RR-TF 7.320 € |
| VES-12-10-RR-TF 4.160 € | VES-12-13-RR-TF 4.470 € | VES-12-15-RR-TF 4.955 € | VES-12-20-RR-TF 5.390 € | VES-12-25-RR-TF 6.363 € | VES-12-30-RR-TF 7.137 € |


# ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-12

***SERVE OVER COUNTER LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME RÉFRIGÉRÉE***



**Ver características técnicas en página 88 / See technical data in page 88 / Voir caractéristiques techniques page 88**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS | REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS |
|---|---|---|
| • Sistema de evaporación ventilado | • Ventilated evaporation system | • Systéme d'evaporation ventilè |
| • VES vitrina sin reserva | • VES without storage | • VES sans stockage |
| • VE vitrina con reserva | • VE with storage | • VE stockage |
| • **C:** Cristal curvo | • **C:** Curved glass | • **C:** Vitre bombée |
| • **RR:** Cristal doble recto | • **RR:** Double flat glass | • **RR:** Vitre double droit |
| • Todos los modelos sin puerta de reserva | • All door models without reservation | • Tous les modèles sans portes de réserve |



VE-12-AN90-RR **9.233 €** VES-12-AN90-RR **9.233 €**



VE-12-AP90-C **7.380 €** VES-12-AP90-C **7.380 €**
VE-12-AP90-RR **7.235 €** VES-12-AP90-RR **7.235 €**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Cierre Plexi / Plexi slide / Kit vitrage plexi |
|---|---|---|---|
| VE/VES-12-AP90 | 156 € | 502 € | 271 € |
| VE/VES-12-AN90 | 156 € | 502 € | 271 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS | CASH NEUTRAL COUNTER DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE |
|---|---|---|
| • Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe<br>• Decoración incluida | • All models include drawer, shelves and plug<br>• Decoration included | • Tous les modéles avec tiroir incorporé, etagéres et prise électrique<br>• Décoration inclus |

**Modelo DIS consultar / DIS model consutl / Modelé DIS consulter**

**MUEBLES CAJA NEUTROS**
**CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**



MCVE-12-8-DIS **1.415 €**



MCVE-12-12-DI **1.548 €**

| Modelo / Model / Modèle | Largo Length Longueur (mm) | Alto Height Hauteur (mm) | Fondo Depth Profondeur (mm) | Superficie de exposición Display area Surface d'exposition ($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) ($m^2$) | | Cámara VE Storage VE Stockage VE ($m^3$) | Puertas Doors Portes (Uds) | Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W) | Consumo Consumption Consommation (W) | Refrigerante Coolant Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE/VES-12-AN90 | 1565 | 1230 | 1565 | 1,27 | 0,84 | 1,12 | - | 0 | 949 | 1076 | R-290 |
| VE/VES-12-AP90 | 1565 | 1230 | 1565 | 1,31 | 1,35 | 1,70 | - | 0 | 781 | 1012 | R-290 |
| VE/VES-12N-AN45 | 800 | 940 | 1215 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | |
| VE/VES-12N-AP45 | 1200 | 940 | 1215 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | |

# 2 VITRINAS HOSTELERÍA
## SERVE OVER COUNTERS CATERING
## VITRINES HÔTELLERIE





### VV-C Página 97
Vitrina expositora ventilada cristal curvo
Serve over counter curved glass
Vitrine serie vv gamme verre courbé



### VV-MR Página 105
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre pamoramico



### VV-R Página 99
Vitrina expositora ventilada cristal recto
Serve over counter straight glass
Vitrine serie vv gamme verre droite



### VV-HE Página 107
Vitrina expositora ventilada caliente
Serve over counter hot
Vitrine serie vv gamme chaleur



### VVA / VVAM Página 101
Vitrina expositora ventilada autoservicio
Serve over counter modular vva and vvam
Vitrine serie vva et vvam gamme modulaire



### VCC-9 Página 109
Vitrina cerrada fondo 900
Vision display 9
Vitrine réfrigérée fermée 9



### VV-RG Página 103
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre pamoramico




### BS Página 111
Bandeja fría de tapas y sushi
Tapas and sushi cooler display
Plateaux froids tapas and sushi

# SERIE VV-C VITRINA EXPOSITORA

## *SERVE OVER COUNTER LINE VV-C · VITRINE SERIE VV-C GAMME*



4000K 2700K







**VV-6-13-C**
vista trasera
rear view
vue arriére




VV-6-C: Cristal curvo, frontal cerrado
VV-6-C: Curved glass, closed front
VV-6-C: verre bombé, façade fermée

VV-6-C



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT



VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS



**VV-6-6-C**



**VV-6-6-C**
vista trasera
rear view
vue arriére



**VV-6-13-C**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox | • External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel | • Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox |
| • Costados en ABS inyectado espesor 40 mm | • Sides in ABS injected thickness 40mm | • Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm |
| • Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10. | • Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel | • Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| • Cristal doble abatible | • Folding double glazed | • Double vitrage pliage |
| • Perfilería en aluminio anodizado | • Anodised aluminium profiles | • Profils en aluminium anodisé |
| • Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED | • Adjustable glass shelves (height), with LED lighting | • Etagères en verre reglable (en hauteur), avec éclairage LED. |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect | • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. |
| • Evaporador ventilado | • Ventilated evaporator | • Evaporateur ventilé |
| • Descarche automático con evaporación automática | • Auto defrost and automatic evaporation | • Dégivrage automatique avec évaporation automatique |
| • Condensación ventilada | • Ventilated condensation | • Condensation ventilée |
| • Control electrónico de temperatura | • Electronic temperature controller | • Contrôle électronique de température |
| • Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) | • Climate class 3 (25°C 60%Hr) | • Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) |
| • VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°) | • VV snacks refrigerated (+2°+8°) | • VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC) |
| • VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR) | • VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR) | • VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR) |
| • Chasis en acero acabado epoxy | • Chassis in epoxy finished steel | • Châssis en acier fini époxy |
| • Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a | • Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a | • Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-6-6-C | 600 | 0,74 | 0,55 | 140 | 1 | 483 | 837 | R-290 |
| VV-6-9-C | 950 | 1,27 | 0,92 | 231 | 2 | 949 | 1140 | R-290 |
| VV-6-13-C | 1300 | 1,78 | 1,29 | 322 | 2 | 949 | 1501 | R-290 |
| VV-6-16-C | 1650 | 2,30 | 1,66 | 417 | 2 | 1528 | 1915 | R-290 |
| VVB-6-6-C | 600 | 0,74 | 0,55 | 140 | 1 | 483 | 837 | R-290 |
| VVB-6-9-C | 950 | 1,27 | 0,92 | 231 | 2 | 949 | 1140 | R-290 |
| VVB-6-13-C | 1300 | 1,78 | 1,29 | 322 | 2 | 949 | 1501 | R-290 |
| VVB-6-16-C | 1650 | 2,30 | 1,66 | 417 | 2 | 1528 | 1915 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

A ↑ G C

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



| | |
|---|---|
| VV-6-6-C | 3.214 € |
| VVB-6-6-C | 3.246 € |



| | |
|---|---|
| VV-6-9-C | 3.922 € |
| VVB-6-9-C | 3.961 € |



| | |
|---|---|
| VV-6-13-C | 4.330 € |
| VVB-6-13-C | 4.373 € |




| | |
|---|---|
| VV-6-16-C | 5.357 € |
| VVB-6-16-C | 5.410 € |


# SERIE VV-R VITRINA EXPOSITORA

***SERVE OVER COUNTER LINE VV-R · VITRINE SERIE VV-R GAMME***



4000K 2700K



Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat






**VV-6-9-R**




**VV-6-16-R**

VV-6-R



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT



VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS




VV-6-R: Cristal recto, frontal cerrado
VV-6-R: Straight glass, front closed
VV-6-R: verre droit, avant fermé

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox | • External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel | • Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox |
| • Costados en ABS inyectado espesor 40 mm | • Sides in ABS injected thickness 40mm | • Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm |
| • Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10. | • Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel | • Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| • Cristal doble abatible | • Folding double glazed | • Double vitrage pliage |
| • Perfilería en aluminio anodizado | • Anodised aluminium profiles | • Profils en aluminium anodisé |
| • Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED | • Adjustable glass shelves (height), with LED lighting | • Etagères en verre reglable (en hauteur), avec éclairage LED. |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect | • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. |
| • Evaporador ventilado | • Ventilated evaporator | • Evaporateur ventilé |
| • Descarche automático con evaporación automática | • Auto defrost and automatic evaporation | • Dégivrage automatique avec évaporation automatique |
| • Condensación ventilada | • Ventilated condensation | • Condensation ventilée |
| • Control electrónico de temperatura | • Electronic temperature controller | • Contrôle électronique de température |
| • Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) | • Climate class 3 (25°C 60%Hr) | • Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) |
| • VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°) | • VV snacks refrigerated (+2°+8°) | • VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC) |
| • VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR) | • VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR) | • VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR) |
| • Chasis en acero acabado epoxy | • Chassis in epoxy finished steel | • Châssis en acier fini époxy |
| • Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a | • Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a | • Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-6-6-R | 600 | 0,74 | 0,55 | 140 | 1 | 483 | 837 | R-290 |
| VV-6-9-R | 950 | 1,27 | 0,92 | 231 | 2 | 949 | 1140 | R-290 |
| VV-6-13-R | 1300 | 1,78 | 1,29 | 322 | 2 | 949 | 1501 | R-290 |
| VV-6-16-R | 1650 | 2,30 | 1,66 | 417 | 2 | 1528 | 1915 | R-290 |
| VVB-6-6-R | 600 | 0,74 | 0,55 | 140 | 1 | 483 | 837 | R-290 |
| VVB-6-9-R | 950 | 1,27 | 0,92 | 231 | 2 | 949 | 1140 | R-290 |
| VVB-6-13-R | 1300 | 1,78 | 1,29 | 322 | 2 | 949 | 1501 | R-290 |
| VVB-6-16-R | 1650 | 2,30 | 1,66 | 417 | 2 | 1528 | 1915 | R-290 |


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *







| | |
|---|---|
| VV-6-6-R | 3.417 € |
| VVB-6-6-R | 3.452 € |



| | |
|---|---|
| VV-6-9-R | 4.147 € |
| VVB-6-9-R | 4.188 € |



| | |
|---|---|
| VV-6-13-R | 4.584 € |
| VVB-6-13-R | 4.629 € |




| | |
|---|---|
| VV-6-16-R | 5.461 € |
| VVB-6-16-R | 5.516 € |


# SERIE VVA Y VVAM AUTOSERVICIO

***SERVE OVER COUNTER MODULAR VVA AND VVAM · VITRINE SERIE VVA ET VVAM GAMME MODULAIRE***







VVA-6




VVAM-6



VVA-6-C: Cristal curvo, frontal autoservicio
VVA-6-C: Curved glass, self-service front
VVA-6-C: verre bombé, façade libre-service



VVAM-6-C: Cristal curvo, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-C: Curved glass, open front, wall back
VVAM-6-C: verre bombé, façade ouverte, paroi arrière



**VVAM-6-13-C**
cortina nocturna
night blind
rideau de nuit



**VVAM-6-16**

4000K 2700K



**VVA-6-13-C**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox<br>• Costados en ABS inyectado espesor 40 mm<br>• Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.<br>• Frontal abierto, auto-servicio<br>• Perfilería en aluminio anodizado<br>• Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Evaporador ventilado<br>• Descarche automático con evaporación automática<br>• Condensación ventilada<br>• Control electrónico de temperatura<br>• Indicador de temperatura<br>• Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1<br>• Temperatura de trabajo VVA y VVAM (+2°+8°)<br>• Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a<br><br>VVA: Frontal autoservicio, con puertas correderas traseras<br>VVAM: mural<br>**Opcional: autoservicio en cristal R, mismo precio modelo C** | • External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel<br>• Sides in ABS injected thickness 40mm<br>• Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel<br>• Self-service<br>• Anodised aluminium profiles<br>• Adjustable glass shelves (height), with LED lighting<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Ventilated evaporator<br>• Auto defrost and automatic evaporation<br>• Ventilated condensation<br>• Electronic temperature controller<br>• External thermometer<br>• Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1<br>• Temperature and VVAM VVA work (+2° to +8°)<br>• Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a<br><br>VVA: self-service front, with rear sliding doors<br>VVAM: wall designed<br>**Optional: glass self R same price model C** | • Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox<br>• Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm<br>• Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10<br>• Partie avant ouverte, en libre service.<br>• Profils en aluminium anodisé<br>• Pare-chocs avant<br>• Etagères en verre reglables (en hauteur), avec éclairage LED.<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporateur ventilé<br>• Dégivrage automatique avec évaporation automatique<br>• Condensation ventilée<br>• Contrôle électronique de température<br>• Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) régime M1<br>• Température et VVAM travail de VVA (de +2° à +8°)<br>• Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a<br><br>VVA: Frontale self-service avec des portes coulissantes<br>VVAM: mural<br>**Verre en option: self-service R même prix model C** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVA-6-6 | 600 | 0,74 | 0,62 | 140 | 1 | 483 | 1137 | R-290 |
| VVA-6-9 | 950 | 1,27 | 1,03 | 231 | 2 | 949 | 1380 | R-290 |
| VVA-6-13 | 1300 | 1,78 | 1,44 | 322 | 2 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VVA-6-16 | 1650 | 2,30 | 1,85 | 417 | 2 | 1931 | 2084 | R-290 |
| VVAM-6-6 | 600 | 0,66 | 0,62 | 128 | 0 | 483 | 1137 | R-290 |
| VVAM-6-9 | 950 | 1,13 | 1,03 | 209 | 0 | 949 | 1380 | R-290 |
| VVAM-6-13 | 1300 | 1,58 | 1,44 | 293 | 0 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VVAM-6-16 | 1650 | 2,05 | 1,85 | 379 | 0 | 1931 | 2084 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

A G E

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




VVA-6-6 **3.457 €**



VVA-6-9 **4.061 €**



VVA-6-13 **4.501 €**



VVA-6-16 **6.318 €**




VVAM-6-6 **3.373 €**



VVAM-6-9 **3.828 €**



VVAM-6-13 **4.305 €**




VVAM-6-16 **5.308 €**

# SERIE VV-RG VITRINA EXPOSITORA


***SERVE OVER COUNTER LINE VV · VITRINE SERIE VV GAMME***




4000K 2700K




VV-6-RGB




VV-6-RGM




VV-6-RG






Detalle puertas correderas
Rear door detail
Détail des portes coulissantes



Detalle modelo VV-RGB encastrada
Detail model VV-RGB recessed
Modèle détaillé VV-RGB encastré



**VV-6-9-RGB**
Acabado madera
Wood finish
Bois finition



**VV-6-9-RG**



**VV-6-13-RGM**

A ↑ G C — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados de doble cristal panoramico
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal frontal doble
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a

### TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double panoramic glass sides
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double frontal glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VV-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Double côtés panoramique en verre
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage frontale
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre réglables (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV-RG/B : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
- VVB-RG/B: Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR)
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-6-6-RG | 600 | 0,74 | 0,55 | 140 | 1 | 483 | 1137 | R-290 |
| VV-6-9-RG | 950 | 1,27 | 0,92 | 231 | 2 | 949 | 1380 | R-290 |
| VV-6-13-RG | 1300 | 1,78 | 1,29 | 322 | 2 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VV-6-16-RG | 1650 | 2,30 | 1,66 | 417 | 2 | 1931 | 2084 | R-290 |
| VV-6-6-RGM | 600 | 0,60 | 0,50 | 120 | 1 | 483 | 1137 | R-290 |
| VV-6-9-RGM | 950 | 1,03 | 0,86 | 197 | 2 | 949 | 1380 | R-290 |
| VV-6-13-RGM | 1300 | 1,44 | 1,20 | 272 | 2 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VV-6-16-RGM | 1650 | 1,87 | 1,56 | 354 | 2 | 1931 | 2084 | R-290 |
| VV-6-6-RGB | 600 | 0,37 | 0,46 | 85 | 1 | 483 | 1137 | R-290 |
| VV-6-9-RGB | 950 | 0,63 | 0,79 | 135 | 2 | 949 | 1380 | R-290 |
| VV-6-13-RGB | 1300 | 0,89 | 1,11 | 185 | 2 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VV-6-16-RGB | 1650 | 1,15 | 1,44 | 238 | 2 | 1931 | 2084 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


| | | | |
|---|---|---|---|
|  VV-6-6-RG **3.585 €** |  VV-6-9-RG **4.395 €** |  VV-6-13-RG **4.886 €** |  VV-6-16-RG **5.716 €** |
|  VV-6-6-RGM **3.518 €** |  VV-6-9-RGM **4.304 €** |  VV-6-13-RGM **4.844 €** |  VV-6-16-RGM **5.635 €** |
|  VV-6-6-RGB **3.463 €** |  VV-6-9-RGB **4.273 €** |  VV-6-13-RGB **4.769 €** |  VV-6-16-RGB **5.594 €** |

# SERIE VV-MR VITRINA EXPOSITORA


***SERVE OVER COUNTER LINE VV-MR · VITRINE SERIE VV-MR GAMME***




4000K 2700K




VV / VVA-6




VVAM-6



Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat





VVAM-6-9-MR

**VV**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**VVA / VVAM**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en vidrio panorámico con serigrafía
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a

## TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Panoramic glass sides with serigraphy
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Folding double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés panoramiques en verre avec sérigraphie
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage pliage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre reglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR)
- Châssis en acier fini époxy
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>($m^2$) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-6-6-MR | 560 | 0,68 | 0,55 | 101 | 1 | 483 | 837 | R-290 |
| VV-6-9-MR | 910 | 1,15 | 0,92 | 166 | 2 | 949 | 1140 | R-290 |
| VV-6-13-MR | 1260 | 1,63 | 1,29 | 239 | 2 | 949 | 1501 | R-290 |
| VV-6-16-MR | 1610 | 2,09 | 1,66 | 301 | 2 | 1528 | 1915 | R-290 |
| VVA-6-6-MR | 560 | 0,68 | 0,62 | 101 | 1 | 483 | 1137 | R-290 |
| VVA-6-9-MR | 910 | 1,15 | 1,03 | 166 | 2 | 949 | 1380 | R-290 |
| VVA-6-13-MR | 1260 | 1,63 | 1,44 | 239 | 2 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VVA-6-16-MR | 1610 | 2,09 | 1,85 | 301 | 2 | 1931 | 2084 | R-290 |
| VVAM-6-6-MR | 560 | 0,62 | 0,62 | 93 | 0 | 483 | 1137 | R-290 |
| VVAM-6-9-MR | 910 | 1,06 | 1,03 | 151 | 0 | 949 | 1380 | R-290 |
| VVAM-6-13-MR | 1260 | 1,5 | 1,44 | 211 | 0 | 1419 | 1670 | R-290 |
| VVAM-6-16-MR | 1610 | 1,94 | 1,85 | 273 | 0 | 1931 | 2084 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VV-6-6-MR **3.417 €**



VV-6-9-MR **4.147 €**



VV-6-13-MR **4.584 €**



VV-6-16-MR **5.461 €**




VVA-6-6-MR **3.490 €**



VVA-6-9-MR **4.061 €**



VVA-6-13-MR **4.523 €**



VVA-6-16-MR **6.318 €**




VVAM-6-6-MR **3.373 €**



VVAM-6-9-MR **3.828 €**




VVAM-6-13-MR **4.305 €**




VVAM-6-16-MR **5.308 €**


4000K 2700K




VV-6HE-R




VV-6HE-C





VVAM-6-HE






Detalle cajon trasero humidificador
Detail rear humidifier drawer
Détail tiroir arrière humidificateur



Detalle estantes de acero regulables
Detail stainless steel adjustable shelves
Détail d'étagères réglables en acier



**VV-6HE-9-C**
Total lacado
Total lacquered
Laqué total



**VVAM-6-9-HE**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de acero regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Cajon humidificador para aporte externo (solo VV)
- Control electrónico de temperatura
- **VV-HE vitrina cerrada caliente (+60°+70°) y ( 45% - 50%Hr)**
- **VVAM-HE vitrina abierta caliente (+60°+70°) y ( 45% - 50%Hr)**

**TECHNICAL DATA**

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustables steel shelves (height and tilt), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Humidifier drawer (Only VV)
- Electronic temperature controller
- **VV-HE heat closed serve over counter (+60°+70°) and ( 45% - 50%Hr)**
- **VVAM heat open serve over counter (+60°+70°) and ( 45% - 50%Hr)**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères d'acier réglable (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Tiroir de l'humidificateur (VV modelés)
- Contrôle électronique de température
- **VV-HE : vitrine fermé chaud (+60ºC à +70ºC) et ( 45% - 50%Hr)**
- **VVAM-HE : vitrine aperté chaud (+60ºC à +70ºC) et ( 45% - 50%Hr)**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes calefactado<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans de chauffé<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l´exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-6HE-6 | 600 | 0,74 | 0,55 | 140 | 1 | 1049 |
| VV-6HE-9 | 950 | 1,27 | 0,92 | 231 | 2 | 1683 |
| VV-6HE-13 | 1300 | 1,78 | 1,29 | 322 | 2 | 2517 |
| VV-6HE-16 | 1650 | 2,30 | 1,66 | 417 | 2 | 3351 |
| VVAM-6HE-9 | 915 | 1,27 | 0,92 | - | - | 1683 |
| VVAM-6HE-13 | 1265 | 1,78 | 1,29 | - | - | 2430 |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VVAM-6HE-9 **3.553 €**




VVAM-6HE-13 **4.024 €**




VV-6HE-6-R **2.930 €**




VV-6HE-9-R **3.586 €**



VV-6HE-13-R **4.003 €**



VV-6HE-16-R **4.795 €**




VV-6HE-6-C **2.858 €**



VV-6HE-9-C **3.555 €**



VV-6HE-13-C **3.928 €**




VV-6HE-16-C **4.748 €**

# SERIE VITRINA CERRADA REFRIGERADA 9

## *VISION DISPLAY 9 · VITRINE RÉFRIGÉRÉE FERMÉE 9*

4000K 2700K






Detalle apertura frontal
Detail front opening
Détail ouverture frontale



**VCC-9-20**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 | • AISI-304 stainless steel exterior | • Extérieur en inox AISI-304 |
| • Interior en acero inox AISI-304 | • AISI-304 stainless steel interior | • Intérieur en inox AISI.304 |
| • Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) | • Rear doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket | • Portes arriéres avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique |
| • Contrapuerta inox embutida | • Rear-door by stamped steel | • Contre-porte en acier estampé |
| • Patas reguladoras de altura | • Adjustable supports | • Hauteur réglable |
| • Iluminación interior LEDS | • Interior lighting LEDS | • Éclairage intérieur LEDS |
| • Estantes interiores en acero plastificado | • Shelves made of plasticized steel wire | • Étagères intérieures en acier plastifié |
| • Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado | • Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame. | • Façade rabattable, vitre double sur cadre d'aluminium anodisé |
| • Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión | • Static evaporator, with anticorrosion coating. | • Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion |
| • Unidad condensadora ventilada | • Veitnlated condenser unit | • Groupe condensateur ventilé |
| • Evaporación automática del agua de descarche | • Automatic evaporation of defrost water | • Évaporation automatique des eaux de dégivrage |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect | • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, GWP faible et effet nul ODP |
| • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía | • Energy efficient digital controller of temperature and defrosts | • Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie |
| • Clase climatica 4, (30ºC 55%H.R.) | • Climatic class 4, (30ºC 55%H.R.) | • Clase climatique 4, (30ºC 55%H.R.) |
| • Chasis en acero acabado epoxy | • Chassis in epoxy finished steel | • Châssis en acier fini époxy |


***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm.) | Área de estantes calefactado<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans de chauffé<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(Kg) | Puertas<br>Doors<br>Portes | Refrig.<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC-9-13 | 1315 | 1,83 | 0,37 | 781 | 417 | 289 | 2 | R-290 |
| VCC-9-15 | 1515 | 2,11 | 0,43 | 781 | 418 | 337 | 2 | R-290 |
| VCC-9-20 | 2015 | 2,84 | 0,59 | 949 | 485 | 456 | 3 | R-290 |




Detalle vista trasera
Rear view detail
Détail de la vue arrière


| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Set 4 ruedas | 4 castors set | Jeu 4 roulettes | | 240 € x set |
| Puerta trasera cristal | Rear door glass | Porte arrière vitrée | | 210 € und. |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | | consultar - consult - consulter |



VCC-9-13 **2.945 €**





VCC-9-15 **3.035 €**




VCC-9-20 **3.706 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




Detalle cristal y evaporador sushi
Detail glass evaporator sushi
Détail verre évaporateur sushi



**BS-1400**



**BS-1500**



**BSS-1700**


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 18/10 | • AISI-304 18/10 stainless steel exterior | • Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, |
| • Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10 | • AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom | • Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10 |
| • Cristal templado y securizado | • Toughened safety glass | • Verre trempé et sécurisé |
| • Iliminación por LEDS | • LED lighting | • Éclairage LED |
| • Puertas transparentes correderas. | • Transparent front sliding doors | • Portes transparentes coulissantes |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect | • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP. |
| • Patas reguladoras de altura | • Adjustable supports | • Réglable en hauteur |
| • Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto BS-1200 y BS-1500 (2 metros) | • Fan assisted condenser unit, included in remote models BS-1200 y BS-1500 (2 meters) | • Condensateur ventilé, y compris dans le modèle à distance BS-1200 y BS-1500 (2mètres) |
| • Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital | • Temperature and defrost sets by digital electronic control | • Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital |
| • Temperatura de trabajo BS +4° +8° a 32°C de ambiente | • Operating temperature BS +4° +8° , 32°C ambient | • Température de travail BS +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiente. |
| • Temperatura de trabajo BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° a 32°C de ambiente | • Operating temperature BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° , 32°C ambient | • Température de travail BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0ºC à +5ºC, à 32ºC de température ambiente. inclus |
| • BS Fondo plano, no GN 1/3 | • Working temperature 0° +5° a 32°C de ambient | • BS Fond plat, non GN 1/3 |
| • BSMS BSPM Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas) | • BS Not GN 1/3 capacity | • BSMS BSPM : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir bacs / récipients (inclus). |
| • BSS BSPP Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos) | • BSMS BSPM, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included) | • BSS BSPP : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir des plats /assiettes (non inclus) |
| | • BSS BSPP stamped steel (not GN capacity) | |


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm.) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm.) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm.) | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | GN 1/3-40 | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>(Kg) | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Rango<br>Range<br>Gamme | Refrig.<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMS-4 / BSPM-4 | 1050 | 255 / 315 | 410 | 160 | 260 | 4 | 35 | 230 V - 50 Hz | 0°C+5°C | R-290 |
| BSMS-6 / BSPM-6 | 1400 | 255 / 315 | 410 | 190 | 280 | 6 | 42 | 230 V - 50 Hz | 0°C+5°C | R-290 |
| BSMS-8 / BSPM-8 | 1755 | 255 / 315 | 410 | 210 | 300 | 8 | 50 | 230 V - 50 Hz | 0°C+5°C | R-290 |
| BSS-1000 / BSPP-1000 | 1050 | 255 / 315 | 410 | 160 | 260 | NO | 34 | 230 V - 50 Hz | 0°C+5°C | R-290 |
| BSS-1400 / BSPP-1400 | 1400 | 255 / 315 | 410 | 190 | 280 | NO | 41 | 230 V - 50 Hz | 0°C+5°C | R-290 |
| BSS-1700 / BSPP-1700 | 1755 | 255 / 315 | 410 | 210 | 300 | NO | 49 | 230 V - 50 Hz | 0°C+5°C | R-290 |
| BS-1400 | 1400 | 200 | 385 | 160 | 220 | NO | 33 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BS-1700 | 1750 | 200 | 385 | 160 | 240 | NO | 40 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BS-1200 | 1200 | 200 | 385 | 160 | 220 | NO | 48 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BS-1500 | 1550 | 200 | 385 | 160 | 240 | NO | 40 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.








**BSM-6**




**BSP-1400**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 18/10 | • AISI-304 18/10 stainless steel exterior | • Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, |
| • Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10 | • AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom | • Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10 |
| • Cristal curvo templado y securizado | • Toughened curved safety glass | • Verre trempé courbé et sécurisé |
| • Iuminación por LEDS | • LED lighting | • Éclairage LED |
| • Puertas transparentes correderas | • Transparent sliding doors | • Portes transparentes coulissantes |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect | • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP. |
| • Reguladores de altura | • Adjustable supports | • Réglable en hauteur |
| • Iluminación interior | • Interior lighting | • Éclairage intérieur |
| • Unidad condensadora ventilada | • Fan assisted condenser unit | • Condensateur ventilé |
| • Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital | • Temperature and defrost sets by digital electronic control | • Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital |
| • Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente | • Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient | • Température de travail +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiante. |
| • BSM BSD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas) | • BSM BSD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included) | • Fond plat, non GN1/1 |
| • BSP BPD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos) | • BSP BPD, stamped steel (not GN capacity) | |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm.) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | GN 1/3-40 | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>(Kg) | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Rango<br>Range<br>Gamme | Refrig.<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM-4 | 1050 | 255 | 410 | 160 | 200 | 4 | 33 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BSM-6 | 1400 | 255 | 410 | 160 | 220 | 6 | 40 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BSM-8 | 1755 | 255 | 410 | 160 | 240 | 8 | 48 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BSP-1000 | 1050 | 255 | 410 | 160 | 200 | | 33 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BSP-1400 | 1400 | 255 | 410 | 160 | 220 | | 40 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BSP-1700 | 1755 | 255 | 410 | 160 | 240 | | 48 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BPD-1400 | 1400 | 400 | 410 | 160 | 220 | | 40 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |
| BPD-1700 | 1755 | 400 | 410 | 160 | 240 | | 51 | 230 V - 50 Hz | +4°C+8°C | R-290 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



| | |
|---|---|
| BSM-4 | **1.200 €** |
| BSP-1000 | **1.123 €** |



| | |
|---|---|
| BSM-6 | **1.347 €** |
| BSP-1400 | **1.219 €** |



| | |
|---|---|
| BSM-8 | **1.480 €** |
| BSP-1700 | **1.320 €** |

# 3 VITRINAS MURALES
## MULTIDECK DISPLAY
## MUREAUX







**GAMA CEDAR** Página 119
Modelo HE M1
HE M1 model
Modèle HE M1



**GAMA CEDAR** Página 129
H1 Sin puertas
H1 Whitout doors
H1 Aucune portes



**GAMA CEDAR** Página 121
Fondo 0 (653mm) M1-M2
Depth 0 (653mm) M1-M2
Profondeur 0 (653mm) M1-M2



**GAMA CEDAR** Página 131
Modelo Inox con puertas
Inox model with doors
Modèle Inox avec portes



**GAMA CEDAR** Página 123
Fondo 1 (797mm) M1-M2
Depth 1 (797mm) M1-M2
Profondeur 1 (797mm) M1-M2



**GAMA CEDAR** Página 133
Modelo Inox sin puertas
Inox model without doors
Modèle Inox sans portes



**GAMA CEDAR** Página 125
Fondo 3 (897mm) M1-M2
Depth 3 (897mm) M1-M2
Profondeur 3 (897mm) M1-M2



**GAMA MAPLE** Página 135
Mural Baja
Low Multideck
Murale Basse



**GAMA CEDAR** Página 127
H1 Con puertas
H1 Whit doors
H1 Avec portes

# CARTA DE ACABADOS

*COLOR • COULEUR*

## FRANJA ESTÁNDAR

STANDARD STRIP • STANDARD BANDE



NEGRO·RAL-9005

CREMA·RAL-1015

AMARILLO · RAL-1023

NARANJA · RAL-2008

WENGUÉ

ROJO · RAL-3020

BURDEOS · RAL-3003

NOGAL

AZUL · RAL-5003

VERDE · RAL-6001

HAYA

BLANCO · RAL-9003

GRIS · RAL-7040

DECORACIÓN INOX

## FRONTAL COMPLETO

FULL FRONTAL DECORATION • PLEIN DECORATION FRONTAL

INCREMENTO 1 • INCREASE 1 • AUGMENTER 1



WENGUÉ

NOGAL

HAYA

DECORACIÓN INOX




## DECORACIÓN TOTAL

TOTAL DECOR • DÉCORATION TOTAL

INCREMENTO 2 • INCREASE 2 • AUGMENTER 2








# CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

*GENERAL TECHNICAL DATA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES*

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo DG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
- Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7040, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos DG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  -M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
  -M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
  -H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

**TECHNICAL DATA**

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- DG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Self-closing with torsion bar
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7040, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, électronique en option (consulter)
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models DG)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  -M1: -1º+5ºC, suitable for meat
  -M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
  -H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité optimisée du produit.
- Modèle DS: store de nuit manuel et façade inférieure du réservoir en méthacrylate
- Modèle DG: Portes pliantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure en RAL 7040, bandes supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles
- Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus
- Évaporateur ventilé EPOXY avec revêtement anticorrosion
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Bac d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, électronique en option (consulter)
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants, (Modèles DG uniquement)
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
  -M1: -1° + 5ºC, convient aux viandes.
  -M2: -1° + 7ºC, convient aux produits laitiers, charcuteries et saucisses -
  -H1: + 1° + 10ºC, convient aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)
- Les modèles de pré-installation intègrent des électrovannes et des détendeurs dans le R-449A, option R-134a (consulter d'autres réfrigérants)
- Isolation polyuréthane injectée, densité 40kg / m3 faible GWP et zéro effet ODP
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)




DG0 12 M1-M2

# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR HE M1

***MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER HE M1 - MUREAUX GAMME CEDAR HE M1***






HDG0 M1 HE | HDG1 M1 HE | HDG3 M1 HE









HDG0 12 HE

Paragolpes de tubo en acero de serie
Stainless steel tube bumper as standard
Butoirs en tube d'acier de série



**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model | Longitud (con costados) / Length (with sides) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area | Superficie total exposicion / Total display area | Volumen neto / Net volume | Estantes / Shelves | Puertas / Doors | Potencia frigorífica / Cooling capacity | Consumo nominal / Nominal Power | Clase Energética / Energy Class | Refrigerante / Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (Kwh/24h) | | |
| HDG0 09 M1 | 998 | 1,50 | 0,99 | 326 | 4 | 2 | 494 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| HDG0 12 M1 | 1310 | 2,00 | 1,37 | 434 | 4 | 2 | 495 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |
| HDG1 09 M1 | 998 | 2,00 | 1,03 | 457 | 4 | 2 | 496 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| HDG1 12 M1 | 1310 | 2,68 | 1,43 | 610 | 4 | 2 | 497 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |
| HDG3 09 M1 | 998 | 2,47 | 1,03 | 548 | 4 | 2 | 498 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| HDG3 12 M1 | 1310 | 3,30 | 1,43 | 731 | 4 | 2 | 499 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Lateral exterior panorámico incluido en PVP
- Exterior lacado o inox incluido en PVP
- Interior blanco 9003, negro 9005 incluido en PVP
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Paragolpes de tubo inox de serie
- Nivel sonoro modelo HDG 09: **36 db**
- Nivel sonoro modelo HDG 12: **45 db**

**TECHNICAL DATA**


- Panoramic exterior side included in RRP
- Lacquered or stainless exterior included in PVP
- Interior white 9003, black 9005 included in PVP
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Stainless steel tube bumpers as standard
- Sound level model HDG 09: 36 db
- Sound level model HDG 12: 45 db

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Côté extérieur panoramique inclus dans le PVC
- Extérieur laqué ou inoxydable inclus en PVP
- Intérieur blanc 9003, noir 9005 inclus dans PVP
- Compresseur inverseur à vitesse variable
- Ventilateurs électroniques
- Détendeur électronique
- Butoirs en tube d'acier inoxydable de série
- Modèle de niveau sonore HDG 09: 36 db
- Modèle de niveau sonore HDG 12: 45 db





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)

## *MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 0 (653MM) · MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 0 (653MM)*




DG0 M1-M2




DS0 M1-M2



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

4000K 2700K RED FRESH



**DG0 12**
Lateral modelo ABS
Model ABS side
Côté ABS modelé



Lateral modelo cerrado LC
(Sin incremento PVP)

Model cosed side LC
(No PVP increase)

Côté fermé modelé LC
(Pas d'augmentation PVP)



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE

| LE | 965 € |
|---|---|

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

**TECHNICAL DATA**

- Standard side in ABS gray RAL 7040
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- RAL 9005 black laminated exterior without price increase
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

**Ver caracteristicas técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model / Modèle | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Surface étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagères | Puertas / Doors / Portes | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC | Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC | Refrigerante HC / Refrigerant HC / Réfrigérant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | (W) |
| *MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES* | | | | | | | | | |
| DG0 06 M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,69 | 218 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG0 09 M1-M2 | 998 | 1,50 | 0,99 | 326 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG0 12 M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,37 | 434 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG0 15 M1-M2 | 1623 | 2,50 | 1,76 | 543 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG0 18 M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,06 | 652 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG0 25 M1-M2 | 2560 | 4,00 | 2,75 | 869 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
| DG0 31 M1-M2 | 3185 | 5,00 | 3,52 | 1086 | 16 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
| *MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES* | | | | | | | | | |
| DS0 06 M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,80 | 218 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS0 09 M1-M2 | 998 | 1,50 | 1,20 | 326 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS0 12 M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,60 | 434 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS0 15 M1-M2 | 1623 | 2,50 | 2,00 | 543 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS0 18 M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,40 | 652 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS0 25 M1-M2 | 2560 | 4,00 | 3,20 | 869 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |


***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG0 / DS0 06 | 248 € | 441 € | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DG0 / DS0 09 | 258 € | 449 € | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DG0 / DS0 12 | 272 € | 456 € | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DG0 / DS0 15 | 282 € | 462 € | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DG0 / DS0 18 | 302 € | 469 € | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DG0 / DS0 25 | 312 € | 475 € | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |
| DG0 / 31 | 356 € | 480 € | 232 € | 175 € | 187 € | -733 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

**DG**





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**DS**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



| DG0 06 M1 | 3.638 € |
|---|---|
| DG0 06 M2 | 3.618 € |



| DG0 09 M1 | 4.360 € |
|---|---|
| DG0 09 M2 | 4.300 € |




| DG0 12 M1 | 4.782 € |
|---|---|
| DG0 12 M2 | 4.627 € |




| DG0 15 M1 | 5.670 € |
|---|---|
| DG0 15 M2 | 5.592 € |




| DG0 18 M1 | 6.194 € |
|---|---|
| DG0 18 M2 | 5.934 € |




| DG0 25 M1 | 7.824 € |
|---|---|
| DG0 25 M2 | 7.435 € |



| DG0 31 M1 | 9.714 € |
|---|---|
| DG0 31 M2 | 9.666 € |



| DS0 06 M1 | 2.977 € |
|---|---|
| DS0 06 M2 | 2.934 € |




| DS0 09 M1 | 3.452 € |
|---|---|
| DS0 09 M2 | 3.370 € |




| DS0 12 M1 | 3.940 € |
|---|---|
| DS0 12 M2 | 3.883 € |




| DS0 15 M1 | 4.613 € |
|---|---|
| DS0 15 M2 | 4.547 € |




| DS0 18 M1 | 5.198 € |
|---|---|
| DS0 18 M2 | 5.087 € |



| DS0 25 M1 | 6.445 € |
|---|---|
| DS0 25 M2 | 6.232 € |




DG1 M1 M2




DS1 M1-M2



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,<br>• Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) | • Standard side in ABS gray RAL 7040<br>• Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• RAL 9005 black laminated exterior without price increase<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) | • Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix<br>• Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) |

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model / Modèle | Longitud (con costados) / Length (with sides) / (mm) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / m2 | Superficie total exposicion / Total display area / (TDA) | Volumen neto / Net volume / (L) | Estantes / Shelves / Uds. Units | Puertas / Doors / Uds. Units | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / (W) (W) | Consumo nominal HC / Nominal Power HC / (W) (W) | Refrigerante HC / Refrigerant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES* | | | | | | | | | |
| DG1 06 M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,72 | 305 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG1 09 M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,03 | 457 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG1 12 M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,43 | 610 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG1 15 M1-M2 | 1623 | 3,34 | 1,83 | 762 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG1 18 M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,15 | 915 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG1 25 M1-M2 | 2560 | 5,35 | 2,86 | 1220 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
| DG1 31 M1-M2 | 3185 | 6,69 | 3,66 | 1525 | 16 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
| *MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES* | | | | | | | | | |
| DS1 06 M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,83 | 305 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS1 09 M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,24 | 457 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS1 12 M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,66 | 610 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS1 15 M1-M2 | 1623 | 3,34 | 2,07 | 762 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS1 18 M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,49 | 915 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS1 25 M1-M2 | 2560 | 5,35 | 3,32 | 1220 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG1 / DS1 06 | 248 € | 441 € | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DG1 / DS1 09 | 258 € | 449 € | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DG1 / DS1 12 | 272 € | 456 € | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DG1 / DS1 15 | 282 € | 462 € | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DG1 / DS1 18 | 302 € | 469 € | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DG1 / DS1 25 | 312 € | 475 € | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |
| DG1 31 | 356 € | 480 € | 232 € | 175 € | 187 € | -733 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)

## *MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 1 (797MM) · MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 1 (797MM)*



Costado panorámico opcional
Optional panoramic side
Côté panoramique en option

4000K 2700K RED FRESH



Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumpe
Pare-chocs en acier inoxydabl
en option



Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)



Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model cosed side
(No PVP increase)

Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE

**Precio juego laterales**
**Side set price**
**Prix fixe latéral**

| LE | 965 € |
|---|---|

DG





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DS




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DG1 06 M1 **3.754 €** | DG1 06 M2 **3.642 €**



DG1 09 M1 **4.500 €** | DG1 09 M2 **4.365 €**



DG1 12 M1 **4.935 €** | DG1 12 M2 **4.787 €**




DG1 15 M1 **5.852 €** | DG1 15 M2 **5.676 €**




DG1 18 M1 **6.392 €** | DG1 18 M2 **6.200 €**




DG1 25 M1 **8.074 €** | DG1 25 M2 **7.547 €**




DG1 31 M1 **10.025 €** | DG1 31 M2 **10.234 €**




DS1 06 M1 **3.039 €** | DS1 06 M2 **2.948 €**




DS1 09 M1 **3.524 €** | DS1 09 M2 **3.418 €**




DS1 12 M1 **4.023 €** | DS1 12 M2 **3.902 €**




DS1 15 M1 **4.710 €** | DS1 15 M2 **4.568 €**




DS1 18 M1 **5.307 €** | DS1 18 M2 **5.148 €**



DS1 25 M1 **6.580 €** | DS1 25 M2 **6.406 €**




DG3 M1 M2




DS3 M1-M2



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,<br>• Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) | • Standard side in ABS gray RAL 7040<br>• Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• RAL 9005 black laminated exterior without price increase<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) | • Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix<br>• Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) |

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model / Modèle | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Surface étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagères | Puertas / Doors / Portes | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC | Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC | Refrigerante HC / Refrigerant HC / Réfrigérant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | |
| *MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES* | | | | | | | | | |
| DG3 06 M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,72 | 366 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG3 09 M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,03 | 548 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG3 12 M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,43 | 731 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG3 15 M1-M2 | 1623 | 4,12 | 1,83 | 914 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG3 18 M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,15 | 1097 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG3 25 M1-M2 | 2560 | 6,60 | 2,86 | 1463 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
| DG3 31 M1-M2 | 3185 | 8,25 | 3,66 | 1828 | 16 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
| *MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES* | | | | | | | | | |
| DS3 06 M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,83 | 366 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS3 09 M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,24 | 548 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS3 12 M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,66 | 731 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS3 15 M1-M2 | 1623 | 4,12 | 2,07 | 914 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS3 18 M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,49 | 1097 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS3 25 M1-M2 | 2560 | 6,60 | 3,32 | 1463 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontale | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG3 / DS3 06 | 248 € | 441 € | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DG3 / DS3 09 | 258 € | 449 € | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DG3 / DS3 12 | 272 € | 456 € | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DG3 / DS3 15 | 282 € | 462 € | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DG3 / DS3 18 | 302 € | 469 € | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DG3 / DS3 25 | 312 € | 475 € | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |
| DG3 31 | 356 € | 480 € | 232 € | 175 € | 187 € | -733 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 3 (897MM)

## *MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 3 (897MM) · MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 3 (897MM)*



Costado panorámico opcional
Optional panoramic side
Côté panoramique en option

4000K 2700K RED FRESH



DG3 25 M1-M2

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

**Precio juego laterales panorámicos**
**Panoramic side set price**
**Prix fixe latéral panoramique**

| | |
|---|---|
| LE | **965 €** |



Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)




Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model cosed side
(No PVP increase)

Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)

DG




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DS




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DG3 06 M1 **3.955 €** | DG3 06 M2 **3.900 €**



DG3 09 M1 **4.767 €** | DG3 09 M2 **4.614 €**




DG3 12 M1 **5.288 €** | DG3 12 M2 **4.972 €**




DG3 15 M1 **6.150 €** | DG3 15 M2 **5.952 €**




DG3 18 M1 **6.670 €** | DG3 18 M2 **6.267 €**




DG3 25 M1 **8.365 €** | DG3 25 M2 **7.669 €**




DG3 31 M1 **11.169 €** | DG3 31 M2 **10.515 €**



DS3 06 M1 **3.295 €** | DS3 06 M2 **3.249 €**



DS3 09 M1 **3.811 €** | DS3 09 M2 **3.719 €**




DS3 12 M1 **4.447 €** | DS3 12 M2 **4.219 €**




DS3 15 M1 **5.191 €** | DS3 15 M2 **5.046 €**



DS3 18 M1 **5.771 €** | DS3 18 M2 **5.273 €**



DS3 25 M1 **7.184 €** | DS3 25 M2 **6.587 €**




DG0 H1 DG1 H1 DG3 H1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,<br>• Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)<br>• Espejo superior de serie<br>• Tope metacrilato frontal de serie<br>• Temperatura H1 | • Standard side in ABS gray RAL 7040<br>• Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• RAL 9005 black laminated exterior without price increase<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)<br>• Standard top mirror<br>• Standard front methacrylate stop<br>• H1 Temperature | • Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix<br>• Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)<br>• Miroir supérieur standard<br>• Butée avant en méthacrylate standard<br>• Température H1 |

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model | Longitud (con costados) / Length (with sides) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 | | | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) | | | Volumen neto (L) / Net volume (L) | | | Estantes / Shelves | Puertas / Doors | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC | Consumo nominal HC / Nominal Power HC | Refrigerante HC / Refrigerant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 1 | Fondo/ Depth 3 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 1 | Fondo/ Depth 3 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 1 | Fondo/ Depth 3 | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | |
| DG 06 H1 | 685 | 0,81 | 1,08 | 1,33 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 204 | 273 | 308 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG 09 H1 | 998 | 1,21 | 1,62 | 2,00 | 0,98 | 1,03 | 1,03 | 306 | 408 | 460 | 3 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG 12 H1 | 1310 | 1,61 | 2,16 | 2,66 | 1,37 | 1,42 | 1,42 | 408 | 544 | 646 | 3 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG 15 H1 | 1623 | 2,02 | 2,70 | 3,33 | 1,75 | 1,82 | 1,82 | 510 | 681 | 768 | 6 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG 18 H1 | 1935 | 2,42 | 3,24 | 4,00 | 2,05 | 2,14 | 2,14 | 612 | 812 | 970 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG 25 H1 | 2560 | 3,23 | 4,33 | 5,33 | 2,73 | 2,85 | 2,85 | 816 | 1084 | 1293 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
| DG 31 H1 | 3185 | 4,03 | 5,41 | 6,65 | 3,51 | 3,65 | 3,65 | 1020 | 1363 | 1536 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG 06 H1 | 248 € | 441 € | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DG 09 H1 | 258 € | 449 € | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DG 12 H1 | 272 € | 456 € | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DG 15 H1 | 282 € | 462 € | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DG 18 H1 | 302 € | 469 € | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DG 25 H1 | 312 € | 475 € | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |
| DG 31 H1 | 356 € | 480 € | 232 € | 175 € | 187 € | -733 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA H1

## *MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED H1· MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ H1*




**DG1 18 H1**



Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)



Lateral modelo cerrado LC
(Sin incremento PVP)

Model cosed side LC
(No PVP increase)

Côté fermé modelé LC
(Pas d'augmentation PVP)










**Precio juego laterales panorámicos LE**
**Panoramic side set price LE**
**Prix fixe latéral panoramique LE**

| LE | 965 € |
|---|---|

DG


A ↑ G C

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  DG0 06 H1 **3.598 €** |  DG0 09 H1 **4.275 €** |  DG0 12 H1 **4.553 €** |  DG0 15 H1 **5.454 €** |  DG0 18 H1 **5.835 €** |  DG0 25 H1 **7.526 €** |  DG0 31 H1 **9.600 €** |
|  DG1 06 H1 **3.747 €** |  DG1 09 H1 **4.492 €** |  DG1 12 H1 **4.926 €** |  DG1 15 H1 **5.841 €** |  DG1 18 H1 **6.381 €** |  DG1 25 H1 **7.693 €** |  DG1 31 H1 **10.007 €** |
|  DG3 06 H1 **3.951 €** |  DG3 09 H1 **4.759 €** |  DG3 12 H1 **5.132 €** |  DG3 15 H1 **5.968 €** |  DG3 18 H1 **6.465 €** |  DG3 25 H1 **7.911 €** |  DG3 31 H1 **10.369 €** |

# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA H1


***MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN H1· MUREAUX GAMME CEDAR OUVERT H1***




DS0 H1




DS1 H1




DS3 H1



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,<br>• Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)<br>• Espejo superior de serie<br>• Tope metacrilato frontal de serie<br>• Temperatura H1 | • Standard side in ABS gray RAL 7040<br>• Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• RAL 9005 black laminated exterior without price increase<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)<br>• Standard top mirror<br>• Standard front methacrylate stop<br>• H1 Temperature | • Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix<br>• Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)<br>• Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)<br>• Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)<br>• Miroir supérieur standard<br>• Butée avant en méthacrylate standard<br>• Température H1 |

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model / Modèle | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) (mm) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Surface étagères réfrigérées m2 | | | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale exposition (TDA) | | | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | | | Estantes / Shelves / Étagères Uds. Units | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC (W) | Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC (W) | Refrigerante HF / Refrigerant HF / Réfrigérant HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 1 | Fondo/ Depth 3 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 1 | Fondo/ Depth 3 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 1 | Fondo/ Depth 3 | | | | |
| DS 06 H1 | 685 | 0,81 | 1,08 | 1,33 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 204 | 273 | 308 | 3 | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS 09 H1 | 998 | 1,21 | 1,62 | 2,00 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 306 | 408 | 460 | 3 | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS 12 H1 | 1310 | 1,61 | 2,16 | 2,66 | 1,59 | 1,65 | 1,65 | 408 | 544 | 646 | 3 | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS 15 H1 | 1623 | 2,02 | 2,70 | 3,33 | 1,99 | 2,06 | 2,06 | 510 | 681 | 768 | 6 | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS 18 H1 | 1935 | 2,42 | 3,24 | 4,00 | 2,39 | 2,48 | 2,48 | 612 | 812 | 970 | 6 | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS 25 H1 | 2560 | 3,23 | 4,33 | 5,33 | 3,19 | 3,30 | 3,30 | 816 | 1084 | 1293 | 6 | 3862 | 3770 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 06 H1 | 248 € | 441 € | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DS 09 H1 | 258 € | 449 € | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DS 12 H1 | 272 € | 456 € | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DS 15 H1 | 282 € | 462 € | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DS 18 H1 | 302 € | 469 € | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DS 25 H1 | 312 € | 475 € | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



4000K 2700K RED FRESH



Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

**DS1 09 H1**



Lateral modelo cerrado LC
(Sin incremento PVP)

Model cosed side LC
(No PVP increase)

Côté fermé modelé LC
(Pas d'augmentation PVP)



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE













**Precio juego laterales**
**Side set price**
**Prix fixe latéral**


| LE | **965 €** |
|---|---|

DS


A ↑ G D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  DS0 06 H1 **2.970 €** |  DS0 09 H1 **3.412 €** |  DS0 12 H1 **3.858 €** |  DS0 15 H1 **4.561 €** |  DS0 18 H1 **5.045 €** |  DS0 25 H1 **6.371 €** |
|  DS1 06 H1 **3.034 €** |  DS1 09 H1 **3.518 €** |  DS1 12 H1 **4.016 €** |  DS1 15 H1 **4.701 €** |  DS1 18 H1 **5.297 €** |  DS1 25 H1 **6.568 €** |
|  DS3 06 H1 **3.289 €** |  DS3 09 H1 **3.768 €** |  DS3 12 H1 **4.273 €** |  DS3 15 H1 **5.062 €** |  DS3 18 H1 **5.342 €** |  DS3 25 H1 **6.781 €** |




DG0 M1-M2




DG1 M1 M2




DG3 M1 M2



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox.<br>• Lateral ventana INOX de serie (LV)<br>• Opcional lateral cerrado INOX sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 I M1-M2-LC)<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) | • Inox Model: Exterior and interior in stainless steel.<br>• Side windows INOX as standard (LV)<br>• Optional closed side INOX without price increase (add to the model -LC Ej: DG0 06 I M1-M2-LC)<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) | • Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable<br>• Côté fenetre INOX en standard (LV)<br>• INOX côté fermé en option sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 I M1-M2-LC)<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) |

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

| Modelo / Model / Modèle | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Surface étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagères | Puertas / Doors / Portes | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC | Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC | Refrigerante HC / Refrigerant HC / Réfrigérant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | |
| DG0 06 I M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,69 | 218 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG0 09 I M1-M2 | 998 | 1,50 | 0,99 | 326 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG0 12 I M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,37 | 434 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG0 15 I M1-M2 | 1623 | 2,50 | 1,76 | 543 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG0 18 I M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,06 | 652 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG0 25 I M1-M2 | 2560 | 4,00 | 2,75 | 869 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
| DG1 06 I M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,72 | 305 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG1 09 I M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,03 | 457 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG1 12 I M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,43 | 610 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG1 15 I M1-M2 | 1623 | 3,34 | 1,83 | 762 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG1 18 I M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,15 | 915 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG1 25 I M1-M2 | 2560 | 5,35 | 2,86 | 1220 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
| DG3 06 I M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,72 | 366 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| DG3 09 I M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,03 | 548 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
| DG3 12 I M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,43 | 731 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| DG3 15 I M1-M2 | 1623 | 4,12 | 1,83 | 914 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
| DG3 18 I M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,15 | 1097 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| DG3 25 I M1-M2 | 2560 | 6,60 | 2,86 | 1463 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

*** Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|
| DG 06 I H1 | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DG 09 I H1 | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DG 12 I H1 | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DG 15 I H1 | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DG 18 I H1 | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DG 25 I H1 | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA M1-M2 INOX

## *MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ M1-M2 INOX*



Costado ventana opcional
Optional windows side
Côté fenêtre en option




DG3 12 M1-M2 INOX

4000K 2700K RED FRESH



Lateral modelo cerrado LC
(Sin incremento PVP)

Model cosed side LC
(No PVP increase)

Côté fermé modelé LC
(Pas d'augmentation PVP)

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

DG





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| DG0 06 I M1 **3.903 €**<br>DG0 06 I M2 **3.797 €** | DG0 09 I M1 **4.608 €**<br>DG0 09 I M2 **4.505 €** | DG0 12 I M1 **5.073 €**<br>DG0 12 I M2 **4.912 €** | DG0 15 I M1 **5.978 €**<br>DG0 15 I M2 **5.818 €** | DG0 18 I M1 **6.726 €**<br>DG0 18 I M2 **6.512 €** | DG0 25 I M1 **8.673 €**<br>DG0 25 I M2 **8.441 €** |
|  |  |  |  |  |  |
| DG1 06 I M1 **4.156 €**<br>DG1 06 I M2 **4.044 €** | DG1 09 I M1 **4.907 €**<br>DG1 09 I M2 **4.798 €** | DG1 12 I M1 **5.403 €**<br>DG1 12 I M2 **5.232 €** | DG1 15 I M1 **6.366 €**<br>DG1 15 I M2 **6.196 €** | DG1 18 I M1 **7.164 €**<br>DG1 18 I M2 **6.935 €** | DG1 25 I M1 **8.996 €**<br>DG1 25 I M2 **8.756 €** |
|  |  |  |  |  |  |
| DG3 06 I M1 **4.339 €**<br>DG3 06 I M2 **4.160 €** | DG3 09 I M1 **5.132 €**<br>DG3 09 I M2 **5.061 €** | DG3 12 I M1 **5.705 €**<br>DG3 12 I M2 **5.367 €** | DG3 15 I M1 **6.543 €**<br>DG3 15 I M2 **6.272 €** | DG3 18 I M1 **7.464 €**<br>DG3 18 I M2 **7.077 €** | DG3 25 I M1 **9.163 €**<br>DG3 25 I M2 **8.783 €** |

# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX


## *MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR OUVERT M1-M2 INOX*






DS0 M1-M2 DS1 M1-M2 DS3 M1-M2

Detalle persiana superior
Upper blind detail
Détail du store supérieur



**Modelo con persiana altura 2190mm**
**Model with blind height 2190mm**
**Modèle avec hauteur de store 2190 mm**



4000K 2700K RED FRESH



Lateral modelo ventana LV
(Sin incremento PVP)

Model windows side LV
(No PVP increase)

Côté modelé fenetre LV
(Pas d'augmentation PVP)

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

DS




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox.<br>• Lateral cerrado INOX de serie<br>• Opcional lateral ventana INOX sin incremento de precio (añadir al modelo -LV Ej: DG0 06 I M1-M2-LV)<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) | • Inox Model: Exterior and interior in stainless steel.<br>• Side closed INOX as standard<br>• Optional side INOX window without price increase (add to the model -LV Ej: DG0 06 I M1-M2-LV)<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) | • Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable<br>• Côté ferme INOX en standard<br>• Fenêtre INOX latérale en option sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LV Ej: DG0 06 I M1-M2-LV)<br>• 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) |

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**


| Modelo<br>Model | Longitud (con costados)<br>Length (with sides) | Área estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area | Superficie total exposicion<br>Total display area | Volumen neto<br>Net volume | Estantes<br>Shelves | Puertas<br>Doors | Potencia frigorífica HC<br>Cooling capacity HC | Consumo nominal HC<br>Nominal Power HC | Refrigerante HC<br>Refrigerant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | |
| DS0 06 I M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,80 | 218 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS0 09 I M1-M2 | 998 | 1,50 | 1,20 | 326 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS0 12 I M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,60 | 434 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS0 15 I M1-M2 | 1623 | 2,50 | 2,00 | 543 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS0 18 I M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,40 | 652 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS0 25 I M1-M2 | 2560 | 4,00 | 3,20 | 869 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
| DS1 06 I M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,83 | 305 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS1 09 I M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,24 | 457 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS1 12 I M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,66 | 610 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS1 15 I M1-M2 | 1623 | 3,34 | 2,07 | 762 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS1 18 I M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,49 | 915 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS1 25 I M1-M2 | 2560 | 5,35 | 3,32 | 1220 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
| DS3 06 I M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,83 | 366 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| DS3 09 I M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,24 | 548 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| DS3 12 I M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,66 | 731 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| DS3 15 I M1-M2 | 1623 | 4,12 | 2,07 | 914 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| DS3 18 I M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,49 | 1097 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| DS3 25 I M1-M2 | 2560 | 6,60 | 3,32 | 1463 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Decoración interior epoxy negro<br>Black interior epoxy decoration<br>Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox<br>Stainless steel bumper<br>Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes<br>LED Lighting X shelves level<br>Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación<br>Remote Unit<br>Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|
| DS 06 I H1 | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| DS 09 I H1 | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| DS 12 I H1 | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| DS 15 I H1 | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| DS 18 I H1 | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |
| DS 25 I H1 | 226 € | 137 € | 151 € | -530 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0 06 I M1 **3.189 €** | DS0 09 I M1 **3.642 €** | DS0 12 I M1 **4.257 €** | DS0 15 I M1 **5.042 €** | DS0 18 I M1 **5.798 €** | DS0 25 I M1 **7.088 €** |
| DS0 06 I M2 **3.060 €** | DS0 09 I M2 **3.523 €** | DS0 12 I M2 **4.082 €** | DS0 15 I M2 **4.837 €** | DS0 18 I M2 **5.521 €** | DS0 25 I M2 **6.802 €** |
| DS1 06 I M1 **3.460 €** | DS1 09 I M1 **3.951 €** | DS1 12 I M1 **4.618 €** | DS1 15 I M1 **5.470 €** | DS1 18 I M1 **6.290 €** | DS1 25 I M1 **7.691 €** |
| DS1 06 I M2 **3.321 €** | DS1 09 I M2 **3.823 €** | DS1 12 I M2 **4.429 €** | DS1 15 I M2 **5.249 €** | DS1 18 I M2 **5.990 €** | DS1 25 I M2 **7.380 €** |
| DS3 06 I M1 **3.708 €** | DS3 09 I M1 **4.151 €** | DS3 12 I M1 **4.850 €** | DS3 15 I M1 **5.578 €** | DS3 18 I M1 **6.545 €** | DS3 25 I M1 **7.804 €** |
| DS3 06 I M2 **3.536 €** | DS3 09 I M2 **4.093 €** | DS3 12 I M2 **4.560 €** | DS3 15 I M2 **5.317 €** | DS3 18 I M2 **6.094 €** | DS3 25 I M2 **7.440 €** |




SVG1




SVS1




SVS3

| Modelo / Model | Longitud (con costados) mm / Length (with sides) mm | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) | Estantes (Uds.) / Shelves (units) | Puertas (Uds.) / Doors (units) | Potencia frigorífica (W) / Cooling capacity (W) | Consumo nominal (W) / Nominal power (W) | Refrigerante / Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES* | | | | | | | | | |
| SVG1 09 M1 | 998 | 1,01 | 0,73 | 200 | 2 | 2 | 1192 | 1557 | R-290 |
| SVG1 12 M1 | 1310 | 1,35 | 1,01 | 268 | 2 | 2 | 1192 | 1639 | R-290 |
| *MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES* | | | | | | | | | |
| SVS1 06 M2 | 685 | 0,67 | 0,52 | 133 | 2 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| SVS1 09 M2 | 998 | 1,01 | 0,73 | 200 | 2 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| SVS1 12 M2 | 1310 | 1,35 | 1,01 | 268 | 2 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| SVS1 15 M2 | 1623 | 1,69 | 1,24 | 333 | 4 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| SVS1 18 M2 | 1935 | 2,02 | 1,52 | 400 | 4 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| SVS3 06 M2 | 685 | 0,77 | 0,56 | 165 | 2 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| SVS3 09 M2 | 998 | 1,15 | 0,83 | 247 | 2 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| SVS3 12 M2 | 1310 | 1,54 | 1,11 | 330 | 2 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| SVS3 15 M2 | 1623 | 1,92 | 1,39 | 412 | 4 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| SVS3 18 M2 | 1935 | 2,32 | 1,66 | 494 | 4 | - | 3056 | 3026 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**Ver características técnicas en página 117 / See technical data in page 117 / Voir caractéristiques techniques page 117**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | 1 decoración frontal / front decor / décoration frontal | 2 Total decoración / Total decor / décoration total | Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration / Décoration intérieure epoxy noire | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable | Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères | Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG / SVS 06 | 248 € | 441 € | 209 € | 41 € | 39 € | -166 € |
| SVG / SVS 09 | 258 € | 449 € | 214 € | 59 € | 58 € | -223 € |
| SVG / SVS 12 | 272 € | 456 € | 214 € | 75 € | 75 € | -275 € |
| SVG / SVS 15 | 282 € | 462 € | 219 € | 88 € | 80 € | -286 € |
| SVG / SVS 18 | 302 € | 469 € | 219 € | 108 € | 112 € | -327 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA MAPLE

## *MULTIDECK DISPLAY MAPLE RANGE · MUREAUX GAMME MAPLE*

4000K 2700K RED FRESH



Puertas doble cristal correderas
Sliding double glass doors
Portes coulissantes à double vitrage



Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

**SVG1 12**

SVG




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

SVS




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




SVS1 06 M2 **2.703 €**




SVS1 09 M2 **3.200 €**



SVS1 12 M2 **3.428 €**



SVS1 15 M2 **4.035 €**



SVS1 18 M2 **4.269 €**




SVS3 06 M2 **2.842 €**




SVS3 09 M2 **3.337 €**




SVS3 12 M2 **3.583 €**



SVS3 15 M2 **3.941 €**



SVS3 18 M2 **4.391 €**



SVG1 09 M1 **4.311 €**



SVG1 12 M1 **4.967 €**

# 4 LINEA SUPERMERCADOS
## LINE SUPERMARKET
## LIGNE SUPERMARCHÉ







### CLOVER Página 141
Vitrina mural preinstalación
Multideck display preinstallation
Mureaux préinstallation



### DRVC-DCVC Página 159
Armario minimarket
Minimarket cabinet
Armoire minimarket



### SVEST-12-RR Página 151
Vitrina expositora
Serve over counter
Vitrine exposant



### VIS Página 161
Vitrina semi mural minimarket
Multideck display minimarket
Mureaux minimarket



### SVEST-12-C Página 153
Vitrina expositora
Serve over counter
Vitrine exposant



### SMR Página 167
Expositor congelados
Frozen exhibitor
Congelés exposant



### POPLAR Página 155
Armario minimarket
Minimarket cabinet
Armoire minimarket



### DBNP Página 169
Mostrador pescado
Island serve over counter
Vitrine island



### UNIDADES CONDESADORAS
Página 171
Equipos condensadores a distancia
Remote condenser
Condenseurs a distance

## VITRINAS MURALES
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
- Exterior: En color negro RAL 9005, franja superior e inferior
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Desagüe con sifón 40mm de diametro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A ú opción R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (sólo modelos RMG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
- M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)
- Laterales no incluidos en el precio, espesor 30mm
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR

## MULTIDECK DISPLAY
**COMMON TECHNICAL**

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- DG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Self-closing with torsion bar
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Drain with siphon 40mm diameter
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or option R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans, optional electronics
- Electronic control with room probe and defrost
- 24v LED lighting on vertical frame (only RMG models) and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, suitable for meat
- M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
- H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)
- Sides not included in the price, thickness 30mm
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply
- Cooling by other gases: CONSULT

## VITRINE MUREAUX
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Armoire verticale à connecter à un condenseur ou une unité de réfrigération avec une capacité et une visibilité optimisées du produit
- Modèle RMS: store de nuit manuel et avant du réservoir inférieur en méthacrylate
- Modèle DG: Portes pliantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Exterieur: base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Vidange avec siphon diamètre 40mm
- Sortie de tuyau: possibilité de bas, haut ou arrière
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit solénoïde et détendeur thermostatique R-449A / R-448A ou option R-134ª
- Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques, électroniques en option
- Commande électronique avec sonde d'ambiance et dégivrage
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les piliers (modèles RMG uniquement)
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
- M1: -1º + 5ºC, convient aux viandes.
- M2: -1º + 7ºC, convient aux produits laitiers, épiceries fines et saucisses
- H1: + 1º + 10ºC, convient aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)
- Côtés non inclus dans le prix, 30mm épaisseur
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
- Est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers le raccordement
- Réfrigération par d'autres gaz: CONSULTER

## VITRINAS EXPOSITORAS
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SVEST-12**

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30ºC, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR


## SERVE OVER COUNTER
**TECHNICAL DATA SVEST-12**

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Pipe outlet by bottom
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30ºC, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic
- Cooling by other gases: CONSULT


## VITRINE RÉFRIGÉRÉ
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SVEST-12**

- Vitrine de service assistée à distance pour se connecter à un condenseur ou une unité de réfrigération.
- Verre avant trempé de sécurité relevable
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304
- Pas d'étagère en verre intermédiaire
- Profilés en aluminium anodisé
- Exterieur: base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Sortie de tuyau par le bas
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit d'expansion thermostatique et d'électrovanne R-449A / R-448A ou R-134a
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique et indicateur de température devant le plan d'exposition
- Éclairage LED 24v 4000k sur le comptoir supérieur
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
- M1: -1º + 5ºC, convient à la viande et aux saucisses
- Classe climatique 4 (30 ° C, 55% H.R.)
- Vue latérale incluse dans le prix (épaisseur 40 mm), panoramique en option (épaisseur 20 mm)
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers le raccordement d'eau ou le bac
- Réfrigération par d'autres gaz: CONSULTER








RMG20133 M1-M2




RMG22133 M1-M2




RMS20133 M1-M2




RMS22133 M1-M2

**Ver características técnicas en página 142 / See technical data in page 142 / Voir caractéristiques techniques page 142**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagérées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| RMG20133 12 M1-M2 | 1250 | 2,62 | 1,76 | 700 | 4 | 2 |
| RMG20133 18 M1-M2 | 1875 | 3,94 | 2,64 | 1050 | 8 | 3 |
| RMG20133 25 M1-M2 | 2500 | 5,25 | 3,52 | 1400 | 8 | 4 |
| RMG20133 37 M1-M2 | 3750 | 7,87 | 5,60 | 2100 | 12 | 6 |
| RMG22133 12 M1-M2 | 1250 | 2,11 | 1,90 | 683 | 5 | 2 |
| RMG22133 18 M1-M2 | 1875 | 3,17 | 2,86 | 1025 | 10 | 3 |
| RMG22133 25 M1-M2 | 2500 | 4,22 | 3,81 | 1366 | 10 | 4 |
| RMG22133 37 M1-M2 | 3750 | 6,33 | 6,05 | 2049 | 15 | 6 |
| RMS20133 12 M1-M2 | 1250 | 2,62 | 1,97 | 700 | 4 | - |
| RMS20133 18 M1-M2 | 1875 | 3,94 | 2,96 | 1050 | 8 | - |
| RMS20133 25 M1-M2 | 2500 | 5,25 | 3,94 | 1400 | 8 | - |
| RMS20133 37 M1-M2 | 3750 | 7,87 | 5,91 | 2100 | 12 | - |
| RMS22133 12 M1-M2 | 1250 | 3,14 | 2,16 | 751 | 5 | - |
| RMS22133 18 M1-M2 | 1875 | 4,70 | 3,24 | 1127 | 10 | - |
| RMS22133 25 M1-M2 | 2500 | 6,27 | 4,32 | 1503 | 10 | - |
| RMS22133 37 M1-M2 | 3750 | 9,41 | 6,48 | 2254 | 15 | - |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modelé | Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué | Interior epoxy negro / Inner black epoxy / Interieur epoxy noir | Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud) | Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud) | Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs | Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir | Cambio a puertas transparentes / Change to transparent doors / Changer pour des portes transparentes | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante) | Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | 646 € | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMG133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | 895 € | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMG133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | 1.294 € | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMG133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | 1.791 € | 217 € | 99 € | 242 € |
| RMS133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | - | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMS133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | - | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMS133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | - | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMS133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | - | 217 € | 99 € | 242 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2

***CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 1 (791MM)***



Iluminación led
Led ilumination

Puertas doble vidrio transparente
Transparent double glass door



**RMG20133 18 M1-M2**
Opcion puertas transparentes
Transparent doors option
Option portes transparentes

Costado ventana
Window side

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube



**RMS20133 25 M1**

**RMG**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**RMS**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTES PANORAMIQUE JEU | | JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTES AVEUGLE JEU | | JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTES FENÊTRE JEU | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD20 | 608 € | LCD | 278 € | LVD | 278 € |
| LPI20 | 608 € | LCI | 278 € | LVI | 278 € |
| LPD22 | 624 € | | | | |
| LPI22 | 624 € | | | | |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG20133 12 M1 | 4.198 € | RMG20133 18 M1 | 5.374 € | RMG20133 25 M1 | 6.711 € | RMG20133 37 M1 | 9.414 € |
| RMG20133 12 M2 | 4.194 € | RMG20133 18 M2 | 5.388 € | RMG20133 25 M2 | 6.495 € | RMG20133 37 M2 | 8.942 € |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG22133 12 M1 | 4.463 € | RMG22133 18 M1 | 5.640 € | RMG22133 25 M1 | 7.227 € | RMG22133 37 M1 | 10.138 € |
| RMG22133 12 M2 | 4.453 € | RMG22133 18 M2 | 5.668 € | RMG22133 25 M2 | 7.235 € | RMG22133 37 M2 | 10.147 € |

**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060**


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS20133 12 M1 | 3.489 € | RMS20133 18 M1 | 4.321 € | RMS20133 25 M1 | 5.017 € | RMS20133 37 M1 | 6.660 € |
| RMS20133 12 M2 | 3.405 € | RMS20133 18 M2 | 4.185 € | RMS20133 25 M2 | 4.851 € | RMS20133 37 M2 | 6.385 € |

**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210**


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS22133 12 M1 | 3.627 € | RMS22133 18 M1 | 4.534 € | RMS22133 25 M1 | 5.604 € | RMS22133 37 M1 | 7.595 € |
| RMS22133 12 M2 | 3.543 € | RMS22133 18 M2 | 4.359 € | RMS22133 25 M2 | 5.327 € | RMS22133 37 M2 | 7.218 € |

# GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) H1


***CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 1 (791MM)***





RMG20133 H1




RMG22133 H1




RMS20133 H1




RMS22133 H1

**Ver características técnicas en página 142 / See technical data in page 142 / Voir caractéristiques techniques page 142**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagérées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| RMG20133 12 H1 | 1250 | 2,11 | 1,74 | 606 | 3 | 2 |
| RMG20133 18 H1 | 1875 | 3,17 | 2,61 | 909 | 6 | 3 |
| RMG20133 25 H1 | 2500 | 4,22 | 3,47 | 1213 | 6 | 4 |
| RMG20133 37 H1 | 3750 | 6,33 | 5,52 | 1819 | 9 | 6 |
| RMG22133 12 H1 | 1250 | 2,11 | 1,90 | 683 | 3 | 2 |
| RMG22133 18 H1 | 1875 | 3,17 | 2,86 | 1025 | 6 | 3 |
| RMG22133 25 H1 | 2500 | 4,22 | 3,81 | 1366 | 6 | 4 |
| RMG22133 37 H1 | 3750 | 6,33 | 6,05 | 2049 | 9 | 6 |
| RMS20133 12 H1 | 1250 | 2,11 | 1,97 | 606 | 3 | - |
| RMS20133 18 H1 | 1875 | 3,17 | 2,96 | 909 | 6 | - |
| RMS20133 25 H1 | 2500 | 4,22 | 3,94 | 1213 | 6 | - |
| RMS20133 37 H1 | 3750 | 6,33 | 5,91 | 1819 | 9 | - |
| RMS22133 12 H1 | 1250 | 2,11 | 2,16 | 683 | 3 | - |
| RMS22133 18 H1 | 1875 | 3,17 | 3,24 | 1025 | 6 | - |
| RMS22133 25 H1 | 2500 | 4,22 | 4,32 | 1366 | 6 | - |
| RMS22133 37 H1 | 3750 | 6,33 | 6,47 | 2049 | 9 | - |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué | Interior epoxy negro / Inner black epoxy / Interieur epoxy noir | Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud) | Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud) | Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs | Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir | Cambio a puertas transparentes / Change to transparent doors / Changer pour des portes transparentes | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante) | Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | 646 € | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMG133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | 895 € | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMG133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | 1.294 € | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMG133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | 1.791 € | 217 € | 99 € | 242 € |
| RMS133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | - | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMS133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | - | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMS133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | - | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMS133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | - | 217 € | 99 € | 242 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Puertas doble vidrio
Double glass doors

Iluminación led
Led ilumination

Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration




**RMG20333 18 H1**

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

**RMG**

A ↑ G — B

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


**RMS**

A ↑ G — D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU | | JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU | | JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD20 | 608 € | LCD | 278 € | LVD | 278 € |
| LPI20 | 608 € | LCI | 278 € | LVI | 278 € |
| LPD22 | 624 € | | | | |
| LPI22 | 624 € | | | | |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060**




RMG20133 12 H1 **4.251 €** | RMG20133 18 H1 **5.360 €** | RMG20133 25 H1 **6.606 €** | RMG20133 37 H1 **9.285 €**

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210**



RMG22133 12 H1 **4.382 €** | RMG22133 18 H1 **5.736 €** | RMG22133 25 H1 **7.073 €** | RMG22133 37 H1 **9.998 €**

**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060**



RMS20133 12 H1 **3.478 €** | RMS20133 18 H1 **4.272 €** | RMS20133 25 H1 **4.953 €** | RMS20133 37 H1 **6.545 €**


**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210**




RMS22133 12 H1 **3.596 €** | RMS22133 18 H1 **4.445 €** | RMS22133 25 H1 **5.436 €** | RMS22133 37 H1 **7.445 €**

# GAMA CLOVER FONDO 3 (891MM) M1-M2


***CLOVER RANGE DEPTH 3 (891MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 3 (891MM)***





RMG20333 M1-M2




RMG22333 M1-M2




RMS20333 M1-M2




RMS22333 M1-M2

**Ver características técnicas en página 142 / See technical data in page 142 / Voir caractéristiques techniques page 142**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| RMG20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
| RMG20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
| RMG20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
| RMG20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
| RMG22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 1,90 | 935 | 5 | 2 |
| RMG22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
| RMG22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
| RMG22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |
| RMS20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,97 | 871 | 4 | - |
| RMS20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,96 | 1306 | 8 | - |
| RMS20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,94 | 1742 | 8 | - |
| RMS20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,91 | 2612 | 12 | - |
| RMS22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 2,16 | 935 | 5 | - |
| RMS22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 3,24 | 1402 | 10 | - |
| RMS22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 4,32 | 1869 | 10 | - |
| RMS22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,48 | 2804 | 15 | - |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modelé | Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué | Interior epoxy negro / Inner black epoxy / Interieur epoxy noir | Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud) | Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud) | Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs | Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir | Cambio a puertas transparentes / Change to transparent doors / Changer pour des portes transparentes | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante) | Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | 646 € | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMG133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | 895 € | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMG133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | 1.294 € | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMG133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | 1.791 € | 217 € | 99 € | 242 € |
| RMS133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | - | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMS133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | - | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMS133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | - | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMS133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | - | 217 € | 99 € | 242 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





**RMG22333 37**

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube





**RMS20333 37**

**RMG**

A ↑ G — B

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


**RMS**

A ↑ G — D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTES PANORAMIQUE JEU | | JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTES AVEUGLE JEU | | JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTES FENÊTRE JEU | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD20 | 608 € | LCD | 278 € | LVD | 278 € |
| LPI20 | 608 € | LCI | 278 € | LVI | 278 € |
| LPD22 | 624 € | | | | |
| LPI22 | 624 € | | | | |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060**




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG20333 12 M1 | 4.317 € | RMG20333 18 M1 | 5.466 € | RMG20333 25 M1 | 6.892 € | RMG20333 37 M1 | 9.635 € |
| RMG20333 12 M2 | 4.272 € | RMG20333 18 M2 | 5.450 € | RMG20333 25 M2 | 6.642 € | RMG20333 37 M2 | 9.307 € |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210**




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG22333 12 M1 | 4.791 € | RMG22333 18 M1 | 6.023 € | RMG22333 25 M1 | 7.726 € | RMG22333 37 M1 | 10.834 € |
| RMG22333 12 M2 | 4.782 € | RMG22333 18 M2 | 6.010 € | RMG22333 25 M2 | 7.718 € | RMG22333 37 M2 | 10.811 € |

**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060**



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS20333 12 M1 | 3.582 € | RMS20333 18 M1 | 4.387 € | RMS20333 25 M1 | 5.074 € | RMS20333 37 M1 | 6.768 € |
| RMS20333 12 M2 | 3.461 € | RMS20333 18 M2 | 4.268 € | RMS20333 25 M2 | 4.907 € | RMS20333 37 M2 | 6.495 € |


**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210**




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS22333 12 M1 | 3.717 € | RMS22333 18 M1 | 4.585 € | RMS22333 25 M1 | 5.670 € | RMS22333 37 M1 | 7.686 € |
| RMS22333 12 M2 | 3.631 € | RMS22333 18 M2 | 4.440 € | RMS22333 25 M2 | 5.429 € | RMS22333 37 M2 | 7.320 € |

# GAMA CLOVER FONDO 3 (891 MM) H1


***CLOVER RANGE DEPTH 3 (891MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 3 (891MM)***





RMG20333 H1




RMG22333 H1




RMS20333 H1




RMS22333 H1

**Ver características técnicas en página 142 / See technical data in page 142 / Voir caractéristiques techniques page 142**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| RMG20333 12 H1 | 1250 | 2,61 | 1,74 | 754 | 3 | 2 |
| RMG20333 18 H1 | 1875 | 3,92 | 2,61 | 1131 | 6 | 3 |
| RMG20333 25 H1 | 2500 | 5,22 | 3,47 | 1508 | 6 | 4 |
| RMG20333 37 H1 | 3750 | 7,83 | 5,53 | 2262 | 9 | 6 |
| RMG20333 12 H1 | 1250 | 2,61 | 1,74 | 754 | 3 | 2 |
| RMG20333 18 H1 | 1875 | 3,92 | 2,61 | 1131 | 6 | 3 |
| RMG20333 25 H1 | 2500 | 5,22 | 3,47 | 1508 | 6 | 4 |
| RMG20333 37 H1 | 3750 | 7,83 | 5,53 | 2262 | 9 | 6 |
| RMS20333 12 H1 | 1250 | 2,61 | 1,97 | 754 | 3 | - |
| RMS20333 18 H1 | 1875 | 3,92 | 2,96 | 1131 | 6 | - |
| RMS20333 25 H1 | 2500 | 5,22 | 3,95 | 1508 | 6 | - |
| RMS20333 37 H1 | 3750 | 7,83 | 5,92 | 2262 | 9 | - |
| RMS22333 12 H1 | 1250 | 2,61 | 2,16 | 850 | 3 | - |
| RMS22333 18 H1 | 1875 | 3,92 | 3,24 | 1275 | 6 | - |
| RMS22333 25 H1 | 2500 | 5,22 | 4,32 | 1700 | 6 | - |
| RMS22333 37 H1 | 3750 | 7,83 | 6,48 | 2549 | 9 | - |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué | Interior epoxy negro / Inner black epoxy / Interieur epoxy noir | Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud) | Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud) | Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs | Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir | Cambio a puertas transparentes / Change to transparent doors / Changer pour des portes transparentes | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante) | Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMG133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | 646 € | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMG133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | 895 € | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMG133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | 1.294 € | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMG133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | 1.791 € | 217 € | 99 € | 242 € |
| RMS133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | - | 75 € | 34 € | 77 € |
| RMS133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | - | 108 € | 56 € | 115 € |
| RMS133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | - | 137 € | 66 € | 148 € |
| RMS133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | - | 217 € | 99 € | 242 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Puertas doble vidrio
Double glass doors

Iluminación led
Led ilumination

Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration




**RMG20133 18 H1**

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube




**RMG**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**RMS**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU | | JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU | | JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD20 | 608 € | LCD | 278 € | LVD | 278 € |
| LPI20 | 608 € | LCI | 278 € | LVI | 278 € |
| LPD22 | 624 € | | | | |
| LPI22 | 624 € | | | | |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060**



RMG20333 12 H1 **4.491 €** | RMG20333 18 H1 **5.614 €** | RMG20333 25 H1 **6.676 €** | RMG20333 37 H1 **9.464 €**

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210**




RMG22333 12 H1 **4.646 €** | RMG22333 18 H1 **5.863 €** | RMG22333 25 H1 **7.524 €** | RMG22333 37 H1 **10.645 €**

**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060**



RMS20333 12 H1 **3.534 €** | RMS20333 18 H1 **4.361 €** | RMS20333 25 H1 **5.011 €** | RMS20333 37 H1 **6.706 €**


**MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210**



RMS22333 12 H1 **3.675 €** | RMS22333 18 H1 **4.516 €** | RMS22333 25 H1 **5.563 €** | RMS22333 37 H1 **7.598 €**

# GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2

***CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 1 (791MM)***




PMG20133 M1-M2 PMG22133 M1-M2 PMG20333 M1-M2 PMG22333 M1-M2



PMG22333 37

Costado ventana
Window side

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube





Puertas doble vidrio transparente
Transparent double glass door

A ↑ G **C**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**Ver características técnicas en página 142 / See technical data in page 142 / Voir caractéristiques techniques page 142**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagérées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| PMG20133 12 M1-M2 | 1250 | 2,62 | 1,76 | 700 | 4 | 2 |
| PMG20133 18 M1-M2 | 1875 | 3,94 | 2,64 | 1050 | 8 | 3 |
| PMG20133 25 M1-M2 | 2500 | 5,25 | 3,52 | 1400 | 8 | 4 |
| PMG20133 37 M1-M2 | 3750 | 7,87 | 5,60 | 2100 | 12 | 6 |
| PMG22133 12 M1-M2 | 1250 | 2,11 | 1,90 | 683 | 5 | 2 |
| PMG22133 18 M1-M2 | 1875 | 3,17 | 2,86 | 1025 | 10 | 3 |
| PMG22133 25 M1-M2 | 2500 | 4,22 | 3,81 | 1366 | 10 | 4 |
| PMG22133 37 M1-M2 | 3750 | 6,33 | 6,05 | 2049 | 15 | 6 |
| PMG20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
| PMG20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
| PMG20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
| PMG20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
| PMG22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 1,90 | 935 | 5 | 2 |
| PMG22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
| PMG22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
| PMG22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |

**Unidad condensadora R-290 incluida en precio / Condensing unit R-290 included in price / Groupe de condensation R-290 inclus dans le prix**
**Tope delantero para unidad condensadora en negro RAL-9005 / Front stop for condensing unit in black RAL-9005 / Butée frontale pour groupe de condensation en noir RAL-9005**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué | Interior epoxy negro / Inner black epoxy / Intérieur epoxy noir | Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud) | Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud) | Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs | Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir | Cambio a puertas transparentes / Change to transparent doors / Changer pour des portes transparentes | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante) | Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | 646 € | 75 € | 34 € | 77 € |
| PMG133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | 895 € | 108 € | 56 € | 115 € |
| PMG133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | 1.294 € | 137 € | 66 € | 148 € |
| PMG133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | 1.791 € | 217 € | 99 € | 242 € |
| PMS133 12 | 173 € | 127 € | 155 € | 80 € | 242 € | 84 € | - | 75 € | 34 € | 77 € |
| PMS133 18 | 207 € | 150 € | 155 € | 80 € | 335 € | 116 € | - | 108 € | 56 € | 115 € |
| PMS133 25 | 303 € | 253 € | 155 € | 80 € | 432 € | 165 € | - | 137 € | 66 € | 148 € |
| PMS133 37 | 345 € | 293 € | 155 € | 80 € | 535 € | 229 € | - | 217 € | 99 € | 242 € |

| JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU | | JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU | | JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD20 | 608 € | LCD | 278 € | LVD | 278 € |
| LPI20 | 608 € | LCI | 278 € | LVI | 278 € |
| LPD22 | 624 € | | | | |
| LPI22 | 624 € | | | | |


**MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060**


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG20133 12 M1 | 4.776 € | PMG20133 18 M1 | 6.120 € | PMG20133 25 M1 | 7.631 € | PMG20133 37 M1 | 10.692 € |
| PMG20133 12 M2 | 4.814 € | PMG20133 18 M2 | 5.972 € | PMG20133 25 M2 | 7.350 € | PMG20133 37 M2 | 10.144 € |
| PMG20133 12 H1 | 4.744 € | PMG20133 18 H1 | 5.946 € | PMG20133 25 H1 | 7.459 € | PMG20133 37 H1 | 10.474 € |

**MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG22133 12 M1 | 5.038 € | PMG22133 18 M1 | 6.383 € | PMG22133 25 M1 | 8.075 € | PMG22133 37 M1 | 11.596 € |
| PMG22133 12 M2 | 5.029 € | PMG22133 18 M2 | 6.468 € | PMG22133 25 M2 | 8.155 € | PMG22133 37 M2 | 11.606 € |
| PMG22133 12 H1 | 4.958 € | PMG22133 18 H1 | 6.479 € | PMG22133 25 H1 | 7.922 € | PMG22133 37 H1 | 11.458 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.







**SVEST-12-375-RR + SVEST-12-375-RR + SVEST-12-187-RR**

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option



Detalle cristal frontal elevable
Detail front glass lift
Détail ascenseur en verre avant



SVEST-12-375-RR



**Ver características técnicas en página 143 / See technical data in page 143 / Voir caractéristiques techniques page 143**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto / Net volume / Volume net (L) |
|---|---|---|---|---|
| SVEST-12-125-RR | 1250 | 1,05 | 0,96 | 241 |
| SVEST-12-187-RR | 1875 | 1,57 | 1,45 | 362 |
| SVEST-12-250-RR | 2500 | 2,10 | 1,88 | 482 |
| SVEST-12-375-RR | 3750 | 3,14 | 2,90 | 724 |
| SVEST-12-AP90-RR | 1562 | 1,31 | 1,70 | 302 |


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación / OPTIONAL PVP alone to integrate into showcases for manufacturing / PVP OPTION seul à intégrer dans des vitrines pour la fabrication**


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Decoración exterior lacado **(Lateral no inlcuido)** / Lacquered exterior decoration **(Side not included)** / Décoration extérieure laqué **(Côté non inclus)** | Iluminación led extra / Led lighting extra / Éclairage led extra | Puertas Cierre Plexi / Plexi slide Doors / Kit vitrage arrière coulissant plexi | Cierre cortina / Night blind / Rideau nocturne | Separador genero / Separator genre / Separation genre | Separador ambiente / Separator enviroment / Separation ambiance | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Plano exp. escalón / kit shelf exposure step / Plano étape d'exposition | Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEST-12-125-RR | 180 € | 78 € | 173 € | 242 € | 72 € | 143 € | 75 € | 150 € | 242 € |
| SVEST-12-187-RR | 200 € | 112 € | 252 € | 321 € | 72 € | 143 € | 108 € | 292 € | 335 € |
| SVEST-12-250-RR | 360 € | 148 € | 335 € | 378 € | 72 € | 143 € | 137 € | 363 € | 432 € |
| SVEST-12-375-RR | 400 € | 222 € | 500 € | 640 € | 72 € | 143 € | 217 € | 583 € | 535 € |
| SVEST-12-AP90-RR | 200 € | 93 € | 271 € | - | 72 € | 143 € | 100 € | 270 € | 290 € |

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




SVEST-12-AN90-RR **7.887 €**




SVEST-12-AP90-RR **7.887 €**




SVEST-12-125-RR **3.622 €**



SVEST-12-187-RR **4.377 €**



SVEST-12-250-RR **5.272 €**



SVEST-12-375-RR **7.496 €**

LAT.PANORAMICOS / PANORAMIC LAT. LAT. PANORAMIQUES **ESP. 20MM**




LPSVERR-D **402 €**
LPSVERR-I **402 €**
DECORACION LATERAL **(1 UD)**
SIDE DECORATION KIT **(1 UD)**
KIT DÉCORATIONLATÉRALE **(1 UD)**

DLC **145 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


# VITRINA EXPOSITORA MODULAR SVEST-12-C

*SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE SVEST-12-C · VITRINE SERIE SVEST-12-C GAMME MODULAIRE*



**SVEST-12-250-C + SVEST-12-187-C + SVEST-12-187-C + SVEST-12-250-C**



**SVEST-12-250-C**

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

**Ver características técnicas en página 143 / See technical data in page 143 / Voir caractéristiques techniques page 143**

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto / Net volume / Volume net (L) |
|---|---|---|---|---|
| SVEST-12-125-C | 1250 | 1,05 | 1,12 | 241 |
| SVEST-12-187-C | 1875 | 1,57 | 1,68 | 362 |
| SVEST-12-250-C | 2500 | 2,10 | 2,25 | 482 |
| SVEST-12-375-C | 3750 | 3,14 | 3,37 | 724 |
| SVEST-12-AP90-C | 1562 | 1,31 | 1,35 | 302 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación / OPTIONAL PVP alone to integrate into showcases for manufacturing / PVP OPTION seul à intégrer dans des vitrines pour la fabrication**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Decoración exterior lacado **(Lateral no inlcuido)** / Lacquered exterior decoration **(Side not included)** / Décoration extérieure laqué **(Côté non inclus)** | Iluminación led extra / Led lighting extra / Éclairage led extra | Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors / Kit vitrage arrière coulissant plexi | Cierre cortina / Night blind / Rideau nocturne | Separador genero Separator genre / Separation genre | Separador ambiente Separator enviroment Separation ambiance | Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m) | Plano exp. escalón / kit shelf exposure step / Plano étape d'exposition | Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEST-12-125-C | 180 € | 78 € | 173 € | 242 € | 72 € | 143 € | 75 € | 150 € | 242 € |
| SVEST-12-187-C | 200 € | 112 € | 252 € | 321 € | 72 € | 143 € | 108 € | 292 € | 335 € |
| SVEST-12-250-C | 360 € | 148 € | 335 € | 378 € | 72 € | 143 € | 137 € | 363 € | 432 € |
| SVEST-12-375-C | 400 € | 222 € | 500 € | 640 € | 72 € | 143 € | 217 € | 583 € | 535 € |
| SVEST-12-AP90-C | 200 € | 93 € | 271 € | - | 72 € | 143 € | 100 € | 270 € | 290 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

A ↑ G **F**


Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




SVEST-12-AP90-C **7.887 €**




SVEST-12-125-C **3.604 €**



SVEST-12-187-C **4.272 €**



SVEST-12-250-C **5.196 €**



SVEST-12-375-C **7.387 €**

LAT.PANORAMICOS / PANORAMIC LAT. LAT.
PANORAMIQUES **ESP. 20MM**



LPSVERR-D **402 €**
LPSVERR-I **402 €**


DECORACION LATERAL **(1 UD)**
SIDE DECORATION KIT **(1 UD)**
KIT DÉCORATION LATÉRALE **(1 UD)**

DLC **145 €**


# MURAL MINIMARKET GAMA POPLAR FONDO 2 (875MM)

***MULTIDECK MINIMARKET POPLAR RANGE DEPTH 2 (875MM) · MINIMARKET GAMME POPLAR PROFONDEUR 2 (875MM)***






PMG20239 M1-M2




PMG20239 H1

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo PMG: Puertas batientes sin marco con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad
- Lateral ciego incluido en el precio, modelo ventana opcional
- Gran posibilidad de personalización.
- Exterior en chapa plastificada color blanco RAL 9003
- Interior acabado epoxi blanco
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  - -M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
  - -M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
  - -H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

**TECHNICAL DATA**

- Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- PMG Model: Frameless hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93º and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability
- Great possibility of customization.
- Exterior in white RAL 9003 laminated sheet
- Interior in white epoxy finish
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, optional electronic
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  - -M1: -1º+5ºC, suitable for meat
  - -M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
  - -H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Armoire verticale en façade sous groupe incorporé avec capacité et visibilité optimisée du produit
- Modèle PMG: Portes battantes sans cadre avec façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Barre de torsion à fermeture automatique durable
- Grande possibilité de personnalisation.
- Extérieur en tôle laminée blanche RAL 9003
- Intérieur en finition époxy blanche
- Évaporateur HFC avec revêtement anti-corrosion finition époxy
- Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Bac d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, électronique en option
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants
- Température du produit, selon EN-ISO-2395
  - -M1: -1º + 5ºC, convient aux viandes.
  - -M2: -1º + 7ºC, convient aux produits laitiers, épiceries fines et saucisses
  - -H1: + 1º + 10ºC, convient aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes | Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique | Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale | Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. | Uds. | (W) | (W) | |
| PMG20239 06 M1-M2 | 685 | 1,49 | 0,83 | 361 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| PMG20239 06 H1 | 685 | 1,20 | 0,81 | 315 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
| PMG20239 12 M1-M2 | 1310 | 2,97 | 1,66 | 715 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| PMG20239 12 H1 | 1310 | 2,40 | 1,64 | 635 | 3 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
| PMG20239 18 M1-M2 | 1935 | 4,46 | 2,44 | 1033 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
| PMG20239 18 H1 | 1935 | 3,60 | 2,42 | 908 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Decoración exterior lacado / Lacquered exterior decoration / Décoration extérieure laqué | Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs acier inoxydable | Iluminación led extra / Led lighting extra / Éclairage led extra |
|---|---|---|---|---|
| PMG20239 06 | 412 € | 125 € | 35 € | 39 € |
| PMG20239 12 | 430 € | 242 € | 75 € | 75 € |
| PMG20239 18 | 442 € | 335 € | 108 € | 112 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



PMG20239 06 M1



PMG20239 12 M2

A ↑ G C — Clase Eficiencia Energética * / Energy Efficiency Class *



| | |
|---|---|
| PMG20239 06 M1 | **4.089 €** |
| PMG20239 06 M2 | **4.018 €** |
| PMG20239 06 H1 | **4.078 €** |



| | |
|---|---|
| PMG20239 12 M1 | **5.478 €** |
| PMG20239 12 M2 | **5.205 €** |
| PMG20239 12 H1 | **5.302 €** |




| | |
|---|---|
| PMG20239 18 M1 | **6.935 €** |
| PMG20239 18 M2 | **6.393 €** |
| PMG20239 18 H1 | **6.486 €** |


# MURAL MINIMARKET GAMA POPLAR FONDO 2 MANTENIMIENTO CONGELADOS (875MM)

*MULTIDECK MINIMARKET POPLAR RANGE FROZEN DEPTH 2 (875MM) · MINIMARKET GAMME POPLAR GELÉ PROF. 2 (875MM)*






PMG20239 M1-M2




PMG20239 H1



PMG20239 18 L1

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMG: Puertas batientes de cristal triple antifog calefactadas sin marco con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad.
- Gran posibilidad de personalización.
- Exterior en chapa plastificada color blanco RAL 9003
- Interior acabado epoxi blanco
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes de varilla en acero plastificado con portaprecios
- Desescarche por gas caliente
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  a. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

### TECHNICAL DATA

- Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- RMG Model: Frameless hinged antifog triple glass doors with heaters and with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93º and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability.
- Great possibility of customization.
- Exterior in white RAL 9003 laminated sheet
- Interior in white epoxy finish
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Rod shelves in plasticized steel with price holder
- Hot gas defrost
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, optional electronic
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  a. L1: -15º-18ºC, suitable for frozen product.
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire verticale en façade sous groupe incorporé avec capacité et visibilité optimisée du produit
- Modèle RMG: Portes battantes en verre triple antibuée chauffé sans cadre avec façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion d'une grande durabilité.
- Grande possibilité de personnalisation.
- Extérieur en tôle laminée blanche RAL 9003
- Intérieur en finition époxy blanche
- Évaporateur ventilé peint EPOXY avec revêtement anti-corrosion
- Étagères à tige en acier plastifié avec support de prix
- Dégivrage au gaz chaud
- Bac d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, électronique en option
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
- à. L1: -15º-18ºC, convient aux produits surgelés
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes | Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique | Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale | Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | |
| PMG20239 06 L1 | 725 | 1,49 | 0,79 | 350 | 4 | 1 | 462 | 1266 | R-290 |
| PMG20239 12 L1 | 1350 | 2,97 | 1,62 | 702 | 4 | 2 | 924 | 1733 | R-290 |
| PMG20239 18 L1 | 1975 | 4,46 | 2,41 | 1018 | 8 | 3 | 1242 | 2162 | R-290 |

### OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

| Modelo / Model / Modèle | Decoración exterior lacado / Lacquered exterior decoration / Décoration extérieure laqué | Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs | Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| PMG20239 06 | 412 € | 125 € | 35 € |
| PMG20239 12 | 430 € | 242 € | 75 € |
| PMG20239 18 | 442 € | 335 € | 108 € |



PMG20239 06 L1 **4.729 €**



PMG20239 12 L1 **6.869 €**




PMG20239 18 L1 **8.633 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO MINIMARKET GAMA DRVC-DCVC FONDO (805MM)

***CABINET MINIMARKET DRVC-DCVC RANGE DEPTH (805MM) · ARMOIRE MINIMARKET GAMME DRVC-DCVC PROF. (805MM)***




DRVC - DCVC



DRVC-751



DRVC-1002



DCVC-2003

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto<br>• Puertas batientes con marco de aluminio. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad.<br>• Espesor de aislamiento 70mm<br>• Gran posibilidad de personalización. Estándar: total decoración en RAL 9003 o RAL 9005 (opcional)<br>• NB: Exterior negro RAL 9005, interior blanco RAL 9003<br>• BB: Exterior blanco RAL 9003, interior blanco RAL 9003<br>• Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión<br>• Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos<br>• Desescarche natural del evaporador (refrigeración) y eléctrico (congelación)<br>• Bandeja de evaporación automática<br>• Ventiladores electromecánicos<br>• Control electrónico<br>• Iluminación LED 24v 4000k en montantes<br>• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:<br>a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.<br>b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos<br>c. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado<br>• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R) | • Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.<br>• Hinged doors with aluminum frame. Self-closing with torsion bar with high durability.<br>• Insulation thickness 70mm<br>• High customization possibilities. As standard: total decoration colour RAL 9003 or RAL 9005 (optional)<br>• NB: RAL 9005 black exterior, RAL 9003 white interior<br>• BB: RAL 9003 white exterior, RAL 9003 white interior<br>• Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating<br>• Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included<br>• Natural defrost of evaporator (positive) and electric (negative)<br>• Automatic evaporation tray<br>• Electromechanic fans<br>• Electronic control<br>• 24v LED lighting on vertical frame 4000k colour<br>• Product temperature, according to EN-ISO-23953:<br>a. M1: -1°+5ºC, suitable for meat<br>b. M2: -1°+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages<br>c. L1: -15º-18ºC, suitable for frozen product.<br>• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R) | • Armoire verticale en façade sous groupe incorporé avec capacité et visibilité optimisée du produit<br>• Portes battantes avec cadre en aluminium. Fermeture automatique avec barre de torsion d'une grande durabilité.<br>• Épaisseur d'isolation 70 mm<br>• Grande possibilité de personnalisation. Standard: décoration complète en RAL 9003 ou RAL 9005 (en option)<br>• NB: extérieur noir RAL 9005, intérieur blanc RAL 9003<br>• BB: extérieur blanc RAL 9003, intérieur blanc RAL 9003<br>• Évaporateur ventilé peint EPOXY avec revêtement anti-corrosion<br>• Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus<br>• Dégivrage naturel de l'évaporateur (réfrigération) et électrique (congélation)<br>• Bac d'évaporation automatique<br>• Ventilateurs électromécaniques<br>• Contrôle électronique<br>• Éclairage LED 24v 4000k en plots<br>• Température du produit, selon EN-ISO-23953:<br>• à. M1: -1° + 5ºC, convient aux viandes.<br>• b. M2: -1° + 7ºC, convient aux produits laitiers, épiceries fines et saucisses<br>• c. L1: -15º-18ºC, convient aux produits surgelés<br>• Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R |

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d'étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes | Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique | Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale | Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (W) | |
| DRVC-751 | 680 | 1,28 | 0,83 | 645 | 4 | 1 | 845 | 440 | R-290 |
| DRVC-1002 | 1367 | 2,54 | 1,65 | 1404 | 8 | 2 | 1353 | 1132 | R-290 |
| DRVC-2003 | 2054 | 3,98 | 2,48 | 1950 | 8 | 3 | 1710 | 1180 | R-290 |
| DCVC-751 | 680 | 1,28 | 0,83 | 645 | 4 | 1 | 907 | 791 | R-290 |
| DCVC-1002 | 1367 | 2,54 | 1,65 | 1404 | 8 | 2 | 1470 | 1215 | R-290 |
| DCVC-2003 | 2054 | 3,98 | 2,48 | 1950 | 8 | 3 | 1814 | 1749 | R-290 |

**DRVC**

A ↑ G — C

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**DCVC**

A ↑ G — D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € X set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € X set** |
| Set 4 patas | 4 Legs set | Jeu 4 pieds | **51 € X set** |
| Set 6 patas | 6 Legs set | Jeu 6 pieds | **81 € X set** |
| Otro color exterior o interior | Other external or internal color | Autre coleur extérieure ou interieure | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | |
|---|---|
| DRVC-751-NB | **2.873 €** |
| DRVC-751-BB | **2.873 €** |
| DCVC-751-NB | **3.825 €** |
| DCVC-751-BB | **3.825 €** |




| | |
|---|---|
| DRVC-1002-NB | **3.788 €** |
| DRVC-1002-BB | **3.788 €** |
| DCVC-1002-NB | **5.395 €** |
| DCVC-1002-BB | **5.395 €** |




| | |
|---|---|
| DRVC-2003-NB | **4.838 €** |
| DRVC-2003-BB | **4.838 €** |
| DCVC-2003-NB | **6.812 €** |
| DCVC-2003-BB | **6.812 €** |





VIS-10-125




VISC-10-125



**VISC-10-125**



Puertas correderas
Slider doors



Paragolpes lateral opcional
Optional side bumper



**VIS-10-125**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS**

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado, modelo metacrilato opcional
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

**COMMON TECHNICAL VIS**

- Plug-in promotional island with wide visibility of the product
- High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.
- Securized tempered double glass panoramic end panel, optional methacrylate model
- Securized tempered frontal glass.
- Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).
- Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
- Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).
- Natural defrost of evaporator.
- Ventilated condensation.
- Auto defrost evaporation.
- Wheels as standard
- Adjustable tilting in display area
- Electromechanic fans
- Electronic control
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC.
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS**

- Unité enfichable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge.
- Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005.
- Verre de sécurité trempé double côté panoramique, modèle en méthacrylate en option
- Verre trempé de sécurité à l'avant.
- Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement à l'avant et à l'arrière).
- Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion
- Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou peint en EPOXY noir (sans augmentation)
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Condensation ventilée.
- Évaporation de dégivrage automatique.
- Roues standard.
- Plan d'exposition réglable en inclinaison.
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1º + 5ºC.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)

| Modelo / Model / Modelé | Largo x Alto x Fondo (mm) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées (m2) | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto / Net volume / Volume net (L) | Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique (W) | Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant (HC) | Consumo nominal / Nominal power / Consommation nominale (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-10-125 | 1250x971x1207 | 1,05 | 1,31 | 230 | 949 | R-290 | 1089 |
| VISC-10-125 | 1253x974x1246 | 1,05 | 1,31 | 230 | 949 | R-290 | 1089 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Interior lacado / Inside lacquered / Intérieur laqué | Exterior lacado / Outside lacquered / Extérieur laqué | Kit totem VIS / Totem VIS kit / Kit totem VIS | Kit totem + lona VIS / Totem + canvas VIS kit / Kit totem + toile VIS | Cortina nocturna / Night blind / Rideau de nuit | Kit puertas / Doors kit / Kit de porte | Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) / Stainless steel bumper (One side) / Pare-chocs en acier inoxydable (une cote) | Kit unión 2 vitrinas / Union kit 2 showcases / Kit Union 2 vitrines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-10-125 | 220 € | 260 € | 100 € | 311 € | 242 € | 708 € | 108 € | 223 € |
| VISC-10-125 | 220 € | 260 € | 100 € | 311 € | 242 € | 708 € | 108 € | 223 € |

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



VIS-10-125 **3.420 €**




VISC-10-125 **3.420 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


# VITRINA ISLA GAMA VIS

***CABINET MINIMARKET RANGE VIS · VITRINE ISLA GAMMA VIS***






VIS-90




VIS-10-190

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS | COMMON TECHNICAL VIS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS |
|---|---|---|
| • Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.<br>• Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.<br>• Lateral panorámico cristal doble templado securizado<br>• Frontal vidrio templado securizado.<br>• Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).<br>• Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión<br>• Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)<br>• Desescarche natural del evaporador<br>• Condensación ventilada.<br>• Evaporación automática de desescarche.<br>• Ruedas de serie.<br>• Plano de exposición regulable en inclinación.<br>• Ventiladores electromecánicos<br>• Control electrónico<br>• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC.<br>• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R) | • Plug-in promotional island with wide visibility of the product<br>• High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.<br>• Securized tempered double glass panoramic end panel<br>• Securized tempered frontal glass.<br>• Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).<br>• Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.<br>• Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).<br>• Natural defrost of evaporator.<br>• Ventilated condensation.<br>• Auto defrost evaporation.<br>• Wheels as standard<br>• Adjustable tilting in display area<br>• Electromechanic fans<br>• Electronic control<br>• Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC.<br>• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R) | • Unité enfichable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge.<br>• Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005.<br>• Verre de sécurité trempé double côté panoramique<br>• Verre trempé de sécurité à l'avant.<br>• Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement à l'avant et à l'arrière).<br>• Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion<br>• Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou peint en EPOXY noir (sans augmentation)<br>• Dégivrage naturel de l'évaporateur<br>• Condensation ventilée.<br>• Évaporation de dégivrage automatique.<br>• Roues standard.<br>• Plan d'exposition réglable en inclinaison.<br>• Ventilateurs électromécaniques<br>• Contrôle électronique<br>• Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1º + 5ºC.<br>• Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R) |

| Modelo / Model / Modelé | Largo x Alto x Fondo<br>Length x Height x Depth<br>Longueur x hauteur x profondeur<br>(mm) | Área estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Zone d'étagères réfrigérées<br>m2 | Superficie total exposicion<br>Total display area<br>Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume net<br>(L) | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique<br>(W) | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant<br>(HC) | Consumo nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-90 | 900x971x852 | 0,48 | 0,67 | 105 | 572 | R-290 | 882 |
| VIS-10-190 | 1915x971x1207 | 1,62 | 2,03 | 356 | 1419 | R-290 | 1356 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo / Model / Modèle | Interior lacado<br>Inside lacquered<br>Intérieur laqué | Exterior lacado<br>Outside lacquered<br>Extérieur laqué | Kit totem VIS<br>Totem VIS kit<br>Kit totem VIS | Kit totem + lona VIS<br>Totem + canvas VIS kit<br>Kit totem + toile VIS | Cortina nocturna<br>Night blind<br>Rideau de nuit | Kit puertas<br>Doors kit<br>Kit de porte | Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.)<br>Stainless steel bumper (One side)<br>Pare-chocs en acier inoxydable (une cote) | Kit unión 2 vitrinas<br>Union kit 2 showcases<br>Kit Union 2 vitrines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-90 | 165 € | 195 € | 100 € | 311 € | 175 € | 560 € | 108 € | 223 € |
| VIS-10-190 | 330 € | 390 € | 100 € | 311 € | 321 € | 980 € | 108 € | 223 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**VIS-10-190**



**VIS-90**

Totem promocional
Promotional totem







Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

**VIS-90**
Exterior plastificado negro, interior acero inox
Exterior plasticized black, stainless steel interior
Extérieur noire plastifié, acier inoxydable l'intérieur



VIS-90 **2.999 €**




VIS-10-190 **5.421 €**


# VITRINA ISLA VIS

*CABINET MINIMARKET VIS · ARMOIRE MINIMARKET VIS*







VIS-9-125-1E




VIS-9-125-2E




Paragolpes lateral opcional
Optional side bumper



VIS-9-125-1E





Tope estante metacrilato opcional
Optional methacrylate shelf stop

VIS-9-125-2E

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS | COMMON TECHNICAL VIS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS |
|---|---|---|
| • Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.<br>• Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.<br>• Lateral panorámico cristal doble templado securizado.<br>• Frontal vidrio templado securizado.<br>• Trasera en doble cristal templado securizado.<br>• Estantes de cristal templado.<br>• Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).<br>• Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión<br>• Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)<br>• Desescarche natural del evaporador<br>• Condensación ventilada.<br>• Evaporación automática de desescarche.<br>• Ruedas de serie.<br>• Ventiladores electromecánicos.<br>• Control electrónico.<br>• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C.<br>• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R) | • Plug-in promotional island with wide visibility of the product<br>• High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.<br>• Securized tempered double glass panoramic end panel.<br>• Securized tempered frontal glass.<br>• Securized tempered double glass rear panel.<br>• Tempered glass shelves.<br>• Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).<br>• Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.<br>• Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).<br>• Natural defrost of evaporator.<br>• Ventilated condensation.<br>• Auto defrost evaporation.<br>• Wheels as standard.<br>• Electromechanic fans.<br>• Electronic control.<br>• Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C<br>• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R) | • Unité enfichable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge.<br>• Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005.<br>• Verre de sécurité trempé double côté panoramique.<br>• Verre trempé de sécurité avant.<br>• Fond en verre de sécurité double trempé.<br>• Étagères en verre trempé.<br>• Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement à l'avant et à l'arrière).<br>• Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion<br>• Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou peinture en EPOXY noir (pas d'augmentation)<br>• Dégivrage naturel de l'évaporateur<br>• Condensation ventilée.<br>• Évaporation de dégivrage automatique.<br>• Roues standard.<br>• Ventilateurs électromécaniques.<br>• Contrôle électronique.<br>• Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1° + 7ºC.<br>• Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R) |

| Modelo<br>Model<br>Modelé | Largo x Alto x Fondo<br>Length x Height x Depth<br>Longueur x hauteur x profondeur | Área estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion<br>Total display area<br>Surface totale d'exposition | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume net | Estantes<br>Shelves<br>Étagérees | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Consumo nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | (Uds.) | (W) | (HC) | (W) |
| VIS-9-125-1E | 1250x1221x1107 | 1,28 | 1,2 | 304 | 1 | 1419 | R-290 | 1316 |
| VIS-9-125-2E | 1250x1440x1107 | 1,7 | 1,36 | 405 | 2 | 1937 | R-290 | 1666 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Interior lacado<br>Inside lacquered<br>Intérieur laqué | Exterior lacado<br>Outside lacquered<br>Extérieur laqué | Kit totem VIS<br>Totem VIS kit<br>Kit totem VIS | Kit totem + lona VIS<br>Totem + canvas VIS kit<br>Kit totem + toile VIS | Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.)<br>Stainless steel bumper (One side)<br>Pare-chocs en acier inoxydable (une cote) | Kit unión 2 vitrinas<br>Union kit 2 showcases<br>Kit Union 2 vitrines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-9-125-1E | 220 € | 390 € | 100 € | 311 € | 108 € | 223 € |
| VIS-9-125-2E | 220 € | 520 € | 100 € | 311 € | 108 € | 223 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VIS-9-125-1E **3.762 €**



VIS-9-125-2E **4.287 €**






Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

# CONSERVADOR EXPOSITOR DE CONGELADOS (PRE-CONGELADOS)


***HORIZONTAL COMMERCIAL FREEZER (PRE-FROZEN)***

***CONSERVATEUR HORIZONTAL DE CONGELÉS (PRE-CONGELÉS)***







**SMR-250-SL-AD SMR-220-SL-AD SMR-170-SL-AD**




**COMBI-2200**





**SMR-190-SL-AD**




**SMR-190-SL-AD**



**SMR-220-SL-AD + COMBI 220**



**SMR-170-SL-AD**

## CONSERVADORES DE CONGELADOS

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SMR-LSL-AD**

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo-emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Clase climática 4 (30ºC, 55% H.R)
- Rango de funcionamiento -26ºC -16ºC
- Refrigerante R-290
- Equipo combi: equipo para incorporar parte superior de SMR-LSL-AD, precio de la parte de arriba solo (Upper-deck). Habría que añadir el SMR LSL correspondiente para formar un Combi. El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

## FROZEN CONSERVATIVES

**COMMON TECHNICAL SMR-LSL-AD**

- Exterior and interior in plastic sheet EPOXI white
- Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment
- Standard lighting: Energy efficient interior LED
- Interior drainage channel
- Interior shelves and dividers Includes 4 dividers
- Injected polyurethane insulation, 70 mm, low GWP and zero ODP effect
- Evaporator printed inside the camera
- Helical capacitor, maintenance-free
- Automatic defrost by hot gas
- Electronic temperature control and thermometer
- Climatic class 4 (30ºC, 55% H.R)
- Operating range -26ºC -16ºC
- Refrigerant R-290
- Team combi: equipment to incorporate top of SMR-LSL-AD, price of the top only (Upperdeck). We would have to add the corresponding SMR LSL to form a Combi. The Kit to join both parts is included in the price

## CONSERVATEURS CONGELÉS

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SMR-LSL-AD**

- Extérieur et intérieur en feuille de plastique EPOXI blanc
- Portes coulissantes en verre trempé avec traitement réfractaire et à faible émissivité
- Éclairage standard: LED d'intérieur à haute efficacité énergétique
- Canal de drainage intérieur
- Étagères et séparations intérieures Comprend 4 diviseurs
- Isolation en polyuréthane injecté, 70 mm, faible GWP et zéro effet ODP
- Évaporateur imprimé à l'intérieur de l'appareil photo
- Condensateur hélicoïdal, sans entretien
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Contrôle électronique de la température et thermomètre
- Classe climatique 4 (30ºC, 55% HR)
- Plage de fonctionnement -26ºC -16ºC
- Réfrigérant R-290
- Team combi: équipement à intégrer haut de SMR-LSL-AD, prix du top seulement (Upperdeck). Il faudrait ajouter le SMR LSL correspondant pour former un Combi. Le kit pour joindre les deux parties est inclus dans le prix

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Largo int.<br>Int. Length<br>Longueur int<br>(mm) | Alto int.<br>Int. Height<br>Hauteur int.<br>(mm) | Fondo int.<br>Int. Depth<br>Profondeur int.<br>(mm) | Capacidad útil<br>New capacity<br>Capacité utile<br>(L) | Temperatura trabajo<br>Work temperature<br>Température du travail<br>(m²) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR-170-LSL-AD | 1700 | 840 | 880 | 1560 | 615 | 720 | 532 | -24ºC- 16 ºC | 5,4 kWh/24h |
| SMR-220-LSL-AD | 2200 | 840 | 880 | 2060 | 615 | 720 | 739 | -24ºC- 16 ºC | 6,24 kWh/24h |
| SMR-250-LSL-AD | 2500 | 840 | 880 | 2360 | 615 | 720 | 886 | -24ºC- 16 ºC | 7,88 KWh / 24h |
| SMR-190-LSL-AD | 1970 | 905 / 765 | 870 | 1785 | 607 / 560 | 660 | 574 | -24ºC- 16 ºC | 7,3 kWh/24h |
| SMR-170-LSL-VCC | 1700 | 840 | 880 | 1560 | 615 | 720 | 532 | -24ºC- 16 ºC | 4,3 kWh/24h |
| SMR-220-LSL-VCC | 2200 | 840 | 880 | 2060 | 615 | 720 | 739 | -24ºC- 16 ºC | 4,7 kWh/24h |
| SMR-250-LSL-VCC | 2500 | 840 | 880 | 2360 | 615 | 720 | 886 | -24ºC- 16 ºC | 5 kWh/24h |
| SMR-190-LSL-VCC | 1970 | 905 / 765 | 870 | 1785 | 607 / 560 | 660 | 574 | -24ºC- 16 ºC | 4,4 kWh/24h |
| COMBI 2200 | 2200 | 1369 | 630 | 2048 | 660 | 480 | 614 | -24ºC- 16 ºC | 19,5 kWh/24h |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KIT UNION 170 | KIT UNION 170 | KIT UNION 170 | 78 € |
| KIT UNION 220 | KIT UNION 220 | KIT UNION 220 | 78 € |
| KIT UNION 250 | KIT UNION 250 | KIT UNION 250 | 97 € |
| PLACA FINAL DE LINEAL | FINAL LINEAR PLATE | PLAQUE LINEAIRE FINALE | 36 € |
| DIVISOR | DIVIDER | DIVIDER | 42 € |
| RESISTENCIA SMR 1700 | RESISTANCE SMR 1700 | RÉSISTANCE SMR 1700 | 48 € |
| RESISTENCIA SMR 2200 | RESISTANCE SMR 2200 | RÉSISTANCE SMR 2200 | 54 € |
| RESISTENCIA SMR 1940 | RESISTANCE SMR 1940 | RÉSISTANCE SMR 1940 | 67 € |
| DOBLE CAJA DE ALIMENTACIÓN | DOUBLE BOX OF FOOD | DOUBLE BOITE DE NOURRITURE | 36 € |
| 1700 CAJA DE LUZ | 1700 BOX OF LIGHT | 1700 BOITE DE LUMIERE | 670 € |
| 2200 CAJA DE LUZ | 2200 BOX OF LIGHT | 2200 BOITE DE LUMIERE | 796 € |
| 2500 CAJA DE LUZ | 2500 BOX OF LIGHT | 2500 BOITE DE LUMIERE | 905 € |
| PANEL LED PARA 1940 LSL | LED PANEL FOR 1940 LSL | PANNEAU LED POUR 1940 LSL | 651 € |
| ESTANTE CENTRAL 1700 | CENTRAL SHELF 1700 | 1700 ÉTAGÈRE CENTRALE | 706 € |
| ESTANTE CENTRAL 2200 | CENTRAL SHELF 2200 | 2200 ÉTAGÈRE CENTRALE | 778 € |
| ESTANTE CENTRAL 2500 | CENTRAL SHELF 2500 | 2500 ÉTAGÈRE CENTRALE | 887 € |


Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




SMR-170-LSL-AD **3.523 €**
SMR-170-LSL-VCC **4.274 €**




SMR-220-LSL-AD **3.955 €**
SMR-220-LSL-VCC **4.463 €**




SMR-250-LSL-AD **4.572 €**
SMR-250-LSL-VCC **5.260 €**



SMR-190-LSL-AD **3.816 €**
SMR-190-LSL-VCC **4.732 €**



COMBI 2200 **8.794 €**




COMBI 2500 **12.117 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# SERIE MOSTRADOR DBNP PESCADERIA

*FISH DISPLAY COUNTER · PLATEAU POISSON*






DBNP





**DBNP-220**



**DBFP-120**
Perímetro acristalado opcional
Optional perimeter glass
Option périmétre vitrage



**DBNP-120**
Modelo neutro
Neutral model
Modelé neutrale

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Bandeja de exposición de acero inoxidable austenítico AISI 304 que evita la corrosión, incluso en ambientes más agresivos.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- DBFP-S: Pre-instalación, unidad condensadora incluida
- DBNP, DBNP-S: neutro, sin frío.
- Recomendación: Canalización de agua de desescarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

**TECHNICAL DATA**

- Tray exhibition AISI 304 austenitic stainless steel to prevent corrosion, even in the toughest environments.
- Chassis built with stainless steel tube.
- Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.
- Electronic temperature controller
- Lateral sides Thickness: 40 +40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- DBFP-S: Ready for remote compressor, condenser unit included
- DBNP, DBNP-S: neutral, without cooling system.
- Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Plateau d'exposition en acier inoxydable aux normes AISI 304, évitant la corrosion, même en environnement agressif.
- Chassis construit sur un tube en acier inoxydable.
- Facilités de nettoyage total: Les compartiments de l'équipement frigorifique sont hermétiques, permettant ainsi le nettoyage extérieur du meuble au jet d'eau.
- Contrôle électronique de température
- Épaisseur latérale des côtés: 40 + 40mm
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- DBFP-S: Pré-installation, unité condensatrice inclus
- DBNP, DBNP-S: neutre, sans froid
- Recommendation: Canalisation de l'eau de dégivrage de la vidange jusqu'au recepteur d'eau.

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) (mm) | Alto / Height / Hauteur (mm) | Fondo / Depth / Profondeur (mm) | Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique (W) | Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale (W) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d'étagères réfrigérées | Tensión monofásica / Single phase voltage / Tension monophasique (W) | Refrigerante HFC / HC / Refrigerant HFC /HC / Réfrigérant HFC /HC | Rango / Range / Range ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBFP-120 | 1200 | 1000 / 925 | 950 | 414 | 208 | 0,96 | 230V - 50 Hz | R-134a | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-170 | 1700 | 1000 / 925 | 950 | 698 | 350 | 1,40 | 230V - 50 Hz | R-134a | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-220 | 2200 | 1000 / 925 | 950 | 912 | 530 | 1,84 | 230V - 50 Hz | R-449A | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-270 | 2700 | 1000 / 925 | 950 | 1353 | 679 | 2,30 | 230V - 50 Hz | R-449A | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-120-S | 1200 | 95 | 950 | 414 | 208 | 0,96 | 230V - 50 Hz | R-134a | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-170-S | 1700 | 95 | 950 | 698 | 350 | 1,40 | 230V - 50 Hz | R-134a | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-220-S | 2200 | 95 | 950 | 912 | 530 | 1,84 | 230V - 50 Hz | R-449A | 0ºC + 2 ºC |
| DBFP-270-S | 2700 | 95 | 950 | 1353 | 679 | 2,30 | 230V - 50 Hz | R-449A | 0ºC + 2 ºC |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | DBFP-120 | DBFP-170 | DBFP-220 | DBFP-270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro acristalado | Perimeter glass | Périmétre de vitage | 160 € | 190 € | 210 € | 240 € |
| Largos especiales | Customized lengths | Spécial long | consultar - consult - consulter | | | |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | | | consultar - consult - consulter | | | |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




DBFP-120 **2.744 €**
DBNP-120 **1.602 €**



DBFP-170 **3.083 €**
DBNP-170 **1.839 €**



DBFP-220 **3.382 €**
DBNP-220 **2.082 €**



DBFP-270 **3.791 €**
DBNP-270 **2.336 €**

# CONDENSADORAS REMOTAS INTARBOX MÁXIMO 2 SERVICIOS

## *REMOTE CONDENSER INTARBOX 2 SERVICES · CONDENSEURS Â DISTANCE INTARBOX 2 SERVICES*

**230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R-134a / R-449A**

| | Versión axial | | | | Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC | Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación | | | | Potencia absorb. nominal (kW) | (C.O.P.) S.E.P.R. [3] | Intens, máxima absorb. (A) | Conexión frigorífica Liq - Gas | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [4] | PVP versión NY / NG (€) | Versión centrífuga | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Serie / Modelo | CV | Tensión | | | 0 ºC | -5 ºC | -10 ºC | -15 ºC | | | | | | | | Serie / Modelo | Caudal (m³/h) | P.E.D. (mmca) [5] | PVP versión CY / CG (€) |
| R-134a | MDH-NY-0 010 | 3/8 | 230 V-I | | 590 | 880 | 710 | 560 | 430 | 0,37 | (1,54) | 4,0 | 1/4"-3/8" | 37 | 23 | **1.395 €** | MDH-CY-0 010 | 375 | 8 | **1.598 €** |
| | MDH-NY-0 015 | 1/2 | 230 V-I | | 830 | 1 210 | 980 | 780 | 600 | 0,51 | (1,58) | 5,0 | 1/4"-3/8" | 40 | 30 | **1.532 €** | MDH-CY-0 015 | 375 | 8 | **1.802 €** |
| | MDH-NY-1 015 | 1/2 | 230 V-I | | 870 | 1 290 | 1 040 | 820 | 625 | 0,50 | (1,69) | 5,0 | 1/4"-1/2" | 41 | 30 | **1.596 €** | MDH-CY-1 015 | 575 | 8 | **1.923 €** |
| | MDH-NY-1 026 | 3/4 | 230 V-I | | 1 270 | 1 890 | 1 520 | 1 190 | 920 | 0,72 | (1,72) | 9,0 | 1/4"-1/2" | 48 | 26 | **1.902 €** | MDH-CY-1 026 | 575 | 8 | **2.055 €** |
| | MDH-NY-1 033 | 1 | 230 V-I | | 1 630 | 2 310 | 1 880 | 1 500 | 1 170 | 0,84 | (1,87) | 9,0 | 1/4"-1/2" | 50 | 31 | **1.958 €** | MDH-CY-1 033 | 575 | 8 | **2.420 €** |
| | MDH-NY-2 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | | 2 250 | 3 470 | 2 760 | 2 120 | 1 560 | 1,25 | (1,77) | 12,0 | 1/4"-5/8" | 63 | 37 | **2.493 €** | MDH-CY-2 053 | 1 000 | 12 | **2.946 €** |
| | MDH-NY-3 074 | 2 | 230 V-I * | | 3 410 | 5 080 | 4 080 | 3 180 | 2 390 | 1,61 | (2,06) | 16,0 | 1/4"-3/4" | 84 | 44 | **3.056 €** | MDH-CY-3 074 | 1 500 | 14 | **3.366 €** |
| | MDH-NY-4 086 | 4 | 400 V-III | | 4 310 | 6 620 | 5 240 | 4 040 | 3 040 | 1,97 | (2,13) | 14,0 | 3/8"-7/8" | 107 | 48 | **3.642 €** | MDH-CY-4 086 | 3 500 | 10 | **4.616 €** |
| | MDH-NY-4 108 | 5 | 400 V-III | | 5 260 | 7 920 | 6 350 | 4 910 | 3 690 | 2,39 | (2,88) | 17,0 | 3/8"-7/8" | 109 | 45 | **4.066 €** | MDH-CY-4 108 | 3 500 | 10 | **5.037 €** |
| | MDH-NY-4 136 | 6 1/2 | 400 V-III | | 6 700 | 9 570 | 7 810 | 6 210 | 4 730 | 3,24 | 2,59 | 20,0 | 3/8"-1 1/8" | 112 | 44 | **4.445 €** | MDH-CY-4 136 | 3 500 | 10 | **5.419 €** |
| R-449A | MDH-NG-0 008 | 1/3 | 230 V-I | | 620 | 990 | 810 | 650 | 510 | 0,42 | (1,53) | 4,0 | 1/4"-3/8" | 46 | 28 | **1.288 €** | MDH-CG-0 008 | 375 | 8 | **1.469 €** |
| | MDH-NG-0 010 | 3/8 | 230 V-I | | 800 | 1 250 | 1 030 | 830 | 660 | 0,52 | (1,57) | 5,0 | 1/4"-3/8" | 46 | 33 | **1.329 €** | MDH-CG-0 010 | 375 | 8 | **1.631 €** |
| | MDH-NG-0 012 | 1/2 | 230 V-I | | 950 | 1 435 | 1 190 | 980 | 780 | 0,60 | (1,61) | 6,0 | 1/4"-3/8" | 46 | 33 | **1.392 €** | MDH-CG-0 012 | 375 | 8 | **1.743 €** |
| | MDH-NG-1 014 | 1/2 | 230 V-I | | 1150 | 1 770 | 1 460 | 1 190 | 950 | 0,69 | (1,69) | 6,0 | 1/4"-1/2" | 50 | 33 | **1.514 €** | MDH-CG-1 014 | 575 | 8 | **1.812 €** |
| | MDH-NG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | | 1290 | 2 020 | 1 660 | 1 340 | 1 040 | 0,78 | (1,71) | 7,0 | 1/4"-1/2" | 60 | 33 | **1.683 €** | MDH-CG-1 016 | 575 | 8 | **1.936 €** |
| | MDH-NG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | | 1 560 | 2 360 | 1 960 | 1 600 | 1 270 | 0,94 | (1,72) | 8,0 | 1/4"-1/2" | 60 | 33 | **1.769 €** | MDH-CG-1 018 | 575 | 8 | **2.125 €** |
| | MDH-NG-2 024 | 1 | 230 V-I | | 2070 | 3 270 | 2 680 | 2 150 | 1 680 | 1,10 | (1,93) | 12,0 | 3/8"-5/8" | 60 | 33 | **1.942 €** | MDH-CG-2 024 | 1 000 | 12 | **2.436 €** |
| | MDH-NG-2 026 | 1 1/4 | 230 V-I * | | 2 300 | 3 550 | 2 930 | 2 370 | 1 870 | 1,24 | (1,91) | 13,0 | 3/8"-5/8" | 61 | 34 | **1.972 €** | MDH-CG-2 026 | 1 000 | 12 | **2.624 €** |
| | MDH-NG-2 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | | 2 870 | 4 300 | 3 590 | 2 920 | 2 310 | 1,73 | (1,71) | 16,0 | 3/8"-5/8" | 61 | 36 | **2.030 €** | MDH-CG-2 034 | 1 000 | 12 | **2.748 €** |
| | MDH-NG-3 038 | 1 3/4 | 400 V-III | | 3 270 | 4 970 | 4 100 | 3 310 | 2 610 | 1,56 | (2,12) | 6,0 | 3/8"-5/8" | 78 | 39 | **2.565 €** | MDH-CG-3 038 | 1 500 | 14 | **3.538 €** |
| | MDH-NG-4 048 | 2 | 400 V-III | | 4 330 | 6 850 | 5 580 | 4 460 | 3 490 | 2,14 | (2,08) | 13,0 | 3/8"-3/4" | 95 | 36 | **3.136 €** | MDH-CG-4 048 | 3 500 | 10 | **4.108 €** |
| | MDH-NG-4 054 | 2 1/2 | 400 V-III | | 4 970 | 7 660 | 6 300 | 5 070 | 4 010 | 2,38 | 2,14 | 14,0 | 3/8"-3/4" | 96 | 36 | **3.509 €** | MDH-CG-4 054 | 3 500 | 10 | **4.483 €** |
| | MDH-NG-4 060 | 3 | 400 V-III | | 5 720 | 8 590 | 7 130 | 5 800 | 4 620 | 2,84 | 2,98 | 15,0 | 3/8"-3/4" | 97 | 35 | **3.942 €** | MDH-CG-4 060 | 3 500 | 10 | **4.982 €** |
| | MDH-NG-4 068 | 3 1/2 | 400 V-III | | 6 450 | 9 490 | 7 920 | 6 500 | 5 210 | 3,26 | 2,87 | 15,0 | 1/2"-3/4" | 98 | 35 | **4.057 €** | MDH-CG-4 068 | 3 500 | 10 | **5.544 €** |



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
- Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.
- Gas refrigerante no incluido
- Versiones -N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de
paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

### TECHNICAL DATA


- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer and internal clixon.
- High efficiency condensing coil made of copper tubes and aluminum fins.
- Centrifugal turbine with static pressure available for conducting condensation air (centrifugal version).
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensation pressure by varying the fan speed (included from MDH series 4).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and fan motor protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service -V versions).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Refrigerant gas not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of
stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigérant R-449A ou R-134a, ou autres réfrigérants.
- Compresseur hermétique à piston, monté sur amortisseurs, avec silencieux de refoulement et clixon interne.
- Batterie de condensation à haut rendement en tubes de cuivre et ailettes en aluminium.
- Turbine centrifuge à pression statique disponible pour conduire l'air de condensation (version centrifuge).
- Circuit frigorifique équipé de pressostats haute et basse pression, filtre céramique, récipient et voyant de liquide.
- Contrôle numérique de la pression de condensation avec le contrôleur électronique en option et contrôle marche / arrêt de la condensation dans les condenseurs sans panneau électrique.
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation en faisant varier la vitesse du ventilateur (inclus à partir de la série MDH 4).
- Tableau électrique de puissance et de manœuvre, avec protection du compresseur et du moteur du ventilateur.
- Unité de contrôle électronique de l'évaporateur (versions -N).
- Séparateur d'huile intégré (dans les versions multiservices -V).
- Injection de liquide dans les modèles basse température avec R-449A.
- Gaz réfregérant non inclus
- -N versions: Sans contrôleur électronique: conçu pour le contrôle dearrêt / démarrage en raison d'une basse pression (chute due à une basse ou à un pompage).
- Avec contrôleur électronique: il intègre le contrôleur électronique avancé XM670K pour la gestion du groupe de condensation et de l'évaporateur, il permet d'intégrer en option l'électrovanne.

Esquema frigorífico DH - Centrífuga




EQUIPAMIENTO BÁSICO
CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VC: VÁLVULA SERVICIO DE 3 VÍAS (hasta conexiones 3/4")
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE
SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDH)
TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

EQUIPAMIENTO ADICIONAL VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO (MDH-C Y BDH-C)
MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO



### OPCIONES

| | |
|---|---|
| Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. | + 8 % |
| Control de condensación proporcional por variación de velocidad (serie 1,2 y 3). | + 250 € |
| Separador de aceite (ya incluido en versiones -V). | + 590 € |
| Resistencia de cárter. | + 60 € |
| Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V). | + 145 € |
| Recubrimiento anticorrosión de batería. | + 8 % |
| Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos). | + 25 € |
| Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. | + 100 € |
| Impulsión vertical (equipos centrífugos). | |
| Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador. | + 5 % |
| Mando multifunción de mayor tamaño. | + 150 € |


### OPTIONS


| | |
|---|---|
| Change to power supply 400 V-III-50 Hz. | + 8% |
| Proportional condensation control by variation speed (series 1,2 and 3). | + 250 € |
| Oil separator (already included in -V versions). | + 590 € |
| Crankcase heater. | + 60 € |
| Integrated solenoid valve with body and coil (except -V versions). | + 145 € |
| Battery anti-corrosion coating. | + 8% |
| Non-return discharge gate (centrifugal equipment). | + 25 € |
| Adaptation of air supply to circular duct. | + 100 € |
| Vertical drive (centrifugal equipment). | |
| Electrical panel and electronic control unit for the | |

### OPTIONS

| | |
|---|---|
| Passage à l'alimentation 400 V-III-50 Hz. | + 8% |
| Contrôle proportionnel de la condensation par variation vitesse (séries 1, 2 et 3). | + 250 € |
| Séparateur d'huile (déjà inclus dans les versions -V). | + 590 € |
| Réchauffeur de carter. | + 60 € |
| Electrovanne intégrée avec corps et bobine (sauf versions -V). | + 145 € |
| Revêtement anti-corrosion de la batterie. | + 8% |
| Porte de décharge anti-retour (équipement centrifuge). | + 25 € |
| Adaptation de l'alimentation en air au conduit circulaire. | + 100 € |
| Entraînement vertical (équipement centrifuge). | |
| Tableau électrique et unité de commande électronique pour le | |


Dimensiones Intarbox DH - Axial





| Dimensiones (mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| serie 0 | 600 | 395 | 355 |
| serie 1 | 665 | 435 | 416 |
| serie 2 | 835 | 435 | 500 |
| serie 3 | 925 | 580 | 515 |
| serie 4 | 1 000 | 615 | 585 |
| serie 5 | 1 290 | 755 | 656 |

Dimensiones Intarbox DH - Centrífuga




| Dimensiones (mm) | A | B | C | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 600 | 395 | 355 | 185 x 115 |
| serie 1 | 665 | 435 | 416 | 185 x 115 |
| serie 2 | 835 | 435 | 500 | 230 x 130 |
| serie 3 | 925 | 580 | 515 | 236 x 266 |
| serie 4 | 1 000 | 615 | 585 | 305 x 266 |
| serie 5 | 1 290 | 755 | 656 | 305 x 266 |

# CONDENSADORAS REMOTAS SILENCIOSAS, MÁXIMO 2 SERVICIOS SIGILUS

## *REMOTE CONDENSER LOW NOISE 2 SERVICES SIGILUS · CONDENSEURS SILENTS MAX. 2 SERVICES SIGILUS*

**230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A**

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica en EN13215 (W) (1) Tª evap. -10 ºC | Potencia frigorífica (W) (2) Temperatura de evaporación 0 ºC | -5 ºC | -10 ºC | -15 ºC | Potencia absorb. nominal (kW) | (C.O.P.) S.E.P.R. (3) | Intens. máxima absorb. (A) | Ventilador ø mm | Caudal (m³/h) | Conexión frigorífica Líq - Gas | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) (4) | PVP versión NY / NG (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-134a | MDF-NY-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 590 | 870 | 700 | 560 | 430 | 0,33 | (1,75) | 4,0 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 50 | 17 | **1.720 €** |
| | MDF-NY-0 015 | 1/2 | 230 V-I | 830 | 1 200 | 970 | 770 | 610 | 0,46 | (1,73) | 5,0 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 52 | 22 | **1.835 €** |
| | MDF-NY-1 015 | 1/2 | 230 V-I | 890 | 1 380 | 1 100 | 860 | 650 | 0,49 | (1,78) | 5,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 66 | 22 | **1.938 €** |
| | MDF-NY-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 370 | 2 140 | 1 700 | 1 310 | 970 | 0,71 | (1,89) | 9,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 74 | 19 | **2.066 €** |
| | MDF-NY-1 033 | 1 | 230 V-I | 1 780 | 2 680 | 2 150 | 1 680 | 1 250 | 0,82 | (2,10) | 9,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-5/8" | 76 | 23 | **2.351 €** |
| | MDF-NY-1 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 450 | 3 900 | 3 060 | 2 320 | 1 720 | 1,22 | (1,96) | 12,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-3/4" | 88 | 28 | **2.787 €** |
| | MDF-NY-1 074 | 2 | 230 V-I * | 3 510 | 5 260 | 4 200 | 3 260 | 2 470 | 1,60 | (2,11) | 16,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-3/4" | 90 | 35 | **3.508 €** |
| | MDF-NY-2 086 | 4 | 400 V-III | 4 380 | 6 670 | 5 260 | 4 050 | 3 030 | 1,81 | (2,32) | 13,0 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 98 | 39 | **3.937 €** |
| | MDF-NY-2 108 | 5 | 400 V-III | 5 370 | 8 060 | 6 370 | 4 900 | 3 740 | 2,20 | 3,25 | 16,0 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 100 | 36 | **4.172 €** |
| | MDF-NY-2 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 6 850 | 10 180 | 8 250 | 6 500 | 5 040 | 2,99 | 2,89 | 19,0 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-1 1/8" | 103 | 35 | **4.785 €** |
| R-449A | MDF-NG-0 008 | 1/3 | 230 V-I | 620 | 980 | 810 | 650 | 510 | 0,37 | (1,72) | 4,0 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 51 | 20 | **1.620 €** |
| | MDF-NG-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 800 | 1 230 | 1 020 | 820 | 650 | 0,48 | (1,72) | 5,0 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 51 | 24 | **1.729 €** |
| | MDF-NG-0 012 | 1/2 | 230 V-I | 950 | 1 420 | 1 180 | 960 | 770 | 0,56 | (1,73) | 6,0 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 51 | 24 | **1.828 €** |
| | MDF-NG-1 014 | 1/2 | 230 V-I | 1 160 | 1 920 | 1 560 | 1 240 | 960 | 0,68 | (1,74) | 6,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 66 | 25 | **1.948 €** |
| | MDF-NG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | 1 320 | 2 250 | 1 820 | 1 440 | 1 080 | 0,76 | (1,80) | 7,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 76 | 25 | **2.104 €** |
| | MDF-NG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | 1 650 | 2 690 | 2 190 | 1 750 | 1 360 | 0,92 | (1,87) | 8,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 76 | 25 | **2.214 €** |
| | MDF-NG-1 024 | 1 | 230 V-I | 2 110 | 3 560 | 2 890 | 2 280 | 1 720 | 1,06 | (2,07) | 12,0 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 78 | 25 | **2.427 €** |
| | MDF-NG-1 026 | 1 1/4 | 230 V-I * | 2 370 | 3 870 | 3 160 | 2 530 | 1 950 | 1,18 | (2,08) | 13,0 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 78 | 25 | **2.481 €** |
| | MDF-NG-1 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 3 060 | 4 860 | 3 980 | 3 200 | 2 500 | 1,66 | (1,90) | 16,0 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 78 | 27 | **2.565 €** |
| | MDF-NG-1 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 3 360 | 5 870 | 4 740 | 3 720 | 2 830 | 1,60 | (2,15) | 7,0 | Ø 450 | 3 200 | 3/8"-5/8" | 81 | 30 | **3.122 €** |
| | MDF-NG-2 048 | 2 | 400 V-III | 4 360 | 6 990 | 5 670 | 4 530 | 3 530 | 1,98 | (2,26) | 8,0 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 85 | 27 | **3.506 €** |
| | MDF-NG-2 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 4 840 | 7 860 | 6 420 | 5 160 | 4 070 | 2,18 | (2,34) | 9,0 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 86 | 27 | **3.712 €** |
| | MDF-NG-2 060 | 3 | 400 V-III | 5 800 | 8 850 | 7 290 | 5 900 | 4 700 | 2,59 | 3,24 | 10,0 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 87 | 27 | **4.051 €** |
| | MDF-NG-2 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 6 550 | 9 810 | 8 150 | 6 630 | 5 300 | 2,97 | 3,10 | 10,0 | Ø 450 | 3 600 | 1/2"-3/4" | 88 | 26 | **4.256 €** |



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 ºC.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDF-NY-2086 y MDF-NG-1038 sin controlador electrónico).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Gas refrigerante no incluido

Versiones -N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

### TECHNICAL DATA

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer, crankcase heater and internal clixon.
- Large surface condensing coil, made of copper tubes and aluminum fins, with tropicalized sizing for ambient temperatures up to 50 ºC.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigerating circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensing pressure by varying the fan speed (included from MDF-NY-2086 and MDF-NG-1038 without electronic controller).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and motor fan protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service versions -V).
- Gas refrigerant not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigérant R-449A ou R-134a, ou autres réfrigérants.
- Compresseur hermétique à piston, monté sur amortisseurs, avec silencieux de refoulement, résistance de carter et clixon interne.
- Batterie de condensation de grande surface, constituée de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium, avec dimensionnement tropicalisé pour des températures ambiantes jusqu'à 50 ºC.
- Ventilateur à moteur axial à basse vitesse.
- Circuit frigorifique équipé de pressostats haute et basse pression, filtre céramique, récipient et voyant de liquide.
- Contrôle numérique de la pression de condensation avec le contrôleur électronique en option et contrôle marche / arrêt de la condensation dans les condenseurs sans panneau électrique.
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation en faisant varier la vitesse du ventilateur (inclus à partir de MDF-NY-2086 et MDF-NG-1038 sans contrôleur électronique).
- Tableau électrique de puissance et de manœuvre, avec protection du compresseur et du moteur du ventilateur.
- Unité de contrôle électronique de l'évaporateur (versions -N).
- Séparateur d'huile intégré (dans les versions multiservices -V
- Gaz réfrigérant non inclus
- N versions: Sans contrôleur électronique: conçu pour le contrôle de arrêt / démarrage en raison d'une basse pression (chute due à une basse ou à un pompage).
- Avec contrôleur électronique: il intègre le contrôleur électronique avancé XM670K pour la gestion du groupe de condensation et de l'évaporateur, il permet d'intégrer en option l'électrovanne.

ErP ecodesign




Esquema frigorífico




EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO

MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO

EQUIPAMIENTO BÁSICO

AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
VC: VÁLVULA DE SERVICIO
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VT: VARIADOR DE TENSIÓN

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDF)

TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

### OPCIONES

| | |
|---|---|
| Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. | + 8 % |
| Separador de aceite (ya incluido en version -V). | + 590 € |
| Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V). | + 145 € |
| Recubrimiento anticorrosión de batería. | + 8 % |
| Rejilla exterior de protección de batería. | + 90 € |
| Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos desde 1015 hasta 1074 con R-134a, y modelos desde 1014 hasta 1034 en MT, y desde 1026 hasta 1074 en BT con R-449A). | + 250 € |
| Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador. | + 5 % |
| Mando multifunción de mayor tamaño. | + 150 € |

### OPTIONS


| | |
|---|---|
| Change to power supply 400 V-III-50 Hz. | + 8% |
| Oil separator (already included in -V version). | + 590 € |
| Integrated solenoid valve with body and coil (except -V versions). | + 145 € |
| Battery anti-corrosion coating. | + 8% |
| External battery protection grid. | + 90 € |
| Proportional condensation control by variation fan speed (models from 1015 to 1074 with R-134a, and models from 1014 to 1034 in MT, and from 1026 to 1074 in LV with R-449A). | + 250 € |
| Electrical panel and electronic control unit for the control of the condensing unit and evaporator. | + 5% |
| Larger multifunction control. | + 150 € |

### OPTIONS


| | |
|---|---|
| Passage à l'alimentation 400 V-III-50 Hz. | + 8% |
| Séparateur d'huile (déjà inclus dans la version -V). | + 590 € |
| Electrovanne intégrée avec corps et bobine (sauf versions -V). | + 145 € |
| Revêtement anti-corrosion de la batterie. | + 8% |
| Grille de protection de batterie externe. | + 90 € |
| Contrôle proportionnel de la condensation par variation vitesse du ventilateur (modèles de 1015 à 1074 avec R-134a et modèles de 1014 à 1034 en MT, et de 1026 à 1074 en LV avec R-449A). | + 250 € |
| Tableau électrique et unité de commande électronique pour le contrôle de l'unité de condensation et de l'évaporateur. | + 5% |
| Commande multifonction plus grande. | + 150 € |

## Dimensiones DF


### Serie 0





### Serie 1




### Serie 2






### Serie 3




| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable • Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por:<br>• Válvula presostática de aspiración (VP).<br>• Válvula presostática de by-pass (VC).<br>• Válvula termostática de inyección de líquido (VE).<br>• Presostato de control (IP).<br>• Separador de aceite.<br><br>Versiones de las motocondensadoras multiservicio:<br>• Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V<br>• Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V<br>• Gas no incluido | Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable • Refrigerant Capacity) system for regulation of cooling capacity, applicable to hermetic reciprocating compressors, consisting of:<br>• Pressostatic suction valve (VP).<br>• Pressostatic by-pass valve (VC).<br>• Thermostatic liquid injection valve (VE).<br>• Control pressure switch (IP).<br>• Oil separator.<br><br>Versions of multi-service condenser units:<br><br>• Intarbox-multi multiservice horizontal centrifugal or axial version: MDH-CV / -V series.<br>• Siligus-multi multi-service horizontal axial silent version: MDF-V<br>• Gas not included | • Unités de condensation multiservices qui intègrent le système VRC (Variable • Refrigerant Capacity) pour la régulation de la puissance frigorifique, applicable aux compresseurs hermétiques à piston, comprenant:<br>• Soupape d'aspiration pressostatique (VP).<br>• Vanne by-pass pressostatique (VC).<br>• Vanne d'injection thermostatique de liquide (VE).<br>• Pressostat de contrôle (IP).<br>• Séparateur d'huile.<br>• Versions d'unités de condensation multiservices:<br>• Version centrifuge horizontale ou multiservice axiale intarbox-multi: séries MDH-CV / -V<br>• Version silencieuse axiale horizontale multiservice Siligus-multi:<br>• Série MDF-V et<br>• Gaz non inclus |






## Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation








## Serie Sigilus

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC | Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC | -5 ºC | -10 ºC | -15 ºC | Potencia absorb. nominal (kW) | (C.O.P.) S.E.P.R. [3] | Intens. máxima absorb. (A) | Ventilador ø mm | Caudal (m³/h) | Conexión frigorífica Liq - Gas | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [4] | PVP versión MY / MG (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-134a | MDF-VY-2 086 | 4 | 400 V-III | 4 150 | 6 670 | 5 260 | 4 050 | 3 030 | 1,81 | (2,30) | 12,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 98 | 39 | **5.037 €** |
| | MDF-VY-2 108 | 5 | 400 V-III | 5 040 | 8 060 | 6 370 | 4 900 | 3 740 | 2,20 | 3,11 | 15,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 100 | 36 | **5.272 €** |
| | MDF-VY-2 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 6 710 | 10 180 | 8 250 | 6 500 | 5 040 | 2,99 | 2,91 | 18,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-1 1/8" | 103 | 35 | **5.885 €** |
| | MDF-VY-3 171 | 8 | 400 V-III | 7 440 | 11 180 | 9 090 | 7 240 | 5 610 | 3,70 | 2,65 | 22,7 | Ø 450 | 4 000 | 3/8"-1 1/8" | 142 | 41 | **6.768 €** |
| | MDF-VY-3 215 | 10 | 400 V-III | 9 390 | 13 840 | 11 330 | 9 100 | 7 150 | 4,43 | 2,89 | 28,3 | 2x Ø 450 | 6 500 | 3/8"-1 1/8" | 149 | 40 | **7.415 €** |
| | MDF-VY-3 271 | 13 | 400 V-III | 12 720 | 17 910 | 14 890 | 12 160 | 9 740 | 6,24 | 2,61 | 37,3 | 2x Ø 450 | 6 500 | 1/2"-1 3/8" | 154 | 39 | **8.115 €** |
| R-449A | MDF-VG-1 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 3 540 | 5 420 | 4 420 | 3 520 | 2 720 | 1,59 | (2,23) | 6,6 | Ø 450 | 3 200 | 3/8"-5/8" | 81 | 30 | **4.222 €** |
| | MDF-VG-2 048 | 2 | 400 V-III | 4 520 | 6 940 | 5 640 | 4 510 | 3 520 | 1,97 | (2,30) | 8,1 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 85 | 27 | **4.606 €** |
| | MDF-VG-2 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 5 140 | 7 810 | 6 380 | 5 140 | 4 060 | 2,18 | 3,43 | 8,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 86 | 27 | **4.812 €** |
| | MDF-VG-2 060 | 3 | 400 V-III | 5 880 | 8 790 | 7 250 | 5 880 | 4 690 | 2,59 | 3,25 | 9,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 87 | 27 | **5.151 €** |
| | MDF-VG-2 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 6 600 | 9 750 | 8 110 | 6 600 | 5 290 | 2,98 | 3,05 | 10,1 | Ø 450 | 3 600 | 1/2"-3/4" | 88 | 26 | **5.356 €** |
| | MDF-VG-3 086 | 4 | 400 V-III | 6 950 | 11 060 | 9 070 | 7 270 | 5 700 | 3,45 | 2,15 | 12,7 | Ø 450 | 4 000 | 1/2"-7/8" | 115 | 39 | **6.148 €** |
| | MDF-VG-3 108 | 5 | 400 V-III | 9 200 | 14 390 | 11 880 | 9 600 | 7 610 | 4,41 | 3,05 | 16,3 | 2x Ø 450 | 6 500 | 1/2"-7/8" | 120 | 36 | **6.724 €** |
| | MDF-VG-4 136 | 6 | 400 V-III | 11 750 | 18 110 | 15 090 | 12 260 | 9 780 | 5,66 | 3,03 | 19,2 | 2x Ø 450 | 7 000 | 1/2"-1 1/8" | 135 | 35 | **7.349 €** |
| | MDF-VG-4 160 | 8 | 400 V-III | 13 390 | 20 880 | 17 380 | 14 100 | 11 100 | 6,63 | 2,76 | 23,2 | 2x Ø 450 | 7 000 | 5/8"-1 1/8" | 157 | 41 | **7.795 €** |

## Serie Intarbox

| | Versión axial Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC | Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC | -5 ºC | -10 ºC | -15 ºC | Potencia absorb. nominal (kW) | (C.O.P.) S.E.P.R. [3] | Intens, máxima absorb. (A) | Conexión frigorífica Liq - Gas | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [4] | PVP versión MY / MG (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-134a | MDH-VY-4 086 | 4 | 400 V-III | 4 020 | 6 210 | 5 000 | 3 940 | 3 020 | 2,08 | (2,07) | 13,68 | 3/8"-7/8" | 107 | 48 | **4.742 €** |
| | MDH-VY-4 108 | 5 | 400 V-III | 4 870 | 7 310 | 5 950 | 4 760 | 3 730 | 2,48 | (2,07) | 16,68 | 3/8"-7/8" | 109 | 45 | **5.166 €** |
| | MDH-VY-4 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 6 500 | 9 400 | 7 750 | 6 290 | 5 000 | 3,28 | 2,78 | 19,68 | 3/8"-1 1/8" | 112 | 44 | **5.545 €** |
| | MDH-VY-5 171 | 8 | 400 V-III | 7 560 | 11 270 | 9 150 | 7 280 | 5 650 | 3,90 | 2,73 | 23,65 | 3/8"-1 1/8" | 162 | 50 | **7.985 €** |
| | MDH-VY-5 215 | 10 | 400 V-III | 9 310 | 13 380 | 11 000 | 8 880 | 7 000 | 4,54 | 2,76 | 28,65 | 3/8"-1 1/8" | 166 | 49 | **8.111 €** |
| | MDH-VY-5 271 | 13 | 400 V-III | 12 600 | 17 130 | 14 330 | 11 770 | 9 470 | 6,39 | 2,51 | 37,65 | 1/2"-1 3/8" | 171 | 48 | **8.732 €** |
| R-449A | MDH-VG-4 048 | 2 | 400 V-III | 4 420 | 6 140 | 5 080 | 4 140 | 3 310 | 2,49 | (1,78) | 13,20 | 3/8"-3/4" | 95 | 36 | **4.236 €** |
| | MDH-VG-4 054 | 2 1/2 | 400 V-III | 5 030 | 6 890 | 5 730 | 4 700 | 3 790 | 2,70 | 3,03 | 13,70 | 3/8"-3/4" | 96 | 36 | **4.609 €** |
| | MDH-VG-4 060 | 3 | 400 V-III | 5 740 | 7 740 | 6 480 | 5 340 | 4 340 | 3,12 | 2,85 | 14,70 | 3/8"-3/4" | 97 | 35 | **5.042 €** |
| | MDH-VG-4 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 6 410 | 8 520 | 7 170 | 5 950 | 4 870 | 3,51 | 2,71 | 15,20 | 1/2"-3/4" | 98 | 35 | **5.157 €** |
| | MDH-VG-5 086 | 4 | 400 V-III | 7 270 | 10 820 | 8 870 | 7 080 | 5 530 | 3,66 | 2,64 | 17,70 | 1/2"-7/8" | 152 | 48 | **6.375 €** |
| | MDH-VG-5 108 | 5 | 400 V-III | 9 290 | 13 310 | 11 050 | 9 010 | 7 140 | 4,66 | 2,57 | 20,70 | 1/2"-7/8" | 154 | 45 | **6.686 €** |


| Versión centrífuga Serie / Modelo | Caudal (m³/h) | P.E.D. (mmca) [5] | PVP versión CMY / CMG (€) |
|---|---|---|---|
| MDH-CVY-4 086 | 3 500 | 100 | **5.716 €** |
| MDH-CVY-4 108 | 3 500 | 100 | **6.137 €** |
| MDH-CVY-4 136 | 3 500 | 100 | **6.519 €** |
| MDH-CVY-5 171 | 3 600 | 120 | **8.111 €** |
| MDH-CVY-5 215 | 3 600 | 120 | **8.545 €** |
| MDH-CVY-5 271 | 3 600 | 120 | **9.163 €** |
| MDH-CVG-4 048 | 3 500 | 100 | **5.208 €** |
| MDH-CVG-4 054 | 3 500 | 100 | **5.583 €** |
| MDH-CVG-4 060 | 3 500 | 100 | **6.082 €** |
| MDH-CVG-4 068 | 3 500 | 100 | **6.644 €** |
| MDH-CVG-5 086 | 3 600 | 120 | **7.215 €** |
| MDH-CVG-5 108 | 3 600 | 120 | **7.675 €** |

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

### Sistema VRC (Regulación de capacidad frigorífica)

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.







El sistema VRC se caracteriza por:

- Constituido exclusivamente por componentes mecánicos de alta fiabilidad.
- Mantiene constante la presión de evaporación.
- Protege al compresor ante el riesgo de sobrecalentamiento del motor.
- Mantiene la relación de compresión del compresor dentro de los límites de seguridad.

Las motocondensadoras dotadas del sistema VRC, permiten centralizar la producción frigorífica de un conjunto de servicios, manteniendo constante la presión y temperatura del refrigerante en los evaporadores.




El sistema VRC puede regularse fácilmente para fijar una presión de evaporación mínima. El ajuste de fábrica proporciona las siguientes temperaturas mínimas de evaporación:

- Equipos de media temperatura: -13 ºC
- Equipos de baja temperatura: -35 ºC

Con demanda inferior al 10 % de la potencia nominal, la característica de la curva de presión de evaporación cae hacia el valor mínimo admitido por el compresor, desconectando el presostato de baja presión (puntos A y B) y parando el compresor.

De este modo, las motocondensadoras multiservicio están diseñadas para el control de paro/marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Alternativamente el paro marcha del compresor puede realizarse a través de un contacto abierto/cerrado externo.

# 5 MESAS REFRIGERADAS
## REFRIGERATED COUNTER
## MEUBLE RÉFRIGÉRÉE



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior en modelos puerta de cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto según modelo)
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche de serie, excepto modelos pre-instalacion
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Cajoneras inox refrigeradas desmontables sobre guías telescópicas con sistema autocierre

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Rear-door by stamped steel
- Interior light in glass door models
- AISI-304 18/10 stainless steel worktop, with roun-ded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand depending on model)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water ass standard, except models preinstalation
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Removable stainless refrigerated drawers on telescopic guides with self-closing system

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré.
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Contreporte en Inox encastrée
- Lumière intérieure dans les modèles de portes en verre
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec avant incurvé et arrière avec bavette de 100mm et évacuation sanitaire (sur option : sans bavette en fonction du modèle)
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifi és, réglables en hauteur, posées sur soutien en inox.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hau-teur 125 - 200 mm
- Unité de condensation ventilée extractible
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage en série, sauf les modéles préinstallation.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Amovibles tiroirs réfrigérés inoxydable sur glissières télescopiques avec système de fermeture automatique






**BMR** Página 179
Mesas frías SNACK preinstalación
Counter SNACK preinstallation
Meuble SNACK préinstallation



**BPR** Página 197
Mesa pastelera
Cake counter
Meuble patisserie



**CMR** Página 183
Frente mostrador SNACK
SNACK front desk
Réception SNACK



**MP / MS** Página 199
Mesa fría saladette GN 1/1
GN 1/1 Saladette counter
Meuble saladette GN 1/1



**CMC** Página 185
Frente mostrador cafetero compacto
Front desk compact coffee
Bureau café compact avant



**DMFG** Página 201
Mesa fría salad-cheff GN 1/1
GN 1/1 salad-cheff counter
Meuble salad-cheff GN 1/1



**CMC** Página 185
Frente mostrador cafetero
Front desk coffee
Bureau café avant



**DMFK** Página 203
Mesa fría GN 1/1 fast food
GN 1/1 fast food counter
Meuble fast food GN 1/1



**ECM** Página 187
Estantería frente mostrador
Shelf front desk
Avant de conservation bureau



**MEI** Página 207
Mesa fría sushi-cheff
Sushi-cheff counter
Meuble sushi-cheff



**DHMRG** Página 189
Mesa fría GN 1/1 alta eficiencia
GN 1/1 counter high efficiency
Meuble GN 1/1 haute eficacité



**DMFPP** Página 207
Mesa fría pizza compacta
Compact pizza counter
Meuble compacte



**BRG** Página 191
Mesa fría GN 1/1
GN 1/1 counter
Meuble GN 1/1



**MPC** Página 213
Mesa fría pizza
Pizza counter
Meuble pizza




**BCR** Página 195
Mesa fría GN 1/1 bajo cocina
GN 1/1 under kitchen counter
Sous cuisine meuble GN 1/1



**IE** Página 215
Expositor de ingredientes
Exhibitor ingredients
ingrédients d'exposants

# MESA FRÍA SNACK REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

## *SNACK COUNTER, CHILLER AND FREEZER · TABLE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION*







TOMA DE DESAGÜE · DRAIN OUTLET · DRAIN FAIRE



DETALLE FREGADERO - DETAIL SINK - DETAIL ÉVIER



**BMR-200-2/3**

Cajonera triple lado motor, es necesario instalar evaporadores centrales
Triple sided motor chest, it is necessary to install central evaporators
Coffre moteur à trois côtés, il est nécessaire d'installer des évaporateurs centraux



**BMR-200**



DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR



**BMR-200-V**


**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR-150 | 1495 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BMRV-150 | 1495 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 243 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BMR-200 | 2020 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BMRV-200 | 2020 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 251 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BMR-250 | 2545 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 516 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BMRV-250 | 2545 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 516 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 357 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BMR-300 | 3070 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 5 | 651 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BMRV-300 | 3070 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 5 | 651 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 380 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BMC-150 | 1495 | 850 | 600 | -20°C<br>-15°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 535 | D | 5 (40ºC 40%) |
| BMCV-150 | 1495 | 850 | 600 | -20°C<br>-15°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 544 | - | 4 (30ºC 55%) |
| BMC-200 | 2020 | 850 | 600 | -20°C<br>-15°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 556 | E | 4 (30ºC 55%) |
| BMCV-200 | 2020 | 850 | 600 | -20°C<br>-15°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 548 | - | 4 (30ºC 55%) |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 405x525 central | 405x525 central extra shelf central | Grille additionnelle 405x525 central | **23 €** |
| Parrilla adicional 405x460 lateral | 405x460 side extra shelf | Grille additionnelle 405x460 latéral | **23 €** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **453€ x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **676 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Encimera sin peto | No upstand worktop | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




BMR-150 **2.174 €**
BMC-150 **2.758 €**



BMR-200 **2.579 €**
BMC-200 **3.186 €**




BMR-250 **3.051 €**
BMC-250 **3.407 €**




BMR-300 **3.652 €**




BMR-150-V **2.550 €**
BMC-150-V **3.116 €**




BMR-200-V **3.083 €**
BMC-200-V **3.733 €**



BMR-250-V **3.701 €**
BMC-250-V **4.497 €**




BMR-300-V **4.411 €**




BMR-150-F **2.458 €**



BMR-200-F **2.847 €**



BMR-250-F **3.345 €**




BMR-300-F **4.034 €**

# MESA FRÍA SNACK REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS PRE-INSTALACIÓN

***SNACK COUNTER, CHILLER AND FREEZER FOR REMOTE CONDENSER UNIT***

***TABLE RÉFRIGÉRÉE SNACKS: RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION: PRÉ-INSTALLATION***






**BMRP-220-2/3**



DETALLE PREINSTALACION
detailed pre-installation
détaillée de pré-installation

**Los modelos preinstalación NO incluyen valvulería, capilar y bandeja de evaporación automatica**
**The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray**
**Les modèles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d'évaporation automatique**



**BMRP-220**

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>Kg | Estantes x set<br>Shelves x set<br>Étagères x set | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMRP/BMRPV-120 | 1195 | 850 | 600 | 300 | 246 | 68 | 2 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BMRP/BMRPV-170 | 1720 | 850 | 600 | 356 | 380 | 89 | 3 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BMRP/BMRPV-220 | 2245 | 850 | 600 | 485 | 516 | 110 | 4 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BMRP/BMRPV-270 | 2770 | 850 | 600 | 485 | 651 | 135 | 5 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BMCP/BMCPV-120 | 1195 | 850 | 600 | 353 | 245 | 68 | 2 | 230 V - 50 Hz | R-449A | -20°C-15°C |
| BMCP/BMCPV-170 | 1720 | 850 | 600 | 452 | 380 | 89 | 3 | 230 V - 50 Hz | R-449A | -20°C-15°C |
| BMCP/BMCPV-220 | 2245 | 850 | 600 | 610 | 516 | 110 | 4 | 230 V - 50 Hz | R-449A | -20°C-15°C |




**BMRP-170-V**


| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 405x525 central | 405x525 central extra shelf central | Grille additionnelle 405x525 central | **23 €** |
| Parrilla adicional 405x460 lateral | 405x460 side extra shelf | Grille additionnelle 405x460 latéral | **23 €** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **453€ x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **676 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Encimera sin peto | No upstand worktop | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |




BMRP-120 **1.761 €**
BMCP-120 **1.940 €**



BMRP-170 **2.192 €**
BMCP-170 **2.412 €**




BMRP-220 **2.539 €**
BMCP-220 **2.777 €**




BMRP-270 **3.012 €**




BMRP-120-V **2.057 €**
BMCP-120-V **2.361 €**



BMRP-170-V **2.623 €**
BMCP-170-V **3.029 €**



BMRP-220-V **3.095 €**
BMCP-220-V **3.582 €**




BMRP-270-V **3.707 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# FRENTE MOSTRADOR SNACK, REFRIGERACIÓN Y PREINSTALACIÓN

## *SNACK BACK BAR COUNTER, CHILLER AND PREINSTALATION*

## *COMPTOIR AVANT SNACK, RÉFRIGÉRATION ET LA PRÉINSTALLATION*






**CMRP-220**



Detalle iluminación led azul
Lighting blue led detail
Led détail bleu



DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR



**CMR-250**



**LED**

**CMR-250-V**


**Los modelos preinstalación NO incluyen valvulería, capilar y bandeja de evaporación automatica**
**The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray**
**Les modèles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d'évaporation automatique**

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMR-150 | 1495 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 325 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | A | 5 (40ºC 40%) |
| CMRV-150 | 1495 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 325 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 247 | - | 5 (40ºC 40%) |
| CMR-200 | 2020 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 6 | 504 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | B | 5 (40ºC 40%) |
| CMRV-200 | 2020 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 6 | 504 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 255 | - | 5 (40ºC 40%) |
| CMR-250 | 2545 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 8 | 684 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 340 | B | 5 (40ºC 40%) |
| CMRV-250 | 2545 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 8 | 684 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 363 | - | 5 (40ºC 40%) |
| CMR-300 | 3070 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 10 | 863 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 | B | 5 (40ºC 40%) |
| CMRV-300 | 3070 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 10 | 863 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 384 | - | 5 (40ºC 40%) |
| CMRP / CMRPV-120 | 1195 | 1040 | 600 | -2°C +8°C | 4 | 325 | 230 V - 50 Hz | R-134a | 300 | - | - | |
| CMRP / CMRPV-170 | 1720 | 1040 | 600 | -2°C +8°C | 6 | 504 | 230 V - 50 Hz | R-134a | 356 | - | - | |
| CMRP / CMRPV-220 | 2245 | 1040 | 600 | -2°C +8°C | 8 | 684 | 230 V - 50 Hz | R-134a | 485 | - | - | |
| CMRP / CMRPV-270 | 2770 | 1040 | 600 | -2°C +8°C | 10 | 863 | 230 V - 50 Hz | R-134a | 485 | - | - | |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 405x525 central | 405x525 central extra shelf central | Grille additionnelle 405x525 central | **23 €** |
| Parrilla adicional 405x460 lateral | 405x460 side extra shelf | Grille additionnelle 405x460 latéral | **23 €** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **706 € x set** |
| Cajonera doble cristal, auto-cierre | Double glass drawers set, self-closing | Tiroirs doubles en verre, fermeture automatique | **829 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **888 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Encimera sin peto | No upstand worktop | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93€ x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Exterior blanco o negro | Black or white exterior | Extérieur noir ou blanc | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |




CMR-150 **2.445 €**



CMR-200 **2.942 €**



CMR-250 **3.427 €**




CMR-300 **3.958 €**




CMR-150-V **2.865 €**



CMR-200-V **3.510 €**




CMR-250-V **4.182 €**




CMR-300-V **4.840 €**




CMRP-120 **1.871 €**



CMRP-170 **2.317 €**




CMRP-220 **2.721 €**




CMRP-270 **3.236 €**




CMRP-120-V **2.248 €**



CMRP-170-V **2.865 €**




CMRP-220-V **3.418 €**



CMRP-270-V **4.103 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Módulos de diseño compacto
- Exterior y estantes en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Cajones con guías de rodamientos
- Cajón tolva para café, desmontable
- Cajones y tolva, son intercambiables
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

**TECHNICAL DATA**

- Compact designed modules
- AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelf, except the rear side AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand
- Drawers with slides
- Detachable coffee-grounds hopper
- Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Can be produced on request, in different measures

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Modules de design compact
- Extérieur et étagères en acier inoxydable AISI 304 18/10, sauf la partie arrière
- Dossier en acier plastifié
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec partie avant inclinée et panneau de protection arrière de 100mm (possible sans panneau de protection sur option)
- Tiroirs avec rails à roulement
- Tiroir-trémie de café amovible.
- Tiroir et trémie de café sont interchangeables.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur 125-200mm
- Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur commande.

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>Kg | Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs | Tolva<br>Hopper<br>Trémie | Puertas<br>Doors<br>Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC-50-T | 475 | 1040 | 600 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| CMC-50-C | 475 | 1040 | 600 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| CMC-90 | 915 | 1040 | 600 | 55 | 2 | 1 | 2 |
| CMC-140 | 1375 | 1040 | 600 | 85 | 4 | 1 | 2 |

**DETALLE · DETAIL · DETAIL**



**CMR-150 + CMC-50-T**
Encimera especial
Special worktop
Surface spéciale

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




CMC-50-T




CMC-90



CMC-140




CMC-50-T **530 €**




CMC-50-C **530 €**



CMC-90 **886 €**



CMC-140 **1.269 €**




**ECM60-2** **ECM60** **ECM35-2** **ECM35**




**ECMC60-200-2**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior y estantes en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo<br>• Respaldo en acero plastificado<br>• Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)<br>• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm<br>• ECM-2: de serie dos estantes<br>• Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas | • AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelves, except the rear side<br>• Rear panel in plasticized steel<br>• AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand)<br>• AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200mm<br>• ECM-2: two shelves as standard<br>• Can be produced on request, in different measures | • Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, sauf la partie arrière<br>• Dossier en acier plastifié<br>• Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 , avec partie avant inclinée et panneau de protection arrière de 100mm (possible sans panneau de protection sur option)<br>• Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur 125-200mm<br>• ECM 2 : fournie de série avec deux étagères.<br>• Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur commande |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|
| ECM60-100 | 990 | 1040 | 600 | 1 |
| ECM60-150 | 1495 | 1040 | 600 | 1 |
| ECM60-200 | 2020 | 1040 | 600 | 1 |
| ECM35-100 | 990 | 1040 | 350 | 1 |
| ECM35-150 | 1495 | 1040 | 350 | 1 |
| ECM35-200 | 2020 | 1040 | 350 | 1 |

**DETALLE · DETAIL · DETAIL**





**ECMC35-100**


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM35-100 | 478 € | ECM35-150 | 668 € | ECM35-200 | 856 € | ECM60-100 | 624 € | ECM60-150 | 772 € | ECM60-200 | 958 € |
| ECM35-100-2 | 542 € | ECM35-150-2 | 727 € | ECM35-200-2 | 898 € | ECM60-100-2 | 721 € | ECM60-150-2 | 848 € | ECM60-200-2 | 1.051 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# MESA FRÍA GN 1/1, ALTA EFICIENCIA


*COLD TABLE GN 1/1, HIGH EFFICIENCY · TABLE FROIDE GN 1/1, HAUTE EFFICACITÉ*















**1,49**
**KW/24h**

**DHMRG-135**



DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR

**1,57**
**KW/24h**



**DHMRG-180**

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHMRG-135 | 1345 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 187 | A+ | 5 40°C 40% |
| DHMRG-180 | 1795 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 192 | A | 5 40°C 40% |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla suplemento | Supplement extra shelf | Grille additionnelle Supplement | **20 € x ud** |
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **570 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **752 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Encimera sin peto | No upstand worktop | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DHMRG-135 **3.018 €**



DHMRG-180 **3.465 €**






BRG-180-2/3



DETALLE FREGADERO - DETAIL SINK - DETAIL ÉVIER



BRG-180

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG-135 | 1345 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BRGV-135 | 1345 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 246 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BRG-180 | 1795 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BRGV-180 | 1795 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 246 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BRG-225 | 2245 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 4 | 4 | 543 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 340 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BRGV-225 | 2245 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 4 | 4 | 543 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 352 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BRG-270 | 2695 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 5 | 5 | 686 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BRGV-270 | 2695 | 850 | 700 | -2°C +8°C | 5 | 5 | 686 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 369 | - | 5 (40ºC 40%) |
| BCG-135 | 1345 | 850 | 700 | -20°C -15°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 535 | D | 5 (40ºC 40%) |
| BCGV-135 | 1345 | 850 | 700 | -20°C -15°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 540 | - | 4 (30ºC 55%) |
| BCG-180 | 1795 | 850 | 700 | -20°C -15°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 556 | D | 4 (30ºC 55%) |
| BCGV-180 | 1795 | 850 | 700 | -20°C -15°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 544 | - | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla suplemento | Supplement extra shelf | Grille additionnelle Supplement | **20 € x ud** |
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **570 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **752 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Encimera sin peto | No upstand worktop | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



**BRG-225-V**


EJEMPLO CUBETAS GN Y DOTACIÓN EXTRA
SAMPLE TRAYS GN AND EXTRA EQUIPMENT
EXEMPLE BACS GN ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES




BRG-135 **2.464 €**
BCG-135 **3.229 €**



BRG-180 **2.923 €**
BCG-180 **3.791 €**




BRG-225 **3.467 €**
BCG-225 **3.928 €**




BRG-270 **3.907 €**




BRG-135-V **2.840 €**
BCG-135-V **3.630 €**



BRG-180-V **3.430 €**
BCG-180-V **4.386 €**




BRG-225-V **4.115 €**
BCG-225-V **5.194 €**




BRG-270-V **4.742 €**




BRG-135-F **2.706 €**



BRG-180-F **3.179 €**



BRG-225-F **3.638 €**




BRG-270-F **4.239 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# MESA FRÍA GN 1/1, REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS PRE-INSTALACION

## *GN 1/1 COUNTER, CHILLER AND FREEZER FOR REMOTE CONDENSER UNIT*

## *TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION: PRÉ-INSTALLATION*






DETALLE PREINSTALACION
detailed pre-installation
détaillée de pré-installation

**Los modelos preinstalación NO incluyen valvulería, capilar y bandeja de evaporación automatica**
**The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray**
**Les modèles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d'évaporation automatique**

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>Kg | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias por puerta<br>Sets of slides by door<br>Kit de guides par porte | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRGP / BRGPV-120 | 1045 | 850 | 700 | 300 | 255 | 75 | 2 | 2 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BRGP / BRGPV-170 | 1495 | 850 | 700 | 356 | 399 | 107 | 3 | 3 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BRGP / BRGPV-220 | 1945 | 850 | 700 | 485 | 543 | 139 | 4 | 4 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BRGP / BRGPV-270 | 2395 | 850 | 700 | 485 | 686 | 171 | 5 | 5 | 230 V - 50 Hz | R-134a | -2°C+8°C |
| BCGP / BCGPV-120 | 1045 | 850 | 700 | 353 | 255 | 75 | 2 | 2 | 230 V - 50 Hz | R-449A | -20°C-15°C |
| BCGP / BCGPV-170 | 1495 | 850 | 700 | 452 | 399 | 107 | 3 | 3 | 230 V - 50 Hz | R-449A | -20°C-15°C |
| BCGP / BCGPV-220 | 1945 | 850 | 700 | 610 | 543 | 139 | 4 | 4 | 230 V - 50 Hz | R-449A | -20°C-15°C |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla suplemento | Supplement extra shelf | Grille additionnelle Supplement | **20 € x ud** |
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **570 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **752 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Encimera sin peto | No upstand worktop | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |




**BRGP-220**




**BRGP-220-V**




BRGP-120 **1.876 €**
BCGP-120 **2.036 €**



BRGP-170 **2.259 €**
BCGP-170 **2.438 €**




BRGP-220 **2.744 €**
BCGP-220 **2.860 €**




BRGP-270 **3.179 €**




BRGP-120-V **2.181 €**
BCGP-120-V **2.450 €**



BRGP-170-V **2.690 €**
BCGP-170-V **3.055 €**



BRGP-220-V **3.301 €**
BCGP-220-V **3.667 €**




BRGP-270-V **3.877 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# MESA FRÍA GN 1/1, REFRIGERACIÓN BAJO COCINA

## *GN 1/1 COUNTER, CHILLER UNDER BROILER · TABLE RÉFRIGÉRÉE SOUS CUISINE*

## *TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1, RÉFRIGÉRATION SOUS CUISINE*




**BCR** **BCR-C**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie | • Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing sysem as standard | • Tiroirs réfrigérés démontables posés sur des rails télescopiques en inox ; système auto-bloquant de série |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigo | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-135 | 1345 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 2 | 2 | 169 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 218 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BCR-180 | 1795 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 3 | 3 | 264 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 218 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BCR-225 | 2245 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 4 | 4 | 359 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 340 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BCR-270 | 2695 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 5 | 5 | 454 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BCR-135-C | 1345 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 1 | 1 | 169 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 218 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BCR-180-C | 1795 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 1 | 1 | 264 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 218 | C | 5 (40ºC 40%) |
| BCR-225-C | 2245 | 600 | 700 | -2°C +8°C | 1 | 1 | 359 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 340 | D | 5 (40ºC 40%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cambio R-290 por R-134a | Change R-290 for R-134a | Changer le R-290 pour le R-134a | **0 €** |
| Cambio R-290 por R-452A | Change R-290 for R-452A | Changer le R-290 pour le R-452A | **0 €** |
| Encimera con peto | Worktop with upstand | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**BCR-225**




**BCR-225-C**




BCR-135 **2.388 €**



BCR-180 **2.874 €**




BCR-225 **3.434 €**




BCR-270 **4.049 €**




BCR-135-C **2.772 €**




BCR-180-C **3.504 €**



BCR-225-C **4.348 €**



BCR-270-C **5.109 €**







Ejemplo preinstalación
Preinstallation example
Exemple de préinstallation

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO
OPTIONAL TOP BIB
OPTION TOP BIB

**Modelos preinstalación - consultar / Pre-installation models - consult / Modèles de pré-installation - consulter**



**BPR-250**

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPR-150 | 1495 | 850 | 800 | -2°C<br>+8°C | 0 | 10 | 362 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | A | 5 (40ºC 40%) |
| BPRV-150 | 1495 | 850 | 800 | -2°C<br>+8°C | 0 | 10 | 362 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 244 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| BPR-200 | 2020 | 850 | 800 | -2°C<br>+8°C | 0 | 15 | 562 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | A | 5 (40ºC 40%) |
| BPRV-200 | 2020 | 850 | 800 | -2°C<br>+8°C | 0 | 15 | 562 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 251 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| BPR-250 | 2545 | 850 | 800 | -2°C<br>+8°C | 0 | 20 | 761 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 370 | B | 5 (40ºC 40%) |
| BPRV-250 | 2545 | 850 | 800 | -2°C<br>+8°C | 0 | 20 | 761 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 358 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| BPC-150 | 1495 | 850 | 800 | -20°C<br>-15°C | 0 | 10 | 362 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 535 | E | 5 (40ºC 40%) |
| BPCV-150 | 1495 | 850 | 800 | -20°C<br>-15°C | 0 | 10 | 362 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 544 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| BPC-200 | 2020 | 850 | 800 | -20°C<br>-15°C | 0 | 15 | 562 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 556 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| BPCV-200 | 2020 | 850 | 800 | -20°C<br>-15°C | 0 | 15 | 562 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 569 | - | 4 ( 30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla suplemento | Supplement extra shelf | Grille additionnelle Supplement | **26 € x ud** |
| Parrilla 600 x 400 | 600 x 400 shelf | Grille 600 x 400 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías 600 x 400 340500004 | 600 X 400 slides extra set | Kit supplémentaire de guides 600 x 400 | **22 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58€ x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69€** |
| Encimera con peto | Worktop with upstand | Plan de travail sans panneau de protection | **0 €** |
| Cambio R-290 por R-134a | Change R-290 for R-134a | Changer le R-290 pour le R-134a | **0 €** |
| Cambio R-290 por R-452A | Change R-290 for R-452A | Changer le R-290 pour le R-452A | **0 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Évaporation automatique | **110 €** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **706 €** |
| Exterior blanco o negro | Black or white exterior | Extérieur noir ou blanc | **consultar - consult-consulter** |
| Registrador de alarmas haccp | Haccp alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult-consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult-consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult-consulter** |
| Encimera de granito | Granite worktop | Plan de travail de granit | **consultar - consult-consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult-consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**BPR-250-V**
EJEMPLO DOTACIÓN EXTRA
SAMPLE EXTRA EQUIPMENT
EXEMPLE EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES




EJEMPLO GUÍAS PASTELERAS
EXAMPLE PASTRY GUIDES
EXEMPLE DE GUIDES DE PÂTISSERIE




BPR-150 **2.744 €**
BPC-150 **3.403 €**




BPR-200 **3.281 €**
BPC-200 **3.984 €**




BPR-250 **3.958 €**
BPC-250 **3.766 €**



BPR-150-V **3.137 €**
BPC-150-V **3.814 €**




BPR-200-V **3.853 €**
BPC-200-V **4.577 €**




BPR-250-V **4.668 €**
BPC-250-V **5.096 €**

# MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1


## *GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1*





MP





MEI





MS




MS-C




cubetas y soportes no incluidos
trays and suports, are not included



DETALLE MS



evaporador central

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • MP encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100 | • MP granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity | • MP Plan de travail en granit, vitrine en verre, capa-cité GN 1/6-100 |
| • MEI70 encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150 | • MEI70 stainless steel worktop, topping unit with hinged lid, GN 1/4-150 capacity | • MEI70 plan de travail en inox, couvercle en inox, rabattable sur présentoir à ingrédients GN ¼-150 |
| • MS cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas | • MS glass cover | • MS vitrine en verre |
| • MS-C cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas | • MS-C hinged lid | • MS-C couvercle en inox |
| • Estantes interiores GN 1/1 | • Interior shelf GN 1/1 | • Intérieur grille GN 1/1 |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Perfiles GN<br>GN Supports<br>Profil GN | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guías<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI-70-100 | 925 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | - | 2 | 2 | 169 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 764 |
| MEI-70-140 | 1375 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | - | 3 | 3 | 264 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| MP-100-P | 925 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | - | 2 | 2 | 169 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 764 |
| MP-140-P | 1375 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | - | 3 | 3 | 264 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| MS-100 | 925 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | 4 | 2 | 2 | 169 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 764 |
| MS-140 | 1375 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | 7 | 3 | 3 | 264 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| MS-100-C | 925 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | 4 | 2 | 2 | 169 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 764 |
| MS-140-C | 1375 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | 7 | 3 | 3 | 264 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **511 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas haccp | Haccp alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult- consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult- consulter** |
| Cambio R-290 por R-134a | Change R-290 for R-134a | Changer le R-290 pour le R-134a | **0 €** |

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**MP-140-P**

CON CAJONES OPCIONALES
OPTIONAL DRAWERS
TIROIR EN OPTION



**MEI-70-100**



**MS-100**




**MS-100-C**


| | | | |
|---|---|---|---|
| MP-100-P **2.297 €** | MEI-70-100 **2.268 €** | MS-100 **2.174 €** | MS-100-C **2.145 €** |
| MP-140-P **2.772 €** | MEI-70-140 **2.744 €** | MS-140 **2.603 €** | MS-140-C **2.585 €** |

# MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1


## *GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1*




DMFG70





Fondo 600
MEI 60





Fondo 700
MEI 70

DMFG70-135-1/6




DMFG70-180-1/6




| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • DMF Encimera de granito con capacidad cubetas GN1/6-1/3 (no incluidas) y cubierta acristalada<br>• MEI Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible<br>• Expositor ingredientes GN 1/4-150<br>• MEI60 estantes interiores de alambre en acero plas-tificado, regulables en altura, sobre apoyos inox<br>• MEI70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura | • DMF Granite worktop GN1/6-1/3capacity (not included) and glass roof<br>• MEI AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid<br>• GN 1/4-150 topping unit<br>• MEI60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable<br>• MEI70 GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable | • DMF Plan de travail en inox avec capacité pour des bacs GN 1/6-1/3 (non inclus) et couvercle en verre<br>• MEI Plan de travail en inox avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle en inox rabattable<br>• Présentoir à ingrédients GN ¼-150<br>• MFEI60 étagères intérieures de fi l de fer plastifi é, réglables en hauteur sur des appuis inox<br>• MFEI70 étagères intérieures GN 1/1 de fi l de fer plastifi é, réglables en hauteur, sur des glisses d'acier inox réglables en hauteur |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Capacidad GN<br>Capacity GN<br>Exposition GN<br>1/6 | Capacidad GN<br>Capacity GN<br>Exposition GN<br>1/4 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMFG70-135 | 1345 | 870 | 700 | 0°C<br>+8°C | 2 | 2 | 255 | 5 | | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 264 |
| DMFG70-180 | 1795 | 870 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | 7 | | 230 V - 50 Hz | R-290 | 820 | 614 |
| MEI60-150 | 1495 | 850 | 600 | 0°C<br>+8°C | 2 | 0 | 245 | | 8 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 264 |
| MEI60-200 | 2020 | 850 | 600 | 0°C<br>+8°C | 3 | 0 | 380 | | 12 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 820 | 614 |
| MEI70-135 | 1345 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 2 | 2 | 255 | | 8 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 264 |
| MEI70-180 | 1795 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | | 10 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 820 | 614 |
| MEI70-225 | 2245 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 4 | 4 | 543 | | 13 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 820 | 614 |
| MEI70-270 | 2695 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 5 | 5 | 686 | | 16 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 820 | 670 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles, fermeture automatique | **570 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triples, fermeture automatique | **752€ x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Encimera de granito | Granite worktop | Plan de travail en granit | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult - consulter** |

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DMFG70-180



**MEI70-180**
Encimera mármol opcional
Optional marble countertop
Facultatif comptoir de marbre




DMFG70-135-1/6 **3.017 €**



DMFG70-180-1/6 **3.531 €**




MEI-60-150 **2.956 €**




MEI-60-200 **3.481 €**



MEI-70-135 **3.103 €**




MEI-70-180 **3.691 €**



MEI-70-225 **4.239 €**


# MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1

*GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1*





**DMFK**

**DMFK70-135**




**DMFK70-180**






**DMFK70-180**
DETALLE CAPACIDAD
DETAIL EXAMPLE
DETAIL CAPACITÉ

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver detalle)<br>• Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante intermedio | • AISI-30418/10 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3-100 containers (see detail)<br>• Glass cover with shelf | • Couvercle en verre<br>• Étagères intérieures GN 1/ 1 de fi l de fer plastifi é, réglables en hauteur |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMKF70-135 | 1345 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 764 |
| DMKF70-180 | 1795 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 340500006 | GN 1/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | **28 € x set** |
| Perfil adicional GN divisorio encimera | GN additional profile for countertop divider | Profil supplémentaire GN pour séparateur de comptoir | **11 € x ud** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult - consulter** |

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**DMFK70-135**
TRASERA INOX
REAR STEEL
ACIER ARRIÈRE




DMFK70-135 **3.040 €**



DMFK70-180 **3.703 €**

# MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1

*GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1*




**MEI-70**

**MEI-70-180-1/6**
**8xGN1/6**




**MEI-70-225-1/6**
**12xGN1/6**



**MEI-70-270-1/6**
**14xGN1/6**






**MEI-70-270-1/6**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible<br>• Expositor ingredientes GN 1/6-150<br>• Modelo ST, sin tapa inox abatible sobre el alojamiento cubetas. | • AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid<br>• GN 1/6-150 topping unit<br>• ST model, no lids | • Plan de travail en inox avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle en inox rabattable<br>• Présentoir à ingrédients GN 1/6-150<br>• Modèle ST, sans couvercle en inox rabattable sur le récipient des bacs |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Capacidad GN<br>Capacity GN<br>Exposition GN<br>1/6 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI-70-180 | 1795 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | 10 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| MEI-70-225 | 2245 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 4 | 4 | 543 | 13 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| MEI-70-270 | 2695 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 5 | 5 | 686 | 14 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 670 |




**MEI-70-225-1/6**


| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles inox, fermeture automatique | **570 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triple inox, fermeture automatique | **752 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Encimera de granito | Granite worktop | Plan de travail en granit | **consultar - consult- consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult- consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult- consulter** |

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MEI-70-180-1/6 **3.691 €**




MEI-70-225-1/6 **4.353 €**



MEI-70-270-1/6 **5.419 €**

# MESA FRÍA PIZZA COMPACTA

## *COMPACT PIZZA COUNTER · TABLE À PIZZA COMPACTE*




**MEI-80**




**DMFPP**





**DMFCP**




evaporador central

**MEI-80-150**
**8xGN1/3**
**Capacidad**



**MEI-80-200**
**10xGN1/3**
**Capacidad**



**Prof. máxima: 65 mm.**
**Max dephт: 65 mm.**
**Prof. maximale: 65 mm.**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • DMF Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm<br>• DMF Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido<br>• MEI-80 Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible<br>• MEI-80 Expositor ingredientes GN 1/3-150<br>• MEI-80 Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura<br>• MEI-80 OPCIONAL: parrilla de trabajo 525x400 con bandeja recogedora | • DMF Granite working surface with 180 mm up stands<br>• DMF GN 1/4 topping unit, included<br>• MEI-80 AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid<br>• MEI-80 GN 1/3-150 topping unit<br>• MEI-80 Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable<br>• MEI-80 OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan | • DMF Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm<br>• DMF Exposant les ingrédients séparés, GN 1/4 capacités, inclus<br>• MEI-80 Plan de travail en inox avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle en inox rabattable<br>• MEI-80 Présentoir à ingrédients GN 1/3-150<br>• MEI-80 Étagères intérieures 60x40 de fi l de fer plastifi é, sur des glisses d'acier inox réglables en hauteur<br>• MEI-80 EN OPTION : grille de travail 525x400 avec plateau qui recueille |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Capacidad GN<br>Capacity GN<br>Exposition GN | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI-80-150 | 1495 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 2 | 2 | 362 | GN 1/4: 8 uds | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 764 |
| MEI-80-200 | 2020 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 562 | GN 1/4: 10 uds | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| DMFPP-140 | 1370 | 890 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 264 | GN 1/4: 5 uds | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |
| DMFCP-140 | 1370 | 970 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | GN 1/4: 5 uds | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1004 | 614 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **23 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 | GN 1/1 slides extra set | Jeu supplémentaire glisses GN 1/1 | **28 € x set** |
| Cajonera doble inox, auto-cierre | Double drawers set, self-closing | Tiroirs doubles en inox, fermeture automatique | **570 € x set** |
| Cajonera triple inox, auto-cierre | Triple drawers set, self-closing | Tiroirs triples en inox, fermeture automatique | **752€ x set** |
| Cerradura puerta inox | solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Parrilla + bandeja trabajo 500x400 | Grill + tray 500x400 | Grille + plateau de travail 500x400 | **187 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Encimera de granito | Granite worktop | Plan de travail en granit | **consultar - consult- consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult- consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult - consulter** |

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**MEI-80-200**


Bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optionals
plateau et grille de travail, en option




**DMFPP-140**



**DMFCP-140**



MEI-80-150 **3.537 €**



MEI-80-200 **4.086 €**




DMFPP-140 **3.638 €**




DMFCP-140 **4.303 €**

# MESA FRÍA PIZZA


## *PIZZA COUNTER · TABLE Á PIZZA*




**Fondo 600**




**Fondo 700**




**Fondo 800**



Detalle encimera granito
granite countertop detail
Détail de comptoir en granit



**MP-70-225-R**



**MP-60-150-R**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm<br>• Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido<br>• MP60 estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox<br>• MP70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regula-bles en altura | • Granite working surface with 180 mm up stands<br>• GN 1/4 topping unit, included<br>• MR60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable<br>• MR70 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable | • Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm<br>• Évaporation automatique des eaux de dégivrage<br>• MR60 étagères intérieures avec en fi l de fer plasti-fi é, réglables en hauteur sur appuis en inox<br>• MR70 étagères intérieures GN 1/1 en fi l de fer plastifi é, sur des glisses en acier inox réglables en hauteur |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Cajas<br>Containers<br>Boîtes<br>40x60 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Capacidad GN<br>Capacity GN<br>Exposition GN<br>1/4 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-60-150-R | 1495 | 850 | 600 | 0°C<br>+8°C | 2 | 0 | 0 | 245 | 6 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 |
| MP-60-200-R | 2020 | 850 | 600 | 0°C<br>+8°C | 3 | 0 | 0 | 380 | 9 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 |
| MP-60-250-R | 2545 | 850 | 600 | 0°C<br>+8°C | 4 | 0 | 0 | 516 | 12 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 |
| MP-70-135-R | 1345 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 2 | 2 | 0 | 255 | 5 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 |
| MP-70-180-R | 1795 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 0 | 399 | 8 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 |
| MP-70-225-R | 2245 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 4 | 4 | 0 | 543 | 10 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 |
| MP-80-150-R | 1495 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 8 | 3 | 362 | 6 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 |
| MP-80-200-R | 2020 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 13 | 3 | 562 | 9 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 |
| MP-80-250-R | 2545 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 18 | 3 | 761 | 12 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 |

| OPCIONES PARA MP · OPTIONS FOR MP · OPTIONS POUR MP | | | |
|---|---|---|---|
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas haccp | Haccp alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult- consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult- consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult- consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MP-60-150-R **3.627 €**




MP-60-200-R **4.175 €**



MP-60-250-R **4.890 €**



MP-70-135-R **3.819 €**



MP-70-180-R **4.513 €**




MP-70-225-R **5.152 €**



MP-80-150-R **4.226 €**




MP-80-200-R **5.095 €**



MP-80-250-R **5.459 €**

# MESA FRÍA PIZZA

## *PIZZA COUNTER · TABLE À PIZZA*






Detalle cubetas GN (No incluidas)
Buckets detail GN (Not included)
Détail cuvettes GN (Non inclus)



Detalle apertura cajon
Opening detail drawer
Détail l'ouverture du tiroir



**MP-80-160-R**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN 1/4, (No incluidas)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación)
- Cajon neutro con 3 cajas plasticas 60x40x7 en dotación

**TECHNICAL DATA**

- Granite working surface with 180 mm up stands
- Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not included)
- Inner with stainless steel guides, adjustable in height for grills, trays or containers 60x40x7 (4 supplied)
- Neutral drawer with 3 plastic boxes 60x40x7 in endowment

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm
- Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non inclus)
- Intérieur de guidage en acier inoxydable, des supports réglables en hauteur, des plateaux ou récipients 60x40x7 (4 fourni)
- Cajon neutre avec 3 boîtes en plastique fourni 60x40x7


**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Cajas Refrigeradas<br>Refrigerated boxes<br>Boîtes réfrigéré | Cajas Neutras<br>Neutral boxes<br>Boîtes neutres | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-80-160-R | 1565 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 8 | 3 | 3 | 362 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 |
| MP-80-210-R | 2090 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 13 | 3 | 3 | 562 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 |
| MP-80-265-R | 2615 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 16 | 3 | 3 | 761 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 355 |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Parrilla 60x40 | 60x40 shelf | Grille 60x60 | **26 €** |
| Cajón plástico 60x40x7 | 60x40x7 plastic container | tiroir en matière plastique 60x40x7 | **33 € x ud** |
| Cajón plástico 60x40x12 | 60x40x12 plastic container | tiroir en matière plastique 60x40x12 | **42 € x ud** |
| Registrador de alarmas haccp | Haccp alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult- consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult- consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult- consulter** |







MP-80-160-R **4.317 €**



MP-80-210-R **5.043 €**




MP-80-265-R **5.783 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# MESA FRÍA PIZZA

## *PIZZA COUNTER · TABLE À PIZZA*




Fondo 700




Fondo 800



Detalle set 7 cajones opcional
Detail set 7 drawers optio-
nal
7 tiroirs détail en option



**MPC-70-225**

4 Cajones neutros
4 Neutral drawers
4 tiroirs neutres

1 Parrilla + juego guias GN 1/1 por puerta de serie
1 Grill + set GN 1/1 guides per standard door
1 Grill + guide jeu GN 1/1 par porte standard



**MPC-80-250**

4 Cajones neutros + 5 cajas plasticas 60x45x7 de serie
4 Neutral drawers, plastic boxes not included
4 Tiroirs neutres + 5 boîtes en plastique de 60x45x7 série

5 Sets de guias por puerta de serie
5 Sets of guides per standard door
5 séries par séries de guides de porte

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm<br>• Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN 1/4, (No incluidas)<br>• Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores<br>• Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guias telescopicas desmontables | • Granite working surface with 180 mm up stands<br>• Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not included)<br>• Inner with stainless steel guides, adjustable in height for grills, trays or containers<br>• Neutral drawer body, 4 drawers on removable telescopic guides | • Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm<br>• Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non inclus)<br>• Intérieur de guidage en acier inoxydable, des supports réglables en hauteur, des plateaux ou récipients<br>• Corps cajonero neutre, 4 tiroirs amovibles sur glissières télescopiques |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Cajas<br>Containers<br>Boîtes<br>40x60 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Capacidad GN<br>GN Capacity<br>Exposition GN<br>Uds | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-70-180 | 1795 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 2 | 2 | 0 | 255 | 8 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 |
| MPC-70-225 | 2245 | 850 | 700 | 0°C<br>+8°C | 3 | 3 | 0 | 399 | 10 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 |
| MPC-80-200 | 2020 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 10 | 5 | 362 | 9 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 |
| MPC-80-250 | 2545 | 850 | 800 | 0°C<br>+8°C | 0 | 15 | 5 | 562 | 12 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **23 € x ud** |
| Set 7 cajones en gama 800 | 7 drawers set in range 800 | 7 tiroirs dans la gamme 800 | **257 €** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas haccp | Haccp alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult- consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult- consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult- consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




MPC-70-180 **5.192 €**




MPC-70-225 **5.925 €**



MPC-80-200 **5.242 €**



MPC-80-250 **6.309 €**




**IE1/4** **IE1/4-T** **IE1/3** **IE1/3-T**



Detalle tapa cerrada
Closed lid detail
Détail du couvercle fermé



**IE 1/4-200-T**


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IE | TECHNICAL DATA IE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IE |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10<br>• Capacidad para cubetas GN no incluidas<br>• Apoyos regulables en altura<br>• Evaporador por placa fría<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía<br>• Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente<br>• El cúpula de cristal<br>• El T cubierta inox abatible | • AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior<br>• GN containers capacity, not included<br>• Adjustable supports<br>• Cold plate evaporator<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Operating temperature +2°C +8°C , 32°C ambient<br>• El glass cover options<br>• El-T hinged stainless steel cover | • Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,<br>• Possibilité d'intégrer bacs. GN non inclus.<br>• Supports réglables en hauteur.<br>• Evaporateur avec système de plaque froide.<br>• Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.<br>• Température de travail +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiante.<br>• IE : dôme en verre<br>• IE T: Couvercle en inox rabattable |

**Ver características técnicas en página 176 / See technical data in page 176 / Voir caractéristiques techniques page 176**
*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>GN 1/4 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>GN 1/3 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W ( IE-T ) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W ( IE ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE-1/4-135 | 1345 | 336 | +2°C<br>+8°C | 5 | 0 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 158 | 131 | 152 |
| IE-1/4-150 | 1495 | 336 | +2°C<br>+8°C | 6 | 0 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 170 | 134 | 155 |
| IE-1/4-180 | 1795 | 336 | +2°C<br>+8°C | 8 | 0 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 190 | 136 | 162 |
| IE-1/4-200 | 2020 | 336 | +2°C<br>+8°C | 9 | 0 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 200 | 138 | 180 |
| IE-1/4-225 | 2245 | 336 | +2°C<br>+8°C | 10 | 0 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 203 | 245 |
| IE-1/4-250 | 2545 | 336 | +2°C<br>+8°C | 12 | 0 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 203 | 245 |
| IE-1/3-135 | 1345 | 396 | +2°C<br>+8°C | 0 | 5 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 158 | 131 | 152 |
| IE-1/3-150 | 1495 | 396 | +2°C<br>+8°C | 0 | 5 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 170 | 134 | 155 |
| IE-1/3-180 | 1795 | 396 | +2°C<br>+8°C | 0 | 7 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 190 | 136 | 162 |
| IE-1/3-200 | 2020 | 396 | +2°C<br>+8°C | 0 | 8 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 200 | 138 | 180 |
| IE-1/3-225 | 2245 | 396 | +2°C<br>+8°C | 0 | 10 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 203 | 245 |
| IE-1/3-250 | 2545 | 396 | +2°C<br>+8°C | 0 | 11 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 203 | 245 |



**IE 1/3-180**




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE-1/4-135-T **1.257 €**<br>IE-1/3-135-T **1.320 €** | IE-1/4-150-T **1.302 €**<br>IE-1/3-150-T **1.366 €** | IE-1/4-180-T **1.417 €**<br>IE-1/3-180-T **1.480 €** | IE-1/4-200-T **1.449 €**<br>IE-1/3-200-T **1.519 €** | IE-1/4-225-T **1.570 €**<br>IE-1/3-225-T **1.645 €** | IE-1/4-250-T **1.653 €**<br>IE-1/3-250-T **1.723 €** |
| IE-1/4-135 **1.428 €**<br>IE-1/3-135 **1.480 €** | IE-1/4-150 **1.449 €**<br>IE-1/3-150 **1.507 €** | IE-1/4-180 **1.551 €**<br>IE-1/3-180 **1.608 €** | IE-1/4-200 **1.608 €**<br>IE-1/3-200 **1.666 €** | IE-1/4-225 **1.685 €**<br>IE-1/3-225 **1.712 €** | IE-1/4-250 **1.799 €**<br>IE-1/3-250 **1.787 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# 6 ARMARIOS
## CABINET
## ARMOIRE



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo<br>• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido<br>• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>• Contrapuerta inox embutida<br>• Luz interior<br>• Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura<br>• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm<br>• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables<br>• Unidad condensadora ventilada<br>• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión<br>• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía<br>• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente | • AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side<br>• AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners<br>• Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense<br>• Rear-door by stamped steel<br>• Interior lighting<br>• Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable<br>• AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm<br>• Control panel and engine ventilation grill, removable<br>• Fan assisted condenser unit<br>• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating<br>• Evaporator fan stops when door is opened<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Operating temperature 32°C ambient | • Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière<br>• Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré.<br>• Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)<br>• Contreporte en Inox encastrée<br>• Lumière intérieure<br>• Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiqués, réglables en hauteur.<br>• Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hau-teur 125 - 200 mm<br>• Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles<br>• Unité de condensation ventilée<br>• Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.<br>• Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.<br>• Evaporation automatique des eaux de dégivrage.<br>• Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Le Contrôle digital de température ainsi que le dégi-vrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.<br>• Température ambiante de travail à 32ºC |





**AR-55** Página 219
Armario SNACK 55
SNACK cabinet 55
Armoire SNACK 55



**AR-75** Página 221
Armario SNACK 75
SNACK cabinet 75
Armoire SNACK 75



**AR-125** Página 223
Armario SNACK 125
SNACK cabinet 125
Armoire SNACK 125



**AR-140** Página 225
Armario SNACK 125
SNACK cabinet 125
Armoire SNACK 125



**AR-210** Página 227
Armario SNACK 210
SNACK cabinet 210
Armoire SNACK 210



**DHEGR 75/140-PF** Página 229
Armario GN 2/1 Alta eficiencia
SNACK cabinet GN 2/1 High efficiency
Armoire GN 2/1 Haute eficacité



**AG-50** Página 231
Armario gastro 50
Gastro cabinet 50
Armoire gastro 50



**AEP-55** Página 233
Armario euro SNACK 55
Euro SNACK cabinet 55
Armoire euro SNACK 55



**ARG-75** Página 235
Armario gastro 75
Gastro cabinet 75
Armoire gastro 75



**DAE-400** Página 239
Armario euro SNACK 400
Euro SNACK cabinet 400
Armoire euro SNACK 400



**AE-125** Página 241
Armario euro SNACK 125
Euro SNACK cabinet 125
Armoire euro SNACK 125



**AG-125** Página 241
Armario gastro 125
Gastro cabinet 125
Armoire gastro 125



**AG-140** Página 243
Armario gastro 140
Gastro cabinet 140
Armoire gastro 140



**ARG-210** Página 249
Armario gastro 140
Gastro cabinet 140
Armoire gastro 140




**DRVG/EC-620I** Página 251
Armario gastro
Gastro cabinet
Armoire gastro



**ALIMENTACION** Página 253
Alimentación
Feeding
Alimentation

# ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AR-55

***SNACK CABINET, CHILLER AND FREEZER · ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION***






DETALLE EVAPORACION VENTILADA
DETAIL VENTILATED EVAPORATION
EVAPORATION VENTILE DETAIL



DETALLE PARRILLA
DETAIL ADJUSTABLE SHELF
TABLETTE RÉGLABLE DE DÉTAIL



**AR-55-2**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AR refrigeración | • AR cooling | • AR refroidissement |
| • ARC congelación | • ARC freezing | • ARC congélation |
| • AR-E puerta cristal refrigeración | • AR-E cooling double glazed doors | • AR-E refroidissement double vitrage |
| • ARC-E puerta cristal congelación | • ARC-E freezing double glazed doors | • ARC-E congelation double vitrage |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-55 | 540 | 2075 | 730 | -2°C +8°C | 3 | 3 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 207 | E | 5 (40ºC 40%) |
| AR-E-55 | 540 | 2075 | 730 | -2°C +8°C | 4 | 4 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 213 | - | 4 (30ºC 55%) |
| ARC-55 | 540 | 2075 | 730 | -20°C -15°C | 3 | 3 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 495 | 474 | E | 4 (30ºC 55%) |
| ARC-E-55 | 540 | 2075 | 730 | -20°C -15°C | 4 | 4 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 495 | 485 | - | 4 (30ºC 55%) |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 600 X 400 | 600 X 400 Extra shelf | Grille additionnelle 600 X 400 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías 340500002 | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**AR-55**




**AR-55-E**


**LED**



AR-55-1 **2.144 €**
ARC-55-1 **2.880 €**




AR-55-2 **2.197 €**
ARC-55-2 **2.901 €**




AR-55-E **2.420 €**
ARC-55-E **3.024 €**

# ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AR-75

***SNACK CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION***




**ARS / ACS**




**ARSV / ACSV**



DETALLE PARRILLA
DETAIL ADJUSTABLE SHELF
TABLETTE RÉGLABLE DE DÉTAIL



DETALLE TERMOSTATO COMPACTO
DETAIL COMPACT THERMOSTAT
DÉTAIL THERMOSTAT COMPACT



**ARS-75-2**



**ACS-75-1**



**ARSV-75-1**

**LED**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARS refrigeración | • ARS cooling | • ARG refroidissement |
| • ACS congelación | • ACS freezing | • ACS congélation |
| • ARSV refrigeración puerta cristal | • ARSV cooling double glazed doors | • ARGV refroidissement double vitrage |
| • ACSV congelación puerta cristal | • ACSV freezing double glazed doors | • ACSV congelation double vitrage |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**


*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS-75 | 680 | 2160 | 735 | -2°C +8°C | 3 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 232 | C | 5 (40ºC 40%) |
| ACS-75 | 680 | 2160 | 735 | -20°C -15°C | 3 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 553 | E | 4 (30ºC 55%) |
| ARSV-75 | 680 | 2160 | 735 | -2°C +8°C | 4 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 260 | - | 5 (40ºC 40%) |
| ACSV-75 | 680 | 2160 | 735 | -20°C -15°C | 4 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 560 | - | 4 (30ºC 55%) |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 560 X 542 | 560 X 542 Extra shelf | Grille additionnelle 560 X 542 | **26 € x ud** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



| | |
|---|---|
| ARS-75-1 | **2.323 €** |
| ACS-75-1 | **3.251 €** |




| | |
|---|---|
| ARS-75-2 | **2.380 €** |
| ACS-75-2 | **3.307 €** |



| | |
|---|---|
| ARSV-75-1 | **2.795 €** |
| ACSV-75-1 | **3.743 €** |

# ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AR-125

## *SNACK CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION*






Detalle ARM-125-2
Detail ARM-125-2
Detail ARM-125-2



**AR-125-4**



**AR-125-2**



**AR-125-2-E**

**LED**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AR refrigeración | • AR cooling | • AR refroidissement |
| • ARC congelación | • ARC freezing | • ARC congélation |
| • AR-E puerta cristal refrigeración | • AR-E cooling double glazed doors | • AR-E refroidissement double vitrage |
| • ARC-E puerta cristal congelación | • ARC-E freezing double glazed doors | • ARC-E congelation double vitrage |
| • ARM Departamento congelados | • ARM frozen department | • ARM département gelé |


**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**


| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 (40ºC 40%) |
| ARC-125 | 1250 | 2075 | 690 | -20°C -15°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 810 | E | 4 (30ºC 55%) |
| AR-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 (30ºC 55%) |
| ARC-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 828 | - | 4 (30ºC 55%) |
| ARM-125 | 1250 | 2075 | 690 | -20°C -15°C | 6 | 6 | 830 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 271 + 385 | 213 + 432 | - | 4 (30ºC 55%) |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 485 | 530 X 485 Extra shelf | Grille additionnelle 530 X 485 | **33 € x ud** |
| Parrilla intermedia 430 X 151 | 430 X 151 Intermediate shelf | Grille intermédiaire 430 X 151 | **22 € x ud** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | | | |
|---|---|---|---|
| AR-125-2 | **2.931 €** | ARC-125-2 | **3.940 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| AR-125-2-E | **3.501 €** | ARC-125-2-E | **4.639 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| AR-125-3 | **2.979 €** | ARC-125-3 | **3.996 €** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| AR-125-4 | **3.019 €** | ARC-125-4 | **4.037 €** |




| | |
|---|---|
| ARM-125-2 | **4.899 €** |

# ARMARIO SNACK REFRIGERACION, CONGELACION Y DEPARTAMENTOS AR-140

***SNACK CABINET, CHILLER, FREEZER AND DEPARTMENTS · ARMOIRE SNACKS: REFRIGERATION, CONGELATION DÉPARTEMENTS***




**ARS / ACS**




**ARSV / ACSV**



**ARSP-140-2**
Departamento pescado
Fish department
Département poisson



**ARSM-140-3**
Departamento congelados
Frozen department
Département gelé

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARS refrigeración | • ARS cooling | • ARS refroidissement |
| • ACS congelación | • ACS freezing | • ACS congélation |
| • ARSV puerta cristal refrigeración | • ARSV cooling double glazed doors | • ARSV refroidissement double vitrage |
| • ACSV puerta cristal congelación | • ACSV freezing double glazed doors | • ACSV congelation double vitrage |
| • ARSP departamento pescado | • ARSP fish department | • ARSP département de poisson |
| • ARSM departamento congelados | • ARSM frozen department | • ARSM département gelé |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS-140 | 1370 | 2160 | 730 | -2°C<br>+8°C | 6 + 3 | 0 | 0 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 373 | D | 5 (40ºC<br>40%) |
| ACS-140 | 1370 | 2160 | 730 | -20°C<br>-15°C | 6 + 3 | 0 | 0 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 952 | E | 4 (30ºC<br>55%) |
| ARSV-140 | 1370 | 2160 | 730 | -2°C<br>+8°C | 8 + 4 | 0 | 0 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 396 | - | 4 (30ºC<br>55%) |
| ACSV-140 | 1370 | 2160 | 730 | -20°C<br>-15°C | 8 + 4 | 0 | 0 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 957 | - | 4 (30ºC<br>55%) |
| ARSP-140-2 | 1390 | 2115 | 730 | -2°C / -5ºC<br>+8°C / -1ºC | 3 | 6 | 6 | 1010 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 502 + 245 | 253 + 431 | - | |
| ARSP-140-3 | 1390 | 2115 | 730 | -2°C / -5ºC<br>+8°C / -1ºC | 4 + 1 | 3 | 3 | 1165 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 845 + 502 | 372 + 369 | - | |
| ARSM-140-2 | 1390 | 2115 | 730 | -2°C / -20ºC<br>+8°C / -15ºC | 5 + 1 | 0 | 0 | 1010 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 820 + 398 | 523 + 445 | -<br>- | |
| ARSM-140-3 | 1390 | 2115 | 730 | -2°C / -20ºC<br>+8°C / -15ºC | 4 + 1 | 0 | 0 | 1165 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 845 + 606 | 361 + 553 | -<br>- | |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 560 X 542 | 560 X 542 Extra shelf | Grille additionnelle 560 X 542 | **29 € x ud** |
| Parrilla intermedia adicional 450 X 158 | 450 X 158 Extra middle shelf | Kit supplémentaire de guides 450 X 158 | **22 € x ud** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte de verre | **58 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**ARSV-140-2**



**ACS-140-4**


**LED**



ARS-140-2 **3.165 €**
ACS-140-2 **4.239 €**




ARS-140-3 **3.236 €**
ACS-140-3 **4.303 €**




ARS-140-4 **3.262 €**
ACS-140-4 **4.367 €**



ARSV-140-2 **4.154 €**
ACSV-140-2 **5.469 €**




ARSP-140-2 **4.336 €**



ARSP-140-3 **4.111 €**




ARSM-140-2 **5.132 €**



ARSM-140-3 **4.386 €**

# ARMARIO SNACK REFRIGERACION, CONGELACION Y DEPARTAMENTOS AR-210

***SNACK CABINET, CHILLER, FREEZER AND DEPARTMENTS · ARMOIRE SNACKS: REFRIGERATION, CONGELATION DÉPARTEMENTS***




**ARS / ACS** **ARSV / ACSV**



**ARS-210-3**



**ARSV-210-3**

**LED**



**ARS-210-6**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARS refrigeración | • ARS cooling | • ARS refroidissement |
| • ACS congelación | • ACS freezing | • ACS congélation |
| • ARSV puerta cristal refrigeración | • ARSV cooling double glazed doors | • ARSV refroidissement double vitrage |
| • ACSV puerta cristal congelación | • ACSV freezing double glazed doors | • ACSV congelation double vitrage |
| • ARSP departamento pescado | • ARSP fish department | • ARSP département de poisson |
| • ARSM departamento congelados | • ARSM frozen department | • ARSM département gelé |


**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**


| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Cajones Drawers Tiroirs | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS-210 | 2055 | 2160 | 735 | -2°C +8°C | 9 + 6 | 0 | 0 | 1852 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1702 | 897 | E | 5 (40ºC 40%) |
| ACS-210 | 2055 | 2160 | 735 | -20°C -15°C | 9 + 6 | 0 | 0 | 1852 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1814 | 1680 | E | 4 (30ºC 55%) |
| ARSV-210 | 2055 | 2160 | 735 | -2°C +8°C | 12 + 8 | 0 | 0 | 1852 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1702 | 943 | - | 4 (30ºC 55%) |
| ACSV-210 | 2055 | 2160 | 735 | -20°C -15°C | 12 + 8 | 0 | 0 | 1852 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1814 | 1726 | - | 4 (30ºC 55%) |
| ARSP-210 | 2055 | 2160 | 735 | -2°C / -5ºC +8°C / -1ºC | 6 + 3 | 6 | 6 | 1725 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 845 + 845 | 370 + 431 | - | - |
| ARSM-210 | 2055 | 2115 | 735 | -2°C / -20ºC +8°C / -15ºC | 9 + 3 | 0 | 0 | 1725 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 845 + 361 | 370 + 642 | - | - |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 560 X 542 | 560 X 542 Extra shelf | Grille additionnelle 560 X 542 | **29 € x ud** |
| Parrilla intermedia adicional 450 X 158 | 450 X 158 Extra middle shelf | Kit supplémentaire de guides 450 X 158 | **22 € x ud** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte de verre | **58 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




ARS-210-3 **4.584 €**
ACS-210-3 **5.754 €**



ARS-210-4 **4.635 €**
ACS-210-4 **5.797 €**




ARS-210-5 **4.688 €**
ACS-210-5 **5.863 €**




ARS-210-6 **4.738 €**
ACS-210-6 **5.918 €**



ARSV-210-3 **5.779 €**
ACSV-210-3 **6.779 €**



ARSP-210-5 **5.535 €**




ARSM-210-5 **5.625 €**

# ARMARIO GN-2/1 ALTA EFICIENCIA REFRIGERACION Y CONGELADOS

## *CABINET GN-2/1 HIGH EFFICIENCY REFRIGERATION AND FROZEN*

## *CABINET GN-2/1 RÉFRIGÉRATION HAUTE EFFICACITÉ ET CONGELÉE*






AISLAMIENTO 40Kg/cm3
40Kg/cm3 INSULATION
40Kg/cm3 ISOLEMENT



DETALLE CONTRAPUERTA EMBUTIDA
DETAIL INLET BACK DOOR
DÉTAIL DE LA PORTE ARRIÈRE

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor 85mm , densidad 40kg/m3, cero GWP y cero ODP<br>• Ventiladores alta eficiencia<br>• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía<br>• DHEGR refrigeración<br>• DHECG congelación | • Injected polyurethane insulation and thickness 85mm perimeter, density 40kg / m3, zero GWP and zero ODP<br>• High efficiency fans<br>• Digital temperature control, optimized defrosting, open door alarm and high condensing temperature. Efficient management of energy consumption<br>• DHEGR refrigeration<br>• DHECG freezing | • Isolation en polyuréthane injecté et périmètre de 85mm d'épaisseur, densité 40kg / m3, zéro GWP et zéro ODP<br>• Ventilateurs à haut rendement<br>• Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie<br>• DHEGR Réfrigération<br>• DHECG congélation |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**




**DHEGR-75-1**




**DHEGR-140-2**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Nivel de estantes<br>Level shelves<br>Niveau etagéres | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHEGR-75-PF85 | 705 | 2175 | 885 | -2°C<br>+8°C | 3 | 22 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 182 | A | 5 (40ºC 40%) |
| DHEGC-75-PF85 | 705 | 2175 | 885 | -20°C<br>-15°C | 3 | 22 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 495 | 369 | C | 5 (40ºC 40%) |
| DHEGR-140-PF85 | 1395 | 2175 | 885 | -2°C<br>+8°C | 6 | 22 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 303 | B | 5 (40ºC 40%) |
| DHEGC-140-PF85 | 1395 | 2175 | 885 | -20°C<br>-15°C | 6 | 22 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 839 | D | 4 ( 30ºC 55%) |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 650X530 GN2/1 | 650X530 GN2/1 Extra shelf | Grille additionnelle 650X530 GN2/1 | **52 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar** |



| | |
|---|---|
| DHEGR-75-1-PF85 | **3.352 €** |
| DHEGC-75-1-PF85 | **3.713 €** |




| | |
|---|---|
| DHEGR-140-2-PF85 | **5.652 €** |
| DHEGC-140-2-PF85 | **7.245 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


# ARMARIO GASTRO REFRIGERACION Y CONGELACION 1/1 AG-50

## *GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION*






DETALLE CUBETAS 1/1
DETAIL CUVETTES 1/1
DETAIL BOLS 1/1



**LED**

**AG-50-E**
EJEMPLO DOTACIÓN
SUCH PROVISION
TELLE DISPOSITION



**AG-50-1**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AG refrigeración | • AG cooling | • AG refroidissement |
| • AGC congelación | • AGC freezing | • AGC congélation |
| • AG-E puerta cristal refrigeración | • AG-E cooling double glazed doors | • AG-E refroidissement double vitrage |
| • AGC-E puerta cristal congelación | • AGC-E freezing double glazed doors | • AGC-E congelation double vitrage |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**


| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-50 | 460 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 3 | 3 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 271 | 201 | E | 5 (40ºC 40%) |
| AGC-50 | 460 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 3 | 3 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 385 | 432 | E | 4 (30ºC 55%) |
| AG-E-50 | 460 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 4 | 4 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 271 | 213 | - | 4 (30ºC 55%) |
| AGC-E-50 | 460 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 4 | 4 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 385 | 445 | - | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN | GN slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN | **28 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



| | |
|---|---|
| AG-50-1 | **2.079 €** |
| AGC-50-1 | **2.698 €** |




| | |
|---|---|
| AG-50-E | **2.342 €** |
| AGC-50-E | **3.024 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AEP-55

*GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION*






**AEP-55-7**
Pescado
Fish
Poisson



**AEP-55-20**
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE



**AEP-55-E-20**
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE

LED

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AEP refrigeracion | • AEP cooling | • AEP refroidissement |
| • AEPC congelacion | • AEPC freezing | • AEPG congélation |
| • AEP-E refrigeracion puerta cristal | • AEP-E cooling double glazed doors | • AEP-E refroidissement double vitrage |
| • AEP-55-7 pescado | • AEP-55-7 fish | • AEP-55-7 poisson |


**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Cajas pescado Fish boxes Boîtes poissons | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP-55-7 | 540 | 2075 | 730 | -5°C -1°C | 0 | 7 | 7 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 201 | - | 5 (40ºC 40%) |
| AEP-55-20 | 540 | 2075 | 730 | 0°C +8°C | 3 | 0 | 17 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 201 | E | 5 (40ºC 40%) |
| AEP-55-E-20 | 540 | 2075 | 730 | 0°C +8°C | 3 | 0 | 17 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 213 | - | 4 (30ºC 55%) |
| AEPC-55-20 | 540 | 2075 | 730 | -20°C -15°C | 3 | 0 | 17 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 495 | 474 | E | 4 (30ºC 55%) |
| AEPC-55-E-20 | 540 | 2075 | 730 | -20°C -15°C | 3 | 0 | 17 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 495 | 485 | - | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla 600 x 400 | 600 x 400 shelf | Grille 600 x 400 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías AP | AP slides extra set | Kit supplémentaire de guides AP | **22 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas haccp | Haccp alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



| | |
|---|---|
| AEP-55-7 | **2.804 €** |



| | |
|---|---|
| AEP-55-20 | **2.677 €** |
| AEPC-55-20 | **3.110 €** |




| | |
|---|---|
| AEP-55-E-20 | **2.725 €** |
| AEPC-55-E-20 | **3.350 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO GN-2/1 REFRIGERACION Y CONGELACION COSTADOS EMBUTIDOS ARG-75-PF

*GN-2/1 CABINET, CHILLER AND FREEZER SIDES INLAY - ARMOIREGN-2/1: REFRIGERATION ET CONGELATION CÔTE SAUCISSE*




**AGR / ACG**




**AGRE / ACGE**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Aislamiento de poliuretano inyectado perimetral, densidad 40kg/m3, cero GWP y cero ODP<br>• Costados en acero inox AISI-304 con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1<br>• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía<br>• ARG refrigeración<br>• AG-C congelación<br>• AGRV puerta cristal refrigeración<br>• AGV-C puerta cristal congelación | • Injected polyurethane insulation perimeter, density 40kg / m3, zero GWP and zero ODP<br>• Sides in stainless steel AISI-304 with 22 embossments to support shelves and trays GN 1/1 or GN 2/1<br>• Digital temperature control, optimized defrosting, open door alarm and high condensing temperature. Efficient management of energy consumption<br>• ARG refrigeration<br>• AG-C freezing<br>• AGRV door glass cooling<br>• AGV-C freezing glass door | • Isolation en polyuréthane injecté d'épaisseur, densité 40kg / m3, zéro GWP et zéro ODP<br>• Côtés en acier inoxydable AISI-304 avec 22 gaufrages pour soutenir les étagères et les plateaux GN 1/1 ou GN 2/1<br>• Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie<br>• ARG Réfrigération<br>• AG-C congélation<br>• AGRV refroidissement de vitre de porte<br>• AGV-C porte vitrée |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-75 | 680 | 2130 | 850 | -2°C<br>+8°C | 3 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 243 | C | 5 (40ºC 40%) |
| AG-75-C | 680 | 2130 | 850 | -20°C<br>-15°C | 3 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 553 | D | 4 ( 30ºC 55%) |
| ARGV-75 | 680 | 2130 | 850 | -2°C<br>+8°C | 4 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 260 | - | 5 (40ºC 40%) |
| AGV-75-C | 680 | 2130 | 850 | -20°C<br>-15°C | 4 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 560 | - | 4 ( 30ºC 55%) |




**ARG-75-1-PF**




**ARGV-75-1-PF**

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 650X530 GN2/1 | 650X530 GN2/1 Extra shelf | Grille additionnelle 650X530 GN2/1 | **52 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar** |



| | |
|---|---|
| ARG-75-1-PF | **2.598 €** |
| AG-75-1-C-PF | **3.481 €** |



| | |
|---|---|
| ARG-75-2-PF | **2.700 €** |
| AG-75-2-C-PF | **3.531 €** |




| | |
|---|---|
| ARGV-75-1-PF | **2.945 €** |
| AGV-75-1-C-PF | **3.965 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO PESCADO Y PASTELERÍA REFRIGERACION Y CONGELACION 60x40 AG-75

*60x40 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE 60x40: REFRIGERATION ET CONGELATION*




**ARP**

**AEP / AEPC**



**ARGP-75-2**

Departamento pescado
Fish department
Département poisson



**ARGM-75-2**

Departamento congelados
Frozen department
Département gelé

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARGP departamento pescado | • ARGP fish department | • Argp département de poisson |
| • ARGM departamento congelación | • ARGM frozen department | • ARGM département congélation |
| • ARP refrigeración pescado | • ARP fish cooling | • ARP poissons de refroidissement |
| • AEP refrigeración pastelero | • AEP pastry cooling | • AEP refroidissement de pâtisserie |
| • AEPC congelación pastelero | • AEPC pastry freezing | • AEPC gel de boulanger |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères GN 2/1 | Cajas pescado Fish boxes Boîtes poissons | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP-75 | 680 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 0 | 0 | 20 | 645 | 230 V-50 Hz | R-290 | 502 | 243 | C | 5 (40ºC 40%) |
| AEPC-75 | 680 | 2130 | 850 | -20°C -15°C | 0 | 0 | 20 | 645 | 230 V-50 Hz | R-290 | 606 | 553 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| ARP-75 | 680 | 2130 | 850 | -5°C -1°C | 0 | 7 | 7 | 645 | 230 V-50 Hz | R-290 | 845 | 434 | - | 5 (40ºC 40%) |
| ARGP-75 | 680 | 2130 | 850 | -2°C / -5ºC +8°C / -1ºC | 1 | 3 | 4 | 610 | 230 V-50 Hz | R-290+R-290 | 502 + 502 | 296 + 369 | - | - |
| ARGM-75 | 680 | 2130 | 850 | -2°C / -20ºC +8°C / -15ºC | 2 | 0 | 2 | 610 | 230 V-50 Hz | R-290+R-290 | 502 + 361 | 296 + 642 | - | 4 ( 30ºC 55%) |




**AEP-75**
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE



**ARP-75-1**

Pescado
Fish
Poisson


| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 60x40 | 60x40 extra shelf | Grille additionnelle 60x40 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías 60x40 | 60x40 slides extra set | Kit supplémentaire de guides 60x40 | **22 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x ud** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



ARGM-75-2 **4.086 €**



ARGP-75-2 **3.382 €**
ARP-75 **3.116 €**




AEP-75 **2.829 €**
AEPC-75 **3.709 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION DAE-400

*GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION*






DAER-401

LED



DAERE-401


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AE refrigeración | • AE cooling | • AE refroidissement |
| • AEC congelación | • AEC freezing | • AEC congélation |
| • AE-E refrigeracion puerta cristal | • AE-E cooling double glazed doors | • AE-E refroidissement double vitrage |
| • AEC-E congelacion puerta cristal | • AEC-E freezing double glazed doors | • AEC-E congelation double vitrage |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**


*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Cajones Drawers Tiroirs | Capacidad Capacity Exposition L | Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Consummation Consommation W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAER-400 | 600 | 1900 | 650 | -2°C +8°C | 3 | 0 | 337 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 243 | D | 5 40°C 40% |
| DAEC-400 | 600 | 1900 | 650 | -2°C +8°C | 3 | 0 | 337 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 546 | E | 4 30°C 55% |
| DAP-400 | 600 | 1900 | 650 | -20°C -15°C | 5 | 5 | 337 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 434 | - | 4 30°C 55% |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | **30 € x ud** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



| | |
|---|---|
| DAER-401 | **2.145 €** |
| DAER-402 | **2.215 €** |
| DAEC-401 | **2.783 €** |
| DAEC-402 | **2.847 €** |



| | |
|---|---|
| DAP-400 | **2.684 €** |




| | |
|---|---|
| DAERE-401 | **2.344 €** |
| DAECE-401 | **2.975 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AE-125

*GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION*






**AE-125-3**



**AE-125-2**




**AE-125-2-E**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AE refrigeración | • AE cooling | • AE refroidissement |
| • AEC congelación | • AEC freezing | • AEC congélation |
| • AE-E refrigeracion puerta cristal | • AE-E cooling double glazed doors | • AE-E refroidissement double vitrage |
| • AEC-E congelacion puerta cristal | • AEC-E freezing double glazed doors | • AEC-E congelation double vitrage |
| • AEM departamento congelación | • AEM freezing department | • AEM département de congélation |


**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Consommation Consommation W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 40°C 40% |
| AE-125-E | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 30°C 55% |
| AEC-125 | 1250 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 810 | E | 4 30°C 55% |
| AEC-125-E | 1250 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 828 | - | 4 30°C 55% |
| AEM-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C + 8°C 20°C -15°C | 6 | 6 | 830 | 230 V - 50 Hz | R-290 + R290 | 271 + 385 | 213 + 432 | - | 4 30°C 55% |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 530 X 485 | 530 X 485 Extra shelf | Grille additionnelle 530 X 485 | **33 € x ud** |
| Parrilla intermedia 430 X 151 | 430 X 151 Intermediate shelf | Grille intermédiaire 430 X 151 | **22 € x ud** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



| | |
|---|---|
| AE-125-2 | **2.931 €** |
| AEC-125-2 | **3.817 €** |



| | |
|---|---|
| AE-125-2-E | **3.388 €** |
| AEC-125-2-E | **4.459 €** |




| | |
|---|---|
| AEM-125-2 | **4.762 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO GASTRO 1/1 2/1 REFRIGERACION Y CONGELACION AG-125

*GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION*








**AG-125-1/1-2/1**




**AG-125-E-1/1-2/1**
EJEMPLO CAPACIDAD
CAPACITY EXAMPLE
EXEMPLE CAPACITÉ

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • AG refrigeración | • AG cooling | • AG refroidissement |
| • AGC congelación | • AGC freezing | • AGC congélation |
| • AG-E refrigeración puerta cristal | • AG-E cooling double glazed doors | • AG-E refroidissement double vitrage |
| • AGC-E congelación puerta cristal | • AGC-E freezing double glazed doors | • AGC-E congelation double vitrage |


**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**


| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 (40ºC 40%) |
| AGC-125 | 1250 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 810 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| AG-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| AGC-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | -20°C -15°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 828 | - | 4 ( 30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 650X530 GN2/1 | 650X530 GN2/1 Extra shelf | Grille additionnelle 650X530 GN2/1 | **52 € x ud** |
| Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 | 530 X 325 GN1/1 extra shelf | Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN | GN slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN | **28 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x ud** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



| | |
|---|---|
| AG-125-1/1-2/1 | **3.114 €** |
| AGC-125-1/1-2/1 | **4.121 €** |




| | |
|---|---|
| AG-125-E-1/1-2/1 | **3.623 €** |
| AGC-125-E-1/1-2/1 | **4.781 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO GASTRO REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS GN 2/1 AG-140

## *GN 2/1 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN 2/1: REFRIGERATION ET CONGELATION*




**AGR / ACG**




**AGRE / ACGE**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARG refrigeración | • ARG cooling | • ARG refroidissement |
| • AG-C congelación | • AG-C freezing | • AG-C congélation |
| • ARGV refrigeración puerta cristal | • ARGV cooling double glazed doors | • ARGV porte en verre réfrigération |
| • AGV-C congelación puerta cristal | • AGV-C freezing double glazed doors | • AGV-C porte en verre congélation |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**



**ARG-140-2**



**ARGV-140-2**


**LED**

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères GN 2/1 | Nivel de estantes Level shelves Niveau etagéres | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-140-PF | 1370 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 6 | 22 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 373 | D | 5 (40ºC 40%) |
| AG-140-C-PF | 1370 | 2130 | 850 | -20°C -15°C | 6 | 22 | 1282 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 952 | D | 4 ( 30ºC 55%) |
| ARGV-140-PF | 1370 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 8 | 22 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 396 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| AGV-140-C-PF | 1370 | 2130 | 850 | -20°C -15°C | 8 | 22 | 1282 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 962 | - | 4 ( 30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 2/1 | GN 2/1 extra shelf | Grille additionnelle GN 2/1 | **52 € x ud** |
| Set adicional guías GN 2/1 | GN 2/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 2/1 | **28 € x set** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x ud** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |



| | |
|---|---|
| ARG-140-2 | **4.028 €** |
| AG-140-2-C | **4.852 €** |



| | |
|---|---|
| ARG-140-3 | **4.041 €** |
| AG-140-3-C | **4.942 €** |



| | |
|---|---|
| ARG-140-4 | **4.092 €** |
| AG-140-4-C | **5.005 €** |




| | |
|---|---|
| ARGV-140-2 | **4.419 €** |
| AGV-140-2-C | **5.707 €** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ARMARIO PESCADO, PASTELERÍA Y CONGELADOS 60x40 AG-140

## *60x40 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE 60x40: REFRIGERATION ET CONGELATION*




**ARP**




**AEP / AEPC**



**ARGP-140-3**
Departamento pescado
Fish department
Département poisson



**ARGM-140-3**
Departamento congelados
Frozen department
Département gelé

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARP refrigeración pescado | • ARP fish cooling | • ARP poissons de refroidissement |
| • AEP refrigeración pastelero | • AEP pastry cooling | • AEP refroidissement de pâtisserie |
| • AEPC congelación pastelero | • AEPC pastry freezing | • AEPC gel de boulanger |
| • ARGP departamento pescado | • ARGP fish department | • ARGP département de poisson |
| • ARGM departamento congelación | • ARGM freezing department | • ARGM département congélation |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**



**AEP-140-2**
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE



**ARP-140-2**
PESCADO
FISH
POISSON

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères GN 2/1 | Cajones Drawers Tiroirs | Pares de guias Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP-140 | 1370 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 0 | 0 | 40 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 373 | D | 5 (40ºC 40%) |
| AEPC-140 | 1370 | 2130 | 850 | -20°C -15°C | 0 | 0 | 40 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 952 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| ARP-140 | 1370 | 2130 | 850 | -5°C -1°C | 0 | 14 | 14 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 479 | - | 5 (40ºC 40%) |
| ARGP-140-2 | 1370 | 2130 | 850 | -2°C / -5ºC +8°C / -1ºC | 4 | 3 | 7 | 1370 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 502 + 845 | 243 + 431 | - | - |
| ARGP-140-3/4 | 1370 | 2130 | 850 | -2°C / -5ºC +8°C / -1ºC | 4 | 3 | 7 | 1370 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 845 + 502 | 373 + 369 | - | - |
| ARGM-140-2 | 1370 | 2130 | 850 | -2°C / -20ºC +8°C / -15ºC | 6 | 0 | 6 | 1290 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 502 + 606 | 243 + 553 | - | - |
| ARGM-140-3/4 | 1370 | 2130 | 850 | -2°C / -20ºC +8°C / -15ºC | 5 | 0 | 2 | 1370 | 230 V - 50 Hz | R-290 +R-290 | 845 + 606 | 361 + 553 | - | - |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 600 X 400 | 600 X 400 extra shelf | Grille additionnelle 600 X 400 | **26 € x ud** |
| Set adicional guías 600 X 400 | 600 X 400 slides extra set | Kit supplémentaire de guides 600 X 400 | **22 € x set** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x ud** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x ud** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




ARP-140-2 **5.019 €**



ARGP-140-3 **4.629 €**




ARGM-140-3 **4.998 €**




AEP-140-2 **4.705 €**
AEPC-140-2 **5.625 €**

# ARMARIO GASTRO REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS GN 2/1 AG-210

## *GN 2/1 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN 2/1: REFRIGERATION ET CONGELATION*




**AGR / ACG**




**AGRE / ACGE**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • ARG refrigeración | • ARG cooling | • ARG refroidissement |
| • AG-C congelación | • AG-C freezing | • AG-C congélation |
| • ARGV refrigeración puerta cristal | • ARGV cooling double glazed doors | • ARGV porte en verre réfrigération |
| • AGV-C congelación puerta cristal | • AGV-C freezing double glazed doors | • AGV-C porte en verre congélation |

**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**



**ACG-2003**



*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères GN 2/1 | Nivel de estantes Level shelves Niveau etagéres | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme | clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-2003 | 2055 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 9 | 18 | 2197 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1702 | 897 | D | 5 (40ºC 40%) |
| ACG-2003 | 2055 | 2130 | 850 | -20°C -15°C | 9 | 18 | 2197 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1814 | 1680 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| ARGE-2003 | 2055 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 12 | 24 | 2197 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1702 | 943 | - | 5 (40ºC 40%) |
| ARG-2003 | 2055 | 2130 | 850 | -2°C +8°C | 12 | 24 | 2197 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1814 | 1726 | - | 5 (40ºC 40%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 2/1 | GN 2/1 extra shelf | Grille additionnelle GN 2/1 | **52 € x ud** |
| Set adicional guías GN 2/1 | GN 2/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 2/1 | **28 € x set** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x ud** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Respaldo inox | Stainless steel rear side | Soutien en inox | **consultar - consult - consulter** |
| Tropicalizado 43°c | Tropicalized to 43°c | Tropicalisé 43°c | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-210-3 | 5.208 € | ARG-210-4 | 5.419 € | ARG-210-5 | 5.632 € | ARG-210-6 | 5.836 € |
| AG-210-3-C | 6.443 € | AG-210-4-C | 6.653 € | AG-210-5-C | 6.865 € | AG-210-6-C | 7.069 € |




| | |
|---|---|
| ARGV-210-3 | 6.625 € |
| AGV-210-3-C | 7.660 € |

# ARMARIO GASTRO 2/1, REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

## *GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION*




**DRGV-500** **DRGV-600**




**DEC-620-I**



**DEC-620-EA**



**DRVGI-600**





**DRVGI-500**

**DEC-620-I**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • DRVGI, DCVGI: Exterior en acero satinado, excepto el respaldo<br>• DRVGE, DCVGE: Exterior e interior en acero plastificado blanco<br>• DEC-620-I: Exterior en acero inox, interior plastificado.<br>• DEC-620-EA: Exterior en acero plastificando blanco, interior plastificado.<br>• Interior en poliestireno sanitario<br>• Unidad condensadora libre de mantenimiento | • DRVGI, DCVGI: Stainless steel exterior, except the rear side<br>• DRVGI, DCVGI: Exterior in white plastic coated steel<br>• DEC-620-I: Stainless steel exterior, plasticized interior.<br>• DEC-620-EA: White laminated steel exterior, laminated interior.<br>• Interior of polystyrene, with health certification<br>• Condenser unit without maintenance | • DRVGI, DCVGI : Extérieur en acier satiné à l'exception de la partie arrière<br>• DRGVE, DCVGE : Extérieur et intérieur en acier plastifi é de couleur blanche.<br>• DEC-620-I: extérieur en acier inoxydable, intérieur plastifié<br>• DEC-620-EA: Extérieur en acier laminé blanc, intérieur laminé.<br>• Intérieur en polystyrène sanitaire<br>• Unité de condensation à entretien libre |


**Ver características técnicas en página 216 / See technical data in page 216 / Voir caractéristiques techniques page 216**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Nivel de estantes<br>Levels shelf<br>Niveau etagére | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE EEC<br>2015/ 1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRVG-500 | 755 | 1850 | 720 | -2°C<br>+8°C | 3 | 15 | 532 | 230 V - 50 Hz | R-600a | 418 | 196 | D | 5 (40ºC 40%) |
| DRVG-600 | 755 | 2050 | 720 | -2°C<br>+8°C | 3 | 18 | 607 | 230 V - 50 Hz | R-600a | 418 | 196 | C | 5 (40ºC 40%) |
| DCVG-500 | 755 | 1850 | 720 | -20°C<br>-15°C | 3 | 15 | 532 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 491 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| DCVG-600 | 755 | 2050 | 720 | -20°C<br>-15°C | 3 | 18 | 607 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 491 | E | 4 ( 30ºC 55%) |
| DEC-620 | 620 | 1880 | 640 | -2°C<br>+8°C | 4 | 22 | 390 | 230 V - 50 Hz | R-600a | 236 | 189 | - | 4 ( 30ºC 55%) |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional 650X530 GN2/1 | 650X530 GN2/1 Extra shelf | Grille additionnelle 650X530 GN2/1 | **52 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Cerradura puerta inox | Solid door lock | Serrure à porte inox | **23 € x ud** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



| | |
|---|---|
| DEC-620-I | **1.812 €** |
| DEC-620-EA | **1.333 €** |



| | |
|---|---|
| DRVGI-500 | **1.895 €** |
| DRVGE-500 | **1.706 €** |
| DCVGE-500 | **2.344 €** |
| DCVGI-500 | **2.539 €** |



| | |
|---|---|
| DRVGI-600 | **2.132 €** |
| DRVGE-600 | **1.921 €** |
| DCVGE-600 | **2.636 €** |
| DCVGI-600 | **2.842 €** |











# ARMARIOS SECADO EMBUTIDOS
## SNACK CABINET FOR SAUSAGE MEAT
## ARMOIRES DE SÉCHAGE DE SAUCISSES



**DASC-75/140** Página 249
Armario secado embutidos 75/140
Sausage meat snack cabinet 75/140
Armoire secher snack 75 /140

# ABATIDORES DE TEMPERATURA
## BLAST CHILLER
## REFROIDISSEURS À BLAST



**DAN** Página 251
Abatidores de temperatura
Blast chillers
Cellules de refroidissement rapide


# ARMARIOS MADURACIÓN DE CARNE “DRY AGING”
## DRY AGING DISPLAY CABINET
## ARMOIRES À VIANDES VIEILLISSEMENT À SEC



**DDAV** Página 257
Armario maduración de carnes
Meat maturing cabinet
Armoire à viande


# ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE EMBUTIDOS

## *SNACK CABINET, FOR SAUSAGE MEAT- SAUCISSES À DURCIR ET À SÉCHER EN ARMOIRE À SNACK*




| CICLO 1 | DURACION Horas | SET TEM.°C | SET HUMEDAD % | VENT. REDUCIDA | MARCHA DESCANSO |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUFAJE | 8 | 25 | SIN APORTE | NO | NO |
| SECADO 01 | 19 | 20 | 85 | NO | SI |
| SECADO 02 | 19 | 18 | 80 | NO | SI |
| SECADO 03 | 19 | 16 | 75 | NO | SI |
| SECADO 04 | 19 | 14 | 70 | NO | SI |
| SECADO 05 | 19 | 12 | 65 | NO | SI |
| SECADO 06 | 19 | 10 | 60 | NO | SI |
| ESTACIONAMIENTO | hasta 72 días | 8 | 50 | NO | NO |





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado y barras carniceras (3 por cada Kit)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclos que requieran subir la temperatura
- Ventiladores funcionamiento independiente frio - calor - humedad
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 70 mm aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- 6 programas de ciclos programables, CICLO1 EMBUTIDOS

### TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the backrest
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- Embedded stainless steel door
- LED interior light
- Reinforced grill shelves, made of plasticized steel and meat bars (3 for each Kit)
- Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm
- Removable control panel and motor ventilation grille
- Ventilated condensing unit
- Resistances for cycles that require raising the temperature
- Fans independent operation cold - heat - humidity
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- 70 mm insulation on sides
- Digital temperature control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption
- 6 programmable cycle programs, CYCLE1 SAUSAGES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond intégré
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors de l'ouverture à plus de 90 °)
- Porte en acier inoxydable intégrée
- Éclairage intérieur à LED
- Grilles renforcées en acier plastifié et barres à viande (3 pour chaque kit)
- Pieds en tube inox réglables en hauteur 135 - 200 mm
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur
- Unité de condensation ventilée
- Résistances pour les cycles nécessitant une élévation de la température
- Fonctionnement indépendant des ventilateurs froid - chaleur - humidité
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Les ventilateurs de tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, zéro effet ODP et GWP
- Isolation 70 mm sur les côtés
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- 6 programmes de cycle programmables, CYCLE1 SAUSAGES

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Barras carniceras<br>Butcher bars<br>Barres de viande | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | clase climate 2015/1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASC-75-1 | 680 | 2160 | 735 | +4°C<br>+16°C | 3 | 3 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 380 | 5 (40ºC 40%) |
| DASC-140-2 | 1370 | 2130 | 850 | +4°C<br>+16°C | 6 | 6 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 910 | 880 | 4 ( 30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | **52 € x ud** |
| Parrilla adicional intermedia | Extra middle shelf | Grille intermédiaire supplémentaire | **26 € x set** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure porte en verre | **consultar - consult - consulter** |
| Otros gases refrigerantes | Other refrigerant gas | Autres gaz réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**DASC-751**



**DASC-1402**




DASC-75-1 **3.257 €**



DASC-140-2 **4.813 €**

# ABATIDOR TEMPERATURA 3 NIVELES

*3 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 3 NIVEAUX*








**DA3N**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/1 (cubetas no incluidas)
- 70 mm paso entre niveles
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

## TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and inner capacity (trays not included)
- 70 mm distance between levels
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chillig standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une ouverture à plus de 90 °)
- Microrupteur d’ouverture de porte inductif
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure GN1 / 1 (godets non inclus)
- Pas de 70 mm entre les niveaux
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d’insertion de sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation “dur / doux”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Aislamiento<br>Insulation<br>Isolement<br>mm | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>GN 1/1-40 | Pares guias<br>Sets slides<br>Kit guides | Volumen<br>Capacity<br>Volume<br>L | Ciclo sonda<br>Probe Cycle<br>Cycle sonde<br>L | Ciclo tiempo<br>Time Cycle<br>Cycle temps<br>L | Duración<br>Time<br>Dureé<br>+90/<br>+3min | Duración<br>Time<br>Dureé<br>+90/<br>-18min | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Potencia Frig.<br>Frig. Power<br>Puissance fri.<br>W | Potencia<br>power<br>Puissance<br>W | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>+3 kg. | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>-18 kg. | Clase clim.<br>Climatic Class<br>Classe clim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA3N | 715 | 520 | 700 | 45 | 3 | 3 | 42 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 694 | 1100 | 10 | 6,8 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 690 | 1140 | 8,8 | 5,7 | 4 30ºC 55% |



**- Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

**- Optional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

**- En option:** l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette






DA3N **3.941 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ABATIDOR TEMPERATURA 5 NIVELES

## *5 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 5 NIVEAUX*





Sonda de pincho calefactada desmontable, incluida en todos los modelos
Detachable heatedcore probe, included in all models
Sonde à pointe chauffante amovible, incluse dans tous les modèles



GN 1/1 - 40

**DA5N**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

### TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays od shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chillig standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une ouverture à plus de 90 °)
- Microrupteur d’ouverture de porte inductif
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40 (seaux ou plateaux non inclus)
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d’insertion de sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation “dur / doux”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Aislamiento<br>Insulation<br>Isolement<br>mm | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>GN 1/1-40 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>60 X 40 | Volumen<br>Capacity<br>Volume<br>L | Ciclo sonda<br>Probe Cycle<br>Cycle sonde<br>L | Ciclo tiempo<br>Time Cycle<br>Cycle temps<br>L | Duración<br>Time<br>Duré<br>+90/<br>+3min | Duración<br>Time<br>Duré<br>+90/<br>-18min | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Potencia Frig.<br>Frig. Power<br>Puissance fri.<br>W | Potencia<br>Power<br>Puissance<br>W | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>+3 kg. | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>-18 kg. | Classe clim.<br>Climatic Class<br>Classe clim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA5N | 800 | 900 | 800 | 60 | 5 | 4 | 85 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 907 | 990 | 23 | 14 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 1042 | 1093 | 19,2 | 11,7 | 4 30ºC 55% |



**- Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

**- Optional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

**- En option:** l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette






DA5N **5.061 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ABATIDOR TEMPERATURA 7 NIVELES

## *7 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 7 NIVEAUX*



DA7N



DA7N-H



Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity
Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40



GN 1/1 - 40


DA7N



DA7N



DA7N-H



DA7N-H

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

### TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays od shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard / soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture à plus de 90 °)
- Microrupteur d'ouverture de porte inductif
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40 (seaux ou plateaux non inclus)
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d'insertion de sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l'écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation "dur / doux"
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par température
- Gestion efficace de la consommation d'énergie

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profond.<br>mm | Aislamiento<br>Insulation<br>Isolement<br>mm | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>GN 1/1-40 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>60 X 40 | Volumen<br>Capacity<br>Volume<br>L | Ciclo sonda<br>Probe Cycle<br>Cycle sonde<br>L | Ciclo tiempo<br>Time Cycle<br>Cycle temps<br>L | Duración<br>Time<br>Duréé<br>+90/<br>+3min | Duración<br>Time<br>Duréé<br>+90/<br>-18min | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Potencia Frig.<br>Frig. Power<br>Puissance fri.<br>W | Potencia<br>Power<br>Puissance<br>W | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>+3 kg. | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>-18 kg. | Classe clim.<br>Climatic Class<br>Classe clim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA7N | 800 | 1240 | 800 | 60 | 7 | 7 | 118 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 1309 | 1150 | 30 | 20 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 1435 | 1506 | 26 | 17,2 | 4 30ºC 55% |
| DA7N-H | 1350 | 850 | 700 | 60 | 7 | - | 118 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 1309 | 1150 | 30 | 20 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 1435 | 1506 | 26 | 17,2 | 4 30ºC 55% |



**- Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

**- Optional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

**- En option:** l'interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l'historique HACCP et d'accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DA7N **5.487 €**



DA7N-H **6.452 €**

# ARMARIO MADURACIÓN DE CARNES"DRY AGING"

## *DRY AGING DISPLAY CABINET · ARMOIRE D'AFFICHAGE VIEILLISSEMENT À SEC*









DDAV-200

+8°C
-2°C

40%
90%



DDAV-400



DDAV-200-P

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua)
Garantizan el control y la seguridad del proceso de envej cimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de mon torizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

- Exterior en acero inox plastificado negro, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre auto-mático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratemiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos cálidos o frios
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura delanteros y rodillos en la parte trasera para facilirar el desplazamiento
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Filtro de carbón activo de serie

### TECHNICAL DATA

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake).
This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system

- AISI-304 stainless steel exterior, black coated, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensa-tion)
- Double LED interior light, cold or warm
- SS shelves and meat bar
- Salt blocks and tray, on demnad
- Front height adjusters and rear rollers for easy movement
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature and humidity control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption
- Filtre à charbon actif en standard

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrines avec température de travail à l'intérieur du plage -2 ° + 8 ° C et humidité entre 40% et 90% (sans hors de l'eau) Ils garantissent le contrôle et la sécurité du processus de vieillissement. base de la viande (maturation), avec possibilité de montorsion de fonctionnement et réglages à distance ou sur site équipement, grâce au système de contrôle avancéqui incorporent

- Extérieur en acier inoxydable plastifié noir, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond intégré
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors de l'ouverture à plus de 90 °), avec cadre en aluminium anodisé et double vitrage avec traitement à faible émissivité (réduit la condensation d'humidité)
- Double éclairage intérieur LED tons chauds ou froids
- Tablettes et barres à viande en acier AISI-304
- Bac à sel et blocs, en option
- Réglage de la hauteur avant et rouleaux arrière pour un déplacement facile
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Les ventilateurs de tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, zéro effet ODP et GWP
- Contrôle numérique de la température et de l'humidité, dégivrages optimisés, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Filtre à charbon actif standard

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Barras carniceras<br>Butcher bars<br>Barres de viande<br>uds | Estantes<br>Shelves<br>Etagéres<br>uds | Volumen<br>Capacity<br>Volume<br>L | Rango<br>Range<br>Rang<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Potencia Frig.<br>Frig. Power<br>Puissance fri.<br>W | Potencia<br>Power<br>Puissance<br>W | Clase clim.<br>Climatic Class<br>Classe clim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAV-200 | 600 | 1020 | 650 | 1 | 2 | 120 | -2ºC + 8ºC | 230V 50 Hz | R-290 | 325 | 280 | 4 30ºC 55% |
| DDAV-400 | 600 | 1800 | 650 | 1 | 2 | 240 | -2ºC + 8ºC | 230V 50 Hz | R-290 | 556 | 440 | 4 30ºC 55% |

### OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Módulo Bluetooth o Wifi | Bluetooth or Wifi set | Module Bluetooth ou Wifi | **consultar - consult - consulter** |
| Estante adicional | Aditional shelf | Etagere suplementaire | **50 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x ud** |
| Exterior inox o lacado | SS exterior or laquered | Extérieur inox ou laqué | **consultar - consult - consulter** |
| Bandeja para 3 bloques sal | Tray for 3 salt blocks | Plateau pour 3 blocs de sel | **consultar - consult - consulter** |
| Otros gases refrigerantes | Other refrigerant gas | Autres gaz réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DDAV-200 **2.326 €**



DDAV-200-P **2.891 €**



DDAV-400 **3.174 €**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua)
Garantizan el control y la seguridad del proceso de envej cimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de mon torizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre auto-mático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratemiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED en tonos cálidos o frios
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Filtro de carbón activo de serie

## TECHNICAL DATA

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake).
This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensa-tion)
- Double LED interior light, cold or warm
- SS shelves and meat bar
- Salt blocks and tray, on demand
- Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature and humidity control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption
- Filtre à charbon actif en standard

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrines avec température de travail à l'intérieur du plage -2 ° + 8 ° C et humidité entre 40% et 90% (sans hors de l'eau) Ils garantissent le contrôle et la sécurité du processus de vieillissement. base de la viande (maturation), avec possibilité de montorsion de fonctionnement et réglages à distance ou sur site équipement, grâce au système de contrôle avancéqui incorporent

- Extérieur en acier inoxydable plastifié noir, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond intégré
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors de l'ouverture à plus de 90 °), avec cadre en aluminium anodisé et double vitrage avec traitement à faible émissivité (réduit la condensation d'humidité)
- Double éclairage intérieur LED tons chauds ou froids
- Tablettes et barres à viande en acier AISI-304
- Bac à sel et blocs, en option
- Réglage de la hauteur avant et rouleaux arrière pour un déplacement facile
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Les ventilateurs de tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, zéro effet ODP et GWP
- Contrôle numérique de la température et de l'humidité, dégivrages optimisés, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Filtre à charbon actif standard

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Barras carniceras<br>Butcher bars<br>Barres de viande<br>uds | Estantes<br>Shelves<br>Etagéres<br>uds | Volumen<br>Capacity<br>Volume<br>L | Rango<br>Range<br>Rang<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Potencia Frig.<br>Frig. Power<br>Puissance fri.<br>W | Potencia<br>Power<br>Puissance<br>W | Clase clim.<br>Climatic Class<br>Classe clim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDA-400 | 600 | 1900 | 650 | 1 | 2 | 320 | -2ºC + 8ºC | 230V 50 Hz | R-290 | 556 | 440 | 4 30ºC 55% |
| DDA-750 | 680 | 2130 | 850 | 1 | 2 | 645 | -2ºC + 8ºC | 230V 50 Hz | R-290 | 845 | 642 | 4 30ºC 55% |

### OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Módulo Bluetooth o Wifi | Bluetooth or Wifi set | Module Bluetooth ou Wifi | **consultar - consult - consulter** |
| Estante adicional | Aditional shelf | Etagere suplementaire | **50 € x ud** |
| Barras carniceras | Bars for meat set | Tube de boucher | **128 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x ud** |
| Exterior inox o lacado | SS exterior or laquered | Extérieur inox ou laqué | **consultar - consult - consulter** |
| Bandeja para 3 bloques sal | Tray for 3 salt blocks | Plateau pour 3 blocs de sel | **consultar - consult - consulter** |
| Otros gases refrigerantes | Other refrigerant gas | Autres gaz réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





# ARMARIO MADURACIÓN DE CARNES"DRY AGING"

***DRY AGING DISPLAY CABINET · ARMOIRE D'AFFICHAGE VIEILLISSEMENT À SEC***

+8°C
-2°C

40%
90%



DDA-400-I



DDA-750



DDA-400 **3.524 €**



DDA-750 **3.836 €**

# 7 GAMA AMERICANA
## US RANGE
## GAMME AMÉRICAINE






## BAJO COCINA Página 269
**Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA**
**GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER**
**Table froide GN 2/1, réfrigération SOUS CUISINE**



## MESA FRIA Página 271
**Mesa fría**
**Counter chiller**
**Table froide**



## MESA FRIA Página 275
**Mesa fria preparacion**
**Cold table preparation**
**Table froide preparation**


## MESA FRIA Página 279
**Mesa fria cristal elevable**
**Cold table glass lift**
**Préparation de la table vitre elevé**



## ARMARIOS Página 281
**Armario GN 2/1, refrigeración y congelados**
**SNACK cabinet 125**
**GN 2/1 cabinet, refrigeration and frozen**

# MESA FRIA GN 2/1, REFRIGERACIÓN BAJO COCINA

***COLD TABLE GN 2/1, UNDER KITCHEN REFRIGERATION · TABLE FROIDE GN 2/1, SOUS REFRIGERATION CUISINE***







DKBR-65



DKBR-83

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| - Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo<br>- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido<br>- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie<br>- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)<br>- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida<br>- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm<br>- Unidad condensadora ventilada y extraíble<br>- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión<br>- Evaporación automática del agua de descarche<br>- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP<br>- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía<br>- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente | - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel<br>- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners<br>- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard<br>- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)<br>- Worktop can be customized on demand<br>- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm<br>- Removable and fan assisted condenser unit<br>- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.<br>- Automatic evaporation of defrost water<br>- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect<br>Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption<br>- Operating temperature 40°C ambient | - Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception du dossier<br>- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond encastré<br>- Tiroirs réfrigérés inox amovibles sur glissières inox télescopiques, système de fermeture automatique en standard<br>- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 avec façade incurvée (en option avec plastron sanitaire de 100 mm)<br>- Possibilité de fabriquer un plan de travail spécial sur mesure<br>- Pieds en tube inox réglables en hauteur 95 - 135 mm<br>- Groupe de condensation amovible et ventilé<br>- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion<br>- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP<br>- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie<br>- Température de fonctionnement à 40°C ambiant |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKBR-47 | 1210<br>*47 2/3* | 600<br>*23 5/8* | 700<br>*27 1/2* | -2°C +8°C *28°F 46°F* | 0 | 0 | 169 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 314 | D | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 250 | D | 5 40°C 40% |
| DKBR-65 | 1660<br>*65 1/3* | 600<br>*23 5/8* | 700<br>*27 1/2* | -2°C +8°C *28°F 46°F* | 0 | 0 | 264 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 314 | E | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 270 | D | 5 40°C 40% |
| DKBR-83 | 2110<br>*83 1/16* | 600<br>*23 5/8* | 700<br>*27 1/2* | -2°C +8°C *28°F 46°F* | 0 | 0 | 359 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 314 | E | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 276 | D | 5 40°C 40% |





| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cambio R600a por R134a | *change R600a for R134a* | changer R600a pour R134a | 0 € |
| motor lado izquierdo | *left side motor* | moteur côté gauche | 63 € |
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | 0 € |
| set 4 ruedas | *set 4 wheels* | jeu de 4 roues | 85 € |
| set 6 ruedas | *set 6 wheels* | set 6 roues | 127 € |
| registrador de alarmas HACCP | *HACCP alarm recorder* | Enregistreur d'alarme HACCP | consultar |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |



DKBR-47 **2.783 €**



DKBR-65 **3.844 €**



DKBR-83 **4.672 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DSD-72
con cajoneras opcionales
*with optional drawers sets*



Puertas con doble bisagra
*Double hinged doors*



DSD-27



DSD-60

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

**TECHNICAL DATA**

- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- AISI-304 stainless steel countertop
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature at 38 ° C ambient

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Comptoir en acier inoxydable AISI-304
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Groupe de condensation ventilé
- Evaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement à 38°C ambiant

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSD-27 | 701<br>27 3/5 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -2°C +8°C 28°F 46°F | 2 | 204 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 343 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 502 | 264 | C | 5 40°C 40% |
| DSD-48 | 1228<br>48 1/3 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -2°C +8°C 28°F 46°F | 4 | 394 | 230V-50Hz | R134a* | 336 | 286 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 502 | 725 | C | 5 40°C 40% |
| DSD-60 | 1532<br>60 5/16 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -2°C +8°C 28°F 46°F | 4 | 500 | 230V-50Hz | R134a* | 485 | 455 | | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 845 | 929 | D | 5 40°C 40% |
| DSD-72 | 1837<br>72 1/3 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -2°C +8°C 28°F 46°F | 6 | 606 | 230V-50Hz | R134a* | 540 | 470 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 845 | 935 | D | 5 40°C 40% |
| DSDN-27 | 701<br>27 3/5 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -20°C -15°C -4°F +5°F | 2 | 204 | 230V-50Hz | R449A* | 452 | 589 | - | 5 40°C 40% |
| DSDN-48 | 1228<br>48 1/3 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -20°C -15°C -4°F +5°F | 4 | 394 | 230V-50Hz | R449A* | 595 | 790 | - | 5 40°C 40% |
| DSDN-60 | 1532<br>60 5/16 | 915<br>36 1/32 | 805<br>32 1/9 | -20°C -15°C -4°F +5°F | 4 | 500 | 230V-50Hz | R449A* | 595 | 810 | - | 5 40°C 40% |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | consultar |
| set 4 patas | *set 4 legs* | ensemble 4 pattes | 0 € |
| set 6 patas | *set 6 legs* | set 6 pattes | 0 € |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| tropicalizado 43°C | *tropicalized 43 ° C* | tropicalisé 43°C | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cambio R290 por R449A | *change R290 for R449A* | changer R290 pour R449A | 0 € |
| cajonera doble inox, auto-cierre | *double SS drawer, self-closing* | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique | 508 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DSD-27 **1.565 €**
DSDN-27 **2.401 €**



DSD-48 **2.082 €**
DSDN-48 **2.931 €**




DSD-60 **2.268 €**
DSDN-60 **3.262 €**



DSD-72 **2.579 €**

# MESA FRIA PUERTA CRISTAL

## *COLD TABLE GLASS DOOR· TABLE FROIDE PORTE EN VERRE*






DSDV-72



Puertas con doble bisagra
*Double hinged doors*



DSDV-27



DSDV-48

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| - Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada | - Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet | - Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée |
| - Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio | - Double glass doors, on aluminum frame | - Portes double vitrage, sur châssis aluminium |
| - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) | - Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °) | - Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°) |
| - Encimera inox AISI-304 | - AISI-304 stainless steel countertop | - Comptoir en acier inoxydable AISI-304 |
| - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura | - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height | - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur |
| - Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno) | - Standard wheels (2 with brake + 2 without brake) | - Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein) |
| - Unidad condensadora ventilada | - Ventilated condensing unit | - Groupe de condensation ventilé |
| - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión | - Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating | - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion |
| - Evaporación automática del agua de descarche | - Automatic evaporation of defrost water | - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage |
| - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP | - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect | - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP |
| - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía | - Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption | - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie |
| - Temperatura de trabajo a 32°C ambiente | - Working temperature at 32 ° C ambient | - Température de fonctionnement à 32°C ambiant |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDV-27 | -2°C<br>+8°C | *28°F*<br>*46°F* | 701<br>*27 3/5* | 915 805<br>*36 1/32* *32 1/9* | 2 | 204 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 349 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 502 | 271 | C | 5 40°C 40% |
| DSDV-48 | -2°C<br>+8°C | *28°F*<br>*46°F* | 1228<br>*48 1/3* | 915 805<br>*36 1/32* *32 1/9* | 4 | 394 | 230V-50Hz | R134a* | 336 | 298 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 502 | 737 | C | 5 40°C 40% |
| DSDV-60 | -2°C<br>+8°C | *28°F*<br>*46°F* | 1532<br>*60 5/16* | 915 805<br>*36 1/32* *32 1/9* | 4 | 500 | 230V-50Hz | R134a* | 485 | 466 | | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 845 | 941 | D | 5 40°C 40% |
| DSDV-72 | -2°C<br>+8°C | *28°F*<br>*46°F* | 1837<br>*72 1/3* | 915 805<br>*36 1/32* *32 1/9* | 6 | 606 | 230V-50Hz | R134a* | 540 | 487 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 845 | 952 | D | 5 40°C 40% |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | consultar |
| set 4 patas | *set 4 legs* | ensemble 4 pattes | 0 € |
| set 6 patas | *set 6 legs* | set 6 pattes | 0 € |
| registrador de alarmas HACCP | *HACCP alarm recorder* | Enregistreur d'alarme HACCP | consultar |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| tropicalizado 43°C | *tropicalized 43 ° C* | tropicalisé 43°C | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cajonera doble inox, auto-cierre | *double SS drawer, self-closing* | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique | 508 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DSDV-27 **1.840 €**



DSDV-48 **2.503 €**



DSDV-60 **2.764 €**




DSDV-72 **3.242 €**


# MESA FRIA PREPARACION

## *PREPARATION COLD TABLE · TABLE FROIDE PREPARATIÓN*

DSDT-27-8 DSDT-48-12 DSDT-60-16 DSDT-72-18



Cubetas GN NO incluidas en el precio / *GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix*






DSDT-72-18
con cajonera opcional
*with optional drawer set*

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
*Double hinged doors and detachable sgasket*









DSDT-27-8



DSDT-60-16

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- AISI 304 stainless steel top with removable polyethylene table, white color
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Capacity GN buckets on the worktop
- AISI-304 stainless steel cover, insulated, folding over the tray housing
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature 0 ° C + 8 ° C to 38 ° C ambient

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Plateau en acier inoxydable AISI 304 avec table amovible en polyéthylène, couleur blanche
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Capacité seaux GN sur le plan de travail
- Couvercle en acier inoxydable AISI-304, isolé, rabattable sur le boîtier du plateau
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Groupe de condensation ventilé
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement 0°C + 8°C à 38°C ambiant

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Perfiles GN<br>GN Supports<br>Profils GN<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Encimera<br>Worktop<br>GN1/6-100 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDT-27-8 | 701<br>*27 3/5* | 805<br>*32 1/9* | 1 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 2 | 204 | 8 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 349 |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 271 |
| DSDT-48-12 | 1228<br>*48 1/3* | 805<br>*32 1/9* | 1 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 4 | 394 | 12 | 230V-50Hz | R134a* | 336 | 298 |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 737 |
| DSDT-60-16 | 1532<br>*60 5/16* | 805<br>*32 1/9* | 1 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 4 | 500 | 16 | 230V-50Hz | R134a* | 485 | 466 |
| | | | | | | | | | R290 | 845 | 941 |
| DSDT-72-18 | 1837<br>*72 1/3* | 805<br>*32 1/9* | 1 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 6 | 606 | 18 | 230V-50Hz | R134a* | 540 | 487 |
| | | | | | | | | | R290 | 845 | 952 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | consultar |
| set 4 patas | *set 4 legs* | ensemble 4 pattes | 0 € |
| set 6 patas | *set 6 legs* | set 6 pattes | 0 € |
| registrador de alarmas HACCP | *HACCP alarm recorder* | Enregistreur d'alarme HACCP | consultar |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| tropicalizado 43°C | *tropicalized 43 ° C* | tropicalisé 43°C | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cajonera doble inox, auto-cierre | *double SS drawer, self-closing* | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique | 508 € |



DSTD-27-8 **1.793 €**



DSTD-48-12 **2.451 €**




DSDT-60-16 **2.732 €**




DSDT-72-18 **3.116 €**

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*


DSDTP-27-12




DSDTP-48-18




DSDTP-60-24



DSDTP-72-27



Cubetas GN NO incluidas en el precio / *GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix*






DSDTP-72-27
con cajonera opcional
*with optional drawer set*



Puertas con doble bisagra
*Double hinged doors*

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| - Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada | - Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet | - Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée |
| - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) | - Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °) | - Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°) |
| - Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco | - AISI 304 stainless steel top with removable polyethylene table, white color | - Plateau en acier inoxydable AISI 304 avec table amovible en polyéthylène, couleur blanche |
| - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura | - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height | - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur |
| - Capacidad cubetas GN en la encimera | - Capacity GN buckets on the worktop | - Capacité seaux GN sur le plan de travail |
| - Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas | - AISI-304 stainless steel cover, insulated, folding over the tray housing | - Couvercle en acier inoxydable AISI-304, isolé, rabattable sur le boîtier du plateau |
| - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura | - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height | - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur |
| - Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno) | - Standard wheels (2 with brake + 2 without brake) | - Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein) |
| - Unidad condensadora ventilada | - Ventilated condensing unit | - Groupe de condensation ventilé |
| - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión | - Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating | - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion |
| - Evaporación automática del agua de descarche | - Automatic evaporation of defrost water | - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage |
| - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP | - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect | - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP |
| - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía | - Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption | - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie |
| - Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente | - Working temperature 0 ° C + 8 ° C to 38 ° C ambient | - Température de fonctionnement 0°C + 8°C à 38°C ambiant |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Perfiles GN<br>GN Supports<br>Profils GN<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Encimera<br>Worktop<br>GN1/6-100 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDT-27-8 | 701<br>*27 3/5* | 805<br>*32 1/9* | 2 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 2 | 204 | 12 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 349 |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 271 |
| DSDT-48-12 | 1228<br>*48 1/3* | 805<br>*32 1/9* | 2 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 4 | 394 | 18 | 230V-50Hz | R134a* | 336 | 298 |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 737 |
| DSDT-60-16 | 1532<br>*60 5/16* | 805<br>*32 1/9* | 2 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 4 | 500 | 24 | 230V-50Hz | R134a* | 485 | 466 |
| | | | | | | | | | R290 | 845 | 941 |
| DSDT-72-18 | 1837<br>*72 1/3* | 805<br>*32 1/9* | 2 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 6 | 606 | 27 | 230V-50Hz | R134a* | 540 | 487 |
| | | | | | | | | | R290 | 845 | 952 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | consultar |
| set 4 patas | *set 4 legs* | ensemble 4 pattes | 0 € |
| set 6 patas | *set 6 legs* | set 6 pattes | 0 € |
| registrador de alarmas HACCP | *HACCP alarm recorder* | Enregistreur d'alarme HACCP | consultar |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| tropicalizado 43°C | *tropicalized 43 ° C* | tropicalisé 43°C | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cajonera doble inox, auto-cierre | *double SS drawer, self-closing* | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique | 508 € |



# MESA FRIA PREPARACION GRAN CAPACIDAD

***PLUS CAPACITY PREPARATION COLD TABLE · TABLE FROIDE PREPARATIÓN GRAN CAPACITÉ***







DSDTP-27-12



DSDTP-60-24



DSDTP-27-12 **1.959 €**



DSDTP-48-18 **2.561 €**




DSDTP-60-24 **2.822 €**



DSDTP-72-27 **3.229 €**

# MESA FRIA PREPARACION CON TAPA DE CRISTAL ELEVABLE

***COLD PREPARATION TABLE WITH ELEVABLE GLASS LID· TABLE DE PRÉPARATION À FROID AVEC COUVERCLE VERRE ÉLÉVABLE***






Puertas con doble bisagra y burlete desmontable

*Double hinged doors and detachable sgasket*



DSDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
*with optional drawer set*

Cubetas GN NO incluidas en el precio / *GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix*

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| - Exterior en acero, incluido el respaldo<br>- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido<br>- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)<br>- Tabla de corte en polietileno<br>- Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas<br>- Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas<br>- Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K<br>- Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio<br>- Sellado del perímetro de la cubierta por burletes<br>- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso<br>- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura<br>- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)<br>- Unidad condensadora ventilada<br>- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión<br>- Evaporación automática del agua de descarche<br>- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP<br>- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía<br>- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente | - Exterior in steel, including the backrest<br>- Steel interior, with curved edges and inlaid bottom<br>- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)<br>- Stainless steel worktop with capacity for GN trays (see detail)<br>- Polyethylene cutting board<br>- Fixed dividing profiles (removable for cleaning) to support the trays<br>- Robust lifting structure, with double glass to maintain the temperature of the cuvette area<br>- Maximum product visibility, 6500 K LED<br>- Option LED 3000 K (warm light) or Pink at the same price<br>- Sealing of the perimeter of the roof by weatherstripping<br>- System of pistons and shock absorbers to compensate the weight<br>- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height<br>- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)<br>- Ventilated condensing unit<br>- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating<br>- Automatic evaporation of defrost water<br>- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects<br>- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption<br>- Working temperature at 32 ° C ambient | - Extérieur en acier, y compris le dossier<br>- Intérieur en acier, avec bords incurvés et fond incrusté<br>- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)<br>- Plan de travail en inox avec capacité pour bacs GN (voir détail)<br>- Planche à découper en polyéthylène<br>- Profils de séparation fixes (amovibles pour le nettoyage) pour soutenir les plateaux<br>- Structure de levage robuste, avec double verre pour maintenir la température de la zone de la cuvette<br>- Visibilité maximale du produit, LED 6500 K<br>- Option LED 3000 K (lumière chaude) ou Rose au même prix<br>- Scellement du périmètre de la toiture par coupe-froid<br>- Système de pistons et amortisseurs pour compenser le poids<br>- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur<br>- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)<br>- Groupe de condensation ventilé<br>- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion<br>- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro effets ODP et GWP<br>- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie<br>- Température de fonctionnement à 32°C ambiant |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Perfiles GN<br>GN Supports<br>Profils GN<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Encimera<br>Worktop<br>GN1/6-100 | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDTP-27-9-LGL | 701<br>*27 3/5* | 830<br>*32 2/3* | 2 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 2 | 204 | 9 | 230V-50Hz | R134a* | 304 | 296 |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 275 |
| DSDTP-48-18-LGL | 1228<br>*48 1/3* | 830<br>*32 2/3* | 2 | 0°C *32°F*<br>+8°C *46°F* | 4 | 394 | 18 | 230V-50Hz | R134a* | 336 | 353 |
| | | | | | | | | | R290 | 502 | 375 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| set 4 ruedas | *set 4 wheels* | jeu de 4 roues | 85 € |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cajonera doble inox, auto-cierre | *double SS drawer, self-closing* | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique | 508 € |



DSDTP-48-18-LGL



DSDTP-48-18 -LGL




DSDTP-27-9-LGL **2.930 €**



DSDTP-48-18-LGL **3.591 €**

# ARMARIO REFRIGERACION Y CONGELADOS

## *CABINET CHILLER AND FREEZER· ARMOIRE REFRIGERATION ET CONGÉLÉ*






| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| - Exterior en acero excepto el respaldo<br>- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido<br>- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>- Contrapuerta inox embutida<br>- Luz interior LED<br>- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura<br>- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)<br>- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables<br>- Unidad condensadora ventilada<br>- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión<br>- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta<br>- Evaporación automática del agua de descarche<br>- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP<br>- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía<br>- Temperatura de trabajo : 38°C | - Exterior in steel except the backrest<br>- Steel interior, with curved edges and inlaid bottom<br>- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)<br>- Embedded stainless steel door<br>- LED interior light<br>- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height<br>- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)<br>- Removable control panel and motor ventilation grille<br>- Ventilated condensing unit<br>- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating<br>- Forced draft fans stop when the door is opened<br>- Automatic evaporation of defrost water<br>- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects<br>- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption<br>- Working temperature: 38 ° C | - Extérieur en acier sauf le dossier<br>- Intérieur en acier, avec bords incurvés et fond incrusté<br>- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)<br>- Porte encastrée en acier inoxydable<br>- Eclairage intérieur LED<br>- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur<br>- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)<br>- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur<br>- Groupe de condensation ventilé<br>- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion<br>- Les ventilateurs à tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte<br>- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro effets ODP et GWP<br>- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie<br>- Température de fonctionnement : 38°C |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPR-27 | 660<br>*26* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -2°C +8°C<br>*28°F 46°F* | 3 | 645 | 230V-50Hz | R134a* | 245 | 253 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 502 | 243 | C | 5 40°C 40% |
| DUPR-55 | 1350<br>*56 1/16* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -2°C +8°C<br>*28°F 46°F* | 6+3 | 1404 | 230V-50Hz | R134a* | 485 | 442 | - | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R290 | 845 | 373 | D | 5 40°C 40% |
| DUPR-82 | 2035<br>*80 1/8* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -2°C +8°C<br>*28°F 46°F* | 9+6 | 2197 | 230V-50Hz | R290 | 1702 | 897 | D | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R449A* | 1215 | 894 | - | 5 40°C 40% |
| DUPL-27 | 660<br>*26* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -20°C -15°C<br>*-4°F +5°F* | 3 | 645 | 230V-50Hz | R290 | 606 | 553 | E | 5 40°C 40% |
| | | | | | | | | R449A* | 452 | 620 | - | 4 30°C 55% |
| DUPL-55 | 1350<br>*56 1/16* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -20°C -15°C<br>*-4°F +5°F* | 6+3 | 1404 | 230V-50Hz | R290 | 907 | 952 | E | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R449A* | 1042 | 990 | - | 4 30°C 55% |
| DUPL-82 | 2035<br>*80 1/8* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -20°C -15°C<br>*-4°F +5°F* | 9+6 | 2197 | 230V-50Hz | R290 | 1814 | 1680 | E | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R449A* | 1630 | 194 | - | 4 30°C 55% |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | consultar |
| set 4 patas | *set 4 legs* | ensemble 4 pattes | 0 € |
| set 6 patas | *set 6 legs* | set 6 pattes | 0 € |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| tropicalizado 43°C | *tropicalized 43 ° C* | tropicalisé 43°C | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cambio R290 por R449A | *change R290 for R449A* | changer R290 pour R449A | 0 € |
| cajonera doble inox, auto-cierre | *double SS drawer, self-closing* | tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique | 508 € |


DUPR-55


DUPR-27


DUPR-55


DUPR-27 **2.373 €**
DUPL-27 **2.836 €**


DUPR-27-2 **2.546 €**
DUPL-27-2 **3.045 €**



DUPR-55 **3.172 €**
DUPL-55 **3.734 €**


DUPR-55-4 **3.570 €**
DUPL-55-4 **4.419 €**


DUPR-82 **4.149 €**
DUPL-82 **4.952 €**

# ARMARIO REFRIGERACION Y CONGELADOS PUERTA CRISTAL

***CABINET CHILLER AND FREEZER GLASS DOOR· ARMOIRE REFRIGERATION ET CONGÉLÉ PORTE EN VERRE***






**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero excepto el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C

**TECHNICAL DATA**

- Exterior in steel except the backrest
- Steel interior, with curved edges and inlaid bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- Double glass
- LED interior light
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Removable control panel and motor ventilation grille
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature: 32 ° C

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier sauf le dossier
- Intérieur en acier, avec bords incurvés et fond incrusté
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Double vitrage
- Eclairage intérieur LED
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur
- Groupe de condensation ventilé
- Evaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Les ventilateurs à tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro effets ODP et GWP
- Contrôle digital de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement : 32°C

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPR-27G | 660<br>*26* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -2°C +8°C<br>*28°F 46°F* | 4 | 645 | 230V-50Hz | R134a* | 245 | 264 | - | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R290 | 502 | 260 | C | 5 40°C 40% |
| DUPR-55G | 1350<br>*56 1/16* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -2°C +8°C<br>*28°F 46°F* | 8+4 | 1404 | 230V-50Hz | R452* | 452 | 627 | - | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R290 | 606 | 560 | D | 4 30°C 55% |
| DUPR-82G | 2035<br>*80 1/8* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -2°C +8°C<br>*28°F 46°F* | 12+8 | 2197 | 230V-50Hz | R134a* | 485 | 461 | - | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R290 | 845 | 396 | E | 4 30°C 55% |
| DUPL-27G | 660<br>*26* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -20°C -15°C<br>*-4°F +5°F* | 4 | 645 | 230V-50Hz | R449A* | 1042 | 1010 | - | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R290 | 907 | 902 | E | 4 30°C 55% |
| DUPL-55G | 1350<br>*56 1/16* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -20°C -15°C<br>*-4°F +5°F* | 8+4 | 1404 | 230V-50Hz | R290 | 1702 | 943 | E | 4 30°C 55% |
| | | | | | | | | R449A* | 1215 | 932 | - | 4 30°C 55% |
| DUPL-82G | 2035<br>*80 1/8* | 2145<br>*84 7/16* | 845<br>*33 1/4* | -20°C -15°C<br>*-4°F +5°F* | 12+8 | 2197 | 230V-50Hz | R290 | 1814 | 1726 | E | 3 25°C 60% |
| | | | | | | | | R449A* | 1630 | 1640 | - | 4 30°C 55% |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| encimera con peto | *worktop with splash-back* | plan de travail avec bavoir | consultar |
| set 4 patas | *set 4 legs* | set 4 pattes | 0 € |
| set 6 patas | *set 6 legs* | set 6 pattes | 0 € |
| respaldo inox | *SS rear side* | support en acier inoxydable | consultar |
| tropicalizado 43°C | *tropicalized 43 ° C* | tropicalisé 43°C | consultar |
| 230V 60Hz / 115V 60Hz | *230V 60Hz / 115V 60Hz* | 230V 60Hz / 115V 60Hz | consultar |
| cambio R290 por R134a | *change R290 for R134a* | changer R290 pour R134a | 0 € |
| cambio R290 por R449A | *change R290 for R449A* | changer R290 pour R449A | 0 € |









DUPR-27G **2.714 €**
DUPL-27G **3.754 €**



DUPR-55G **4.028 €**
DUPL-55G **5.186 €**



DUPR-82G **5.480 €**
DUPL-82G **6.890 €**

# 8 EXPOSITORES Y ENFRIADORES DE BEBIDAS
## EXHIBITORS AND BEVERAGE COOLERS
## EXPOSANTS ET REFROIDISSEURS DE BOISSONS







**EBEG** Página 287
Enfriador de botellas
Bottle cooler
Bouteille Cooler



**EBI** Página 289
Enfriador de botellas SNACK
Bottle cooler SNACK
Bouteille Cooler SNACK



**DEC-3** Página 290
Expositor refrigerado 300
Chilled merchandiser 300
Réfrigére 300



**DEC-400**
**DECCM-450** Página 291
Expositor refrigerado 400 / 450
Chilled merchandiser 400 / 450
Réfrigére 400 / 450



**DEC-520** Página 292
Expositor refrigerado 520
Chilled merchandiser 520
Réfrigére 520



**DEC-620** Página 293
Expositor refrigerado 620
Chilled merchandiser 620
Réfrigére 620



**DEC-13** Página 294
Expositor refrigerado 620
Chilled merchandiser 620
Réfrigére 620



**DEC-23** Página 295
Expositor refrigerado 620
Chilled merchandiser 620
Réfrigére 620



**DECV** Página 297
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes



**DECVF** Página 299
Armario puertas abatibles congelación
Swing door merchandiser frozen
Armoire portes battantes congélés



**AGPA / ARPA-125** Pág 301
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes



**DEBR** Página 303
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes



**EHB** Página 305
Expositor refrigerador vertical 900
Upright cooler exhibitor 900
Présentoir réfrigéré vertical 900



**DSBE** Página 307
Expositor refrigerador snack bar
Upright cooler exhibitor snack bar
Présentoir réfrigéré vertical snack bar



**V** Página 311
Enfriador de líquidos
Liquid cooler
Flux refroidisseur



**DEB** Página 313
Enfriador de barriles
Keg cooler
Refroidisseur Keg



**DSD** Página 317
Enfriador de sidra
Cider cooler
Refroidisseur cidre



**EAP** Página 319
Enfriador de agua
Water cooler
Eau refroidisseur




**PRO-60/90** Página 321
Vitrina mural promoción
Mural display cabinet promotion
Promotion d'armoire murale



**DEC** Página 325
Escarchador de copas
Glass-Froster
Givré de boissons

# SERIE ENFRIADOR DE BOTELLAS, FONDO PLANO, BRAZOS RECTOS EBEG

*CHEST BOTTLE COOLER, FRONT ANGLE · REFROIDISSEUR À BOUTEILLES, FOND PLAT, BRAS DROITS*






EBEG-70-EA



EBEG-100-EA



EBEG-150-EA



EBEG-200-EA

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior, según especificaciones.<br>• EA = Exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.<br>• I = Exterior e interior acero inox AISI-304 18/10.<br>• Separadores interiores de alambre en acero plastificado.<br>• Unidad condensadora ventilada y extraíble.<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Evaporador estático.<br>• Control de temperatura.<br>• Interruptor general ON OFF luminoso.<br>• Refrigerante R-600a (excepto modelo Subzero R-290)<br><br>• Tensión monofásica 230v 50Hz<br>• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 | • Exterior and interior according to specifications-<br>• EA = Plasticized steel exterior and galvanized interior.<br>• I = AISI-304 18/10 steinless steel exterior and interior.<br>• Plasticised steel wire interior separators.<br>• Ventilated, pull-out condenser unit.<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Static evaporator.<br>• Temperature control.<br>• Luminous main switch ON OFF.<br>• R-600a Refrigerant (except Subzero R-290 model)<br>• Single phase voltage 230v 50Hz<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902 | • Extérieur et intérieur, selon spécifications<br>• EA = Extérieur en acier plastifié et intérieur en acier galvanisé<br>• I = Extérieur et intérieur en acier inox AISI-304 18/10<br>• Séparateurs intérieures en fil de fer en acier plastifié<br>• Condensateur ventilé et extractible<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP<br>• Évaporateur statique<br>• Contrôle de température<br>• Interrupteur général ON-OFF lumineux<br>• Réfrigérant R-600a (sauf modèle Subzero R-290)<br>• Tension monophasée 230v 50Hz<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 |


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>(l) | Consumo nominal<br>Nominal Power<br>Consommation nominale<br>(W) | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>(Kg) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Separador Interior<br>Interior separator<br>Séparateurs intérieurs<br>(Uds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEG-70 | 705 | 840 | 545 | 144 | 129 | 66 | 42 | 1 | 0 |
| EBEG-100 | 1020 | 840 | 545 | 167 | 184 | 111 | 52 | 2 | 1 |
| EBEG-150 | 1510 | 840 | 545 | 236 | 290 | 128 | 68 | 3 | 2 |
| EBEG-200 | 2010 | 840 | 545 | 360 | 389 | 187 | 84 | 4 | 3 |
| EBEG-100-SZ | 1020 | 840 | 545 | 369 | 142 | 408 | 52 | 2 | 1 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | |
|---|---|
| Otros Refrigerantes | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult - consulter** |

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEG-70-EA | **583 €** | EBEG-100-EA | **673 €** | EBEG-150-EA | **904 €** | EBEG-200-EA | **1.049 €** |
| EBEG-70-I | **699 €** | EBEG-100-I | **828 €** | EBEG-150-I | **1.164 €** | EBEG-200-I | **1.326 €** |
| | | EBEG-100-SZ-EA | **1.003 €** | | | | |
| | | EBEG-100-SZ-I | **1.203 €** | | | | |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.






**EBI-200** TERMOSTATO DIGITAL OPCIONAL
OPTIONAL THERMOSTAT DIGITAT
DIGITAL THERMOSTAT EN OPTION



**EBI-100**

A C G Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EBI
- Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI304 18/10

EBA
- Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

EBEA
- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

COMÚN:
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI304 18/10
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Refrigerante R-600a
- Tensión monofásica 230v 50Hz
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902

### TECHNICAL DATA

EBI
- AISI304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI304 18/10 stainless steel interior

EBA
- AISI304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- Aluminium interior

EBEA
- Plasticized exterior, except the rear side
- Interior in galvanized steel

COMMON:
- Stainless steel sliding doors
- AISI30418/10 stainless steel worktop
- Separator made of plasticized steel wire
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- R-600a Refrigerant
- Single phase voltage 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EBI
- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, excepté l'appui
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10

EBA
- Extérieur en acier inox AISI-304 18/10, excepté l'appui
- Intérieur en aluminium

EBEA
- Extérieur en acier plastifié blanc, excepté l'appui
- Intérieur en acier galvanisé

COMMUN:
- Portes inoxydables coulissantes en sur châssis
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Séparateurs intérieurs en fil de fer en acier plastifié
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Évaporateur statique
- Condensateur ventilé et extractible
- Contrôle mécanique de la température, digital avec écran, en option
- Réfrigérant R-600a
- Tension monophasée 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>(l) | Consumo nominal<br>Nominal Power<br>Consommation nominale<br>(W) | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>(Kg) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Separador Interior<br>Interior separator<br>Séparateurs intérieurs<br>(Uds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EB-100** | **1010** | **850** | **550** | **176** | **270** | **125** | **61** | **2** | **1** |
| **EB-150** | **1500** | **850** | **550** | **205** | **420** | **132** | **77** | **3** | **2** |
| **EB-200** | **1990** | **850** | **550** | **304** | **580** | **180** | **96** | **4** | **3** |
| **EB-250** | **2480** | **850** | **550** | **502** | **720** | **208** | **115** | **5** | **4** |
| **EB-300** | **2970** | **850** | **550** | **533** | **860** | **244** | **134** | **6** | **5** |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93€ x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Motor lado izquierdo | Left side engine | Moteur côté gauche | **69 €** |
| Control digital con pantalla | Digital control with display | Contrôle digital avec écran | **110 €** |
| Puerta con cerradura | Lockable door | Porte verrouillable | **46 €** |
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult- consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult- consulter** |



**EBI-100** **1.034 €**




**EBI-150** **1.360 €**



**EBI-200** **1.582 €**



**EBI-250** **1.953 €**




**EBI-300** **2.489 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 3

*3 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 3 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*




DEC-3





Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

**DEC-3**





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DEC-3<br>• Exterior e interior en acero plastificado blanco<br><br>CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio<br>• Control digital de temperatura y descarches<br>• Iluminación interior vertical LED<br>• Unidad condensadora ventilada<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-600a | DEC-3<br>• Exterior and interior in white plastic coated steel<br><br>FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged products<br>• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height<br>• Hermetic compressor high starting torque<br>• Ventilated evaporator printed on aluminum plate<br>• Digital temperature control and defrost<br>• Interior lighting vertical LED<br>• Ventilated condensing unit<br>• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-600a | DEC-3<br>• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.<br><br>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :<br>• Conçus pour boissons et produits emballés.<br>• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.<br>• Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium<br>• Contrôle digital de température et du dégivrage.<br>• Eclairage intérieur verticale LED<br>• Condensateur ventilé<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40<br>• Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902<br>• Tension monophasique 230V 50/60 Hz<br>• Gaz réfrigérant R-600a |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Facings lata 33cl<br>33 cl Facings<br>33 cl Facings<br>(uds.) | Capacidad lata 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes<br>(uds.) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC-3 | 415 | 512 | 462 | NO | 4 | 24 | 142 | 85 | 38 | 1+1 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |




DEC-3 **694 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




# EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 400 / 450

*400 / 450 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 400 / 450 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*




DECCM




DEC



**DECCM-450**



**DEC-400**





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DEC-400 / DECCM-450<br>• Exterior e interior en acero plastificado blanco<br><br>CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio<br>• Control digital de temperatura y descarches<br>• Iluminación interior LED<br>• Unidad condensadora estatica, libre de mantenimiento<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Temperatura de trabajo 0°C +7°C a 32°C 65% H.R. amb.<br>• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-600a | DEC-400 / DECCM-450<br>• Exterior and interior in white plastic coated steel<br><br>FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged products<br>• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height<br>• Hermetic compressor high starting torque<br>• Ventilated evaporator printed on aluminum plate<br>• Digital temperature control and defrost<br>• Interior lighting LED<br>• Static condensing unit, maintenance-free<br>• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• Operating temperature 0°C +7°C at 32°C65% H.R. ambient<br>• Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-600a | DEC-400 / DECCM-450<br>• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.<br><br>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :<br>• Conçus pour boissons et produits emballés.<br>• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.<br>• Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium<br>• Contrôle digital de température et du dégivrage.<br>• Eclairage intérieur LED<br>• Unité de condensation statique, sans entretien<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40<br>• Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>• Température de travail 0ºC +7ºC à 32ºC 65% H.R. ambiant.<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902<br>• Tension monophasique 230V 50/60 Hz<br>• Gaz réfrigérant R-600a |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Facings lata 33cl<br>33 cl Facings<br>33 cl Facings<br>(uds.) | Capacidad lata 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes<br>(uds.) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECCM-450 | 450 | 900 | 500 | 1 | 5 | 55 | 156 | 111 | 75 | 2 |
| DECCM-450-SZ | 450 | 900 | 500 | 1 | 5 | 55 | 187 | 162 | 75 | 2 |
| DEC-400 | 450 | 740 | 495 | NO | 5 | 45 | 156 | 99 | 69 | 2 |


| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |



DECCM-450 **817 €**



DECCM-450-SZ **1.016 €**





DEC-400 **782 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 520

*520 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 520 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*






**DECC-520**



**DEC-520**





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DEC-520 / DECCM-520<br>• Exterior e interior en acero plastificado blanco<br><br>CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio<br>• Control digital de temperatura y descarches<br>• Iluminación interior LED<br>• Unidad condensadora ventilada<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-600a | DEC-520 / DECCM-520<br>• Exterior and interior in white plastic coated steel<br><br>FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged products<br>• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height<br>• Hermetic compressor high starting torque<br>• Ventilated evaporator printed on aluminum plate<br>• Digital temperature control and defrost<br>• Interior lighting LED<br>• Ventilated condensing unit<br>• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-600a | DEC-520 / DECCM-520<br>• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.<br><br>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :<br>• Conçus pour boissons et produits emballés.<br>• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.<br>• Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium<br>• Contrôle digital de température et du dégivrage.<br>• Eclairage intérieur LED<br>• Condensateur ventilé<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 °C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902<br>• Tension monophasique 230V 50/60 Hz<br>• Gaz réfrigérant R-600a |


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Facings lata 33cl<br>33 cl Facings<br>33 cl Facings<br>(uds.) | Capacidad lata 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes<br>(uds.) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECC-520 | 520 | 1100 | 570 | 1 | 6 | 108 | 156 | 125 | 116 | 2 |
| DECC-520-SZ | 520 | 1100 | 570 | 1 | 6 | 108 | 187 | 176 | 116 | 2 |
| DEC-520 | 520 | 945 | 560 | NO | 6 | 108 | 156 | 113 | 116 | 2 |
| DEC-520-SZ | 520 | 945 | 560 | NO | 6 | 108 | 187 | 164 | 116 | 2 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
|---|---|---|---|
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |




DEC-520 **1.022 €**



DEC-520-SZ **1.237 €**



DECC-520 **1.040 €**




DECC-520-SZ **1.305 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE 620

*620 RANGE CHILLED MERCHANDISER · 620 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*






**DEC-620**



**DECC-620**



Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DEC-620 / DECCM-620<br>• Exterior e interior en acero plastificado blanco<br><br>CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio<br>• Control digital de temperatura y descarches<br>• Iluminación interior LED<br>• Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-600a | DEC-620 / DECCM-620<br>• Exterior and interior in white plastic coated steel<br><br>FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged products<br>• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height<br>• Hermetic compressor high starting torque<br>• Ventilated evaporator printed on aluminum plate<br>• Digital temperature control and defrost<br>• Interior lighting LED<br>• Static condensing unit, maintenance-free<br>• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-600a | DEC-620 / DECCM-620<br>• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.<br><br>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :<br>• Conçus pour boissons et produits emballés.<br>• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.<br>• Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium<br>• Contrôle digital de température et du dégivrage.<br>• Eclairage intérieur LED<br>• Unité de condensation statique, sans entretien<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902<br>• Tension monophasique 230V 50/60 Hz<br>• Gaz réfrigérant R-600a |


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Facings lata 33cl<br>33 cl Facings<br>33 cl Facings<br>(uds.) | Capacidad lata 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes<br>(uds.) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECC-620 | 620 | 2000 | 640 | 1 | 7 | 399 | 236 | 189 | 390 | 4 |
| DECC-620-SZ | 620 | 2000 | 640 | 1 | 7 | 399 | 296 | 236 | 390 | 4 |
| DEC-620 | 620 | 1880 | 640 | NO | 7 | 399 | 236 | 189 | 390 | 4 |
| DEC-620-SZ | 620 | 1880 | 640 | NO | 7 | 399 | 296 | 236 | 390 | 4 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
|---|---|---|---|
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |




DEC-620 **1.333 €**



DEC-620-SZ **1.732 €**



DECC-620 **1.355 €**




DECC-620-SZ **1.752 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 13

*13 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 13 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*




DECVAR-13




DECCVAR-13



DECVA-13



DECCVA-13

A ↑ G **D**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DEC-13 / DECC-13<br>• Exterior e interior en acero plastificado blanco<br><br>CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio<br>• Control digital de temperatura y descarches<br>• Iluminación interior LED<br>• Unidad condensadora ventilada<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902<br>• Refrigerante R-600a | DEC-13 / DECC-13<br>• Exterior and interior in white plastic coated steel<br><br>FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged products<br>• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height<br>• Hermetic compressor high starting torque<br>• Ventilated evaporator printed on aluminum plate<br>• Digital temperature control and defrost<br>• Interior lighting LED<br>• Ventilated condensing unit<br>• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• 65% R.H.), according to EN16902<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-600a | DEC-13 / DECC-13<br>• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.<br><br>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :<br>• Conçus pour boissons et produits emballés.<br>• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.<br>• Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium<br>• Contrôle digital de température et du dégivrage.<br>• Eclairage intérieur LED<br>• Condensateur ventilé<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40<br>• Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>• Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902<br>• Tension monophasique 230V 50/60 Hz<br>• Gaz réfrigérant R-600a |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Facings lata 33cl<br>33 cl Facings<br>33 cl Facings<br>(uds.) | Capacidad lata 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes<br>(uds.) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECVAR-13 | 370 | 1760 | 435 | NO | 4 | 132 | 165 | 162 | 141 | 4 |
| DECCVAR-13 | 370 | 1900 | 435 | 1 | 4 | 132 | 165 | 165 | 141 | 4 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
|---|---|---|---|
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |



DECVAR-13 **1.028 €**




DECCVAR-13 **1.066 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE 23

*23 RANGE CHILLED MERCHANDISER · 23 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*




DECVAR-23




DECCVAR-23



DECVAR-23



DECCVAR-23

A ↑ G **C**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DEC-23 / DECC-23<br>• Exterior e interior en acero plastificado blanco<br><br>CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio<br>• Control digital de temperatura y descarches<br>• Iluminación interior LED<br>• Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-600a | DEC-23 / DECC-23<br>• Exterior and interior in white plastic coated steel<br><br>FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged products<br>• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height<br>• Hermetic compressor high starting torque<br>• Ventilated evaporator printed on aluminum plate<br>• Digital temperature control and defrost<br>• Interior lighting LED<br>• Static condensing unit, maintenance-free<br>• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-600a | DEC-23 / DECC-23<br>• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.<br><br>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :<br>• Conçus pour boissons et produits emballés.<br>• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.<br>• Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium<br>• Contrôle digital de température et du dégivrage.<br>• Eclairage intérieur LED<br>• Unité de condensation statique, sans entretien<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40<br>• Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage<br>• Tension monophasique 230V 50/60 Hz<br>• Gaz réfrigérant R-600a |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Facings lata 33cl<br>33 cl Facings<br>33 cl Facings<br>(uds.) | Capacidad lata 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes<br>(uds.) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECVAR-23 | 750 | 1760 | 435 | NO | 4 | 284 | 205 | 239 | 333 | 4 |
| DECCVAR-23 | 750 | 1900 | 435 | 1 | 4 | 284 | 205 | 250 | 333 | 4 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
|---|---|---|---|
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |



DECVAR-23 **1.461 €**




DECCVAR-23 **1.500 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE DECV


## *DEC RANGE CHILLED MERCHANDISER · DEC SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ*




DEC-15




DEC-17




DEC-20




**DEC-17**

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter



**DECV-17**



**DECV-15**



**DECV-20**

A ↑ G D — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante R-600a

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant R-600a

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.
- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Condensateur ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECV-15 | 500 | 1600 | 650 | NO | 236 | 191 | 254 | 3 |
| DECV-17 | 440 | 1865 | 495 | NO | 205 | 164 | 200 | 4 |
| DECV-20 | 500 | 1990 | 650 | NO | 236 | 208 | 341 | 4 |
| DECV-620 | 620 | 2000 | 640 | NO | 236 | 189 | 390 | 4 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |



DECV-15 **1.394 €**



DECV-17 **1.526 €**




DECV-20 **1.553 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR ESTÁTICO MANTENIMIENTO CONGELADOS SERIE DEC 17 / 620

***STATIC FROZEN MAINTENANCE DISPLAY SERIES DEC 17/620 · ÉCRAN DE MAINTENANCE STATIQUE CONGELÉ SÉRIE DEC 17/620***




DECVF-17 DECF-620 DECCF-620




**DECVF-17**

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter



**DECVF-17**



**DECF-620**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en acero plastificado blanco<br>• Cerradura de serie<br>• Diseñado para conservar producto congelado<br>• Evaporación estática<br>• 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo<br>• Control digital de temperatura<br>• Iluminación interior vertical LED<br>• Unidad condensadora libre de mantenimiento<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40kg/m3<br>• Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR)<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-290 | • Exterior and interior in white laminated steel<br>• Standard lock<br>• Designed to preserve frozen product<br>• Static evaporation<br>• 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment<br>• Digital temperature control<br>• LED vertical interior lighting<br>• Maintenance-free condensing unit<br>• Injected polyurethane insulation, CFC-free, density 40kg / m3<br>• Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR)<br>• Single-phase voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-290 | • Extérieur et intérieur en acier laminé blanc<br>• Serrure standard<br>• Conçu pour conserver les produits surgelés<br>• Évaporation statique<br>• 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement<br>• Contrôle numérique de la température<br>• Éclairage intérieur vertical à LED<br>• Unité de condensation sans entretien<br>• Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40kg/m3<br>• Température de fonctionnement C1 (-18ºC-16ºC), classe climatique 4 (30ºC, 55HR)<br>• Tension monophasée 230V 50/60 Hz<br>• Réfrigérant R-290 |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECVF-17 | 440 | 1800 | 495 | NO | 231 | 231 | 200 | 6 |
| DECCF-620 | 620 | 2000 | 640 | SI | 231 | 243 | 390 | 6 |
| DECF-620 | 620 | 1880 | 640 | NO | 231 | 233 | 390 | 6 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | 230v 60Hz / 115v 60Hz. | **consultar - consult - consulter** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DECVF-17 **1.733 €**




DECCF-620 **1.950 €**



DECF-620 **1.915 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




AGPA-125 ARPAC-125

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero galvanizado plastificado
- Interior en acero plastificado
- Estantes de alambre de acero plastificado, dotación 8 unidades
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Puertas abatibles de dobre acristalamiento
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Evaporación automática del agua de descarche
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador ventilado
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902

**TECHNICAL DATA**

- Plasticized exterior
- Interior of plastic coated steel
- Shelves made of plasticized steel wire, supplied 8 units
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Double glazed double doors
- Designed for drinks and packaged products
- Automatic evaporation of defrost water
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier galvanisé plastifié
- Intérieur en plastique en acier revêtu
- Etagères en fil de fer plastifié, dotation 8 unités.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg, GWP bas et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie
- Double portes à double vitrage
- Conçu pour des boissons et des produits en boîte
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe condensateur ventilé
- Evaporateur ventilé
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Pantalla pulicidad<br>Canopy<br>Marquise | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen bruto<br>Gross volume<br>Volume Brut<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPA-125 | 1250 | 2025 | 635 | 1 | 851 | 671 | 1000 | 8 |
| ARPA-125 | 1250 | 2025 | 635 | NO | 851 | 671 | 1000 | 8 |
| ARPAC-125 | 1250 | 2025 | 635 | NO | 833 | 828 | 1000 | 8 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Total lacado<br>Laquered total<br>Total laqué | Ruedas<br>Castors<br>Roues | Estante adicional<br>Shelve adittional<br>Étagère suplementaire |
|---|---|---|---|
| AGPA-125 | 335 € | 80 € | 30 € |
| ARPA / ARPAC-125 | 335 € | 80 € | 30 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**AGPA-125**
Puertas abatibles
Swing doors
Portes battantes




**ARPA-125**
Puertas abatibles
Swing doors
Portes battantes


A ↑ G F
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



AGPA-125 **2.968 €**



ARPA-125 **2.968 €**




ARPAC-125 **4.300 €**

DOCRILUC

# EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL GOURMET SERIE DEBR

## *GOURMET CABINET GLASS DOOR- ARMOIRE RÉFRIGEREE GOURMET*






Exterior blanco o negro al mismo precio

White or black exterior at the same price

Extérieur blanc ou noir au même prix





LED

**DEBR-1302-BL**



LED

**DEBR-2003-NE**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- DEBR-BL: Exterior en acero plastificado color blanco
- DEBR-NE: Exterior en acero plastificado color negro
- Interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de color negro, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DEBR: Doble cristal, DEBC: Triple cristal
- Estantes interiores REFORZADOS de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados,alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

**TECHNICAL DATA**

- DEBR-BL: White color plastic coated exterior
- DEBR-NE: Anthracite color plastic coated exterior
- Interior in white plasticized steel, with curved edges and embedded stainless steel
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DEBR:Double glazed, DEBC: Triple glass
- Shelves made REINFORCED of plasticized steel wire, height adjustable
- Height adjusters, wheels or optional legs
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumptionOperating temperature 32°C ambient

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- DEBR-BL: extérieur en acier recouvert de plastique blanc
- DEBR-NE: extérieur en acier revêtu de plastique noir
- Double vitrage + LEDS
- Intérieur en acier plastifié blanc, à bords courbes et en acier inoxydable noyé
- Portes noires à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bande magnétique (reste ouverte même après une ouverture supérieure à 90 °)
- DEBR:Double verre, DEBC: Triple verre
- Étagères intérieures RENFORCÉ en fil de fer en acier plastifié, réglable en hauteur
- Régleurs de hauteur, roues ou pieds en option
- Tableau de commande et grille d'aération du moteur, amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, zéro effet ODP et PRP
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement à 32 ° C ambiante


**Ver características técnicas en página 196 / See technical data in page 196 / Voir caractéristiques techniques page 196**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Refrigerante<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frigorífica<br>Frig Power<br>Puissance Frigorifique<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBR-751-BL/NE | 680 | 2055 | 735 | -2+8 | 4 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 260 |
| DEBC-751-BL/NE | 680 | 2055 | 735 | -20-15 | 4 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 560 |
| DEBR-1302-BL/NE | 1370 | 2055 | 735 | -2+8 | 8 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 396 |
| DEBC-1302-BL/NE | 1370 | 2055 | 735 | -20-15 | 8 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 902 |
| DEBR-2003-BL/NE | 2055 | 2055 | 735 | -2+8 | 12 | 1852 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1702 | 943 |
| DEBC-2003-BL/NE | 2055 | 2055 | 735 | -20-15 | 12 | 1852 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 1814 | 1726 |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Otro color exterior | Other external color | Autre couleur extérieure | **consultar - consult - consulter** |
| Porta-precios | Label-holder srtip | Étiquettes de prix | **6 € x ud** |
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grill supplémentaire | **33 € x ud** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | **58 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | **139 € x set** |
| Set 4 patas | 4 Feet set | Jeu 4 jambes | **51 € x set** |
| Set 6 patas | 6 Feet set | Jeu 6 jambes | **81 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

**Otros gases consultar / Other gases consult / Autres gaz consulter**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



| | |
|---|---|
| DEBR-751 | **2.317 €** |
| DEBC-751 | **3.301 €** |



| | |
|---|---|
| DEBR-1302 | **3.320 €** |
| DEBC-1302 | **4.738 €** |




| | |
|---|---|
| DEBR-2003 | **4.323 €** |
| DEBC-2003 | **6.176 €** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


# EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE EHB

*BACK-BAR COOLER · MEUBLE ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉ*




EHB-L









**EHB-150-L**




**EHBS-250-L**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EHB-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

EHBS-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

EHB-LI EHBS-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISITCAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estática o ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R600a

## TECHNICAL DATA

EHB-L
- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

EHBS-L
- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

EHB-LI EHBS-LI
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating
- Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +4 ° C +8 ° C to 32 °C 65% H.R. ambient
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R600a

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EHB-L
- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris
- Double vitrage sur cadre rabattable, avec serrure de série

EHBS-L
- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris
- Double vitrage sur cadre glissant, avec serrure en option

EHB-LI EHBS-LI
- Extérieur en acier inoxydable
- Intérieur en acier plastifié gris

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Conçues pour des boissons et des produits emballés
- Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur
- Compresseur hermétique, haut couple de démarrage
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie
- Éclairage intérieur LED
- Condensateur statique ou ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, faible GWP et effet nul ODP
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Température de travail +4ºC +8ºC à 32ºC 65% H.R. ambiante
- Tension monophasique 230V – 50/60 Hz
- Réfrigérant R600a

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Capacidad latas 33cl<br>33cl can capacity<br>Capacité 33cl boîtes | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Puertas abatibles<br>Swing doors<br>Portes | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-150-L | 620 | 850 | 520 | 205 | 176 | 150 | 130 | 2 | 1 | 0 |
| EHB-250-L | 925 | 850 | 520 | 418 | 260 | 225 | 200 | 2 | 2 | 0 |
| EHB-350-L | 1375 | 850 | 520 | 418 | 287 | 320 | 305 | 2 | 3 | 0 |
| EHBS-250-L | 925 | 850 | 520 | 418 | 260 | 225 | 200 | 2 | 0 | 2 |
| EHBS-350-L | 1375 | 850 | 520 | 418 | 287 | 320 | 305 | 2 | 0 | 2 |



**EHBS-250-LI**



**EHB-250-LI**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

## OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estante chapa perforada 150 | Perforated sheet shelf 150 | Étagère en tôle perforeé 150 | | 75 € |
| Estante chapa perforada 250 | Perforated sheet shelf 250 | Étagère en tôle perforeé 250 | | 88 € |
| Estante chapa perforada 350 | Perforated sheet shelf 350 | Étagère en tôle perforeé 350 | | 99 € |
| EHBS cerradura | EHBS lock | EHBS Serrure | | 50 € |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** | |



EHB-150-L **991 €**
EHB-150-LI **1.086 €**



EHB-250-L **1.313 €**
EHB-250-LI **1.443 €**



EHB-350-L **1.599 €**
EHB-350-LI **1.799 €**



EHBS-250-L **1.326 €**
EHBS-250-LI **1.464 €**




EHBS-350-L **1.702 €**
EHBS-350-LI **1.845 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR SERIE DSBIE

*SNACK BAR COOLER · SNACK BAR RÉFRIGÉRÉ*




DSBE




DSBE + CAJONES



min 820 mm
max 880 mm



Detalle cajones / Detail drawers / Tiroirs de Détail



LED

**DSBIE-250**



**DSBEP-220**



**DSB-200 + cajones**
**DSB-200 + drawers**
**DSB-200 + tiroirs**

A ↑ G D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DSBE / SBEP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE / SBIEP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISITCAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Doble cristal sobre marco abatible
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LED
- Pies regulables, con suplemento altura 880mm (inlcuido)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C 65% H.R. ambiente
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-290

- DSBEP / DSBIEP
- Unidad condensadora no incluida, refrigerante recomendado R-134a
- Control de expansión de refrigerante no incluido
- Rendimiento de evaporador con At=12ºC
- Evaporación automatica opcional

## TECHNICAL DATA

DSBE / SBEP
- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBIE / SBIEP
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Double glass on folding frame
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating
- Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption
- Interior lighting LED
- Adjustable feet, height 880mm supplement (included)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32 ° C 65% H.R. ambient
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-290

- DSBEP / DSBIEP
- Condensing unit not included, recommended R-134a
- Control coolant expansion not included
- Performance evaporator At = 12ºC
- Optional automatic evaporation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DSBE / SBEP
- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris

SBIE / SBIEP
- Extérieur en acier inoxydable
- Intérieur en acier plastifié gris

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Conçues pour des boissons et des produits emballés
- Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur
- Double vitrage sur châssis pliant
- Compresseur hermétique, haut couple de démarrage
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables, supplément hauteur de 880mm (inclus)
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, faible GWP et effet nul ODP
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Température de travail 32ºC 65% H.R. ambiante
- Tension monophasique 230V – 50/60 Hz
- Réfrigérant R-290

- DSBEP / DSBIEP
- Unité de condensation non inclus, recommandé R-134a
- L'expansion du liquide de refroidissement de commande non inclus
- Évaporateur Performance At = 12ºC
- Évaporation automatique en option

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Capacidad latas<br>Cans capacity<br>Capacité canettes (33 cl.) | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Puertas abatibles<br>Swing doors<br>Portes | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBE / DSBIE-150 | 1465 | 820 / 880 | 530 | 320 | 325 | 4 | 2 | R-290 | 845 | 420 |
| DSBE / DSBIE-200 | 2005 | 820 / 880 | 530 | 680 | 650 | 8 | 4 | R-290 | 845 | 427 |
| DSBE / DSBIE-250 | 2545 | 820 / 880 | 530 | 500 | 490 | 6 | 3 | R-290 | 845 | 433 |
| DSBEP / DSBIEP-120 | 1165 | 820 / 880 | 530 | 320 | 325 | 4 | 2 | R-134a | 480 | - |
| DSBEP / DSBIEP-170 | 1705 | 820 / 880 | 530 | 500 | 490 | 6 | 3 | R-134a | 500 | - |
| DSBEP / DSBIEP-220 | 2245 | 820 / 880 | 530 | 680 | 650 | 8 | 4 | R-134a | 520 | - |


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Separador de botellas | Bottle separator | Bouteille séparateur | 15 € |
| Motor lado izquierdo | Motor left | Gauche du moteur | 69 € |
| Cajonera doble inox | Double stainless steel chest of drawers | Double commode en acier inoxydable | 487 € |
| Cajonera doble plast negro | Black plastic double drawer unit | Double tiroir en plastique noir | 453 € |
| Cajonera triple inox | Triple stainless steel chest of drawers | Triple commode en acier inoxydable | 706 € |
| Cajonera triple plast negro | Black plastic triple drawer unit | Triple tiroir en plastique noir | 669 € |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | 93 € |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | 139 € |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Evaporation automatique | 265 € |
| Valvula de expansión | Expansion valvle | valvule de la expansieur | 181 € |



DSBE-150 **2.308 €**
DSBIE-150 **2.385 €**




DSBE-200 **2.824 €**
DSBIE-200 **2.922 €**




DSBE-250 **3.349 €**
DSBIE-250 **3.457 €**



DSBEP-120 **2.026 €**
DSBIEP-120 **2.103 €**



DSBEP-170 **2.462 €**
DSBIEP-170 **2.556 €**




DSBEP-220 **2.933 €**
DSBIEP-220 **3.041 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR SERIE DSB

## *SNACK BAR COOLER · SNACK BAR RÉFRIGÉRÉ*




DSB




DSB + RUEDAS



min 820 mm
max 880 mm



Detalle cajones / Detail drawers / Tiroirs de Détail



**DSB-250**



**DSBI-200 + cajones**
**DSBI-200 + drawers**
**DSBI-200 + tiroirs**



**DSB-200 + cajones**
**DSB-200 + drawers**
**DSB-200 + tiroirs**




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| DSB / DSBP<br>• Exterior en acero plastificado negro<br>• Interior en acero plastificado gris | DSB / DSBP<br>• Black plastic coated steel exterior<br>• Interior gray plastic coated steel | DSB / DSBP<br>• Extérieur en acier plastifié noir<br>• Intérieur en acier plastifié gris |
| DSBI / DSBIP<br>• Exterior en acero inoxidable<br>• Interior en acero plastificado gris | DSBI / DSBIP<br>• Stainless steel exterior<br>• Interior gray plastic coated steel | DSBI / DSBIP<br>• Extérieur en acier inoxydable<br>• Intérieur en acier plastifié gris |
| CARACTERISITCAS COMUNES<br>• Diseñados para bebidas y productos envasados<br>• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura<br>• Encastrable<br>• Compresor hermético alto par de arranque<br>• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión<br>• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía<br>• Pies regulables, con suplemento altura 880mm (inlcuido)<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Temperatura de trabajo a 32°C 65% H.R. ambiente<br>• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerante R-290<br>• DSBP/ DSBIP<br>• Unidad condensadora no incluida, refrigerante recomendado R-134a<br>• Control de expansión de refrigerante no incluido<br>• Rendimiento de evaporador con At=12ºC<br>• Evaporación automatica opcional | FEATURES IN COMMON<br>• Designed for beverages and packaged<br>• Steel wire shelves adjustable plastic height<br>• “Built-in” designed<br>• Hermetic compressor higher starting torque<br>• Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating<br>• Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption<br>• Adjustable feet, height 880mm supplement (included)<br>• Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• Operating temperature 32 ° C 65% H.R. ambient<br>• Voltage 230V 50/60 Hz<br>• Refrigerant R-290<br>• DSBP/ DSBIP<br>• Condensing unit not included, recommended R-134a<br>• Control coolant expansion not included<br>• Performance evaporator At = 12ºC<br>• Optional automatic evaporation | CARACTÉRISTIQUES COMMUNES<br>• Conçues pour des boissons et des produits emballés<br>• Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur<br>• Integré<br>• Compresseur hermétique, haut couple de démarrage<br>• Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d’énergie<br>• Pieds réglables, supplément hauteur de 880mm (inclus)<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, faible GWP et effet nul ODP<br>• Évaporation automatique des eaux de dégivrage<br>• Température de travail 32ºC 65% H.R. ambiante<br>• Tension monophasique 230V – 50/60 Hz<br>• Réfrigérant R-290<br>• DSBP/ DSBIP<br>• Unité de condensation non inclus, recommandé R-134a<br>• L’expansion du liquide de refroidissement de commande non inclus<br>• Évaporateur Performance At = 12ºC<br>• Évaporation automatique en option |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Capacidad latas<br>Cans capacity<br>Capacité canettes<br>(33 cl.) | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Puertas abatibles<br>Swing doors<br>Portes | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB / DSBI-150 | 1465 | 820 / 880 | 530 | 320 | 325 | 4 | 2 | R-290 | 845 | 400 |
| DSB / DSBI-200 | 2005 | 820 / 880 | 530 | 500 | 490 | 6 | 3 | R-290 | 845 | 407 |
| DSB / DSBI-250 | 2545 | 820 / 880 | 530 | 680 | 650 | 8 | 4 | R-290 | 845 | 413 |
| DSBP / DSBIP-120 | 1165 | 820 / 880 | 530 | 320 | 325 | 4 | 2 | R134a | 480 | |
| DSBP / DSBIP-170 | 1705 | 820 / 880 | 530 | 500 | 490 | 6 | 3 | R134a | 500 | |
| DSBP / DSBIP-220 | 2245 | 820 / 880 | 530 | 680 | 650 | 8 | 4 | R134a | 520 | |


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Separador de botellas | Bottle separator | Bouteille séparateur | 15 € |
| Motor lado izquierdo | Motor left | Gauche du moteur | 69 € |
| Cajonera doble inox | Double stainless steel chest of drawers | Double commode en acier inoxydable | 487 € |
| Cajonera doble plast negro | Black plastic double drawer unit | Double tiroir en plastique noir | 453 € |
| Cajonera triple inox | Triple stainless steel chest of drawers | Triple commode en acier inoxydable | 706 € |
| Cajonera triple plast negro | Black plastic triple drawer unit | Triple tiroir en plastique noir | 669 € |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | 93 € |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | 139 € |
| Evaporación automática | Automatic evaporation | Evaporation automatique | 265 € |
| Valvula de expansión | Expansion valvle | valvule de la expansieur | 181 € |




| | |
|---|---|
| DSB-150 | 2.066 € |
| DSBI-150 | 2.130 € |




| | |
|---|---|
| DSB-200 | 2.447 € |
| DSBI-200 | 2.523 € |




| | |
|---|---|
| DSB-250 | 2.839 € |
| DSBI-250 | 2.933 € |



| | |
|---|---|
| DSBP-120 | 1.779 € |
| DSBIP-120 | 1.840 € |




| | |
|---|---|
| DSBP-170 | 2.090 € |
| DSBIP-170 | 2.166 € |



| | |
|---|---|
| DSBP-220 | 2.423 € |
| DSBIP-220 | 2.518 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**EJEMPLO INSTALACION / INSTALATION EXAMPLE / EXEMPLE D´INSTALLATION**



**V-100**




VP-30+GRIFO | V-30 | V-50 | V-100 | V-200 | VP-100

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox | • Exterior in stainless steel | • Extérieur en acier inoxydable |
| • Cuba interior de fibra de poliester | • Interior in polyester fibre | • Cuve intérieur en fibre de polyester |
| • Serpentín evaporador de tubo de cobre | • Copper coil for evaporator | • Serpentin évaporateur en tube de cuivre. |
| • Serpentín producto en acero inox AISI-304 18/10 | • Stainless steel internal coil for liquid coolant | • Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| • Bomba agitador interior | • Internal pump agitator | • Agitateur-Pompe interne. |
| • Equipo compresor alto par de arranque | • Ventilated hermetic compressor set | • Compresseur à haut couple de démarrage |
| • Control electrónico espesor de hielo | • Electronic equipment for ice thickness control | • Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace. |
| • Rejilla para ventilación en plástico o metálicas | • Plastic or metal ventilation grilles | • Grille de ventilation en plastique ou métal. |
| • VP incluye columna, bandeja, grifo y ruedas. | • VP included tray, faucet, column and wheels | • VP comprend un plateau colonne, robinet et roues |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Volumen cuba<br>Water Tank<br>Cuve d'eau<br>(l) | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>(Kg) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Cuba reserva de hielo<br>ice cask capacity<br>Cuba livre de glace<br>Kg | Compresor rendimiento evaporación -10°C<br>Compressor oupout (W) evaporation -10°C<br>Évaporation compresseur de perfomance<br>W | Serpentines<br>Inox coils<br>Bobine | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Consumo nominal<br>Nominal Power<br>Consommation nominale<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-30 | 335 | 505 | 373 | 13,5 | 25 | 176 | 8 | 198 | 1x12 m | R-600a | 192 |
| V-50 | 379 | 712 | 379 | 25,5 | 34 | 484 | 16 | 337 | 1x16 m | R-290 | 337 |
| V-100 | 430 | 768 | 430 | 42 | 36 | 583 | 21 | 392 | 1x26 m | R-290 | 392 |
| V-200 | 502 | 900 | 502 | 72 | 44 | 1012 | 40 | 655 | 1x32 m | R-290 | 655 |
| VP-100 | 430 | 1367 | 430 | 42 | 36 | 583 | 21 | 392 | 1x26 m | R-290 | 392 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Manorreductor 1P + 1P | Pressure regulator 1P + 1P | Regulateur de pression 1P + 1P | **consultar - consult - consulter** |
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |



| VP-30 | **1.102 €** | V-30 | **1.056 €** | V-50 | **1.219 €** | V-100 | **1.429 €** | V-200 | **1.769 €** | VP-100 | **1.960 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# ENFRIADORES DE LÍQUIDOS

***LIQUIDS COOLER · Refroidisseur DE LIQUIDES***




**V-200**



**VP-100**



**H-100**



H-50 | H-100 | H-200


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 18/1 | • Exterior in stainless steel AISI-304 18/10 | • Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, |
| • Cuba interior de fibra de poliester | • Interior in polyester fibre | • Cuve intérieur en fibre de polyester |
| • Serpentín evaporador de tubo de cobre | • Copper coil for evaporator | • Serpentin évaporateur en tube de cuivre. |
| • Serpentín producto en acero inox AISI-304 18/10 | • Stainless steel internal coil for liquid coolant | • Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| • Bomba agitador interior | • Internal pump agitator | • Agitateur-Pompe interne. |
| • Equipo compresor alto par de arranque | • Ventilated hermetic compressor set | • Compresseur à haut couple de démarrage |
| • Control electrónico espesor de hielo | • Electronic equipment for ice thickness control | • Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace. |
| • Rejilla para ventilación en plástico o metálicas | • Plastic or metal ventilation grilles | • Grille de ventilation en plastique ou métal. |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Volumen cuba<br>Water Tank<br>Cuve d'eau<br>(l) | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>(Kg) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Cuba reserva de hielo<br>ice cask capacity<br>Cuba livre de glace<br>Kg | Compresor rendimiento evaporación -10°C<br>Compressor oupout (W) evaporation -10°C<br>Évaporation compresseur de perfomance<br>W | Serpentines<br>Inox coils<br>Bobine | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Consumo nominal<br>Nominal Power<br>Consommation nominale<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-50 | 745 | 460 | 378 | 25,5 | 34 | 484 | 16 | 484 | 1x16 m | R-290 | 337 |
| H-100 | 795 | 500 | 430 | 42 | 36 | 583 | 21 | 583 | 1x26 m | R-290 | 392 |
| H-200 | 860 | 580 | 500 | 72 | 44 | 1012 | 40 | 1012 | 1x32 m | R-290 | 655 |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Manorreductor 1P + 1P | Pressure regulator 1P + 1P | Regulateur de pression 1P + 1P | **consultar - consult - consulter** |
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |



| H-50 | **1.232 €** | H-100 | **1.490 €** | H-200 | **1.837 €** |
|---|---|---|---|---|---|






**DEB-150**
Trasera acristalada
Rear glass
Vitre arrière




**DEB-150**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo<br>• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido<br>• Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros<br>• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>• DB: puerta inox y contrapuerta embutida<br>• DEB: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior<br>• Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas<br>• Chasis en tubo de acero inox y patas regulables<br>• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía<br>• Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C 65% H.R.ambiente | • AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side<br>• AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners<br>• Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)<br>• Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense<br>• DB: stainless steel door, rear-door by stamped steel<br>• DEB: double glazed door and interior lighting<br>• Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured<br>• AISI -304 18/10 base and legs<br>• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Operating temperature -2°C +8°C , 32°C 65% H.R. ambient | • Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien<br>• Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie<br>• Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres<br>• Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit)<br>• DB : porte en inox et contre-porte emboutie<br>• DEB : double porte vitrée et lumière intérieure<br>• Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser<br>• Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables<br>• Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion.<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP<br>• Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie<br>• Température de travail -2ºC +8ºC à 32ºC 65% H.R. ambiante |


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition | Puertas cristal<br>Glass doors<br>Portes vitrés | Rango<br>Range<br>Gamme | Puertas inox<br>Doors<br>Portes | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-100 | 1110 | 975 | 600 | 2 | - | +5°C+8°C | 2 | 845 | 340 |
| DB-150 | 1600 | 975 | 600 | 3 | - | +5°C+8°C | 3 | 845 | 340 |
| DB-200 | 2120 | 975 | 600 | 4 | - | +5°C+8°C | 4 | 845 | 340 |
| DEB-100 | 1100 | 975 | 600 | 2 | 2 | +5°C+8°C | - | 845 | 350 |
| DEB-150 | 1600 | 975 | 600 | 3 | 3 | +5°C+8°C | - | 845 | 356 |
| DEB-200 | 2120 | 975 | 600 | 4 | 4 | +5°C+8°C | - | 845 | 362 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | TRASERA CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE | TRASERA INOX · REAR STAINLESS STEEL · ARRIÈRE EN ACIER | PREINSTALACION · PREINSTALLATION · PREINSTALLATION |
|---|---|---|---|
| DEB-100 | **169 €** | **98 €** | **consultar - consult - consulter** |
| DEB-150 | **266 €** | **127 €** | **consultar - consult - consulter** |
| DEB-200 | **348 €** | **154 €** | **consultar - consult - consulter** |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**DB-150**



DB-100 **3.448 €**



DB-150 **4.125 €**


DB-200 **4.738 €**


DEB-100 **3.759 €**


DEB-150 **4.561 €**


DEB-200 **5.306 €**







**DEBP-220**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DBP: puerta inox y contrapuerta embutida
- DEBP: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C ambiente

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DBP,: stainless steel door, rear-door by stamped steel
- DEBP: double glazed door and interior lighting
- Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured
- AISI -304 18/10 base and legs
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature -2°C +8°C , 32°C ambient

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie
- Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit)
- DBP : porte en inox et contre-porte emboutie
- DEBP : double porte vitrée et lumière intérieure
- Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser
- Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables
- Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail -2ºC +8ºC à 32ºC ambiante


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition | Puertas cristal<br>Glass doors<br>Portes vitrés | Rango<br>Range<br>Gamme | Puertas inox<br>Doors<br>Portes | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB / DBV-120 | 1195 | 975 | 600 | 2 | - | +5°C+8°C | 2 | 485 |
| DB / DBV-170 | 1720 | 975 | 600 | 3 | - | +5°C+8°C | 3 | 485 |
| DB / DBV-220 | 2245 | 975 | 600 | 4 | - | +5°C+8°C | 4 | 485 |
| DEB / DEBV-120 | 1195 | 975 | 600 | 2 | 2 | +5°C+8°C | - | 485 |
| DEB / DEBV-170 | 1720 | 975 | 600 | 3 | 3 | +5°C+8°C | - | 485 |
| DEB / DEBV-220 | 2245 | 975 | 600 | 4 | 4 | +5°C+8°C | - | 485 |




**DBP-170**
Vista trasera / Rear view / Vue arrière
TRASERA CRISTAL OPCIONAL
OPTIONAL REAR GLASS
OPTION ARRIÈRE EN VERRE

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Grifo cerveza | 1 Beer tower | 1 Robinet à bière | **+360 €** |
| 2 Grifos cerveza | 2 Beer towers | 2 Robinet à bière | **+640 €** |
| 3 Grifos cerveza | 3 Beer towers | 3 Robinet à bière | **+920 €** |
| TRASERAS CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE | | | |
| DEB-100 | **165 €** | | |
| DEB-150 | **260 €** | | |
| DEB-200 | **340 €** | | |



DBP-120 **2.612 €** | DBP-170 **3.281 €** | DBP-220 **3.863 €** | DEBP-120 **2.906 €** | DEBP-170 **3.694 €** | DEBP-220 **4.404 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




Producto refrigerado por inundación
Product cooled flood
Produit refroidi inondations

Producto no refrigerado
Product not cooled
Produit non refroidi



**DSD-100**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304 18/10
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura
- Temperatura de trabajo +12°C +16°C a 32°C ambiente
- Refrigerante gas R-290

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior
- Drain tap
- Bottom shelf for storage of bottles
- AISI -304 18/10 adjustable legs
- Cold plate evaporator
- Cold water bath system
- Fan assisted condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Digital electronic control of temperature
- Operating temperature +12°C +16°C , 32°C ambient
- R-290 gas refrigerant


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Cuba intègre l'intérieur robinet pour évacuer l'eau
- Étagère inférieure pour le stockage de bouteille
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Plaque froide évaporateur
- Bain de refroidissement à l'eau froide
- Unité de condensation ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et ODP nul effet
- Contrôle numérique de la température
- Température de fonctionnement 12 ° C 16 ° C à 32 ° C de température ambiante
- R-290 gaz refrigerant


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>W | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSD-100 | 1010 | 800 | 545 | 290 | 63 | 502 | 230 | +12°C +16°C |
| DSD-150 | 1500 | 800 | 545 | 350 | 85 | 502 | 245 | +12°C +16°C |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Set 4 ruedas | 4 castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| Registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder | Enregistreur d'alarme HACCP | **consultar - consult - consulter** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | **consultar - consult - consulter** |



DSD-100-I **1.876 €**




DSD-150-I **2.152 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA

## *WATER COOLERS BREAD AND BAKERY · REFROIDISSEURS D´EAU PATISSERIE ET BOULANGERIE*






**EAP-175V**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • EAPI Exterior en acero inox AISI 304.<br>• EAP Exterior en acero plastificado blanco.<br>• Serpentín evaporador interior en acero inox AISI 304.<br>• Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 y grosor 60mm.<br>• Llenado automático por boya, diametro 1/2”<br>• Agitador de agua interior<br>• Control digital electrónico.<br>• Encimera desmontable.<br>• Rebosadero de seguridad diametro 3/4”. | • EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel.<br>• EAP white plastic coated steel exterior.<br>• AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil<br>• Injected polyurethane insulation without CFCs density 40kg/m3 with 60mm thickness.<br>• Automatic fill, float system, 1/2” diameter<br>• Interior water shaker<br>• Digital electronic control.<br>• “Trop plein” security, diameter 3/4”. | • EAPI Exterieur en acier inoxydable AISI 304.<br>• EAP plastique blanc revêtu extérieur en acier.<br>• Évaporateur en acier inox AISI 304<br>• Isolation en polyuréthane injecté, sans CFCs avec densité 40kg/m3 et 60mm épaisseur.<br>• Remplissage automatique à flotteur, diametre 1/2” Agitateur d’eau intérieur<br>• Control digital electronique.<br>• “Trop plein”, securitlee diámetre 3/4”. |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>l. | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>Kg | Consumo nominal<br>Power consumption<br>Consommation électrique<br>W | Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C<br>Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C<br>Robinet debit ouvert (l/h) ΔT=10°C | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAP-175V | 880 | 1140 | 560 | 1012 | 175 | 103 | 594 | 110 | R-290 | +1°C+3°C |
| EAP-100H | 1405 | 580 | 565 | 583 | 100 | 100 | 346 | 79 | R-290 | +1°C+3°C |

| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Otros Refrigerantes | Other refrigerants | Autres réfrigérants | **consultar - consult - consulter** |




SOPORTE PARED **130 €**


OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONEL

**EAP-100H**





| | |
|---|---|
| EAP-175V | **2.136 €** |
| EAPI-175V | **2.275 €** |




| | |
|---|---|
| EAP-100H | **1.954 €** |
| EAPI-100H | **2.293 €** |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE / PRO / PROH-60

***PRO / PROH-60 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER · ARMOIRES MURALES D´EXPOSITION / PRO / PROH-60***




PRO-60




PROH-60



Detalle iluminación interior
Interior lighting detail
Détail de l'éclairage intérieur



Detalle zona personalizable superior
Detail customizable area superior
Détail zone personnalisable supérieure




Ejemplo PRO-60 personalizada
Example PRO-60 custom
Exemple PRO-60 personnalisé




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



**PRO-60**



**PROH-60**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios
- De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25ºC 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante ecológico R-290

## TECHNICAL DATA

- Exterior in plasticised steel white
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Epoxy coated steel shelves adjustable in height with price holders
- Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25ºC 60%HR) regime M1, product temperature -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant ecologic R-290

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur acier plastifié blanc
- Finition intérieur en acier époxy blanc
- Design conçu et réalisé pour boissons et produits empaquetés/emballés.
- Étagères epoxy en acier réglables en hauteur avec porte-prix
- Standard: horizontale LED, rideau de lumière verticale et la nuit
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- L'évaporation et la condensation ventilée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Classe climatique 3 (25ºC 60%HR) régime M1, temperature produit -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
- Tension monophasique 230V 50 Hz
- Gaz réfrigérant écologique R-290.

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans de chargemente refroidis<br>(m2) | Superficie total de exposición<br>Total display área<br>Surface totale de l´exposition<br>(TDA) | Volumen Neto<br>Net Volume<br>Volume Net<br>(L) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>(Uds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-60 | 640 | 1540 | 640 | 0,55 | 0,44 | 200 | 967 | 1435 | 2 |
| PROH-60 | 640 | 1965 | 640 | 0,93 | 0,69 | 332 | 967 | 1487 | 4 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter



PRO-60 **2.388 €**




PROH-60 **2.509 €**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE PRO / PROH-90

***PRO / PROH-90 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER · ARMOIRES MURALES D´EXPOSITION PRO / PROH-90***




PRO-90




PROH-90



Detalle zona personalizable inferior
Detail customizable area lower
Détail zone personnalisable inférieur



Ejemplo PROH-90 personalizado
Example custom PROH-90
Exemple PROH-90 personnalisé

A ↑ G **D**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



**PRO-90**



**PROH-90**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura y ángulo, con portaprecios
- De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25ºC 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante ecológico R-290

**TECHNICAL DATA**

- Exterior in plasticised steel white
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated epoxy steel shelves adjustable in height and angle , with price holders
- Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25ºC 60%HR) regime M1, product temperature -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant ecologic R-290

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Extérieur acier plastifié blanc
- Finition intérieur en acier époxy blanc
- Design conçu et réalisé pour boissons et produits empaquetés/emballés.
- Étagères plastifiées en acier epoxy réglables en hauteur et en angle , avec porte-prix
- Standard: horizontale LED, rideau de lumière verticale et la nuit
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- L'évaporation et la condensation ventilée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Classe climatique 3 (25ºC 60%HR) régime M1, temperature produit -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
- Tension monophasique 230V 50 Hz
- Gaz réfrigérant écologique R-290.

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans de chargemente refroidis<br>(m2) | Superficie total de exposición<br>Total display área<br>Surface totale de l´exposition<br>(TDA) | Volumen Neto<br>Net Volume<br>Volume Net<br>(L) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>(Uds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-90 | 640 | 1550 | 915 | 0,72 | 0,59 | 288 | 1263 | 1911 | 2 |
| PROH-90 | 640 | 1970 | 915 | 1,5 | 0,91 | 523 | 1263 | 1961 | 4 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter




PRO-90 **2.589 €**



PROH-90 **2.708 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




DEC/ DEE - 85




Capacidad: 185 vasos
Capacity: 185 glasses
Capacité: 185 verres

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- DEE-85 puerta cristal
- DEC-85 puerta ciega
- Gas refrigerante R-290

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-30418/10 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature
- Operating temperature 32°C ambient
- DEE-85 glass door
- DEC-85 solid door
- Refrigerant gas R-290

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Supports réglables en hauteur
- Condensateur ventilé
- Evaporateur avec système de plaque froide.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- DEE-85 porte en verre
- DEC-85 porte solide
- Gaz réfrigérant R-290

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Rango<br>Range<br>Gamme | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEE-85 | 510 | 850 | 505 | -5°C -10°C | 85 | 1 | 160 | 158 |
| DEC-85 | 510 | 850 | 505 | -5°C -10°C | 85 | 1 | 160 | 158 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Set 4 ruedas | 4 castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| Cambio R-134a por R-290 | R-134a to R-290 | Changement R-134a par R-290 | | **23 €** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | | **58 €** |
| Cerradura puerta inox | Inox door lock | Serrure à porte inox | | **0 €** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | | **consultar - consult - consulter** |




**DEC-85**



**DEE-85**




DEE-85 **1.455 €**




DEC-85 **1.307 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




DDP - 140




DEC/ DECE / DNR - 140




Capacidad: 120 vasos
Capacity: 120 glasses

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m$^3$
- Control digital de temperatura
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- DEC: puerta ciega -20ºC-15ºC
- DNR: puerta ciega -2ºC+8ºC
- DDP: pescado puerta ciega -4ºC+4ºC
- Gas Refrigerante R-290

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-30418/10 stainless steel worktop
- 530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Insulation by free CFC's injected polyurethane, density 40 Kg/m$^3$
- Digital electronic control of temperature
- Operating temperature 32°C ambient
- DEC: blind door -20ºC-15 ° C
- DNR: blind door -2ºC to +8ºC
- DDP: fish blind door -4ºC +4°C
- Refrigerant gas R-290

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré, compatible GN 1/1
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Supports réglables en hauteur
- Condensateur ventilé
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- DEC, porte aveugle -20ºC-15ºC
- DNR: porte aveugle -2ºC et +8ºC
- DDP: porte aveugle poissons -4ºC +4°C
- Gaz réfrigérant R-290

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm. | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm. | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm. | Rango<br>Range<br>Gamme | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Cajas<br>Container<br>Conteneur | Juego de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC-140 | 645 | 805 | 640 | -5°C-15°C | 125 | 2 | 0 | 2 | 285 | 361 |
| DDP-140 | 645 | 805 | 640 | -5°C -1°C | 125 | 0 | 3 | 3 | 185 | 225 |
| DNR-140 | 645 | 805 | 640 | -2°C+8°C | 125 | 2 | 0 | 2 | 164 | 190 |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Set 4 ruedas | 4 castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| Cambio R-134a por R-290 | R-134a to R-290 | Changement R-134a par R-290 | | **23 €** |
| Cerradura puerta cristal | Glass door lock | Serrure à porte en verre | | **58 €** |
| Cerradura puerta inox | Inox door lock | Serrure à porte inox | | **0 €** |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz | | **consultar - consult - consulter** |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



# SERIE DEPARTAMENTO PESCADO, MANTENIMIENTO CONGELADOS (ESCARCHACOPAS)


## *FISH, FREEZER (GLASS FROSTER) DEPARTMENT · DÉPARTEMENT POISSON - CONGÉLATION*




**DDP-140**



**DEC-140**



| | |
|---|---|
| DEC-140 | **1.672 €** |
| DNR-140 | **1.366 €** |
| DDP-140 | **1.480 €** |



| | |
|---|---|
| DECE-140 | **1.895 €** |
| DNRE-140 | **1.461 €** |
| DDPE-140 | **1.590 €** |

# 9 GAMA SPEED
## SPEED GAMMA
## GAMMA SPEED








**VED-8** Página 331
Vitrina expositora refrigerada fondo 800
Refrigerated display case depth 800
Vitrine réfrigérée profondeur 800



**VED-9** Página 333
Vitrina expositora refrigerada fondo 900
Refrigerated display case depth 900
Vitrine réfrigérée profondeur 900



**VEPD-9** Página 335
Vitrina expositora refrigerada fondo 900
Refrigerated display case depth 900
Vitrine réfrigérée profondeur 900



**VED-10** Página 337
Vitrina expositora refrigerada fondo 1000
Refrigerated display case depth 1000
Vitrine réfrigérée profondeur 1000



**VVD / VVAD-6** Página 339
Vitrina expositora ventilada cristal curvo
Serve over counter curved glass
Vitrine serie vv gamme verre courbé



**MD** Página 341
Mesa fría SNACK
SNACK cold table
Table froide SNACK



**MGD** Página 343
Mesa fría gastronorm
Gastronorm cold table
Table froide gastronorm



**FD** Página 345
Contra mostrador
Against counter
Contre contre



**ED/MCD** Página 347
Mesa cafetera y estantería
Coffee table and shelf
Table basse et étagère



**ASD-55** Página 349
Armario SNACK 55
SNACK cabinet 55
Armoire SNACK 55



**ASD-75** Página 351
Armario SNACK 75
SNACK cabinet 75
Armoire SNACK 75



**ASD-125** Página 353
Armario SNACK 125
SNACK cabinet 125
Armoire SNACK 125



**ASD-140** Página 355
Armario SNACK 140
SNACK cabinet 140
Armoire SNACK 140



**AGD-50** Página 357
Armario gastronorm 50
Gastronorm cabinet 50
Armoire gastronorm 50



**AGD-75** Página 359
Armario gastronorm 75
Gastronorm cabinet 75
Armoire gastronorm 75



**AGD-125** Página 361
Armario gastronorm 125
Gastronorm cabinet 125
Armoire gastronorm 125




**AGD-140** Página 363
Armario gastronorm 140
Gastronorm cabinet 140
Armoire gastronorm 140




**DAN-S** Página 365
Abatidores de temperatura
Blast chillers
Cellules de refroidissement rapide

# VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-8 SPEED

***SERVE OVER COUNTER LINE VED-8 · VITRINE SERIE VED-8 GAMME RÉFRIGÉRÉE***





VED-8-C




VED-8-R



**VED-8-20-R**
Estante intermedio adicional
Additional intermediate shelf
Étagère intermédiaire supplémentaires



**VED-8-20-R**



**VED-8-20-C**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en chapa de acero prepintada<br>• Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi<br>• Costados de 40 mm en poliestireno inyectado<br>• Encimera en acero inox.<br>• Perfileria en aluminio lacado<br>• Estante de cristal intermedio, opcional<br>• Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles<br>• Iluminación estándar LED: encimera superior<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270<br>• Evaporador estático<br>• Condensación ventilada<br>• Control electrónico de temperatura<br>• Indicador de temperatura<br>• Descarche automático<br>• Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2<br>• Chasis en acero acabado epoxi<br>• Evaporación automatica de serie | • Exterior and interior steel sheet prepainted<br>• Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate<br>• Sides polystyrene injected, 40 mm thickness<br>• Worktop in stainless steel<br>• Lacquered aluminum profiles<br>• Intermediate glass shelf, optional<br>• Toughened curved glass hinges forward, two versions available<br>• Lighting Standard LED on top surface<br>• Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect<br>• Refrigerated under storage with doors 440x270free,<br>• Static evaporator<br>• Condensation ventilated<br>• Electronic temperature control<br>• Temperature Indicator<br>• Automatic Defrost<br>• Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2<br>• Automatic evaporation as standard<br>• Chassis in epoxy finished steel | • Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte<br>• Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi<br>• Côtés de 40mm en polystyrène injecté<br>• Plan de travail en acier inox.<br>• Profils en aluminium laqué<br>• Etagère intermédiaire en verre sur option<br>• Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.<br>• Eclairage standard LED : Plan de travail supérieur.<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270<br>• Evaporateur statique<br>• Condensateur ventilé<br>• Contrôle électronique de température<br>• Indicateur de température<br>• Dégivrage automatique<br>• Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2<br>• Évaporation automatique en standard<br>• Châssis en acier fini époxy |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur | Superficie de exposición<br>Display<br>Surface d´exposition | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display área<br>Surface totale de l´exposition | | Cámara<br>Storage<br>Stockage | Puertas<br>Doors<br>Portes | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique | Consumo Nominal<br>Nominal Power<br>Consommation Nominale | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | ($m^2$) | R | C | ($m^3$) | (Uds) | (W) | (W) | |
| VED-8-10 | 1055 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,28 | 1 | 493 | 815 | R-290 |
| VED-8-13 | 1305 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,37 | 2 | 583 | 898 | R-290 |
| VED-8-15 | 1525 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,43 | 2 | 796 | 1013 | R-290 |
| VED-8-20 | 2025 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,57 | 3 | 1098 | 1220 | R-290 |
| VED-8-25 | 2525 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,72 | 4 | 1312 | 1258 | R-290 |

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

**COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Etagère en verre | Plano de exposción en acero<br>Stainless steel exposure<br>Surface d´exposition en inox | Cierre plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|---|---|
| VED-8-10 | 122 € | 132 € | 118 € |
| VED-8-13 | 150 € | 179 € | 173 € |
| VED-8-15 | 174 € | 193 € | 201 € |
| VED-8-20 | 248 € | 212 € | 252 € |
| VED-8-25 | 302 € | 312 € | 335 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VED-8-10-R **1.978 €** | VED-8-13-R **2.100 €** | VED-8-15-R **2.369 €** | VED-8-20-R **2.699 €** | VED-8-25-R **3.080 €** |
| VED-8-10-C **2.048 €** | VED-8-13-C **2.122 €** | VED-8-15-C **2.405 €** | VED-8-20-C **2.641 €** | VED-8-25-C **3.147 €** |

# VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-9 SPEED

***SERVE OVER COUNTER LINE VED-9 · VITRINE SERIE VED-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE***




VED-9-C



VED-9-20-C

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • VED vitrinas con reserva<br>• Exterior e interior en chapa de acero prepintada<br>• Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi<br>• Costados de 40 mm en poliestireno inyectado<br>• Encimera en acero inox<br>• Perfileria en aluminio lacado<br>• Estante de cristal intermedio, opcional<br>• Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles<br>• Iluminación estándar LED: encimera superior<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (solo modelo VED)<br>• Evaporación estática<br>• Condensación ventilada<br>• Control electrónico de temperatura<br>• Indicador de temperatura<br>• Descarche automático<br>• Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2<br>• Chasis en acero acabado epoxi<br>• Evaporación automatica de serie | • VED windows with booking<br>• Exterior and interior steel sheet prepainted<br>• Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate<br>• Sides polystyrene injected, 40 mm thickness<br>• Worktop in stainless steel<br>• Lacquered aluminum profiles<br>• Intermediate glass shelf, optional<br>• Toughened curved glass hinges forward, two versions available<br>• Lighting Standard LED on top surface<br>• Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect<br>• Refrigerated under storage with doors 440x270 (only model VED)<br>• Static evaporation<br>• Condensation ventilated<br>• Electronic temperature control<br>• Temperature Indicator<br>• Automatic Defrost<br>• Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2<br>• Automatic evaporation as standard<br>• Chassis in epoxy finished steel | • Fenêtres VED avec réservation<br>• Armoires veds sans réserve<br>• Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte<br>• Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi<br>• Côtés de 40mm en polystyrène injecté<br>• Plan de travail en acier inox<br>• Profils en aluminium laqué<br>• Etagère intermédiaire en verre sur option<br>• Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.<br>• Eclairage standard LED: Plan de travail supérieur.<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 (solo modelé VED)<br>• Évaporation statiqué<br>• Condensateur ventilé<br>• Contrôle électronique de température<br>• Indicateur de température<br>• Dégivrage automatique<br>• Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2<br>• Évaporation automatique en standard<br>• Châssis en acier fini époxy |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur | Superficie de exposición<br>Display<br>Surface d'exposition | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display área<br>Surface totale de l'exposition | | Cámara<br>Storage<br>Stockage | Puertas<br>Doors<br>Portes | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique | Consumo Nominal<br>Nominal Power<br>Consommation Nominale | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | ($m^2$) | R | C | ($m^3$) | (Uds) | (W) | (W) | |
| VED-9-10 | 1055 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,33 | 1 / 0 | 483 | 829 | R-290 |
| VED-9-13 | 1305 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,43 | 2 / 0 | 572 | 891 | R-290 |
| VED-9-15 | 1525 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,49 | 2 / 0 | 781 | 1045 | R-290 |
| VED-9-20 | 2025 | 1,17 | 1,24 | 1,24 | 0,67 | 3 / 0 | 949 | 1133 | R-290 |
| VED-9-25 | 2525 | 1,47 | 1,56 | 1,56 | 0,84 | 4 / 0 | 1419 | 1333 | R-290 |
| VED-9-30 | 2995 | 1,75 | 1,86 | 1,86 | 1,19 | 4 / 0 | 1419 | 1357 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Etagère en verre | Plano de exposción en acero<br>Stainless steel exposure<br>Surface d'exposition en inox | Cierre plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|---|---|
| VED / VEDS-9-10 | 122 € | 132 € | 118 € |
| VED / VEDS-9-13 | 150 € | 179 € | 173 € |
| VED / VEDS-9-15 | 174 € | 193 € | 201 € |
| VED / VEDS-9-20 | 248 € | 212 € | 252 € |
| VED / VEDS-9-25 | 302 € | 312 € | 335 € |
| VED / VEDS-9-30 | 346 € | 373 € | 397 € |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VED-9-10-C **1.993 €** · VED-9-13-C **2.220 €** · VED-9-15-C **2.482 €** · VED-9-20-C **2.695 €** · VED-9-25-C **3.208 €** · VED-9-30-C **3.679 €**

# VITRINA EXPOSITORA VEPD-9 SPEED

***SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEPD-9 · VITRINE SERIE VEPD-9 GAMME MODULAIRE***





VEPD-9-RR




VEPD-9-C



**VEPD-9-20-RR**



**VEPD-9-20-C**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en acero inox
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en acero inox
- Perfileria en aluminio lacado
- Acabado exterior de serie: lacado o plastificado simil madera
- Dos estantes de cristal
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LEDS: encimera superior, estante inferior y frente exterior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automatica de serie

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in stainless steel
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- Worktop in stainless steel
- Lacquered aluminum profiles
- Exterior finish as standard: lacquered or laminated wood simil
- Two glass shelves
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Standard LED Lighting: counter top, bottom shelf and outer front
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic Defrost
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Automatic evaporation as standard
- Chassis in epoxy finished steel

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition acier
- Côtés de 40mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en acier inox
- Profils en aluminium laqué
- Finition extérieure de série: laqué ou plastifié, imitation «bois»
- Deux étagères en verre
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Eclairage standard LED : Plan de travail supérieur, étagère inférieure et sur l'extérieure de la partie avant.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
- Evaporateur statique
- Condensateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) régime M1
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Évaporation automatique en standard
- Châssis en acier fini époxy

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur | Superficie de exposición<br>Display<br>Surface d'exposition | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display área<br>Surface totale de l'exposition | | Cámara<br>Storage<br>Stockage | Puertas<br>Doors<br>Portes | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique | Consumo Nominal<br>Nominal Power<br>Consommation Nominale | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | (m²) | C | RR | (m³) | (Uds) | (W) | (W) | |
| VEPD-9-10 | 1055 | 0,97 | 0,62 | 0,75 | 0,33 | 1 | 858 | 829 | R-290 |
| VEPD-9-13 | 1305 | 1,22 | 0,78 | 0,94 | 0,43 | 2 | 968 | 891 | R-290 |
| VEPD-9-15 | 1525 | 1,44 | 0,92 | 1,12 | 0,49 | 2 | 781 | 1045 | R-290 |
| VEPD-9-20 | 2025 | 1,94 | 1,24 | 1,50 | 0,67 | 3 | 949 | 1133 | R-290 |
| VEPD-9-25 | 2525 | 2,44 | 1,56 | 1,89 | 0,84 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

**COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD**

**Colores decoración simil madera - colors wood simil - Couleur de décoration « imitation bois »**



NOGAL / WALNUT / NOGAL



WENGUÉ / WENGUE / WENGUE



HAYA / BEECH / HAYA

**Colores decoración lacado - lacquered colors - Couleur de décoration « laqué »**



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 4010 · RAL 3020 · NCS-1060-G50Y · NCS-0570-Y40R · NCS-4050-R50B · NCS-0540-Y10R · NCS-2065-R90B · NCS-0530-G40Y

### OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Cierre plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|
| VEPD-9-10 | 118 € |
| VEPD-9-13 | 173 € |
| VEPD-9-15 | 201 € |
| VEPD-9-20 | 252 € |
| VEPD-9-25 | 335 € |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VEPD-9-10-RR **2.436 €**




VEPD-9-13-RR **2.945 €**



VEPD-9-15-RR **3.243 €**



VEPD-9-20-RR **3.683 €**




VEPD-9-25-RR **4.414 €**




VEPD-9-10-C **2.392 €**




VEPD-9-13-C **2.886 €**



VEPD-9-15-C **3.215 €**




VEPD-9-20-C **3.666 €**



VEPD-9-25-C **4.375 €**

# VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-10 SPEED

***SERVE OVER COUNTER LINE VED-10 · VITRINE SERIE VED-10 GAMME RÉFRIGÉRÉE***




VED-10-C-TF

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • VED vitrinas con reserva | • VED windows with booking | • Fenêtres VED avec réservation |
| • VEDS vitrinas sin reserva | • VEDS cabinets without reservation | • Armoires veds sans réserve |
| • Exterior e interior en chapa de acero prepintada | • Exterior and interior steel sheet prepainted | • Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte |
| • Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi | • Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate | • Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi |
| • Costados de 40 mm en poliestireno inyectado | • Sides polystyrene injected, 40 mm thickness | • Côtés de 40mm en polystyrène injecté |
| • Encimera en acero inox | • Worktop in stainless steel | • Plan de travail en acier inox |
| • Perfileria en aluminio lacado | • Lacquered aluminum profiles | • Profils en aluminium laqué |
| • Estante de cristal intermedio, opcional | • Intermediate glass shelf, optional | • Etagère intermédiaire en verre sur option |
| • Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles | • Toughened curved glass hinges forward, two versions available | • Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles. |
| • Iluminación estándar LED: encimera superior | • Lighting Standard LED on top surface | • Eclairage standard LED: Plan de travail supérieur. |
| • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect | • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. |
| • Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 | • Refrigerated under storage with doors 440x270 | • Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 |
| • Evaporación ventilada | • Ventilated evaporation | • Évaporation ventilé |
| • Condensación ventilada | • Condensation ventilated | • Condensateur ventilé |
| • Control electrónico de temperatura | • Electronic temperature control | • Contrôle électronique de température |
| • Indicador de temperatura | • Temperature Indicator | • Indicateur de température |
| • Descarche automático | • Automatic Defrost | • Dégivrage automatique |
| • Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2 | • Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2 | • Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2 |
| • Chasis en acero acabado epoxi | • Automatic evaporation as standard | • Évaporation automatique en standard |
| • Evaporación automatica de serie | • Chassis in epoxy finished steel | • Châssis en acier fini époxy |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur | Superficie de exposición<br>Display<br>Surface d'exposition | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display área<br>Surface totale de l'exposition | | Cámara<br>Storage<br>Stockage | Puertas<br>Doors<br>Portes | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique | Consumo Nominal<br>Nominal Power<br>Consommation Nominale | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | ($m^2$) | R | C | ($m^3$) | (Uds) | (W) | (W) | |
| VED-10-13-TF | 1305 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,5 | 2 / 0 | 572 | 969 | R-290 |
| VED-10-15-TF | 1525 | 1,16 | 1,10 | 1,11 | 0,58 | 2 / 0 | 781 | 1089 | R-290 |
| VED-10-20-TF | 2025 | 1,56 | 1,49 | 1,49 | 0,79 | 3 / 0 | 949 | 1199 | R-290 |
| VED-10-25-TF | 2525 | 1,97 | 1,87 | 1,87 | 0,99 | 4 / 0 | 1419 | 1399 | R-290 |
| VED-10-30-TF | 2995 | 2,34 | 2,22 | 2,22 | 1,25 | 4 / 0 | 1419 | 1445 | R-290 |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


**COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD**




**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Estante cristal<br>Glass shelf<br>Etagère en verre | Plano de exposción en acero<br>Stainless steel exposure<br>Surface d'exposition en inox | Cierre plexi<br>Plexi slide<br>Kit vitrage plexi |
|---|---|---|---|
| VED / VEDS-10-13-TF | 150 € | 179 € | 173 € |
| VED / VEDS-10-15-TF | 174 € | 193 € | 201 € |
| VED / VEDS-10-20-TF | 248 € | 212 € | 252 € |
| VED / VEDS-10-25-TF | 302 € | 312 € | 335 € |
| VED / VEDS-10-30-TF | 346 € | 373 € | 397 € |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





**VED-10-20-C-TF**




VED-10-13-C-TF **2.911 €**




VED-10-15-C-TF **3.293 €**



VED-10-20-C-TF **3.688 €**



VED-10-25-C-TF **4.300 €**




VED-10-30-C-TF **5.197 €**

# SERIE VVD VITRINA EXPOSITORA

***SERVE OVER COUNTER LINE VVD · VITRINE SERIE VVD GAMME***

6500K 3000K




VVD-6




VVAD-6

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior frontal fabricado en chapa de acero plastificada estandar, inferior en plastificado gris RAL 7040<br>• Costados de cristal doble con serigrafía gris RAL 7040<br>• Interior en acero acabado epoxy blanco<br>• Cristal frontal doble, excepto modelo VVAD<br>• Perfilería en aluminio anodizado<br>• Estantes de cristal con iluminación LED<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Evaporador ventilado<br>• Descarche automático con evaporación automática<br>• Control electronico de temperatura<br>• Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr)<br>• VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°) | • Front exterior made of standard laminated steel sheet, lower in RAL 7040 gray plastic<br>• Double glass sides with gray screen printing RAL 7040<br>• Steel interior epoxy finish white<br>• Double front glass, except VVAD model<br>• Anodized aluminum profiles<br>• Glass shelves with LED lighting<br>• Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect<br>• Ventilated evaporator<br>• Automatic defrost with automatic evaporation<br>• Electronic temperature control<br>• Climatic class 3 (25 ° C 60% Hr)<br>• VV refrigerated showcase for snack (+ 2 ° + 8 °) | • Façade extérieure en tôle d'acier laminé standard, inférieure en plastique gris RAL 7040<br>• Double vitrage avec sérigraphie grise RAL 7040<br>• Finition époxy intérieure en acier blanc<br>• Double vitre frontale, sauf modèle VVAD<br>• Profils en aluminium anodisé<br>• Étagères en verre avec éclairage LED<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, faible GWP et effet ODP nul<br>• Évaporateur ventilé<br>• Dégivrage automatique avec évaporation automatique<br>• Contrôle électronique de la température<br>• Classe climatique 3 (25 ° C 60% Hr)<br>• Vitrine réfrigérée VV pour snack (+ 2 ° + 8 °) |

**COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD**





**VVD-6-13-C**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans de chargemente refroidis | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display área<br>Surface totale de l'exposition | Volumen Neto<br>Net Volume<br>Volume utile | Puertas<br>Doors<br>Portes | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique | Consumo Nominal<br>Nominal Power<br>Consommation Nominale | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | (m²) | R | (m³) | (Uds) | (W) | (W) | |
| VVD-6-9 | 912 | 0,94 | 0,74 | 179 | 2 | 949 | 1140 | R-290 |
| VVD-6-13 | 1262 | 1,32 | 0,93 | 249 | 2 | 949 | 1501 | R-290 |
| VVAD-6-9 | 912 | 0,94 | 1,10 | 179 | 2 | 949 | 1380 | R-290 |
| VVAD-6-13 | 1262 | 1,32 | 1,49 | 249 | 2 | 1419 | 1670 | R-290 |

VVD

A ↑ G C

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VVAD

A ↑ G E

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



VVD-6-9-C **3.575 €**



VVD-6-13-C **4.025 €**



VVAD-6-9-C **3.789 €**



VVAD-6-13-C **4.348 €**


***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

# MESA FRÍA SNACK SPEED

***SNACK WORKTABLE COUNTER · MEUBLE SNACK TEMPERATURE POSITIVE NEGATIVE***






**MD-200**



**MD-200**



**LED**

**MVD-200**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en acero AISI-304<br>• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>• Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm<br>• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura<br>• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm<br>• Unidad condensadora ventilada y extraíble<br>• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía<br>• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente<br>• Luz interior solo en modelos con puertas de cristal | • Exterior and interior steel AISI-304<br>• Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense<br>• Worktop, with 100 mm sanitary upstand<br>• Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable<br>• Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm<br>• Removable and fan assisted condenser unit<br>• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Operating temperature 32°C ambient<br>• Interior light only on models with glass doors | • Extérieur et intérieur en acier AISI-304<br>• Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)<br>• Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm<br>• Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm<br>• Condensateur ventilé et extractible.<br>• Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40<br>• Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.<br>• Température de travail à 32ºC ambiant<br>• Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-150 | 1495 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | B | 5 (40ºC 40%) |
| MVD-150 | 1495 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 244 | - | 5 (40ºC 40%) |
| MD-200 | 2020 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | B | 5 (40ºC 40%) |
| MVD-200 | 2020 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 251 | - | 5 (40ºC 40%) |
| MD-250 | 2545 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 516 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 379 | C | 5 (40ºC 40%) |
| MVD-250 | 2545 | 850 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 516 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 397 | - | 5 (40ºC 40%) |
| MND-150 | 1495 | 850 | 600 | -20°C<br>-15°C | 2 | 245 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 535 | E | 5 (40ºC 40%) |
| MND-200 | 2020 | 850 | 600 | -20°C<br>-15°C | 3 | 380 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 556 | E | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | | **23 € x ud** |
| Incremento precio por cambio de puerta a cajonera | Increase of price by changing door to double drawers | Augmenter le prix pour le changement de porte en commode | | **341 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | | **139 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** | |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




MD-150 **1.832 €**
MND-150 **2.368 €**




MD-200 **2.192 €**
MND-200 **2.751 €**




MD-250 **2.592 €**
MND-250 **3.274 €**



MVD-150 **2.005 €**




MVD-200 **2.438 €**



MVD-250 **2.923 €**

# MESA FRÍA GN 1/1 SPEED

***GN 1/1 WORKTABLE COUNTER · MEUBLE GN 1/1 TEMPERATURE POSITIVE NEGATIVE***






**MGD-200**



**MGD-135**



**MGVD-135**

**LED**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en acero AISI-304<br>• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>• Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm<br>• Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox<br>• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm<br>• Unidad condensadora ventilada y extraíble<br>• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP<br>• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía<br>• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente<br>• Luz interior solo en modelos con puertas de cristal | • Exterior and interior steel AISI-304<br>• Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense<br>• Worktop, with 100 mm sanitary upstand<br>• GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides<br>• Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm<br>• Removable and fan assisted condenser unit<br>• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Operating temperature 32°C ambient<br>• Interior light only on models with glass doors | • Extérieur et intérieur en acier AISI-304<br>• Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)<br>• Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm<br>• Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.<br>• Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm<br>• Condensateur ventilé et extractible.<br>• Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.<br>• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.<br>• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40<br>• Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.<br>• Température de travail à 32ºC ambiant<br>• Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre |

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGD-135 | 1345 | 850 | 700 | -2°C<br>+8°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | B | 5 (40ºC 40%) |
| MGVD-135 | 1345 | 850 | 700 | -2°C<br>+8°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 241 | - | 5 (40ºC 40%) |
| MGD-180 | 1795 | 850 | 700 | -2°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | B | 5 (40ºC 40%) |
| MGVD-180 | 1795 | 850 | 700 | -2°C<br>+8°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 267 | - | 5 (40ºC 40%) |
| MGD-225 | 2245 | 850 | 700 | -2°C<br>+8°C | 4 | 4 | 543 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 379 | C | 5 (40ºC 40%) |
| MGVD-225 | 2245 | 850 | 700 | -2°C<br>+8°C | 4 | 4 | 543 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 397 | - | 5 (40ºC 40%) |
| MGND-135 | 1345 | 850 | 700 | -20°C<br>-15°C | 2 | 2 | 255 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 535 | E | 5 (40ºC 40%) |
| MGND-180 | 1795 | 850 | 700 | -20°C<br>-15°C | 3 | 3 | 399 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 556 | D | 4 (30ºC 55%) |


**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 1/1 | GN 1/1 Extra shelf | Grille additionnelle GN 1/1 | | **20 € x ud** |
| Set adicional guías GN 1/1 | GN 1/1 sides extra shelf | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | | **28 € x ud** |
| Incremento precio por cambio de puerta a cajonera | Increase of price by changing door to double drawers | Augmenter le prix pour le changement de porte en commode | | **375 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | | **139 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** | |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MGD-135 | **2.036 €** | MGD-180 | **2.425 €** | MGD-225 | **2.853 €** |
| MGND-135 | **2.744 €** | MGND-180 | **3.172 €** | MGND-225 | **3.703 €** |
| MGVD-135 | **2.203 €** | MGVD-180 | **2.684 €** | MGVD-225 | **3.193 €** |






FD-200




FVD-200

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

**TECHNICAL DATA**

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm
- Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm
- Condensateur ventilé et extractible.
- Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température de travail à 32ºC ambiant
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-150 | 1495 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 325 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 235 | B | 5 (40ºC 40%) |
| FVD-150 | 1495 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 4 | 325 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 247 | - | 5 (40ºC 40%) |
| FD-200 | 2020 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 6 | 504 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 238 | B | 5 (40ºC 40%) |
| FVD-200 | 2020 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 6 | 504 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 253 | - | 5 (40ºC 40%) |
| FD-250 | 2545 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 8 | 684 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 379 | C | 5 (40ºC 40%) |
| FVD-250 | 2545 | 1040 | 600 | -2°C<br>+8°C | 8 | 684 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 397 | - | 5 (40ºC 40%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | | **23 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | | **139 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



FD-150 **2.054 €**




FD-200 **2.478 €**




FD-250 **2.898 €**



FVD-150 **2.323 €**




FVD-200 **2.879 €**



FVD-250 **3.441 €**

# SERIE MESA CAFETERA Y ESTANTERÍA SPEED

*COFFEE TABLE & SHELF · TABLE BASSE & PLATEAU*




**MCD + TOLVA** **MCD** **ED**



**ED-200**



**MCD-150**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MCD

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

ED

- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm

**TECHNICAL DATA**

MCD

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except for backing.
- Plasticised steel backing.
- Height-adjustable stainless steel supports.
- Auxiliary drawers on guides with wheels.
- Coffee sediment special drawer with hitting surface.
- Can be produced on request, in different measures

ED

- Rear panel in plasticized steel
- AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand)
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MCD

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10. sauf dossier.
- Dossier en acier plastifié
- Supports en inox, réglables en hauteur.
- Tiroirs auxiliaires sur rails à roulements.
- Trémie à café avec percuteur.
- Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur commande.

ED


- Dossier en acier plastifié
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 , avec partie avant inclinée et panneau de protection arrière de 100mm (possible sans panneau de protection sur option)
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur 125-200mm

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Peso Neto<br>Net Weight<br>Poid Net<br>Kg | Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs |
|---|---|---|---|---|---|
| MCD-100 | 1000 | 1040 | 600 | 66 | 1 |
| MCD-150 | 1495 | 1040 | 600 | 75 | 2 |
| MCD-200 | 2020 | 1040 | 600 | 84 | 2 |
| ED-100 | 1000 | 1040 | 600 | 49 | NO |
| ED-150 | 1495 | 1040 | 600 | 60 | NO |
| ED-200 | 2020 | 1040 | 600 | 71 | NO |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



ED-100 **575 €**




ED-150 **709 €**




ED-200 **856 €**



MCD-100 **784 €**




MCD-150 **951 €**



MCD-200 **1.084 €**

# SERIE ARMARIO SNACK ASD-55 SPEED

***SNACK CABINET · SNACK ARMOIRE***




ASD-55

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 18/8 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior stainless steel AISI-430, except the sausage background and storm-manufactured in AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- ASVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier inox AISI-304 18/8,á l'exception de la partie arriére
- Intérieur en acier inoxydable AISI-430, á l´exception de fond de la saucisse et de la tempête-fabriqué en acier inox AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- ASVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-55 | 540 | 2075 | 730 | -2°C<br>+8°C | 3 | 3 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 201 | E | 5 (40ºC 40%) |
| ASVD-55 | 540 | 2075 | 730 | -2°C<br>+8°C | 3 | 3 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 303 | 213 | - | 4 (30ºC 55%) |
| ASND-55 | 540 | 2075 | 730 | -20°C<br>-15°C | 3 | 3 | 409 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 495 | 474 | E | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | | **26 € x ud** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | | **22 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




**ASD-55**





**ASVD-55**



| | |
|---|---|
| ASD-55 | **1.969 €** |
| ASND-55 | **2.632 €** |



| | |
|---|---|
| ASVD-55 | **2.262 €** |




ASD / ASND-75 ASVD-75

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

**TECHNICAL DATA**

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Rear-door by stamped steel
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Contreporte en Inox encastrée
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-75 | 660 | 2160 | 735 | -2°C<br>+8°C | 3 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 243 | D | 5 (40ºC 40%) |
| ASND-75 | 660 | 2160 | 735 | -20°C<br>-15°C | 3 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 553 | E | 4 (30ºC 55%) |
| ASVD-75 | 660 | 2160 | 735 | -2°C<br>+8°C | 3 | 505 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 260 | - | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | **26 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**ASD-75**




**ASVD-75**

LED




| | |
|---|---|
| ASD-75 | **2.042 €** |
| ASND-75 | **2.721 €** |



| | |
|---|---|
| ASVD-75 | **2.317 €** |

# SERIE ARMARIO SNACK ASD-125 SPEED

## *SNACK CABINET - SNACK ARMOIRE*




ASD-125



**ASD-125**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- ASVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- ASVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C<br>+8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 (40ºC 40%) |
| ASND-125 | 1250 | 2075 | 665 | -20°C<br>-15°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 810 | E | 4 (30ºC 55%) |
| ASVD-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C<br>+8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 (30ºC 55%) |


| OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS | | | |
|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | **33 € x ud** |
| Set adicional guías | Slides extra set | Kit supplémentaire de guides | **22 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



ASD-125 **2.711 €**
ASND-125 **3.616 €**



ASD-125-3 **2.759 €**




ASD-125-4 **2.807 €**



ASVD-125 **3.168 €**

# SERIE ARMARIO SNACK ASD-140 SPEED

***SNACK CABINET - SNACK ARMOIRE***




ASD / ASND-140




ASVD-140

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

**TECHNICAL DATA**

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- ASVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- ASVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre



ASD-140

LED



ASVD-140


| Model<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-140 | 1350 | 2160 | 735 | -2°C<br>+8°C | 6 + 3 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 373 | D | 5 (40ºC 40%) |
| ASND-140 | 1350 | 2160 | 735 | -20°C<br>-15°C | 6 + 3 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 952 | E | 4 (30ºC 55%) |
| ASVD-140 | 1350 | 2160 | 735 | -2°C<br>+8°C | 6 + 3 | 1201 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 396 | - | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional | Extra shelf | Grille additionnelle | | **33 € x ud** |
| Parrilla intermedia adicional | Extra middle shelf | Kit supplémentaire de guides | | **22 € x ud** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| Set 6 ruedas | 6 Castors set | Jeu 6 roulettes | | **139 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | |
|---|---|
| ASD-140 | **2.809 €** |
| ASND-140 | **3.759 €** |



| | |
|---|---|
| ASVD-140 | **3.320 €** |

# SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-50 SPEED

## *GN CABINET - GN ARMOIRE*




AGD-50

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- AGVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

### TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/8 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior stainless steel AISI-430, except the sausage background and storm-manufactured in AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AGVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inox AISI-304 18/8,á l'exception de la partie arriére
- Intérieur en acier inoxydable AISI-430, á l'exception de fond de la saucisse et de la tempête-fabriqué en acier inox AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- AGVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD-50 | 460 | 2075 | 665 | -2°C<br>+8°C | 3 | 3 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 271 | 201 | E | 5 (40ºC 40%) |
| AGND-50 | 460 | 2075 | 665 | -20°C<br>-15°C | 3 | 3 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 385 | 432 | E | 4 (30ºC 55%) |
| AGVD-50 | 460 | 2075 | 665 | -2°C<br>+8°C | 3 | 3 | 303 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 271 | 213 | - | 4 (30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 1/1 | GN 1/1 Extra shelf | Grille additionnelle GN 1/1 | | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN | GN Slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN | | **28 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




AGD-50

EJEMPLO DOTACIÓN
EXAMPLE SUPPLIED
EXEMPLE FOURNI


LED



AGVD-50




| | |
|---|---|
| AGD-50 | **1.929 €** |
| AGND-50 | **2.498 €** |



| | |
|---|---|
| AGVD-50 | **2.171 €** |

# SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-75 SPEED

## *GN CABINET - GN ARMOIRE*




AGD / AGND-75




AGVD-75

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Control digital de temperatura y descarches
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- Rear-door by stamped steel
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- COMPACT refrigeration system: condenser unit + evaporator
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90º à l'ouverture)
- Fermeture à clé de série
- Contreporte en Inox encastrée
- Étagères intérieures GN 2/1 avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Système Frigorifique COMPACT : unité condensatrice + évaporateur
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Contrôle digital de température et de dégivrage
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Nivel estantes<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD-75-PF | 660 | 2130 | 850 | -2°C<br>+8°C | 3 | 22 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 243 | C | 5 (40ºC 40%) |
| AGVD-75-PF | 660 | 2130 | 850 | -20°C<br>-15°C | 3 | 22 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 502 | 260 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| AGND-75-PF | 660 | 2130 | 850 | -2°C<br>+8°C | 3 | 22 | 645 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 606 | 553 | D | 4 ( 30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 2/1 | GN 2/1 extra shelf | Grille additionnelle GN 2/1 | | **52 € x ud** |
| Set adicional guías GN 2/1 | GN 2/1 slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN 1/1 | | **28 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



**AGD-75**




**AGVD-75**




AGD-75-PF **2.235 €**
AGND-75-PF **2.988 €**



AGVD-75-PF **2.489 €**

# SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-125 SPEED

*GN CABINET - GN ARMOIRE*




AGD-125



**AGD-125**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|---|
| • Exterior e interior en acero AISI-304<br>• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)<br>• AGVD doble cristal<br>• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura<br>• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm<br>• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables<br>• Unidad condensadora ventilada<br>• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión<br>• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta<br>• Evaporación automática del agua de descarche<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente<br>• Luz interior solo en modelos con puertas de cristal | • Exterior and interior steel AISI-304<br>• Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense<br>• AGVD double glazed door<br>• Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable<br>• AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm<br>• Control panel and engine ventilation grill, removable<br>• Fan assisted condenser unit<br>• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating<br>• Evaporator fan stops when door is opened<br>• Automatic evaporation of defrost water<br>• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect<br>• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts<br>• Operating temperature 32°C ambient<br>• Interior light only on models with glass doors | • Extérieur et intérieur en acier AISI-304<br>• Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)<br>• AGVD Double vitrage<br>• Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.<br>• Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm<br>• Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles<br>• Unité de condensation ventilée<br>• Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.<br>• Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.<br>• Evaporation automatique des eaux de dégivrage.<br>• Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.<br>• Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.<br>• Température ambiante de travail à 32ºC<br>• Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre |


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo<br>Consommation<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C<br>+8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 40°C 40% |
| AGVD-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C<br>+8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 30°C 55% |
| AGND-125 | 1250 | 2075 | 665 | -20°C<br>-15°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 810 | E | 4 30°C 55% |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 2/1 | GN 2/1 extra shelf | Grille additionnelle GN 2/1 | | **52 € x ud** |
| Parrilla adicional GN 1/1 | GN 1/1 extra shelf | Grille additionnelle GN 1/1 | | **26 € x ud** |
| Set adicional guías GN | GN slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN | | **28 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




| | |
|---|---|
| AGD-125 | **2.738 €** |
| AGND-125 | **3.655 €** |



| | |
|---|---|
| AGVD-125 | **3.167 €** |

# SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-140 SPEED

## *GN CABINET - GN ARMOIRE*




AGD / AGND-140




AGVD-140





**LED**

**AGVD-140**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- AGVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

### TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AGVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- AGVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre


| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères<br>GN 2/1 | Nivel estantes<br>Level shelves<br>Niveau etagére | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD-140-PF | 1350 | 2130 | 850 | -2°C<br>+8°C | 6 | 22 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 373 | D | 5 (40ºC 40%) |
| AGVD-140-PF | 1350 | 2130 | 850 | -2°C<br>+8°C | 6 | 22 | 1404 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 845 | 396 | - | 4 ( 30ºC 55%) |
| AGND-140-PF | 1350 | 2130 | 850 | -20°C<br>-15°C | 6 | 22 | 1282 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 907 | 883 | D | 4 ( 30ºC 55%) |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla adicional GN 2/1 | GN 2/1 extra shelf | Grille additionnelle GN 2/1 | | **52 € x ud** |
| Set adicional guías GN | GN slides extra set | Kit supplémentaire de guides GN | | **26 € x set** |
| Set 4 ruedas | 4 Castors set | Jeu 4 roulettes | | **93 € x set** |
| 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | 230V 60hz / 115v 60hz | | **consultar - consult - consulter** |

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




AGD-140-PF **3.269 €**


AGND-140-PF **4.156 €**




AGVD-140-PF **3.633 €**



**DA3N-S**



**DA5N-S**



**DA7N-S**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- A3N-s capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas)
- A5N-S y A7N-S: Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control digital con pantalla táctil, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Sonda de pincho desmontable, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Descarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

**TECHNICAL DATA**

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- AISI-304 stainless steel top
- A3N-S, GN 1/1 capacity (pans or shelves not included)
- A5N-S and A7N-S: GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (pans or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Digital control panel, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- Included detachable core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Chilling and freezing cycles "hard / soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Defrost at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture à plus de 90 °)
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité GN 1/1 A3N-s (godets non inclus)
- A5N-S et A7N-S: capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40 (plateaux ou plateaux non inclus)
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande numérique avec écran tactile, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Sonde à pointe amovible, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Cycles de refroidissement et de congélation "dur / doux"
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Dégivrage au début du cycle, optimisé par la température
- Gestion efficace de la consommation d'énergie

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Long.<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Prof.<br>mm | Aislamiento<br>Insulation<br>Isolement<br>mm | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>GN 1/1-40 | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>60 X 40 | Pares guias<br>Sets slides<br>Kit guides | Volumen<br>Capacity<br>Volume<br>L | Ciclo sonda<br>Probe Cycle<br>Cycle sonde<br>L | Ciclo tiempo<br>Time Cycle<br>Cycle temps<br>L | Duración<br>Time<br>Dureé<br>+90/<br>+3min | Duración<br>Time<br>Dureé<br>+90/<br>-18min | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrigerante<br>Refrigerant<br>Réfrigérant | Potencia Fr.<br>Fr. Power<br>Puissance fr<br>W | Potencia<br>Power<br>Puissance<br>W | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>+3 kg. | Producción<br>Production<br>Production<br>+90/<br>-18 kg. | Clase climatica<br>Climatic Class<br>Classe climatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA3N-S | 715 | 520 | 700 | 45 | 3 | - | 3 | 42 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 694 | 1100 | 10 | 6,8 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 690 | 1140 | 8,8 | 5,7 | 4 30ºC 55% |
| DA5N-S | 800 | 900 | 800 | 60 | 5 | 4 | 0 | 85 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 907 | 990 | 23 | 14 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 1042 | 1093 | 19,2 | 11,7 | 4 30ºC 55% |
| DA7N-S | 800 | 1240 | 800 | 60 | 7 | 7 | 0 | 118 | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui | 120 | 270 | 1N 230V 50 Hz | R-290 | 1309 | 1150 | 30 | 20 | 5 40ºC 40% |
| | | | | | | | | | | | | | | *R-452A | 1435 | 1506 | 26 | 17,2 | 4 30ºC 55% |



**- Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

**- Optional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

**- En option:** l'interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l'historique HACCP et d'accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



GN 1/1 - 40



**DA7N-S**



**DA5N-S**



**DA3N-S**



DA3N-S **2.866 €**



DA5N-S **3.758 €**



DA7N-S **4.665 €**

# 10 RECINTOS FRIGORIFICOS
## FRIGORIFIED ENCLOSURES
## ENCLOSURES FRIGORIFIQUES






**SERIE RFMC** Página 369
Recintos frigorificos modulares completos
Complete modular colds rooms



**SERIE MH** Página 375
Recintos frigorificos modulares sin columnas
Modular cold rooms without columns



**SERIE RFM** Página 405
Recintos modulares frigorificos
Modular cold rooms



**SERIE AFD** Página 435
Armario frigorifico desmontable
Modular reach-in refrigerator
Compacts de paroi centrifuges



**SERIE AFD-PC** Página 443
Armario frigorifico desmontable
Modular reach-in refrigerator
Compacts de paroi centrifuges



**SERIE RFM-PC** Página 449
Recintos frigoríficos modulares puerta de cristal
Glass door for modular cold room



**CORTINAS** Página 455
Cortinas de lamas
Pvc strip curtains



**ESTANTERÍAS** Página 459
Shelving units
Centrifugal roof top compact units
Compacts de plafond centrifuges

# Serie RFMC

## RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES COMPLETOS

## COMPLETE MODULAR COLD ROOMS

Ver equipos frigoríficos en apartado 11 / See refrigeration equipment in section 11

## Índice de Contenidos / Table of Contents


- PRESENTACIÓN DEL RECINTO FRIGORÍFICO / PRESENTING OUR COLD ROOMS • PG. 369
- TABLA DE CARACTERÍSTICAS / TABLE OF CHARACTERISTICS • PG. 370
- MODELOS / MODELS • PG. 371








| MODELO | Fondo | Largo | Alto | Volumen | Equipo Frigorífico | Estantería Lineal | Estantería Angular 1 | Estantería Angular 2 | Características Estanterías | PVP TOTAL € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Depth | Length | Height | Volume | Refrigeration equipment | Linear Shelving | Angular Shelving 1 | Angular Shelving 1 | Characteristics Shelves | TOTAL PVP € |
| Espesor 80mm / Thickness 80mm | | | | | | | | | | |
| RFMC-35-R | 1390 | 1590 | 2160 | 3,52 | MCV-NY-0010 | L1300-4P4 | A700-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 5.558 € |
| RFMC-47-R | 1590 | 1790 | 2160 | 4,66 | MCV-NY-0015 | L1500-4P4 | A900-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 6.332 € |
| RFMC-47B-R | 1590 | 1790 | 2160 | 4,66 | MCV-NY-0015 | L1500-4P4 | A900-4P4 | - | ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES | 6.332 € |
| RFMC-66-R | 1790 | 2190 | 2160 | 6,62 | MCV-NY-1015 | L75 | A1100-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 7.432 € |
| RFMC-66B-R | 1790 | 2190 | 2160 | 6,62 | MCV-NY-1015 | L75 | A1100-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 7.432 € |
| RFMC-67-R | 1990 | 1990 | 2160 | 6,70 | MCV-NY-1015 | L73 | A1300-4P4 | - | ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES | 7.714 € |
| RFMC-67-PCR | 1990 | 1990 | 2160 | 6,70 | MCV-NY-1015 | L73 | A1300-4P4 | A1300-4P4 | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 8.420 € |
| RFMC-104-R | 1990 | 2990 | 2160 | 10,36 | MCV-NY-1026 | L83 | A1300-4P4 | - | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 9.096 € |
| RFMC-104-PCR | 1990 | 2990 | 2160 | 10,36 | MCV-NY-1026 | L83 | A1300-4P4 | A1300-4P4 | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 9.450 € |
| RFMC-104B-R | 1990 | 2990 | 2160 | 10,36 | MCV-NY-1026 | L83 | A1300-4P4 | - | ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES | 9.096 € |
| RFMC-104B-PCR | 1990 | 2990 | 2160 | 10,36 | MCV-NY-1026 | L73 | A79 | A79 | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 10.326 € |
| RFMC-217-R | 2990 | 3990 | 2160 | 21,68 | MCV-NY-2053 | L83 | A89 | - | ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES | 14.191 € |
| RFMC-217-PCR | 2990 | 3990 | 2160 | 21,68 | MCV-NY-2053 | L83 | A89 | A79 | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 14.829 € |
| RFMC-217B-R | 2990 | 3990 | 2160 | 21,68 | MCV-NY-2053 | L83 | A89 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 14.191 € |
| RFMC-217B-PCR | 2990 | 3990 | 2160 | 21,68 | MCV-NY-2053 | L83 | A89 | A89 | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 15.090 € |
| Espesor 100mm / Thickness 100mm | | | | | | | | | | |
| RFMC-35-C | 1430 | 1630 | 2200 | 3,52 | BCV-NG-1026 | L1300-4P4 | A700-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 6.792 € |
| RFMC-47-C | 1630 | 1830 | 2200 | 4,66 | BCV-NG-1026 | L1500-4P4 | A900-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 7.387 € |
| RFMC-47B-C | 1630 | 1830 | 2200 | 4,66 | BCV-NG-1026 | L1500-4P4 | A900-4P4 | - | ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES | 7.387 € |
| RFMC-66-C | 1830 | 2230 | 2200 | 6,62 | BCV-NG-2034 | L75 | A1100-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 8.499 € |
| RFMC-67-C | 2030 | 2030 | 2200 | 6,70 | BCV-NG-2034 | L73 | A1300-4P4 | A1300-4P4 | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 8.882 € |
| RFMC-104-C | 2030 | 3030 | 2200 | 10,36 | BCV-NG-2054 | L83 | A1300-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 10.529 € |
| RFMC-104-PCC | 2030 | 3030 | 2200 | 10,36 | BCV-NG-2054 | L83 | A1300-4P4 | A1300-4P4 | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 10.883 € |
| RFMC-104B-C | 2030 | 3030 | 2200 | 10,36 | BCV-NG-2054 | L83 | A1300-4P4 | - | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 10.529 € |
| RFMC-217-C | 3030 | 4030 | 2200 | 21,68 | BCV-NG-3074 | L83 | A89 | - | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 15.643 € |
| RFMC-217-PCC | 3030 | 4030 | 2200 | 21,68 | BCV-NG-3074 | L83 | A89 | A79 | ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES | 16.281 € |
| RFMC-217B-C | 3030 | 4030 | 2200 | 21,68 | BCV-NG-3074 | L83 | A89 | - | ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES | 15.643 € |
| RFMC-217B-PCC | 3030 | 4030 | 2200 | 21,68 | BCV-NG-3074 | L83 | A89 | A89 | ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES | 16.542 € |







## *RFMC-35-R*




## *RFMC-47-R*





## *RFMC-47B-R*





## *RFMC-66-R*





## *RFMC-66B-R*





## *RFMC-67-R*




## *RFMC-104-R*





## *RFMC-104B-R*




## *RFMC-217-R*




## *RFMC-217B-R*





## *RFMC-35-C*




## *RFMC-47-C*




## *RFMC-47B-C*










## *RFMC-66-C*





## *RFMC-67-C*





## *RFMC-104-C*





## *RFMC-104B-C*




## *RFMC-217-C*




## *RFMC-217B-C*



# Serie MH

## RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES SIN COLUMNAS

## MODULAR COLD ROOMS WITHOUT COLUMNS

## RÉFRIGÉRATEURS MODULAIRES SANS COLONNES



## Índice de Contenidos / Table of Contents


PG. 376 **PRESENTACIÓN DEL RECINTO FRIGORÍFICO / PRESENTING OUR COLD ROOMS**
PG. 377 **DIMENSIONES GENERALES / GENERAL MEASUREMENTS**
PG. 379 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS**
PG. 381 **ESTANTERÍAS / SHELVING**
PG. 382 **MODELOS DE PLANTA, MODULARIDAD / FLOOR MODELS, MODULARITY**
PG. 383 **TABLAS DE VALORACIÓN / MEASUREMENT AND PRICING TABLE**
PG. 385 **MOD A**
PG. 387 **MOD B**
PG. 389 **MOD C**
PG. 391 **MOD D**
PG. 393 **MOD E**
PG. 395 **MOD F**
PG. 397 **MOD G**
PG. 399 **MOD H**
PG. 401 **MOD J**
PG. 403 **MOD K**

Recintos Frigoríficos Modulares, GAMA MH, completa la primera gama presentada meses atrás por DOCRILUC.
Hemos desarrollado esta gama, reduciendo los elementos constructivos manteniendo la solidez y capacidad aislante del recinto. Esta nueva gama, se manufactura siguiendo los mismos principios empleados en el resto de la producción de cámaras frigoríficas, con maquinaria controlada por computadora y personal cualificado.
El resultado es una recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado a las exigencias del mercado actual.

MH RANGE cold rooms, completes the first range presented months ago by DOCRILUC.
We have developed this range, reducing the construction elements while maintaining the solidity and insulating capacity of the room. This new range is manufactured following the same principles used in the rest of the production of cold rooms, with computer-controlled machinery and qualified personnel.
The result is a Refrigerating Enclosure with its own personality and adapted to the demands of the current market.





Sistema de montaje SIN COLUMNAS

*Panel to panel, easy assembly system*






## SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.




*CON suelo panel*
*WITH floor panel*





*SIN suelo panel*
*WITHOUT floor panel*

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.


SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.






**Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000*
**On demmand 600, 700, 900 and 1000*

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.






Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90º y 180º .
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.











Modularidad y paneles:
- Espesor de 80 y 100 mm
- Modulación 200 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm
- Alturas exteriores panel 80: 2160, 2360 y 2560 mm
- Alturas exteriores panel 100: 2200, 2400, 2600
- Longitud máxima del panel 3120 mm (80) 3160 (100)

Modularity and panels:
- Thickness of 80 and 100 mm
- Modulation 200 mm.
- Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200 mm
- Exterior panel heights 80: 2160, 2360 and 2560 mm
- Exterior panel heights 100: 2200, 2400, 2600
- Maximum panel length 3120 mm (80) 3160 (100)

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:
- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Terminación del Panel de Suelo:
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:
- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.
- Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.


Perfil sanitário perimetral:
- Diseño cóncavo, dos piezas más tapones esquineros en las uniones
- Base de fijación fabricada en PVC alta resisténcia y dispuesta en ángulo
- Perfil sanitário rígido en su parte central y flexible en los extremos para adaptarse al panel
- Esquinas rematadas con tapón de diseño semiesférico para dar continuidad al perímetro sanitário

Perimetral sanitary profile:
- Concave design, two pieces and corner plugs for the joints
- Base profile made of high resistance PVC and angled
- Rigid sanitary profile in its central part and flexible at the ends
- Finishing corners with a hemispherical design cap, let to continuity the sanitary perimetral estructure




























Sistema de Unión:
- Vástago giratorio, encajable en alojamiento con sistema de sujección por presión, llave incluida, fabricado en ABS de alta resisténcia.

Panel fixings:
- Swivel stem, nestable in housing with a pressure clamping system, key included, made of high resistance ABS.

Puerta:
- Pivotante con apertura a mano derecha, puede colocarse en los 4 lados de la cámara
- Burlete desmontable con ajuste perimetral sobre el marco, asegura la estanqueidad
- Hueco de luz de puerta 1850 x 800 mm
- Sólo en panel 100 mm: resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta con caja de conexiones
- Panel puerta y la puerta, están aisladas con el mismo puliuretano empleado en el resto de paneles
- Bisagras de gran calidad y resistécia
- Cierre de un punto de presión, con llave exterior y desbloqueo interior

Door:
- Pivoting door with right-hand opening, can be placed on all 4 sides of the cold room
- Removable gasket with perimeter adjustment on the frame, ensures tightness
- Door passthrough 1850 x 800 mm
- Only for panel 100: electric frost resistance on the door panel frame with connections box
- Door panel and door are insulated with the same polyurethane used in the whole structure
- High quality and resistant hinges
- Locking of a pressure point, with external key and internal release

Accesorios incluidos:
- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100
- Perfil sanitario postizo
- Perfil “U” de montaje para cámaras sin panel de suelo
- Luz interior
- Llave hexagonal con mango para montaje de las fijaciones de paneles
- Caja de conexiones y resisténcia marco sólo en puerta para panel 100

Parts included:
- Pressure compensation valve for all chambers of thickness 100
- Detachable sanitary profile
- Mounting "U" profile for cameras without floor panel
- Interior light
- Hexagonal wrench with handle for mounting panel fixings
- Junction box and resistance frame only in door for panel 100

## OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

## OPTIONS on request

- Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior
- Floor with non-slip stainless steel interior finish
- Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels
- Refrigeration equipment
- Self-made aluminum and polyethylene shelves.
- Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.
- Door open on the left (standard opens on the right)
- Sliding door 1850 x 800 mm
- Door openings, pivoting or sliding, with special widths: 600, 700, 900 and 1000 mm
- Fire ax
- Ax support
- Trapped man alarm
- Ramp for swing or sliding door
- Tracks for separation between bottom panel and base floor















ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.


Características técnicas:


- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.







Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.<Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.


Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.



Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.



Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.




Serie **MH**

**ESTANTERÍAS**
***SHELVING***


ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES




ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES





Separación mínima
150 mm

150 mm
min. distance


ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES





## LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.



En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.






**80**

Largo - Length (L) mm


| Fondo - Depth mm | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | AS10 | AS11 | | | | | | | | | | 384 |
| 1340 | | BS2 | BS3 | BS4 | BS5 | BS6 | BS7 | BS8 | BS9 | BS10 | BS11 | BS12 | | | | | | | | | 386 |
| 1540 | | | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS7 | CS8 | CS9 | CS10 | CS11 | CS12 | CS13 | | | | | | | | 388 |
| 1740 | | | | DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | DS11 | DS12 | DS13 | DS14 | | | | | | | 390 |
| 1940 | | | | | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | ES15 | | | | | | 392 |
| 2140 | | | | | | FS6 | FS7 | FS8 | FS9 | FS10 | FS11 | FS12 | FS13 | FS14 | FS15 | FS16 | | | | | 394 |
| 2340 | | | | | | | GS7 | GS8 | GS9 | GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | GS17 | | | | 396 |
| 2540 | | | | | | | | HS8 | HS9 | HS10 | HS11 | HS12 | HS13 | HS14 | HS15 | HS16 | HS17 | HS18 | | | 398 |
| 2740 | | | | | | | | | JS9 | JS10 | JS11 | JS12 | JS13 | JS14 | JS15 | JS16 | JS17 | JS18 | JS19 | | 400 |
| 2940 | | | | | | | | | | KS10 | KS11 | KS12 | KS13 | KS14 | KS15 | KS16 | KS17 | KS18 | KS19 | KS20 | 402 |

**100**

Largo - Length (L) mm

| Fondo - Depth mm | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | AS10 | AS11 | | | | | | | | | | 385 |
| 1380 | | BS2 | BS3 | BS4 | BS5 | BS6 | BS7 | BS8 | BS9 | BS10 | BS11 | BS12 | | | | | | | | | 387 |
| 1580 | | | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS7 | CS8 | CS9 | CS10 | CS11 | CS12 | CS13 | | | | | | | | 389 |
| 1780 | | | | DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | DS11 | DS12 | DS13 | DS14 | | | | | | | 391 |
| 1980 | | | | | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | ES15 | | | | | | 393 |
| 2180 | | | | | | FS6 | FS7 | FS8 | FS9 | FS10 | FS11 | FS12 | FS13 | FS14 | FS15 | FS16 | | | | | 395 |
| 2380 | | | | | | | GS7 | GS8 | GS9 | GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | GS17 | | | | 397 |
| 2580 | | | | | | | | HS8 | HS9 | HS10 | HS11 | HS12 | HS13 | HS14 | HS15 | HS16 | HS17 | HS18 | | | 399 |
| 2780 | | | | | | | | | JS9 | JS10 | JS11 | JS12 | JS13 | JS14 | JS15 | JS16 | JS17 | JS18 | JS19 | | 401 |
| 2980 | | | | | | | | | | KS10 | KS11 | KS12 | KS13 | KS14 | KS15 | KS16 | KS17 | KS18 | KS19 | KS20 | 403 |

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.



DOCRILUC modelo model **AS**

## FONDO 1140 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1140 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1140** | **1340** | **1540** | **1740** | **1940** | **2140** | **2340** | **2540** | **2740** | **2940** | **3140** | **3340** | **3540** | **3740** | **3940** | **4140** | **4340** | **4540** | **4740** | **4940** |
| Fondo - *Depth mm* **1140** | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | AS10 | AS11 | | | | | | | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **AS1** | AS1R-114114AC | 1,92 | 1140 | 2160 | **2.364 €** | AS1R-114114AS | 1,92 | 1140 | 2080 | **2.303 €** |
| | AS1R-114114BC | 2,11 | 1140 | 2360 | **2.482 €** | AS1R-114114BS | 2,11 | 1140 | 2280 | **2.422 €** |
| | AS1R-114114CC | 2,30 | 1140 | 2560 | **2.601 €** | AS1R-114114CS | 2,30 | 1140 | 2480 | **2.540 €** |
| **AS2** | AS2R-114134AC | 2,31 | 1340 | 2160 | **2.540 €** | AS2R-114134AS | 2,31 | 1340 | 2080 | **2.445 €** |
| | AS2R-114134BC | 2,54 | 1340 | 2360 | **2.664 €** | AS2R-114134BS | 2,54 | 1340 | 2280 | **2.577 €** |
| | AS2R-114134CC | 2,78 | 1340 | 2560 | **2.795 €** | AS2R-114134CS | 2,78 | 1340 | 2480 | **2.708 €** |
| **AS3** | AS3R-114154AC | 2,70 | 1540 | 2160 | **2.715 €** | AS3R-114154AS | 2,70 | 1540 | 2080 | **2.596 €** |
| | AS3R-114154BC | 2,98 | 1540 | 2360 | **2.850 €** | AS3R-114154BS | 2,98 | 1540 | 2280 | **2.732 €** |
| | AS3R-114154CC | 3,25 | 1540 | 2560 | **2.987 €** | AS3R-114154CS | 3,25 | 1540 | 2480 | **2.876 €** |
| **AS4** | AS4R-114174AC | 3,10 | 1740 | 2160 | **2.881 €** | AS4R-114174AS | 3,10 | 1740 | 2080 | **2.737 €** |
| | AS4R-114174BC | 3,41 | 1740 | 2360 | **3.031 €** | AS4R-114174BS | 3,41 | 1740 | 2280 | **2.887 €** |
| | AS4R-114174CC | 3,72 | 1740 | 2560 | **3.179 €** | AS4R-114174CS | 3,72 | 1740 | 2480 | **3.000 €** |
| **AS5** | AS5R-114194AC | 3,49 | 1940 | 2160 | **3.056 €** | AS5R-114194AS | 3,49 | 1940 | 2080 | **2.881 €** |
| | AS5R-114194BC | 3,84 | 1940 | 2360 | **3.217 €** | AS5R-114194BS | 3,84 | 1940 | 2280 | **3.051 €** |
| | AS5R-114194CC | 4,19 | 1940 | 2560 | **3.372 €** | AS5R-114194CS | 4,19 | 1940 | 2480 | **3.206 €** |
| **AS6** | AS6R-114214AC | 3,88 | 2140 | 2160 | **3.230 €** | AS6R-114214AS | 3,88 | 2140 | 2080 | **3.024 €** |
| | AS6R-114214BC | 4,27 | 2140 | 2360 | **3.397 €** | AS6R-114214BS | 4,27 | 2140 | 2280 | **3.200 €** |
| | AS6R-114214CC | 4,66 | 2140 | 2560 | **3.566 €** | AS6R-114214CS | 4,66 | 2140 | 2480 | **3.380 €** |
| **AS7** | AS7R-114234AC | 4,27 | 2340 | 2160 | **3.405 €** | AS7R-114234AS | 4,27 | 2340 | 2080 | **3.174 €** |
| | AS7R-114234BC | 4,70 | 2340 | 2360 | **3.585 €** | AS7R-114234BS | 4,70 | 2340 | 2280 | **3.360 €** |
| | AS7R-114234CC | 5,13 | 2340 | 2560 | **3.759 €** | AS7R-114234CS | 5,13 | 2340 | 2480 | **3.547 €** |
| **AS8** | AS8R-114254AC | 4,66 | 2540 | 2160 | **3.572 €** | AS8R-114254AS | 4,66 | 2540 | 2080 | **3.324 €** |
| | AS8R-114254BC | 5,13 | 2540 | 2360 | **3.764 €** | AS8R-114254BS | 5,13 | 2540 | 2280 | **3.515 €** |
| | AS8R-114254CC | 5,60 | 2540 | 2560 | **3.958 €** | AS8R-114254CS | 5,60 | 2540 | 2480 | **3.709 €** |
| **AS9** | AS9R-114274AC | 5,06 | 2740 | 2160 | **3.747 €** | AS9R-114274AS | 5,06 | 2740 | 2080 | **3.466 €** |
| | AS9R-114274BC | 5,56 | 2740 | 2360 | **3.946 €** | AS9R-114274BS | 5,56 | 2740 | 2280 | **3.672 €** |
| | AS9R-114274CC | 6,07 | 2740 | 2560 | **4.151 €** | AS9R-114274CS | 6,07 | 2740 | 2480 | **3.883 €** |
| **AS10** | AS10R-114294AC | 5,45 | 2940 | 2160 | **3.921 €** | AS10R-114294AS | 5,45 | 2940 | 2080 | **3.616 €** |
| | AS10R-114294BC | 5,99 | 2940 | 2360 | **4.133 €** | AS10R-114294BS | 5,99 | 2940 | 2280 | **3.835 €** |
| | AS10R-114294CC | 6,54 | 2940 | 2560 | **4.344 €** | AS10R-114294CS | 6,54 | 2940 | 2480 | **4.052 €** |
| **AS11** | AS11R-114314AC | 5,84 | 3140 | 2160 | **4.089 €** | AS11R-114314AS | 5,84 | 3140 | 2080 | **3.759 €** |
| | AS11R-114314BC | 6,42 | 3140 | 2360 | **4.313 €** | AS11R-114314BS | 6,42 | 3140 | 2280 | **3.983 €** |
| | AS11R-114314CC | 7,01 | 3140 | 2560 | **4.537 €** | AS11R-114314CS | 7,01 | 3140 | 2480 | **4.214 €** |



modelo model **AS**

## FONDO 1180 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1180DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1180** | **1380** | **1580** | **1780** | **1980** | **2180** | **2380** | **2580** | **2780** | **2980** | **3180** | **3380** | **3580** | **3780** | **3980** | **4180** | **4380** | **4580** | **4780** | **4980** |
| Fondo - *Depth mm* **1180** | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | AS7 | AS8 | AS9 | AS10 | AS11 | | | | | | | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **AS1** | AS1C-118118AC | 1,92 | 1180 | 2200 | **2.607 €** | AS1C-118118AS | 1,92 | 1180 | 2100 | **2.477 €** |
| | AS1C-118118BC | 2,11 | 1180 | 2400 | **2.732 €** | AS1C-118118BS | 2,11 | 1180 | 2300 | **2.601 €** |
| | AS1C-118118CC | 2,30 | 1180 | 2600 | **2.857 €** | AS1C-118118CS | 2,30 | 1180 | 2500 | **2.725 €** |
| **AS2** | AS2C-118138AC | 2,31 | 1380 | 2200 | **2.795 €** | AS2C-118138AS | 2,31 | 1380 | 2100 | **2.626 €** |
| | AS2C-118138BC | 2,54 | 1380 | 2400 | **2.924 €** | AS2C-118138BS | 2,54 | 1380 | 2300 | **2.763 €** |
| | AS2C-118138CC | 2,78 | 1380 | 2600 | **3.061 €** | AS2C-118138CS | 2,78 | 1380 | 2500 | **2.899 €** |
| **AS3** | AS3C-118158AC | 2,70 | 1580 | 2200 | **2.975 €** | AS3C-118158AS | 2,70 | 1580 | 2100 | **2.783 €** |
| | AS3C-118158BC | 2,98 | 1580 | 2400 | **3.119 €** | AS3C-118158BS | 2,98 | 1580 | 2300 | **2.924 €** |
| | AS3C-118158CC | 3,25 | 1580 | 2600 | **3.268 €** | AS3C-118158CS | 3,25 | 1580 | 2500 | **3.074 €** |
| **AS4** | AS4C-118178AC | 3,10 | 1780 | 2200 | **3.156 €** | AS4C-118178AS | 3,10 | 1780 | 2100 | **2.932 €** |
| | AS4C-118178BC | 3,41 | 1780 | 2400 | **3.316 €** | AS4C-118178BS | 3,41 | 1780 | 2300 | **3.093 €** |
| | AS4C-118178CC | 3,72 | 1780 | 2600 | **3.472 €** | AS4C-118178CS | 3,72 | 1780 | 2500 | **3.249 €** |
| **AS5** | AS5C-118198AC | 3,49 | 1980 | 2200 | **3.343 €** | AS5C-118198AS | 3,49 | 1980 | 2100 | **3.081 €** |
| | AS5C-118198BC | 3,84 | 1980 | 2400 | **3.510 €** | AS5C-118198BS | 3,84 | 1980 | 2300 | **3.255 €** |
| | AS5C-118198CC | 4,19 | 1980 | 2600 | **3.679 €** | AS5C-118198CS | 4,19 | 1980 | 2500 | **3.423 €** |
| **AS6** | AS6C-118218AC | 3,88 | 2180 | 2200 | **3.522 €** | AS6C-118218AS | 3,88 | 2180 | 2100 | **3.235 €** |
| | AS6C-118218BC | 4,27 | 2180 | 2400 | **3.703 €** | AS6C-118218BS | 4,27 | 2180 | 2300 | **3.417 €** |
| | AS6C-118218CC | 4,66 | 2180 | 2600 | **3.883 €** | AS6C-118218CS | 4,66 | 2180 | 2500 | **3.598 €** |
| **AS7** | AS7C-118238AC | 4,27 | 2380 | 2200 | **3.709 €** | AS7C-118238AS | 4,27 | 2380 | 2100 | **3.386 €** |
| | AS7C-118238BC | 4,70 | 2380 | 2400 | **3.896 €** | AS7C-118238BS | 4,70 | 2380 | 2300 | **3.580 €** |
| | AS7C-118238CC | 5,13 | 2380 | 2600 | **4.089 €** | AS7C-118238CS | 5,13 | 2380 | 2500 | **3.772 €** |
| **AS8** | AS8C-118258AC | 4,66 | 2580 | 2200 | **3.890 €** | AS8C-118258AS | 4,66 | 2580 | 2100 | **3.537 €** |
| | AS8C-118258BC | 5,13 | 2580 | 2400 | **4.089 €** | AS8C-118258BS | 5,13 | 2580 | 2300 | **3.741 €** |
| | AS8C-118258CC | 5,60 | 2580 | 2600 | **4.294 €** | AS8C-118258CS | 5,60 | 2580 | 2500 | **3.939 €** |
| **AS9** | AS9C-118278AC | 5,06 | 2780 | 2200 | **4.071 €** | AS9C-118278AS | 5,06 | 2780 | 2100 | **3.690 €** |
| | AS9C-118278BC | 5,56 | 2780 | 2400 | **4.288 €** | AS9C-118278BS | 5,56 | 2780 | 2300 | **3.903 €** |
| | AS9C-118278CC | 6,07 | 2780 | 2600 | **4.501 €** | AS9C-118278CS | 6,07 | 2780 | 2500 | **4.115 €** |
| **AS10** | AS10C-118298AC | 5,45 | 2980 | 2200 | **4.257 €** | AS10C-118298AS | 5,45 | 2980 | 2100 | **3.840 €** |
| | AS10C-118298BC | 5,99 | 2980 | 2400 | **4.480 €** | AS10C-118298BS | 5,99 | 2980 | 2300 | **4.064 €** |
| | AS10C-118298CC | 6,54 | 2980 | 2600 | **4.705 €** | AS10C-118298CS | 6,54 | 2980 | 2500 | **4.288 €** |
| **AS11** | AS11C-118318AC | 5,84 | 3180 | 2200 | **4.436 €** | AS11C-118318AS | 5,84 | 3180 | 2100 | **3.990 €** |
| | AS11C-118318BC | 6,42 | 3180 | 2400 | **4.674 €** | AS11C-118318BS | 6,42 | 3180 | 2300 | **4.227 €** |
| | AS11C-118318CC | 7,01 | 3180 | 2600 | **4.787 €** | AS11C-118318CS | 7,01 | 3180 | 2500 | **4.463 €** |

# FONDO 1340 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1340 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **1340** | | BS2 | BS3 | BS4 | BS5 | BS6 | BS7 | BS8 | BS9 | BS10 | BS11 | BS12 | | | | | | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **BS2** | BS2R-134134AC | 2,78 | 1340 | 2160 | **2.720 €** | BS2R-134134AS | 2,78 | 1340 | 2080 | **2.527 €** |
| | BS2R-134134BC | 3,06 | 1340 | 2360 | **2.863 €** | BS2R-134134BS | 3,06 | 1340 | 2280 | **2.670 €** |
| | BS2R-134134CC | 3,34 | 1340 | 2560 | **3.000 €** | BS2R-134134CS | 3,34 | 1340 | 2480 | **2.806 €** |
| **BS3** | BS3R-134154AC | 3,26 | 1540 | 2160 | **2.908 €** | BS3R-134154AS | 3,26 | 1540 | 2080 | **2.677 €** |
| | BS3R-134154BC | 3,58 | 1540 | 2360 | **3.056 €** | BS3R-134154BS | 3,58 | 1540 | 2280 | **2.826 €** |
| | BS3R-134154CC | 3,91 | 1540 | 2560 | **3.206 €** | BS3R-134154CS | 3,91 | 1540 | 2480 | **2.975 €** |
| **BS4** | BS4R-134174AC | 3,73 | 1740 | 2160 | **3.093 €** | BS4R-134174AS | 3,73 | 1740 | 2080 | **2.826 €** |
| | BS4R-134174BC | 4,1 | 1740 | 2360 | **3.249 €** | BS4R-134174BS | 4,1 | 1740 | 2280 | **2.980 €** |
| | BS4R-134174CC | 4,47 | 1740 | 2560 | **3.411 €** | BS4R-134174CS | 4,47 | 1740 | 2480 | **3.143 €** |
| **BS5** | BS5R-134194AC | 4,2 | 1940 | 2160 | **3.273 €** | BS5R-134194AS | 4,2 | 1940 | 2080 | **2.975 €** |
| | BS5R-134194BC | 4,62 | 1940 | 2360 | **3.449 €** | BS5R-134194BS | 4,62 | 1940 | 2280 | **3.143 €** |
| | BS5R-134194CC | 5,04 | 1940 | 2560 | **3.616 €** | BS5R-134194CS | 5,04 | 1940 | 2480 | **3.311 €** |
| **BS6** | BS6R-134214AC | 4,67 | 2140 | 2160 | **3.461 €** | BS6R-134214AS | 4,67 | 2140 | 2080 | **3.119 €** |
| | BS6R-134214BC | 5,14 | 2140 | 2360 | **3.641 €** | BS6R-134214BS | 5,14 | 2140 | 2280 | **3.298 €** |
| | BS6R-134214CC | 5,61 | 2140 | 2560 | **3.823 €** | BS6R-134214CS | 5,61 | 2140 | 2480 | **3.478 €** |
| **BS7** | BS7R-134234AC | 5,14 | 2340 | 2160 | **3.647 €** | BS7R-134234AS | 5,14 | 2340 | 2080 | **3.268 €** |
| | BS7R-134234BC | 5,66 | 2340 | 2360 | **3.835 €** | BS7R-134234BS | 5,66 | 2340 | 2280 | **3.461 €** |
| | BS7R-134234CC | 6,17 | 2340 | 2560 | **4.028 €** | BS7R-134234CS | 6,17 | 2340 | 2480 | **3.654 €** |
| **BS8** | BS8R-134254AC | 5,62 | 2540 | 2160 | **3.828 €** | BS8R-134254AS | 5,62 | 2540 | 2080 | **3.417 €** |
| | BS8R-134254BC | 6,18 | 2540 | 2360 | **4.033 €** | BS8R-134254BS | 6,18 | 2540 | 2280 | **3.616 €** |
| | BS8R-134254CC | 6,74 | 2540 | 2560 | **4.232 €** | BS8R-134254CS | 6,74 | 2540 | 2480 | **3.823 €** |
| **BS9** | BS9R-134274AC | 6,09 | 2740 | 2160 | **4.015 €** | BS9R-134274AS | 6,09 | 2740 | 2080 | **3.566 €** |
| | BS9R-134274BC | 6,7 | 2740 | 2360 | **4.227 €** | BS9R-134274BS | 6,7 | 2740 | 2280 | **3.778 €** |
| | BS9R-134274CC | 7,31 | 2740 | 2560 | **4.436 €** | BS9R-134274CS | 7,31 | 2740 | 2480 | **3.990 €** |
| **BS10** | BS10R-134294AC | 6,56 | 2940 | 2160 | **4.201 €** | BS10R-134294AS | 6,56 | 2940 | 2080 | **3.709 €** |
| | BS10R-134294BC | 7,22 | 2940 | 2360 | **4.419 €** | BS10R-134294BS | 7,22 | 2940 | 2280 | **3.934 €** |
| | BS10R-134294CC | 7,87 | 2940 | 2560 | **4.644 €** | BS10R-134294CS | 7,87 | 2940 | 2480 | **4.159 €** |
| **BS11** | BS11R-134314AC | 7,03 | 3140 | 2160 | **4.382 €** | BS11R-134314AS | 7,03 | 3140 | 2080 | **3.858 €** |
| | BS11R-134314BC | 7,74 | 3140 | 2360 | **4.619 €** | BS11R-134314BS | 7,74 | 3140 | 2280 | **4.089 €** |
| | BS11R-134314CC | 8,44 | 3140 | 2560 | **4.848 €** | BS11R-134314CS | 8,44 | 3140 | 2480 | **4.326 €** |
| **BS12** | BS12R-134334AC | 7,5 | 3340 | 2160 | **4.569 €** | BS12R-134334AS | 7,5 | 3340 | 2080 | **4.008 €** |
| | BS12R-134334BC | 8,26 | 3340 | 2360 | **4.810 €** | BS12R-134334BS | 8,26 | 3340 | 2280 | **4.250 €** |
| | BS12R-134334CC | 9,01 | 3340 | 2560 | **5.054 €** | BS12R-134334CS | 9,01 | 3340 | 2480 | **4.493 €** |





# FONDO 1380 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1380 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **1380** | | BS2 | BS3 | BS4 | BS5 | BS6 | BS7 | BS8 | BS9 | BS10 | BS11 | BS12 | | | | | | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **BS2** | BS2C-138138AC | 2,78 | 1380 | 2200 | **2.987 €** | BS2C-138138AS | 2,78 | 1380 | 2100 | **2.788 €** |
| | BS2C-138138BC | 3,06 | 1380 | 2400 | **3.130 €** | BS2C-138138BS | 3,06 | 1380 | 2300 | **2.932 €** |
| | BS2C-138138CC | 3,34 | 1380 | 2600 | **3.279 €** | BS2C-138138CS | 3,34 | 1380 | 2500 | **3.081 €** |
| **BS3** | BS3C-138158AC | 3,26 | 1580 | 2200 | **3.179 €** | BS3C-138158AS | 3,26 | 1580 | 2100 | **2.943 €** |
| | BS3C-138158BC | 3,58 | 1580 | 2400 | **3.343 €** | BS3C-138158BS | 3,58 | 1580 | 2300 | **3.099 €** |
| | BS3C-138158CC | 3,91 | 1580 | 2600 | **3.499 €** | BS3C-138158CS | 3,91 | 1580 | 2500 | **3.261 €** |
| **BS4** | BS4C-138178AC | 3,73 | 1780 | 2200 | **3.380 €** | BS4C-138178AS | 3,73 | 1780 | 2100 | **3.099 €** |
| | BS4C-138178BC | 4,10 | 1780 | 2400 | **3.547 €** | BS4C-138178BS | 4,1 | 1780 | 2300 | **3.268 €** |
| | BS4C-138178CC | 4,47 | 1780 | 2600 | **3.716 €** | BS4C-138178CS | 4,47 | 1780 | 2500 | **3.435 €** |
| **BS5** | BS5C-138198AC | 4,20 | 1980 | 2200 | **3.572 €** | BS5C-138198AS | 4,2 | 1980 | 2100 | **3.255 €** |
| | BS5C-138198BC | 4,62 | 1980 | 2400 | **3.754 €** | BS5C-138198BS | 4,62 | 1980 | 2300 | **3.435 €** |
| | BS5C-138198CC | 5,04 | 1980 | 2600 | **3.934 €** | BS5C-138198CS | 5,04 | 1980 | 2500 | **3.616 €** |
| **BS6** | BS6C-138218AC | 4,67 | 2180 | 2200 | **3.764 €** | BS6C-138218AS | 4,67 | 2180 | 2100 | **3.411 €** |
| | BS6C-138218BC | 5,14 | 2180 | 2400 | **3.958 €** | BS6C-138218BS | 5,14 | 2180 | 2300 | **3.603 €** |
| | BS6C-138218CC | 5,61 | 2180 | 2600 | **4.151 €** | BS6C-138218CS | 5,61 | 2180 | 2500 | **3.797 €** |
| **BS7** | BS7C-138238AC | 5,14 | 2380 | 2200 | **3.964 €** | BS7C-138238AS | 5,14 | 2380 | 2100 | **3.572 €** |
| | BS7C-138238BC | 5,66 | 2380 | 2400 | **4.164 €** | BS7C-138238BS | 5,66 | 2380 | 2300 | **3.772 €** |
| | BS7C-138238CC | 6,17 | 2380 | 2600 | **4.369 €** | BS7C-138238CS | 6,17 | 2380 | 2500 | **3.977 €** |
| **BS8** | BS8C-138258AC | 5,62 | 2580 | 2200 | **4.159 €** | BS8C-138258AS | 5,62 | 2580 | 2100 | **3.728 €** |
| | BS8C-138258BC | 6,18 | 2580 | 2400 | **4.376 €** | BS8C-138258BS | 6,18 | 2580 | 2300 | **3.939 €** |
| | BS8C-138258CC | 6,74 | 2580 | 2600 | **4.586 €** | BS8C-138258CS | 6,74 | 2580 | 2500 | **4.159 €** |
| **BS9** | BS9C-138278AC | 6,09 | 2780 | 2200 | **4.356 €** | BS9C-138278AS | 6,09 | 2780 | 2100 | **3.883 €** |
| | BS9C-138278BC | 6,70 | 2780 | 2400 | **4.581 €** | BS9C-138278BS | 6,7 | 2780 | 2300 | **4.107 €** |
| | BS9C-138278CC | 7,31 | 2780 | 2600 | **4.804 €** | BS9C-138278CS | 7,31 | 2780 | 2500 | **4.338 €** |
| **BS10** | BS10C-138298AC | 6,56 | 2980 | 2200 | **4.550 €** | BS10C-138298AS | 6,56 | 2980 | 2100 | **4.039 €** |
| | BS10C-138298BC | 7,22 | 2980 | 2400 | **4.787 €** | BS10C-138298BS | 7,22 | 2980 | 2300 | **4.276 €** |
| | BS10C-138298CC | 7,87 | 2980 | 2600 | **5.023 €** | BS10C-138298CS | 7,87 | 2980 | 2500 | **4.512 €** |
| **BS11** | BS11C-138318AC | 7,03 | 3180 | 2200 | **4.743 €** | BS11C-138318AS | 7,03 | 3180 | 2100 | **4.201 €** |
| | BS11C-138318BC | 7,74 | 3180 | 2400 | **4.992 €** | BS11C-138318BS | 7,74 | 3180 | 2300 | **4.444 €** |
| | BS11C-138318CC | 8,44 | 3180 | 2600 | **5.241 €** | BS11C-138318CS | 8,44 | 3180 | 2500 | **4.693 €** |
| **BS12** | BS12C-138338AC | 7,50 | 3380 | 2200 | **4.943 €** | BS12C-138338AS | 7,5 | 3380 | 2100 | **4.356 €** |
| | BS12C-138338BC | 8,26 | 3380 | 2400 | **5.198 €** | BS12C-138338BS | 8,26 | 3380 | 2300 | **4.619 €** |
| | BS12C-138338CC | 9,01 | 3380 | 2600 | **5.458 €** | BS12C-138338CS | 9,01 | 3380 | 2500 | **4.874 €** |

modelo
model **CS**

## FONDO 1540 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

***1540 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **1540** | | | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS7 | CS8 | CS9 | CS10 | CS11 | CS12 | CS13 | | | | | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **CS3** | CS3R-154154AC | 3,81 | 1540 | 2160 | **3.106 €** | CS3R-154154AS | 3,81 | 1540 | 2080 | **2.832 €** |
| | CS3R-154154BC | 4,19 | 1540 | 2360 | **3.261 €** | CS3R-154154BS | 4,19 | 1540 | 2280 | **2.987 €** |
| | CS3R-154154CC | 4,57 | 1540 | 2560 | **3.423 €** | CS3R-154154CS | 4,57 | 1540 | 2480 | **3.149 €** |
| **CS4** | CS4R-154174AC | 4,36 | 1740 | 2160 | **3.298 €** | CS4R-154174AS | 4,36 | 1740 | 2080 | **2.980 €** |
| | CS4R-154174BC | 4,8 | 1740 | 2360 | **3.472 €** | CS4R-154174BS | 4,8 | 1740 | 2280 | **3.156 €** |
| | CS4R-154174CC | 5,23 | 1740 | 2560 | **3.641 €** | CS4R-154174CS | 5,23 | 1740 | 2480 | **3.324 €** |
| **CS5** | CS5R-154194AC | 4,91 | 1940 | 2160 | **3.499 €** | CS5R-154194AS | 4,91 | 1940 | 2080 | **3.136 €** |
| | CS5R-154194BC | 5,4 | 1940 | 2360 | **3.679 €** | CS5R-154194BS | 5,4 | 1940 | 2280 | **3.316 €** |
| | CS5R-154194CC | 5,9 | 1940 | 2560 | **3.858 €** | CS5R-154194CS | 5,9 | 1940 | 2480 | **3.499 €** |
| **CS6** | CS6R-154214AC | 5,46 | 2140 | 2160 | **3.697 €** | CS6R-154214AS | 5,46 | 2140 | 2080 | **3.292 €** |
| | CS6R-154214BC | 6,01 | 2140 | 2360 | **3.883 €** | CS6R-154214BS | 6,01 | 2140 | 2280 | **3.478 €** |
| | CS6R-154214CC | 6,56 | 2140 | 2560 | **4.077 €** | CS6R-154214CS | 6,56 | 2140 | 2480 | **3.672 €** |
| **CS7** | CS7R-154234AC | 6,02 | 2340 | 2160 | **3.890 €** | CS7R-154234AS | 6,02 | 2340 | 2080 | **3.441 €** |
| | CS7R-154234BC | 6,62 | 2340 | 2360 | **4.089 €** | CS7R-154234BS | 6,62 | 2340 | 2280 | **3.647 €** |
| | CS7R-154234CC | 7,22 | 2340 | 2560 | **4.294 €** | CS7R-154234CS | 7,22 | 2340 | 2480 | **3.845 €** |
| **CS8** | CS8R-154254AC | 6,57 | 2540 | 2160 | **4.083 €** | CS8R-154254AS | 6,57 | 2540 | 2080 | **3.598 €** |
| | CS8R-154254BC | 7,23 | 2540 | 2360 | **4.294 €** | CS8R-154254BS | 7,23 | 2540 | 2280 | **3.808 €** |
| | CS8R-154254CC | 7,88 | 2540 | 2560 | **4.512 €** | CS8R-154254CS | 7,88 | 2540 | 2480 | **4.020 €** |
| **CS9** | CS9R-154274AC | 7,12 | 2740 | 2160 | **4.282 €** | CS9R-154274AS | 7,12 | 2740 | 2080 | **3.747 €** |
| | CS9R-154274BC | 7,83 | 2740 | 2360 | **4.506 €** | CS9R-154274BS | 7,83 | 2740 | 2280 | **3.972 €** |
| | CS9R-154274CC | 8,54 | 2740 | 2560 | **4.729 €** | CS9R-154274CS | 8,54 | 2740 | 2480 | **4.195 €** |
| **CS10** | CS10R-154294AC | 7,67 | 2940 | 2160 | **4.480 €** | CS10R-154294AS | 7,67 | 2940 | 2080 | **3.903 €** |
| | CS10R-154294BC | 8,44 | 2940 | 2360 | **4.712 €** | CS10R-154294BS | 8,44 | 2940 | 2280 | **4.133 €** |
| | CS10R-154294CC | 9,21 | 2940 | 2560 | **4.948 €** | CS10R-154294CS | 9,21 | 2940 | 2480 | **4.369 €** |
| **CS11** | CS11R-154314AC | 8,22 | 3140 | 2160 | **4.674 €** | CS11R-154314AS | 8,22 | 3140 | 2080 | **4.052 €** |
| | CS11R-154314BC | 9,05 | 3140 | 2360 | **4.917 €** | CS11R-154314BS | 9,05 | 3140 | 2280 | **4.294 €** |
| | CS11R-154314CC | 9,87 | 3140 | 2560 | **5.165 €** | CS11R-154314CS | 9,87 | 3140 | 2480 | **4.543 €** |
| **CS12** | CS12R-154334AC | 8,78 | 3340 | 2160 | **4.874 €** | CS12R-154334AS | 8,78 | 3340 | 2080 | **4.208 €** |
| | CS12R-154334BC | 9,65 | 3340 | 2360 | **5.122 €** | CS12R-154334BS | 9,65 | 3340 | 2280 | **4.463 €** |
| | CS12R-154334CC | 10,53 | 3340 | 2560 | **5.378 €** | CS12R-154334CS | 10,53 | 3340 | 2480 | **4.718 €** |
| **CS13** | CS13R-154354AC | 9,33 | 3540 | 2160 | **5.066 €** | CS13R-154354AS | 9,33 | 3540 | 2080 | **4.364 €** |
| | CS13R-154354BC | 10,26 | 3540 | 2360 | **5.334 €** | CS13R-154354BS | 10,26 | 3540 | 2280 | **4.624 €** |
| | CS13R-154354CC | 11,19 | 3540 | 2560 | **5.594 €** | CS13R-154354CS | 11,19 | 3540 | 2480 | **4.892 €** |



modelo
model **CS**

## FONDO 1580 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

***1580 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **1580** | | | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS7 | CS8 | CS9 | CS10 | CS11 | CS12 | CS13 | | | | | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **CS3** | CS3C-158158AC | 3,81 | 1580 | 2200 | **3.392 €** | CS3C-158158AS | 3,81 | 1580 | 2100 | **3.106 €** |
| | CS3C-158158BC | 4,19 | 1580 | 2400 | **3.560 €** | CS3C-158158BS | 4,19 | 1580 | 2300 | **3.273 €** |
| | CS3C-158158CC | 4,57 | 1580 | 2600 | **3.728 €** | CS3C-158158CS | 4,57 | 1580 | 2500 | **3.449 €** |
| **CS4** | CS4C-158178AC | 4,36 | 1780 | 2200 | **3.598 €** | CS4C-158178AS | 4,36 | 1780 | 2100 | **3.268 €** |
| | CS4C-158178BC | 4,80 | 1780 | 2400 | **3.778 €** | CS4C-158178BS | 4,80 | 1780 | 2300 | **3.449 €** |
| | CS4C-158178CC | 5,23 | 1780 | 2600 | **3.958 €** | CS4C-158178CS | 5,23 | 1780 | 2500 | **3.628 €** |
| **CS5** | CS5C-158198AC | 4,91 | 1980 | 2200 | **3.808 €** | CS5C-158198AS | 4,91 | 1980 | 2100 | **3.429 €** |
| | CS5C-158198BC | 5,40 | 1980 | 2400 | **3.996 €** | CS5C-158198BS | 5,40 | 1980 | 2300 | **3.622 €** |
| | CS5C-158198CC | 5,90 | 1980 | 2600 | **4.188 €** | CS5C-158198CS | 5,90 | 1980 | 2500 | **3.814 €** |
| **CS6** | CS6C-158218AC | 5,46 | 2180 | 2200 | **4.015 €** | CS6C-158218AS | 5,46 | 2180 | 2100 | **3.591 €** |
| | CS6C-158218BC | 6,01 | 2180 | 2400 | **4.219 €** | CS6C-158218BS | 6,01 | 2180 | 2300 | **3.797 €** |
| | CS6C-158218CC | 6,56 | 2180 | 2600 | **4.419 €** | CS6C-158218CS | 6,56 | 2180 | 2500 | **3.996 €** |
| **CS7** | CS7C-158238AC | 6,02 | 2380 | 2200 | **4.219 €** | CS7C-158238AS | 6,02 | 2380 | 2100 | **3.754 €** |
| | CS7C-158238BC | 6,62 | 2380 | 2400 | **4.436 €** | CS7C-158238BS | 6,62 | 2380 | 2300 | **3.972 €** |
| | CS7C-158238CC | 7,22 | 2380 | 2600 | **4.650 €** | CS7C-158238CS | 7,22 | 2380 | 2500 | **4.181 €** |
| **CS8** | CS8C-158258AC | 6,57 | 2580 | 2200 | **4.431 €** | CS8C-158258AS | 6,57 | 2580 | 2100 | **3.921 €** |
| | CS8C-158258BC | 7,23 | 2580 | 2400 | **4.656 €** | CS8C-158258BS | 7,23 | 2580 | 2300 | **4.143 €** |
| | CS8C-158258CC | 7,88 | 2580 | 2600 | **4.879 €** | CS8C-158258CS | 7,88 | 2580 | 2500 | **4.369 €** |
| **CS9** | CS9C-158278AC | 7,12 | 2780 | 2200 | **4.636 €** | CS9C-158278AS | 7,12 | 2780 | 2100 | **4.083 €** |
| | CS9C-158278BC | 7,83 | 2780 | 2400 | **4.874 €** | CS9C-158278BS | 7,83 | 2780 | 2300 | **4.320 €** |
| | CS9C-158278CC | 8,54 | 2780 | 2600 | **5.110 €** | CS9C-158278CS | 8,54 | 2780 | 2500 | **4.555 €** |
| **CS10** | CS10C-158298AC | 7,67 | 2980 | 2200 | **4.842 €** | CS10C-158298AS | 7,67 | 2980 | 2100 | **4.245 €** |
| | CS10C-158298BC | 8,44 | 2980 | 2400 | **5.092 €** | CS10C-158298BS | 8,44 | 2980 | 2300 | **4.488 €** |
| | CS10C-158298CC | 9,21 | 2980 | 2600 | **5.340 €** | CS10C-158298CS | 9,21 | 2980 | 2500 | **4.736 €** |
| **CS11** | CS11C-158318AC | 8,22 | 3180 | 2200 | **5.054 €** | CS11C-158318AS | 8,22 | 3180 | 2100 | **4.407 €** |
| | CS11C-158318BC | 9,05 | 3180 | 2400 | **5.309 €** | CS11C-158318BS | 9,05 | 3180 | 2300 | **4.662 €** |
| | CS11C-158318CC | 9,87 | 3180 | 2600 | **5.571 €** | CS11C-158318CS | 9,87 | 3180 | 2500 | **4.922 €** |
| **CS12** | CS12C-158338AC | 8,78 | 3380 | 2200 | **5.258 €** | CS12C-158338AS | 8,78 | 3380 | 2100 | **4.569 €** |
| | CS12C-158338BC | 9,65 | 3380 | 2400 | **5.533 €** | CS12C-158338BS | 9,65 | 3380 | 2300 | **4.837 €** |
| | CS12C-158338CC | 10,53 | 3380 | 2600 | **5.919 €** | CS12C-158338CS | 10,53 | 3380 | 2500 | **5.110 €** |
| **CS13** | CS13C-158358AC | 9,33 | 3580 | 2200 | **5.471 €** | CS13C-158358AS | 9,33 | 3580 | 2100 | **4.729 €** |
| | CS13C-158358BC | 10,26 | 3580 | 2400 | **5.869 €** | CS13C-158358BS | 10,26 | 3580 | 2300 | **5.011 €** |
| | CS13C-158358CC | 11,19 | 3580 | 2600 | **6.150 €** | CS13C-158358CS | 11,19 | 3580 | 2500 | **5.290 €** |

# FONDO 1740 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1740 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **1740** | | | | DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | DS11 | DS12 | DS13 | DS14 | | | | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| DS4 | DS4R-174174AC | 4,99 | 1740 | 2160 | **3.510 €** | DS4R-174174AS | 4,99 | 1740 | 2080 | **3.143 €** |
| | DS4R-174174BC | 5,49 | 1740 | 2360 | **3.690 €** | DS4R-174174BS | 5,49 | 1740 | 2280 | **3.324 €** |
| | DS4R-174174CC | 5,99 | 1740 | 2560 | **3.872 €** | DS4R-174174CS | 5,99 | 1740 | 2480 | **3.504 €** |
| DS5 | DS5R-174194AC | 5,62 | 1940 | 2160 | **3.716 €** | DS5R-174194AS | 5,62 | 1940 | 2080 | **3.298 €** |
| | DS5R-174194BC | 6,19 | 1940 | 2360 | **3.908 €** | DS5R-174194BS | 6,19 | 1940 | 2280 | **3.492 €** |
| | DS5R-174194CC | 6,75 | 1940 | 2560 | **4.100 €** | DS5R-174194CS | 6,75 | 1940 | 2480 | **3.684 €** |
| DS6 | DS6R-174214AC | 6,26 | 2140 | 2160 | **3.926 €** | DS6R-174214AS | 6,26 | 2140 | 2080 | **3.461 €** |
| | DS6R-174214BC | 6,88 | 2140 | 2360 | **4.127 €** | DS6R-174214BS | 6,88 | 2140 | 2280 | **3.660 €** |
| | DS6R-174214CC | 7,51 | 2140 | 2560 | **4.331 €** | DS6R-174214CS | 7,51 | 2140 | 2480 | **3.858 €** |
| DS7 | DS7R-174234AC | 6,89 | 2340 | 2160 | **4.133 €** | DS7R-174234AS | 6,89 | 2340 | 2080 | **3.616 €** |
| | DS7R-174234BC | 7,58 | 2340 | 2360 | **4.344 €** | DS7R-174234BS | 7,58 | 2340 | 2280 | **3.828 €** |
| | DS7R-174234CC | 8,27 | 2340 | 2560 | **4.555 €** | DS7R-174234CS | 8,27 | 2340 | 2480 | **4.039 €** |
| DS8 | DS8R-174254AC | 7,52 | 2540 | 2160 | **4.344 €** | DS8R-174254AS | 7,52 | 2540 | 2080 | **3.772 €** |
| | DS8R-174254BC | 8,27 | 2540 | 2360 | **4.563 €** | DS8R-174254BS | 8,27 | 2540 | 2280 | **3.996 €** |
| | DS8R-174254CC | 9,02 | 2540 | 2560 | **4.667 €** | DS8R-174254CS | 9,02 | 2540 | 2480 | **4.219 €** |
| DS9 | DS9R-174274AC | 8,15 | 2740 | 2160 | **4.550 €** | DS9R-174274AS | 8,15 | 2740 | 2080 | **3.934 €** |
| | DS9R-174274BC | 8,97 | 2740 | 2360 | **4.780 €** | DS9R-174274BS | 8,97 | 2740 | 2280 | **4.164 €** |
| | DS9R-174274CC | 9,78 | 2740 | 2560 | **5.016 €** | DS9R-174274CS | 9,78 | 2740 | 2480 | **4.402 €** |
| DS10 | DS10R-174294AC | 8,78 | 2940 | 2160 | **4.756 €** | DS10R-174294AS | 8,78 | 2940 | 2080 | **4.089 €** |
| | DS10R-174294BC | 9,66 | 2940 | 2360 | **5.003 €** | DS10R-174294BS | 9,66 | 2940 | 2280 | **4.338 €** |
| | DS10R-174294CC | 10,54 | 2940 | 2560 | **5.247 €** | DS10R-174294CS | 10,54 | 2940 | 2480 | **4.581 €** |
| DS11 | DS11R-174314AC | 9,42 | 3140 | 2160 | **4.965 €** | DS11R-174314AS | 9,42 | 3140 | 2080 | **4.245 €** |
| | DS11R-174314BC | 10,36 | 3140 | 2360 | **5.221 €** | DS11R-174314BS | 10,36 | 3140 | 2280 | **4.506 €** |
| | DS11R-174314CC | 11,3 | 3140 | 2560 | **5.476 €** | DS11R-174314CS | 11,3 | 3140 | 2480 | **4.761 €** |
| DS12 | DS12R-174334AC | 10,05 | 3340 | 2160 | **5.172 €** | DS12R-174334AS | 10,05 | 3340 | 2080 | **4.407 €** |
| | DS12R-174334BC | 11,05 | 3340 | 2360 | **5.439 €** | DS12R-174334BS | 11,05 | 3340 | 2280 | **4.674 €** |
| | DS12R-174334CC | 12,06 | 3340 | 2560 | **5.707 €** | DS12R-174334CS | 12,06 | 3340 | 2480 | **4.936 €** |
| DS13 | DS13R-174354AC | 10,68 | 3540 | 2160 | **5.384 €** | DS13R-174354AS | 10,68 | 3540 | 2080 | **4.569 €** |
| | DS13R-174354BC | 11,75 | 3540 | 2360 | **5.659 €** | DS13R-174354BS | 11,75 | 3540 | 2280 | **4.842 €** |
| | DS13R-174354CC | 12,82 | 3540 | 2560 | **5.938 €** | DS13R-174354CS | 12,82 | 3540 | 2480 | **5.117 €** |
| DS14 | DS14R-174374AC | 11,31 | 3740 | 2160 | **5.589 €** | DS14R-174374AS | 11,31 | 3740 | 2080 | **4.723 €** |
| | DS14R-174374BC | 12,44 | 3740 | 2360 | **5.876 €** | DS14R-174374BS | 12,44 | 3740 | 2280 | **5.011 €** |
| | DS14R-174374CC | 13,58 | 3740 | 2560 | **6.150 €** | DS14R-174374CS | 13,58 | 3740 | 2480 | **5.296 €** |





# FONDO 1780 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1780 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **1780** | | | | DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | DS11 | DS12 | DS13 | DS14 | | | | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| DS4 | DS4C-178178AC | 4,99 | 1780 | 2200 | **3.823 €** | DS4C-178178AS | 4,99 | 1780 | 2100 | **3.435 €** |
| | DS4C-178178BC | 5,49 | 1780 | 2400 | **4.008 €** | DS4C-178178BS | 5,49 | 1780 | 2300 | **3.628 €** |
| | DS4C-178178CC | 5,99 | 1780 | 2600 | **4.201 €** | DS4C-178178CS | 5,99 | 1780 | 2500 | **3.823 €** |
| DS5 | DS5C-178198AC | 5,62 | 1980 | 2200 | **4.039 €** | DS5C-178198AS | 5,62 | 1980 | 2100 | **3.603 €** |
| | DS5C-178198BC | 6,19 | 1980 | 2400 | **4.239 €** | DS5C-178198BS | 6,19 | 1980 | 2300 | **3.808 €** |
| | DS5C-178198CC | 6,75 | 1980 | 2600 | **4.444 €** | DS5C-178198CS | 6,75 | 1980 | 2500 | **4.008 €** |
| DS6 | DS6C-178218AC | 6,26 | 2180 | 2200 | **4.257 €** | DS6C-178218AS | 6,26 | 2180 | 2100 | **3.772 €** |
| | DS6C-178218BC | 6,88 | 2180 | 2400 | **4.474 €** | DS6C-178218BS | 6,88 | 2180 | 2300 | **3.983 €** |
| | DS6C-178218CC | 7,51 | 2180 | 2600 | **4.686 €** | DS6C-178218CS | 7,51 | 2180 | 2500 | **4.201 €** |
| DS7 | DS7C-178238AC | 6,89 | 2380 | 2200 | **4.480 €** | DS7C-178238AS | 6,89 | 2380 | 2100 | **3.939 €** |
| | DS7C-178238BC | 7,58 | 2380 | 2400 | **4.705 €** | DS7C-178238BS | 7,58 | 2380 | 2300 | **4.164 €** |
| | DS7C-178238CC | 8,27 | 2380 | 2600 | **4.928 €** | DS7C-178238CS | 8,27 | 2380 | 2500 | **4.388 €** |
| DS8 | DS8C-178258AC | 7,52 | 2580 | 2200 | **4.700 €** | DS8C-178258AS | 7,52 | 2580 | 2100 | **4.107 €** |
| | DS8C-178258BC | 8,27 | 2580 | 2400 | **4.936 €** | DS8C-178258BS | 8,27 | 2580 | 2300 | **4.344 €** |
| | DS8C-178258CC | 9,02 | 2580 | 2600 | **5.172 €** | DS8C-178258CS | 9,02 | 2580 | 2500 | **4.581 €** |
| DS9 | DS9C-178278AC | 8,15 | 2780 | 2200 | **4.917 €** | DS9C-178278AS | 8,15 | 2780 | 2100 | **4.276 €** |
| | DS9C-178278BC | 8,97 | 2780 | 2400 | **5.165 €** | DS9C-178278BS | 8,97 | 2780 | 2300 | **4.526 €** |
| | DS9C-178278CC | 9,78 | 2780 | 2600 | **5.416 €** | DS9C-178278CS | 9,78 | 2780 | 2500 | **4.774 €** |
| DS10 | DS10C-178298AC | 8,78 | 2980 | 2200 | **5.140 €** | DS10C-178298AS | 8,78 | 2980 | 2100 | **4.444 €** |
| | DS10C-178298BC | 9,66 | 2980 | 2400 | **5.396 €** | DS10C-178298BS | 9,66 | 2980 | 2300 | **4.705 €** |
| | DS10C-178298CC | 10,54 | 2980 | 2600 | **5.776 €** | DS10C-178298CS | 10,54 | 2980 | 2500 | **4.960 €** |
| DS11 | DS11C-178318AC | 9,42 | 3180 | 2200 | **5.358 €** | DS11C-178318AS | 9,42 | 3180 | 2100 | **4.612 €** |
| | DS11C-178318BC | 10,36 | 3180 | 2400 | **5.632 €** | DS11C-178318BS | 10,36 | 3180 | 2300 | **4.879 €** |
| | DS11C-178318CC | 11,30 | 3180 | 2600 | **6.019 €** | DS11C-178318CS | 11,3 | 3180 | 2500 | **5.154 €** |
| DS12 | DS12C-178338AC | 10,05 | 3380 | 2200 | **5.583 €** | DS12C-178338AS | 10,05 | 3380 | 2100 | **4.780 €** |
| | DS12C-178338BC | 11,05 | 3380 | 2400 | **5.982 €** | DS12C-178338BS | 11,05 | 3380 | 2300 | **5.059 €** |
| | DS12C-178338CC | 12,06 | 3380 | 2600 | **6.260 €** | DS12C-178338CS | 12,06 | 3380 | 2500 | **5.340 €** |
| DS13 | DS13C-178358AC | 10,68 | 3580 | 2200 | **5.919 €** | DS13C-178358AS | 10,68 | 3580 | 2100 | **4.948 €** |
| | DS13C-178358BC | 11,75 | 3580 | 2400 | **6.212 €** | DS13C-178358BS | 11,75 | 3580 | 2300 | **5.241 €** |
| | DS13C-178358CC | 12,82 | 3580 | 2600 | **6.504 €** | DS13C-178358CS | 12,82 | 3580 | 2500 | **5.533 €** |
| DS14 | DS14C-178378AC | 11,31 | 3780 | 2200 | **6.136 €** | DS14C-178378AS | 11,31 | 3780 | 2100 | **5.117 €** |
| | DS14C-178378BC | 12,44 | 3780 | 2400 | **6.442 €** | DS14C-178378BS | 12,44 | 3780 | 2300 | **5.421 €** |
| | DS14C-178378CC | 13,58 | 3780 | 2600 | **6.610 €** | DS14C-178378CS | 13,58 | 3780 | 2500 | **5.843 €** |

# FONDO 1940 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1940 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **1940** | | | | | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | ES15 | | | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| ES5 | ES5R-194194AC | 6,34 | 1940 | 2160 | **3.939 €** | ES5R-194194AS | 6,34 | 1940 | 2080 | **3.466 €** |
| | ES5R-194194BC | 6,97 | 1940 | 2360 | **4.138 €** | ES5R-194194BS | 6,97 | 1940 | 2280 | **3.665 €** |
| | ES5R-194194CC | 7,6 | 1940 | 2560 | **4.338 €** | ES5R-194194CS | 7,6 | 1940 | 2480 | **3.865 €** |
| ES6 | ES6R-194214AC | 7,05 | 2140 | 2160 | **4.159 €** | ES6R-194214AS | 7,05 | 2140 | 2080 | **3.628 €** |
| | ES6R-194214BC | 7,75 | 2140 | 2360 | **4.369 €** | ES6R-194214BS | 7,75 | 2140 | 2280 | **3.840 €** |
| | ES6R-194214CC | 8,46 | 2140 | 2560 | **4.581 €** | ES6R-194214CS | 8,46 | 2140 | 2480 | **4.052 €** |
| ES7 | ES7R-194234AC | 7,76 | 2340 | 2160 | **4.376 €** | ES7R-194234AS | 7,76 | 2340 | 2080 | **3.790 €** |
| | ES7R-194234BC | 8,54 | 2340 | 2360 | **4.600 €** | ES7R-194234BS | 8,54 | 2340 | 2280 | **4.015 €** |
| | ES7R-194234CC | 9,31 | 2340 | 2560 | **4.824 €** | ES7R-194234CS | 9,31 | 2340 | 2480 | **4.239 €** |
| ES8 | ES8R-194254AC | 8,47 | 2540 | 2160 | **4.600 €** | ES8R-194254AS | 8,47 | 2540 | 2080 | **3.952 €** |
| | ES8R-194254BC | 9,32 | 2540 | 2360 | **4.829 €** | ES8R-194254BS | 9,32 | 2540 | 2280 | **4.188 €** |
| | ES8R-194254CC | 10,17 | 2540 | 2560 | **5.066 €** | ES8R-194254CS | 10,17 | 2540 | 2480 | **4.419 €** |
| ES9 | ES9R-194274AC | 9,18 | 2740 | 2160 | **4.817 €** | ES9R-194274AS | 9,18 | 2740 | 2080 | **4.115 €** |
| | ES9R-194274BC | 10,1 | 2740 | 2360 | **5.059 €** | ES9R-194274BS | 10,1 | 2740 | 2280 | **4.364 €** |
| | ES9R-194274CC | 11,02 | 2740 | 2560 | **5.302 €** | ES9R-194274CS | 11,02 | 2740 | 2480 | **4.606 €** |
| ES10 | ES10R-194294AC | 9,9 | 2940 | 2160 | **5.036 €** | ES10R-194294AS | 9,9 | 2940 | 2080 | **4.282 €** |
| | ES10R-194294BC | 10,89 | 2940 | 2360 | **5.290 €** | ES10R-194294BS | 10,89 | 2940 | 2280 | **4.537 €** |
| | ES10R-194294CC | 11,88 | 2940 | 2560 | **5.545 €** | ES10R-194294CS | 11,88 | 2940 | 2480 | **4.793 €** |
| ES11 | ES11R-194314AC | 10,61 | 3140 | 2160 | **5.258 €** | ES11R-194314AS | 10,61 | 3140 | 2080 | **4.444 €** |
| | ES11R-194314BC | 11,67 | 3140 | 2360 | **5.522 €** | ES11R-194314BS | 11,67 | 3140 | 2280 | **4.712 €** |
| | ES11R-194314CC | 12,73 | 3140 | 2560 | **5.788 €** | ES11R-194314CS | 12,73 | 3140 | 2480 | **4.973 €** |
| ES12 | ES12R-194334AC | 11,32 | 3340 | 2160 | **5.476 €** | ES12R-194334AS | 11,32 | 3340 | 2080 | **4.606 €** |
| | ES12R-194334BC | 12,45 | 3340 | 2360 | **5.751 €** | ES12R-194334BS | 12,45 | 3340 | 2280 | **4.885 €** |
| | ES12R-194334CC | 13,58 | 3340 | 2560 | **6.030 €** | ES12R-194334CS | 13,58 | 3340 | 2480 | **5.160 €** |
| ES13 | ES13R-194354AC | 12,03 | 3540 | 2160 | **5.701 €** | ES13R-194354AS | 12,03 | 3540 | 2080 | **4.774 €** |
| | ES13R-194354BC | 13,24 | 3540 | 2360 | **5.987 €** | ES13R-194354BS | 13,24 | 3540 | 2280 | **5.059 €** |
| | ES13R-194354CC | 14,44 | 3540 | 2560 | **6.255 €** | ES13R-194354CS | 14,44 | 3540 | 2480 | **5.347 €** |
| ES14 | ES14R-194374AC | 12,74 | 3740 | 2160 | **5.919 €** | ES14R-194374AS | 12,74 | 3740 | 2080 | **4.936 €** |
| | ES14R-194374BC | 14,02 | 3740 | 2360 | **6.205 €** | ES14R-194374BS | 14,02 | 3740 | 2280 | **5.235 €** |
| | ES14R-194374CC | 15,29 | 3740 | 2560 | **6.492 €** | ES14R-194374CS | 15,29 | 3740 | 2480 | **5.528 €** |
| ES15 | ES15R-194394AC | 13,46 | 3940 | 2160 | **6.136 €** | ES15R-194394AS | 13,46 | 3940 | 2080 | **5.097 €** |
| | ES15R-194394BC | 14,8 | 3940 | 2360 | **6.429 €** | ES15R-194394BS | 14,8 | 3940 | 2280 | **5.402 €** |
| | ES15R-194394CC | 16,15 | 3940 | 2560 | **6.729 €** | ES15R-194394CS | 16,15 | 3940 | 2480 | **5.714 €** |





# FONDO 1980 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1980 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **1980** | | | | | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | ES15 | | | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| ES5 | ES5C-198198AC | 6,34 | 1980 | 2200 | **4.270 €** | ES5C-198198AS | 6,34 | 1980 | 2100 | **3.778 €** |
| | ES5C-198198BC | 6,97 | 1980 | 2400 | **4.488 €** | ES5C-198198BS | 6,97 | 1980 | 2300 | **3.990 €** |
| | ES5C-198198CC | 7,60 | 1980 | 2600 | **4.700 €** | ES5C-198198CS | 7,6 | 1980 | 2500 | **4.208 €** |
| ES6 | ES6C-198218AC | 7,05 | 2180 | 2200 | **4.506 €** | ES6C-198218AS | 7,05 | 2180 | 2100 | **3.952 €** |
| | ES6C-198218BC | 7,75 | 2180 | 2400 | **4.729 €** | ES6C-198218BS | 7,75 | 2180 | 2300 | **4.176 €** |
| | ES6C-198218CC | 8,46 | 2180 | 2600 | **4.955 €** | ES6C-198218CS | 8,46 | 2180 | 2500 | **4.402 €** |
| ES7 | ES7C-198238AC | 7,76 | 2380 | 2200 | **4.736 €** | ES7C-198238AS | 7,76 | 2380 | 2100 | **4.127 €** |
| | ES7C-198238BC | 8,54 | 2380 | 2400 | **4.973 €** | ES7C-198238BS | 8,54 | 2380 | 2300 | **4.364 €** |
| | ES7C-198238CC | 9,31 | 2380 | 2600 | **5.209 €** | ES7C-198238CS | 9,31 | 2380 | 2500 | **4.600 €** |
| ES8 | ES8C-198258AC | 8,47 | 2580 | 2200 | **4.973 €** | ES8C-198258AS | 8,47 | 2580 | 2100 | **4.299 €** |
| | ES8C-198258BC | 9,32 | 2580 | 2400 | **5.215 €** | ES8C-198258BS | 9,32 | 2580 | 2300 | **4.543 €** |
| | ES8C-198258CC | 10,17 | 2580 | 2600 | **5.465 €** | ES8C-198258CS | 10,17 | 2580 | 2500 | **4.793 €** |
| ES9 | ES9C-198278AC | 9,18 | 2780 | 2200 | **5.203 €** | ES9C-198278AS | 9,18 | 2780 | 2100 | **4.474 €** |
| | ES9C-198278BC | 10,10 | 2780 | 2400 | **5.465 €** | ES9C-198278BS | 10,1 | 2780 | 2300 | **4.729 €** |
| | ES9C-198278CC | 11,02 | 2780 | 2600 | **5.838 €** | ES9C-198278CS | 11,02 | 2780 | 2500 | **4.992 €** |
| ES10 | ES10C-198298AC | 9,90 | 2980 | 2200 | **5.433 €** | ES10C-198298AS | 9,9 | 2980 | 2100 | **4.644 €** |
| | ES10C-198298BC | 10,89 | 2980 | 2400 | **5.826 €** | ES10C-198298BS | 10,89 | 2980 | 2300 | **4.917 €** |
| | ES10C-198298CC | 11,88 | 2980 | 2600 | **6.094 €** | ES10C-198298CS | 11,88 | 2980 | 2500 | **5.184 €** |
| ES11 | ES11C-198318AC | 10,61 | 3180 | 2200 | **5.788 €** | ES11C-198318AS | 10,61 | 3180 | 2100 | **4.817 €** |
| | ES11C-198318BC | 11,67 | 3180 | 2400 | **6.068 €** | ES11C-198318BS | 11,67 | 3180 | 2300 | **5.103 €** |
| | ES11C-198318CC | 12,73 | 3180 | 2600 | **6.349 €** | ES11C-198318CS | 12,73 | 3180 | 2500 | **5.384 €** |
| ES12 | ES12C-198338AC | 11,32 | 3380 | 2200 | **6.019 €** | ES12C-198338AS | 11,32 | 3380 | 2100 | **4.992 €** |
| | ES12C-198338BC | 12,45 | 3380 | 2400 | **6.312 €** | ES12C-198338BS | 12,45 | 3380 | 2300 | **5.284 €** |
| | ES12C-198338CC | 13,58 | 3380 | 2600 | **6.605 €** | ES12C-198338CS | 13,58 | 3380 | 2500 | **5.384 €** |
| ES13 | ES13C-198358AC | 12,03 | 3580 | 2200 | **6.255 €** | ES13C-198358AS | 12,03 | 3580 | 2100 | **5.165 €** |
| | ES13C-198358BC | 13,24 | 3580 | 2400 | **6.553 €** | ES13C-198358BS | 13,24 | 3580 | 2300 | **5.471 €** |
| | ES13C-198358CC | 14,44 | 3580 | 2600 | **6.715 €** | ES13C-198358CS | 14,44 | 3580 | 2500 | **6.255 €** |
| ES14 | ES14C-198378AC | 12,74 | 3780 | 2200 | **6.486 €** | ES14C-198378AS | 12,74 | 3780 | 2100 | **5.340 €** |
| | ES14C-198378BC | 14,02 | 3780 | 2400 | **6.659 €** | ES14C-198378BS | 14,02 | 3780 | 2300 | **5.776 €** |
| | ES14C-198378CC | 15,29 | 3780 | 2600 | **6.964 €** | ES14C-198378CS | 15,29 | 3780 | 2500 | **6.086 €** |
| ES15 | ES15C-198398AC | 13,46 | 3980 | 2200 | **6.579 €** | ES15C-198398AS | 13,46 | 3980 | 2100 | **5.514 €** |
| | ES15C-198398BC | 14,80 | 3980 | 2400 | **6.897 €** | ES15C-198398BS | 14,8 | 3980 | 2300 | **5.957 €** |
| | ES15C-198398CC | 16,15 | 3980 | 2600 | **7.214 €** | ES15C-198398CS | 16,15 | 3980 | 2500 | **6.286 €** |

# FONDO 2140 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2140 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **2140** | | | | | | FS6 | FS7 | FS8 | FS9 | FS10 | FS11 | FS12 | FS13 | FS14 | FS15 | FS16 | | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| FS6 | FS6R-214214AC | 7,84 | 2140 | 2160 | **4.388 €** | FS6R-214214AS | 7,84 | 2140 | 2080 | **3.797 €** |
| | FS6R-214214BC | 8,62 | 2140 | 2360 | **4.612 €** | FS6R-214214BS | 8,62 | 2140 | 2280 | **4.020 €** |
| | FS6R-214214CC | 9,41 | 2140 | 2560 | **4.837 €** | FS6R-214214CS | 9,41 | 2140 | 2480 | **4.239 €** |
| FS7 | FS7R-214234AC | 8,63 | 2340 | 2160 | **4.619 €** | FS7R-214234AS | 8,63 | 2340 | 2080 | **3.964 €** |
| | FS7R-214234BC | 9,5 | 2340 | 2360 | **4.854 €** | FS7R-214234BS | 9,5 | 2340 | 2280 | **4.201 €** |
| | FS7R-214234CC | 10,36 | 2340 | 2560 | **5.092 €** | FS7R-214234CS | 10,36 | 2340 | 2480 | **4.431 €** |
| FS8 | FS8R-214254AC | 9,42 | 2540 | 2160 | **4.854 €** | FS8R-214254AS | 9,42 | 2540 | 2080 | **4.133 €** |
| | FS8R-214254BC | 10,37 | 2540 | 2360 | **5.097 €** | FS8R-214254BS | 10,37 | 2540 | 2280 | **4.376 €** |
| | FS8R-214254CC | 11,31 | 2540 | 2560 | **5.340 €** | FS8R-214254CS | 11,31 | 2540 | 2480 | **4.619 €** |
| FS9 | FS9R-214274AC | 10,22 | 2740 | 2160 | **5.085 €** | FS9R-214274AS | 10,22 | 2740 | 2080 | **4.299 €** |
| | FS9R-214274BC | 11,24 | 2740 | 2360 | **5.340 €** | FS9R-214274BS | 11,24 | 2740 | 2280 | **4.555 €** |
| | FS9R-214274CC | 12,26 | 2740 | 2560 | **5.594 €** | FS9R-214274CS | 12,26 | 2740 | 2480 | **4.810 €** |
| FS10 | FS10R-214294AC | 11,01 | 2940 | 2160 | **5.315 €** | FS10R-214294AS | 11,01 | 2940 | 2080 | **4.469 €** |
| | FS10R-214294BC | 12,11 | 2940 | 2360 | **5.583 €** | FS10R-214294BS | 12,11 | 2940 | 2280 | **4.736 €** |
| | FS10R-214294CC | 13,21 | 2940 | 2560 | **5.850 €** | FS10R-214294CS | 13,21 | 2940 | 2480 | **4.998 €** |
| FS11 | FS11R-214314AC | 11,8 | 3140 | 2160 | **5.551 €** | FS11R-214314AS | 11,8 | 3140 | 2080 | **4.636 €** |
| | FS11R-214314BC | 12,98 | 3140 | 2360 | **5.826 €** | FS11R-214314BS | 12,98 | 3140 | 2280 | **4.917 €** |
| | FS11R-214314CC | 14,16 | 3140 | 2560 | **6.099 €** | FS11R-214314CS | 14,16 | 3140 | 2480 | **5.192 €** |
| FS12 | FS12R-214334AC | 12,59 | 3340 | 2160 | **5.782 €** | FS12R-214334AS | 12,59 | 3340 | 2080 | **4.810 €** |
| | FS12R-214334BC | 13,85 | 3340 | 2360 | **6.068 €** | FS12R-214334BS | 13,85 | 3340 | 2280 | **5.097 €** |
| | FS12R-214334CC | 15,11 | 3340 | 2560 | **6.336 €** | FS12R-214334CS | 15,11 | 3340 | 2480 | **5.384 €** |
| FS13 | FS13R-214354AC | 13,38 | 3540 | 2160 | **6.013 €** | FS13R-214354AS | 13,38 | 3540 | 2080 | **4.978 €** |
| | FS13R-214354BC | 14,72 | 3540 | 2360 | **6.293 €** | FS13R-214354BS | 14,72 | 3540 | 2280 | **5.273 €** |
| | FS13R-214354CC | 16,06 | 3540 | 2560 | **6.585 €** | FS13R-214354CS | 16,06 | 3540 | 2480 | **5.571 €** |
| FS14 | FS14R-214374AC | 14,18 | 3740 | 2160 | **6.231 €** | FS14R-214374AS | 14,18 | 3740 | 2080 | **5.148 €** |
| | FS14R-214374BC | 15,59 | 3740 | 2360 | **6.536 €** | FS14R-214374BS | 15,59 | 3740 | 2280 | **5.452 €** |
| | FS14R-214374CC | 17,01 | 3740 | 2560 | **6.834 €** | FS14R-214374CS | 17,01 | 3740 | 2480 | **5.763 €** |
| FS15 | FS15R-214394AC | 14,97 | 3940 | 2160 | **6.460 €** | FS15R-214394AS | 14,97 | 3940 | 2080 | **5.315 €** |
| | FS15R-214394BC | 16,47 | 3940 | 2360 | **6.766 €** | FS15R-214394BS | 16,47 | 3940 | 2280 | **5.632 €** |
| | FS15R-214394CC | 17,96 | 3940 | 2560 | **7.083 €** | FS15R-214394CS | 17,96 | 3940 | 2480 | **5.950 €** |
| FS16 | FS16R-214414AC | 15,76 | 4140 | 2160 | **6.686 €** | FS16R-214414AS | 15,76 | 4140 | 2080 | **5.484 €** |
| | FS16R-214414BC | 17,34 | 4140 | 2360 | **7.008 €** | FS16R-214414BS | 17,34 | 4140 | 2280 | **5.813 €** |
| | FS16R-214414CC | 18,91 | 4140 | 2560 | **7.325 €** | FS16R-214414CS | 18,91 | 4140 | 2480 | **6.131 €** |





# FONDO 2180 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2180 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **2180** | | | | | | FS6 | FS7 | FS8 | FS9 | FS10 | FS11 | FS12 | FS13 | FS14 | FS15 | FS16 | | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| FS6 | FS6C-218218AC | 7,84 | 2180 | 2200 | **4.749 €** | FS6C-218218AS | 7,84 | 2180 | 2100 | **4.133 €** |
| | FS6C-218218BC | 8,62 | 2180 | 2400 | **4.986 €** | FS6C-218218BS | 8,62 | 2180 | 2300 | **4.369 €** |
| | FS6C-218218CC | 9,41 | 2180 | 2600 | **5.221 €** | FS6C-218218CS | 9,41 | 2180 | 2500 | **4.606 €** |
| FS7 | FS7C-218238AC | 8,63 | 2380 | 2200 | **4.992 €** | FS7C-218238AS | 8,63 | 2380 | 2100 | **4.313 €** |
| | FS7C-218238BC | 9,50 | 2380 | 2400 | **5.241 €** | FS7C-218238BS | 9,5 | 2380 | 2300 | **4.555 €** |
| | FS7C-218238CC | 10,36 | 2380 | 2600 | **5.490 €** | FS7C-218238CS | 10,36 | 2380 | 2500 | **4.804 €** |
| FS8 | FS8C-218258AC | 9,42 | 2580 | 2200 | **5.241 €** | FS8C-218258AS | 9,42 | 2580 | 2100 | **4.488 €** |
| | FS8C-218258BC | 10,37 | 2580 | 2400 | **5.496 €** | FS8C-218258BS | 10,37 | 2580 | 2300 | **4.749 €** |
| | FS8C-218258CC | 11,31 | 2580 | 2600 | **5.876 €** | FS8C-218258CS | 11,31 | 2580 | 2500 | **5.003 €** |
| FS9 | FS9C-218278AC | 10,22 | 2780 | 2200 | **5.484 €** | FS9C-218278AS | 10,22 | 2780 | 2100 | **4.667 €** |
| | FS9C-218278BC | 11,24 | 2780 | 2400 | **5.876 €** | FS9C-218278BS | 11,24 | 2780 | 2300 | **4.936 €** |
| | FS9C-218278CC | 12,26 | 2780 | 2600 | **6.144 €** | FS9C-218278CS | 12,26 | 2780 | 2500 | **5.209 €** |
| FS10 | FS10C-218298AC | 11,01 | 2980 | 2200 | **5.850 €** | FS10C-218298AS | 11,01 | 2980 | 2100 | **4.848 €** |
| | FS10C-218298BC | 12,11 | 2980 | 2400 | **6.131 €** | FS10C-218298BS | 12,11 | 2980 | 2300 | **5.130 €** |
| | FS10C-218298CC | 13,21 | 2980 | 2600 | **6.410 €** | FS10C-218298CS | 13,21 | 2980 | 2500 | **5.408 €** |
| FS11 | FS11C-218318AC | 11,80 | 3180 | 2200 | **6.094 €** | FS11C-218318AS | 11,8 | 3180 | 2100 | **5.030 €** |
| | FS11C-218318BC | 12,98 | 3180 | 2400 | **6.387 €** | FS11C-218318BS | 12,98 | 3180 | 2300 | **5.322 €** |
| | FS11C-218318CC | 14,16 | 3180 | 2600 | **6.541 €** | FS11C-218318CS | 14,16 | 3180 | 2500 | **5.732 €** |
| FS12 | FS12C-218338AC | 12,59 | 3380 | 2200 | **6.342 €** | FS12C-218338AS | 12,59 | 3380 | 2100 | **5.203 €** |
| | FS12C-218338BC | 13,85 | 3380 | 2400 | **6.643 €** | FS12C-218338BS | 13,85 | 3380 | 2300 | **5.508 €** |
| | FS12C-218338CC | 15,11 | 3380 | 2600 | **6.802 €** | FS12C-218338CS | 15,11 | 3380 | 2500 | **5.930 €** |
| FS13 | FS13C-218358AC | 13,38 | 3580 | 2200 | **6.585 €** | FS13C-218358AS | 13,38 | 3580 | 2100 | **5.384 €** |
| | FS13C-218358BC | 14,72 | 3580 | 2400 | **6.758 €** | FS13C-218358BS | 14,72 | 3580 | 2300 | **5.820 €** |
| | FS13C-218358CC | 16,06 | 3580 | 2600 | **7.065 €** | FS13C-218358CS | 16,06 | 3580 | 2500 | **6.131 €** |
| FS14 | FS14C-218378AC | 14,18 | 3780 | 2200 | **6.691 €** | FS14C-218378AS | 14,18 | 3780 | 2100 | **5.566 €** |
| | FS14C-218378BC | 15,59 | 3780 | 2400 | **7.008 €** | FS14C-218378BS | 15,59 | 3780 | 2300 | **6.006 €** |
| | FS14C-218378CC | 17,01 | 3780 | 2600 | **7.325 €** | FS14C-218378CS | 17,01 | 3780 | 2500 | **6.336 €** |
| FS15 | FS15C-218398AC | 14,97 | 3980 | 2200 | **6.927 €** | FS15C-218398AS | 14,97 | 3980 | 2100 | **5.864 €** |
| | FS15C-218398BC | 16,47 | 3980 | 2400 | **7.257 €** | FS15C-218398BS | 16,47 | 3980 | 2300 | **6.200 €** |
| | FS15C-218398CC | 17,96 | 3980 | 2600 | **7.580 €** | FS15C-218398CS | 17,96 | 3980 | 2500 | **6.536 €** |
| FS16 | FS16C-218418AC | 15,76 | 4180 | 2200 | **7.164 €** | FS16C-218418AS | 15,76 | 4180 | 2100 | **6.044 €** |
| | FS16C-218418BC | 17,34 | 4180 | 2400 | **7.507 €** | FS16C-218418BS | 17,34 | 4180 | 2300 | **6.393 €** |
| | FS16C-218418CC | 18,91 | 4180 | 2600 | **7.849 €** | FS16C-218418CS | 18,91 | 4180 | 2500 | **6.605 €** |

# FONDO 2340 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2340 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **2340** | | | | | | | GS7 | GS8 | GS9 | GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | GS17 | | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| GS7 | GS7R-234234AC | 9,5 | 2340 | 2160 | **4.867 €** | GS7R-234234AS | 9,5 | 2340 | 2080 | **4.138 €** |
| | GS7R-234234BC | 10,46 | 2340 | 2360 | **5.110 €** | GS7R-234234BS | 10,46 | 2340 | 2280 | **4.382 €** |
| | GS7R-234234CC | 11,41 | 2340 | 2560 | **5.352 €** | GS7R-234234CS | 11,41 | 2340 | 2480 | **4.624 €** |
| GS8 | GS8R-234254AC | 10,38 | 2540 | 2160 | **5.110 €** | GS8R-234254AS | 10,38 | 2540 | 2080 | **4.313 €** |
| | GS8R-234254BC | 11,41 | 2540 | 2360 | **5.365 €** | GS8R-234254BS | 11,41 | 2540 | 2280 | **4.569 €** |
| | GS8R-234254CC | 12,45 | 2540 | 2560 | **5.621 €** | GS8R-234254CS | 12,45 | 2540 | 2480 | **4.824 €** |
| GS9 | GS9R-234274AC | 11,25 | 2740 | 2160 | **5.352 €** | GS9R-234274AS | 11,25 | 2740 | 2080 | **4.488 €** |
| | GS9R-234274BC | 12,37 | 2740 | 2360 | **5.621 €** | GS9R-234274BS | 12,37 | 2740 | 2280 | **4.749 €** |
| | GS9R-234274CC | 13,5 | 2740 | 2560 | **5.881 €** | GS9R-234274CS | 13,5 | 2740 | 2480 | **5.016 €** |
| GS10 | GS10R-234294AC | 12,12 | 2940 | 2160 | **5.594 €** | GS10R-234294AS | 12,12 | 2940 | 2080 | **4.662 €** |
| | GS10R-234294BC | 13,33 | 2940 | 2360 | **5.876 €** | GS10R-234294BS | 13,33 | 2940 | 2280 | **4.936 €** |
| | GS10R-234294CC | 14,54 | 2940 | 2560 | **6.150 €** | GS10R-234294CS | 14,54 | 2940 | 2480 | **5.215 €** |
| GS11 | GS11R-234314AC | 12,99 | 3140 | 2160 | **5.843 €** | GS11R-234314AS | 12,99 | 3140 | 2080 | **4.837 €** |
| | GS11R-234314BC | 14,29 | 3140 | 2360 | **6.131 €** | GS11R-234314BS | 14,29 | 3140 | 2280 | **5.122 €** |
| | GS11R-234314CC | 15,59 | 3140 | 2560 | **6.399 €** | GS11R-234314CS | 15,59 | 3140 | 2480 | **5.408 €** |
| GS12 | GS12R-234334AC | 13,86 | 3340 | 2160 | **6.086 €** | GS12R-234334AS | 13,86 | 3340 | 2080 | **5.011 €** |
| | GS12R-234334BC | 15,25 | 3340 | 2360 | **6.367 €** | GS12R-234334BS | 15,25 | 3340 | 2280 | **5.302 €** |
| | GS12R-234334CC | 16,64 | 3340 | 2560 | **6.653 €** | GS12R-234334CS | 16,64 | 3340 | 2480 | **5.601 €** |
| GS13 | GS13R-234354AC | 14,74 | 3540 | 2160 | **6.312 €** | GS13R-234354AS | 14,74 | 3540 | 2080 | **5.184 €** |
| | GS13R-234354BC | 16,21 | 3540 | 2360 | **6.616 €** | GS13R-234354BS | 16,21 | 3540 | 2280 | **5.490 €** |
| | GS13R-234354CC | 17,68 | 3540 | 2560 | **6.915 €** | GS13R-234354CS | 17,68 | 3540 | 2480 | **5.800 €** |
| GS14 | GS14R-234374AC | 15,61 | 3740 | 2160 | **6.553 €** | GS14R-234374AS | 15,61 | 3740 | 2080 | **5.358 €** |
| | GS14R-234374BC | 17,17 | 3740 | 2360 | **6.866 €** | GS14R-234374BS | 17,17 | 3740 | 2280 | **5.676 €** |
| | GS14R-234374CC | 18,73 | 3740 | 2560 | **7.170 €** | GS14R-234374CS | 18,73 | 3740 | 2480 | **5.994 €** |
| GS15 | GS15R-234394AC | 16,48 | 3940 | 2160 | **6.791 €** | GS15R-234394AS | 16,48 | 3940 | 2080 | **5.533 €** |
| | GS15R-234394BC | 18,13 | 3940 | 2360 | **7.108 €** | GS15R-234394BS | 18,13 | 3940 | 2280 | **5.864 €** |
| | GS15R-234394CC | 19,78 | 3940 | 2560 | **7.432 €** | GS15R-234394CS | 19,78 | 3940 | 2480 | **6.179 €** |
| GS16 | GS16R-234414AC | 17,35 | 4140 | 2160 | **7.027 €** | GS16R-234414AS | 17,35 | 4140 | 2080 | **5.707 €** |
| | GS16R-234414BC | 19,09 | 4140 | 2360 | **7.358 €** | GS16R-234414BS | 19,09 | 4140 | 2280 | **6.044 €** |
| | GS16R-234414CC | 20,82 | 4140 | 2560 | **7.693 €** | GS16R-234414CS | 20,82 | 4140 | 2480 | **6.367 €** |
| GS17 | GS17R-234434AC | 18,22 | 4340 | 2160 | **7.264 €** | GS17R-234434AS | 18,22 | 4340 | 2080 | **5.881 €** |
| | GS17R-234434BC | 20,05 | 4340 | 2360 | **7.607 €** | GS17R-234434BS | 20,05 | 4340 | 2280 | **6.231 €** |
| | GS17R-234434CC | 21,87 | 4340 | 2560 | **7.948 €** | GS17R-234434CS | 21,87 | 4340 | 2480 | **6.567 €** |





# FONDO 2380 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2380 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **2380** | | | | | | | GS7 | GS8 | GS9 | GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | GS17 | | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| GS7 | GS7C-238238AC | 9,5 | 2380 | 2200 | **5.253 €** | GS7C-238238AS | 9,5 | 2380 | 2100 | **4.493 €** |
| | GS7C-238238BC | 10,46 | 2380 | 2400 | **5.508 €** | GS7C-238238BS | 10,46 | 2380 | 2300 | **4.756 €** |
| | GS7C-238238CC | 11,41 | 2380 | 2600 | **5.887 €** | GS7C-238238CS | 11,41 | 2380 | 2500 | **5.011 €** |
| GS8 | GS8C-238258AC | 10,38 | 2580 | 2200 | **5.508 €** | GS8C-238258AS | 10,38 | 2580 | 2100 | **4.680 €** |
| | GS8C-238258BC | 11,41 | 2580 | 2400 | **5.902 €** | GS8C-238258BS | 11,41 | 2580 | 2300 | **4.948 €** |
| | GS8C-238258CC | 12,45 | 2580 | 2600 | **6.167 €** | GS8C-238258CS | 12,45 | 2580 | 2500 | **5.221 €** |
| GS9 | GS9C-238278AC | 11,25 | 2780 | 2200 | **5.887 €** | GS9C-238278AS | 11,25 | 2780 | 2100 | **4.867 €** |
| | GS9C-238278BC | 12,37 | 2780 | 2400 | **6.167 €** | GS9C-238278BS | 12,37 | 2780 | 2300 | **5.148 €** |
| | GS9C-238278CC | 13,5 | 2780 | 2600 | **6.448 €** | GS9C-238278CS | 13,5 | 2780 | 2500 | **5.428 €** |
| GS10 | GS10C-238298AC | 12,12 | 2980 | 2200 | **6.144 €** | GS10C-238298AS | 12,12 | 2980 | 2100 | **5.047 €** |
| | GS10C-238298BC | 13,33 | 2980 | 2400 | **6.436 €** | GS10C-238298BS | 13,33 | 2980 | 2300 | **5.340 €** |
| | GS10C-238298CC | 14,54 | 2980 | 2600 | **6.591 €** | GS10C-238298CS | 14,54 | 2980 | 2500 | **5.751 €** |
| GS11 | GS11C-238318AC | 12,99 | 3180 | 2200 | **6.404 €** | GS11C-238318AS | 12,99 | 3180 | 2100 | **5.235 €** |
| | GS11C-238318BC | 14,29 | 3180 | 2400 | **6.567 €** | GS11C-238318BS | 14,29 | 3180 | 2300 | **5.539 €** |
| | GS11C-238318CC | 15,59 | 3180 | 2600 | **6.866 €** | GS11C-238318CS | 15,59 | 3180 | 2500 | **5.957 €** |
| GS12 | GS12C-238338AC | 13,86 | 3380 | 2200 | **6.659 €** | GS12C-238338AS | 13,86 | 3380 | 2100 | **5.421 €** |
| | GS12C-238338BC | 15,25 | 3380 | 2400 | **6.828 €** | GS12C-238338BS | 15,25 | 3380 | 2300 | **5.850 €** |
| | GS12C-238338CC | 16,64 | 3380 | 2600 | **7.139 €** | GS12C-238338CS | 16,64 | 3380 | 2500 | **6.167 €** |
| GS13 | GS13C-238358AC | 14,74 | 3580 | 2200 | **6.772 €** | GS13C-238358AS | 14,74 | 3580 | 2100 | **5.726 €** |
| | GS13C-238358BC | 16,21 | 3580 | 2400 | **7.089 €** | GS13C-238358BS | 16,21 | 3580 | 2300 | **6.050 €** |
| | GS13C-238358CC | 17,68 | 3580 | 2600 | **7.406 €** | GS13C-238358CS | 17,68 | 3580 | 2500 | **6.373 €** |
| GS14 | GS14C-208378AC | 15,61 | 3780 | 2200 | **7.027 €** | GS14C-208378AS | 15,61 | 3780 | 2100 | **5.907 €** |
| | GS14C-208378BC | 17,17 | 3780 | 2400 | **7.358 €** | GS14C-208378BS | 17,17 | 3780 | 2300 | **6.243 €** |
| | GS14C-208378CC | 18,73 | 3780 | 2600 | **7.680 €** | GS14C-208378CS | 18,73 | 3780 | 2500 | **6.448 €** |
| GS15 | GS15C-238398AC | 16,48 | 3980 | 2200 | **7.277 €** | GS15C-238398AS | 16,48 | 3980 | 2100 | **6.094 €** |
| | GS15C-238398BC | 18,13 | 3980 | 2400 | **7.618 €** | GS15C-238398BS | 18,13 | 3980 | 2300 | **6.442 €** |
| | GS15C-238398CC | 19,78 | 3980 | 2600 | **7.954 €** | GS15C-238398CS | 19,78 | 3980 | 2500 | **6.648 €** |
| GS16 | GS16C-238418AC | 17,35 | 4180 | 2200 | **7.524 €** | GS16C-238418AS | 17,35 | 4180 | 2100 | **6.280 €** |
| | GS16C-238418BC | 19,09 | 4180 | 2400 | **7.878 €** | GS16C-238418BS | 19,09 | 4180 | 2300 | **6.504 €** |
| | GS16C-238418CC | 20,82 | 4180 | 2600 | **8.228 €** | GS16C-238418CS | 20,82 | 4180 | 2500 | **6.852 €** |
| GS17 | GS17C-238438AC | 18,22 | 4380 | 2200 | **7.779 €** | GS17C-238438AS | 18,22 | 4380 | 2100 | **6.460 €** |
| | GS17C-238438BC | 20,05 | 4380 | 2400 | **8.142 €** | GS17C-238438BS | 20,05 | 4380 | 2300 | **6.691 €** |
| | GS17C-238438CC | 21,87 | 4380 | 2600 | **8.501 €** | GS17C-238438CS | 21,87 | 4380 | 2500 | **7.051 €** |

# FONDO 2540 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2540 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **2540** | | | | | | | | HS8 | HS9 | HS10 | HS11 | HS12 | HS13 | HS14 | HS15 | HS16 | HS17 | HS18 | | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **HS8** | HS8R-254254AC | 11,33 | 2540 | 2160 | **5.365 €** | HS8R-254254AS | 11,33 | 2540 | 2080 | **4.493 €** |
| | HS8R-254254BC | 12,46 | 2540 | 2360 | **5.632 €** | HS8R-254254BS | 12,46 | 2540 | 2280 | **4.756 €** |
| | HS8R-254254CC | 13,59 | 2540 | 2560 | **5.895 €** | HS8R-254254CS | 13,59 | 2540 | 2480 | **5.023 €** |
| **HS9** | HS9R-254274AC | 12,28 | 2740 | 2160 | **5.621 €** | HS9R-254274AS | 12,28 | 2740 | 2080 | **4.674 €** |
| | HS9R-254274BC | 13,51 | 2740 | 2360 | **5.895 €** | HS9R-254274BS | 13,51 | 2740 | 2280 | **4.948 €** |
| | HS9R-254274CC | 14,74 | 2740 | 2560 | **6.162 €** | HS9R-254274CS | 14,74 | 2740 | 2480 | **5.221 €** |
| **HS10** | HS10R-254294AC | 13,23 | 2940 | 2160 | **5.876 €** | HS10R-254294AS | 13,23 | 2940 | 2080 | **4.848 €** |
| | HS10R-254294BC | 14,56 | 2940 | 2360 | **6.162 €** | HS10R-254294BS | 14,56 | 2940 | 2280 | **5.135 €** |
| | HS10R-254294CC | 15,88 | 2940 | 2560 | **6.429 €** | HS10R-254294CS | 15,88 | 2940 | 2480 | **5.421 €** |
| **HS11** | HS11R-254314AC | 14,18 | 3140 | 2160 | **6.131 €** | HS11R-254314AS | 14,18 | 3140 | 2080 | **4.910 €** |
| | HS11R-254314BC | 15,6 | 3140 | 2360 | **6.410 €** | HS11R-254314BS | 15,6 | 3140 | 2280 | **5.328 €** |
| | HS11R-254314CC | 17,02 | 3140 | 2560 | **6.703 €** | HS11R-254314CS | 17,02 | 3140 | 2480 | **5.626 €** |
| **HS12** | HS12R-254334AC | 15,14 | 3340 | 2160 | **6.373 €** | HS12R-254334AS | 15,14 | 3340 | 2080 | **5.209 €** |
| | HS12R-254334BC | 16,65 | 3340 | 2360 | **6.672 €** | HS12R-254334BS | 16,65 | 3340 | 2280 | **5.514 €** |
| | HS12R-254334CC | 18,16 | 3340 | 2560 | **6.971 €** | HS12R-254334CS | 18,16 | 3340 | 2480 | **5.826 €** |
| **HS13** | HS13R-254354AC | 16,09 | 3540 | 2160 | **6.622 €** | HS13R-254354AS | 16,09 | 3540 | 2080 | **5.390 €** |
| | HS13R-254354BC | 17,7 | 3540 | 2360 | **6.934 €** | HS13R-254354BS | 17,7 | 3540 | 2280 | **5.707 €** |
| | HS13R-254354CC | 19,31 | 3540 | 2560 | **7.244 €** | HS13R-254354CS | 19,31 | 3540 | 2480 | **6.025 €** |
| **HS14** | HS14R-254374AC | 17,04 | 3740 | 2160 | **6.872 €** | HS14R-254374AS | 17,04 | 3740 | 2080 | **5.571 €** |
| | HS14R-254374BC | 18,74 | 3740 | 2360 | **7.196 €** | HS14R-254374BS | 18,74 | 3740 | 2280 | **5.895 €** |
| | HS14R-254374CC | 20,45 | 3740 | 2560 | **7.513 €** | HS14R-254374CS | 20,45 | 3740 | 2480 | **6.217 €** |
| **HS15** | HS15R-254394AC | 17,99 | 3940 | 2160 | **7.121 €** | HS15R-254394AS | 17,99 | 3940 | 2080 | **5.751 €** |
| | HS15R-254394BC | 19,79 | 3940 | 2360 | **7.450 €** | HS15R-254394BS | 19,79 | 3940 | 2280 | **6.081 €** |
| | HS15R-254394CC | 21,59 | 3940 | 2560 | **7.779 €** | HS15R-254394CS | 21,59 | 3940 | 2480 | **6.410 €** |
| **HS16** | HS16R-254414AC | 18,94 | 4140 | 2160 | **7.369 €** | HS16R-254414AS | 18,94 | 4140 | 2080 | **5.924 €** |
| | HS16R-254414BC | 20,84 | 4140 | 2360 | **7.711 €** | HS16R-254414BS | 20,84 | 4140 | 2280 | **6.269 €** |
| | HS16R-254414CC | 22,73 | 4140 | 2560 | **8.054 €** | HS16R-254414CS | 22,73 | 4140 | 2480 | **6.610 €** |
| **HS17** | HS17R-254434AC | 19,9 | 4340 | 2160 | **7.618 €** | HS17R-254434AS | 19,9 | 4340 | 2080 | **6.099 €** |
| | HS17R-254434BC | 21,89 | 4340 | 2360 | **7.973 €** | HS17R-254434BS | 21,89 | 4340 | 2280 | **6.448 €** |
| | HS17R-254434CC | 23,88 | 4340 | 2560 | **8.322 €** | HS17R-254434CS | 23,88 | 4340 | 2480 | **6.802 €** |
| **HS18** | HS18R-254454AC | 20,85 | 4540 | 2160 | **7.867 €** | HS18R-254454AS | 20,85 | 4540 | 2080 | **6.274 €** |
| | HS18R-254454BC | 22,93 | 4540 | 2360 | **8.236 €** | HS18R-254454BS | 22,93 | 4540 | 2280 | **6.634 €** |
| | HS18R-254454CC | 25,02 | 4540 | 2560 | **8.595 €** | HS18R-254454CS | 25,02 | 4540 | 2480 | **7.001 €** |





# FONDO 2580 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2580 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **2580** | | | | | | | | HS8 | HS9 | HS10 | HS11 | HS12 | HS13 | HS14 | HS15 | HS16 | HS17 | HS18 | | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **HS8** | HS8C-258258AC | 11,33 | 2580 | 2200 | **5.902 €** | HS8C-258258AS | 11,33 | 2580 | 2100 | **4.867 €** |
| | HS8C-258258BC | 12,46 | 2580 | 2400 | **6.179 €** | HS8C-258258BS | 12,46 | 2580 | 2300 | **5.148 €** |
| | HS8C-258258CC | 13,59 | 2580 | 2600 | **6.460 €** | HS8C-258258CS | 13,59 | 2580 | 2500 | **5.433 €** |
| **HS9** | HS9C-258278AC | 12,28 | 2780 | 2200 | **6.167 €** | HS9C-258278AS | 12,28 | 2780 | 2100 | **5.059 €** |
| | HS9C-258278BC | 13,51 | 2780 | 2400 | **6.460 €** | HS9C-258278BS | 13,51 | 2780 | 2300 | **5.347 €** |
| | HS9C-258278CC | 14,74 | 2780 | 2600 | **6.616 €** | HS9C-258278CS | 14,74 | 2780 | 2500 | **5.763 €** |
| **HS10** | HS10C-258298AC | 13,23 | 2980 | 2200 | **6.442 €** | HS10C-258298AS | 13,23 | 2980 | 2100 | **5.247 €** |
| | HS10C-258298BC | 14,56 | 2980 | 2400 | **6.605 €** | HS10C-258298BS | 14,56 | 2980 | 2300 | **5.551 €** |
| | HS10C-258298CC | 15,88 | 2980 | 2600 | **6.897 €** | HS10C-258298CS | 15,88 | 2980 | 2500 | **5.975 €** |
| **HS11** | HS11C-258318AC | 14,18 | 3180 | 2200 | **6.572 €** | HS11C-258318AS | 14,18 | 3180 | 2100 | **5.439 €** |
| | HS11C-258318BC | 15,60 | 3180 | 2400 | **6.878 €** | HS11C-258318BS | 15,6 | 3180 | 2300 | **5.876 €** |
| | HS11C-258318CC | 17,02 | 3180 | 2600 | **7.183 €** | HS11C-258318CS | 17,02 | 3180 | 2500 | **6.186 €** |
| **HS12** | HS12C-258338AC | 15,14 | 3380 | 2200 | **6.834 €** | HS12C-258338AS | 15,14 | 3380 | 2100 | **5.751 €** |
| | HS12C-258338BC | 16,65 | 3380 | 2400 | **7.150 €** | HS12C-258338BS | 16,65 | 3380 | 2300 | **6.075 €** |
| | HS12C-258338CC | 18,16 | 3380 | 2600 | **7.469 €** | HS12C-258338CS | 18,16 | 3380 | 2500 | **6.399 €** |
| **HS13** | HS13C-258358AC | 16,09 | 3580 | 2200 | **7.102 €** | HS13C-258358AS | 16,09 | 3580 | 2100 | **5.944 €** |
| | HS13C-258358BC | 17,70 | 3580 | 2400 | **7.425 €** | HS13C-258358BS | 17,7 | 3580 | 2300 | **6.280 €** |
| | HS13C-258358CC | 19,31 | 3580 | 2600 | **7.755 €** | HS13C-258358CS | 19,31 | 3580 | 2500 | **6.480 €** |
| **HS14** | HS14C-258378AC | 17,04 | 3780 | 2200 | **7.363 €** | HS14C-258378AS | 17,04 | 3780 | 2100 | **6.131 €** |
| | HS14C-258378BC | 18,74 | 3780 | 2400 | **7.699 €** | HS14C-258378BS | 18,74 | 3780 | 2300 | **6.480 €** |
| | HS14C-258378CC | 20,45 | 3780 | 2600 | **8.041 €** | HS14C-258378CS | 20,45 | 3780 | 2500 | **6.691 €** |
| **HS15** | HS15C-258398AC | 17,99 | 3980 | 2200 | **7.624 €** | HS15C-258398AS | 17,99 | 3980 | 2100 | **6.323 €** |
| | HS15C-258398BC | 19,79 | 3980 | 2400 | **7.973 €** | HS15C-258398BS | 19,79 | 3980 | 2300 | **6.548 €** |
| | HS15C-258398CC | 21,59 | 3980 | 2600 | **8.327 €** | HS15C-258398CS | 21,59 | 3980 | 2500 | **6.516 €** |
| **HS16** | HS16C-258418AC | 18,94 | 4180 | 2200 | **7.892 €** | HS16C-258418AS | 18,94 | 4180 | 2100 | **6.510 €** |
| | HS16C-258418BC | 20,84 | 4180 | 2400 | **8.253 €** | HS16C-258418BS | 20,84 | 4180 | 2300 | **6.741 €** |
| | HS16C-258418CC | 22,73 | 4180 | 2600 | **8.609 €** | HS16C-258418CS | 22,73 | 4180 | 2500 | **7.102 €** |
| **HS17** | HS17C-258438AC | 19,90 | 4380 | 2200 | **8.152 €** | HS17C-258438AS | 19,9 | 4380 | 2100 | **6.567 €** |
| | HS17C-258438BC | 21,89 | 4380 | 2400 | **8.526 €** | HS17C-258438BS | 21,89 | 4380 | 2300 | **6.941 €** |
| | HS17C-258438CC | 23,88 | 4380 | 2600 | **8.893 €** | HS17C-258438CS | 23,88 | 4380 | 2500 | **7.314 €** |
| **HS18** | HS18C-258458AC | 20,85 | 4580 | 2200 | **8.415 €** | HS18C-258458AS | 20,85 | 4580 | 2100 | **6.753 €** |
| | HS18C-258458BC | 22,93 | 4580 | 2400 | **8.802 €** | HS18C-258458BS | 22,93 | 4580 | 2300 | **7.139 €** |
| | HS18C-258458CC | 25,02 | 4580 | 2600 | **9.181 €** | HS18C-258458CS | 25,02 | 4580 | 2500 | **7.518 €** |

# FONDO 2740 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2740 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **2740** | | | | | | | | | JS9 | JS10 | JS11 | JS12 | JS13 | JS14 | JS15 | JS16 | JS17 | JS18 | JS19 | |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| JS9 | JS9R-274274AC | 13,31 | 2740 | 2160 | **5.887 €** | JS9R-274274AS | 13,31 | 2740 | 2080 | **4.854 €** |
| | JS9R-274274BC | 14,64 | 2740 | 2360 | **6.174 €** | JS9R-274274BS | 14,64 | 2740 | 2280 | **5.140 €** |
| | JS9R-274274CC | 15,98 | 2740 | 2560 | **6.442 €** | JS9R-274274CS | 15,98 | 2740 | 2480 | **5.428 €** |
| JS10 | JS10R-274294AC | 14,34 | 2940 | 2160 | **6.157 €** | JS10R-274294AS | 14,34 | 2940 | 2080 | **5.041 €** |
| | JS10R-274294BC | 15,78 | 2940 | 2360 | **6.436 €** | JS10R-274294BS | 15,78 | 2940 | 2280 | **5.340 €** |
| | JS10R-274294CC | 17,21 | 2940 | 2560 | **6.729 €** | JS10R-274294CS | 17,21 | 2940 | 2480 | **5.632 €** |
| JS11 | JS11R-274314AC | 15,38 | 3140 | 2160 | **6.404 €** | JS11R-274314AS | 15,38 | 3140 | 2080 | **5.229 €** |
| | JS11R-274314BC | 16,91 | 3140 | 2360 | **6.708 €** | JS11R-274314BS | 16,91 | 3140 | 2280 | **5.533 €** |
| | JS11R-274314CC | 18,45 | 3140 | 2560 | **7.008 €** | JS11R-274314CS | 18,45 | 3140 | 2480 | **5.843 €** |
| JS12 | JS12R-274334AC | 16,41 | 3340 | 2160 | **6.665 €** | JS12R-274334AS | 16,41 | 3340 | 2080 | **5.408 €** |
| | JS12R-274334BC | 18,05 | 3340 | 2360 | **6.978 €** | JS12R-274334BS | 18,05 | 3340 | 2280 | **5.732 €** |
| | JS12R-274334CC | 19,69 | 3340 | 2560 | **7.287 €** | JS12R-274334CS | 19,69 | 3340 | 2480 | **6.050 €** |
| JS13 | JS13R-274354AC | 17,44 | 3540 | 2160 | **6.927 €** | JS13R-274354AS | 17,44 | 3540 | 2080 | **5.594 €** |
| | JS13R-274354BC | 19,18 | 3540 | 2360 | **7.251 €** | JS13R-274354BS | 19,18 | 3540 | 2280 | **5.924 €** |
| | JS13R-274354CC | 20,93 | 3540 | 2560 | **7.569 €** | JS13R-274354CS | 20,93 | 3540 | 2480 | **6.243 €** |
| JS14 | JS14R-274374AC | 18,47 | 3740 | 2160 | **7.188 €** | JS14R-274374AS | 18,47 | 3740 | 2080 | **5.782 €** |
| | JS14R-274374BC | 20,32 | 3740 | 2360 | **7.518 €** | JS14R-274374BS | 20,32 | 3740 | 2280 | **6.112 €** |
| | JS14R-274374CC | 22,17 | 3740 | 2560 | **7.854 €** | JS14R-274374CS | 22,17 | 3740 | 2480 | **6.442 €** |
| JS15 | JS15R-274394AC | 19,5 | 3940 | 2160 | **7.450 €** | JS15R-274394AS | 19,5 | 3940 | 2080 | **5.962 €** |
| | JS15R-274394BC | 21,46 | 3940 | 2360 | **7.793 €** | JS15R-274394BS | 21,46 | 3940 | 2280 | **6.298 €** |
| | JS15R-274394CC | 23,41 | 3940 | 2560 | **8.136 €** | JS15R-274394CS | 23,41 | 3940 | 2480 | **6.643 €** |
| JS16 | JS16R-274414AC | 20,54 | 4140 | 2160 | **7.711 €** | JS16R-274414AS | 20,54 | 4140 | 2080 | **6.144 €** |
| | JS16R-274414BC | 22,59 | 4140 | 2360 | **8.066 €** | JS16R-274414BS | 22,59 | 4140 | 2280 | **6.492 €** |
| | JS16R-274414CC | 24,64 | 4140 | 2560 | **8.415 €** | JS16R-274414CS | 24,64 | 4140 | 2480 | **6.846 €** |
| JS17 | JS17R-274434AC | 21,57 | 4340 | 2160 | **7.973 €** | JS17R-274434AS | 21,57 | 4340 | 2080 | **6.318 €** |
| | JS17R-274434BC | 23,73 | 4340 | 2360 | **8.334 €** | JS17R-274434BS | 23,73 | 4340 | 2280 | **6.686 €** |
| | JS17R-274434CC | 25,88 | 4340 | 2560 | **8.700 €** | JS17R-274434CS | 25,88 | 4340 | 2480 | **7.045 €** |
| JS18 | JS18R-274454AC | 22,6 | 4540 | 2160 | **8.236 €** | JS18R-274454AS | 22,6 | 4540 | 2080 | **6.504 €** |
| | JS18R-274454BC | 24,86 | 4540 | 2360 | **8.609 €** | JS18R-274454BS | 24,86 | 4540 | 2280 | **6.872 €** |
| | JS18R-274454CC | 27,12 | 4540 | 2560 | **8.982 €** | JS18R-274454CS | 27,12 | 4540 | 2480 | **7.244 €** |
| JS19 | JS19R-274474AC | 23,63 | 4740 | 2160 | **8.496 €** | JS19R-274474AS | 23,63 | 4740 | 2080 | **6.678 €** |
| | JS19R-274474BC | 26 | 4740 | 2360 | **8.883 €** | JS19R-274474BS | 26 | 4740 | 2280 | **7.065 €** |
| | JS19R-274474CC | 28,36 | 4740 | 2560 | **9.138 €** | JS19R-274474CS | 28,36 | 4740 | 2480 | **7.450 €** |





# FONDO 2780 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2780 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **2780** | | | | | | | | | JS9 | JS10 | JS11 | JS12 | JS13 | JS14 | JS15 | JS16 | JS17 | JS18 | JS19 | |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| JS9 | JS9C-278278AC | 13,31 | 2780 | 2200 | **6.455 €** | JS9C-278278AS | 13,31 | 2780 | 2100 | **5.253 €** |
| | JS9C-278278BC | 14,64 | 2780 | 2400 | **6.616 €** | JS9C-278278BS | 14,64 | 2780 | 2300 | **5.556 €** |
| | JS9C-278278CC | 15,98 | 2780 | 2600 | **6.908 €** | JS9C-278278CS | 15,98 | 2780 | 2500 | **5.982 €** |
| JS10 | JS10C-278298AC | 14,34 | 2980 | 2200 | **6.596 €** | JS10C-278298AS | 14,34 | 2980 | 2100 | **5.452 €** |
| | JS10C-278298BC | 15,78 | 2980 | 2400 | **6.903 €** | JS10C-278298BS | 15,78 | 2980 | 2300 | **5.887 €** |
| | JS10C-278298CC | 17,21 | 2980 | 2600 | **7.207 €** | JS10C-278298CS | 17,21 | 2980 | 2500 | **6.200 €** |
| JS11 | JS11C-278318AC | 15,38 | 3180 | 2200 | **6.872 €** | JS11C-278318AS | 15,38 | 3180 | 2100 | **5.770 €** |
| | JS11C-278318BC | 16,91 | 3180 | 2400 | **7.188 €** | JS11C-278318BS | 16,91 | 3180 | 2300 | **6.094 €** |
| | JS11C-278318CC | 18,45 | 3180 | 2600 | **7.507 €** | JS11C-278318CS | 18,45 | 3180 | 2500 | **6.417 €** |
| JS12 | JS12C-278338AC | 16,41 | 3380 | 2200 | **7.145 €** | JS12C-278338AS | 16,41 | 3380 | 2100 | **5.962 €** |
| | JS12C-278338BC | 18,05 | 3380 | 2400 | **7.475 €** | JS12C-278338BS | 18,05 | 3380 | 2300 | **6.298 €** |
| | JS12C-278338CC | 19,69 | 3380 | 2600 | **7.806 €** | JS12C-278338CS | 19,69 | 3380 | 2500 | **6.504 €** |
| JS13 | JS13C-278358AC | 17,44 | 3580 | 2200 | **7.419 €** | JS13C-278358AS | 17,44 | 3580 | 2100 | **6.162 €** |
| | JS13C-278358BC | 19,18 | 3580 | 2400 | **7.763 €** | JS13C-278358BS | 19,18 | 3580 | 2300 | **6.510 €** |
| | JS13C-278358CC | 20,93 | 3580 | 2600 | **8.104 €** | JS13C-278358CS | 20,93 | 3580 | 2500 | **6.715 €** |
| JS14 | JS14C-278378AC | 18,47 | 3780 | 2200 | **7.699 €** | JS14C-278378AS | 18,47 | 3780 | 2100 | **6.355 €** |
| | JS14C-278378BC | 20,32 | 3780 | 2400 | **8.048 €** | JS14C-278378BS | 20,32 | 3780 | 2300 | **6.572 €** |
| | JS14C-278378CC | 22,17 | 3780 | 2600 | **8.397 €** | JS14C-278378CS | 22,17 | 3780 | 2500 | **6.927 €** |
| JS15 | JS15C-278398AC | 19,5 | 3980 | 2200 | **7.973 €** | JS15C-278398AS | 19,5 | 3980 | 2100 | **6.553 €** |
| | JS15C-278398BC | 21,46 | 3980 | 2400 | **8.334 €** | JS15C-278398BS | 21,46 | 3980 | 2300 | **6.779 €** |
| | JS15C-278398CC | 23,41 | 3980 | 2600 | **8.695 €** | JS15C-278398CS | 23,41 | 3980 | 2500 | **7.145 €** |
| JS16 | JS16C-278418AC | 20,54 | 4180 | 2200 | **8.253 €** | JS16C-278418AS | 20,54 | 4180 | 2100 | **6.610 €** |
| | JS16C-278418BC | 22,59 | 4180 | 2400 | **8.620 €** | JS16C-278418BS | 22,59 | 4180 | 2300 | **6.984 €** |
| | JS16C-278418CC | 24,64 | 4180 | 2600 | **8.994 €** | JS16C-278418CS | 24,64 | 4180 | 2500 | **7.358 €** |
| JS17 | JS17C-278438AC | 21,57 | 4380 | 2200 | **8.526 €** | JS17C-278438AS | 21,57 | 4380 | 2100 | **6.802 €** |
| | JS17C-278438BC | 23,73 | 4380 | 2400 | **8.907 €** | JS17C-278438BS | 23,73 | 4380 | 2300 | **7.183 €** |
| | JS17C-278438CC | 25,88 | 4380 | 2600 | **9.292 €** | JS17C-278438CS | 25,88 | 4380 | 2500 | **7.569 €** |
| JS18 | JS18C-278458AC | 22,6 | 4580 | 2200 | **8.802 €** | JS18C-278458AS | 22,6 | 4580 | 2100 | **6.996 €** |
| | JS18C-278458BC | 24,86 | 4580 | 2400 | **9.192 €** | JS18C-278458BS | 24,86 | 4580 | 2300 | **7.389 €** |
| | JS18C-278458CC | 27,12 | 4580 | 2600 | **9.585 €** | JS18C-278458CS | 27,12 | 4580 | 2500 | **7.779 €** |
| JS19 | JS19C-278478AC | 23,63 | 4780 | 2200 | **9.074 €** | JS19C-278478AS | 23,63 | 4780 | 2100 | **7.183 €** |
| | JS19C-278478BC | 26 | 4780 | 2400 | **9.480 €** | JS19C-278478BS | 26 | 4780 | 2300 | **7.587 €** |
| | JS19C-278478CC | 28,36 | 4780 | 2600 | **9.754 €** | JS19C-278478CS | 28,36 | 4780 | 2500 | **7.992 €** |

# FONDO 2940 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2940 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 | 4540 | 4740 | 4940 |
| Fondo - *Depth mm* **2940** | | | | | | | | | | KS10 | KS11 | KS12 | KS13 | KS14 | KS15 | KS16 | KS17 | KS18 | KS19 | KS20 |

| 80 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| KS10 | KS10R-294294AC | 15,46 | 2940 | 2160 | **6.417 €** | KS10R-294294AS | 15,46 | 2940 | 2080 | **5.235 €** |
| | KS10R-294294BC | 17 | 2940 | 2360 | **6.715 €** | KS10R-294294BS | 17 | 2940 | 2280 | **5.539 €** |
| | KS10R-294294CC | 18,55 | 2940 | 2560 | **7.022 €** | KS10R-294294CS | 18,55 | 2940 | 2480 | **5.843 €** |
| KS11 | KS11R-294314AC | 16,57 | 3140 | 2160 | **6.691 €** | KS11R-294314AS | 16,57 | 3140 | 2080 | **5.421 €** |
| | KS11R-294314BC | 18,23 | 3140 | 2360 | **7.001 €** | KS11R-294314BS | 18,23 | 3140 | 2280 | **5.739 €** |
| | KS11R-294314CC | 19,88 | 3140 | 2560 | **7.314 €** | KS11R-294314CS | 19,88 | 3140 | 2480 | **6.056 €** |
| KS12 | KS12R-294334AC | 17,68 | 3340 | 2160 | **6.964 €** | KS12R-294334AS | 17,68 | 3340 | 2080 | **5.609 €** |
| | KS12R-294334BC | 19,45 | 3340 | 2360 | **7.287 €** | KS12R-294334BS | 19,45 | 3340 | 2280 | **5.938 €** |
| | KS12R-294334CC | 21,22 | 3340 | 2560 | **7.607 €** | KS12R-294334CS | 21,22 | 3340 | 2480 | **6.255 €** |
| KS13 | KS13R-294354AC | 18,79 | 3540 | 2160 | **7.239 €** | KS13R-294354AS | 18,79 | 3540 | 2080 | **5.800 €** |
| | KS13R-294354BC | 20,67 | 3540 | 2360 | **7.569 €** | KS13R-294354BS | 20,67 | 3540 | 2280 | **6.131 €** |
| | KS13R-294354CC | 22,55 | 3540 | 2560 | **7.900 €** | KS13R-294354CS | 22,55 | 3540 | 2480 | **6.460 €** |
| KS14 | KS14R-294374AC | 19,9 | 3740 | 2160 | **7.513 €** | KS14R-294374AS | 19,9 | 3740 | 2080 | **5.994 €** |
| | KS14R-294374BC | 21,9 | 3740 | 2360 | **7.854 €** | KS14R-294374BS | 21,9 | 3740 | 2280 | **6.329 €** |
| | KS14R-294374CC | 23,89 | 3740 | 2560 | **7.954 €** | KS14R-294374CS | 23,89 | 3740 | 2480 | **6.665 €** |
| KS15 | KS15R-294394AC | 21,02 | 3940 | 2160 | **7.779 €** | KS15R-294394AS | 21,02 | 3940 | 2080 | **6.174 €** |
| | KS15R-294394BC | 23,12 | 3940 | 2360 | **8.136 €** | KS15R-294394BS | 23,12 | 3940 | 2280 | **6.522 €** |
| | KS15R-294394CC | 25,22 | 3940 | 2560 | **8.489 €** | KS15R-294394CS | 25,22 | 3940 | 2480 | **6.878 €** |
| KS16 | KS16R-294414AC | 22,13 | 4140 | 2160 | **8.054 €** | KS16R-294414AS | 22,13 | 4140 | 2080 | **6.355 €** |
| | KS16R-294414BC | 24,34 | 4140 | 2360 | **8.415 €** | KS16R-294414BS | 24,34 | 4140 | 2280 | **6.723 €** |
| | KS16R-294414CC | 26,55 | 4140 | 2560 | **8.781 €** | KS16R-294414CS | 26,55 | 4140 | 2480 | **7.083 €** |
| KS17 | KS17R-294434AC | 23,24 | 4340 | 2160 | **8.327 €** | KS17R-294434AS | 23,24 | 4340 | 2080 | **6.541 €** |
| | KS17R-294434BC | 25,56 | 4340 | 2360 | **8.700 €** | KS17R-294434BS | 25,56 | 4340 | 2280 | **6.915 €** |
| | KS17R-294434CC | 27,89 | 4340 | 2560 | **9.074 €** | KS17R-294434CS | 27,89 | 4340 | 2480 | **7.287 €** |
| KS18 | KS18R-294454AC | 24,35 | 4540 | 2160 | **8.601 €** | KS18R-294454AS | 24,35 | 4540 | 2080 | **6.729 €** |
| | KS18R-294454BC | 26,79 | 4540 | 2360 | **8.987 €** | KS18R-294454BS | 26,79 | 4540 | 2280 | **7.108 €** |
| | KS18R-294454CC | 29,22 | 4540 | 2560 | **9.243 €** | KS18R-294454CS | 29,22 | 4540 | 2480 | **7.495 €** |
| KS19 | KS19R-294474AC | 25,46 | 4740 | 2160 | **8.875 €** | KS19R-294474AS | 25,46 | 4740 | 2080 | **6.915 €** |
| | KS19R-294474BC | 28,01 | 4740 | 2360 | **9.144 €** | KS19R-294474BS | 28,01 | 4740 | 2280 | **7.308 €** |
| | KS19R-294474CC | 30,56 | 4740 | 2560 | **9.292 €** | KS19R-294474CS | 30,56 | 4740 | 2480 | **7.699 €** |
| KS20 | KS20R-294494AC | 26,58 | 4940 | 2160 | **9.149 €** | KS20R-294494AS | 26,58 | 4940 | 2080 | **7.102 €** |
| | KS20R-294494BC | 29,23 | 4940 | 2360 | **9.424 €** | KS20R-294494BS | 29,23 | 4940 | 2280 | **7.500 €** |
| | KS20R-294494CC | 31,89 | 4940 | 2560 | **9.816 €** | KS20R-294494CS | 31,89 | 4940 | 2480 | **7.905 €** |





# FONDO 2980 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2980 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 |
| Fondo - *Depth mm* **2980** | | | | | | | | | | KS10 | KS11 | KS12 | KS13 | KS14 | KS15 | KS16 | KS17 | KS18 | KS19 | KS20 |

| 100 | *CON suelo - WITH floor panel* | | | | | *SIN suelo - WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| KS10 | KS10C-298298AC | 15,46 | 2980 | 2200 | **6.883 €** | KS10C-298298AS | 15,46 | 2980 | 2100 | **5.776 €** |
| | KS10C-298298BC | 17 | 2980 | 2400 | **7.201 €** | KS10C-298298BS | 17 | 2980 | 2300 | **6.099 €** |
| | KS10C-298298CC | 18,55 | 2980 | 2600 | **7.518 €** | KS10C-298298CS | 18,55 | 2980 | 2500 | **6.422 €** |
| KS11 | KS11C-298318AC | 16,57 | 3180 | 2200 | **7.170 €** | KS11C-298318AS | 16,57 | 3180 | 2100 | **5.975 €** |
| | KS11C-298318BC | 18,23 | 3180 | 2400 | **7.500 €** | KS11C-298318BS | 18,23 | 3180 | 2300 | **6.312 €** |
| | KS11C-298318CC | 19,88 | 3180 | 2600 | **7.830 €** | KS11C-298318CS | 19,88 | 3180 | 2500 | **6.510 €** |
| KS12 | KS12C-298338AC | 17,68 | 3380 | 2200 | **7.457 €** | KS12C-298338AS | 17,68 | 3380 | 2100 | **6.174 €** |
| | KS12C-298338BC | 19,45 | 3380 | 2400 | **7.798 €** | KS12C-298338BS | 19,45 | 3380 | 2300 | **6.522 €** |
| | KS12C-298338CC | 21,22 | 3380 | 2600 | **8.136 €** | KS12C-298338CS | 21,22 | 3380 | 2500 | **6.734 €** |
| KS13 | KS13C-298358AC | 18,79 | 3580 | 2200 | **7.750 €** | KS13C-298358AS | 18,79 | 3580 | 2100 | **6.379 €** |
| | KS13C-298358BC | 20,67 | 3580 | 2400 | **8.098 €** | KS13C-298358BS | 20,67 | 3580 | 2300 | **6.596 €** |
| | KS13C-298358CC | 22,55 | 3580 | 2600 | **8.445 €** | KS13C-298358CS | 22,55 | 3580 | 2500 | **6.951 €** |
| KS14 | KS14C-298378AC | 19,9 | 3780 | 2200 | **8.035 €** | KS14C-298378AS | 19,9 | 3780 | 2100 | **6.448 €** |
| | KS14C-298378BC | 21,9 | 3780 | 2400 | **8.397 €** | KS14C-298378BS | 21,9 | 3780 | 2300 | **6.809 €** |
| | KS14C-298378CC | 23,89 | 3780 | 2600 | **8.758 €** | KS14C-298378CS | 23,89 | 3780 | 2500 | **7.170 €** |
| KS15 | KS15C-298398AC | 21,02 | 3980 | 2200 | **8.322 €** | KS15C-298398AS | 21,02 | 3980 | 2100 | **6.643 €** |
| | KS15C-298398BC | 23,12 | 3980 | 2400 | **8.695 €** | KS15C-298398BS | 23,12 | 3980 | 2300 | **7.016 €** |
| | KS15C-298398CC | 25,22 | 3980 | 2600 | **9.068 €** | KS15C-298398CS | 25,22 | 3980 | 2500 | **7.389 €** |
| KS16 | KS16C-298418AC | 22,13 | 4180 | 2200 | **8.615 €** | KS16C-298418AS | 22,13 | 4180 | 2100 | **6.840 €** |
| | KS16C-298418BC | 24,34 | 4180 | 2400 | **8.994 €** | KS16C-298418BS | 24,34 | 4180 | 2300 | **7.219 €** |
| | KS16C-298418CC | 26,55 | 4180 | 2600 | **9.373 €** | KS16C-298418CS | 26,55 | 4180 | 2500 | **7.607 €** |
| KS17 | KS17C-298438AC | 23,24 | 4380 | 2200 | **8.902 €** | KS17C-298438AS | 23,24 | 4380 | 2100 | **7.039 €** |
| | KS17C-298438BC | 25,56 | 4380 | 2400 | **9.292 €** | KS17C-298438BS | 25,56 | 4380 | 2300 | **7.432 €** |
| | KS17C-298438CC | 27,89 | 4380 | 2600 | **9.685 €** | KS17C-298438CS | 27,89 | 4380 | 2500 | **7.824 €** |
| KS18 | KS18C-298458AC | 24,35 | 4580 | 2200 | **9.187 €** | KS18C-298458AS | 24,35 | 4580 | 2100 | **6.996 €** |
| | KS18C-298458BC | 26,79 | 4580 | 2400 | **9.592 €** | KS18C-298458BS | 26,79 | 4580 | 2300 | **7.636 €** |
| | KS18C-298458CC | 29,22 | 4580 | 2600 | **9.858 €** | KS18C-298458CS | 29,22 | 4580 | 2500 | **8.041 €** |
| KS19 | KS19C-298478AC | 25,46 | 4780 | 2200 | **9.473 €** | KS19C-298478AS | 25,46 | 4780 | 2100 | **7.432 €** |
| | KS19C-298478BC | 28,01 | 4780 | 2400 | **9.754 €** | KS19C-298478BS | 28,01 | 4780 | 2300 | **7.849 €** |
| | KS19C-298478CC | 30,56 | 4780 | 2600 | **10.282 €** | KS19C-298478CS | 30,56 | 4780 | 2500 | **8.259 €** |
| KS20 | KS20C-298498AC | 26,58 | 4980 | 2200 | **9.767 €** | KS20C-298498AS | 26,58 | 4980 | 2100 | **7.624 €** |
| | KS20C-298498BC | 29,23 | 4980 | 2400 | **10.046 €** | KS20C-298498BS | 29,23 | 4980 | 2300 | **8.054 €** |
| | KS20C-298498CC | 31,89 | 4980 | 2600 | **10.588 €** | KS20C-298498CS | 31,89 | 4980 | 2500 | **8.478 €** |

# Serie RFM

## RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES

## MODULAR COLD ROOMS



## Índice de Contenidos / Table of Contents


- PRESENTACIÓN DEL RECINTO FRIGORÍFICO / PRESENTING OUR COLD ROOMS — PG. 406
- DIMENSIONES GENERALES / GENERAL MEASUREMENTS — PG. 407
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS — PG. 409
- ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y OPCIONES / STANDARD MANUFACTURING AND OPTIONS — PG. 411
- MODELOS DE PLANTA, MODULARIDAD / FLOOR MODELS, MODULARITY — PG. 412
- TABLAS DE VALORACIÓN / MEASUREMENT AND PRICING TABLE — PG. 413
  - MODELO A — PG. 415
  - MODELO B — PG. 417
  - MODELO C — PG. 419
  - MODELO D — PG. 421
  - MODELO E — PG. 423
  - MODELO F — PG. 425
  - MODELO G — PG. 427
  - MODELO H — PG. 429
  - MODELO J — PG. 431
  - MODELO K — PG. 433

DOCRILUC le presenta su nueva gama de Recintos Frigoríficos Modulares GAMA RFM, hemos desarrollado una nueva gama de Recintos Frigoríficos Modulares. Desde la concepción del producto, pasando por el diseño, fabricación, embalaje y comercialización... hemos dedicado la máxima atención y esfuerzo incluso a los detalles mas pequeños.
En nuestra fabricación empleamos maquinaria sofisticada controladas por computadora y personal bien cualificado. El resultado es una Recinto Frigorífico con persolanidad propia y adaptado al mercado actual.


DOCRILUC presents GAMA RFM, its new range of modular cold rooms.
In our new DOCRILUC facility, we have developed a new range of modular cold rooms. From the conception of the product, through to the design, manufacturing, packaging and marketing... we have dedicated maximum attention and effort to even the smallest of details.
During manufacturing we employ sophisticated computer-controlled machinery and well-qualified personnel. The result is a Cold Room with an original concept suited to today's market.








## SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.






CON suelo panel
WITH floor panel




SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

Dimensiones de la columna para espesor 80 mm.
Column size for 80mm thickness.





*Dimensiones de la columna para espesor 100 mm.*
*Column size for 100mm thickness.*

## ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos en todos los casos una buena nivelación del suelo donde va a ser ubicado el Recinto Frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.


## SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend a level and even floor for where the Cold Room will be located. Ensure that the location allows access with the largest panel.





*Representación sobre dimensiones estandar.
*View with standard measurements..

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.





Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90º y 180º .
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.




Paneles:
- Espesor de 80 y 100 mm.
- Modularidad 400, 800, 1000 y 1200 mm facilita la adaptabilidad a las dimensiones de su recinto.
- Longitud máxima del panel 3000 mm.

Panels:
- 80 and 100mm thickness.
- 400, 800, 1000 and 1200mm modules to suit the size of your room.
- Maximum panel length 3000mm.




Revestimiento:
- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.



Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).



Terminación del Panel de Suelo:
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:
- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.
- Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.



Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.









Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales con innovador perfil sanitario de labio flexible
- Unión perfecta de gran calidad.
- Revestimiento exterior en el mismo material usado en los paneles
- Línea estética regular en toda la cámara.
- Conjunto inyectado con poliuretano

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative sanitary flexible lip seal.
- High quality perfect joints.
- Exterior cladding in the same material as the panels.
- Regular aesthetic line throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane.



Modularidad:
- Dos espesores: 80 y 100 mm.
- Modulación 200 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes

Modularity:
- Two thicknesses: 80 and 100mm.
- Modulation 200mm.
- Three different external heights.



Puerta:
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión.
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850 x 800 mm.
- Resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con un punto de presión.

Door:
- Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.
- Sealing gasket.
- A light shaft of 1850mm and 800mm.
- Frost prevention electric resistance placed on door panel frame.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.
- Adjustable hinges with stainless steel pin.
- Locks with key and pressure point.



Accesorios incluidos:
- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100 mm.
- Perfil sanitario con labio flexible incluido en todos los perfiles de columna.
- Perfil “U” de suelo para cámaras sin suelo panel.
- Luz interior de cámara.
- Llave hexagonal con mango de ABS rígido para accionar el ganccho excéntricos
- Caja de conexiones.

Parts included:
- Pressure compensating valve for all 100mm thickness rooms.
- Sanitary flexible lip seal included on all column profiles.
- Floor made with ‘U’ profile for rooms without floor insulation panels.
- Cold room interior light.
- Hex wrench with rigid ABS handle to operate the eccentric hook.
- Connections box.

Ofrecemos en nuestra fabricación estándar la máxima calidad y versatilidad.
DOCRILUC diseña, fabrica y comercializa todos sus recintos frigoríficos. Esto nos permite realizar un estudio de las necesidades de cada cliente y ofrecerle la solución mas adecuada.

De serie

- Construcción modular que permite realizar multiples composiciones.
- Totalmente desmontable.
- Ampliable en sus dos sentidos. (hasta un máximo de uno de los sentidos de 3180 y 3230 mm en espesores de 80 y 100 mm respectivamente.)
- Dos espesores de fabricación estándar; 80 y 100 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm.
- Modulación cada 200 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes en cámaras de 80 mm.: 2160, 2360, 2560 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes en cámaras de 100 mm.: 2200, 2400, 2600 mm.
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Columnas perimetrales de unión entre pared/suelo, pared/techo y pared/pared que incorporan perfil sanitario
- Llave de accionamiento del mecanismo excéntrico de unión.
- Válvula compensadora de presiones en cámaras de mantenimiento de congelados.
- Perfil “U” de pvc en todas las cámaras suninistradas sin suelo panel
- Luz interior.
- Puerta pivotante con apertura derecha que puede colocarse en los cuatro lados de la cámara.
- Hueco de luz de puerta: 1850 x 800 mm.
- Resistencia eléctrica en todos los recintos de espesor 100 mm. y caja de conexiones.
- Bisagras de gran calidad y resistencia.
- Cierre de un punto de presión, con llave y desbloqueo interior.
- Burlete de fácil sustitución en el marco perimetral de la puerta que asegura un cierre estanco.

Opciones

- Fabricación a medida de otras superficies de planta (consultar).
- Fabricación a medida para otras alturas difetentes a las de serie, con una limitación de altura interior 3000 mm.
- Otras calidades de revestimiento de panel, diferentes colores tanto para el exterior como para el interior.
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante.
- Sin suelo panel.
- Con suelo panel con el mismo acabado que el resto de paneles.
- Equipo de frío.
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica también en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta con apertura a izquierda. IMPORTANTE: No olvidar indicar en pedido la apertura de la puerta, de lo contrario se servirá con apertura a derechas que es nuestro estándar.
- Puerta con otros huecos de luz diferentes al estándar. 600,700,900 y 1.000 mm. de ancho (+160 €)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm. Indicar en pedido el sentido de la apertura.(+900 €)
- Puerta corredera con otros huecos de luz diferentes al estándar .600, 700, 900 y 1.000 mm. de ancho (+1.100 €)
- Hacha de bombero (100 €)
- Soporte hacha (35 €)
- Alarma hombre atrapado (290 €)
- Rampa (consultar)

DOCRILUC se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus estándares de fabricación así como en sus opciones sin previo aviso y siempre buscando el beneficio del producto final.



Serie **RFM**

**ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y OPCIONES**
***STANDARD MANUFACTURING AND OPTIONS***

We offer the highest quality and versatility in our standard manufacturing.
DOCRILUC designs, manufactures and markets all its cold rooms. This allows us to investigate each of our clients needs and offer the most appropriate solution.

Standard

- Modular construction that allows multiple compositions.
- Can be completely dismantled.
- Expandable in both directions. (up to a maximum of 3180mm in one direction and 3230mm in the other with a thickness of 80 and 100mm.).
- Two standard manufacturing thicknesses: 80 and 100mm.
- Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200mm.
- Modulation every 200mm.
- Three different external heights in rooms measuring 80mm in thickness: 2160, 2360, 2560mm.
- Three different external heights in rooms measuring 100mm in thickness: 2200, 2400, 2600mm.
- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Perimeter columns connecting wall/floor, wall/ceiling and wall/wall that include a sanitary seal.
- Activation key for eccentric connecting mechanism.
- Pressure compensation valve for frozen room maintenance.
- All rooms without panel flooring have a PVC ‘U’ profile.
- Interior light
- Pivot door with right opening that can be placed on all four sides of the room.
- Light shaft: 1850 x 800mm
- Electrical resistance in all 100mm thickness rooms and connection box.
- High quality durable hinges.
- Pressure point door locking with key and internal unlocking.
- Easily replaceable perimeter door gasket that ensures a tight seal.


Options

- Custom-made floor surfaces (please ask).
- Alternatives heights made to order, with interior height up to 3000 mm.
- Other panel cladding options available in different colours for both the interior and exterior.
- Phenolic birch plywood reinforced panels for wheelbarrow use.
- Without floor panels.
- Floor panels with the same finish as the other panels.
- Cooling unit.
- In-house manufactured aluminium and polyethylene shelving units.
- Electrical resistance also available in 80 mm. thickness rooms
- Left-hand door swing. IMPORTANT: Do not forget to indicate when ordering the preferred direction of the door swing,
- otherwise our standard right-hand door swing will be issued.
- Doors with different light shafts to the standard option. 600, 700 , 900 and 1.000 mm. length (+160 €)
- Sliding door 1850 x 800 mm.. Indicate when ordering the type of opening required.(+900 €)
- Sliding door with different light shafts to the standard option. 600, 700, 900 and 1.000 mm. length (+1.100 €)
- Axe (100 €)
- Axe`s support (35 €)
- Alarm (290 €)
- Ramp (please ask)

DOCRILUC reserves the right to alter our manufacturing standards and materials without prior notice, always focusing on improving the final product.

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorifico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.




**Ejemplo de elección*
*D4, 80 mm. : Fondo 1990 mm. Largo 1990 mm.*

**Example choices*
*D4, 80mm.: Depth 1990mm. Length 1990mm.*





**80**

Largo - *Length* (**L**) mm


| Fondo - *Depth mm* | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 | 2590 | 2790 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 | 3790 | 3990 | 4190 | 4390 | 4590 | 4790 | 4990 | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1390** | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | 414 |
| **1590** | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | 416 |
| **1790** | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | 418 |
| **1990** | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | 420 |
| **2190** | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | 422 |
| **2390** | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | 424 |
| **2590** | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | 426 |
| **2790** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 428 |
| **2990** | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | 430 |
| **3190** | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | 432 |

**100**

Largo - *Length* (**L**) mm

| Fondo - *Depth mm* | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 | 2630 | 2830 | 3030 | 3230 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | 4230 | 4430 | 4630 | 4830 | 5030 | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1430** | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | 415 |
| 1630 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | 417 |
| 1830 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | 419 |
| 2030 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | 421 |
| 2230 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | 423 |
| 2430 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | 425 |
| 2630 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | 427 |
| 2830 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 429 |
| 3030 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | 431 |
| 3230 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | 433 |

*A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.*
*At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.*



# FONDO 1390 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1390 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **1390** | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 |

| 80 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **A1** | A1R-139139AC | 3.03 | 1390 | 2160 | **3.029 €** | A1R-139139AS | 3 | 1390 | 2065 | **2.658 €** |
| | A1R-139139BC | 3.33 | 1390 | 2360 | **3.175 €** | A1R-139139BS | 3.31 | 1390 | 2265 | **2.799 €** |
| | A1R-139139CC | 3.63 | 1390 | 2560 | **3.314 €** | A1R-139139CS | 3.61 | 1390 | 2465 | **2.944 €** |
| **A2** | A2R-139159AC | 3.52 | 1590 | 2160 | **3.235 €** | A2R-139159AS | 3.49 | 1590 | 2065 | **2.804 €** |
| | A2R-139159BC | 3.87 | 1590 | 2360 | **3.387 €** | A2R-139159BS | 3.84 | 1590 | 2265 | **2.957 €** |
| | A2R-139159CC | 4.22 | 1590 | 2560 | **3.540 €** | A2R-139159CS | 4.19 | 1590 | 2465 | **3.108 €** |
| **A3** | A3R-139179AC | 4.01 | 1790 | 2160 | **3.443 €** | A3R-139179AS | 3.98 | 1790 | 2065 | **2.950 €** |
| | A3R-139179BC | 4.41 | 1790 | 2360 | **3.607 €** | A3R-139179BS | 4.38 | 1790 | 2265 | **3.114 €** |
| | A3R-139179CC | 4.81 | 1790 | 2560 | **3.763 €** | A3R-139179CS | 4.78 | 1790 | 2465 | **3.272 €** |
| **A4** | A4R-139199AC | 4.5 | 1990 | 2160 | **3.649 €** | A4R-139199AS | 4.47 | 1990 | 2065 | **3.101 €** |
| | A4R-139199BC | 4.95 | 1990 | 2360 | **3.819 €** | A4R-139199BS | 4.92 | 1990 | 2265 | **3.272 €** |
| | A4R-139199CC | 5.4 | 1990 | 2560 | **3.989 €** | A4R-139199CS | 5.37 | 1990 | 2465 | **3.443 €** |
| **A5** | A5R-139219AC | 4.99 | 2190 | 2160 | **3.856 €** | A5R-139219AS | 4.96 | 2190 | 2065 | **3.248 €** |
| | A5R-139219BC | 5.49 | 2190 | 2360 | **4.037 €** | A5R-139219BS | 5.46 | 2190 | 2265 | **3.424 €** |
| | A5R-13921CC | 5.99 | 2190 | 2560 | **4.214 €** | A5R-139219CS | 5.96 | 2190 | 2465 | **3.607 €** |
| **A6** | A6R-139239AC | 5.49 | 2390 | 2160 | **4.061 €** | A6R-139239AS | 5.44 | 2390 | 2065 | **3.393 €** |
| | A6R-139239BC | 6.03 | 2390 | 2360 | **4.249 €** | A6R-139239BS | 5.99 | 2390 | 2265 | **3.582 €** |
| | A6R-139239CC | 6.58 | 2390 | 2560 | **4.437 €** | A6R-139239CS | 6.54 | 2390 | 2465 | **3.770 €** |
| **A7** | A7R-139259AC | 5.98 | 2590 | 2160 | **4.261 €** | A7R-139259AS | 5.93 | 2590 | 2065 | **3.540 €** |
| | A7R-139259BC | 6.58 | 2590 | 2360 | **4.463 €** | A7R-139259BS | 6.53 | 2590 | 2265 | **3.740 €** |
| | A7R-139259CC | 7.17 | 2590 | 2560 | **4.663 €** | A7R-139259CS | 7.13 | 2590 | 2465 | **3.940 €** |
| **A8** | A8R-139279AC | 6.47 | 2790 | 2160 | **4.469 €** | A8R-139279AS | 6.42 | 2790 | 2065 | **3.686 €** |
| | A8R-139279BC | 7.12 | 2790 | 2360 | **4.681 €** | A8R-139279BS | 7.07 | 2790 | 2265 | **3.898 €** |
| | A8R-139279CC | 7.76 | 2790 | 2560 | **4.887 €** | A8R-139279CS | 7.72 | 2790 | 2465 | **4.104 €** |
| **A9** | A9R-139299AC | 6.96 | 2990 | 2160 | **4.675 €** | A9R-139299AS | 6.91 | 2990 | 2065 | **3.831 €** |
| | A9R-139299BC | 7.66 | 2990 | 2360 | **4.894 €** | A9R-139299BS | 7.61 | 2990 | 2265 | **4.051 €** |
| | A9R-139299CC | 8.35 | 2990 | 2560 | **5.112 €** | A9R-139299CS | 8.3 | 2990 | 2465 | **4.274 €** |
| **A10** | A10R-139319AC | 7.45 | 3190 | 2160 | **4.881 €** | A10R-139319AS | 7.4 | 3190 | 2065 | **3.977 €** |
| | A10R-139319BC | 8.2 | 3190 | 2360 | **5.112 €** | A10R-139319BS | 8.14 | 3190 | 2265 | **4.207 €** |
| | A10R-139319CC | 8.94 | 3190 | 2560 | **5.342 €** | A10R-139319CS | 8.89 | 3190 | 2465 | **4.437 €** |
| **A11** | A11R-139339AC | 7,95 | 3390 | 2160 | **5.087 €** | A11R-139339AS | 7,89 | 3390 | 2065 | **4.122 €** |
| | A11R-139339BC | 8,74 | 3390 | 2360 | **5.330 €** | A11R-139339BS | 8,68 | 3390 | 2265 | **4.365 €** |
| | A11R-139339CC | 9,53 | 3390 | 2560 | **5.573 €** | A11R-139339CS | 9,48 | 3390 | 2465 | **4.602 €** |
| **A12** | A12R-139359AC | 8,44 | 3590 | 2160 | **5.294 €** | A12R-139359AS | 8,37 | 3590 | 2065 | **4.269 €** |
| | A12R-139359BC | 9,28 | 3590 | 2360 | **5.550 €** | A12R-139359BS | 9,22 | 3590 | 2265 | **4.524 €** |
| | A12R-139359CC | 10,13 | 3590 | 2560 | **5.805 €** | A12R-139359SS | 10,06 | 3590 | 2465 | **4.766 €** |
| **A13** | A13R-139379AC | 8,93 | 3790 | 2160 | **5.500 €** | A13R-139379AS | 8,86 | 3790 | 2065 | **4.415 €** |
| | A13R-139379BC | 9,82 | 3790 | 2360 | **5.768 €** | A13R-139379BS | 9,76 | 3790 | 2265 | **4.681 €** |
| | A13R-139379CC | 10,72 | 3790 | 2560 | **6.036 €** | A13R-139379CS | 10,65 | 3790 | 2465 | **4.929 €** |
| **A14** | A14R-139399AC | 9,42 | 3990 | 2160 | **5.706 €** | A14R-139399AS | 9,35 | 3990 | 2065 | **4.560 €** |
| | A14R-139399BC | 10,36 | 3990 | 2360 | **5.986 €** | A14R-139399BS | 10,29 | 3990 | 2265 | **4.839 €** |
| | A14R-139399CC | 11,31 | 3990 | 2560 | **6.265 €** | A14R-139399CS | 11,24 | 3990 | 2465 | **5.094 €** |
| **A15** | A15R-139419AC | 9,91 | 4190 | 2160 | **5.915 €** | A15R-139419AS | 9,84 | 4190 | 2065 | **4.705 €** |
| | A15R-139419BC | 10,91 | 4190 | 2360 | **6.205 €** | A15R-139419BS | 10,83 | 4190 | 2265 | **4.997 €** |
| | A15R-139419CC | 11,90 | 4190 | 2560 | **6.497 €** | A15R-139419CS | 11,82 | 4190 | 2465 | **5.257 €** |
| **A16** | A16R-139439AC | 10,41 | 4390 | 2160 | **6.121 €** | A16R-139439AS | 10,33 | 4390 | 2065 | **4.850 €** |
| | A16R-139439BC | 11,45 | 4390 | 2360 | **6.423 €** | A16R-139439BS | 11,37 | 4390 | 2265 | **5.155 €** |
| | A16R-139439CC | 12,49 | 4390 | 2560 | **6.728 €** | A16R-139439CS | 12,41 | 4390 | 2465 | **5.421 €** |
| **A17** | A17R-139459AC | 10,90 | 4590 | 2160 | **6.327 €** | A17R-139459AS | 10,82 | 4590 | 2065 | **4.997 €** |
| | A17R-139459BC | 11,99 | 4590 | 2360 | **6.644 €** | A17R-139459BS | 11,91 | 4590 | 2265 | **5.313 €** |
| | A17R-139459CC | 13,08 | 4590 | 2560 | **6.958 €** | A17R-139459CS | 13,00 | 4590 | 2465 | **5.585 €** |
| **A18** | A18R-139479AC | 11,39 | 4790 | 2160 | **6.534 €** | A18R-139479AS | 11,30 | 4790 | 2065 | **5.142 €** |
| | A18R-139479BC | 12,53 | 4790 | 2360 | **6.862 €** | A18R-139479BS | 12,44 | 4790 | 2265 | **5.471 €** |
| | A18R-139479CC | 13,67 | 4790 | 2560 | **7.188 €** | A18R-139479CS | 13,58 | 4790 | 2465 | **5.751 €** |
| **A19** | A19R-139499AC | 11,88 | 4990 | 2160 | **6.740 €** | A19R-139499AS | 11,79 | 4990 | 2065 | **5.288 €** |
| | A19R-139499BC | 13,07 | 4990 | 2360 | **7.079 €** | A19R-139499BS | 12,98 | 4990 | 2265 | **5.628 €** |
| | A19R-139499CC | 14,26 | 4990 | 2560 | **7.420 €** | A19R-139499CS | 14,17 | 4990 | 2465 | **5.915 €** |





# FONDO 1430 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1430 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **1490** | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 |

| 100 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **A1** | A1C-143143AC | 3.03 | 1430 | 2200 | **3.322 €** | A1C-143143AS | 3 | 1430 | 2085 | **2.950 €** |
| | A1C-143143BC | 3.33 | 1430 | 2400 | **3.472 €** | A1C-143143BS | 3.31 | 1430 | 2285 | **3.096 €** |
| | A1C-143143CC | 3.63 | 1430 | 2600 | **3.624 €** | A1C-143143CS | 3.61 | 1430 | 2485 | **3.248 €** |
| **A2** | A2C-143163AC | 3.52 | 1630 | 2200 | **3.540 €** | A2C-143163AS | 3.49 | 1630 | 2085 | **3.101 €** |
| | A2C-143163BC | 3.87 | 1630 | 2400 | **3.697 €** | A2C-143163BS | 3.84 | 1630 | 2285 | **3.259 €** |
| | A2C-143163CC | 4.22 | 1630 | 2600 | **3.862 €** | A2C-143163CS | 4.19 | 1630 | 2485 | **3.424 €** |
| **A3** | A3C-143183AC | 4.01 | 1830 | 2200 | **3.751 €** | A3C-143183AS | 3.98 | 1830 | 2085 | **3.254 €** |
| | A3C-143183BC | 4.41 | 1830 | 2400 | **3.921 €** | A3C-143183BS | 4.38 | 1830 | 2285 | **3.430 €** |
| | A3C-143183CC | 4.81 | 1830 | 2600 | **4.093 €** | A3C-143183CS | 4.78 | 1830 | 2485 | **3.600 €** |
| **A4** | A4C-143203AC | 4.5 | 2030 | 2200 | **3.963 €** | A4C-143203AS | 4.47 | 2030 | 2085 | **3.412 €** |
| | A4C-143203BC | 4.95 | 2030 | 2400 | **4.147 €** | A4C-143203BS | 4.92 | 2030 | 2285 | **3.593 €** |
| | A4C-143203CC | 5.4 | 2030 | 2600 | **4.328 €** | A4C-143203CS | 5.37 | 2030 | 2485 | **3.776 €** |
| **A5** | A5C-143223AC | 4.99 | 2230 | 2200 | **4.177 €** | A5C-143223AS | 4.96 | 2230 | 2085 | **3.565 €** |
| | A5C-143223BC | 5.49 | 2230 | 2400 | **4.370 €** | A5C-143223BS | 5.46 | 2230 | 2285 | **3.758 €** |
| | A5C-143223CC | 5.99 | 2230 | 2600 | **4.566 €** | A5C-143223CS | 5.96 | 2230 | 2485 | **3.952 €** |
| **A6** | A6C-143243AC | 5.49 | 2430 | 2200 | **4.395 €** | A6C-143243AS | 5.44 | 2430 | 2085 | **3.721 €** |
| | A6C-143243BC | 6.03 | 2430 | 2400 | **4.595 €** | A6C-143243BS | 5.99 | 2430 | 2285 | **3.921 €** |
| | A6C-143243CC | 6.58 | 2430 | 2600 | **4.797 €** | A6C-143243CS | 6.54 | 2430 | 2485 | **4.122 €** |
| **A7** | A7C-143263AC | 5.98 | 2630 | 2200 | **4.608 €** | A7C-143263AS | 5.93 | 2630 | 2085 | **3.873 €** |
| | A7C-143263BC | 6.58 | 2630 | 2400 | **4.822 €** | A7C-143263BS | 6.53 | 2630 | 2285 | **4.085 €** |
| | A7C-143263CC | 7.17 | 2630 | 2600 | **5.033 €** | A7C-143263CS | 7.13 | 2630 | 2485 | **4.298 €** |
| **A8** | A8C-143283AC | 6.47 | 2830 | 2200 | **4.822 €** | A8C-143283AS | 6.42 | 2830 | 2085 | **4.031 €** |
| | A8C-143283BC | 7.12 | 2830 | 2400 | **5.045 €** | A8C-143283BS | 7.07 | 2830 | 2285 | **4.249 €** |
| | A8C-143283CC | 7.76 | 2830 | 2600 | **5.263 €** | A8C-143283CS | 7.72 | 2830 | 2485 | **4.474 €** |
| **A9** | A9C-143303AC | 6.96 | 3030 | 2200 | **5.033 €** | A9C-143303AS | 6.91 | 3030 | 2085 | **4.182 €** |
| | A9C-143303BC | 7.66 | 3030 | 2400 | **5.271 €** | A9C-143303BS | 7.61 | 3030 | 2285 | **4.421 €** |
| | A9C-143303CC | 8.35 | 3030 | 2600 | **5.500 €** | A9C-143303CS | 8.3 | 3030 | 2485 | **4.650 €** |
| **A10** | A10C-143323AC | 7.45 | 3230 | 2200 | **5.252 €** | A10C-143323AS | 7.4 | 3230 | 2085 | **4.341 €** |
| | A10C-143323BC | 8.2 | 3230 | 2400 | **5.495 €** | A10C-143323BS | 8.14 | 3230 | 2285 | **4.584 €** |
| | A10C-143323CC | 8.94 | 3230 | 2600 | **5.738 €** | A10C-143323CS | 8.89 | 3230 | 2485 | **4.827 €** |
| **A11** | A11C-143343AC | 7,95 | 3430 | 2200 | 5.471 € | A11C-143343AS | 7,89 | 3430 | 2085 | **4.500 €** |
| | A11C-143343BC | 8,74 | 3430 | 2400 | 5.720 € | A11C-143343BS | 8,68 | 3430 | 2285 | **4.748 €** |
| | A11C-143343CC | 9,53 | 3430 | 2600 | 5.975 € | A11C-143343CS | 9,48 | 3430 | 2485 | **5.002 €** |
| **A12** | A12C-143363AC | 8,44 | 3630 | 2200 | 5.689 € | A12C-143363AS | 8,37 | 3630 | 2085 | **4.658 €** |
| | A12C-143363BC | 9,28 | 3630 | 2400 | 5.944 € | A12C-143363BS | 9,22 | 3630 | 2285 | **4.912 €** |
| | A12C-143363CC | 10,13 | 3630 | 2600 | 6.212 € | A12C-143363CS | 10,06 | 3630 | 2485 | **5.178 €** |
| **A13** | A13C-143383AC | 8,93 | 3830 | 2200 | 5.907 € | A13C-143383AS | 8,86 | 3830 | 2085 | **4.814 €** |
| | A13C-143383BC | 9,82 | 3830 | 2400 | 6.168 € | A13C-143383BS | 9,76 | 3830 | 2285 | **5.076 €** |
| | A13C-143383CC | 10,72 | 3830 | 2600 | 6.448 € | A13C-143383CS | 10,65 | 3830 | 2485 | **5.355 €** |
| **A14** | A14C-143403AC | 9,42 | 4030 | 2200 | 6.126 € | A14C-143403AS | 9,35 | 4030 | 2085 | **4.973 €** |
| | A14C-143403BC | 10,36 | 4030 | 2400 | 6.393 € | A14C-143403BS | 10,29 | 4030 | 2285 | **5.240 €** |
| | A14C-143403CC | 11,31 | 4030 | 2600 | 6.686 € | A14C-143403CS | 11,24 | 4030 | 2485 | **5.531 €** |
| **A15** | A15C-143423AC | 9,91 | 4230 | 2200 | 6.345 € | A15C-143423AS | 9,84 | 4230 | 2085 | **5.131 €** |
| | A15C-143423BC | 10,91 | 4230 | 2400 | 6.618 € | A15C-143423BS | 10,83 | 4230 | 2285 | **5.404 €** |
| | A15C-143423CC | 11,90 | 4230 | 2600 | 6.921 € | A15C-143423CS | 11,82 | 4230 | 2485 | **5.706 €** |
| **A16** | A16C-143443AC | 10,41 | 4430 | 2200 | 6.565 € | A16C-143443AS | 10,33 | 4430 | 2085 | **5.288 €** |
| | A16C-143443BC | 11,45 | 4430 | 2400 | 6.843 € | A16C-143443BS | 11,37 | 4430 | 2285 | **5.568 €** |
| | A16C-143443CC | 12,49 | 4430 | 2600 | 7.159 € | A16C-143443CS | 12,41 | 4430 | 2485 | **5.883 €** |
| **A17** | A17C-143463AC | 10,90 | 4630 | 2200 | 6.782 € | A17C-143463AS | 10,82 | 4630 | 2085 | **5.446 €** |
| | A17C-143463BC | 11,99 | 4630 | 2400 | 7.067 € | A17C-143463BS | 11,91 | 4630 | 2285 | **5.731 €** |
| | A17C-143463CC | 13,08 | 4630 | 2600 | 7.395 € | A17C-143463CS | 13,00 | 4630 | 2485 | **6.059 €** |
| **A18** | A18C-143483AC | 11,39 | 4830 | 2200 | 7.000 € | A18C-143483AS | 11,30 | 4830 | 2085 | **5.605 €** |
| | A18C-143483BC | 12,53 | 4830 | 2400 | 7.293 € | A18C-143483BS | 12,44 | 4830 | 2285 | **5.896 €** |
| | A18C-143483CC | 13,67 | 4830 | 2600 | 7.632 € | A18C-143483CS | 13,58 | 4830 | 2485 | **6.237 €** |
| **A19** | A19C-143503AC | 11,88 | 5030 | 2200 | 7.219 € | A19C-143503AS | 11,79 | 5030 | 2085 | **5.762 €** |
| | A19C-143503BC | 13,07 | 5030 | 2400 | 7.516 € | A19C-143503BS | 12,98 | 5030 | 2285 | **6.059 €** |
| | A19C-143503CC | 14,26 | 5030 | 2600 | 7.869 € | A19C-143503CS | 14,17 | 5030 | 2485 | **6.411 €** |

# FONDO 1590 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1590 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 | 2590 | 2790 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 | 3790 | 3990 | 4190 | 4390 | 4590 | 4790 | 4990 |
| Fondo - *Depth mm* **1590** | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 |

| 80 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| **B1** | B1R-159139AC | 4,09 | 1590 | 2160 | **3.235 €** | B1R-159139AS | 4,06 | 1590 | 2065 | **2.804 €** |
| | B1R-159139BC | 4,50 | 1590 | 2360 | **3.387 €** | B1R-159139BS | 4,47 | 1590 | 2265 | **2.957 €** |
| | B1R-159139CC | 4,91 | 1590 | 2560 | **3.540 €** | B1R-159139CS | 4,88 | 1590 | 2465 | **3.108 €** |
| **B2** | B2R-159159AC | 4.09 | 1590 | 2160 | **3.461 €** | B2R-159159AS | 4 | 1590 | 2065 | **2.957 €** |
| | B2R-159159BC | 4.5 | 1590 | 2360 | **3.619 €** | B2R-159159BS | 4 | 1590 | 2265 | **3.121 €** |
| | B2R-159159CC | 4.91 | 1590 | 2560 | **3.783 €** | B2R-159159CS | 5 | 1590 | 2465 | **3.277 €** |
| **B3** | B3R-159179AC | 4.66 | 1790 | 2160 | **3.679 €** | B3R-159179AS | 5 | 1790 | 2065 | **3.108 €** |
| | B3R-159179BC | 5.13 | 1790 | 2360 | **3.849 €** | B3R-159179BS | 5 | 1790 | 2265 | **3.277 €** |
| | B3R-159179CC | 5.59 | 1790 | 2560 | **4.019 €** | B3R-159179CS | 6 | 1790 | 2465 | **3.454 €** |
| **B4** | B4R-159199AC | 5.23 | 1990 | 2160 | **3.898 €** | B4R-159199AS | 5 | 1990 | 2065 | **3.259 €** |
| | B4R-159199BC | 5.76 | 1990 | 2360 | **4.080 €** | B4R-159199BS | 6 | 1990 | 2265 | **3.443 €** |
| | B4R-159199CC | 6.28 | 1990 | 2560 | **4.256 €** | B4R-159199CS | 6 | 1990 | 2465 | **3.624 €** |
| **B5** | B5R-159219AC | 5.81 | 2190 | 2160 | **4.116 €** | B5R-159219AS | 6 | 2190 | 2065 | **3.412 €** |
| | B5R-159219BC | 6.39 | 2190 | 2360 | **4.305 €** | B5R-159219BS | 6 | 2190 | 2265 | **3.600 €** |
| | B5R-159219CC | 6.97 | 2190 | 2560 | **4.500 €** | B5R-159219CS | 7 | 2190 | 2465 | **3.795 €** |
| **B6** | B6R-159239AC | 6.38 | 2390 | 2160 | **4.335 €** | B6R-159239AS | 6 | 2390 | 2065 | **3.565 €** |
| | B6R-159239BC | 7.02 | 2390 | 2360 | **4.536 €** | B6R-159239BS | 7 | 2390 | 2265 | **3.763 €** |
| | B6R-159239CC | 7.65 | 2390 | 2560 | **4.735 €** | B6R-159239CS | 8 | 2390 | 2465 | **3.963 €** |
| **B7** | B7R-159259AC | 6.95 | 2590 | 2160 | **4.553 €** | B7R-159259AS | 7 | 2590 | 2065 | **3.716 €** |
| | B7R-159259BC | 7.64 | 2590 | 2360 | **4.766 €** | B7R-159259BS | 8 | 2590 | 2265 | **3.921 €** |
| | B7R-159259CC | 8.34 | 2590 | 2560 | **4.978 €** | B7R-159259CS | 8 | 2590 | 2465 | **4.135 €** |
| **B8** | B8R-159279AC | 7.52 | 2790 | 2160 | **4.779 €** | B8R-159279AS | 7 | 2790 | 2065 | **3.867 €** |
| | B8R-159279BC | 8.27 | 2790 | 2360 | **4.997 €** | B8R-159279BS | 8 | 2790 | 2265 | **4.085 €** |
| | B8R-159279CC | 9.03 | 2790 | 2560 | **5.215 €** | B8R-159279CS | 9 | 2790 | 2465 | **4.305 €** |
| **B9** | B9R-159299AC | 8.09 | 2990 | 2160 | **4.997 €** | B9R-159299AS | 8 | 2990 | 2065 | **4.019 €** |
| | B9R-159299BC | 8.9 | 2990 | 2360 | **5.229 €** | B9R-159299BS | 9 | 2990 | 2265 | **4.244 €** |
| | B9R-159299CC | 9.71 | 2990 | 2560 | **5.452 €** | B9R-159299CS | 10 | 2990 | 2465 | **4.474 €** |
| **B10** | B10R-159319AC | 8.67 | 3190 | 2160 | **5.215 €** | B10R-159319AS | 9 | 3190 | 2065 | **4.172 €** |
| | B10R-159319BC | 9.53 | 3190 | 2360 | **5.452 €** | B10R-159319BS | 9 | 3190 | 2265 | **4.407 €** |
| | B10R-159319CC | 10.4 | 3190 | 2560 | **5.694 €** | B10R-159319CS | 10 | 3190 | 2465 | **4.645 €** |
| **B11** | B11R-159339AC | 9.24 | 3390 | 2160 | **5.434 €** | B11R-159339AS | 9 | 3390 | 2065 | **4.323 €** |
| | B11R-159339BC | 10.16 | 3390 | 2360 | **5.684 €** | B11R-159339BS | 10 | 3390 | 2265 | **4.571 €** |
| | B11R-159339CC | 11.09 | 3390 | 2560 | **5.931 €** | B11R-159339CS | 11 | 3390 | 2465 | **4.822 €** |
| **B12** | B12R-159359AC | 9.81 | 3590 | 2160 | **5.652 €** | B12R-159359AS | 10 | 3590 | 2065 | **4.469 €** |
| | B12R-159359BC | 10.79 | 3590 | 2360 | **5.915 €** | B12R-159359BS | 11 | 3590 | 2265 | **4.729 €** |
| | B12R-159359CC | 11.77 | 3590 | 2560 | **6.175 €** | B12R-159359CS | 12 | 3590 | 2465 | **4.991 €** |
| **B13** | B13R-159379AC | 10,38 | 3790 | 2160 | **5.871 €** | B13R-159379AS | 10,30 | 3790 | 2065 | **4.613 €** |
| | B13R-159379BC | 11,42 | 3790 | 2360 | **6.144 €** | B13R-159379BS | 11,34 | 3790 | 2265 | **4.887 €** |
| | B13R-159379CC | 12,46 | 3790 | 2560 | **6.418 €** | B13R-159379CS | 12,38 | 3790 | 2465 | **5.161 €** |
| **B14** | B14R-159399AC | 10,95 | 3990 | 2160 | **6.090 €** | B14R-159399AS | 10,87 | 3990 | 2065 | **4.760 €** |
| | B14R-159399BC | 12,05 | 3990 | 2360 | **6.375 €** | B14R-159399BS | 11,97 | 3990 | 2265 | **5.045 €** |
| | B14R-159399CC | 13,14 | 3990 | 2560 | **6.661 €** | B14R-159399CS | 13,06 | 3990 | 2465 | **5.330 €** |
| **B15** | B15R-159419AC | 11,53 | 4190 | 2160 | **6.309 €** | B15R-159419AS | 11,44 | 4190 | 2065 | **4.906 €** |
| | B15R-159419BC | 12,68 | 4190 | 2360 | **6.607 €** | B15R-159419BS | 12,59 | 4190 | 2265 | **5.203 €** |
| | B15R-159419CC | 13,83 | 4190 | 2560 | **6.904 €** | B15R-159419CS | 13,74 | 4190 | 2465 | **5.500 €** |
| **B16** | B16R-159439AC | 12,10 | 4390 | 2160 | **6.528 €** | B16R-159439AS | 12,01 | 4390 | 2065 | **5.052 €** |
| | B16R-159439BC | 13,31 | 4390 | 2360 | **6.836 €** | B16R-159439BS | 13,22 | 4390 | 2265 | **5.361 €** |
| | B16R-159439CC | 14,52 | 4390 | 2560 | **7.146 €** | B16R-159439CS | 14,43 | 4390 | 2465 | **5.671 €** |
| **B17** | B17R-159459AC | 12,67 | 4590 | 2160 | **6.745 €** | B17R-159459AS | 12,57 | 4590 | 2065 | **5.198 €** |
| | B17R-159459BC | 13,94 | 4590 | 2360 | **7.067 €** | B17R-159459BS | 13,84 | 4590 | 2265 | **5.518 €** |
| | B17R-159459CC | 15,20 | 4590 | 2560 | **7.390 €** | B17R-159459CS | 15,11 | 4590 | 2465 | **5.841 €** |
| **B18** | B18R-159479AC | 13,24 | 4790 | 2160 | **6.964 €** | B18R-159479AS | 13,14 | 4790 | 2065 | **5.342 €** |
| | B18R-159479BC | 14,57 | 4790 | 2360 | **7.298 €** | B18R-159479BS | 14,47 | 4790 | 2265 | **5.677 €** |
| | B18R-159479CC | 15,89 | 4790 | 2560 | **7.632 €** | B18R-159479CS | 15,79 | 4790 | 2465 | **6.011 €** |
| **B19** | B19R-159499AC | 13,81 | 4990 | 2160 | **7.183 €** | B19R-159499AS | 13,71 | 4990 | 2065 | **5.489 €** |
| | B19R-159499BC | 15,20 | 4990 | 2360 | **7.529 €** | B19R-159499BS | 15,09 | 4990 | 2265 | **5.836 €** |
| | B19R-159499CC | 16,58 | 4990 | 2560 | **7.875 €** | B19R-159499CS | 16,47 | 4990 | 2465 | **6.180 €** |





# FONDO 1630 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1630 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 | 2630 | 2830 | 3030 | 3230 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | 4230 | 4430 | 4630 | 4830 | 5030 |
| Fondo - *Depth mm* **1690** | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 |

| 100 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COD | m³ | L | H | € | COD | m³ | L | H | € |
| **B1** | B1C-163143AC | 4,09 | 1630 | 2200 | **3.540 €** | B1C-163143AS | 4,06 | 1630 | 2085 | **3.101 €** |
| | B1C-163143BC | 4,50 | 1630 | 2400 | **3.697 €** | B1C-163143BS | 4,47 | 1630 | 2285 | **3.259 €** |
| | B1C-163143CC | 4,91 | 1630 | 2600 | **3.862 €** | B1C-163143CS | 4,88 | 1630 | 2485 | **3.424 €** |
| **B2** | B2C-163163AC | 4.09 | 1630 | 2200 | **3.763 €** | B2C-163163AS | 4 | 1630 | 2085 | **3.259 €** |
| | B2C-163163BC | 4.5 | 1630 | 2400 | **3.940 €** | B2C-163163BS | 4 | 1630 | 2285 | **3.435 €** |
| | B2C-163163CC | 4.91 | 1630 | 2600 | **4.110 €** | B2C-163163CS | 5 | 1630 | 2485 | **3.607 €** |
| **B3** | B3C-163183AC | 4.66 | 1830 | 2200 | **3.994 €** | B3C-163183AS | 5 | 1830 | 2085 | **3.424 €** |
| | B3C-163183BC | 5.13 | 1830 | 2400 | **4.177 €** | B3C-163183BS | 5 | 1830 | 2285 | **3.607 €** |
| | B3C-163183CC | 5.59 | 1830 | 2600 | **4.358 €** | B3C-163183CS | 6 | 1830 | 2485 | **3.783 €** |
| **B4** | B4C-163203AC | 5.23 | 2030 | 2200 | **4.219 €** | B4C-163203AS | 5 | 2030 | 2085 | **3.582 €** |
| | B4C-163203BC | 5.76 | 2030 | 2400 | **4.415 €** | B4C-163203BS | 6 | 2030 | 2285 | **3.776 €** |
| | B4C-163203CC | 6.28 | 2030 | 2600 | **4.608 €** | B4C-163203CS | 6 | 2030 | 2485 | **3.963 €** |
| **B5** | B5C-163223AC | 5.81 | 2230 | 2200 | **4.450 €** | B5C-163223AS | 6 | 2230 | 2085 | **3.740 €** |
| | B5C-163223BC | 6.39 | 2230 | 2400 | **4.658 €** | B5C-163223BS | 6 | 2230 | 2285 | **3.946 €** |
| | B5C-163223CC | 6.97 | 2230 | 2600 | **4.857 €** | B5C-163223CS | 7 | 2230 | 2485 | **4.147 €** |
| **B6** | B6C-163243AC | 6.38 | 2430 | 2200 | **4.681 €** | B6C-163243AS | 6 | 2430 | 2085 | **3.904 €** |
| | B6C-163243BC | 7.02 | 2430 | 2400 | **4.894 €** | B6C-163243BS | 7 | 2430 | 2285 | **4.116 €** |
| | B6C-163243CC | 7.65 | 2430 | 2600 | **5.106 €** | B6C-163243CS | 8 | 2430 | 2485 | **4.328 €** |
| **B7** | B7C-163263AC | 6.95 | 2630 | 2200 | **4.912 €** | B7C-163263AS | 7 | 2630 | 2085 | **4.061 €** |
| | B7C-163263BC | 7.64 | 2630 | 2400 | **5.131 €** | B7C-163263BS | 8 | 2630 | 2285 | **4.286 €** |
| | B7C-163263CC | 8.34 | 2630 | 2600 | **5.355 €** | B7C-163263CS | 8 | 2630 | 2485 | **4.505 €** |
| **B8** | B8C-163283AC | 7.52 | 2830 | 2200 | **5.136 €** | B8C-163283AS | 7 | 2830 | 2085 | **4.219 €** |
| | B8C-163283BC | 8.27 | 2830 | 2400 | **5.373 €** | B8C-163283BS | 8 | 2830 | 2285 | **4.450 €** |
| | B8C-163283CC | 9.03 | 2830 | 2600 | **5.605 €** | B8C-163283CS | 9 | 2830 | 2485 | **4.687 €** |
| **B9** | B9C-163303AC | 8.09 | 3030 | 2200 | **5.367 €** | B9C-163303AS | 8 | 3030 | 2085 | **4.384 €** |
| | B9C-163303BC | 8.9 | 3030 | 2400 | **5.610 €** | B9C-163303BS | 9 | 3030 | 2285 | **4.626 €** |
| | B9C-163303CC | 9.71 | 3030 | 2600 | **5.852 €** | B9C-163303CS | 10 | 3030 | 2485 | **4.869 €** |
| **B10** | B10C-163323AC | 8.67 | 3230 | 2200 | **5.592 €** | B10C-163323AS | 9 | 3230 | 2085 | **4.542 €** |
| | B10C-163323BC | 9.53 | 3230 | 2400 | **5.847 €** | B10C-163323BS | 9 | 3230 | 2285 | **4.797 €** |
| | B10C-163323CC | 10.4 | 3230 | 2600 | **6.102 €** | B10C-163323CS | 10 | 3230 | 2485 | **5.045 €** |
| **B11** | B11C-163343AC | 9.24 | 3430 | 2200 | **5.823 €** | B11C-163343AS | 9 | 3430 | 2085 | **4.700 €** |
| | B11C-163343BC | 10.16 | 3430 | 2400 | **6.090 €** | B11C-163343BS | 10 | 3430 | 2285 | **4.965 €** |
| | B11C-163343CC | 11.09 | 3430 | 2600 | **6.351 €** | B11C-163343CS | 11 | 3430 | 2485 | **5.229 €** |
| **B12** | B12C-163363AC | 9.81 | 3630 | 2200 | **6.054 €** | B12C-163363AS | 10 | 3630 | 2085 | **4.857 €** |
| | B12C-163363BC | 10.79 | 3630 | 2400 | **6.327 €** | B12C-163363BS | 11 | 3630 | 2285 | **5.136 €** |
| | B12C-163363CC | 11.77 | 3630 | 2600 | **6.600 €** | B12C-163363CS | 12 | 3630 | 2485 | **5.409 €** |
| **B13** | B13C-163383AC | 10,38 | 3830 | 2200 | **6.284 €** | B13C-163383AS | 10,30 | 3830 | 2085 | **5.015 €** |
| | B13C-163383BC | 11,42 | 3830 | 2400 | **6.565 €** | B13C-163383BS | 11,34 | 3830 | 2285 | **5.308 €** |
| | B13C-163383CC | 12,46 | 3830 | 2600 | **6.849 €** | B13C-163383CS | 12,38 | 3830 | 2485 | **5.592 €** |
| **B14** | B14C-163403AC | 10,95 | 4030 | 2200 | **6.514 €** | B14C-163403AS | 10,87 | 4030 | 2085 | **5.173 €** |
| | B14C-163403BC | 12,05 | 4030 | 2400 | **6.800 €** | B14C-163403BS | 11,97 | 4030 | 2285 | **5.476 €** |
| | B14C-163403CC | 13,14 | 4030 | 2600 | **7.098 €** | B14C-163403CS | 13,06 | 4030 | 2485 | **5.773 €** |
| **B15** | B15C-163423AC | 11,53 | 4230 | 2200 | **6.745 €** | B15C-163423AS | 11,44 | 4230 | 2085 | **5.330 €** |
| | B15C-163423BC | 12,68 | 4230 | 2400 | **7.037 €** | B15C-163423BS | 12,59 | 4230 | 2285 | **5.647 €** |
| | B15C-163423CC | 13,83 | 4230 | 2600 | **7.347 €** | B15C-163423CS | 13,74 | 4230 | 2485 | **5.957 €** |
| **B16** | B16C-163443AC | 12,10 | 4430 | 2200 | **6.977 €** | B16C-163443AS | 12,01 | 4430 | 2085 | **5.489 €** |
| | B16C-163443BC | 13,31 | 4430 | 2400 | **7.274 €** | B16C-163443BS | 13,22 | 4430 | 2285 | **5.816 €** |
| | B16C-163443CC | 14,52 | 4430 | 2600 | **7.595 €** | B16C-163443CS | 14,43 | 4430 | 2485 | **6.138 €** |
| **B17** | B17C-163463AC | 12,67 | 4630 | 2200 | **7.207 €** | B17C-163463AS | 12,57 | 4630 | 2085 | **5.647 €** |
| | B17C-163463BC | 13,94 | 4630 | 2400 | **7.511 €** | B17C-163463BS | 13,84 | 4630 | 2285 | **5.986 €** |
| | B17C-163463CC | 15,20 | 4630 | 2600 | **7.845 €** | B17C-163463CS | 15,11 | 4630 | 2485 | **6.321 €** |
| **B18** | B18C-163483AC | 13,24 | 4830 | 2200 | **7.437 €** | B18C-163483AS | 13,14 | 4830 | 2085 | **5.805 €** |
| | B18C-163483BC | 14,57 | 4830 | 2400 | **7.747 €** | B18C-163483BS | 14,47 | 4830 | 2285 | **6.158 €** |
| | B18C-163483CC | 15,89 | 4830 | 2600 | **8.093 €** | B18C-163483CS | 15,79 | 4830 | 2485 | **6.502 €** |
| **B19** | B19C-163503AC | 13,81 | 5030 | 2200 | **7.669 €** | B19C-163503AS | 13,71 | 5030 | 2085 | **5.962 €** |
| | B19C-163503BC | 15,20 | 5030 | 2400 | **7.985 €** | B19C-163503BS | 15,09 | 5030 | 2285 | **6.327 €** |
| | B19C-163503CC | 16,58 | 5030 | 2600 | **8.344 €** | B19C-163503CS | 16,47 | 5030 | 2485 | **6.686 €** |

# FONDO 1790 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*1790 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **1790** | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 |

| 80 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **C1** | C1R-179139AC | 4,01 | 1390 | 2160 | **3.443 €** | C1R-179139AS | 3,98 | 1390 | 2065 | **2.950 €** |
| | C1R-179139BC | 4,41 | 1390 | 2360 | **3.607 €** | C1R-179139BS | 4,38 | 1390 | 2265 | **3.114 €** |
| | C1R-179139CC | 4,81 | 1390 | 2560 | **3.763 €** | C1R-179139CS | 4,78 | 1390 | 2465 | **3.272 €** |
| **C2** | C2R-179159AC | 4,66 | 1590 | 2160 | **3.679 €** | C2R-179159AS | 4,63 | 1590 | 2065 | **3.108 €** |
| | C2R-179159BC | 5,13 | 1590 | 2360 | **3.849 €** | C2R-179159BS | 5,09 | 1590 | 2265 | **3.277 €** |
| | C2R-179159CC | 5,59 | 1590 | 2560 | **4.019 €** | C2R-179159CS | 5,56 | 1590 | 2465 | **3.454 €** |
| **C3** | C3R-179179AC | 5.31 | 1790 | 2160 | **3.910 €** | C3R-179179AS | 5 | 1790 | 2065 | **3.267 €** |
| | C3R-179179BC | 5.85 | 1790 | 2360 | **4.093 €** | C3R-179179BS | 6 | 1790 | 2265 | **3.449 €** |
| | C3R-179179CC | 6.38 | 1790 | 2560 | **4.274 €** | C3R-179179CS | 6 | 1790 | 2465 | **3.624 €** |
| **C4** | C4R-179199AC | 5.97 | 1990 | 2160 | **4.147 €** | C4R-179199AS | 6 | 1990 | 2065 | **3.424 €** |
| | C4R-179199BC | 6.56 | 1990 | 2360 | **4.335 €** | C4R-179199BS | 7 | 1990 | 2265 | **3.612 €** |
| | C4R-179199CC | 7.16 | 1990 | 2560 | **4.529 €** | C4R-179199CS | 7 | 1990 | 2465 | **3.800 €** |
| **C5** | C5R-179219AC | 6.62 | 2190 | 2160 | **4.378 €** | C5R-179219AS | 7 | 2190 | 2065 | **3.576 €** |
| | C5R-179219BC | 7.28 | 2190 | 2360 | **4.579 €** | C5R-179219BS | 7 | 2190 | 2265 | **3.776 €** |
| | C5R-179219CC | 7.94 | 2190 | 2560 | **4.779 €** | C5R-179219CS | 8 | 2190 | 2465 | **3.977 €** |
| **C6** | C6R-179239AC | 7.27 | 2390 | 2160 | **4.613 €** | C6R-179239AS | 7 | 2390 | 2065 | **3.734 €** |
| | C6R-179239BC | 8 | 2390 | 2360 | **4.822 €** | C6R-179239BS | 8 | 2390 | 2265 | **3.946 €** |
| | C6R-179239CC | 8.72 | 2390 | 2560 | **5.033 €** | C6R-179239CS | 9 | 2390 | 2465 | **4.153 €** |
| **C7** | C7R-179259AC | 7.92 | 2590 | 2160 | **4.844 €** | C7R-179259AS | 8 | 2590 | 2065 | **3.893 €** |
| | C7R-179259BC | 8.71 | 2590 | 2360 | **5.070 €** | C7R-179259BS | 9 | 2590 | 2265 | **4.110 €** |
| | C7R-179259CC | 9.51 | 2590 | 2560 | **5.288 €** | C7R-179259CS | 9 | 2590 | 2465 | **4.328 €** |
| **C8** | C8R-179279AC | 8.57 | 2790 | 2160 | **5.082 €** | C8R-179279AS | 9 | 2790 | 2065 | **4.043 €** |
| | C8R-179279BC | 9.43 | 2790 | 2360 | **5.313 €** | C8R-179279BS | 9 | 2790 | 2265 | **4.274 €** |
| | C8R-179279CC | 10.29 | 2790 | 2560 | **5.543 €** | C8R-179279CS | 10 | 2790 | 2465 | **4.505 €** |
| **C9** | C9R-179299AC | 9.23 | 2990 | 2160 | **5.319 €** | C9R-179299AS | 9 | 2990 | 2065 | **4.201 €** |
| | C9R-179299BC | 10.15 | 2990 | 2360 | **5.555 €** | C9R-179299BS | 10 | 2990 | 2265 | **4.444 €** |
| | C9R-179299CC | 11.07 | 2990 | 2560 | **5.793 €** | C9R-179299CS | 11 | 2990 | 2465 | **4.681 €** |
| **C10** | C10R-179319AC | 9.88 | 3190 | 2160 | **5.550 €** | C10R-179319AS | 10 | 3190 | 2065 | **4.358 €** |
| | C10R-179319BC | 10.87 | 3190 | 2360 | **5.799 €** | C10R-179319BS | 11 | 3190 | 2265 | **4.608 €** |
| | C10R-179319CC | 11.85 | 3190 | 2560 | **6.048 €** | C10R-179319CS | 12 | 3190 | 2465 | **4.857 €** |
| **C11** | C11R-179339AC | 10.53 | 3390 | 2160 | **5.786 €** | C11R-179339AS | 10 | 3390 | 2065 | **4.516 €** |
| | C11R-179339BC | 11.58 | 3390 | 2360 | **6.041 €** | C11R-179339BS | 12 | 3390 | 2265 | **4.771 €** |
| | C11R-179339CC | 12.64 | 3390 | 2560 | **6.301 €** | C11R-179339CS | 13 | 3390 | 2465 | **5.033 €** |
| **C12** | C12R-179359AC | 11.18 | 3590 | 2160 | **6.017 €** | C12R-179359AS | 11 | 3590 | 2065 | **4.668 €** |
| | C12R-179359BC | 12.3 | 3590 | 2360 | **6.291 €** | C12R-179359BS | 12 | 3590 | 2265 | **4.943 €** |
| | C12R-179359CC | 13.42 | 3590 | 2560 | **6.556 €** | C12R-179359CS | 13 | 3590 | 2465 | **5.209 €** |
| **C13** | C13R-179379AC | 11.83 | 3790 | 2160 | **6.254 €** | C13R-179379AS | 12 | 3790 | 2065 | **4.827 €** |
| | C13R-179379BC | 13.02 | 3790 | 2360 | **6.534 €** | C13R-179379BS | 13 | 3790 | 2265 | **5.106 €** |
| | C13R-179379CC | 14.2 | 3790 | 2560 | **6.812 €** | C13R-179379CS | 14 | 3790 | 2465 | **5.387 €** |
| **C14** | C14R-179399AC | 12,49 | 3990 | 2160 | **6.491 €** | C14R-179399AS | 12,39 | 3990 | 2065 | **4.985 €** |
| | C14R-179399BC | 13,73 | 3990 | 2360 | **6.775 €** | C14R-179399BS | 13,64 | 3990 | 2265 | **5.271 €** |
| | C14R-179399CC | 14,98 | 3990 | 2560 | **7.067 €** | C14R-179399CS | 14,89 | 3990 | 2465 | **5.563 €** |
| **C15** | C15R-179419AC | 13,14 | 4190 | 2160 | **6.728 €** | C15R-179419AS | 13,04 | 4190 | 2065 | **5.142 €** |
| | C15R-179419BC | 14,45 | 4190 | 2360 | **7.020 €** | C15R-179419BS | 14,35 | 4190 | 2265 | **5.434 €** |
| | C15R-179419CC | 15,77 | 4190 | 2560 | **7.322 €** | C15R-179419CS | 15,67 | 4190 | 2465 | **5.738 €** |
| **C16** | C16R-179439AC | 13,79 | 4390 | 2160 | **6.964 €** | C16R-179439AS | 13,69 | 4390 | 2065 | **5.299 €** |
| | C16R-179439BC | 15,17 | 4390 | 2360 | **7.261 €** | C16R-179439BS | 15,07 | 4390 | 2265 | **5.597 €** |
| | C16R-179439CC | 16,55 | 4390 | 2560 | **7.578 €** | C16R-179439CS | 16,44 | 4390 | 2465 | **5.915 €** |
| **C17** | C17R-179459AC | 14,44 | 4590 | 2160 | **7.201 €** | C17R-179459AS | 14,33 | 4590 | 2065 | **5.458 €** |
| | C17R-179459BC | 15,89 | 4590 | 2360 | **7.504 €** | C17R-179459BS | 15,78 | 4590 | 2265 | **5.762 €** |
| | C17R-179459CC | 17,33 | 4590 | 2560 | **7.833 €** | C17R-179459CS | 17,22 | 4590 | 2465 | **6.090 €** |
| **C18** | C18R-179479AC | 15,09 | 4790 | 2160 | **7.437 €** | C18R-179479AS | 14,98 | 4790 | 2065 | **5.616 €** |
| | C18R-179479BC | 16,60 | 4790 | 2360 | **7.747 €** | C18R-179479BS | 16,49 | 4790 | 2265 | **5.925 €** |
| | C18R-179479CC | 18,11 | 4790 | 2560 | **8.088 €** | C18R-179479CS | 18,00 | 4790 | 2465 | **6.265 €** |
| **C19** | C19R-179499AC | 15,75 | 4990 | 2160 | **7.675 €** | C19R-179499AS | 15,63 | 4990 | 2065 | **5.773 €** |
| | C19R-179499BC | 17,32 | 4990 | 2360 | **7.990 €** | C19R-179499BS | 17,20 | 4990 | 2265 | **6.090 €** |
| | C19R-179499CC | 18,89 | 4990 | 2560 | **8.344 €** | C19R-179499CS | 18,78 | 4990 | 2465 | **6.442 €** |





# FONDO 1830 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*1830 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **1890** | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 |

| 100 | CON suelo - *WITH flooC panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT flooC panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **C1** | C1C-183143AC | 4,01 | 1430 | 2200 | **3.751 €** | C1C-183143AS | 3,98 | 1430 | 2085 | **3.254 €** |
| | C1C-183143BC | 4,41 | 1430 | 2400 | **3.921 €** | C1C-183143BS | 4,38 | 1430 | 2285 | **3.430 €** |
| | C1C-183143CC | 4,81 | 1430 | 2600 | **4.093 €** | C1C-183143CS | 4,78 | 1430 | 2485 | **3.600 €** |
| **C2** | C2C-183163AC | 4,66 | 1630 | 2200 | **3.994 €** | C2C-183163AS | 4,63 | 1630 | 2085 | **3.424 €** |
| | C2C-183163BC | 5,13 | 1630 | 2400 | **4.177 €** | C2C-183163BS | 5,09 | 1630 | 2285 | **3.607 €** |
| | C2C-183163CC | 5,59 | 1630 | 2600 | **4.358 €** | C2C-183163CS | 5,56 | 1630 | 2485 | **3.783 €** |
| **C3** | C3C-183183AC | 5.31 | 1830 | 2200 | **4.237 €** | C3C-183183AS | 5 | 1830 | 2085 | **3.587 €** |
| | C3C-183183BC | 5.85 | 1830 | 2400 | **4.432 €** | C3C-183183BS | 6 | 1830 | 2285 | **3.776 €** |
| | C3C-183183CC | 6.38 | 1830 | 2600 | **4.621 €** | C3C-183183CS | 6 | 1830 | 2485 | **3.972 €** |
| **C4** | C4C-183203AC | 5.97 | 2030 | 2200 | **4.480 €** | C4C-183203AS | 6 | 2030 | 2085 | **3.751 €** |
| | C4C-183203BC | 6.56 | 2030 | 2400 | **4.681 €** | C4C-183203BS | 7 | 2030 | 2285 | **3.952 €** |
| | C4C-183203CC | 7.16 | 2030 | 2600 | **4.887 €** | C4C-183203CS | 7 | 2030 | 2485 | **4.159 €** |
| **C5** | C5C-183223AC | 6.62 | 2230 | 2200 | **4.723 €** | C5C-183223AS | 7 | 2230 | 2085 | **3.916 €** |
| | C5C-183223BC | 7.28 | 2230 | 2400 | **4.936 €** | C5C-183223BS | 7 | 2230 | 2285 | **4.128 €** |
| | C5C-183223CC | 7.94 | 2230 | 2600 | **5.149 €** | C5C-183223CS | 8 | 2230 | 2485 | **4.341 €** |
| **C6** | C6C-183243AC | 7.27 | 2430 | 2200 | **4.965 €** | C6C-183243AS | 7 | 2430 | 2085 | **4.080 €** |
| | C6C-183243BC | 8 | 2430 | 2400 | **5.192 €** | C6C-183243BS | 8 | 2430 | 2285 | **4.305 €** |
| | C6C-183243CC | 8.72 | 2430 | 2600 | **5.409 €** | C6C-183243CS | 9 | 2430 | 2485 | **4.529 €** |
| **C7** | C7C-183263AC | 7.92 | 2630 | 2200 | **5.209 €** | C7C-183263AS | 8 | 2630 | 2085 | **4.244 €** |
| | C7C-183263BC | 8.71 | 2630 | 2400 | **5.446 €** | C7C-183263BS | 9 | 2630 | 2285 | **4.480 €** |
| | C7C-183263CC | 9.51 | 2630 | 2600 | **5.677 €** | C7C-183263CS | 9 | 2630 | 2485 | **4.712 €** |
| **C8** | C8C-183283AC | 8.57 | 2830 | 2200 | **5.452 €** | C8C-183283AS | 9 | 2830 | 2085 | **4.415 €** |
| | C8C-183283BC | 9.43 | 2830 | 2400 | **5.694 €** | C8C-183283BS | 9 | 2830 | 2285 | **4.658 €** |
| | C8C-183283CC | 10.29 | 2830 | 2600 | **5.938 €** | C8C-183283CS | 10 | 2830 | 2485 | **4.901 €** |
| **C9** | C9C-183303AC | 9.23 | 3030 | 2200 | **5.694 €** | C9C-183303AS | 9 | 3030 | 2085 | **4.579 €** |
| | C9C-183303BC | 10.15 | 3030 | 2400 | **5.949 €** | C9C-183303BS | 10 | 3030 | 2285 | **4.827 €** |
| | C9C-183303CC | 11.07 | 3030 | 2600 | **6.205 €** | C9C-183303CS | 11 | 3030 | 2485 | **5.082 €** |
| **C10** | C10C-183323AC | 9.88 | 3230 | 2200 | **5.938 €** | C10C-183323AS | 10 | 3230 | 2085 | **4.742 €** |
| | C10C-183323BC | 10.87 | 3230 | 2400 | **6.205 €** | C10C-183323BS | 11 | 3230 | 2285 | **5.002 €** |
| | C10C-183323CC | 11.85 | 3230 | 2600 | **6.467 €** | C10C-183323CS | 12 | 3230 | 2485 | **5.271 €** |
| **C11** | C11C-183343AC | 10.53 | 3430 | 2200 | **6.180 €** | C11C-183343AS | 10 | 3430 | 2085 | **4.906 €** |
| | C11C-183343BC | 11.58 | 3430 | 2400 | **6.460 €** | C11C-183343BS | 12 | 3430 | 2285 | **5.178 €** |
| | C11C-183343CC | 12.64 | 3430 | 2600 | **6.843 €** | C11C-183343CS | 13 | 3430 | 2485 | **5.452 €** |
| **C12** | C12C-183363AC | 11.18 | 3630 | 2200 | **6.430 €** | C12C-183363AS | 11 | 3630 | 2085 | **5.070 €** |
| | C12C-183363BC | 12.3 | 3630 | 2400 | **6.825 €** | C12C-183363BS | 12 | 3630 | 2285 | **5.355 €** |
| | C12C-183363CC | 13.42 | 3630 | 2600 | **7.104 €** | C12C-183363CS | 13 | 3630 | 2485 | **5.641 €** |
| **C13** | C13C-183383AC | 11.83 | 3830 | 2200 | **6.672 €** | C13C-183383AS | 12 | 3830 | 2085 | **5.234 €** |
| | C13C-183383BC | 13.02 | 3830 | 2400 | **7.074 €** | C13C-183383BS | 13 | 3830 | 2285 | **5.531 €** |
| | C13C-183383CC | 14.2 | 3830 | 2600 | **7.372 €** | C13C-183383CS | 14 | 3830 | 2485 | **5.828 €** |
| **C14** | C14C-183403AC | 12,49 | 4030 | 2200 | **7.025 €** | C14C-183403AS | 12,39 | 4030 | 2085 | **5.404 €** |
| | C14C-183403BC | 13,73 | 4030 | 2400 | **7.256 €** | C14C-183403BS | 13,64 | 4030 | 2285 | **5.706 €** |
| | C14C-183403CC | 14,98 | 4030 | 2600 | **7.632 €** | C14C-183403CS | 14,89 | 4030 | 2485 | **6.011 €** |
| **C15** | C15C-183423AC | 13,14 | 4230 | 2200 | **7.159 €** | C15C-183423AS | 13,04 | 4230 | 2085 | **5.563 €** |
| | C15C-183423BC | 14,45 | 4230 | 2400 | **7.572 €** | C15C-183423BS | 14,35 | 4230 | 2285 | **5.883 €** |
| | C15C-183423CC | 15,77 | 4230 | 2600 | **7.906 €** | C15C-183423CS | 15,67 | 4230 | 2485 | **6.205 €** |
| **C16** | C16C-183443AC | 13,79 | 4430 | 2200 | **7.401 €** | C16C-183443AS | 13,69 | 4430 | 2085 | **5.726 €** |
| | C16C-183443BC | 15,17 | 4430 | 2400 | **7.821 €** | C16C-183443BS | 15,07 | 4430 | 2285 | **6.059 €** |
| | C16C-183443CC | 16,55 | 4430 | 2600 | **8.172 €** | C16C-183443CS | 16,44 | 4430 | 2485 | **6.393 €** |
| **C17** | C17C-183463AC | 14,44 | 4630 | 2200 | **7.645 €** | C17C-183463AS | 14,33 | 4630 | 2085 | **5.889 €** |
| | C17C-183463BC | 15,89 | 4630 | 2400 | **8.069 €** | C17C-183463BS | 15,78 | 4630 | 2285 | **6.237 €** |
| | C17C-183463CC | 17,33 | 4630 | 2600 | **8.440 €** | C17C-183463CS | 17,22 | 4630 | 2485 | **6.581 €** |
| **C18** | C18C-183483AC | 15,09 | 4830 | 2200 | **7.887 €** | C18C-183483AS | 14,98 | 4830 | 2085 | **6.054 €** |
| | C18C-183483BC | 16,60 | 4830 | 2400 | **8.319 €** | C18C-183483BS | 16,49 | 4830 | 2285 | **6.411 €** |
| | C18C-183483CC | 18,11 | 4830 | 2600 | **8.708 €** | C18C-183483CS | 18,00 | 4830 | 2485 | **6.770 €** |
| **C19** | C19C-183503AC | 15,75 | 5030 | 2200 | **8.130 €** | C19C-183503AS | 15,63 | 5030 | 2085 | **6.217 €** |
| | C19C-183503BC | 17,32 | 5030 | 2400 | **8.568 €** | C19C-183503BS | 17,20 | 5030 | 2285 | **6.588 €** |
| | C19C-183503CC | 18,89 | 5030 | 2600 | **8.974 €** | C19C-183503CS | 18,78 | 5030 | 2485 | **6.958 €** |

# FONDO 1990 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

***1990 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **1990** | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 |

| **80** | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **D1** | D1R-199139AC | 4,50 | 1390 | 2160 | **3.649 €** | D1R-199139AS | 4,47 | 1390 | 2065 | **3.101 €** |
| | D1R-199139BC | 4,95 | 1390 | 2360 | **3.819 €** | D1R-199139BS | 4,92 | 1390 | 2265 | **3.272 €** |
| | D1R-199139CC | 5,40 | 1390 | 2560 | **3.989 €** | D1R-199139CS | 5,37 | 1390 | 2465 | **3.443 €** |
| **D2** | D2R-199159AC | 5,23 | 1590 | 2160 | **3.898 €** | D2R-199159AS | 5,19 | 1590 | 2065 | **3.259 €** |
| | D2R-199159BC | 5,76 | 1590 | 2360 | **4.080 €** | D2R-199159BS | 5,72 | 1590 | 2265 | **3.443 €** |
| | D2R-199159CC | 6,28 | 1590 | 2560 | **4.256 €** | D2R-199159SS | 6,24 | 1590 | 2465 | **3.624 €** |
| **D3** | D3R-199179AC | 5,97 | 1790 | 2160 | **4.147 €** | D3R-199179AS | 5,92 | 1790 | 2065 | **3.424 €** |
| | D3R-199179BC | 6,56 | 1790 | 2360 | **4.335 €** | D3R-199179BS | 6,52 | 1790 | 2265 | **3.612 €** |
| | D3R-199179CC | 7,16 | 1790 | 2560 | **4.529 €** | D3R-199179CS | 7,11 | 1790 | 2465 | **3.800 €** |
| **D4** | D4R-199199AC | 6.7 | 1990 | 2160 | **4.395 €** | D4R-199199AS | 6.65 | 1990 | 2065 | **3.582 €** |
| | D4R-199199BC | 7.37 | 1990 | 2360 | **4.595 €** | D4R-199199BS | 7.32 | 1990 | 2265 | **3.783 €** |
| | D4R-199199CC | 8.04 | 1990 | 2560 | **4.797 €** | D4R-199199CS | 7.99 | 1990 | 2465 | **3.983 €** |
| **D5** | D5R-199219AC | 7.43 | 2190 | 2160 | **4.645 €** | D5R-199219AS | 7.37 | 2190 | 2065 | **3.746 €** |
| | D5R-199219BC | 8.17 | 2190 | 2360 | **4.850 €** | D5R-199219BS | 8.12 | 2190 | 2265 | **3.952 €** |
| | D5R-199219CC | 8.92 | 2190 | 2560 | **5.064 €** | D5R-199219CS | 8.86 | 2190 | 2465 | **4.164 €** |
| **D6** | D6R-199239AC | 8.16 | 2390 | 2160 | **4.894 €** | D6R-199239AS | 8.1 | 2390 | 2065 | **3.904 €** |
| | D6R-199239BC | 8.98 | 2390 | 2360 | **5.112 €** | D6R-199239BS | 8.92 | 2390 | 2265 | **4.122 €** |
| | D6R-199239CC | 9.79 | 2390 | 2560 | **5.330 €** | D6R-199239CS | 9.73 | 2390 | 2465 | **4.348 €** |
| **D7** | D7R-199259AC | 8.89 | 2590 | 2160 | **5.142 €** | D7R-199259AS | 8.83 | 2590 | 2065 | **4.068 €** |
| | D7R-199259BC | 9.78 | 2590 | 2360 | **5.367 €** | D7R-199259BS | 9.72 | 2590 | 2265 | **4.298 €** |
| | D7R-199259CC | 10.67 | 2590 | 2560 | **5.597 €** | D7R-199259CS | 10.61 | 2590 | 2465 | **4.524 €** |
| **D8** | D8R-199279AC | 9.63 | 2790 | 2160 | **5.392 €** | D8R-199279AS | 9.55 | 2790 | 2065 | **4.227 €** |
| | D8R-199279BC | 10.59 | 2790 | 2360 | **5.628 €** | D8R-199279BS | 10.52 | 2790 | 2265 | **4.469 €** |
| | D8R-199279CC | 11.55 | 2790 | 2560 | **5.865 €** | D8R-199279CS | 11.48 | 2790 | 2465 | **4.705 €** |
| **D9** | D9R-199299AC | 10.36 | 2990 | 2160 | **5.634 €** | D9R-199299AS | 10.28 | 2990 | 2065 | **4.390 €** |
| | D9R-199299BC | 11.39 | 2990 | 2360 | **5.889 €** | D9R-199299BS | 11.32 | 2990 | 2265 | **4.639 €** |
| | D9R-199299CC | 12.43 | 2990 | 2560 | **6.133 €** | D9R-199299CS | 12.35 | 2990 | 2465 | **4.887 €** |
| **D10** | D10R-199319AC | 11.09 | 3190 | 2160 | **5.883 €** | D10R-199319AS | 11.01 | 3190 | 2065 | **4.547 €** |
| | D10R-199319BC | 12.2 | 3190 | 2360 | **6.144 €** | D10R-199319BS | 12.12 | 3190 | 2265 | **4.808 €** |
| | D10R-199319CC | 13.31 | 3190 | 2560 | **6.406 €** | D10R-199319CS | 13.22 | 3190 | 2465 | **5.070 €** |
| **D11** | D11R-199339AC | 11.82 | 3390 | 2160 | **6.133 €** | D11R-199339AS | 11.73 | 3390 | 2065 | **4.712 €** |
| | D11R-199339BC | 13 | 3390 | 2360 | **6.406 €** | D11R-199339BS | 12.92 | 3390 | 2265 | **4.978 €** |
| | D11R-199339CC | 14.19 | 3390 | 2560 | **6.672 €** | D11R-199339CS | 14.1 | 3390 | 2465 | **5.246 €** |
| **D12** | D12R-199359AC | 12.55 | 3590 | 2160 | **6.381 €** | D12R-199359AS | 12.46 | 3590 | 2065 | **4.869 €** |
| | D12R-199359BC | 13.81 | 3590 | 2360 | **6.661 €** | D12R-199359BS | 13.72 | 3590 | 2265 | **5.149 €** |
| | D12R-199359CC | 15.06 | 3590 | 2560 | **6.941 €** | D12R-199359CS | 14.97 | 3590 | 2465 | **5.429 €** |
| **D13** | D13R-199379AC | 13.29 | 3790 | 2160 | **6.630 €** | D13R-199379AS | 13.19 | 3790 | 2065 | **5.033 €** |
| | D13R-199379BC | 14.61 | 3790 | 2360 | **6.921 €** | D13R-199379BS | 14.51 | 3790 | 2265 | **5.319 €** |
| | D13R-199379CC | 15.94 | 3790 | 2560 | **7.183 €** | D13R-199379CS | 15.84 | 3790 | 2465 | **5.610 €** |
| **D14** | D14R-199399AC | 14.02 | 3990 | 2160 | **6.879 €** | D14R-199399AS | 13.91 | 3990 | 2065 | **5.192 €** |
| | D14R-199399BC | 15.42 | 3990 | 2360 | **7.177 €** | D14R-199399BS | 15.31 | 3990 | 2265 | **5.495 €** |
| | D14R-199399CC | 16.82 | 3990 | 2560 | **7.443 €** | D14R-199399CS | 16.72 | 3990 | 2465 | **5.793 €** |
| **D15** | D15R-199419AC | 14.75 | 4190 | 2160 | **7.129 €** | D15R-199419AS | 14.64 | 4190 | 2065 | **5.355 €** |
| | D15R-199419BC | 16.22 | 4190 | 2360 | **7.406 €** | D15R-199419BS | 16.11 | 4190 | 2265 | **5.664 €** |
| | D15R-199419CC | 17.7 | 4190 | 2560 | **7.705 €** | D15R-199419CS | 17.59 | 4190 | 2465 | **5.968 €** |
| **D16** | D16R-199439AC | 15.48 | 4390 | 2160 | **7.347 €** | D16R-199439AS | 15.37 | 4390 | 2065 | **5.513 €** |
| | D16R-199439BC | 17.03 | 4390 | 2360 | **7.663 €** | D16R-199439BS | 16.91 | 4390 | 2265 | **5.836 €** |
| | D16R-199439CC | 18.58 | 4390 | 2560 | **7.972 €** | D16R-199439CS | 18.46 | 4390 | 2465 | **6.150 €** |
| **D17** | D17R-199459AC | 16.21 | 4590 | 2160 | **7.595 €** | D17R-199459AS | 16.09 | 4590 | 2065 | **5.671 €** |
| | D17R-199459BC | 17.84 | 4590 | 2360 | **7.917 €** | D17R-199459BS | 17.71 | 4590 | 2265 | **5.999 €** |
| | D17R-199459CC | 19.46 | 4590 | 2560 | **8.235 €** | D17R-199459CS | 19.33 | 4590 | 2465 | **6.327 €** |
| **D18** | D18R-199479AC | 16.95 | 4790 | 2160 | **7.838 €** | D18R-199479AS | 16.82 | 4790 | 2065 | **5.828 €** |
| | D18R-199479BC | 18.64 | 4790 | 2360 | **8.172 €** | D18R-199479BS | 18.51 | 4790 | 2265 | **6.168 €** |
| | D18R-199479CC | 20.33 | 4790 | 2560 | **8.500 €** | D18R-199479CS | 20.21 | 4790 | 2465 | **6.502 €** |
| **D19** | D19R-199499AC | 17.68 | 4990 | 2160 | **8.088 €** | D19R-199499AS | 17.55 | 4990 | 2065 | **5.986 €** |
| | D19R-199499BC | 19.45 | 4990 | 2360 | **8.428 €** | D19R-199499BS | 19.31 | 4990 | 2265 | **6.333 €** |
| | D19R-199499CC | 21.21 | 4990 | 2560 | **8.768 €** | D19R-199499CS | 21.08 | 4990 | 2465 | **6.686 €** |





# FONDO 2030 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

***2030 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **2030** | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 |

| **100** | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **D1** | D1C-203143AC | 4,50 | 1430 | 2200 | **3.963 €** | D1C-203143AS | 4,47 | 1430 | 2085 | **3.412 €** |
| | D1C-203143BC | 4,95 | 1430 | 2400 | **4.147 €** | D1C-203143BS | 4,92 | 1430 | 2285 | **3.593 €** |
| | D1C-203143CC | 5,40 | 1430 | 2600 | **4.328 €** | D1C-203143CS | 5,37 | 1430 | 2485 | **3.776 €** |
| **D2** | D2C-203163AC | 5,23 | 1630 | 2200 | **4.219 €** | D2C-203163AS | 5,19 | 1630 | 2085 | **3.582 €** |
| | D2C-203163BC | 5,76 | 1630 | 2400 | **4.415 €** | D2C-203163BS | 5,72 | 1630 | 2285 | **3.776 €** |
| | D2C-203163CC | 6,28 | 1630 | 2600 | **4.608 €** | D2C-203163CS | 6,24 | 1630 | 2485 | **3.963 €** |
| **D3** | D3C-203183AC | 5,97 | 1830 | 2200 | **4.480 €** | D3C-203183AS | 5,92 | 1830 | 2085 | **3.751 €** |
| | D3C-203183BC | 6,56 | 1830 | 2400 | **4.681 €** | D3C-203183BS | 6,52 | 1830 | 2285 | **3.952 €** |
| | D3C-203183CC | 7,16 | 1830 | 2600 | **4.887 €** | D3C-203183CS | 7,11 | 1830 | 2485 | **4.159 €** |
| **D4** | D4C-203203AC | 6.7 | 2030 | 2200 | **4.735 €** | D4C-203203AS | 6.65 | 2030 | 2085 | **3.921 €** |
| | D4C-203203BC | 7.37 | 2030 | 2400 | **4.948 €** | D4C-203203BS | 7.32 | 2030 | 2285 | **4.135 €** |
| | D4C-203203CC | 8.04 | 2030 | 2600 | **5.166 €** | D4C-203203CS | 7.99 | 2030 | 2485 | **4.348 €** |
| **D5** | D5C-203223AC | 7.43 | 2230 | 2200 | **4.997 €** | D5C-203223AS | 7.37 | 2230 | 2085 | **4.093 €** |
| | D5C-203223BC | 8.17 | 2230 | 2400 | **5.220 €** | D5C-203223BS | 8.12 | 2230 | 2285 | **4.316 €** |
| | D5C-203223CC | 8.92 | 2230 | 2600 | **5.439 €** | D5C-203223CS | 8.86 | 2230 | 2485 | **4.536 €** |
| **D6** | D6C-203243AC | 8.16 | 2430 | 2200 | **5.257 €** | D6C-203243AS | 8.1 | 2430 | 2085 | **4.261 €** |
| | D6C-203243BC | 8.98 | 2430 | 2400 | **5.489 €** | D6C-203243BS | 8.92 | 2430 | 2285 | **4.492 €** |
| | D6C-203243CC | 9.79 | 2430 | 2600 | **5.720 €** | D6C-203243CS | 9.73 | 2430 | 2485 | **4.729 €** |
| **D7** | D7C-203263AC | 8.89 | 2630 | 2200 | **5.513 €** | D7C-203263AS | 8.83 | 2630 | 2085 | **4.432 €** |
| | D7C-203263BC | 9.78 | 2630 | 2400 | **5.756 €** | D7C-203263BS | 9.72 | 2630 | 2285 | **4.675 €** |
| | D7C-203263CC | 10.67 | 2630 | 2600 | **5.999 €** | D7C-203263CS | 10.61 | 2630 | 2485 | **4.918 €** |
| **D8** | D8C-203283AC | 9.63 | 2830 | 2200 | **5.773 €** | D8C-203283AS | 9.55 | 2830 | 2085 | **4.602 €** |
| | D8C-203283BC | 10.59 | 2830 | 2400 | **6.023 €** | D8C-203283BS | 10.52 | 2830 | 2285 | **4.857 €** |
| | D8C-203283CC | 11.55 | 2830 | 2600 | **6.279 €** | D8C-203283CS | 11.48 | 2830 | 2485 | **5.112 €** |
| **D9** | D9C-203303AC | 10.36 | 3030 | 2200 | **6.028 €** | D9C-203303AS | 10.28 | 3030 | 2085 | **4.771 €** |
| | D9C-203303BC | 11.39 | 3030 | 2400 | **6.291 €** | D9C-203303BS | 11.32 | 3030 | 2285 | **5.039 €** |
| | D9C-203303CC | 12.43 | 3030 | 2600 | **6.556 €** | D9C-203303CS | 12.35 | 3030 | 2485 | **5.299 €** |
| **D10** | D10C-203323AC | 11.09 | 3230 | 2200 | **6.284 €** | D10C-203323AS | 11.01 | 3230 | 2085 | **4.943 €** |
| | D10C-203323BC | 12.2 | 3230 | 2400 | **6.565 €** | D10C-203323BS | 12.12 | 3230 | 2285 | **5.215 €** |
| | D10C-203323CC | 13.31 | 3230 | 2600 | **6.946 €** | D10C-203323CS | 13.22 | 3230 | 2485 | **5.489 €** |
| **D11** | D11C-203343AC | 11.82 | 3430 | 2200 | **6.545 €** | D11C-203343AS | 11.73 | 3430 | 2085 | **5.112 €** |
| | D11C-203343BC | 13 | 3430 | 2400 | **6.941 €** | D11C-203343BS | 12.92 | 3430 | 2285 | **5.397 €** |
| | D11C-203343CC | 14.19 | 3430 | 2600 | **7.225 €** | D11C-203343CS | 14.1 | 3430 | 2485 | **5.684 €** |
| **D12** | D12C-203363AC | 12.55 | 3630 | 2200 | **6.909 €** | D12C-203363AS | 12.46 | 3630 | 2085 | **5.282 €** |
| | D12C-203363BC | 13.81 | 3630 | 2400 | **7.207 €** | D12C-203363BS | 13.72 | 3630 | 2285 | **5.579 €** |
| | D12C-203363CC | 15.06 | 3630 | 2600 | **7.504 €** | D12C-203363CS | 14.97 | 3630 | 2485 | **5.871 €** |
| **D13** | D13C-203383AC | 13.29 | 3830 | 2200 | **7.171 €** | D13C-203383AS | 13.19 | 3830 | 2085 | **5.452 €** |
| | D13C-203383BC | 14.61 | 3830 | 2400 | **7.474 €** | D13C-203383BS | 14.51 | 3830 | 2285 | **5.756 €** |
| | D13C-203383CC | 15.94 | 3830 | 2600 | **7.638 €** | D13C-203383CS | 15.84 | 3830 | 2485 | **6.065 €** |
| **D14** | D14C-203403AC | 14.02 | 4030 | 2200 | **7.426 €** | D14C-203403AS | 13.91 | 4030 | 2085 | **5.622 €** |
| | D14C-203403BC | 15.42 | 4030 | 2400 | **7.742 €** | D14C-203403BS | 15.31 | 4030 | 2285 | **5.938 €** |
| | D14C-203403CC | 16.82 | 4030 | 2600 | **7.912 €** | D14C-203403CS | 16.72 | 4030 | 2485 | **6.254 €** |
| **D15** | D15C-203423AC | 14.75 | 4230 | 2200 | **7.687 €** | D15C-203423AS | 14.64 | 4230 | 2085 | **5.793 €** |
| | D15C-203423BC | 16.22 | 4230 | 2400 | **7.869 €** | D15C-203423BS | 16.11 | 4230 | 2285 | **6.121 €** |
| | D15C-203423CC | 17.7 | 4230 | 2600 | **8.185 €** | D15C-203423CS | 17.59 | 4230 | 2485 | **6.556 €** |
| **D16** | D16C-203443AC | 15.48 | 4430 | 2200 | **7.803 €** | D16C-203443AS | 15.37 | 4430 | 2085 | **5.962 €** |
| | D16C-203443BC | 17.03 | 4430 | 2400 | **8.130 €** | D16C-203443BS | 16.91 | 4430 | 2285 | **6.296 €** |
| | D16C-203443CC | 18.58 | 4430 | 2600 | **8.458 €** | D16C-203443CS | 18.46 | 4430 | 2485 | **6.745 €** |
| **D17** | D17C-203463AC | 16.21 | 4630 | 2200 | **8.058 €** | D17C-203463AS | 16.09 | 4630 | 2085 | **6.133 €** |
| | D17C-203463BC | 17.84 | 4630 | 2400 | **8.398 €** | D17C-203463BS | 17.71 | 4630 | 2285 | **6.478 €** |
| | D17C-203463CC | 19.46 | 4630 | 2600 | **8.731 €** | D17C-203463CS | 19.33 | 4630 | 2485 | **6.934 €** |
| **D18** | D18C-203483AC | 16.95 | 4830 | 2200 | **8.313 €** | D18C-203483AS | 16.82 | 4830 | 2085 | **6.296 €** |
| | D18C-203483BC | 18.64 | 4830 | 2400 | **8.665 €** | D18C-203483BS | 18.51 | 4830 | 2285 | **6.654 €** |
| | D18C-203483CC | 20.33 | 4830 | 2600 | **9.011 €** | D18C-203483CS | 20.21 | 4830 | 2485 | **7.122 €** |
| **D19** | D19C-203503AC | 17.68 | 5030 | 2200 | **8.568 €** | D19C-203503AS | 17.55 | 5030 | 2085 | **6.467 €** |
| | D19C-203503BC | 19.45 | 5030 | 2400 | **8.931 €** | D19C-203503BS | 19.31 | 5030 | 2285 | **6.831 €** |
| | D19C-203503CC | 21.21 | 5030 | 2600 | **9.284 €** | D19C-203503CS | 21.08 | 5030 | 2485 | **7.311 €** |

# FONDO 2190 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2190 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 | 2590 | 2790 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 | 3790 | 3990 | 4190 | 4390 | 4590 | 4790 | 4990 |
| Fondo - *Depth mm* **2190** | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |

| 80 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **E1** | E1R-219139AC | 4,99 | 1390 | 2160 | **3.856 €** | E1R-219139AS | 4,96 | 1390 | 2065 | **3.248 €** |
| | E1R-219139BC | 5,49 | 1390 | 2360 | **4.037 €** | E1R-219139BS | 5,46 | 1390 | 2265 | **3.424 €** |
| | E1R-219139CC | 5,99 | 1390 | 2560 | **4.214 €** | E1R-219139CS | 5,96 | 1390 | 2465 | **3.607 €** |
| **E2** | E2R-219159AC | 5,81 | 1590 | 2160 | **4.116 €** | E2R-219159AS | 5,76 | 1590 | 2065 | **3.412 €** |
| | E2R-219159BC | 6,39 | 1590 | 2360 | **4.305 €** | E2R-219159BS | 6,34 | 1590 | 2265 | **3.600 €** |
| | E2R-219159CC | 6,97 | 1590 | 2560 | **4.500 €** | E2R-219159CS | 6,92 | 1590 | 2465 | **3.795 €** |
| **E3** | E3R-219179AC | 6,62 | 1790 | 2160 | **4.378 €** | E3R-219179AS | 6,57 | 1790 | 2065 | **3.576 €** |
| | E3R-219179BC | 7,28 | 1790 | 2360 | **4.579 €** | E3R-219179BS | 7,23 | 1790 | 2265 | **3.776 €** |
| | E3R-219179CC | 7,94 | 1790 | 2560 | **4.779 €** | E3R-219179CS | 7,89 | 1790 | 2465 | **3.977 €** |
| **E4** | E4R-219199AC | 7,43 | 1990 | 2160 | **4.645 €** | E4R-219199AS | 7,37 | 1990 | 2065 | **3.746 €** |
| | E4R-219199BC | 8,17 | 1990 | 2360 | **4.850 €** | E4R-219199BS | 8,12 | 1990 | 2265 | **3.916 €** |
| | E4R-219199CC | 8,92 | 1990 | 2560 | **5.064 €** | E4R-219199CS | 8,86 | 1990 | 2465 | **4.164 €** |
| **E5** | E5R-219219AC | 8.24 | 2190 | 2160 | **4.906 €** | E5R-219219AS | 8 | 2190 | 2065 | **3.910 €** |
| | E5R-219219BC | 9.07 | 2190 | 2360 | **5.124 €** | E5R-219219BS | 9 | 2190 | 2265 | **4.128 €** |
| | E5R-219219CC | 9.89 | 2190 | 2560 | **5.342 €** | E5R-219219CS | 10 | 2190 | 2465 | **4.348 €** |
| **E6** | E6R-219239AC | 9.05 | 2390 | 2160 | **5.166 €** | E6R-219239AS | 9 | 2390 | 2065 | **4.073 €** |
| | E6R-219239BC | 9.96 | 2390 | 2360 | **5.397 €** | E6R-219239BS | 10 | 2390 | 2265 | **4.305 €** |
| | E6R-219239CC | 10.86 | 2390 | 2560 | **5.628 €** | E6R-219239CS | 11 | 2390 | 2465 | **4.536 €** |
| **E7** | E7R-219259AC | 9.87 | 2590 | 2160 | **5.434 €** | E7R-219259AS | 10 | 2590 | 2065 | **4.244 €** |
| | E7R-219259BC | 10.85 | 2590 | 2360 | **5.671 €** | E7R-219259BS | 11 | 2590 | 2265 | **4.480 €** |
| | E7R-219259CC | 11.84 | 2590 | 2560 | **5.907 €** | E7R-219259CS | 12 | 2590 | 2465 | **4.723 €** |
| **E8** | E8R-219279AC | 10.68 | 2790 | 2160 | **5.694 €** | E8R-219279AS | 11 | 2790 | 2065 | **4.407 €** |
| | E8R-219279BC | 11.75 | 2790 | 2360 | **5.944 €** | E8R-219279BS | 12 | 2790 | 2265 | **4.658 €** |
| | E8R-219279CC | 12.81 | 2790 | 2560 | **6.193 €** | E8R-219279CS | 13 | 2790 | 2465 | **4.906 €** |
| **E9** | E9R-219299AC | 11.49 | 2990 | 2160 | **5.957 €** | E9R-219299AS | 11 | 2990 | 2065 | **4.571 €** |
| | E9R-219299BC | 12.64 | 2990 | 2360 | **6.217 €** | E9R-219299BS | 13 | 2990 | 2265 | **4.834 €** |
| | E9R-219299CC | 13.79 | 2990 | 2560 | **6.478 €** | E9R-219299CS | 14 | 2990 | 2465 | **5.094 €** |
| **E10** | E10R-219319AC | 12.3 | 3190 | 2160 | **6.222 €** | E10R-219319AS | 12 | 3190 | 2065 | **4.742 €** |
| | E10R-219319BC | 13.53 | 3190 | 2360 | **6.491 €** | E10R-219319BS | 13 | 3190 | 2265 | **5.009 €** |
| | E10R-219319CC | 14.76 | 3190 | 2560 | **6.757 €** | E10R-219319CS | 15 | 3190 | 2465 | **5.276 €** |
| **E11** | E11R-219339AC | 13.11 | 3390 | 2160 | **6.485 €** | E11R-219339AS | 13 | 3390 | 2065 | **4.906 €** |
| | E11R-219339BC | 14.43 | 3390 | 2360 | **6.765 €** | E11R-219339BS | 14 | 3390 | 2265 | **5.185 €** |
| | E11R-219339CC | 15.74 | 3390 | 2560 | **7.042 €** | E11R-219339CS | 16 | 3390 | 2465 | **5.464 €** |
| **E12** | E12R-219359AC | 13.93 | 3590 | 2160 | **6.745 €** | E12R-219359AS | 14 | 3590 | 2065 | **5.070 €** |
| | E12R-219359BC | 15.32 | 3590 | 2360 | **7.037 €** | E12R-219359BS | 15 | 3590 | 2265 | **5.361 €** |
| | E12R-219359CC | 16.71 | 3590 | 2560 | **7.298 €** | E12R-219359CS | 17 | 3590 | 2465 | **5.647 €** |
| **E13** | E13R-219379AC | 14.74 | 3790 | 2160 | **7.008 €** | E13R-219379AS | 15 | 3790 | 2065 | **5.240 €** |
| | E13R-219379BC | 16.21 | 3790 | 2360 | **7.280 €** | E13R-219379BS | 16 | 3790 | 2265 | **5.537 €** |
| | E13R-219379CC | 17.69 | 3790 | 2560 | **7.572 €** | E13R-219379CS | 18 | 3790 | 2465 | **5.836 €** |
| **E14** | E14R-219399AC | 15.55 | 3990 | 2160 | **7.274 €** | E14R-219399AS | 15 | 3990 | 2065 | **5.404 €** |
| | E14R-219399BC | 17.1 | 3990 | 2360 | **7.548 €** | E14R-219399BS | 17 | 3990 | 2265 | **5.714 €** |
| | E14R-219399CC | 18.66 | 3990 | 2560 | **7.850 €** | E14R-219399CS | 19 | 3990 | 2465 | **6.017 €** |
| **E15** | E15R-219419AC | 16.36 | 4190 | 2160 | **7.504 €** | E15R-219419AS | 16 | 4190 | 2065 | **5.568 €** |
| | E15R-219419BC | 18 | 4190 | 2360 | **7.814 €** | E15R-219419BS | 18 | 4190 | 2265 | **5.889 €** |
| | E15R-219419CC | 19.63 | 4190 | 2560 | **8.124 €** | E15R-219419CS | 20 | 4190 | 2465 | **6.205 €** |
| **E16** | E16R-219439AC | 17.17 | 4390 | 2160 | **7.759 €** | E16R-219439AS | 17 | 4390 | 2065 | **5.738 €** |
| | E16R-219439BC | 18.89 | 4390 | 2360 | **8.081 €** | E16R-219439BS | 19 | 4390 | 2265 | **6.065 €** |
| | E16R-219439CC | 20.61 | 4390 | 2560 | **8.403 €** | E16R-219439CS | 20 | 4390 | 2465 | **6.393 €** |
| **E17** | E17R-219459AC | 17.99 | 4590 | 2160 | **8.014 €** | E17R-219459AS | 18 | 4590 | 2065 | **5.902 €** |
| | E17R-219459BC | 19.78 | 4590 | 2360 | **8.349 €** | E17R-219459BS | 20 | 4590 | 2265 | **6.242 €** |
| | E17R-219459CC | 21.58 | 4590 | 2560 | **8.677 €** | E17R-219459CS | 21 | 4590 | 2465 | **6.576 €** |
| **E18** | E18R-219479AC | 18.8 | 4790 | 2160 | **8.277 €** | E18R-219479AS | 19 | 4790 | 2065 | **6.065 €** |
| | E18R-219479BC | 20.68 | 4790 | 2360 | **8.616 €** | E18R-219479BS | 21 | 4790 | 2265 | **6.411 €** |
| | E18R-219479CC | 22.56 | 4790 | 2560 | **8.956 €** | E18R-219479CS | 22 | 4790 | 2465 | **6.757 €** |
| **E19** | E19R-219499AC | 19.61 | 4990 | 2160 | **8.537 €** | E19R-219499AS | 19 | 4990 | 2065 | **6.222 €** |
| | E19R-219499BC | 21.57 | 4990 | 2360 | **8.889 €** | E19R-219499BS | 21 | 4990 | 2265 | **6.581 €** |
| | E19R-219499CC | 23.53 | 4990 | 2560 | **9.237 €** | E19R-219499CS | 23 | 4990 | 2465 | **6.941 €** |





# FONDO 2230 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2230 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 | 2630 | 2830 | 3030 | 3230 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | 4230 | 4430 | 4630 | 4830 | 5030 |
| Fondo - *Depth mm* **2230** | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |

| 100 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **E1** | E1C-223143AC | 4,99 | 1430 | 2200 | **4.177 €** | E1C-223143AS | 4,96 | 1430 | 2085 | **3.565 €** |
| | E1C-223143BC | 5,49 | 1430 | 2400 | **4.370 €** | E1C-223143BS | 5,46 | 1430 | 2285 | **3.758 €** |
| | E1C-223143CC | 5,99 | 1430 | 2600 | **4.566 €** | E1C-223143CS | 5,96 | 1430 | 2485 | **3.952 €** |
| **E2** | E2C-223163AC | 5,81 | 1630 | 2200 | **4.450 €** | E2C-223163AS | 5,76 | 1630 | 2085 | **3.740 €** |
| | E2C-223163BC | 6,39 | 1630 | 2400 | **4.658 €** | E2C-223163BS | 6,34 | 1630 | 2285 | **3.946 €** |
| | E2C-223163CC | 6,97 | 1630 | 2600 | **4.857 €** | E2C-223163CS | 6,92 | 1630 | 2485 | **4.147 €** |
| **E3** | E3C-223183AC | 6,62 | 1830 | 2200 | **4.723 €** | E3C-223183AS | 6,57 | 1830 | 2085 | **3.916 €** |
| | E3C-223183BC | 7,28 | 1830 | 2400 | **4.936 €** | E3C-223183BS | 7,23 | 1830 | 2285 | **4.128 €** |
| | E3C-223183CC | 7,94 | 1830 | 2600 | **5.149 €** | E3C-223183CS | 7,89 | 1830 | 2485 | **4.341 €** |
| **E4** | E4C-223203AC | 7,43 | 2030 | 2200 | **4.997 €** | E4C-223203AS | 7,37 | 2030 | 2085 | **4.093 €** |
| | E4C-223203BC | 8,17 | 2030 | 2400 | **5.220 €** | E4C-223203BS | 8,12 | 2030 | 2285 | **4.316 €** |
| | E4C-223203CC | 8,92 | 2030 | 2600 | **5.439 €** | E4C-223203CS | 8,86 | 2030 | 2485 | **4.536 €** |
| **E5** | E5C-223223AC | 8.24 | 2230 | 2200 | **5.271 €** | E5C-223223AS | 8 | 2230 | 2085 | **4.269 €** |
| | E5C-223223BC | 9.07 | 2230 | 2400 | **5.500 €** | E5C-223223BS | 9 | 2230 | 2285 | **4.500 €** |
| | E5C-223223CC | 9.89 | 2230 | 2600 | **5.738 €** | E5C-223223CS | 10 | 2230 | 2485 | **4.735 €** |
| **E6** | E6C-223243AC | 9.05 | 2430 | 2200 | **5.543 €** | E6C-223243AS | 9 | 2430 | 2085 | **4.444 €** |
| | E6C-223243BC | 9.96 | 2430 | 2400 | **5.786 €** | E6C-223243BS | 10 | 2430 | 2285 | **4.687 €** |
| | E6C-223243CC | 10.86 | 2430 | 2600 | **6.028 €** | E6C-223243CS | 11 | 2430 | 2485 | **4.929 €** |
| **E7** | E7C-223263AC | 9.87 | 2630 | 2200 | **5.816 €** | E7C-223263AS | 10 | 2630 | 2085 | **4.621 €** |
| | E7C-223263BC | 10.85 | 2630 | 2400 | **6.065 €** | E7C-223263BS | 11 | 2630 | 2285 | **4.869 €** |
| | E7C-223263CC | 11.84 | 2630 | 2600 | **6.321 €** | E7C-223263CS | 12 | 2630 | 2485 | **5.124 €** |
| **E8** | E8C-223283AC | 10.68 | 2830 | 2200 | **6.090 €** | E8C-223283AS | 11 | 2830 | 2085 | **4.790 €** |
| | E8C-223283BC | 11.75 | 2830 | 2400 | **6.351 €** | E8C-223283BS | 12 | 2830 | 2285 | **5.057 €** |
| | E8C-223283CC | 12.81 | 2830 | 2600 | **6.612 €** | E8C-223283CS | 13 | 2830 | 2485 | **5.319 €** |
| **E9** | E9C-223303AC | 11.49 | 3030 | 2200 | **6.363 €** | E9C-223303AS | 11 | 3030 | 2085 | **4.965 €** |
| | E9C-223303BC | 12.64 | 3030 | 2400 | **6.635 €** | E9C-223303BS | 13 | 3030 | 2285 | **5.240 €** |
| | E9C-223303CC | 13.79 | 3030 | 2600 | **7.020 €** | E9C-223303CS | 14 | 3030 | 2485 | **5.518 €** |
| **E10** | E10C-223323AC | 12.3 | 3230 | 2200 | **6.630 €** | E10C-223323AS | 12 | 3230 | 2085 | **5.142 €** |
| | E10C-223323BC | 13.53 | 3230 | 2400 | **7.025 €** | E10C-223323BS | 13 | 3230 | 2285 | **5.429 €** |
| | E10C-223323CC | 14.76 | 3230 | 2600 | **7.311 €** | E10C-223323CS | 15 | 3230 | 2485 | **5.714 €** |
| **E11** | E11C-223343AC | 13.11 | 3430 | 2200 | **7.013 €** | E11C-223343AS | 13 | 3430 | 2085 | **5.319 €** |
| | E11C-223343BC | 14.43 | 3430 | 2400 | **7.311 €** | E11C-223343BS | 14 | 3430 | 2285 | **5.616 €** |
| | E11C-223343CC | 15.74 | 3430 | 2600 | **7.602 €** | E11C-223343CS | 16 | 3430 | 2485 | **5.907 €** |
| **E12** | E12C-223363AC | 13.93 | 3630 | 2200 | **7.285 €** | E12C-223363AS | 14 | 3630 | 2085 | **5.495 €** |
| | E12C-223363BC | 15.32 | 3630 | 2400 | **7.590 €** | E12C-223363BS | 15 | 3630 | 2285 | **5.799 €** |
| | E12C-223363CC | 16.71 | 3630 | 2600 | **7.754 €** | E12C-223363CS | 17 | 3630 | 2485 | **6.102 €** |
| **E13** | E13C-223383AC | 14.74 | 3830 | 2200 | **7.558 €** | E13C-223383AS | 15 | 3830 | 2085 | **5.671 €** |
| | E13C-223383BC | 16.21 | 3830 | 2400 | **7.736 €** | E13C-223383BS | 16 | 3830 | 2285 | **5.986 €** |
| | E13C-223383CC | 17.69 | 3830 | 2600 | **8.044 €** | E13C-223383CS | 18 | 3830 | 2485 | **6.301 €** |
| **E14** | E14C-223403AC | 15.55 | 4030 | 2200 | **7.833 €** | E14C-223403AS | 15 | 4030 | 2085 | **5.847 €** |
| | E14C-223403BC | 17.1 | 4030 | 2400 | **8.009 €** | E14C-223403BS | 17 | 4030 | 2285 | **6.168 €** |
| | E14C-223403CC | 18.66 | 4030 | 2600 | **8.330 €** | E14C-223403CS | 19 | 4030 | 2485 | **6.607 €** |
| **E15** | E15C-223423AC | 16.36 | 4230 | 2200 | **7.960 €** | E15C-223423AS | 16 | 4230 | 2085 | **6.017 €** |
| | E15C-223423BC | 18 | 4230 | 2400 | **8.287 €** | E15C-223423BS | 18 | 4230 | 2285 | **6.467 €** |
| | E15C-223423CC | 19.63 | 4230 | 2600 | **8.616 €** | E15C-223423CS | 20 | 4230 | 2485 | **6.800 €** |
| **E16** | E16C-223443AC | 17.17 | 4430 | 2200 | **8.222 €** | E16C-223443AS | 17 | 4430 | 2085 | **6.193 €** |
| | E16C-223443BC | 18.89 | 4430 | 2400 | **8.561 €** | E16C-223443BS | 19 | 4430 | 2285 | **6.649 €** |
| | E16C-223443CC | 20.61 | 4430 | 2600 | **8.902 €** | E16C-223443CS | 20 | 4430 | 2485 | **7.000 €** |
| **E17** | E17C-223463AC | 17.99 | 4630 | 2200 | **8.488 €** | E17C-223463AS | 18 | 4630 | 2085 | **6.369 €** |
| | E17C-223463BC | 19.78 | 4630 | 2400 | **8.840 €** | E17C-223463BS | 20 | 4630 | 2285 | **6.836 €** |
| | E17C-223463CC | 21.58 | 4630 | 2600 | **9.186 €** | E17C-223463CS | 21 | 4630 | 2485 | **7.196 €** |
| **E18** | E18C-223483AC | 18.8 | 4830 | 2200 | **8.768 €** | E18C-223483AS | 19 | 4830 | 2085 | **6.539 €** |
| | E18C-223483BC | 20.68 | 4830 | 2400 | **9.127 €** | E18C-223483BS | 21 | 4830 | 2285 | **7.020 €** |
| | E18C-223483CC | 22.56 | 4830 | 2600 | **9.484 €** | E18C-223483CS | 22 | 4830 | 2485 | **7.383 €** |
| **E19** | E19C-223503AC | 19.61 | 5030 | 2200 | **9.048 €** | E19C-223503AS | 19 | 5030 | 2085 | **6.715 €** |
| | E19C-223503BC | 21.57 | 5030 | 2400 | **9.418 €** | E19C-223503BS | 21 | 5030 | 2285 | **7.201 €** |
| | E19C-223503CC | 23.53 | 5030 | 2600 | **9.781 €** | E19C-223503CS | 23 | 5030 | 2485 | **7.578 €** |

# FONDO 2390 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

***2390 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **2390** | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 |

| **80** | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **F1** | F1R-239139AC | 5,49 | 1390 | 2160 | **4.061 €** | F1R-239139AS | 5,44 | 1390 | 2065 | **3.393 €** |
| | F1R-239139BC | 6,03 | 1390 | 2360 | **4.249 €** | F1R-239139BS | 5,99 | 1390 | 2265 | **3.582 €** |
| | F1R-239139CC | 6,58 | 1390 | 2560 | **4.437 €** | F1R-239139CS | 6,54 | 1390 | 2465 | **3.770 €** |
| **F2** | F2R-239159AC | 6,38 | 1590 | 2160 | **4.335 €** | F2R-239159AS | 6,33 | 1590 | 2065 | **3.565 €** |
| | F2R-239159BC | 7,02 | 1590 | 2360 | **4.536 €** | F2R-239159BS | 6,97 | 1590 | 2265 | **3.763 €** |
| | F2R-239159CC | 7,65 | 1590 | 2560 | **4.735 €** | F2R-239159CS | 7,61 | 1590 | 2465 | **3.963 €** |
| **F3** | F3R-239179AC | 7,27 | 1790 | 2160 | **4.613 €** | F3R-239179AS | 7,22 | 1790 | 2065 | **3.734 €** |
| | F3R-239179BC | 8,00 | 1790 | 2360 | **4.822 €** | F3R-239179BS | 7,94 | 1790 | 2265 | **3.946 €** |
| | F3R-239179CC | 8,72 | 1790 | 2560 | **5.033 €** | F3R-239179CS | 8,67 | 1790 | 2465 | **4.153 €** |
| **F4** | F4R-239199AC | 8,16 | 1990 | 2160 | **4.894 €** | F4R-239199AS | 8,10 | 1990 | 2065 | **3.904 €** |
| | F4R-239199BC | 8,98 | 1990 | 2360 | **5.112 €** | F4R-239199BS | 8,92 | 1990 | 2265 | **4.122 €** |
| | F4R-239199CC | 9,79 | 1990 | 2560 | **5.330 €** | F4R-239199CS | 9,73 | 1990 | 2465 | **4.348 €** |
| **F5** | F5R-239219AC | 9,05 | 2190 | 2160 | **5.131 €** | F5R-239219AS | 8,99 | 2190 | 2065 | **4.073 €** |
| | F5R-239219BC | 9,96 | 2190 | 2360 | **5.397 €** | F5R-239219BS | 9,89 | 2190 | 2265 | **4.305 €** |
| | F5R-239219CC | 10,86 | 2190 | 2560 | **5.628 €** | F5R-239219CS | 10,80 | 2190 | 2465 | **4.536 €** |
| **F6** | F6R-239239AC | 9.95 | 2390 | 2160 | **5.446 €** | F6R-239239AS | 10 | 2390 | 2065 | **4.244 €** |
| | F6R-239239BC | 10.94 | 2390 | 2360 | **5.684 €** | F6R-239239BS | 11 | 2390 | 2265 | **4.487 €** |
| | F6R-239239CC | 11.93 | 2390 | 2560 | **5.925 €** | F6R-239239CS | 12 | 2390 | 2465 | **4.723 €** |
| **F7** | F7R-239259AC | 10.84 | 2590 | 2160 | **5.726 €** | F7R-239259AS | 11 | 2590 | 2065 | **4.421 €** |
| | F7R-239259BC | 11.92 | 2590 | 2360 | **5.975 €** | F7R-239259BS | 12 | 2590 | 2265 | **4.668 €** |
| | F7R-239259CC | 13.01 | 2590 | 2560 | **6.222 €** | F7R-239259CS | 13 | 2590 | 2465 | **4.918 €** |
| **F8** | F8R-239279AC | 11.73 | 2790 | 2160 | **5.999 €** | F8R-239279AS | 12 | 2790 | 2065 | **4.590 €** |
| | F8R-239279BC | 12.9 | 2790 | 2360 | **6.259 €** | F8R-239279BS | 13 | 2790 | 2265 | **4.844 €** |
| | F8R-239279CC | 14.08 | 2790 | 2560 | **6.521 €** | F8R-239279CS | 14 | 2790 | 2465 | **5.106 €** |
| **F9** | F9R-239299AC | 12.62 | 2990 | 2160 | **6.279 €** | F9R-239299AS | 13 | 2990 | 2065 | **4.760 €** |
| | F9R-239299BC | 13.88 | 2990 | 2360 | **6.545 €** | F9R-239299BS | 14 | 2990 | 2265 | **5.027 €** |
| | F9R-239299CC | 15.15 | 2990 | 2560 | **6.819 €** | F9R-239299CS | 15 | 2990 | 2465 | **5.294 €** |
| **F10** | F10R-239319AC | 13.51 | 3190 | 2160 | **6.556 €** | F10R-239319AS | 13 | 3190 | 2065 | **4.929 €** |
| | F10R-239319BC | 14.87 | 3190 | 2360 | **6.836 €** | F10R-239319BS | 15 | 3190 | 2265 | **5.209 €** |
| | F10R-239319CC | 16.22 | 3190 | 2560 | **7.116 €** | F10R-239319CS | 16 | 3190 | 2465 | **5.489 €** |
| **F11** | F11R-239339AC | 14.41 | 3390 | 2160 | **6.831 €** | F11R-239339AS | 14 | 3390 | 2065 | **5.099 €** |
| | F11R-239339BC | 15.85 | 3390 | 2360 | **7.122 €** | F11R-239339BS | 16 | 3390 | 2265 | **5.392 €** |
| | F11R-239339CC | 17.29 | 3390 | 2560 | **7.383 €** | F11R-239339CS | 17 | 3390 | 2465 | **5.677 €** |
| **F12** | F12R-239359AC | 15.3 | 3590 | 2160 | **7.109 €** | F12R-239359AS | 15 | 3590 | 2065 | **5.271 €** |
| | F12R-239359BC | 16.83 | 3590 | 2360 | **7.377 €** | F12R-239359BS | 17 | 3590 | 2265 | **5.568 €** |
| | F12R-239359CC | 18.36 | 3590 | 2560 | **7.669 €** | F12R-239359CS | 18 | 3590 | 2465 | **5.871 €** |
| **F13** | F13R-239379AC | 16.19 | 3790 | 2160 | **7.359 €** | F13R-239379AS | 16 | 3790 | 2065 | **5.439 €** |
| | F13R-239379BC | 17.81 | 3790 | 2360 | **7.663 €** | F13R-239379BS | 18 | 3790 | 2265 | **5.751 €** |
| | F13R-239379CC | 19.43 | 3790 | 2560 | **7.960 €** | F13R-239379CS | 19 | 3790 | 2465 | **6.059 €** |
| **F14** | F14R-239399AC | 17.08 | 3990 | 2160 | **7.632 €** | F14R-239399AS | 17 | 3990 | 2065 | **5.616 €** |
| | F14R-239399BC | 18.79 | 3990 | 2360 | **7.943 €** | F14R-239399BS | 19 | 3990 | 2265 | **5.931 €** |
| | F14R-239399CC | 20.5 | 3990 | 2560 | **8.251 €** | F14R-239399CS | 20 | 3990 | 2465 | **6.248 €** |
| **F15** | F15R-239419AC | 17.97 | 4190 | 2160 | **7.901 €** | F15R-239419AS | 18 | 4190 | 2065 | **5.786 €** |
| | F15R-239419BC | 19.77 | 4190 | 2360 | **8.222 €** | F15R-239419BS | 20 | 4190 | 2265 | **6.114 €** |
| | F15R-239419CC | 21.57 | 4190 | 2560 | **8.543 €** | F15R-239419CS | 21 | 4190 | 2465 | **6.442 €** |
| **F16** | F16R-239439AC | 18.87 | 4390 | 2160 | **8.172 €** | F16R-239439AS | 19 | 4390 | 2065 | **5.957 €** |
| | F16R-239439BC | 20.75 | 4390 | 2360 | **8.500 €** | F16R-239439BS | 21 | 4390 | 2265 | **6.291 €** |
| | F16R-239439CC | 22.64 | 4390 | 2560 | **8.835 €** | F16R-239439CS | 23 | 4390 | 2465 | **6.630 €** |
| **F17** | F17R-239459AC | 19.76 | 4590 | 2160 | **8.440 €** | F17R-239459AS | 20 | 4590 | 2065 | **6.126 €** |
| | F17R-239459BC | 21.73 | 4590 | 2360 | **8.779 €** | F17R-239459BS | 22 | 4590 | 2265 | **6.472 €** |
| | F17R-239459CC | 23.71 | 4590 | 2560 | **9.121 €** | F17R-239459CS | 24 | 4590 | 2465 | **6.812 €** |
| **F18** | F18R-239479AC | 20.65 | 4790 | 2160 | **8.714 €** | F18R-239479AS | 20 | 4790 | 2065 | **6.296 €** |
| | F18R-239479BC | 22.71 | 4790 | 2360 | **9.065 €** | F18R-239479BS | 23 | 4790 | 2265 | **6.654 €** |
| | F18R-239479CC | 24.78 | 4790 | 2560 | **9.411 €** | F18R-239479CS | 25 | 4790 | 2465 | **7.000 €** |
| **F19** | F19R-239499AC | 21.54 | 4990 | 2160 | **8.993 €** | F19R-239499AS | 21 | 4990 | 2065 | **6.467 €** |
| | F19R-239499BC | 23.7 | 4990 | 2360 | **9.350 €** | F19R-239499BS | 24 | 4990 | 2265 | **6.836 €** |
| | F19R-239499CC | 25.85 | 4990 | 2560 | **9.709 €** | F19R-239499CS | 26 | 4990 | 2465 | **7.188 €** |





# FONDO 2430 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

***2430 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **2430** | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 |

| **100** | CON suelo - *WITH flooC panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT flooC panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **F1** | F1C-243143AC | 5,49 | 1430 | 2200 | **4.395 €** | F1C-243143AS | 5,44 | 1430 | 2085 | **3.721 €** |
| | F1C-243143BC | 6,03 | 1430 | 2400 | **4.595 €** | F1C-243143BS | 5,99 | 1430 | 2285 | **3.921 €** |
| | F1C-243143CC | 6,58 | 1430 | 2600 | **4.797 €** | F1C-243143CS | 6,54 | 1430 | 2485 | **4.122 €** |
| **F2** | F2C-243163AC | 6,38 | 1630 | 2200 | **4.681 €** | F2C-243163AS | 6,33 | 1630 | 2085 | **3.904 €** |
| | F2C-243163BC | 7,02 | 1630 | 2400 | **4.894 €** | F2C-243163BS | 6,97 | 1630 | 2285 | **4.116 €** |
| | F2C-243163CC | 7,65 | 1630 | 2600 | **5.106 €** | F2C-243163CS | 7,61 | 1630 | 2485 | **4.328 €** |
| **F3** | F3C-243183AC | 7,27 | 1830 | 2200 | **4.965 €** | F3C-243183AS | 7,22 | 1830 | 2085 | **4.080 €** |
| | F3C-243183BC | 8,00 | 1830 | 2400 | **5.192 €** | F3C-243183BS | 7,94 | 1830 | 2285 | **4.305 €** |
| | F3C-243183CC | 8,72 | 1830 | 2600 | **5.409 €** | F3C-243183CS | 8,67 | 1830 | 2485 | **4.529 €** |
| **F4** | F4C-243203AC | 8,16 | 2030 | 2200 | **5.257 €** | F4C-243203AS | 8,10 | 2030 | 2085 | **4.261 €** |
| | F4C-243203BC | 8,98 | 2030 | 2400 | **5.489 €** | F4C-243203BS | 8,92 | 2030 | 2285 | **4.492 €** |
| | F4C-243203CC | 9,79 | 2030 | 2600 | **5.720 €** | F4C-243203CS | 9,73 | 2030 | 2485 | **4.729 €** |
| **F5** | F5C-243223AC | 9,05 | 2230 | 2200 | **5.543 €** | F5C-243223AS | 8,99 | 2230 | 2085 | **4.444 €** |
| | F5C-243223BC | 9,96 | 2230 | 2400 | **5.786 €** | F5C-243223BS | 9,89 | 2230 | 2285 | **4.687 €** |
| | F5C-243223CC | 10,86 | 2230 | 2600 | **6.028 €** | F5C-243223CS | 10,80 | 2230 | 2485 | **4.929 €** |
| **F6** | F6C-243243AC | 9.95 | 2430 | 2200 | **5.828 €** | F6C-243243AS | 10 | 2430 | 2085 | **4.621 €** |
| | F6C-243243BC | 10.94 | 2430 | 2400 | **6.084 €** | F6C-243243BS | 11 | 2430 | 2285 | **4.876 €** |
| | F6C-243243CC | 11.93 | 2430 | 2600 | **6.338 €** | F6C-243243CS | 12 | 2430 | 2485 | **5.131 €** |
| **F7** | F7C-243263AC | 10.84 | 2630 | 2200 | **6.114 €** | F7C-243263AS | 11 | 2630 | 2085 | **4.802 €** |
| | F7C-243263BC | 11.92 | 2630 | 2400 | **6.381 €** | F7C-243263BS | 12 | 2630 | 2285 | **5.070 €** |
| | F7C-243263CC | 13.01 | 2630 | 2600 | **6.644 €** | F7C-243263CS | 13 | 2630 | 2485 | **5.330 €** |
| **F8** | F8C-243283AC | 11.73 | 2830 | 2200 | **6.406 €** | F8C-243283AS | 12 | 2830 | 2085 | **4.985 €** |
| | F8C-243283BC | 12.9 | 2830 | 2400 | **6.678 €** | F8C-243283BS | 13 | 2830 | 2285 | **5.257 €** |
| | F8C-243283CC | 14.08 | 2830 | 2600 | **7.062 €** | F8C-243283CS | 14 | 2830 | 2485 | **5.531 €** |
| **F9** | F9C-243303AC | 12.62 | 3030 | 2200 | **6.691 €** | F9C-243303AS | 13 | 3030 | 2085 | **5.166 €** |
| | F9C-243303BC | 13.88 | 3030 | 2400 | **7.086 €** | F9C-243303BS | 14 | 3030 | 2285 | **5.446 €** |
| | F9C-243303CC | 15.15 | 3030 | 2600 | **7.372 €** | F9C-243303CS | 15 | 3030 | 2485 | **5.731 €** |
| **F10** | F10C-243323AC | 13.51 | 3230 | 2200 | **7.092 €** | F10C-243323AS | 13 | 3230 | 2085 | **5.342 €** |
| | F10C-243323BC | 14.87 | 3230 | 2400 | **7.383 €** | F10C-243323BS | 15 | 3230 | 2285 | **5.641 €** |
| | F10C-243323CC | 16.22 | 3230 | 2600 | **7.680 €** | F10C-243323CS | 16 | 3230 | 2485 | **5.931 €** |
| **F11** | F11C-243343AC | 14.41 | 3430 | 2200 | **7.377 €** | F11C-243343AS | 14 | 3430 | 2085 | **5.526 €** |
| | F11C-243343BC | 15.85 | 3430 | 2400 | **7.680 €** | F11C-243343BS | 16 | 3430 | 2285 | **5.828 €** |
| | F11C-243343CC | 17.29 | 3430 | 2600 | **7.838 €** | F11C-243343CS | 17 | 3430 | 2485 | **6.133 €** |
| **F12** | F12C-243363AC | 15.3 | 3630 | 2200 | **7.663 €** | F12C-243363AS | 15 | 3630 | 2085 | **5.706 €** |
| | F12C-243363BC | 16.83 | 3630 | 2400 | **7.833 €** | F12C-243363BS | 17 | 3630 | 2285 | **6.023 €** |
| | F12C-243363CC | 18.36 | 3630 | 2600 | **8.143 €** | F12C-243363CS | 18 | 3630 | 2485 | **6.448 €** |
| **F13** | F13C-243383AC | 16.19 | 3830 | 2200 | **7.808 €** | F13C-243383AS | 16 | 3830 | 2085 | **5.883 €** |
| | F13C-243383BC | 17.81 | 3830 | 2400 | **8.124 €** | F13C-243383BS | 18 | 3830 | 2285 | **6.212 €** |
| | F13C-243383CC | 19.43 | 3830 | 2600 | **8.440 €** | F13C-243383CS | 19 | 3830 | 2485 | **6.649 €** |
| **F14** | F14C-243403AC | 17.08 | 4030 | 2200 | **8.088 €** | F14C-243403AS | 17 | 4030 | 2085 | **6.065 €** |
| | F14C-243403BC | 18.79 | 4030 | 2400 | **8.415 €** | F14C-243403BS | 19 | 4030 | 2285 | **6.514 €** |
| | F14C-243403CC | 20.5 | 4030 | 2600 | **8.742 €** | F14C-243403CS | 20 | 4030 | 2485 | **6.849 €** |
| **F15** | F15C-243423AC | 17.97 | 4230 | 2200 | **8.366 €** | F15C-243423AS | 18 | 4230 | 2085 | **6.248 €** |
| | F15C-243423BC | 19.77 | 4230 | 2400 | **8.708 €** | F15C-243423BS | 20 | 4230 | 2285 | **6.703 €** |
| | F15C-243423CC | 21.57 | 4230 | 2600 | **9.041 €** | F15C-243423CS | 21 | 4230 | 2485 | **7.050 €** |
| **F16** | F16C-243443AC | 18.87 | 4430 | 2200 | **8.647 €** | F16C-243443AS | 19 | 4430 | 2085 | **6.539 €** |
| | F16C-243443BC | 20.75 | 4430 | 2400 | **8.998 €** | F16C-243443BS | 21 | 4430 | 2285 | **6.891 €** |
| | F16C-243443CC | 22.64 | 4430 | 2600 | **9.345 €** | F16C-243443CS | 23 | 4430 | 2485 | **7.251 €** |
| **F17** | F17C-243463AC | 19.76 | 4630 | 2200 | **8.926 €** | F17C-243463AS | 20 | 4630 | 2085 | **6.715 €** |
| | F17C-243463BC | 21.73 | 4630 | 2400 | **9.290 €** | F17C-243463BS | 22 | 4630 | 2285 | **7.086 €** |
| | F17C-243463CC | 23.71 | 4630 | 2600 | **9.649 €** | F17C-243463CS | 24 | 4630 | 2485 | **7.329 €** |
| **F18** | F18C-243483AC | 20.65 | 4830 | 2200 | **9.211 €** | F18C-243483AS | 20 | 4830 | 2085 | **6.899 €** |
| | F18C-243483BC | 22.71 | 4830 | 2400 | **9.576 €** | F18C-243483BS | 23 | 4830 | 2285 | **7.274 €** |
| | F18C-243483CC | 24.78 | 4830 | 2600 | **9.946 €** | F18C-243483CS | 25 | 4830 | 2485 | **7.522 €** |
| **F19** | F19C-243503AC | 21.54 | 5030 | 2200 | **9.491 €** | F19C-243503AS | 21 | 5030 | 2085 | **7.074 €** |
| | F19C-243503BC | 23.7 | 5030 | 2400 | **9.867 €** | F19C-243503BS | 24 | 5030 | 2285 | **7.462 €** |
| | F19C-243503CC | 25.85 | 5030 | 2600 | **10.244 €** | F19C-243503CS | 26 | 5030 | 2485 | **7.724 €** |

# FONDO 2590 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2590 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **2590** | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 |

| 80 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **G1** | G1R-259139AC | 5,98 | 1390 | 2160 | **4.261 €** | G1R-259139AS | 5,93 | 1390 | 2065 | **3.540 €** |
| | G1R-259139BC | 6,58 | 1390 | 2360 | **4.463 €** | G1R-259139BS | 6,53 | 1390 | 2265 | **3.740 €** |
| | G1R-259139CC | 7,17 | 1390 | 2560 | **4.663 €** | G1R-259139CS | 7,13 | 1390 | 2465 | **3.940 €** |
| **G2** | G2R-259159AC | 6,95 | 1590 | 2160 | **4.553 €** | G2R-259159AS | 6,90 | 1590 | 2065 | **3.716 €** |
| | G2R-259159BC | 7,64 | 1590 | 2360 | **4.766 €** | G2R-259159BS | 7,59 | 1590 | 2265 | **3.921 €** |
| | G2R-259159CC | 8,34 | 1590 | 2560 | **4.978 €** | G2R-259159CS | 8,29 | 1590 | 2465 | **4.135 €** |
| **G3** | G3R-259179AC | 7,92 | 1790 | 2160 | **4.844 €** | G3R-259179AS | 7,86 | 1790 | 2065 | **3.893 €** |
| | G3R-259179BC | 8,71 | 1790 | 2360 | **5.070 €** | G3R-259179BS | 8,65 | 1790 | 2265 | **4.110 €** |
| | G3R-259179CC | 9,51 | 1790 | 2560 | **5.288 €** | G3R-259179CS | 9,45 | 1790 | 2465 | **4.328 €** |
| **G4** | G4R-259199AC | 8,89 | 1990 | 2160 | **5.142 €** | G4R-259199AS | 8,83 | 1990 | 2065 | **4.068 €** |
| | G4R-259199BC | 9,78 | 1990 | 2360 | **5.367 €** | G4R-259199BS | 9,72 | 1990 | 2265 | **4.298 €** |
| | G4R-259199CC | 10,67 | 1990 | 2560 | **5.597 €** | G4R-259199CS | 10,61 | 1990 | 2465 | **4.524 €** |
| **G5** | G5R-259219AC | 9,87 | 2190 | 2160 | **5.434 €** | G5R-259219AS | 9,79 | 2190 | 2065 | **4.244 €** |
| | G5R-259219BC | 10,85 | 2190 | 2360 | **5.671 €** | G5R-259219BS | 10,78 | 2190 | 2265 | **4.480 €** |
| | G5R-259219CC | 11,84 | 2190 | 2560 | **5.907 €** | G5R-259219CS | 11,76 | 2190 | 2465 | **4.723 €** |
| **G6** | G6R-259239AC | 10,84 | 2390 | 2160 | **5.726 €** | G6R-259239AS | 10,76 | 2390 | 2065 | **4.421 €** |
| | G6R-259239BC | 11,92 | 2390 | 2360 | **5.975 €** | G6R-259239BS | 11,84 | 2390 | 2265 | **4.668 €** |
| | G6R-259239CC | 13,01 | 2390 | 2560 | **6.222 €** | G6R-259239CS | 12,92 | 2390 | 2465 | **4.918 €** |
| **G7** | G7R-259259AC | 11.81 | 2590 | 2160 | **6.017 €** | G7R-259259AS | 12 | 2590 | 2065 | **4.590 €** |
| | G7R-259259BC | 12.99 | 2590 | 2360 | **6.272 €** | G7R-259259BS | 13 | 2590 | 2265 | **4.850 €** |
| | G7R-259259CC | 14.17 | 2590 | 2560 | **6.534 €** | G7R-259259CS | 14 | 2590 | 2465 | **5.112 €** |
| **G8** | G8R-259279AC | 12.78 | 2790 | 2160 | **6.309 €** | G8R-259279AS | 13 | 2790 | 2065 | **4.771 €** |
| | G8R-259279BC | 14.06 | 2790 | 2360 | **6.576 €** | G8R-259279BS | 14 | 2790 | 2265 | **5.039 €** |
| | G8R-259279CC | 15.34 | 2790 | 2560 | **6.849 €** | G8R-259279CS | 15 | 2790 | 2465 | **5.308 €** |
| **G9** | G9R-259299AC | 13.75 | 2990 | 2160 | **6.600 €** | G9R-259299AS | 14 | 2990 | 2065 | **4.943 €** |
| | G9R-259299BC | 15.13 | 2990 | 2360 | **6.879 €** | G9R-259299BS | 15 | 2990 | 2265 | **5.220 €** |
| | G9R-259299CC | 16.5 | 2990 | 2560 | **7.159 €** | G9R-259299CS | 16 | 2990 | 2465 | **5.500 €** |
| **G10** | G10R-259319AC | 14.73 | 3190 | 2160 | **6.891 €** | G10R-259319AS | 15 | 3190 | 2065 | **5.119 €** |
| | G10R-259319BC | 16.2 | 3190 | 2360 | **7.177 €** | G10R-259319BS | 16 | 3190 | 2265 | **5.409 €** |
| | G10R-259319CC | 17.67 | 3190 | 2560 | **7.437 €** | G10R-259319CS | 18 | 3190 | 2465 | **5.694 €** |
| **G11** | G11R-259339AC | 15.7 | 3390 | 2160 | **7.183 €** | G11R-259339AS | 16 | 3390 | 2065 | **5.294 €** |
| | G11R-259339BC | 17.27 | 3390 | 2360 | **7.450 €** | G11R-259339BS | 17 | 3390 | 2265 | **5.592 €** |
| | G11R-259339CC | 18.84 | 3390 | 2560 | **7.742 €** | G11R-259339CS | 19 | 3390 | 2465 | **5.896 €** |
| **G12** | G12R-259359AC | 16.67 | 3590 | 2160 | **7.443 €** | G12R-259359AS | 17 | 3590 | 2065 | **5.471 €** |
| | G12R-259359BC | 18.34 | 3590 | 2360 | **7.742 €** | G12R-259359BS | 18 | 3590 | 2265 | **5.780 €** |
| | G12R-259359CC | 20 | 3590 | 2560 | **8.044 €** | G12R-259359CS | 20 | 3590 | 2465 | **6.090 €** |
| **G13** | G13R-259379AC | 17.64 | 3790 | 2160 | **7.729 €** | G13R-259379AS | 18 | 3790 | 2065 | **5.647 €** |
| | G13R-259379BC | 19.41 | 3790 | 2360 | **8.039 €** | G13R-259379BS | 19 | 3790 | 2265 | **5.968 €** |
| | G13R-259379CC | 21.17 | 3790 | 2560 | **8.349 €** | G13R-259379CS | 21 | 3790 | 2465 | **6.284 €** |
| **G14** | G14R-259399AC | 18.61 | 3990 | 2160 | **8.014 €** | G14R-259399AS | 18 | 3990 | 2065 | **5.823 €** |
| | G14R-259399BC | 20.48 | 3990 | 2360 | **8.330 €** | G14R-259399BS | 20 | 3990 | 2265 | **6.150 €** |
| | G14R-259399CC | 22.34 | 3990 | 2560 | **8.652 €** | G14R-259399CS | 22 | 3990 | 2465 | **6.478 €** |
| **G15** | G15R-259419AC | 19.59 | 4190 | 2160 | **8.300 €** | G15R-259419AS | 19 | 4190 | 2065 | **5.999 €** |
| | G15R-259419BC | 21.54 | 4190 | 2360 | **8.629 €** | G15R-259419BS | 21 | 4190 | 2265 | **6.338 €** |
| | G15R-259419CC | 23.5 | 4190 | 2560 | **8.956 €** | G15R-259419CS | 23 | 4190 | 2465 | **6.672 €** |
| **G16** | G16R-259439AC | 20.56 | 4390 | 2160 | **8.586 €** | G16R-259439AS | 20 | 4390 | 2065 | **6.175 €** |
| | G16R-259439BC | 22.61 | 4390 | 2360 | **8.926 €** | G16R-259439BS | 22 | 4390 | 2265 | **6.521 €** |
| | G16R-259439CC | 24.67 | 4390 | 2560 | **9.259 €** | G16R-259439CS | 25 | 4390 | 2465 | **6.862 €** |
| **G17** | G17R-259459AC | 21.53 | 4590 | 2160 | **8.872 €** | G17R-259459AS | 21 | 4590 | 2065 | **6.351 €** |
| | G17R-259459BC | 23.68 | 4590 | 2360 | **9.217 €** | G17R-259459BS | 24 | 4590 | 2265 | **6.708 €** |
| | G17R-259459CC | 25.84 | 4590 | 2560 | **9.618 €** | G17R-259459CS | 26 | 4590 | 2465 | **7.050 €** |
| **G18** | G18R-259479AC | 22.5 | 4790 | 2160 | **9.157 €** | G18R-259479AS | 22 | 4790 | 2065 | **6.528 €** |
| | G18R-259479BC | 24.75 | 4790 | 2360 | **9.515 €** | G18R-259479BS | 25 | 4790 | 2265 | **6.886 €** |
| | G18R-259479CC | 27 | 4790 | 2560 | **9.873 €** | G18R-259479CS | 27 | 4790 | 2465 | **7.243 €** |
| **G19** | G19R-259499AC | 23.47 | 4990 | 2160 | **9.442 €** | G19R-259499AS | 23 | 4990 | 2065 | **6.703 €** |
| | G19R-259499BC | 25.82 | 4990 | 2360 | **9.807 €** | G19R-259499BS | 26 | 4990 | 2265 | **7.067 €** |
| | G19R-259499CC | 28.17 | 4990 | 2560 | **10.176 €** | G19R-259499CS | 28 | 4990 | 2465 | **7.432 €** |





# FONDO 2630 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2630 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **2630** | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 |

| 100 | CON suelo - *WITH flooC panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT flooC panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **G1** | G1C-263143AC | 5,98 | 1430 | 2200 | **4.608 €** | G1C-263143AS | 5,93 | 1430 | 2085 | **3.873 €** |
| | G1C-263143BC | 6,58 | 1430 | 2400 | **4.822 €** | G1C-263143BS | 6,53 | 1430 | 2285 | **4.085 €** |
| | G1C-263143CC | 7,17 | 1430 | 2600 | **5.033 €** | G1C-263143CS | 7,13 | 1430 | 2485 | **4.298 €** |
| **G2** | G2C-263163AC | 6,95 | 1630 | 2200 | **4.912 €** | G2C-263163AS | 6,90 | 1630 | 2085 | **4.061 €** |
| | G2C-263163BC | 7,64 | 1630 | 2400 | **5.131 €** | G2C-263163BS | 7,59 | 1630 | 2285 | **4.286 €** |
| | G2C-263163CC | 8,34 | 1630 | 2600 | **5.355 €** | G2C-263163CS | 8,29 | 1630 | 2485 | **4.505 €** |
| **G3** | G3C-263183AC | 7,92 | 1830 | 2200 | **5.209 €** | G3C-263183AS | 7,86 | 1830 | 2085 | **4.244 €** |
| | G3C-263183BC | 8,71 | 1830 | 2400 | **5.446 €** | G3C-263183BS | 8,65 | 1830 | 2285 | **4.480 €** |
| | G3C-263183CC | 9,51 | 1830 | 2600 | **5.677 €** | G3C-263183CS | 9,45 | 1830 | 2485 | **4.712 €** |
| **G4** | G4C-263203AC | 8,89 | 2030 | 2200 | **5.513 €** | G4C-263203AS | 8,83 | 2030 | 2085 | **4.432 €** |
| | G4C-263203BC | 9,78 | 2030 | 2400 | **5.756 €** | G4C-263203BS | 9,72 | 2030 | 2285 | **4.675 €** |
| | G4C-263203CC | 10,67 | 2030 | 2600 | **5.999 €** | G4C-263203CS | 10,61 | 2030 | 2485 | **4.918 €** |
| **G5** | G5C-263223AC | 9,87 | 2230 | 2200 | **5.816 €** | G5C-263223AS | 9,79 | 2230 | 2085 | **4.621 €** |
| | G5C-263223BC | 10,85 | 2230 | 2400 | **6.065 €** | G5C-263223BS | 10,78 | 2230 | 2285 | **4.869 €** |
| | G5C-263223CC | 11,84 | 2230 | 2600 | **6.321 €** | G5C-263223CS | 11,76 | 2230 | 2485 | **1.480 €** |
| **G6** | G6C-263243AC | 10,84 | 2430 | 2200 | **6.114 €** | G6C-263243AS | 10,76 | 2430 | 2085 | **4.802 €** |
| | G6C-263243BC | 11,92 | 2430 | 2400 | **6.381 €** | G6C-263243BS | 11,84 | 2430 | 2285 | **5.070 €** |
| | G6C-263243CC | 13,01 | 2430 | 2600 | **6.644 €** | G6C-263243CS | 12,92 | 2430 | 2485 | **5.330 €** |
| **G7** | G7C-263263AC | 11.81 | 2630 | 2200 | **6.418 €** | G7C-263263AS | 12 | 2630 | 2085 | **4.991 €** |
| | G7C-263263BC | 12.99 | 2630 | 2400 | **6.691 €** | G7C-263263BS | 13 | 2630 | 2285 | **5.263 €** |
| | G7C-263263CC | 14.17 | 2630 | 2600 | **7.079 €** | G7C-263263CS | 14 | 2630 | 2485 | **5.537 €** |
| **G8** | G8C-263283AC | 12.78 | 2830 | 2200 | **6.723 €** | G8C-263283AS | 13 | 2830 | 2085 | **5.173 €** |
| | G8C-263283BC | 14.06 | 2830 | 2400 | **7.116 €** | G8C-263283BS | 14 | 2830 | 2285 | **5.458 €** |
| | G8C-263283CC | 15.34 | 2830 | 2600 | **7.401 €** | G8C-263283CS | 15 | 2830 | 2485 | **5.743 €** |
| **G9** | G9C-263303AC | 13.75 | 3030 | 2200 | **7.135 €** | G9C-263303AS | 14 | 3030 | 2085 | **5.361 €** |
| | G9C-263303BC | 15.13 | 3030 | 2400 | **7.426 €** | G9C-263303BS | 15 | 3030 | 2285 | **5.652 €** |
| | G9C-263303CC | 16.5 | 3030 | 2600 | **7.724 €** | G9C-263303CS | 16 | 3030 | 2485 | **5.949 €** |
| **G10** | G10C-263323AC | 14.73 | 3230 | 2200 | **7.432 €** | G10C-263323AS | 15 | 3230 | 2085 | **5.543 €** |
| | G10C-263323BC | 16.2 | 3230 | 2400 | **7.742 €** | G10C-263323BS | 16 | 3230 | 2285 | **5.852 €** |
| | G10C-263323CC | 17.67 | 3230 | 2600 | **7.901 €** | G10C-263323CS | 18 | 3230 | 2485 | **6.158 €** |
| **G11** | G11C-263343AC | 15.7 | 3430 | 2200 | **7.736 €** | G11C-263343AS | 16 | 3430 | 2085 | **5.731 €** |
| | G11C-263343BC | 17.27 | 3430 | 2400 | **7.906 €** | G11C-263343BS | 17 | 3430 | 2285 | **6.048 €** |
| | G11C-263343CC | 18.84 | 3430 | 2600 | **8.215 €** | G11C-263343CS | 19 | 3430 | 2485 | **6.472 €** |
| **G12** | G12C-263363AC | 16.67 | 3630 | 2200 | **7.892 €** | G12C-263363AS | 17 | 3630 | 2085 | **5.915 €** |
| | G12C-263363BC | 18.34 | 3630 | 2400 | **8.209 €** | G12C-263363BS | 18 | 3630 | 2285 | **6.242 €** |
| | G12C-263363CC | 20 | 3630 | 2600 | **8.532 €** | G12C-263363CS | 20 | 3630 | 2485 | **6.678 €** |
| **G13** | G13C-263383AC | 17.64 | 3830 | 2200 | **8.185 €** | G13C-263383AS | 18 | 3830 | 2085 | **6.102 €** |
| | G13C-263383BC | 19.41 | 3830 | 2400 | **8.513 €** | G13C-263383BS | 19 | 3830 | 2285 | **6.551 €** |
| | G13C-263383CC | 21.17 | 3830 | 2600 | **8.840 €** | G13C-263383CS | 21 | 3830 | 2485 | **6.886 €** |
| **G14** | G14C-263403AC | 18.61 | 4030 | 2200 | **8.482 €** | G14C-263403AS | 18 | 4030 | 2085 | **6.291 €** |
| | G14C-263403BC | 20.48 | 4030 | 2400 | **8.821 €** | G14C-263403BS | 20 | 4030 | 2285 | **6.745 €** |
| | G14C-263403CC | 22.34 | 4030 | 2600 | **9.157 €** | G14C-263403CS | 22 | 4030 | 2485 | **7.092 €** |
| **G15** | G15C-263423AC | 19.59 | 4230 | 2200 | **8.779 €** | G15C-263423AS | 19 | 4230 | 2085 | **6.581 €** |
| | G15C-263423BC | 21.54 | 4230 | 2400 | **9.127 €** | G15C-263423BS | 21 | 4230 | 2285 | **6.941 €** |
| | G15C-263423CC | 23.5 | 4230 | 2600 | **9.472 €** | G15C-263423CS | 23 | 4230 | 2485 | **7.298 €** |
| **G16** | G16C-263443AC | 20.56 | 4430 | 2200 | **9.072 €** | G16C-263443AS | 20 | 4430 | 2085 | **6.770 €** |
| | G16C-263443BC | 22.61 | 4430 | 2400 | **9.429 €** | G16C-263443BS | 22 | 4430 | 2285 | **7.135 €** |
| | G16C-263443CC | 24.67 | 4430 | 2600 | **9.789 €** | G16C-263443CS | 25 | 4430 | 2485 | **7.377 €** |
| **G17** | G17C-263463AC | 21.53 | 4630 | 2200 | **9.369 €** | G17C-263463AS | 21 | 4630 | 2085 | **6.951 €** |
| | G17C-263463BC | 23.68 | 4630 | 2400 | **9.734 €** | G17C-263463BS | 24 | 4630 | 2285 | **7.335 €** |
| | G17C-263463CC | 25.84 | 4630 | 2600 | **10.104 €** | G17C-263463CS | 26 | 4630 | 2485 | **7.578 €** |
| **G18** | G18C-263483AC | 22.5 | 4830 | 2200 | **9.660 €** | G18C-263483AS | 22 | 4830 | 2085 | **7.140 €** |
| | G18C-263483BC | 24.75 | 4830 | 2400 | **10.044 €** | G18C-263483BS | 25 | 4830 | 2285 | **7.401 €** |
| | G18C-263483CC | 27 | 4830 | 2600 | **10.420 €** | G18C-263483CS | 27 | 4830 | 2485 | **7.784 €** |
| **G19** | G19C-263503AC | 23.47 | 5030 | 2200 | **9.957 €** | G19C-263503AS | 23 | 5030 | 2085 | **7.329 €** |
| | G19C-263503BC | 25.82 | 5030 | 2400 | **10.347 €** | G19C-263503BS | 26 | 5030 | 2285 | **7.595 €** |
| | G19C-263503CC | 28.17 | 5030 | 2600 | **10.736 €** | G19C-263503CS | 28 | 5030 | 2485 | **7.985 €** |

# FONDO 2790 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*2790 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 | 2590 | 2790 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 | 3790 | 3990 | 4190 | 4390 | 4590 | 4790 | 4990 |
| Fondo - *Depth mm* **2790** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |

| 80 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **H1** | H1R-279139AC | 6,47 | 1390 | 2160 | **4.469 €** | H1R-279139AS | 6,42 | 1390 | 2065 | **3.686 €** |
| | H1R-279139BC | 7,12 | 1390 | 2360 | **4.681 €** | H1R-279139BS | 7,07 | 1390 | 2265 | **3.898 €** |
| | H1R-279139CC | 7,76 | 1390 | 2560 | **4.887 €** | H1R-279139CS | 7,72 | 1390 | 2465 | **4.104 €** |
| **H2** | H2R-279159AC | 7,52 | 1590 | 2160 | **4.779 €** | H2R-279159AS | 7,47 | 1590 | 2065 | **3.867 €** |
| | H2R-279159BC | 8,27 | 1590 | 2360 | **4.997 €** | H2R-279159BS | 8,22 | 1590 | 2265 | **4.085 €** |
| | H2R-279159CC | 9,03 | 1590 | 2560 | **5.215 €** | H2R-279159CS | 8,97 | 1590 | 2465 | **4.305 €** |
| **H3** | H3R-279179AC | 8,57 | 1790 | 2160 | **5.082 €** | H3R-279179AS | 8,51 | 1790 | 2065 | **4.043 €** |
| | H3R-279179BC | 9,43 | 1790 | 2360 | **5.313 €** | H3R-279179BS | 9,37 | 1790 | 2265 | **4.274 €** |
| | H3R-279179CC | 10,29 | 1790 | 2560 | **5.543 €** | H3R-279179SS | 10,22 | 1790 | 2465 | **4.505 €** |
| **H4** | H4R-279199AC | 9,63 | 1990 | 2160 | **5.392 €** | H4R-279199AS | 9,55 | 1990 | 2065 | **4.227 €** |
| | H4R-279199BC | 10,59 | 1990 | 2360 | **5.628 €** | H4R-279199BS | 10,52 | 1990 | 2265 | **4.469 €** |
| | H4R-279199CC | 11,55 | 1990 | 2560 | **5.865 €** | H4R-279199CS | 11,48 | 1990 | 2465 | **4.705 €** |
| **H5** | H5R-279219AC | 10,68 | 2190 | 2160 | **5.694 €** | H5R-279219AS | 10,60 | 2190 | 2065 | **4.407 €** |
| | H5R-279219BC | 11,75 | 2190 | 2360 | **5.944 €** | H5R-279219BS | 11,67 | 2190 | 2265 | **4.658 €** |
| | H5R-279219CC | 12,81 | 2190 | 2560 | **6.193 €** | H5R-279219CS | 12,73 | 2190 | 2465 | **4.906 €** |
| **H6** | H6R-279239AC | 11,73 | 2390 | 2160 | **5.999 €** | H6R-279239AS | 11,64 | 2390 | 2065 | **4.590 €** |
| | H6R-279239BC | 12,90 | 2390 | 2360 | **6.259 €** | H6R-279239BS | 12,81 | 2390 | 2265 | **4.844 €** |
| | H6R-279239CC | 14,08 | 2390 | 2560 | **6.521 €** | H6R-279239CS | 13,99 | 2390 | 2465 | **5.106 €** |
| **H7** | H7R-279259AC | 12,78 | 2590 | 2160 | **6.309 €** | H7R-279259AS | 12,69 | 2590 | 2065 | **4.771 €** |
| | H7R-279259BC | 14,06 | 2590 | 2360 | **6.576 €** | H7R-279259BS | 13,96 | 2590 | 2265 | **5.039 €** |
| | H7R-279259CC | 15,34 | 2590 | 2560 | **6.849 €** | H7R-279259CS | 15,24 | 2590 | 2465 | **5.308 €** |
| **H8** | H8R-279279AC | 13.83 | 2790 | 2160 | **6.612 €** | H8R-279279AS | 14 | 2790 | 2160 | **4.948 €** |
| | H8R-279279BC | 15.22 | 2790 | 2360 | **6.891 €** | H8R-279279BS | 15 | 2790 | 2360 | **5.229 €** |
| | H8R-279279CC | 16.6 | 2790 | 2560 | **7.171 €** | H8R-279279SS | 17 | 2790 | 2560 | **5.508 €** |
| **H9** | H9R-279299AC | 14.89 | 2990 | 2160 | **6.921 €** | H9R-279299AS | 15 | 2990 | 2160 | **5.131 €** |
| | H9R-279299BC | 16.37 | 2990 | 2360 | **7.207 €** | H9R-279299BS | 16 | 2990 | 2360 | **5.416 €** |
| | H9R-279299CC | 17.86 | 2990 | 2560 | **7.462 €** | H9R-279299SS | 18 | 2990 | 2560 | **5.706 €** |
| **H10** | H10R-279319AC | 15.94 | 3190 | 2160 | **7.225 €** | H10R-279319AS | 16 | 3190 | 2160 | **5.313 €** |
| | H10R-279319BC | 17.53 | 3190 | 2360 | **7.494 €** | H10R-279319BS | 18 | 3190 | 2360 | **5.610 €** |
| | H10R-279319CC | 19.13 | 3190 | 2560 | **7.784 €** | H10R-279319SS | 19 | 3190 | 2560 | **5.907 €** |
| **H11** | H11R-279339AC | 16.99 | 3390 | 2160 | **7.499 €** | H11R-279339AS | 17 | 3390 | 2160 | **5.495 €** |
| | H11R-279339BC | 18.69 | 3390 | 2360 | **7.803 €** | H11R-279339BS | 19 | 3390 | 2360 | **5.799 €** |
| | H11R-279339CC | 20.39 | 3390 | 2560 | **8.101 €** | H11R-279339SS | 20 | 3390 | 2560 | **6.107 €** |
| **H12** | H12R-279359AC | 18.04 | 3590 | 2160 | **7.796 €** | H12R-279359AS | 18 | 3590 | 2160 | **5.671 €** |
| | H12R-279359BC | 19.85 | 3590 | 2360 | **8.111 €** | H12R-279359BS | 20 | 3590 | 2360 | **5.994 €** |
| | H12R-279359CC | 21.65 | 3590 | 2560 | **8.422 €** | H12R-279359SS | 22 | 3590 | 2560 | **6.309 €** |
| **H13** | H13R-279379AC | 19.09 | 3790 | 2160 | **8.101 €** | H13R-279379AS | 19 | 3790 | 2160 | **5.852 €** |
| | H13R-279379BC | 21 | 3790 | 2360 | **8.415 €** | H13R-279379BS | 21 | 3790 | 2360 | **6.180 €** |
| | H13R-279379CC | 22.91 | 3790 | 2560 | **8.737 €** | H13R-279379SS | 23 | 3790 | 2560 | **6.509 €** |
| **H14** | H14R-279399AC | 20.15 | 3990 | 2160 | **8.398 €** | H14R-279399AS | 20 | 3990 | 2160 | **6.036 €** |
| | H14R-279399BC | 22.16 | 3990 | 2360 | **8.726 €** | H14R-279399BS | 22 | 3990 | 2360 | **6.369 €** |
| | H14R-279399CC | 24.17 | 3990 | 2560 | **9.060 €** | H14R-279399SS | 24 | 3990 | 2560 | **6.703 €** |
| **H15** | H15R-279419AC | 21.2 | 4190 | 2160 | **8.695 €** | H15R-279419AS | 21 | 4190 | 2160 | **6.217 €** |
| | H15R-279419BC | 23.32 | 4190 | 2360 | **9.035 €** | H15R-279419BS | 23 | 4190 | 2360 | **6.565 €** |
| | H15R-279419CC | 25.44 | 4190 | 2560 | **9.375 €** | H15R-279419SS | 25 | 4190 | 2560 | **6.899 €** |
| **H16** | H16R-279439AC | 22.25 | 4390 | 2160 | **8.998 €** | H16R-279439AS | 22 | 4390 | 2160 | **6.393 €** |
| | H16R-279439BC | 24.47 | 4390 | 2360 | **9.345 €** | H16R-279439BS | 24 | 4390 | 2360 | **6.745 €** |
| | H16R-279439CC | 26.7 | 4390 | 2560 | **9.691 €** | H16R-279439SS | 27 | 4390 | 2560 | **7.098 €** |
| **H17** | H17R-279459AC | 23.3 | 4590 | 2160 | **9.296 €** | H17R-279459AS | 23 | 4590 | 2160 | **6.576 €** |
| | H17R-279459BC | 25.63 | 4590 | 2360 | **9.655 €** | H17R-279459BS | 26 | 4590 | 2360 | **6.934 €** |
| | H17R-279459CC | 27.96 | 4590 | 2560 | **10.013 €** | H17R-279459SS | 28 | 4590 | 2560 | **7.293 €** |
| **H18** | H18R-279479AC | 24.35 | 4790 | 2160 | **9.593 €** | H18R-279479AS | 24 | 4790 | 2160 | **6.757 €** |
| | H18R-279479BC | 26.79 | 4790 | 2360 | **9.965 €** | H18R-279479BS | 27 | 4790 | 2360 | **7.116 €** |
| | H18R-279479CC | 29.22 | 4790 | 2560 | **10.329 €** | H18R-279479SS | 29 | 4790 | 2560 | **7.486 €** |
| **H19** | H19R-279499AC | 25.41 | 4990 | 2160 | **9.891 €** | H19R-279499AS | 25 | 4990 | 2160 | **6.928 €** |
| | H19R-279499BC | 27.95 | 4990 | 2360 | **10.267 €** | H19R-279499BS | 28 | 4990 | 2360 | **7.305 €** |
| | H19R-279499CC | 30.49 | 4990 | 2560 | **10.652 €** | H19R-279499SS | 30 | 4990 | 2560 | **7.680 €** |





# FONDO 2830 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*2830 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 | 2630 | 2830 | 3030 | 3230 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | 4230 | 4430 | 4630 | 4830 | 5030 |
| Fondo - *Depth mm* **2830** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |

| 100 | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **H1** | H1C-283143AC | 6,47 | 1430 | 2200 | **4.822 €** | H1C-283143AS | 6,42 | 1430 | 2085 | **4.031 €** |
| | H1C-283143BC | 7,12 | 1430 | 2400 | **5.045 €** | H1C-283143BS | 7,07 | 1430 | 2285 | **4.249 €** |
| | H1C-283143CC | 7,76 | 1430 | 2600 | **5.263 €** | H1C-283143CS | 7,72 | 1430 | 2485 | **4.474 €** |
| **H2** | H2C-283163AC | 7,52 | 1630 | 2200 | **5.136 €** | H2C-283163AS | 7,47 | 1630 | 2085 | **4.219 €** |
| | H2C-283163BC | 8,27 | 1630 | 2400 | **5.373 €** | H2C-283163BS | 8,22 | 1630 | 2285 | **4.450 €** |
| | H2C-283163CC | 9,03 | 1630 | 2600 | **5.605 €** | H2C-283163CS | 8,97 | 1630 | 2485 | **4.687 €** |
| **H3** | H3C-283183AC | 8,57 | 1830 | 2200 | **5.452 €** | H3C-283183AS | 8,51 | 1830 | 2085 | **4.415 €** |
| | H3C-283183BC | 9,43 | 1830 | 2400 | **5.694 €** | H3C-283183BS | 9,37 | 1830 | 2285 | **4.658 €** |
| | H3C-283183CC | 10,29 | 1830 | 2600 | **5.938 €** | H3C-283183CS | 10,22 | 1830 | 2485 | **4.901 €** |
| **H4** | H4C-283203AC | 9,63 | 2030 | 2200 | **5.773 €** | H4C-283203AS | 9,55 | 2030 | 2085 | **4.602 €** |
| | H4C-283203BC | 10,59 | 2030 | 2400 | **6.023 €** | H4C-283203BS | 10,52 | 2030 | 2285 | **4.857 €** |
| | H4C-283203CC | 11,55 | 2030 | 2600 | **6.279 €** | H4C-283203CS | 11,48 | 2030 | 2485 | **5.112 €** |
| **H5** | H5C-283223AC | 10,68 | 2230 | 2200 | **6.090 €** | H5C-283223AS | 10,60 | 2230 | 2085 | **4.790 €** |
| | H5C-283223BC | 11,75 | 2230 | 2400 | **6.351 €** | H5C-283223BS | 11,67 | 2230 | 2285 | **5.057 €** |
| | H5C-283223CC | 12,81 | 2230 | 2600 | **6.612 €** | H5C-283223CS | 12,73 | 2230 | 2485 | **5.319 €** |
| **H6** | H6C-283243AC | 11,73 | 2430 | 2200 | **6.406 €** | H6C-283243AS | 11,64 | 2430 | 2085 | **4.985 €** |
| | H6C-283243BC | 12,90 | 2430 | 2400 | **6.678 €** | H6C-283243BS | 12,81 | 2430 | 2285 | **5.257 €** |
| | H6C-283243CC | 14,08 | 2430 | 2600 | **7.062 €** | H6C-283243CS | 13,99 | 2430 | 2485 | **5.531 €** |
| **H7** | H7C-283263AC | 12,78 | 2630 | 2200 | **6.723 €** | H7C-283263AS | 12,69 | 2630 | 2085 | **5.173 €** |
| | H7C-283263BC | 14,06 | 2630 | 2400 | **7.116 €** | H7C-283263BS | 13,96 | 2630 | 2285 | **5.458 €** |
| | H7C-283263CC | 15,34 | 2630 | 2600 | **7.401 €** | H7C-283263CS | 15,24 | 2630 | 2485 | **5.743 €** |
| **H8** | H8C-283283AC | 13.83 | 2830 | 2200 | **7.146 €** | H8C-283283AS | 14 | 2830 | 2085 | **5.367 €** |
| | H8C-283283BC | 15.22 | 2830 | 2400 | **7.443 €** | H8C-283283BS | 15 | 2830 | 2285 | **5.659 €** |
| | H8C-283283CC | 16.6 | 2830 | 2600 | **7.736 €** | H8C-283283CS | 17 | 2830 | 2485 | **5.957 €** |
| **H9** | H9C-283303AC | 14.89 | 3030 | 2200 | **7.462 €** | H9C-283303AS | 15 | 3030 | 2085 | **5.555 €** |
| | H9C-283303BC | 16.37 | 3030 | 2400 | **7.771 €** | H9C-283303BS | 16 | 3030 | 2285 | **5.860 €** |
| | H9C-283303CC | 17.86 | 3030 | 2600 | **7.929 €** | H9C-283303CS | 18 | 3030 | 2485 | **6.168 €** |
| **H10** | H10C-283323AC | 15.94 | 3230 | 2200 | **7.778 €** | H10C-283323AS | 16 | 3230 | 2085 | **5.751 €** |
| | H10C-283323BC | 17.53 | 3230 | 2400 | **7.948 €** | H10C-283323BS | 17 | 3230 | 2285 | **6.059 €** |
| | H10C-283323CC | 19.13 | 3230 | 2600 | **8.257 €** | H10C-283323CS | 19 | 3230 | 2485 | **6.491 €** |
| **H11** | H11C-283343AC | 16.99 | 3430 | 2200 | **7.948 €** | H11C-283343AS | 17 | 3430 | 2085 | **5.938 €** |
| | H11C-283343BC | 18.69 | 3430 | 2400 | **8.270 €** | H11C-283343BS | 19 | 3430 | 2285 | **6.259 €** |
| | H11C-283343CC | 20.39 | 3430 | 2600 | **8.586 €** | H11C-283343CS | 20 | 3430 | 2485 | **6.697 €** |
| **H12** | H12C-283363AC | 18.04 | 3630 | 2200 | **8.257 €** | H12C-283363AS | 18 | 3630 | 2085 | **6.126 €** |
| | H12C-283363BC | 19.85 | 3630 | 2400 | **8.586 €** | H12C-283363BS | 20 | 3630 | 2285 | **6.576 €** |
| | H12C-283363CC | 21.65 | 3630 | 2600 | **8.914 €** | H12C-283363CS | 22 | 3630 | 2485 | **6.909 €** |
| **H13** | H13C-283383AC | 19.09 | 3830 | 2200 | **8.568 €** | H13C-283383AS | 19 | 3830 | 2085 | **6.321 €** |
| | H13C-283383BC | 21 | 3830 | 2400 | **8.908 €** | H13C-283383BS | 21 | 3830 | 2285 | **6.775 €** |
| | H13C-283383CC | 22.91 | 3830 | 2600 | **9.248 €** | H13C-283383CS | 23 | 3830 | 2485 | **7.122 €** |
| **H14** | H14C-283403AC | 20.15 | 4030 | 2200 | **8.877 €** | H14C-283403AS | 20 | 4030 | 2085 | **6.618 €** |
| | H14C-283403BC | 22.16 | 4030 | 2400 | **9.223 €** | H14C-283403BS | 22 | 4030 | 2285 | **6.977 €** |
| | H14C-283403CC | 24.17 | 4030 | 2600 | **9.576 €** | H14C-283403CS | 24 | 4030 | 2485 | **7.214 €** |
| **H15** | H15C-283423AC | 21.2 | 4230 | 2200 | **9.186 €** | H15C-283423AS | 21 | 4230 | 2085 | **6.812 €** |
| | H15C-283423BC | 23.32 | 4230 | 2400 | **9.545 €** | H15C-283423BS | 23 | 4230 | 2285 | **7.177 €** |
| | H15C-283423CC | 25.44 | 4230 | 2600 | **9.904 €** | H15C-283423CS | 25 | 4230 | 2485 | **7.420 €** |
| **H16** | H16C-283443AC | 22.25 | 4430 | 2200 | **9.497 €** | H16C-283443AS | 22 | 4430 | 2085 | **7.000 €** |
| | H16C-283443BC | 24.47 | 4430 | 2400 | **9.860 €** | H16C-283443BS | 24 | 4430 | 2285 | **7.256 €** |
| | H16C-283443CC | 26.7 | 4430 | 2600 | **10.230 €** | H16C-283443CS | 27 | 4430 | 2485 | **7.626 €** |
| **H17** | H17C-283463AC | 23.3 | 4630 | 2200 | **9.807 €** | H17C-283463AS | 23 | 4630 | 2085 | **7.196 €** |
| | H17C-283463BC | 25.63 | 4630 | 2400 | **10.183 €** | H17C-283463BS | 25 | 4630 | 2285 | **7.450 €** |
| | H17C-283463CC | 27.96 | 4630 | 2600 | **10.564 €** | H17C-283463CS | 28 | 4630 | 2485 | **7.833 €** |
| **H18** | H18C-283483AC | 24.35 | 4830 | 2200 | **10.115 €** | H18C-283483AS | 24 | 4830 | 2085 | **7.383 €** |
| | H18C-283483BC | 26.79 | 4830 | 2400 | **10.505 €** | H18C-283483BS | 27 | 4830 | 2285 | **7.650 €** |
| | H18C-283483CC | 29.22 | 4830 | 2600 | **10.893 €** | H18C-283483CS | 29 | 4830 | 2485 | **8.039 €** |
| **H19** | H19C-283503AC | 25.41 | 5030 | 2200 | **10.426 €** | H19C-283503AS | 25 | 5030 | 2085 | **7.450 €** |
| | H19C-283503BC | 27.95 | 5030 | 2400 | **10.820 €** | H19C-283503BS | 28 | 5030 | 2285 | **7.845 €** |
| | H19C-283503CC | 30.49 | 5030 | 2600 | **11.222 €** | H19C-283503CS | 30 | 5030 | 2485 | **8.245 €** |

# FONDO 2990 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

***2990 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **2990** | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 |

| **80** | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **J1** | J1R-299139AC | 6,96 | 1390 | 2160 | **4.675 €** | J1R-299139AS | 6,91 | 1390 | 2065 | **3.831 €** |
| | J1R-299139BC | 7,66 | 1390 | 2360 | **4.894 €** | J1R-299139BS | 7,61 | 1390 | 2265 | **4.051 €** |
| | J1R-299139CC | 8,35 | 1390 | 2560 | **5.112 €** | J1R-299139CS | 8,30 | 1390 | 2465 | **4.274 €** |
| **J2** | J2R-299159AC | 8,09 | 1590 | 2160 | **4.997 €** | J2R-299159AS | 8,03 | 1590 | 2065 | **4.019 €** |
| | J2R-299159BC | 8,90 | 1590 | 2360 | **5.229 €** | J2R-299159BS | 8,84 | 1590 | 2265 | **4.244 €** |
| | J2R-299159CC | 9,71 | 1590 | 2560 | **5.452 €** | J2R-299159CS | 9,65 | 1590 | 2465 | **4.474 €** |
| **J3** | J3R-299179AC | 9,23 | 1790 | 2160 | **5.319 €** | J3R-299179AS | 9,16 | 1790 | 2065 | **4.201 €** |
| | J3R-299179BC | 10,15 | 1790 | 2360 | **5.555 €** | J3R-299179BS | 10,08 | 1790 | 2265 | **4.444 €** |
| | J3R-299179CC | 11,07 | 1790 | 2560 | **5.793 €** | J3R-299179CS | 11,00 | 1790 | 2465 | **4.681 €** |
| **J4** | J4R-299199AC | 10,36 | 1990 | 2160 | **5.634 €** | J4R-299199AS | 10,28 | 1990 | 2065 | **4.390 €** |
| | J4R-299199BC | 11,39 | 1990 | 2360 | **5.889 €** | J4R-299199BS | 11,32 | 1990 | 2265 | **4.639 €** |
| | J4R-299199CC | 12,43 | 1990 | 2560 | **6.133 €** | J4R-299199CS | 12,35 | 1990 | 2465 | **4.887 €** |
| **J5** | J5R-299219AC | 11,49 | 2190 | 2160 | **5.957 €** | J5R-299219AS | 11,40 | 2190 | 2065 | **4.571 €** |
| | J5R-299219BC | 12,64 | 2190 | 2360 | **6.217 €** | J5R-299219BS | 12,55 | 2190 | 2265 | **4.834 €** |
| | J5R-299219CC | 13,79 | 2190 | 2560 | **6.478 €** | J5R-299219CS | 13,70 | 2190 | 2465 | **5.094 €** |
| **J6** | J6R-299239AC | 12,62 | 2390 | 2160 | **6.279 €** | J6R-299239AS | 12,53 | 2390 | 2065 | **4.760 €** |
| | J6R-299239BC | 13,88 | 2390 | 2360 | **6.545 €** | J6R-299239BS | 13,79 | 2390 | 2265 | **5.027 €** |
| | J6R-299239CC | 15,15 | 2390 | 2560 | **6.819 €** | J6R-299239CS | 15,05 | 2390 | 2465 | **5.294 €** |
| **J7** | J7R-299259AC | 13,75 | 2590 | 2160 | **6.600 €** | J7R-299259AS | 13,65 | 2590 | 2065 | **4.943 €** |
| | J7R-299259BC | 15,13 | 2590 | 2360 | **6.879 €** | J7R-299259BS | 15,03 | 2590 | 2265 | **5.220 €** |
| | J7R-299259CC | 16,50 | 2590 | 2560 | **7.159 €** | J7R-299259CS | 16,40 | 2590 | 2465 | **5.500 €** |
| **J8** | J8R-299279AC | 14,89 | 2790 | 2160 | **6.921 €** | J8R-299279AS | 14,77 | 2790 | 2065 | **5.131 €** |
| | J8R-299279BC | 16,37 | 2790 | 2360 | **7.207 €** | J8R-299279BS | 16,26 | 2790 | 2265 | **5.416 €** |
| | J8R-299279CC | 17,86 | 2790 | 2560 | **7.462 €** | J8R-299279CS | 17,75 | 2790 | 2465 | **5.706 €** |
| **J9** | J9R-299299AC | 16.02 | 2990 | 2160 | **7.469 €** | J9R-299299AS | 16 | 2990 | 2065 | **5.543 €** |
| | J9R-299299BC | 17.62 | 2990 | 2360 | **7.736 €** | J9R-299299BS | 18 | 2990 | 2265 | **5.841 €** |
| | J9R-299299CC | 19.22 | 2990 | 2560 | **8.027 €** | J9R-299299CS | 19 | 2990 | 2465 | **6.138 €** |
| **J10** | J10R-299319AC | 17.15 | 3190 | 2160 | **7.771 €** | J10R-299319AS | 17 | 3190 | 2065 | **5.743 €** |
| | J10R-299319BC | 18.86 | 3190 | 2360 | **8.076 €** | J10R-299319BS | 19 | 3190 | 2265 | **6.054 €** |
| | J10R-299319CC | 20.58 | 3190 | 2560 | **8.373 €** | J10R-299319CS | 20 | 3190 | 2465 | **6.363 €** |
| **J11** | J11R-299339AC | 18.28 | 3390 | 2160 | **8.101 €** | J11R-299339AS | 18 | 3390 | 2065 | **5.949 €** |
| | J11R-299339BC | 20.11 | 3390 | 2360 | **8.415 €** | J11R-299339BS | 20 | 3390 | 2265 | **6.265 €** |
| | J11R-299339CC | 21.94 | 3390 | 2560 | **8.726 €** | J11R-299339CS | 22 | 3390 | 2465 | **6.581 €** |
| **J12** | J12R-299359AC | 19.41 | 3590 | 2160 | **8.428 €** | J12R-299359AS | 19 | 3590 | 2065 | **6.150 €** |
| | J12R-299359BC | 21.36 | 3590 | 2360 | **8.751 €** | J12R-299359BS | 21 | 3590 | 2265 | **6.478 €** |
| | J12R-299359CC | 23.3 | 3590 | 2560 | **9.072 €** | J12R-299359CS | 23 | 3590 | 2465 | **6.807 €** |
| **J13** | J13R-299379AC | 20.55 | 3790 | 2160 | **8.762 €** | J13R-299379AS | 20 | 3790 | 2065 | **6.351 €** |
| | J13R-299379BC | 22.6 | 3790 | 2360 | **9.090 €** | J13R-299379BS | 22 | 3790 | 2265 | **6.691 €** |
| | J13R-299379CC | 24.65 | 3790 | 2560 | **9.418 €** | J13R-299379CS | 25 | 3790 | 2465 | **7.020 €** |
| **J14** | J14R-299399AC | 21.68 | 3990 | 2160 | **9.090 €** | J14R-299399AS | 22 | 3990 | 2065 | **6.551 €** |
| | J14R-299399BC | 23.85 | 3990 | 2360 | **9.429 €** | J14R-299399BS | 24 | 3990 | 2265 | **6.899 €** |
| | J14R-299399CC | 26.01 | 3990 | 2560 | **9.770 €** | J14R-299399CS | 26 | 3990 | 2465 | **7.238 €** |
| **J15** | J15R-299419AC | 22.81 | 4190 | 2160 | **9.418 €** | J15R-299419AS | 23 | 4190 | 2065 | **6.752 €** |
| | J15R-299419BC | 25.09 | 4190 | 2360 | **9.770 €** | J15R-299419BS | 25 | 4190 | 2265 | **7.104 €** |
| | J15R-299419CC | 27.37 | 4190 | 2560 | **10.115 €** | J15R-299419CS | 27 | 4190 | 2465 | **7.457 €** |
| **J16** | J16R-299439AC | 23.94 | 4390 | 2160 | **9.744 €** | J16R-299439AS | 24 | 4390 | 2065 | **6.958 €** |
| | J16R-299439BC | 26.34 | 4390 | 2360 | **10.104 €** | J16R-299439BS | 26 | 4390 | 2265 | **7.311 €** |
| | J16R-299439CC | 28.73 | 4390 | 2560 | **10.463 €** | J16R-299439CS | 29 | 4390 | 2465 | **7.669 €** |
| **J17** | J17R-299459AC | 25.07 | 4590 | 2160 | **10.078 €** | J17R-299459AS | 25 | 4590 | 2065 | **7.152 €** |
| | J17R-299459BC | 27.58 | 4590 | 2360 | **10.443 €** | J17R-299459BS | 27 | 4590 | 2265 | **7.516 €** |
| | J17R-299459CC | 30.09 | 4590 | 2560 | **10.815 €** | J17R-299459CS | 30 | 4590 | 2465 | **7.887 €** |
| **J18** | J18R-299479AC | 26.21 | 4790 | 2160 | **10.407 €** | J18R-299479AS | 26 | 4790 | 2065 | **7.347 €** |
| | J18R-299479BC | 28.83 | 4790 | 2360 | **10.783 €** | J18R-299479BS | 29 | 4790 | 2265 | **7.729 €** |
| | J18R-299479CC | 31.45 | 4790 | 2560 | **11.033 €** | J18R-299479CS | 31 | 4790 | 2465 | **8.106 €** |
| **J19** | J19R-299499AC | 27.34 | 4990 | 2160 | **10.736 €** | J19R-299499AS | 27 | 4990 | 2065 | **7.548 €** |
| | J19R-299499BC | 30.07 | 4990 | 2360 | **11.125 €** | J19R-299499BS | 30 | 4990 | 2265 | **7.936 €** |
| | J19R-299499CC | 32.81 | 4990 | 2560 | **11.372 €** | J19R-299499CS | 33 | 4990 | 2465 | **8.319 €** |





# FONDO 3030 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

***3030 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL***

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **3030** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |

| **100** | CON suelo - *WITH flooC panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT flooC panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **J1** | J1C-303143AC | 6,96 | 1430 | 2200 | **5.033 €** | J1C-303143AS | 6,91 | 1430 | 2085 | **4.182 €** |
| | J1C-303143BC | 7,66 | 1430 | 2400 | **5.271 €** | J1C-303143BS | 7,61 | 1430 | 2285 | **4.421 €** |
| | J1C-303143CC | 8,35 | 1430 | 2600 | **5.500 €** | J1C-303143CS | 8,30 | 1430 | 2485 | **4.650 €** |
| **J2** | J2C-303163AC | 8,09 | 1630 | 2200 | **5.367 €** | J2C-303163AS | 8,03 | 1630 | 2085 | **4.384 €** |
| | J2C-303163BC | 8,90 | 1630 | 2400 | **5.610 €** | J2C-303163BS | 8,84 | 1630 | 2285 | **4.626 €** |
| | J2C-303163CC | 9,71 | 1630 | 2600 | **5.852 €** | J2C-303163CS | 9,65 | 1630 | 2485 | **4.869 €** |
| **J3** | J3C-303183AC | 9,23 | 1830 | 2200 | **5.694 €** | J3C-303183AS | 9,16 | 1830 | 2085 | **4.579 €** |
| | J3C-303183BC | 10,15 | 1830 | 2400 | **5.949 €** | J3C-303183BS | 10,08 | 1830 | 2285 | **4.827 €** |
| | J3C-303183CC | 11,07 | 1830 | 2600 | **6.205 €** | J3C-303183CS | 11,00 | 1830 | 2485 | **5.082 €** |
| **J4** | J4C-303203AC | 10,36 | 2030 | 2200 | **6.028 €** | J4C-303203AS | 10,28 | 2030 | 2085 | **4.771 €** |
| | J4C-303203BC | 11,39 | 2030 | 2400 | **6.291 €** | J4C-303203BS | 11,32 | 2030 | 2285 | **5.039 €** |
| | J4C-303203CC | 12,43 | 2030 | 2600 | **6.556 €** | J4C-303203CS | 12,35 | 2030 | 2485 | **5.299 €** |
| **J5** | J5C-303223AC | 11,49 | 2230 | 2200 | **6.363 €** | J5C-303223AS | 11,40 | 2230 | 2085 | **4.965 €** |
| | J5C-303223BC | 12,64 | 2230 | 2400 | **6.635 €** | J5C-303223BS | 12,55 | 2230 | 2285 | **5.240 €** |
| | J5C-303223CC | 13,79 | 2230 | 2600 | **7.020 €** | J5C-303223CS | 13,70 | 2230 | 2485 | **5.518 €** |
| **J6** | J6C-303243AC | 12,62 | 2430 | 2200 | **6.691 €** | J6C-303243AS | 12,53 | 2430 | 2085 | **5.166 €** |
| | J6C-303243BC | 13,88 | 2430 | 2400 | **7.086 €** | J6C-303243BS | 13,79 | 2430 | 2285 | **5.446 €** |
| | J6C-303243CC | 15,15 | 2430 | 2600 | **7.372 €** | J6C-303243CS | 15,05 | 2430 | 2485 | **5.731 €** |
| **J7** | J7C-303263AC | 13,75 | 2630 | 2200 | **7.135 €** | J7C-303263AS | 13,65 | 2630 | 2085 | **5.361 €** |
| | J7C-303263BC | 15,13 | 2630 | 2400 | **7.426 €** | J7C-303263BS | 15,03 | 2630 | 2285 | **5.652 €** |
| | J7C-303263CC | 16,50 | 2630 | 2600 | **7.724 €** | J7C-303263CS | 16,40 | 2630 | 2485 | **5.949 €** |
| **J8** | J8C-303283AC | 14,89 | 2830 | 2200 | **7.462 €** | J8C-303283AS | 14,77 | 2830 | 2085 | **5.555 €** |
| | J8C-303283BC | 16,37 | 2830 | 2400 | **7.771 €** | J8C-303283BS | 16,26 | 2830 | 2285 | **5.860 €** |
| | J8C-303283CC | 17,86 | 2830 | 2600 | **7.929 €** | J8C-303283CS | 17,75 | 2830 | 2485 | **6.168 €** |
| **J9** | J9C-303303AC | 16.02 | 3030 | 2200 | **8.022 €** | J9C-303303AS | 16 | 3030 | 2085 | **5.981 €** |
| | J9C-303303BC | 17.62 | 3030 | 2400 | **8.190 €** | J9C-303303BS | 18 | 3030 | 2285 | **6.296 €** |
| | J9C-303303CC | 19.22 | 3030 | 2600 | **8.500 €** | J9C-303303CS | 19 | 3030 | 2485 | **6.723 €** |
| **J10** | J10C-303323AC | 17.15 | 3230 | 2200 | **8.222 €** | J10C-303323AS | 17 | 3230 | 2085 | **6.193 €** |
| | J10C-303323BC | 18.86 | 3230 | 2400 | **8.537 €** | J10C-303323BS | 19 | 3230 | 2285 | **6.514 €** |
| | J10C-303323CC | 20.58 | 3230 | 2600 | **8.858 €** | J10C-303323CS | 20 | 3230 | 2485 | **6.951 €** |
| **J11** | J11C-303343AC | 18.28 | 3430 | 2200 | **8.561 €** | J11C-303343AS | 18 | 3430 | 2085 | **6.406 €** |
| | J11C-303343BC | 20.11 | 3430 | 2400 | **8.889 €** | J11C-303343BS | 20 | 3430 | 2285 | **6.849 €** |
| | J11C-303343CC | 21.94 | 3430 | 2600 | **9.217 €** | J11C-303343CS | 22 | 3430 | 2485 | **7.188 €** |
| **J12** | J12C-303363AC | 19.41 | 3630 | 2200 | **8.902 €** | J12C-303363AS | 19 | 3630 | 2085 | **6.618 €** |
| | J12C-303363BC | 21.36 | 3630 | 2400 | **9.242 €** | J12C-303363BS | 21 | 3630 | 2285 | **7.074 €** |
| | J12C-303363CC | 23.3 | 3630 | 2600 | **9.581 €** | J12C-303363CS | 23 | 3630 | 2485 | **7.420 €** |
| **J13** | J13C-303383AC | 20.55 | 3830 | 2200 | **9.242 €** | J13C-303383AS | 20 | 3830 | 2085 | **6.941 €** |
| | J13C-303383BC | 22.6 | 3830 | 2400 | **9.587 €** | J13C-303383BS | 22 | 3830 | 2285 | **7.298 €** |
| | J13C-303383CC | 24.65 | 3830 | 2600 | **9.940 €** | J13C-303383CS | 25 | 3830 | 2485 | **7.529 €** |
| **J14** | J14C-303403AC | 21.68 | 4030 | 2200 | **9.581 €** | J14C-303403AS | 22 | 4030 | 2085 | **7.152 €** |
| | J14C-303403BC | 23.85 | 4030 | 2400 | **9.940 €** | J14C-303403BS | 24 | 4030 | 2285 | **7.516 €** |
| | J14C-303403CC | 26.01 | 4030 | 2600 | **10.298 €** | J14C-303403CS | 26 | 4030 | 2485 | **7.754 €** |
| **J15** | J15C-303423AC | 22.81 | 4230 | 2200 | **9.921 €** | J15C-303423AS | 23 | 4230 | 2085 | **7.359 €** |
| | J15C-303423BC | 25.09 | 4230 | 2400 | **10.292 €** | J15C-303423BS | 25 | 4230 | 2285 | **7.615 €** |
| | J15C-303423CC | 27.37 | 4230 | 2600 | **10.657 €** | J15C-303423CS | 27 | 4230 | 2485 | **7.985 €** |
| **J16** | J16C-303443AC | 23.94 | 4430 | 2200 | **10.262 €** | J16C-303443AS | 24 | 4430 | 2085 | **7.578 €** |
| | J16C-303443BC | 26.34 | 4430 | 2400 | **10.638 €** | J16C-303443BS | 26 | 4430 | 2285 | **7.833 €** |
| | J16C-303443CC | 28.73 | 4430 | 2600 | **11.021 €** | J16C-303443CS | 29 | 4430 | 2485 | **8.215 €** |
| **J17** | J17C-303463AC | 25.07 | 4630 | 2200 | **10.601 €** | J17C-303463AS | 25 | 4630 | 2085 | **7.663 €** |
| | J17C-303463BC | 27.58 | 4630 | 2400 | **10.991 €** | J17C-303463BS | 27 | 4630 | 2285 | **8.051 €** |
| | J17C-303463CC | 30.09 | 4630 | 2600 | **11.379 €** | J17C-303463CS | 30 | 4630 | 2485 | **8.440 €** |
| **J18** | J18C-303483AC | 26.21 | 4830 | 2200 | **10.942 €** | J18C-303483AS | 26 | 4830 | 2085 | **7.869 €** |
| | J18C-303483BC | 28.83 | 4830 | 2400 | **11.336 €** | J18C-303483BS | 29 | 4830 | 2285 | **8.270 €** |
| | J18C-303483CC | 31.45 | 4830 | 2600 | **11.598 €** | J18C-303483CS | 31 | 4830 | 2485 | **8.671 €** |
| **J19** | J19C-303503AC | 27.34 | 5030 | 2200 | **11.282 €** | J19C-303503AS | 27 | 5030 | 2085 | **8.076 €** |
| | J19C-303503BC | 30.07 | 5030 | 2400 | **11.688 €** | J19C-303503BS | 30 | 5030 | 2285 | **8.488 €** |
| | J19C-303503CC | 32.81 | 5030 | 2600 | **11.956 €** | J19C-303503CS | 33 | 5030 | 2485 | **8.894 €** |

# FONDO 3190 ESPESOR 80, CON Y SIN SUELO

*3190 DEPTH, 80MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 80 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1390** | **1590** | **1790** | **1990** | **2190** | **2390** | **2590** | **2790** | **2990** | **3190** | **3390** | **3590** | **3790** | **3990** | **4190** | **4390** | **4590** | **4790** | **4990** |
| Fondo - *Depth mm* **3190** | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 |

| **80** | CON suelo - *WITH floor panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT floor panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **K1** | K1R-319139AC | 7,45 | 1390 | 2160 | **4.881 €** | K1R-319139AS | 7,40 | 1390 | 2065 | **3.977 €** |
| | K1R-319139BC | 8,20 | 1390 | 2360 | **5.112 €** | K1R-319139BS | 8,14 | 1390 | 2265 | **4.207 €** |
| | K1R-319139CC | 8,94 | 1390 | 2560 | **5.342 €** | K1R-319139CS | 8,89 | 1390 | 2465 | **4.437 €** |
| **K2** | K2R-319159AC | 8,67 | 1590 | 2160 | **5.215 €** | K2R-319159AS | 8,60 | 1590 | 2065 | **4.172 €** |
| | K2R-319159BC | 9,53 | 1590 | 2360 | **5.452 €** | K2R-319159BS | 9,47 | 1590 | 2265 | **4.407 €** |
| | K2R-319159CC | 10,40 | 1590 | 2560 | **5.694 €** | K2R-319159CS | 10,33 | 1590 | 2465 | **4.645 €** |
| **K3** | K3R-319179AC | 9,88 | 1790 | 2160 | **5.550 €** | K3R-319179AS | 9,80 | 1790 | 2065 | **4.358 €** |
| | K3R-319179BC | 10,87 | 1790 | 2360 | **5.799 €** | K3R-319179BS | 10,79 | 1790 | 2265 | **4.608 €** |
| | K3R-319179CC | 11,85 | 1790 | 2560 | **6.048 €** | K3R-319179CS | 11,78 | 1790 | 2465 | **4.857 €** |
| **K4** | K4R-319199AC | 11,09 | 1990 | 2160 | **5.883 €** | K4R-319199AS | 11,01 | 1990 | 2065 | **4.547 €** |
| | K4R-319199BC | 12,20 | 1990 | 2360 | **6.144 €** | K4R-319199BS | 12,12 | 1990 | 2265 | **4.808 €** |
| | K4R-319199CC | 13,31 | 1990 | 2560 | **6.406 €** | K4R-319199CS | 13,22 | 1990 | 2465 | **5.070 €** |
| **K5** | K5R-319219AC | 12,30 | 2190 | 2160 | **6.222 €** | K5R-319219AS | 12,21 | 2190 | 2065 | **4.742 €** |
| | K5R-319219BC | 13,53 | 2190 | 2360 | **6.491 €** | K5R-319219BS | 13,44 | 2190 | 2265 | **5.009 €** |
| | K5R-319219CC | 14,76 | 2190 | 2560 | **6.757 €** | K5R-319219CS | 14,67 | 2190 | 2465 | **5.276 €** |
| **K6** | K6R-319239AC | 13,51 | 2390 | 2160 | **6.556 €** | K6R-319239AS | 13,41 | 2390 | 2065 | **4.929 €** |
| | K6R-319239BC | 14,87 | 2390 | 2360 | **6.836 €** | K6R-319239BS | 14,76 | 2390 | 2265 | **5.209 €** |
| | K6R-319239CC | 16,22 | 2390 | 2560 | **7.116 €** | K6R-319239CS | 16,12 | 2390 | 2465 | **5.489 €** |
| **K7** | K7R-319259AC | 14,73 | 2590 | 2160 | **6.891 €** | K7R-319259AS | 14,62 | 2590 | 2065 | **5.119 €** |
| | K7R-319259BC | 16,20 | 2590 | 2360 | **7.177 €** | K7R-319259BS | 16,09 | 2590 | 2265 | **5.409 €** |
| | K7R-319259CC | 17,67 | 2590 | 2560 | **7.437 €** | K7R-319259CS | 17,56 | 2590 | 2465 | **5.694 €** |
| **K8** | K8R-319279AC | 15,94 | 2790 | 2160 | **7.225 €** | K8R-319279AS | 15,82 | 2790 | 2065 | **5.313 €** |
| | K8R-319279BC | 17,53 | 2790 | 2360 | **7.494 €** | K8R-319279BS | 17,41 | 2790 | 2265 | **5.610 €** |
| | K8R-319279CC | 19,13 | 2790 | 2560 | **7.784 €** | K8R-319279CS | 19,01 | 2790 | 2465 | **5.907 €** |
| **K9** | K9R-319299AC | 17,15 | 2990 | 2160 | **7.771 €** | K9R-319299AS | 17,02 | 2990 | 2065 | **5.743 €** |
| | K9R-319299BC | 18,86 | 2990 | 2360 | **8.076 €** | K9R-319299BS | 18,74 | 2990 | 2265 | **6.054 €** |
| | K9R-319299CC | 20,58 | 2990 | 2560 | **8.373 €** | K9R-319299CS | 20,45 | 2990 | 2465 | **6.363 €** |
| **K10** | K10R-319319AC | 18.36 | 3190 | 2160 | **8.101 €** | K10R-319319AS | 18 | 3190 | 2065 | **5.938 €** |
| | K10R-319319BC | 20.2 | 3190 | 2360 | **8.408 €** | K10R-319319BS | 20 | 3190 | 2265 | **6.254 €** |
| | K10R-319319CC | 22.03 | 3190 | 2560 | **8.719 €** | K10R-319319CS | 22 | 3190 | 2465 | **6.576 €** |
| **K11** | K11R-319339AC | 19.57 | 3390 | 2160 | **8.440 €** | K11R-319339AS | 19 | 3390 | 2065 | **6.144 €** |
| | K11R-319339BC | 21.53 | 3390 | 2360 | **8.762 €** | K11R-319339BS | 21 | 3390 | 2265 | **6.472 €** |
| | K11R-319339CC | 23.49 | 3390 | 2560 | **9.084 €** | K11R-319339CS | 23 | 3390 | 2465 | **6.800 €** |
| **K12** | K12R-319359AC | 20.79 | 3590 | 2160 | **8.787 €** | K12R-319359AS | 21 | 3590 | 2065 | **6.351 €** |
| | K12R-319359BC | 22.86 | 3590 | 2360 | **9.114 €** | K12R-319359BS | 23 | 3590 | 2265 | **6.686 €** |
| | K12R-319359CC | 24.94 | 3590 | 2560 | **9.447 €** | K12R-319359CS | 25 | 3590 | 2465 | **7.020 €** |
| **K13** | K13R-319379AC | 22 | 3790 | 2160 | **9.132 €** | K13R-319379AS | 22 | 3790 | 2065 | **6.556 €** |
| | K13R-319379BC | 24.2 | 3790 | 2360 | **9.472 €** | K13R-319379BS | 24 | 3790 | 2265 | **6.904 €** |
| | K13R-319379CC | 26.4 | 3790 | 2560 | **9.807 €** | K13R-319379CS | 26 | 3790 | 2465 | **7.238 €** |
| **K14** | K14R-319399AC | 23.21 | 3990 | 2160 | **9.472 €** | K14R-319399AS | 23 | 3990 | 2065 | **6.765 €** |
| | K14R-319399BC | 25.53 | 3990 | 2360 | **9.823 €** | K14R-319399BS | 25 | 3990 | 2265 | **7.109 €** |
| | K14R-319399CC | 27.85 | 3990 | 2560 | **10.171 €** | K14R-319399CS | 28 | 3990 | 2465 | **7.462 €** |
| **K15** | K15R-319419AC | 24.42 | 4190 | 2160 | **9.818 €** | K15R-319419AS | 24 | 4190 | 2065 | **6.971 €** |
| | K15R-319419BC | 26.86 | 4190 | 2360 | **10.176 €** | K15R-319419BS | 27 | 4190 | 2265 | **7.322 €** |
| | K15R-319419CC | 29.31 | 4190 | 2560 | **10.536 €** | K15R-319419CS | 29 | 4190 | 2465 | **7.680 €** |
| **K16** | K16R-319439AC | 25.63 | 4390 | 2160 | **10.157 €** | K16R-319439AS | 25 | 4390 | 2065 | **7.171 €** |
| | K16R-319439BC | 28.2 | 4390 | 2360 | **10.528 €** | K16R-319439BS | 28 | 4390 | 2265 | **7.536 €** |
| | K16R-319439CC | 30.76 | 4390 | 2560 | **10.899 €** | K16R-319439CS | 31 | 4390 | 2465 | **7.906 €** |
| **K17** | K17R-319459AC | 26.85 | 4590 | 2160 | **10.505 €** | K17R-319459AS | 27 | 4590 | 2065 | **7.372 €** |
| | K17R-319459BC | 29.53 | 4590 | 2360 | **10.881 €** | K17R-319459BS | 29 | 4590 | 2265 | **7.747 €** |
| | K17R-319459CC | 32.21 | 4590 | 2560 | **11.125 €** | K17R-319459CS | 32 | 4590 | 2465 | **8.124 €** |
| **K18** | K18R-319479AC | 28.06 | 4790 | 2160 | **10.844 €** | K18R-319479AS | 28 | 4790 | 2065 | **7.572 €** |
| | K18R-319479BC | 30.86 | 4790 | 2360 | **11.233 €** | K18R-319479BS | 31 | 4790 | 2265 | **7.960 €** |
| | K18R-319479CC | 33.67 | 4790 | 2560 | **11.482 €** | K18R-319479CS | 33 | 4790 | 2465 | **8.349 €** |
| **K19** | K19R-319499AC | 29.27 | 4990 | 2160 | **11.190 €** | K19R-319499AS | 29 | 4990 | 2065 | **7.778 €** |
| | K19R-319499BC | 32.2 | 4990 | 2360 | **11.445 €** | K19R-319499BS | 32 | 4990 | 2265 | **8.172 €** |
| | K19R-319499CC | 35.12 | 4990 | 2560 | **11.841 €** | K19R-319499CS | 35 | 4990 | 2465 | **8.568 €** |





# FONDO 3230 ESPESOR 100, CON Y SIN SUELO

*3230 DEPTH, 100MM THICKNESS, WITH AND WITHOUT FLOOR PANEL*

| 100 | Largo - *Length* (**L**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1430** | **1630** | **1830** | **2030** | **2230** | **2430** | **2630** | **2830** | **3030** | **3230** | **3430** | **3630** | **3830** | **4030** | **4230** | **4430** | **4630** | **4830** | **5030** |
| Fondo - *Depth mm* **3230** | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 |

| **100** | CON suelo - *WITH flooC panel* | | | | | SIN suelo - *WITHOUT flooC panel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** | **COD** | **m³** | **L** | **H** | **€** |
| **K1** | K1C-323143AC | 7,45 | 1430 | 2200 | **5.252 €** | K1C-323143AS | 7,40 | 1430 | 2085 | **4.341 €** |
| | K1C-323143BC | 8,20 | 1430 | 2400 | **5.495 €** | K1C-323143BS | 8,14 | 1430 | 2285 | **4.584 €** |
| | K1C-323143CC | 8,94 | 1430 | 2600 | **5.738 €** | K1C-323143CS | 8,89 | 1430 | 2485 | **4.827 €** |
| **K2** | K2C-323163AC | 8,67 | 1630 | 2200 | **5.592 €** | K2C-323163AS | 8,60 | 1630 | 2085 | **4.542 €** |
| | K2C-323163BC | 9,53 | 1630 | 2400 | **5.847 €** | K2C-323163BS | 9,47 | 1630 | 2285 | **4.797 €** |
| | K2C-323163CC | 10,40 | 1630 | 2600 | **6.102 €** | K2C-323163CS | 10,33 | 1630 | 2485 | **5.045 €** |
| **K3** | K3C-323183AC | 9,88 | 1830 | 2200 | **5.938 €** | K3C-323183AS | 9,80 | 1830 | 2085 | **4.742 €** |
| | K3C-323183BC | 10,87 | 1830 | 2400 | **6.205 €** | K3C-323183BS | 10,79 | 1830 | 2285 | **5.002 €** |
| | K3C-323183CC | 11,85 | 1830 | 2600 | **6.467 €** | K3C-323183CS | 11,78 | 1830 | 2485 | **5.271 €** |
| **K4** | K4C-323203AC | 11,09 | 2030 | 2200 | **6.284 €** | K4C-323203AS | 11,01 | 2030 | 2085 | **4.943 €** |
| | K4C-323203BC | 12,20 | 2030 | 2400 | **6.565 €** | K4C-323203BS | 12,12 | 2030 | 2285 | **5.215 €** |
| | K4C-323203CC | 13,31 | 2030 | 2600 | **6.946 €** | K4C-323203CS | 13,22 | 2030 | 2485 | **5.489 €** |
| **K5** | K5C-323223AC | 12,30 | 2230 | 2200 | **6.630 €** | K5C-323223AS | 12,21 | 2230 | 2085 | **5.142 €** |
| | K5C-323223BC | 13,53 | 2230 | 2400 | **7.025 €** | K5C-323223BS | 13,44 | 2230 | 2285 | **5.429 €** |
| | K5C-323223CC | 14,76 | 2230 | 2600 | **7.311 €** | K5C-323223CS | 14,67 | 2230 | 2485 | **5.714 €** |
| **K6** | K6C-323243AC | 13,51 | 2430 | 2200 | **7.092 €** | K6C-323243AS | 13,41 | 2430 | 2085 | **5.342 €** |
| | K6C-323243BC | 14,87 | 2430 | 2400 | **7.383 €** | K6C-323243BS | 14,76 | 2430 | 2285 | **5.641 €** |
| | K6C-323243CC | 16,22 | 2430 | 2600 | **7.680 €** | K6C-323243CS | 16,12 | 2430 | 2485 | **5.931 €** |
| **K7** | K7C-323263AC | 14,73 | 2630 | 2200 | **7.432 €** | K7C-323263AS | 14,62 | 2630 | 2085 | **5.543 €** |
| | K7C-323263BC | 16,20 | 2630 | 2400 | **7.742 €** | K7C-323263BS | 16,09 | 2630 | 2285 | **5.852 €** |
| | K7C-323263CC | 17,67 | 2630 | 2600 | **7.901 €** | K7C-323263CS | 17,56 | 2630 | 2485 | **6.158 €** |
| **K8** | K8C-323283AC | 15,94 | 2830 | 2200 | **7.778 €** | K8C-323283AS | 15,82 | 2830 | 2085 | **5.751 €** |
| | K8C-323283BC | 17,53 | 2830 | 2400 | **7.948 €** | K8C-323283BS | 17,41 | 2830 | 2285 | **6.059 €** |
| | K8C-323283CC | 19,13 | 2830 | 2600 | **8.257 €** | K8C-323283CS | 19,01 | 2830 | 2485 | **6.491 €** |
| **K9** | K9C-323303AC | 17,15 | 3030 | 2200 | **8.222 €** | K9C-323303AS | 17,02 | 3030 | 2085 | **6.193 €** |
| | K9C-323303BC | 18,86 | 3030 | 2400 | **8.537 €** | K9C-323303BS | 18,74 | 3030 | 2285 | **6.514 €** |
| | K9C-323303CC | 20,58 | 3030 | 2600 | **8.858 €** | K9C-323303CS | 20,45 | 3030 | 2485 | **6.951 €** |
| **K10** | K10C-323323AC | 18.36 | 3230 | 2200 | **8.561 €** | K10C-323323AS | 18 | 3230 | 2085 | **6.393 €** |
| | K10C-323323BC | 20.2 | 3230 | 2400 | **8.889 €** | K10C-323323BS | 20 | 3230 | 2285 | **6.843 €** |
| | K10C-323323CC | 22.03 | 3230 | 2600 | **9.217 €** | K10C-323323CS | 22 | 3230 | 2485 | **7.177 €** |
| **K11** | K11C-323343AC | 19.57 | 3430 | 2200 | **8.914 €** | K11C-323343AS | 19 | 3430 | 2085 | **6.612 €** |
| | K11C-323343BC | 21.53 | 3430 | 2400 | **9.253 €** | K11C-323343BS | 21 | 3430 | 2285 | **7.067 €** |
| | K11C-323343CC | 23.49 | 3430 | 2600 | **9.593 €** | K11C-323343CS | 23 | 3430 | 2485 | **7.414 €** |
| **K12** | K12C-323363AC | 20.79 | 3630 | 2200 | **9.265 €** | K12C-323363AS | 21 | 3630 | 2085 | **6.941 €** |
| | K12C-323363BC | 22.86 | 3630 | 2400 | **9.618 €** | K12C-323363BS | 23 | 3630 | 2285 | **7.293 €** |
| | K12C-323363CC | 24.94 | 3630 | 2600 | **9.965 €** | K12C-323363CS | 25 | 3630 | 2485 | **7.529 €** |
| **K13** | K13C-323383AC | 22 | 3830 | 2200 | **9.623 €** | K13C-323383AS | 22 | 3830 | 2085 | **7.152 €** |
| | K13C-323383BC | 24.2 | 3830 | 2400 | **9.983 €** | K13C-323383BS | 24 | 3830 | 2285 | **7.522 €** |
| | K13C-323383CC | 26.4 | 3830 | 2600 | **10.341 €** | K13C-323383CS | 26 | 3830 | 2485 | **7.759 €** |
| **K14** | K14C-323403AC | 23.21 | 4030 | 2200 | **9.977 €** | K14C-323403AS | 23 | 4030 | 2085 | **7.372 €** |
| | K14C-323403BC | 25.53 | 4030 | 2400 | **10.347 €** | K14C-323403BS | 25 | 4030 | 2285 | **7.626 €** |
| | K14C-323403CC | 27.85 | 4030 | 2600 | **10.711 €** | K14C-323403CS | 28 | 4030 | 2485 | **7.996 €** |
| **K15** | K15C-323423AC | 24.42 | 4230 | 2200 | **10.329 €** | K15C-323423AS | 24 | 4230 | 2085 | **7.590 €** |
| | K15C-323423BC | 26.86 | 4230 | 2400 | **10.711 €** | K15C-323423BS | 27 | 4230 | 2285 | **7.845 €** |
| | K15C-323423CC | 29.31 | 4230 | 2600 | **11.088 €** | K15C-323423CS | 29 | 4230 | 2485 | **8.227 €** |
| **K16** | K16C-323443AC | 25.63 | 4430 | 2200 | **10.686 €** | K16C-323443AS | 25 | 4430 | 2085 | **7.680 €** |
| | K16C-323443BC | 28.2 | 4430 | 2400 | **11.075 €** | K16C-323443BS | 28 | 4430 | 2285 | **8.069 €** |
| | K16C-323443CC | 30.76 | 4430 | 2600 | **11.465 €** | K16C-323443CS | 31 | 4430 | 2485 | **8.458 €** |
| **K17** | K17C-323463AC | 26.85 | 4630 | 2200 | **11.038 €** | K17C-323463AS | 27 | 4630 | 2085 | **7.892 €** |
| | K17C-323463BC | 29.53 | 4630 | 2400 | **11.433 €** | K17C-323463BS | 29 | 4630 | 2285 | **8.294 €** |
| | K17C-323463CC | 32.21 | 4630 | 2600 | **11.695 €** | K17C-323463CS | 32 | 4630 | 2485 | **8.695 €** |
| **K18** | K18C-323483AC | 28.06 | 4830 | 2200 | **11.391 €** | K18C-323483AS | 28 | 4830 | 2085 | **8.106 €** |
| | K18C-323483BC | 30.86 | 4830 | 2400 | **11.799 €** | K18C-323483BS | 31 | 4830 | 2285 | **8.519 €** |
| | K18C-323483CC | 33.67 | 4830 | 2600 | **12.066 €** | K18C-323483CS | 33 | 4830 | 2485 | **8.926 €** |
| **K19** | K19C-323503AC | 29.27 | 5030 | 2200 | **11.749 €** | K19C-323503AS | 29 | 5030 | 2085 | **8.319 €** |
| | K19C-323503BC | 32.2 | 5030 | 2400 | **12.022 €** | K19C-323503BS | 32 | 5030 | 2285 | **8.737 €** |
| | K19C-323503CC | 35.12 | 5030 | 2600 | **12.545 €** | K19C-323503CS | 35 | 5030 | 2485 | **9.157 €** |

# Serie AFD

## ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE

## MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR



## Índice de Contenidos / Table of Contents



- ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE / MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR — PG. 436
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS — PG. 437
- ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y ACCESORIOS / STANDARD DESIGN AND ACCESSORIES — PG. 438
- OTRAS OPCIONES DE CONSTRUCCIÓN / OPTIONAL FEATURES — PG. 439
- ARMARIO FRIGORÍFICO AFD, PUERTAS CIEGAS / SOLID DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD SERIES — PG. 440
- TABLA DE VALORACIÓN, PUERTAS CIEGAS / SOLID DOOR MEASUREMENT AND PRICING TABLE — PG. 441

DOCRILUC presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD.

Empleamos para su construcción la misma filosofía y materiales que para nuestras Cámaras frigoríficas.

DOCRILUC presents its new AFD Range of Modular Reach-In Refrigerator.

Our modular reach-in refrigerator are manufactured using the same philosophy and materials as our cold rooms.



*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso*
*We reserve the right to change specifications without prior notice*





Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m$^2$.
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Paneles:
- Espesor de 80 mm.

Panels:
- 80mm thickness.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Panel de puerta y Puerta
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610 mm en puerta 1/1
- Hueco de luz 800 x 610 mm en puerta 1/2
- Resistencia antiescarcha , colocada en el marco del panel puerta en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Válvula de compensación de presiones en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.

Door panel and door:
- Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in 1/1 door.
- Light shaft of 800 x 610mm in 1/2 door.
- Frost prevention resistance installed on the door panel frame in frozen food storage reach-in refrigerators.
- Pressure compensation valve in frozen food storage reach-in refrigerators.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.

Estantes interiores:
- Cremalleras de acero inoxidable con paso de 70 mm.
- Parrillas y guías extraibles
- Parrillas de acero plastificadas
- 4 niveles de estantes por cuerpo (50kg. carga máxima por nivel)

Interior Shelves:
- Stainless steel supports with 70mm intervals.
- Detachable wire shelves and rails.
- Plastic-coated stainless steel wire shelves.
- 4 shelves per section (load capacities up to 50kg. per level)


# ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y OPCIONES
## *STANDARD MANUFACTURING AND OPTIONS*


De serie:
- Estantes de 600 x 400 mm.
- 2 estantes por nivel.
- 4 niveles de estantes por cuerpo.
- Separación mínima entre estantes 70 mm.
- Puertas apertura a izquierda.
- 1/2 Puertas apertura a derechas.
- Resistencia antiescarcha y válvula en mantenimiento de congelados.
- Iluminación interior.


Opción:
- Elección de las aperturas de puertas y 1/2 puertas.
- Estantes intermedios
- Tirador con cerradura


*Standard:*
- *Shelves 600 x 400mm.*
- *2 shelves per level.*
- *4 shelves per section.*
- *Spacing between shelves 70mm minimum.*
- *Left door opening.*
- *1/2 right door opening.*
- *No-frost resistance and valve in frozen reach-in units.*
- *Interior lighting*


*Optional:*
- *Choice of door and 1/2 door openings.*
- *Intermediate shelves*
- *Locks with key*








### ESTANTES / SHELVES

| ARTÍCULO ITEM | DIMENSIONES MEASUREMENTS | ACABADO FINISH | € |
|---|---|---|---|
| PP6080 | 600 x 800 | Ac. plastificado Plastic-coated | 54 € |
| PP6040 | 600 x 400 | Ac. plastificado Plastic-coated | 28 € |

### ESTANTES REFORZADOS EN ACERO INOX
### REINFORCED STAINLESS STEEL SHELVES

| ARTÍCULO ITEM | DIMENSIONES MEASUREMENTS | ACABADO FINISH | € |
|---|---|---|---|
| PR6080 | 600 x 800 | Ac. inoxidable | 114 € |
| PR6040 | 600 x 400 | Ac. inoxidable | 78 € |

### ESTANTES INTERMEDIOS
### INTERMEDIATE SHELVES

| ARTÍCULO ITEM | DIMENSIONES MEASUREMENTS | ACABADO FINISH | € |
|---|---|---|---|
| P17619-AFD | 763 x 190 | Ac. plastificado Plastic-coated stainless steel | 20 € |

### JUEGO DE GUÍAS / SET OF RAILS

| ARTÍCULO ITEM | DIMENSIONES MEASUREMENTS | ACABADO FINISH | € |
|---|---|---|---|
| L | Fondo 800 | Ac. inoxidable Stainless steel | 43 € |
| Z | Fondo 800 | Ac. inoxidable Stainless steel | 55 € |

### GASTRONORM

| ARTÍCULO ITEM | DIMENSIONES MEASUREMENTS | ACABADOS FINISH | € |
|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 530X650 | Ac. plastificado | 54 € |
| GN 1/1 | 530X325 | Ac. plastificado | 27 € |
| GN 2/1 | 530X650 | Ac. inoxidable | 93 € |
| GN 1/1 l | 530X325 | Ac. inoxidable | 59 € |

### BARRAS CARNICERAS / MEAT RAILS

| ARTÍCULO ITEM | PARA MODELO FOR MODEL | LONGITUD LENGTH | € |
|---|---|---|---|
| BC1 | 1 CUERPO / DOOR | 610 | 176 € |
| GC | GANCHO CARNICERO / MEAT HOOKS | | 18 € x ud |
| TC | TIRADOR CON CERRADURA / LOCKS WITH KEY | | 43 € x ud |

GANCHO CARNICERO / MEAT HOOKS 15 € / u





# OTRAS OPCIONES DE CONSTRUCCION
## *OTHER CONSTRUCTION OPTIONS*

Nuestros armarios frigoríficos desmontables son tan versatiles como nuestras cámaras por lo que bajo presupuesto permiten otras opciones de construcción:


- Colocación de puertas tanto en el frontal como en la parte trasera.
- Sustitución de un panel de puertas por uno de pared vertical.
- Armarios con o sin dotación interior (guías, parrillas y cremalleras)
- Construcción en diferentes alturas.
- Construcción en panel de espesor 100mm.
- Puerta de cristal 1-1 ó 1-2 en armarios de refrigeración


Our modular reach-in refrigerators are as versatile as our rooms and offer low budget construction options:

- Positioning of doors on both the front and back.
- Replacing a door panel with a vertical wall panel.
- Reach-in refrigerators with or without interior equipment (rails, wire shelves and supports).
- Different heights construction
- 100 mm thickness panel construction.
- Glass door 1-1 or 1-2 for chillers.










### CAMBIO DE PUERTA CIEGA A PUERTA CRISTAL REFRIGERACIÓN SOLID DOOR TO GLASS DOOR REFRIGERATION

| ARTÍCULO ITEM | DIMENSIONES MEASUREMENTS | € |
|---|---|---|
| P1-1AFDVR | LUZ 610 X 1700 | 382 € |
| P1-2AFDVR | LUZ 610 X 800 | 230 € |

Las puertas de cristal se suministraran con iluminación led
Glass doors supplied with LED lighting




ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE AFD PUERTAS CIEGAS
*SOLID DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD SERIE*

De serie:
Estantes de 600 x 400 mm
2 estantes por nivel.
4 niveles de estantes por cuerpo.
Separación mínima entre estantes 70 mm.
Puertas apertura a izquierda.
1/2 Puertas apertura a derechas
Resistencia antiescarcha y válvula en mantenimiento de congelados.
Iluminación interior.

Standard:
Shelves 600 x 400mm.
2 shelves per level.
4 shelves per section.
Spacing between shelves 70mm minimum.
Left door opening.
1/2 right door opening.
Frost prevention resistance and valve in frozen food storage reach-in refrigerator.
Interior lighting

| | | largo *length* mm | alto *height* mm | fondo *depth* mm | capacidad *capacity* m³ | puertas *doors* | 1/2 puertas *half doors* | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| refrigeración - *chiller* | **AFD-1R-A** | 990 | 2160 | 990 | 1.38 | 1 | - | **2.125 €** |
| | **AFD-1R-B** | 990 | 2160 | 990 | 1.38 | - | 2 | **2.452 €** |
| | **AFD-2R-A** | 1790 | 2160 | 990 | 2.71 | 2 | - | **3.430 €** |
| | **AFD-2R-B** | 1790 | 2160 | 990 | 2.71 | 1 | 2 | **3.758 €** |
| | **AFD-2R-C** | 1790 | 2160 | 990 | 2.71 | - | 4 | **4.085 €** |
| | **AFD-3R-A** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | 3 | - | **4.658 €** |
| | **AFD-3R-B** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | 2 | 2 | **4.978 €** |
| | **AFD-3R-C** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | 1 | 4 | **5.308 €** |
| | **AFD-3R-D** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | - | 6 | **5.634 €** |
| | **AFD-4R-A** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 4 | - | **5.878 €** |
| | **AFD-4R-B** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 3 | 2 | **6.205 €** |
| | **AFD-4R-C** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 2 | 4 | **6.534 €** |
| | **AFD-4R-D** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 1 | 6 | **6.854 €** |
| | **AFD-4R-E** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | - | 8 | **7.183 €** |
| congelados - *freezer* | **AFD-1C-A** | 990 | 2160 | 990 | 1.38 | 1 | - | **2.538 €** |
| | **AFD-1C-B** | 990 | 2160 | 990 | 1.38 | - | 2 | **2.695 €** |
| | **AFD-2C-A** | 1790 | 2160 | 990 | 2.71 | 2 | - | **4.098 €** |
| | **AFD-2C-B** | 1790 | 2160 | 990 | 2.71 | 1 | 2 | **4.249 €** |
| | **AFD-2C-C** | 1790 | 2160 | 990 | 2.71 | - | 4 | **4.407 €** |
| | **AFD-3C-A** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | 3 | - | **5.489 €** |
| | **AFD-3C-B** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | 2 | 2 | **5.647 €** |
| | **AFD-3C-C** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | 1 | 4 | **5.805 €** |
| | **AFD-3C-D** | 2590 | 2160 | 990 | 4.03 | - | 6 | **5.957 €** |
| | **AFD-4C-A** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 4 | - | **6.891 €** |
| | **AFD-4C-B** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 3 | 2 | **7.042 €** |
| | **AFD-4C-C** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 2 | 4 | **7.201 €** |
| | **AFD-4C-D** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | 1 | 6 | **7.359 €** |
| | **AFD-4C-E** | 3390 | 2160 | 990 | 5.36 | - | 8 | **7.511 €** |

# Serie AFD-PC

## ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE PUERTA DE CRISTAL

## MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR GLASS DOOR



## Índice de Contenidos / Table of Contents


- ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE PUERTA DE CRISTAL / MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR GLASS DOOR • PG. 444
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS • PG. 445
- ARMARIO FRIGORÍFICO AFD-PC, PUERTAS DE CRISTAL / GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIES • PG. 446
- MÓDULOS ESTANTERÍAS / SHELVES MODULES • PG. 447

# ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE AFD-PC PUERTAS CRISTAL

***GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIE***

DOCRILUC presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD-PC.

Ideales para la exposición de bebidas y alimentación
Recomendable para condiciones ambientales entre +10 y 33ºC con un 65% de humedad relativa.

DOCRILUC presents its new AFD-PC Range of Modular Reach-In
Refrigerator.

Perfect for the exhibition of drinks and foods
Recommendable for ambient conditions between +10 and 33ºC with a 65% relative humidity.









Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice



ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE AFD-PC PUERTAS CRISTAL

*GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIE*

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m$^2$.
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Paneles
- Espesor de 80 mm.

Panels
- 80mm thickness.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Puerta
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura positiva: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

Door:
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in door.
- Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.
- Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm
- Right openning( optional: left openning)
- Heated glass negative temperature
- Stainless steel door support.
- Superimposed handle.
- Adjustable automatic return spring

Marco
- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.


Frame
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Frame heating resistance

Iluminación
- LED

Lighting
- LED

# ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE AFD-PC PUERTAS CRISTAL


*GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIE*




AFD-1R-PC
AFD-1C-PC

AFD-2R-PC
AFD-2C-PC

AFD-3R-PC
AFD-3C-PC




AFD-4R-PC
AFD-4C-PC

AFD-5R-PC
AFD-5C-PC

| | | largo *Length* mm | alto *heigt* mm | fondo *depth* mm | capacidad *capacity* m³ | puertas *doors* | 1/2 puertas *half doors* | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| refrigeración - *chiller* | **AFD-1R-PC** | 890 | 2160 | 990 | 1,21 | 1 | 0 | **3.314 €** |
| | **AFD-2R-PC** | 1565 | 2160 | 990 | 2,33 | 2 | 0 | **4.524 €** |
| | **AFD-3R-PC** | 2240 | 2160 | 990 | 3,48 | 3 | 0 | **5.731 €** |
| | **AFD-4R-PC** | 2915 | 2160 | 990 | 4,57 | 4 | 0 | **6.873 €** |
| | **AFD-5R-PC** | 3590 | 2160 | 990 | 5,69 | 5 | 0 | **7.711 €** |
| congelados - *freezer* | **AFD-1C-PC** | 890 | 2160 | 990 | 1,21 | 1 | 0 | **3.655 €** |
| | **AFD-2C-PC** | 1565 | 2160 | 990 | 2,33 | 2 | 0 | **5.033 €** |
| | **AFD-3C-PC** | 2240 | 2160 | 990 | 3,48 | 3 | 0 | **6.400 €** |
| | **AFD-4C-PC** | 2915 | 2160 | 990 | 4,57 | 4 | 0 | **8.039 €** |
| | **AFD-5C-PC** | 3590 | 2160 | 990 | 5,69 | 5 | 0 | **9.316 €** |

Opción:
Alturas diferentes a la estándar: 2360 y 2560
Espesor : 100mm

Optional:
Alternative heights: 2360 and 2560
Thickness: 100 mm



# MÓDULO ESTANTERÍAS PARA AFD-PC Y RFM-PC

*SHELVES MODULE FOR AFD-PC AND RFM-PC*

Caracteristicas tecnicas:
1 estante base fijo de carga fijo.
4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm), inclinación (0º, 8º y 16º) y profundidad.
Barandilla frontal.
Portaprecios.


Opción:
Separador lateral blanco o cromado
Barandilla frontal cromada o metacrilato


Technical characteristics:
1 loading level fixed
4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0º, 8º y 16º) and depth.
Front railing
Price tag


Optional:
White or Chromed Side separator
Chromed or Methacrylate front railing








| | fondo depth mm | puertas doors | € |
|---|---|---|---|
| módulo estantería shelves module | 600 | 1 | **1.047 €** |
| | 600 | 2 | **1.999 €** |
| | 600 | 3 | **2.932 €** |
| | 600 | 4 | **3.951 €** |
| | 600 | 5 | **4.936 €** |

| **Opcinal** *Optional* | | € |
|---|---|---|
| separador lateral cromado | *cromed lateral divider* | **33 €** |
| barandilla frontal metacrilato | *plexy front railing* | **33 €** |
| barandilla frontal cromada | *cromed front railing* | **33 €** |

# Serie RFM-PC

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES
PUERTA DE CRISTAL

GLASS DOOR FOR MODULAR COLD ROOM



## Índice de Contenidos / Table of Contents


- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS — PG. 451
- DIMENSIONES GENERALES / GENERAL MEASUREMENTS — PG. 452
- TABLA DE VALORACIÓN / PRICING TABLE — PG. 453




Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m$^2$.
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Paneles
- Dos espesores: 80 y 100 mm.

Panels
- Two thickness: 80 and 100 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice



ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE RFM-PC PUERTAS CRISTAL
*GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIE*

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de  alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Puerta ciega
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850 x80010 mm
- Reistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con punto de presión.

Solid door:
- Exterior perimeter frame made of anodized anti -corrosion aluminium.
- Sealing gasket.
- A light shaft of 1850mm and 800mm.
- Frost preventi on electric resistance placed on door panel frame.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulati on as the rest of the panels.
- Adjustable hinges with stainless steel pin.
- Locks with key and pressure point.

Puerta cristal
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura negativa: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Apertura a derechas (apertura  a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.


Glass door:
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in door.
- Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.
- Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm
- Right openning( optional: left openning)
- Heated glass negative temperature
- Stainless steel door support.
- Superimposed handle.
- Adjustable automatic return spring

Marco
- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.


Frame
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Frame heating resistance

Iluminación
- LED

Lighting
- LED






| | | largo *Length* mm | alto *heigt* mm | fondo *depth* mm | capacidad *capacity* m³ | puertas *doors* | 11/2 puertas1 *half doors* | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| refrigeración- *chiller* | **RFM2R-PC-A** | 1565 | 2160 | 1990 | 5,14 | 2 | 1 | **5.325 €** |
| | **RFM2R-PC-B** | 1565 | 2360 | 1990 | 5,62 | 2 | 1 | **5.533 €** |
| | **RFM2R-PC-C** | 1565 | 2560 | 1990 | 6,18 | 2 | 1 | **5.734 €** |
| | **RFM3R-PC-A** | 2240 | 2160 | 1990 | 7,61 | 3 | 1 | **6.638 €** |
| | **RFM3R-PC-B** | 2240 | 2360 | 1990 | 8,32 | 3 | 1 | **6.834 €** |
| | **RFM3R-PC-C** | 2240 | 2560 | 1990 | 9,15 | 3 | 1 | **7.032 €** |
| | **RFM4R-PC-A** | 2915 | 2160 | 1990 | 10,08 | 4 | 1 | **7.793 €** |
| | **RFM4R-PC-B** | 2915 | 2360 | 1990 | 11,02 | 4 | 1 | **8.022 €** |
| | **RFM4R-PC-C** | 2915 | 2560 | 1990 | 12,12 | 4 | 1 | **8.240 €** |
| | **RFM5R-PC-A** | 3590 | 2160 | 1990 | 15,55 | 5 | 1 | **8.694 €** |
| | **RFM5R-PC-B** | 3590 | 2360 | 1990 | 13,72 | 5 | 1 | **8.945 €** |
| | **RFM5R-PC-C** | 3590 | 2560 | 1990 | 15,09 | 5 | 1 | **9.196 €** |
| congelados- *freezer* | **RFM2C-PC-A** | 1605 | 2200 | 2030 | 5,14 | 2 | 1 | **5.962 €** |
| | **RFM2C-PC-B** | 1605 | 2400 | 2030 | 5,62 | 2 | 1 | **6.180 €** |
| | **RFM2C-PC-C** | 1605 | 2600 | 2030 | 6,18 | 2 | 1 | **6.399 €** |
| | **RFM3C-PC-A** | 2280 | 2200 | 2030 | 7,61 | 3 | 1 | **7.458 €** |
| | **RFM3C-PC-B** | 2280 | 2400 | 2030 | 8,32 | 3 | 1 | **7.665 €** |
| | **RFM3C-PC-C** | 2280 | 2600 | 2030 | 9,15 | 3 | 1 | **7.873 €** |
| | **RFM4C-PC-A** | 2295 | 2200 | 2030 | 10,08 | 4 | 1 | **9.203 €** |
| | **RFM4C-PC-B** | 2295 | 2400 | 2030 | 11,02 | 4 | 1 | **9.439 €** |
| | **RFM4C-PC-C** | 2295 | 2600 | 2030 | 12,12 | 4 | 1 | **9.678 €** |
| | **RFM5C-PC-A** | 3630 | 2200 | 2030 | 15,55 | 5 | 1 | **10.514 €** |
| | **RFM5C-PC-B** | 3630 | 2400 | 2030 | 13,72 | 5 | 1 | **10.782 €** |
| | **RFM5C-PC-C** | 3630 | 2600 | 2030 | 15,09 | 5 | 1 | **11.049 €** |

# Cortinas de Lamas

PVC STRIP CURTAINS



## Índice de Contenidos / Table of Contents


- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS — PG. 456
- LISTADOS DE PRECIOS / PRICE LIST — PG. 457

Las cortinas de lamas están formadas por láminas de PVC flexible y transparente solapadas entre si.

Herrajes fabricados en acero inoxidable aptas el sector del frio industrial.

El uso de lamas de PVC flexible es muy útil en puertas frigoríficas para reducir el porcentaje de pérdidas de energía a la hora de cargar y descargar mercancías.

La fijación del soporte de lamas puede situarse tanto en el panel puerta como en el techo de la cámara.

Todas las lamas de PVC flexible, pueden ser utilizadas en salas donde se almacenan, preparan, elaboran, etc… los alimentos, incluidos los almacenes donde se cargan las mercancías.

Con un sistema de montaje fácil y sencillo, permite la colocación y sustitución de las lamas de forma rápida y cómoda. Se suministrarán tornillos autorroscantes de acero inoxidables.

The PVC strip curtains strip are formed by flexible and transparent PVC sheets joined todether.

All fittings and screws are made in stainless Steel and suitable for the industrial refrigeration.

The use of flexible PVC strip are very useful for refrigerating doors. They reduced the lost of energy when you uoload and download the products


The fixing of the PVC strip curtains support can be placed weather in the panel of the door or in the ceilling of the cold room.


All the PVC strip curtains, can be use in rooms where they can elaborate foods, as well as in warehouses where goods are loaded.

Whith an easy assembly system, it allows the place and replacement of the strip in an easily and confortable way. It is supplied with stainless sets self-tapping screws.

| **PROPIEDADES**<br>PROPERTIES | **NORMA**<br>TEST METHOD | **UNIDAD**<br>UNIT | **REFRIGERACIÓN**<br>CHILLER | **CONGELACIÓN**<br>FREEZER |
|---|---|---|---|---|
| **Dureza**<br>Shore "A" Hardnes | DIN53 505 | - | 75 | 65 |
| **Densidad específica**<br>Specific Density | DIN 53 479 | g/cm3 | 1.22 | 1.2 |
| **Temperatura de servicio**<br>Temperature Resistance | - | ºC | +50/-20 | +35/-40 |
| **Fexibilidad**<br>Flexibility | - | ºC | -35 | -40 |
| **Temperatura de rotura al frío**<br>Cold Bend Brittle Point | DIN 53 372 | ºC | -35 | -45 |
| **Elongación de rotura**<br>Elongation at Break | DIN 53 455 | % | 360 | 400 |
| **Resistencia a la rotura**<br>Tensile Strength | DIN 53 455 | n/mm2 | 17 | 13 |
| **Absorción de agua**<br>Water Absorption | DIN 53 472 | Mg | 17 | 21 |
| **Transparencia**<br>Light Transmittance | ASTM D 1003 | % | >80 | >75 |
| **Protección acústica**<br>Sound Protection | DIN 52 210 | dB | >35 | >35 |
| **Inflamabilidad / Recistencia al Fuego**<br>Flammability/Reaction to Fire | DIN 53 382 | - | Autoextinguibles<br>Self extinguishing | |

TODAS NUESTRAS LAMAS RESISTEN LOS RAYOS UV







*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso*

*We reserve the right to change specifications without prior notice*





| | | Dimensiones luz puerta - Door opening | | |
|---|---|---|---|---|
| | | altgo *height* mm | ancho *width* mm | € |
| refrigeración - *chiller* | **CLR060-185** | 1850 | 600 | **157 €** |
| | **CLR070-185** | 1850 | 700 | **181 €** |
| | **CLR080-185** | 1850 | 800 | **211 €** |
| | **CLR090-185** | 1850 | 900 | **236 €** |
| | **CLR0100-185** | 1850 | 1000 | **266 €** |
| | **CLR0120-185** | 1850 | 1200 | **315 €** |
| | **CLR0140-185** | 1850 | 1400 | **369 €** |
| | **CLR0160-185** | 1850 | 1600 | **424 €** |
| | **CLR0180-185** | 1850 | 1800 | **478 €** |
| | **CLR0200-185** | 1850 | 2000 | **528 €** |
| | **CLR060-200** | 2000 | 600 | **164 €** |
| | **CLR070-200** | 2000 | 700 | **193 €** |
| | **CLR080-200** | 2000 | 800 | **218 €** |
| | **CLR090-200** | 2000 | 900 | **248 €** |
| | **CLR0100-200** | 2000 | 1000 | **278 €** |
| | **CLR0120-200** | 2000 | 1200 | **334 €** |
| | **CLR0140-200** | 2000 | 1400 | **387 €** |
| | **CLR0160-200** | 2000 | 1600 | **441 €** |
| | **CLR0180-200** | 2000 | 1800 | **497 €** |
| | **CLR0200-200** | 2000 | 2000 | **551 €** |
| congelados - *freezer* | **CLC060-185** | 1850 | 600 | **199 €** |
| | **CLC070-185** | 1850 | 700 | **236 €** |
| | **CLC080-185** | 1850 | 800 | **266 €** |
| | **CLC090-185** | 1850 | 900 | **303 €** |
| | **CLC0100-185** | 1850 | 1000 | **334 €** |
| | **CLC0120-185** | 1850 | 1200 | **399 €** |
| | **CLC0140-185** | 1850 | 1400 | **473 €** |
| | **CLC0160-185** | 1850 | 1600 | **540 €** |
| | **CLC0180-185** | 1850 | 1800 | **605 €** |
| | **CLC0200-185** | 1850 | 2000 | **673 €** |
| | **CLC060-200** | 2000 | 600 | **211 €** |
| | **CLC070-200** | 2000 | 700 | **248 €** |
| | **CLC080-200** | 2000 | 800 | **285 €** |
| | **CLC090-200** | 2000 | 900 | **320 €** |
| | **CLC0100-200** | 2000 | 1000 | **351 €** |
| | **CLC0120-200** | 2000 | 1200 | **424 €** |
| | **CLC0140-200** | 2000 | 1400 | **497 €** |
| | **CLC0160-200** | 2000 | 1600 | **563 €** |
| | **CLC0180-200** | 2000 | 1800 | **637 €** |
| | **CLC0200-200** | 2000 | 2000 | **710 €** |

Somos fabricantes y así fabricamos Cortinas de Lamas para cualquier dimensión de puerta.
Consultar con nuestro departamento comercial.

We are the manufacturers of the strip curtains, and can supply curtains for any door sizes.
Contact our sales team for a quote.

# ESTANTERÍAS
## SHELVING UNITS

# Índice de Contenidos / Table of Contents


- PRESENTACIÓN DE LA ESTANTERÍA / PRESENTING OUR SHELVING UNITS — PG. 460
- MODULARIDAD Y RESISTENCIA / FLEXIBILITY AND RESISTANCE — PG. 461
- TIPOS DE ESTANTERÍAS / TYPES OF SHELVING UNIT — PG. 462
- DIMENSIONES DE LA ESTANTERÍA / SHELVING UNIT MEASUREMENTS — PG. 463
- COMPONENTES DE LA ESTANTERÍA / SHELVING UNIT COMPONENTS — PG. 465
- ELECCIÓN DE LA ESTANTERÍA / SELECTION OF SHELVING UNITS — PG. 466
- BANCADA / BENCHES — PG. 467
- TABLA DE VALORACÓN Y COMPOSICIÓN DE CONJUNTOS
- MEASUREMENT AND PRICING TABLE
  - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1370 / LINEAR, 400 DEPTH, 1370 HEIGHT — PG. 468
  - ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1370 / ANGULAR, 400 DEPTH, 1370 HEIGHT — PG. 469
  - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1670 / LINEAR, 400 DEPTH, 1670 HEIGHT — PG. 470
  - ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1670 / ANGULAR, 400 DEPTH, 1670 HEIGHT — PG. 471
  - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1970 / LINEAR, 400 DEPTH, 1970 HEIGHT — PG. 472
  - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1970 / ANGULAR, 400 DEPTH, 1970 HEIGHT — PG. 473
  - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1370 / INEAR, 500 DEPTH, 1370 HEIGHT — PG. 474
  - ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1370 / ANGULAR, 500 DEPTH, 1370 HEIGHT — PG. 475
  - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1670 / LINEAR, 500 DEPTH, 1670 HEIGHT — PG. 476
  - ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1670 / ANGULAR, 500 DEPTH, 1670 HEIGHT — PG. 477
  - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1970 / LINEAR, 500 DEPTH, 1970 HEIGHT — PG. 478
  - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1970 / ANGULAR, 500 DEPTH, 1970 HEIGHT — PG. 479






# PRESENTACIÓN DE LA ESTANTERÍA
***PRESENTING OUR SHELVING UNITS***


LE PRESENTAMOS SU ESTANTERÍA:
DOCRILUC le presenta su nueva gama de ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje de su cocina industrial.
Además, los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.


WE PRESENT TO YOU OUR SHELVING UNITS:
DOCRILUC presents its new range of MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your industrial kitchen.
Additionally, the materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:
- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical characteristics:
- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.








Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.
Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.
WIRE SHELVES: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.
Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.



Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.



Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo
Feet: Adjustable feet for uneven floors.





## ABSOLUTA MODULARIDAD:
La gran modularidad de la estantería le permite combinar diferentes dimensiones y formas para así adaptarse al espacio disponible de su recinto.
Personalice su estantería agregando, si lo requiere, mas niveles de estantes a los suministrados de manera estándar.
La combinación de medidas y formas diferentes dan como resultado una óptima organización de su area de trabajo y/o almacenaje.

A partir de la estantería de que disponga, puede llegar a configurar tantas combinaciones como requiera.


## COMPLETE FLEXIBILITY:
The enhanced flexibility of the shelving units allows you to combine different sizes and shapes to adapt to the space available in your room.
If required, you can customise your product by adding extra shelves to the standard model.
The combination of different shapes and sizes results in optimal organisation of your work area and/or storage.

From the shelving units available you can configure as many combinations as required.



## CAPACIDAD Y RESISTENCIA:
En estantes de hasta 1 metro de longutud, puede almacenar hasta 120 Kgrs. de peso repartidos de forma uniforme.
A partir de 1 metro de longitud la carga admisible repartida uniformemente pasa a ser de 100 Kgrs.

## CAPACITY AND RESISTANCE:
Shelves up to one metre in length can store a maximum of 120kg of evenly distributed weight.
Shelves over one metre in length can withstand a maximum of 100kg of evenly distributed weight.




Carga incorrecta
Incorrect storage

Carga correcta
Correct storage

## ESTANTERÍA LINEAL. ( L )

La Estantería LINEAL es una estantería individual con escaleras soportes en cada extremo.
Esta estantería permite, además de su montaje independiente, multiples combinaciones mediante la colocación de estanterías complementarias y/o angulares por ambos lados.

## LINEAR SHELVING UNITS. ( L )

LINEAR Shelving Units are individual units supported by uprights at each end.
This shelving unit allows, in addition to independent assembly, multiple shelving combinations by adding supplementary shelving units and/or angular shelving units on both sides.



## ESTANTERÍA COMPLEMENTARIA. ( C )

La Estantería COMPLEMENTARIA es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos, ya que el otro se une a la escalera de la estanteria a la que complementa.
La estantería complementaria puede complementar a una estantería Lineal, a otra Complementaria o a una Angular.

## SUPPLEMENTARY SHELVING UNITS. ( C )

SUPPLEMENTARY Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one end as the other end connects to the additional shelving unit. Supplementary shelving can be added to Linear shelving units, other Supplementary shelving or to Angular shelving units.



## ESTANTERÍA ANGULAR. ( A )


La Estantería ANGULAR es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos. La sujección del extremo que no tiene escalera se realiza mediante unos soportes de acero inoxidable que facilitan su montaje en ángulo. Estos soportes van incluidos cuando se pide una estanteria angular.

## ANGULAR SHELVING UNITS. ( A )

ANGULAR Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one side. On the side without uprights, the stainless steel brackets which support the unit are assembled at an angle. These brackets are included when an angular shelving unit is ordered.








Recuerde:
La estantería Angular y la Complementaria son estanterías exactamente iguales. La única diferencia es que la estantería angular se suministra con dos Soportes Ángulo por cada nivel.

La gran modularidad y versatilidad de la Estantería DOCRILUC se consigue gracias a la perfecta unión y fácil combinación entre sus elementos.

En las TABLAS DE VALORACIÓN Y COMPOSICIÓN DE CONJUNTOS, al final de catálogo, aparecen las LONGITUDES DE CONJUNTO.
Esto le servirá de gran ayuda para realizar su pedido fácilmente.

Remember:
The Angular and Supplementary shelving units are exactly the same. The only difference is that the Angular shelving unit is supplied with two Angle Brackets per shelf.

DOCRILUC shelving unit is very modular and versatile thanks to its perfectly fitting and easily assembled components.

The ASSEMBLY MEASUREMENTS are available in the MEASUREMENT AND PRICING TABLES at the end of the catalogue.
This will help you to easily place your order.






Recuerde:
Si se requieren mas niveles de estantes de los suministrados de manera estándar, sumar al valor de la estantería el valor del estante correspondiente que aparece en el apartado:
COMPONENTES DE LA ESTANTERÍAS.

Remember:
If you need more shelves than the amount supplied with the standard product, add the price of the extra shelf or shelving unit to the corresponding price of the unit listed in this section
SHELVING UNIT COMPONENTS.


**ALTURA 1370 mm.**
**FONDO 400 Ó 500 mm.**
**3 ó 4 NIVELES**

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES





**ALTURA 1670 mm.**
**FONDO 400 Ó 500 mm.**
**3 ó 4 NIVELES**

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES





**ALTURA 1970 mm.**
**FONDO 400 Ó 500 mm.**
**3,4 ó 5 NIVELES**

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES




## LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.
## LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.



## SOPORTES ESCALERAS:

Resistentes y fabricados en aluminio anodizado.
De manera estándar se suministran en tres alturas diferentes y para dos fondos, 400 ó 500 mm.
En función de su altura se pueden elegir con 3, 4 ó 5 niveles de estantes.
Disponen de patas regulables y en todos los casos permiten la regulación de los estantes cada 150 mm.
Los Soportes Escaleras se sirven completos, con todos los elementos necesarios para montar los estantes.

## SUPPORTING BRACKETS:

Hard-wearing anodised aluminium.
The standard product includes three different heights and two depths of 400 or 500mm.
Depending on their height, they can be ordered with 3, 4 or 5 individual shelves.
They have adjustable feet which allow shelves to be adjusted every 150mm.
Supporting uprights are provided with all the necessary components to assemble the shelves.

### FONDO 400 / DEPTH 400

| ALTURA HEIGHT | MODELO MODEL | NIVELES SHELVES | € |
|---|---|---|---|
| 1370 | E137F4-3N | 3 | 71 € |
| 1370 | E137F4-4N | 4 | 79 € |
| 1670 | E167F4-3N | 3 | 78 € |
| 1670 | E167F4-4N | 4 | 86 € |
| 1970 | E197F4-3N | 3 | 95 € |
| 1970 | E197F4-4N | 4 | 102 € |
| 1970 | E197F4-5N | 5 | 110 € |

### FONDO 500 / DEPTH 500

| ALTURA HEIGHT | MODELO MODEL | NIVELES SHELVES | € |
|---|---|---|---|
| 1370 | E137F5-3N | 3 | 73 € |
| 1370 | E137F5-4N | 4 | 80 € |
| 1670 | E167F5-3N | 3 | 79 € |
| 1670 | E167F5-4N | 4 | 88 € |
| 1970 | E197F5-3N | 3 | 99 € |
| 1970 | E197F5-4N | 4 | 106 € |
| 1970 | E197F5-5N | 5 | 115 € |

Recuerde:
Mas niveles de estantes bajo pedido.
No olvide pedir los pasadores o soportes angulares necesarios.
Remember:
More shelves are available on request.
Do not forget to ask for the necessary bolts or angular brackets.




## PASADORES:

Juego de pasadores (macho + hembra).
Fabricados en aluminio, van incorporados a la escalera en función al numero de niveles que solicite en su pedido.
Son elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes de su estantería.

## BOLTS:

Set of bolts (male + female).
The supporting uprights are put together with aluminium bolts, according to the number of shelves ordered. They are necessary to be able to increase the number of shelves in your shelving unit.

| MODELO MODEL | € / UD. € per U | DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES |
|---|---|---|
| PA | 3 | 4 uds. por estante en estantería LINEAL y/o COMPLEMENTARIA<br>4 units per shelf in the LINEAR and/or SUPPLEMENTARY shelving units |
| | | 2 uds. por estante en estantería ANGULAR<br>2 units per shelf in the ANGULAR shelving units |







## ESTANTES:

Los Estantes forman los distintos niveles de la estantería. Si necesita incorporar mas niveles a su estantería, nos puede solicitar estantes sueltos. En ese caso no olvide agregar a su pedido los pasadores y soportes ángulo necesarios.

## SHELVES:

Shelves form the different levels of the shelving units. If you need to add more shelves to your shelving unit, you can request individual shelves. In that case, don't forget to add the necessary bolts and angle brackets to your order.



### FONDO 400 / DEPTH 400

| LONGITUD LENGTH | MODELO MODEL | € |
|---|---|---|
| 600 | ES600F4 | 34 € |
| 700 | ES700F4 | 39 € |
| 800 | ES800F4 | 43 € |
| 900 | ES900F4 | 50 € |
| 1000 | ES1000F4 | 54 € |
| 1100 | ES1100F4 | 57 € |
| 1200 | ES1200F4 | 59 € |
| 1300 | ES1300F4 | 62 € |
| 1400 | ES1400F4 | 69 € |
| 1500 | ES1500F4 | 71 € |
| 1600 | ES1600F4 | 73 € |



### FONDO 500 / DEPTH 500

| LONGITUD LENGTH | MODELO MODEL | € |
|---|---|---|
| 600 | ES600F5 | 39 € |
| 700 | ES700F5 | 45 € |
| 800 | ES800F5 | 50 € |
| 900 | ES900F5 | 55 € |
| 1000 | ES1000F5 | 60 € |
| 1100 | ES1100F5 | 64 € |
| 1200 | ES1200F5 | 68 € |
| 1300 | ES1300F5 | 69 € |
| 1400 | ES1400F5 | 76 € |
| 1500 | ES1500F5 | 79 € |
| 1600 | ES1600F5 | 80 € |

## PARRILLAS:

Fabricadas en polietileno con calidad alimentaria.Podemos suministrarlas como accesorio suelto ya que los Estantes completos incluyen sus parrillas correspondientes.

## WIRE SHELVES:

Made using food grade polyethylene. We can supply individual wire shelves as accessories, as the shelf units are supplied with their own.



| MODELO / MODEL | €/UD. / € per U. | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION |
|---|---|---|
| P400 | **8** | Parrilla pequeña Fondo 400 mm.<br>Small wire shelf measuring 400mm in depth |
| P500 | **9** | Parrilla pequeña Fondo 500 mm.<br>Small wire shelf measuring 500mm in depth |
| G400 | **10** | Parrilla grande Fondo 400 mm.<br>Large wire shelf measuring 400mm in depth |
| G500 | **10** | Parrilla grande Fondo 500 mm.<br>Large wire shelf measuring 500mm in depth |

## SOPORTES ÁNGULO:

Posibilitan el montaje de la estantería en un ángulo de 90º, dotando a la estantería de una gran modularidad.

## ANGLE BRACKETS:

These allow the shelving units to be mounted at a 90° angle, making the unit very flexible.

| MODELO MODEL | €/UD. € per U. | DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES |
|---|---|---|
| SA | **6** | 2 uds. por estante en estantería ANGULAR<br>2 units per shelf in the ANGULAR shelving units |



Para su comodidad en las Tablas de Valoración y Composición de Conjuntos, al final de este apartado, tiene ya calculados los conjuntos para cada longitud.
Usted solo ha de elegir el fondo de estante deseado, la altura de la estantería y el número de niveles de estantes.
Una vez elegido tome nota del Código de Artículo y háganos llegar su pedido.

For your convenience the length of each unit has been calculated in the Measurement and Pricing tables at the end of this catalogue.
You only have to choose the shelf depth, the shelving unit height and the numbers of shelves you want.
Once you have chosen, note down the product code and send us your order.

Ejemplo para colocar estanterías en forma de `L´ en un recinto de dimensiones 4000 x 3000 mm.

Para el ejemplo tomamos como base una estantería de altura 1670 mm, fondo 400 mm y 4 niveles de estantes.

1.Para la pared de 4000 mm de nuestro recinto consultaremos en la Tabla de Valoración y Composición de Conjuntos la estantería lineal de longitud inmediatamente inferior a los 4000 mm.
Buscando en la tabla Estantería lineal de fondo 400 mm. altura 1670 mm y 4 niveles encontramos una estantería con longitud 3960 mm. (Cód.de artículo L214).

2.En la siguiente pared de 3000 mm. queremos colocar otra estantería.
En este caso elegiremos una estantería angular.
La longitud de la misma será 3000 mm. que es la dimensión de la pared menos el fondo de la estantería que hemos colocado anteriormente. En nuestro ejemplo es 400 mm.
Buscaremos en la tabla Estantería angular de fondo 400 mm. y altura 1670 mm y 4 niveles y encontraremos una estantería de longitud 2580 mm. (Cód. de artículo A201).

Si quisieramos colocar otra estantería en la segunda pared de 4000 mm. solo tendríamos que repetir el paso 2.

Example of how to build an L shaped shelving unit in a 4000x3000mm room.

For this we would choose a shelving unit measuring 1670mm height, a 400mm depth and 4 shelves.

1. For a wall measuring 4000mm, we would consult the Measurement and Pricing tables for a shelving unit measuring less than 4000mm in length.
Searching in the table for a Linear Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 3960mm in length. (Product code L214).

2. On the other wall measuring 3000mm, we want to assemble another shelving unit.
In this case we choose an angular shelving unit.
The length of the unit will measure 3000mm, equalling the length of the wall, minus the depth of the other shelving unit we have already assembled. In our example it measures 400mm.
Searching in the table for a Angular Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 2580mm in length. (Product code A201).


If we wanted to put another shelving unit on the second wall measuring 4000mm, we would just repeat step 2.

Recuerde:
Para elegir su estantería LINEAL vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Lineal y elija la que mejor se adapte a la longitud de su recinto.

Para elegir su estantería ANGULAR vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Angular y elija la que mejor se adapte a su recinto.
En este caso NO OLVIDE descontar a las dimensiones de su recinto el FONDO que haya elejido para su estantería lineal.

Remember:
To choose your LINEAR shelving unit check the measurement and pricing table for Linear Shelving Units and choose the one that best suits the length of your room.

To choose your ANGULAR shelving unit check the measurement and pricing table for Angular Shelving Units and choose the one that best suits your room.
DO NOT FORGET to subtract from the room measurements the DEPTH of the linear shelving unit you choose.








## BANCADAS:

Diseñadas para almacenar cajas en recintos frigoríficos y lugares donde se debe cumplir las normativas higiénicas.Fabricadas con los mismos materiales que el resto de las estantería. Gran capacidad de carga hasta 150 Kgrs. Altura de la base de la bancada al suelo 250 mm.

## BENCHES:


Our benches are made from the same material as our shelving units, and are designed to store boxes in cold rooms and places where hygiene regulations must be complied with. The benches can store a load capacity of up to 150kg. The top of the bench measures 250mm from the ground.

FONDO **400** / DEPTH **400**

| MEDIDAS / DIMENSIONS | MODELO / MODEL | € |
|---|---|---|
| 690x250x**400** | B600F4 | 128 € |
| 790x250x**400** | B700F4 | 135 € |
| 890x250x**400** | B800F4 | 146 € |
| 990x250x**400** | B900F4 | 151 € |
| 1090x250x**400** | B1000F4 | 155 € |
| 1190x250x**400** | B1100F4 | 159 € |
| 1290x250x**400** | B1200F4 | 164 € |
| 1390x250x**400** | B1300F4 | 171 € |
| 1490x250x**400** | B1400F4 | 181 € |
| 1590x250x**400** | B1500F4 | 182 € |
| 1690x250x**400** | B1600F4 | 187 € |

FONDO **500** / DEPTH **500**

| MEDIDAS / DIMENSIONS | MODELO / MODEL | € |
|---|---|---|
| 690x250x**500** | B600F5 | 138 € |
| 790x250x**500** | B700F5 | 143 € |
| 890x250x**500** | B800F5 | 155 € |
| 990x250x**500** | B900F5 | 161 € |
| 1090x250x**500** | B1000F5 | 166 € |
| 1190x250x**500** | B1100F5 | 171 € |
| 1290x250x**500** | B1200F5 | 174 € |
| 1390x250x**500** | B1300F5 | 178 € |
| 1490x250x**500** | B1400F5 | 192 € |
| 1590x250x**500** | B1500F5 | 192 € |
| 1690x250x**500** | B1600F5 | 195 € |








# ESTANTERÍA LINEAL FONDO 400 ALTURA 1370

***LINEAR SHELVING UNIT, 400 DEPTH, 1370 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 600 | 2 | L600-4P3 | 228 € | L600-4P4 | 262 € |
| 790 | 700 | 2 | L700-4P3 | 244 € | L700-4P4 | 283 € |
| 890 | 800 | 2 | L800-4P3 | 252 € | L800-4P4 | 295 € |
| 990 | 900 | 2 | L900-4P3 | 270 € | L900-4P4 | 317 € |
| 1090 | 1000 | 2 | L1000-4P3 | 281 € | L1000-4P4 | 333 € |
| 1190 | 1100 | 2 | L1100-4P3 | 288 € | L1100-4P4 | 345 € |
| 1290 | 1200 | 2 | L1200-4P3 | 298 € | L1200-4P4 | 355 € |
| 1390 | 1300 | 2 | L1300-4P3 | 306 € | L1300-4P4 | 367 € |
| 1490 | 1400 | 2 | L1400-4P3 | 327 € | L1400-4P4 | 395 € |
| 1590 | 1500 | 2 | L1500-4P3 | 333 € | L1500-4P4 | 403 € |
| 1690 | 1600 | 2 | L1600-4P3 | 341 € | L1600-4P4 | 411 € |
| 1725 | 1000/600 | 3 | L12 | 442 € | L72 | 529 € |
| 1825 | 1000/700 | 3 | L13 | 477 € | L73 | 572 € |
| 1925 | 1000/800 | 3 | L14 | 473 € | L74 | 567 € |
| 2025 | 1000/900 | 3 | L15 | 481 € | L75 | 577 € |
| 2125 | 1000/1000 | 3 | L16 | 497 € | L76 | 600 € |
| 2225 | 1100/1000 | 3 | L17 | 508 € | L77 | 617 € |
| 2325 | 1100/1100 | 3 | L18 | 519 € | L78 | 627 € |
| 2425 | 1200/1100 | 3 | L19 | 534 € | L79 | 651 € |
| 2525 | 1200/1200 | 3 | L20 | 550 € | L80 | 672 € |
| 2625 | 1300/1200 | 3 | L21 | 554 € | L81 | 678 € |
| 2725 | 1300/1300 | 3 | L22 | 571 € | L82 | 700 € |
| 2825 | 1400/1300 | 3 | L23 | 582 € | L83 | 715 € |
| 2925 | 1400/1400 | 3 | L24 | 591 € | L84 | 727 € |
| 3025 | 1500/1400 | 3 | L25 | 605 € | L85 | 745 € |
| 3125 | 1500/1500 | 3 | L26 | 617 € | L86 | 760 € |
| 3225 | 1600/1500 | 3 | L27 | 729 € | L87 | 889 € |
| 3325 | 1600/1600 | 3 | L28 | 736 € | L88 | 900 € |
| 3460 | 1100/1100/1100 | 4 | L29 | 746 € | L89 | 911 € |
| 3560 | 1200/1100/1100 | 4 | L30 | 761 € | L90 | 933 € |
| 3660 | 1200/1200/1100 | 4 | L31 | 775 € | L91 | 951 € |
| 3760 | 1200/1200/1200 | 4 | L32 | 782 € | L92 | 961 € |
| 3860 | 1300/1200/1200 | 4 | L33 | 796 € | L93 | 977 € |
| 3960 | 1300/1300/1200 | 4 | L34 | 799 € | L94 | 983 € |
| 4060 | 1300/1300/1300 | 4 | L35 | 817 € | L95 | 1.004 € |
| 4160 | 1400/1300/1300 | 4 | L36 | 820 € | L96 | 1.009 € |
| 4260 | 1400/1400/1300 | 4 | L37 | 835 € | L97 | 1.032 € |
| 4360 | 1400/1400/1400 | 4 | L38 | 848 € | L98 | 1.049 € |
| 4460 | 1500/1400/1400 | 4 | L39 | 861 € | L99 | 1.066 € |
| 4560 | 1500/1500/1400 | 4 | L40 | 869 € | L100 | 1.077 € |
| 4660 | 1500/1500/1500 | 4 | L41 | 881 € | L101 | 1.093 € |
| 4760 | 1600/1500/1500 | 4 | L42 | 895 € | L102 | 1.109 € |
| 4860 | 1600/1600/1500 | 4 | L43 | 1.008 € | L103 | 1.242 € |
| 4960 | 1600/1600/1600 | 4 | L44 | 1.014 € | L104 | 1.248 € |
| 5095 | 1300/1200/1200/1200 | 5 | L45 | 1.044 € | L105 | 1.288 € |
| 5195 | 1300/1300/1200/1200 | 5 | L46 | 1.060 € | L106 | 1.310 € |
| 5295 | 1300/1300/1300/1200 | 5 | L47 | 1.065 € | L107 | 1.315 € |
| 5395 | 1300/1300/1300/1300 | 5 | L48 | 1.082 € | L108 | 1.337 € |
| 5495 | 1400/1300/1300/1300 | 5 | L49 | 1.093 € | L109 | 1.355 € |
| 5595 | 1400/1400/1300/1300 | 5 | L50 | 1.101 € | L110 | 1.366 € |
| 5695 | 1400/1400/1400/1300 | 5 | L51 | 1.113 € | L111 | 1.381 € |
| 5795 | 1400/1400/1400/1400 | 5 | L52 | 1.122 € | L112 | 1.391 € |
| 5895 | 1500/1400/1400/1400 | 5 | L53 | 1.134 € | L113 | 1.409 € |
| 5995 | 1500/1500/1400/1400 | 5 | L54 | 1.145 € | L114 | 1.426 € |
| 6095 | 1500/1500/1500/1400 | 5 | L55 | 1.159 € | L115 | 1.443 € |
| 6195 | 1500/1500/1500/1500 | 5 | L56 | 1.173 € | L116 | 1.459 € |
| 6295 | 1600/1500/1500/1500 | 5 | L57 | 1.283 € | L117 | 1.588 € |
| 6395 | 1600/1600/1500/1500 | 5 | L58 | 1.292 € | L118 | 1.598 € |
| 6495 | 1600/1600/1600/1500 | 5 | L59 | 1.404 € | L119 | 1.727 € |
| 6595 | 1600/1600/1600/1600 | 5 | L60 | 1.412 € | L120 | 1.738 € |



# ESTANTERÍA ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1370

***ANGULAR SHELVING UNIT, 400 DEPTH, 1370 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | 1 | A600-4P3 | 203 € | A600-4P4 | 250 € |
| 750 | 700 | 1 | A700-4P3 | 219 € | A700-4P4 | 272 € |
| 850 | 800 | 1 | A800-4P3 | 228 € | A800-4P4 | 282 € |
| 950 | 900 | 1 | A900-4P3 | 244 € | A900-4P4 | 305 € |
| 1050 | 1000 | 1 | A1000-4P3 | 257 € | A1000-4P4 | 321 € |
| 1150 | 1100 | 1 | A1100-4P3 | 265 € | A1100-4P4 | 332 € |
| 1250 | 1200 | 1 | A1200-4P3 | 274 € | A1200-4P4 | 344 € |
| 1350 | 1300 | 1 | A1300-4P3 | 281 € | A1300-4P4 | 354 € |
| 1450 | 1400 | 1 | A1400-4P3 | 302 € | A1400-4P4 | 384 € |
| 1550 | 1500 | 1 | A1500-4P3 | 308 € | A1500-4P4 | 391 € |
| 1650 | 1600 | 1 | A1600-4P3 | 313 € | A1600-4P4 | 399 € |
| 1680 | 1000/600 | 2 | A12 | 416 € | A72 | 517 € |
| 1780 | 1000/700 | 2 | A13 | 451 € | A73 | 560 € |
| 1880 | 1000/800 | 2 | A14 | 446 € | A74 | 554 € |
| 1980 | 1000/900 | 2 | A15 | 455 € | A75 | 566 € |
| 2080 | 1000/1000 | 2 | A16 | 473 € | A76 | 587 € |
| 2180 | 1100/1000 | 2 | A17 | 484 € | A77 | 605 € |
| 2280 | 1100/1100 | 2 | A18 | 492 € | A78 | 616 € |
| 2380 | 1200/1100 | 2 | A19 | 508 € | A79 | 638 € |
| 2480 | 1200/1200 | 2 | A20 | 527 € | A80 | 618 € |
| 2580 | 1300/1200 | 2 | A21 | 530 € | A81 | 665 € |
| 2680 | 1300/1300 | 2 | A22 | 546 € | A82 | 688 € |
| 2780 | 1400/1300 | 2 | A23 | 559 € | A83 | 704 € |
| 2880 | 1400/1400 | 2 | A24 | 567 € | A84 | 714 € |
| 2980 | 1500/1400 | 2 | A25 | 579 € | A85 | 731 € |
| 3080 | 1500/1500 | 2 | A26 | 591 € | A86 | 748 € |
| 3180 | 1600/1500 | 2 | A27 | 704 € | A87 | 875 € |
| 3280 | 1600/1600 | 2 | A28 | 711 € | A88 | 887 € |
| 3415 | 1100/1100/1100 | 3 | A29 | 719 € | A89 | 899 € |
| 3515 | 1200/1100/1100 | 3 | A30 | 736 € | A90 | 920 € |
| 3615 | 1200/1200/1100 | 3 | A31 | 750 € | A91 | 938 € |
| 3715 | 1200/1200/1200 | 3 | A32 | 757 € | A92 | 949 € |
| 3815 | 1300/1200/1200 | 3 | A33 | 771 € | A93 | 964 € |
| 3915 | 1300/1300/1200 | 3 | A34 | 775 € | A94 | 969 € |
| 4015 | 1300/1300/1300 | 3 | A35 | 792 € | A95 | 993 € |
| 4115 | 1400/1300/1300 | 3 | A36 | 796 € | A96 | 998 € |
| 4215 | 1400/1400/1300 | 3 | A37 | 813 € | A97 | 1.019 € |
| 4315 | 1400/1400/1400 | 3 | A38 | 824 € | A98 | 1.037 € |
| 4415 | 1500/1400/1400 | 3 | A39 | 835 € | A99 | 1.052 € |
| 4515 | 1500/1500/1400 | 3 | A40 | 844 € | A100 | 1.065 € |
| 4615 | 1500/1500/1500 | 3 | A41 | 858 € | A101 | 1.082 € |
| 4715 | 1600/1500/1500 | 3 | A42 | 869 € | A102 | 1.097 € |
| 4815 | 1600/1600/1500 | 3 | A43 | 958 € | A103 | 1.217 € |
| 4915 | 1600/1600/1600 | 3 | A44 | 964 € | A104 | 1.225 € |
| 5050 | 1300/1200/1200/1200 | 4 | A45 | 994 € | A105 | 1.222 € |
| 5150 | 1300/1300/1200/1200 | 4 | A46 | 1.009 € | A106 | 1.243 € |
| 5250 | 1300/1300/1300/1200 | 4 | A47 | 1.014 € | A107 | 1.290 € |
| 5350 | 1300/1300/1300/1300 | 4 | A48 | 1.031 € | A108 | 1.313 € |
| 5450 | 1400/1300/1300/1300 | 4 | A49 | 1.044 € | A109 | 1.329 € |
| 5550 | 1400/1400/1300/1300 | 4 | A50 | 1.051 € | A110 | 1.340 € |
| 5650 | 1400/1400/1400/1300 | 4 | A51 | 1.065 € | A111 | 1.357 € |
| 5750 | 1400/1400/1400/1400 | 4 | A52 | 1.073 € | A112 | 1.368 € |
| 5850 | 1500/1400/1400/1400 | 4 | A53 | 1.086 € | A113 | 1.383 € |
| 5950 | 1500/1500/1400/1400 | 4 | A54 | 1.097 € | A114 | 1.401 € |
| 6050 | 1500/1500/1500/1400 | 4 | A55 | 1.109 € | A115 | 1.417 € |
| 6150 | 1500/1500/1500/1500 | 4 | A56 | 1.122 € | A116 | 1.433 € |
| 6250 | 1600/1500/1500/1500 | 4 | A57 | 1.235 € | A117 | 1.562 € |
| 6350 | 1600/1600/1500/1500 | 4 | A58 | 1.242 € | A118 | 1.572 € |
| 6450 | 1600/1600/1600/1500 | 4 | A59 | 1.355 € | A119 | 1.701 € |
| 6550 | 1600/1600/1600/1600 | 4 | A60 | 1.364 € | A120 | 1.712 € |



# ESTANTERÍA LINEAL FONDO 400 ALTURA 1670

***LINEAR SHELVING UNIT, 400 DEPTH, 1670 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 600 | 2 | L600-4M3 | 259 € | L600-4M4 | 292 € |
| 790 | 700 | 2 | L700-4M3 | 275 € | L700-4M4 | 313 € |
| 890 | 800 | 2 | L800-4M3 | 282 € | L800-4M4 | 326 € |
| 990 | 900 | 2 | L900-4M3 | 300 € | L900-4M4 | 348 € |
| 1090 | 1000 | 2 | L1000-4M3 | 311 € | L1000-4M4 | 364 € |
| 1190 | 1100 | 2 | L1100-4M3 | 319 € | L1100-4M4 | 375 € |
| 1290 | 1200 | 2 | L1200-4M3 | 328 € | L1200-4M4 | 388 € |
| 1390 | 1300 | 2 | L1300-4M3 | 337 € | L1300-4M4 | 398 € |
| 1490 | 1400 | 2 | L1400-4M3 | 357 € | L1400-4M4 | 424 € |
| 1590 | 1500 | 2 | L1500-4M3 | 363 € | L1500-4M4 | 434 € |
| 1690 | 1600 | 2 | L1600-4M3 | 369 € | L1600-4M4 | 441 € |
| 1725 | 1000/600 | 3 | L132 | 488 € | L192 | 574 € |
| 1825 | 1000/700 | 3 | L133 | 523 € | L193 | 618 € |
| 1925 | 1000/800 | 3 | L134 | 519 € | L194 | 613 € |
| 2025 | 1000/900 | 3 | L135 | 527 € | L195 | 623 € |
| 2125 | 1000/1000 | 3 | L136 | 543 € | L196 | 646 € |
| 2225 | 1100/1000 | 3 | L137 | 554 € | L197 | 663 € |
| 2325 | 1100/1100 | 3 | L138 | 564 € | L198 | 673 € |
| 2425 | 1200/1100 | 3 | L139 | 579 € | L199 | 694 € |
| 2525 | 1200/1200 | 3 | L140 | 596 € | L200 | 716 € |
| 2625 | 1300/1200 | 3 | L141 | 600 € | L201 | 724 € |
| 2725 | 1300/1300 | 3 | L142 | 617 € | L202 | 746 € |
| 2825 | 1400/1300 | 3 | L143 | 628 € | L203 | 761 € |
| 2925 | 1400/1400 | 3 | L144 | 638 € | L204 | 773 € |
| 3025 | 1500/1400 | 3 | L145 | 651 € | L205 | 791 € |
| 3125 | 1500/1500 | 3 | L146 | 663 € | L206 | 806 € |
| 3225 | 1600/1500 | 3 | L147 | 791 € | L207 | 951 € |
| 3325 | 1600/1600 | 3 | L148 | 798 € | L208 | 961 € |
| 3460 | 1100/1100/1100 | 4 | L149 | 806 € | L209 | 970 € |
| 3560 | 1200/1100/1100 | 4 | L150 | 823 € | L210 | 994 € |
| 3660 | 1200/1200/1100 | 4 | L151 | 834 € | L211 | 1.009 € |
| 3760 | 1200/1200/1200 | 4 | L152 | 843 € | L212 | 1.021 € |
| 3860 | 1300/1200/1200 | 4 | L153 | 855 € | L213 | 1.039 € |
| 3960 | 1300/1300/1200 | 4 | L154 | 860 € | L214 | 1.044 € |
| 4060 | 1300/1300/1300 | 4 | L155 | 875 € | L215 | 1.066 € |
| 4160 | 1400/1300/1300 | 4 | L156 | 880 € | L216 | 1.072 € |
| 4260 | 1400/1400/1300 | 4 | L157 | 897 € | L217 | 1.093 € |
| 4360 | 1400/1400/1400 | 4 | L158 | 910 € | L218 | 1.109 € |
| 4460 | 1500/1400/1400 | 4 | L159 | 921 € | L219 | 1.125 € |
| 4560 | 1500/1500/1400 | 4 | L160 | 931 € | L220 | 1.137 € |
| 4660 | 1500/1500/1500 | 4 | L161 | 943 € | L221 | 1.154 € |
| 4760 | 1600/1500/1500 | 4 | L162 | 956 € | L222 | 1.170 € |
| 4860 | 1600/1600/1500 | 4 | L163 | 1.085 € | L223 | 1.316 € |
| 4960 | 1600/1600/1600 | 4 | L164 | 1.091 € | L224 | 1.325 € |
| 5095 | 1300/1200/1200/1200 | 5 | L165 | 1.119 € | L225 | 1.365 € |
| 5195 | 1300/1300/1200/1200 | 5 | L166 | 1.135 € | L226 | 1.385 € |
| 5295 | 1300/1300/1300/1200 | 5 | L167 | 1.139 € | L227 | 1.390 € |
| 5395 | 1300/1300/1300/1300 | 5 | L168 | 1.156 € | L228 | 1.413 € |
| 5495 | 1400/1300/1300/1300 | 5 | L169 | 1.169 € | L229 | 1.429 € |
| 5595 | 1400/1400/1300/1300 | 5 | L170 | 1.178 € | L230 | 1.440 € |
| 5695 | 1400/1400/1400/1300 | 5 | L171 | 1.189 € | L231 | 1.458 € |
| 5795 | 1400/1400/1400/1400 | 5 | L172 | 1.199 € | L232 | 1.469 € |
| 5895 | 1500/1400/1400/1400 | 5 | L173 | 1.211 € | L233 | 1.484 € |
| 5995 | 1500/1500/1400/1400 | 5 | L174 | 1.223 € | L234 | 1.502 € |
| 6095 | 1500/1500/1500/1400 | 5 | L175 | 1.236 € | L235 | 1.517 € |
| 6195 | 1500/1500/1500/1500 | 5 | L176 | 1.247 € | L236 | 1.536 € |
| 6295 | 1600/1500/1500/1500 | 5 | L177 | 1.376 € | L237 | 1.678 € |
| 6395 | 1600/1600/1500/1500 | 5 | L178 | 1.382 € | L238 | 1.688 € |
| 6495 | 1600/1600/1600/1500 | 5 | L179 | 1.511 € | L239 | 1.833 € |
| 6595 | 1600/1600/1600/1600 | 5 | L180 | 1.517 € | L240 | 1.843 € |



# ESTANTERÍA ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1670

***ANGULAR SHELVING UNIT, 400 DEPTH, 1670 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | 1 | A600-4M3 | 218 € | A600-4M4 | 265 € |
| 750 | 700 | 1 | A700-4M3 | 235 € | A700-4M4 | 286 € |
| 850 | 800 | 1 | A800-4M3 | 243 € | A800-4M4 | 298 € |
| 950 | 900 | 1 | A900-4M3 | 260 € | A900-4M4 | 319 € |
| 1050 | 1000 | 1 | A1000-4M3 | 272 € | A1000-4M4 | 337 € |
| 1150 | 1100 | 1 | A1100-4M3 | 280 € | A1100-4M4 | 348 € |
| 1250 | 1200 | 1 | A1200-4M3 | 287 € | A1200-4M4 | 358 € |
| 1350 | 1300 | 1 | A1300-4M3 | 296 € | A1300-4M4 | 369 € |
| 1450 | 1400 | 1 | A1400-4M3 | 317 € | A1400-4M4 | 398 € |
| 1550 | 1500 | 1 | A1500-4M3 | 323 € | A1500-4M4 | 406 € |
| 1650 | 1600 | 1 | A1600-4M3 | 329 € | A1600-4M4 | 412 € |
| 1680 | 1000/600 | 2 | A132 | 447 € | A192 | 546 € |
| 1780 | 1000/700 | 2 | A133 | 482 € | A193 | 590 € |
| 1880 | 1000/800 | 2 | A134 | 478 € | A194 | 584 € |
| 1980 | 1000/900 | 2 | A135 | 486 € | A195 | 596 € |
| 2080 | 1000/1000 | 2 | A136 | 502 € | A196 | 618 € |
| 2180 | 1100/1000 | 2 | A137 | 515 € | A197 | 634 € |
| 2280 | 1100/1100 | 2 | A138 | 524 € | A198 | 646 € |
| 2380 | 1200/1100 | 2 | A139 | 540 € | A199 | 668 € |
| 2480 | 1200/1200 | 2 | A140 | 555 € | A200 | 689 € |
| 2580 | 1300/1200 | 2 | A141 | 560 € | A201 | 694 € |
| 2680 | 1300/1300 | 2 | A142 | 576 € | A202 | 716 € |
| 2780 | 1400/1300 | 2 | A143 | 589 € | A203 | 734 € |
| 2880 | 1400/1400 | 2 | A144 | 597 € | A204 | 746 € |
| 2980 | 1500/1400 | 2 | A145 | 611 € | A205 | 761 € |
| 3080 | 1500/1500 | 2 | A146 | 622 € | A206 | 778 € |
| 3180 | 1600/1500 | 2 | A147 | 750 € | A207 | 921 € |
| 3280 | 1600/1600 | 2 | A148 | 757 € | A208 | 933 € |
| 3415 | 1100/1100/1100 | 3 | A149 | 767 € | A209 | 944 € |
| 3515 | 1200/1100/1100 | 3 | A150 | 782 € | A210 | 964 € |
| 3615 | 1200/1200/1100 | 3 | A151 | 796 € | A211 | 983 € |
| 3715 | 1200/1200/1200 | 3 | A152 | 803 € | A212 | 994 € |
| 3815 | 1300/1200/1200 | 3 | A153 | 817 € | A213 | 1.009 € |
| 3915 | 1300/1300/1200 | 3 | A154 | 820 € | A214 | 1.015 € |
| 4015 | 1300/1300/1300 | 3 | A155 | 835 € | A215 | 1.039 € |
| 4115 | 1400/1300/1300 | 3 | A156 | 840 € | A216 | 1.044 € |
| 4215 | 1400/1400/1300 | 3 | A157 | 858 € | A217 | 1.066 € |
| 4315 | 1400/1400/1400 | 3 | A158 | 869 € | A218 | 1.083 € |
| 4415 | 1500/1400/1400 | 3 | A159 | 881 € | A219 | 1.098 € |
| 4515 | 1500/1500/1400 | 3 | A160 | 890 € | A220 | 1.109 € |
| 4615 | 1500/1500/1500 | 3 | A161 | 903 € | A221 | 1.125 € |
| 4715 | 1600/1500/1500 | 3 | A162 | 915 € | A222 | 1.142 € |
| 4815 | 1600/1600/1500 | 3 | A163 | 1.004 € | A223 | 1.261 € |
| 4915 | 1600/1600/1600 | 3 | A164 | 1.009 € | A224 | 1.269 € |
| 5050 | 1300/1200/1200/1200 | 4 | A165 | 1.040 € | A225 | 1.309 € |
| 5150 | 1300/1300/1200/1200 | 4 | A166 | 1.055 € | A226 | 1.331 € |
| 5250 | 1300/1300/1300/1200 | 4 | A167 | 1.060 € | A227 | 1.336 € |
| 5350 | 1300/1300/1300/1300 | 4 | A168 | 1.077 € | A228 | 1.359 € |
| 5450 | 1400/1300/1300/1300 | 4 | A169 | 1.089 € | A229 | 1.376 € |
| 5550 | 1400/1400/1300/1300 | 4 | A170 | 1.097 € | A230 | 1.385 € |
| 5650 | 1400/1400/1400/1300 | 4 | A171 | 1.109 € | A231 | 1.402 € |
| 5750 | 1400/1400/1400/1400 | 4 | A172 | 1.118 € | A232 | 1.413 € |
| 5850 | 1500/1400/1400/1400 | 4 | A173 | 1.130 € | A233 | 1.429 € |
| 5950 | 1500/1500/1400/1400 | 4 | A174 | 1.142 € | A234 | 1.448 € |
| 6050 | 1500/1500/1500/1400 | 4 | A175 | 1.155 € | A235 | 1.463 € |
| 6150 | 1500/1500/1500/1500 | 4 | A176 | 1.168 € | A236 | 1.479 € |
| 6250 | 1600/1500/1500/1500 | 4 | A177 | 1.294 € | A237 | 1.624 € |
| 6350 | 1600/1600/1500/1500 | 4 | A178 | 1.303 € | A238 | 1.635 € |
| 6450 | 1600/1600/1600/1500 | 4 | A179 | 1.429 € | A239 | 1.778 € |
| 6550 | 1600/1600/1600/1600 | 4 | A180 | 1.437 € | A240 | 1.790 € |



# ESTANTERÍA LINEAL FONDO 400 ALTURA 1970

***LINEAR SHELVING UNIT, 400 DEPTH, 1970 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € | 5 niveles - *5 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 600 | 2 | L600-4G3 | 287 € | L600-4G4 | 322 € | L600-4G5 | 357 € |
| 790 | 700 | 2 | L700-4G3 | 305 € | L700-4G4 | 345 € | L700-4G5 | 386 € |
| 890 | 800 | 2 | L800-4G3 | 312 € | L800-4G4 | 355 € | L800-4G5 | 399 € |
| 990 | 900 | 2 | L900-4G3 | 329 € | L900-4G4 | 378 € | L900-4G5 | 426 € |
| 1090 | 1000 | 2 | L1000-4G3 | 343 € | L1000-4G4 | 395 € | L1000-4G5 | 446 € |
| 1190 | 1100 | 2 | L1100-4G3 | 350 € | L1100-4G4 | 406 € | L1100-4G5 | 460 € |
| 1290 | 1200 | 2 | L1200-4G3 | 358 € | L1200-4G4 | 415 € | L1200-4G5 | 476 € |
| 1390 | 1300 | 2 | L1300-4G3 | 367 € | L1300-4G4 | 429 € | L1300-4G5 | 488 € |
| 1490 | 1400 | 2 | L1400-4G3 | 389 € | L1400-4G4 | 455 € | L1400-4G5 | 524 € |
| 1590 | 1500 | 2 | L1500-4G3 | 394 € | L1500-4G4 | 462 € | L1500-4G5 | 533 € |
| 1690 | 1600 | 2 | L1600-4G3 | 400 € | L1600-4G4 | 473 € | L1600-4G5 | 544 € |
| 1725 | 1000/600 | 3 | L252 | 534 € | L312 | 620 € | L372 | 705 € |
| 1825 | 1000/700 | 3 | L253 | 567 € | L313 | 664 € | L373 | 760 € |
| 1925 | 1000/800 | 3 | L254 | 564 € | L314 | 659 € | L374 | 753 € |
| 2025 | 1000/900 | 3 | L255 | 571 € | L315 | 669 € | L375 | 768 € |
| 2125 | 1000/1000 | 3 | L256 | 587 € | L316 | 690 € | L376 | 796 € |
| 2225 | 1100/1000 | 3 | L257 | 600 € | L317 | 708 € | L377 | 817 € |
| 2325 | 1100/1100 | 3 | L258 | 610 € | L318 | 717 € | L378 | 828 € |
| 2425 | 1200/1100 | 3 | L259 | 624 € | L319 | 740 € | L379 | 858 € |
| 2525 | 1200/1200 | 3 | L260 | 642 € | L320 | 762 € | L380 | 885 € |
| 2625 | 1300/1200 | 3 | L261 | 646 € | L321 | 770 € | L381 | 891 € |
| 2725 | 1300/1300 | 3 | L262 | 663 € | L322 | 792 € | L382 | 918 € |
| 2825 | 1400/1300 | 3 | L263 | 675 € | L323 | 807 € | L383 | 941 € |
| 2925 | 1400/1400 | 3 | L264 | 684 € | L324 | 819 € | L384 | 954 € |
| 3025 | 1500/1400 | 3 | L265 | 694 € | L325 | 834 € | L385 | 973 € |
| 3125 | 1500/1500 | 3 | L266 | 708 € | L326 | 851 € | L386 | 995 € |
| 3225 | 1600/1500 | 3 | L267 | 849 € | L327 | 1.009 € | L387 | 1.170 € |
| 3325 | 1600/1600 | 3 | L268 | 859 € | L328 | 1.021 € | L388 | 1.184 € |
| 3460 | 1100/1100/1100 | 4 | L269 | 866 € | L329 | 1.032 € | L389 | 1.199 € |
| 3560 | 1200/1100/1100 | 4 | L270 | 884 € | L330 | 1.054 € | L390 | 1.226 € |
| 3660 | 1200/1200/1100 | 4 | L271 | 896 € | L331 | 1.072 € | L391 | 1.246 € |
| 3760 | 1200/1200/1200 | 4 | L272 | 905 € | L332 | 1.083 € | L392 | 1.259 € |
| 3860 | 1300/1200/1200 | 4 | L273 | 916 € | L333 | 1.098 € | L393 | 1.280 € |
| 3960 | 1300/1300/1200 | 4 | L274 | 920 € | L334 | 1.102 € | L394 | 1.288 € |
| 4060 | 1300/1300/1300 | 4 | L275 | 938 € | L335 | 1.125 € | L395 | 1.315 € |
| 4160 | 1400/1300/1300 | 4 | L276 | 942 € | L336 | 1.132 € | L396 | 1.323 € |
| 4260 | 1400/1400/1300 | 4 | L277 | 958 € | L337 | 1.154 € | L397 | 1.350 € |
| 4360 | 1400/1400/1400 | 4 | L278 | 969 € | L338 | 1.170 € | L398 | 1.371 € |
| 4460 | 1500/1400/1400 | 4 | L279 | 983 € | L339 | 1.186 € | L399 | 1.390 € |
| 4560 | 1500/1500/1400 | 4 | L280 | 990 € | L340 | 1.199 € | L400 | 1.406 € |
| 4660 | 1500/1500/1500 | 4 | L281 | 1.003 € | L341 | 1.215 € | L401 | 1.426 € |
| 4760 | 1600/1500/1500 | 4 | L282 | 1.015 € | L342 | 1.231 € | L402 | 1.448 € |
| 4860 | 1600/1600/1500 | 4 | L283 | 1.160 € | L343 | 1.391 € | L403 | 1.625 € |
| 4960 | 1600/1600/1600 | 4 | L284 | 1.166 € | L344 | 1.401 € | L404 | 1.636 € |
| 5095 | 1300/1200/1200/1200 | 5 | L285 | 1.196 € | L345 | 1.438 € | L405 | 1.683 € |
| 5195 | 1300/1300/1200/1200 | 5 | L286 | 1.212 € | L346 | 1.461 € | L406 | 1.711 € |
| 5295 | 1300/1300/1300/1200 | 5 | L287 | 1.217 € | L347 | 1.468 € | L407 | 1.718 € |
| 5395 | 1300/1300/1300/1300 | 5 | L288 | 1.232 € | L348 | 1.491 € | L408 | 1.747 € |
| 5495 | 1400/1300/1300/1300 | 5 | L289 | 1.244 € | L349 | 1.506 € | L409 | 1.768 € |
| 5595 | 1400/1400/1300/1300 | 5 | L290 | 1.252 € | L350 | 1.517 € | L410 | 1.781 € |
| 5695 | 1400/1400/1400/1300 | 5 | L291 | 1.266 € | L351 | 1.532 € | L411 | 1.800 € |
| 5795 | 1400/1400/1400/1400 | 5 | L292 | 1.273 € | L352 | 1.545 € | L412 | 1.815 € |
| 5895 | 1500/1400/1400/1400 | 5 | L293 | 1.287 € | L353 | 1.561 € | L413 | 1.836 € |
| 5995 | 1500/1500/1400/1400 | 5 | L294 | 1.298 € | L354 | 1.577 € | L414 | 1.856 € |
| 6095 | 1500/1500/1500/1400 | 5 | L295 | 1.311 € | L355 | 1.594 € | L415 | 1.878 € |
| 6195 | 1500/1500/1500/1500 | 5 | L296 | 1.324 € | L356 | 1.610 € | L416 | 1.898 € |
| 6295 | 1600/1500/1500/1500 | 5 | L297 | 1.466 € | L357 | 1.770 € | L417 | 2.072 € |
| 6395 | 1600/1600/1500/1500 | 5 | L298 | 1.474 € | L358 | 1.781 € | L418 | 2.086 € |
| 6495 | 1600/1600/1600/1500 | 5 | L299 | 1.615 € | L359 | 1.938 € | L419 | 2.263 € |
| 6595 | 1600/1600/1600/1600 | 5 | L300 | 1.625 € | L360 | 1.949 € | L420 | 2.275 € |





# ESTANTERÍA ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1970

***ANGULAR SHELVING UNIT, 400 DEPTH, 1970 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € | 5 niveles - *5 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | 1 | A600-4G3 | 234 € | A600-4G4 | 280 € | A600-4G5 | 328 € |
| 750 | 700 | 1 | A700-4G3 | 250 € | A700-4G4 | 302 € | A700-4G5 | 354 € |
| 850 | 800 | 1 | A800-4G3 | 259 € | A800-4G4 | 312 € | A800-4G5 | 368 € |
| 950 | 900 | 1 | A900-4G3 | 275 € | A900-4G4 | 334 € | A900-4G5 | 396 € |
| 1050 | 1000 | 1 | A1000-4G3 | 286 € | A1000-4G4 | 352 € | A1000-4G5 | 415 € |
| 1150 | 1100 | 1 | A1100-4G3 | 295 € | A1100-4G4 | 363 € | A1100-4G5 | 431 € |
| 1250 | 1200 | 1 | A1200-4G3 | 303 € | A1200-4G4 | 374 € | A1200-4G5 | 443 € |
| 1350 | 1300 | 1 | A1300-4G3 | 311 € | A1300-4G4 | 386 € | A1300-4G5 | 457 € |
| 1450 | 1400 | 1 | A1400-4G3 | 332 € | A1400-4G4 | 412 € | A1400-4G5 | 492 € |
| 1550 | 1500 | 1 | A1500-4G3 | 341 € | A1500-4G4 | 420 € | A1500-4G5 | 502 € |
| 1650 | 1600 | 1 | A1600-4G3 | 345 € | A1600-4G4 | 430 € | A1600-4G5 | 514 € |
| 1680 | 1000/600 | 2 | A252 | 479 € | A312 | 576 € | A372 | 675 € |
| 1780 | 1000/700 | 2 | A253 | 513 € | A313 | 621 € | A373 | 730 € |
| 1880 | 1000/800 | 2 | A254 | 507 € | A314 | 616 € | A374 | 724 € |
| 1980 | 1000/900 | 2 | A255 | 517 € | A315 | 626 € | A375 | 736 € |
| 2080 | 1000/1000 | 2 | A256 | 533 € | A316 | 648 € | A376 | 763 € |
| 2180 | 1100/1000 | 2 | A257 | 545 € | A317 | 665 € | A377 | 784 € |
| 2280 | 1100/1100 | 2 | A258 | 551 € | A318 | 677 € | A378 | 799 € |
| 2380 | 1200/1100 | 2 | A259 | 570 € | A319 | 699 € | A379 | 827 € |
| 2480 | 1200/1200 | 2 | A260 | 586 € | A320 | 761 € | A380 | 854 € |
| 2580 | 1300/1200 | 2 | A261 | 590 € | A321 | 726 € | A381 | 861 € |
| 2680 | 1300/1300 | 2 | A262 | 608 € | A322 | 748 € | A382 | 889 € |
| 2780 | 1400/1300 | 2 | A263 | 620 € | A323 | 763 € | A383 | 910 € |
| 2880 | 1400/1400 | 2 | A264 | 627 € | A324 | 776 € | A384 | 922 € |
| 2980 | 1500/1400 | 2 | A265 | 641 € | A325 | 793 € | A385 | 944 € |
| 3080 | 1500/1500 | 2 | A266 | 654 € | A326 | 809 € | A386 | 964 € |
| 3180 | 1600/1500 | 2 | A267 | 796 € | A327 | 965 € | A387 | 1.139 € |
| 3280 | 1600/1600 | 2 | A268 | 803 € | A328 | 979 € | A388 | 1.154 € |
| 3415 | 1100/1100/1100 | 3 | A269 | 813 € | A329 | 989 € | A389 | 1.168 € |
| 3515 | 1200/1100/1100 | 3 | A270 | 827 € | A330 | 1.010 € | A390 | 1.196 € |
| 3615 | 1200/1200/1100 | 3 | A271 | 840 € | A331 | 1.029 € | A391 | 1.217 € |
| 3715 | 1200/1200/1200 | 3 | A272 | 848 € | A332 | 1.040 € | A392 | 1.230 € |
| 3815 | 1300/1200/1200 | 3 | A273 | 861 € | A333 | 1.055 € | A393 | 1.249 € |
| 3915 | 1300/1300/1200 | 3 | A274 | 865 € | A334 | 1.061 € | A394 | 1.257 € |
| 4015 | 1300/1300/1300 | 3 | A275 | 881 € | A335 | 1.085 € | A395 | 1.285 € |
| 4115 | 1400/1300/1300 | 3 | A276 | 886 € | A336 | 1.089 € | A396 | 1.292 € |
| 4215 | 1400/1400/1300 | 3 | A277 | 903 € | A337 | 1.111 € | A397 | 1.320 € |
| 4315 | 1400/1400/1400 | 3 | A278 | 915 € | A338 | 1.128 € | A398 | 1.340 € |
| 4415 | 1500/1400/1400 | 3 | A279 | 927 € | A339 | 1.143 € | A399 | 1.362 € |
| 4515 | 1500/1500/1400 | 3 | A280 | 937 € | A340 | 1.155 € | A400 | 1.376 € |
| 4615 | 1500/1500/1500 | 3 | A281 | 949 € | A341 | 1.173 € | A401 | 1.395 € |
| 4715 | 1600/1500/1500 | 3 | A282 | 961 € | A342 | 1.187 € | A402 | 1.416 € |
| 4815 | 1600/1600/1500 | 3 | A283 | 1.049 € | A343 | 1.308 € | A403 | 1.564 € |
| 4915 | 1600/1600/1600 | 3 | A284 | 1.055 € | A344 | 1.315 € | A404 | 1.573 € |
| 5050 | 1300/1200/1200/1200 | 4 | A285 | 1.086 € | A345 | 1.395 € | A405 | 1.624 € |
| 5150 | 1300/1300/1200/1200 | 4 | A286 | 1.101 € | A346 | 1.417 € | A406 | 1.651 € |
| 5250 | 1300/1300/1300/1200 | 4 | A287 | 1.104 € | A347 | 1.381 € | A407 | 1.656 € |
| 5350 | 1300/1300/1300/1300 | 4 | A288 | 1.122 € | A348 | 1.404 € | A408 | 1.685 € |
| 5450 | 1400/1300/1300/1300 | 4 | A289 | 1.134 € | A349 | 1.421 € | A409 | 1.706 € |
| 5550 | 1400/1400/1300/1300 | 4 | A290 | 1.142 € | A350 | 1.430 € | A410 | 1.721 € |
| 5650 | 1400/1400/1400/1300 | 4 | A291 | 1.155 € | A351 | 1.449 € | A411 | 1.740 € |
| 5750 | 1400/1400/1400/1400 | 4 | A292 | 1.164 € | A352 | 1.459 € | A412 | 1.754 € |
| 5850 | 1500/1400/1400/1400 | 4 | A293 | 1.176 € | A353 | 1.475 € | A413 | 1.775 € |
| 5950 | 1500/1500/1400/1400 | 4 | A294 | 1.187 € | A354 | 1.494 € | A414 | 1.795 € |
| 6050 | 1500/1500/1500/1400 | 4 | A295 | 1.201 € | A355 | 1.509 € | A415 | 1.816 € |
| 6150 | 1500/1500/1500/1500 | 4 | A296 | 1.213 € | A356 | 1.523 € | A416 | 1.837 € |
| 6250 | 1600/1500/1500/1500 | 4 | A297 | 1.356 € | A357 | 1.683 € | A417 | 2.013 € |
| 6350 | 1600/1600/1500/1500 | 4 | A298 | 1.365 € | A358 | 1.695 € | A418 | 2.026 € |
| 6450 | 1600/1600/1600/1500 | 4 | A299 | 1.506 € | A359 | 1.853 € | A419 | 2.202 € |
| 6550 | 1600/1600/1600/1600 | 4 | A300 | 1.515 € | A360 | 1.864 € | A420 | 2.215 € |



# ESTANTERÍA LINEAL FONDO 500 ALTURA 1370

***LINEAR SHELVING UNIT, 500 DEPTH, 1370 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 600 | 2 | L600-5P3 | 241 € | L600-5P4 | 281 € |
| 790 | 700 | 2 | L700-5P3 | 255 € | L700-5P4 | 298 € |
| 890 | 800 | 2 | L800-5P3 | 266 € | L800-5P4 | 313 € |
| 990 | 900 | 2 | L900-5P3 | 282 € | L900-5P4 | 337 € |
| 1090 | 1000 | 2 | L1000-5P3 | 300 € | L1000-5P4 | 358 € |
| 1190 | 1100 | 2 | L1100-5P3 | 311 € | L1100-5P4 | 375 € |
| 1290 | 1200 | 2 | L1200-5P3 | 318 € | L1200-5P4 | 385 € |
| 1390 | 1300 | 2 | L1300-5P3 | 323 € | L1300-5P4 | 393 € |
| 1490 | 1400 | 2 | L1400-5P3 | 349 € | L1400-5P4 | 424 € |
| 1590 | 1500 | 2 | L1500-5P3 | 354 € | L1500-5P4 | 434 € |
| 1690 | 1600 | 2 | L1600-5P3 | 362 € | L1600-5P4 | 441 € |
| 1725 | 1000/600 | 3 | L432 | 473 € | L492 | 569 € |
| 1825 | 1000/700 | 3 | L433 | 504 € | L493 | 613 € |
| 1925 | 1000/800 | 3 | L434 | 504 € | L494 | 613 € |
| 2025 | 1000/900 | 3 | L435 | 519 € | L495 | 628 € |
| 2125 | 1000/1000 | 3 | L436 | 530 € | L496 | 646 € |
| 2225 | 1100/1000 | 3 | L437 | 550 € | L497 | 673 € |
| 2325 | 1100/1100 | 3 | L438 | 564 € | L498 | 689 € |
| 2425 | 1200/1100 | 3 | L439 | 575 € | L499 | 706 € |
| 2525 | 1200/1200 | 3 | L440 | 587 € | L500 | 724 € |
| 2625 | 1300/1200 | 3 | L441 | 600 € | L501 | 739 € |
| 2725 | 1300/1300 | 3 | L442 | 613 € | L502 | 756 € |
| 2825 | 1400/1300 | 3 | L443 | 624 € | L503 | 773 € |
| 2925 | 1400/1400 | 3 | L444 | 638 € | L504 | 791 € |
| 3025 | 1500/1400 | 3 | L445 | 651 € | L505 | 806 € |
| 3125 | 1500/1500 | 3 | L446 | 663 € | L506 | 823 € |
| 3225 | 1600/1500 | 3 | L447 | 791 € | L507 | 970 € |
| 3325 | 1600/1600 | 3 | L448 | 802 € | L508 | 988 € |
| 3460 | 1100/1100/1100 | 4 | L449 | 815 € | L509 | 1.004 € |
| 3560 | 1200/1100/1100 | 4 | L450 | 827 € | L510 | 1.021 € |
| 3660 | 1200/1200/1100 | 4 | L451 | 829 € | L511 | 1.027 € |
| 3760 | 1200/1200/1200 | 4 | L452 | 843 € | L512 | 1.044 € |
| 3860 | 1300/1200/1200 | 4 | L453 | 851 € | L513 | 1.054 € |
| 3960 | 1300/1300/1200 | 4 | L454 | 864 € | L514 | 1.072 € |
| 4060 | 1300/1300/1300 | 4 | L455 | 875 € | L515 | 1.088 € |
| 4160 | 1400/1300/1300 | 4 | L456 | 889 € | L516 | 1.102 € |
| 4260 | 1400/1400/1300 | 4 | L457 | 902 € | L517 | 1.120 € |
| 4360 | 1400/1400/1400 | 4 | L458 | 913 € | L518 | 1.137 € |
| 4460 | 1500/1400/1400 | 4 | L459 | 954 € | L519 | 1.154 € |
| 4560 | 1500/1500/1400 | 4 | L460 | 939 € | L520 | 1.170 € |
| 4660 | 1500/1500/1500 | 4 | L461 | 952 € | L521 | 1.186 € |
| 4760 | 1600/1500/1500 | 4 | L462 | 963 € | L522 | 1.204 € |
| 4860 | 1600/1600/1500 | 4 | L463 | 1.096 € | L523 | 1.362 € |
| 4960 | 1600/1600/1600 | 4 | L464 | 1.102 € | L524 | 1.370 € |
| 5095 | 1300/1200/1200/1200 | 5 | L465 | 1.128 € | L525 | 1.402 € |
| 5195 | 1300/1300/1200/1200 | 5 | L466 | 1.139 € | L526 | 1.418 € |
| 5295 | 1300/1300/1300/1200 | 5 | L467 | 1.153 € | L527 | 1.434 € |
| 5395 | 1300/1300/1300/1300 | 5 | L468 | 1.165 € | L528 | 1.453 € |
| 5495 | 1400/1300/1300/1300 | 5 | L469 | 1.178 € | L529 | 1.469 € |
| 5595 | 1400/1400/1300/1300 | 5 | L470 | 1.189 € | L530 | 1.484 € |
| 5695 | 1400/1400/1400/1300 | 5 | L471 | 1.202 € | L531 | 1.502 € |
| 5795 | 1400/1400/1400/1400 | 5 | L472 | 1.215 € | L532 | 1.517 € |
| 5895 | 1500/1400/1400/1400 | 5 | L473 | 1.227 € | L533 | 1.536 € |
| 5995 | 1500/1500/1400/1400 | 5 | L474 | 1.241 € | L534 | 1.551 € |
| 6095 | 1500/1500/1500/1400 | 5 | L475 | 1.251 € | L535 | 1.567 € |
| 6195 | 1500/1500/1500/1500 | 5 | L476 | 1.264 € | L536 | 1.585 € |
| 6295 | 1600/1500/1500/1500 | 5 | L477 | 1.390 € | L537 | 1.733 € |
| 6395 | 1600/1600/1500/1500 | 5 | L478 | 1.404 € | L538 | 1.750 € |
| 6495 | 1600/1600/1600/1500 | 5 | L479 | 1.528 € | L539 | 1.899 € |
| 6595 | 1600/1600/1600/1600 | 5 | L480 | 1.543 € | L540 | 1.918 € |



# ESTANTERÍA ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1370

***ANGULAR SHELVING UNIT, 500 DEPTH, 1370 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | 1 | A600-5P3 | 221 € | A600-5P4 | 275 € |
| 750 | 700 | 1 | A700-5P3 | 235 € | A700-5P4 | 292 € |
| 850 | 800 | 1 | A800-5P3 | 248 € | A800-5P4 | 308 € |
| 950 | 900 | 1 | A900-5P3 | 264 € | A900-5P4 | 331 € |
| 1050 | 1000 | 1 | A1000-5P3 | 280 € | A1000-5P4 | 353 € |
| 1150 | 1100 | 1 | A1100-5P3 | 292 € | A1100-5P4 | 369 € |
| 1250 | 1200 | 1 | A1200-5P3 | 300 € | A1200-5P4 | 378 € |
| 1350 | 1300 | 1 | A1300-5P3 | 305 € | A1300-5P4 | 388 € |
| 1450 | 1400 | 1 | A1400-5P3 | 329 € | A1400-5P4 | 419 € |
| 1550 | 1500 | 1 | A1500-5P3 | 337 € | A1500-5P4 | 429 € |
| 1650 | 1600 | 1 | A1600-5P3 | 343 € | A1600-5P4 | 436 € |
| 1680 | 1000/600 | 2 | A432 | 452 € | A492 | 564 € |
| 1780 | 1000/700 | 2 | A433 | 486 € | A493 | 608 € |
| 1880 | 1000/800 | 2 | A434 | 486 € | A494 | 608 € |
| 1980 | 1000/900 | 2 | A435 | 498 € | A495 | 623 € |
| 2080 | 1000/1000 | 2 | A436 | 512 € | A496 | 641 € |
| 2180 | 1100/1000 | 2 | A437 | 531 € | A497 | 668 € |
| 2280 | 1100/1100 | 2 | A438 | 544 € | A498 | 685 € |
| 2380 | 1200/1100 | 2 | A439 | 555 € | A499 | 701 € |
| 2480 | 1200/1200 | 2 | A440 | 569 € | A500 | 716 € |
| 2580 | 1300/1200 | 2 | A441 | 580 € | A501 | 734 € |
| 2680 | 1300/1300 | 2 | A442 | 592 € | A502 | 751 € |
| 2780 | 1400/1300 | 2 | A443 | 606 € | A503 | 768 € |
| 2880 | 1400/1400 | 2 | A444 | 618 € | A504 | 783 € |
| 2980 | 1500/1400 | 2 | A445 | 631 € | A505 | 801 € |
| 3080 | 1500/1500 | 2 | A446 | 643 € | A506 | 818 € |
| 3180 | 1600/1500 | 2 | A447 | 771 € | A507 | 964 € |
| 3280 | 1600/1600 | 2 | A448 | 782 € | A508 | 983 € |
| 3415 | 1100/1100/1100 | 3 | A449 | 796 € | A509 | 999 € |
| 3515 | 1200/1100/1100 | 3 | A450 | 807 € | A510 | 1.015 € |
| 3615 | 1200/1200/1100 | 3 | A451 | 813 € | A511 | 1.021 € |
| 3715 | 1200/1200/1200 | 3 | A452 | 824 € | A512 | 1.039 € |
| 3815 | 1300/1200/1200 | 3 | A453 | 830 € | A513 | 1.049 € |
| 3915 | 1300/1300/1200 | 3 | A454 | 844 € | A514 | 1.066 € |
| 4015 | 1300/1300/1300 | 3 | A455 | 858 € | A515 | 1.083 € |
| 4115 | 1400/1300/1300 | 3 | A456 | 869 € | A516 | 1.098 € |
| 4215 | 1400/1400/1300 | 3 | A457 | 881 € | A517 | 1.114 € |
| 4315 | 1400/1400/1400 | 3 | A458 | 895 € | A518 | 1.132 € |
| 4415 | 1500/1400/1400 | 3 | A459 | 907 € | A519 | 1.147 € |
| 4515 | 1500/1500/1400 | 3 | A460 | 918 € | A520 | 1.165 € |
| 4615 | 1500/1500/1500 | 3 | A461 | 932 € | A521 | 1.181 € |
| 4715 | 1600/1500/1500 | 3 | A462 | 944 € | A522 | 1.199 € |
| 4815 | 1600/1600/1500 | 3 | A463 | 1.056 € | A523 | 1.350 € |
| 4915 | 1600/1600/1600 | 3 | A464 | 1.065 € | A524 | 1.359 € |
| 5050 | 1300/1200/1200/1200 | 4 | A465 | 1.089 € | A525 | 1.390 € |
| 5150 | 1300/1300/1200/1200 | 4 | A466 | 1.101 € | A526 | 1.408 € |
| 5250 | 1300/1300/1300/1200 | 4 | A467 | 1.113 € | A527 | 1.424 € |
| 5350 | 1300/1300/1300/1300 | 4 | A468 | 1.125 € | A528 | 1.440 € |
| 5450 | 1400/1300/1300/1300 | 4 | A469 | 1.138 € | A529 | 1.458 € |
| 5550 | 1400/1400/1300/1300 | 4 | A470 | 1.151 € | A530 | 1.474 € |
| 5650 | 1400/1400/1400/1300 | 4 | A471 | 1.164 € | A531 | 1.492 € |
| 5750 | 1400/1400/1400/1400 | 4 | A472 | 1.176 € | A532 | 1.507 € |
| 5850 | 1500/1400/1400/1400 | 4 | A473 | 1.187 € | A533 | 1.522 € |
| 5950 | 1500/1500/1400/1400 | 4 | A474 | 1.201 € | A534 | 1.541 € |
| 6050 | 1500/1500/1500/1400 | 4 | A475 | 1.213 € | A535 | 1.557 € |
| 6150 | 1500/1500/1500/1500 | 4 | A476 | 1.226 € | A536 | 1.572 € |
| 6250 | 1600/1500/1500/1500 | 4 | A477 | 1.354 € | A537 | 1.723 € |
| 6350 | 1600/1600/1500/1500 | 4 | A478 | 1.366 € | A538 | 1.739 € |
| 6450 | 1600/1600/1600/1500 | 4 | A479 | 1.494 € | A539 | 1.888 € |
| 6550 | 1600/1600/1600/1600 | 4 | A480 | 1.505 € | A540 | 1.905 € |



# ESTANTERÍA LINEAL FONDO 500 ALTURA 1670

***LINEAR SHELVING UNIT, 500 DEPTH, 1670 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 600 | 2 | L600-5M3 | 223 € | L600-5M4 | 256 € |
| 790 | 700 | 2 | L700-5M3 | 276 € | L700-5M4 | 317 € |
| 890 | 800 | 2 | L800-5M3 | 288 € | L800-5M4 | 333 € |
| 990 | 900 | 2 | L900-5M3 | 302 € | L900-5M4 | 350 € |
| 1090 | 1000 | 2 | L1000-5M3 | 318 € | L1000-5M4 | 373 € |
| 1190 | 1100 | 2 | L1100-5M3 | 334 € | L1100-5M4 | 395 € |
| 1290 | 1200 | 2 | L1200-5M3 | 348 € | L1200-5M4 | 411 € |
| 1390 | 1300 | 2 | L1300-5M3 | 353 € | L1300-5M4 | 419 € |
| 1490 | 1400 | 2 | L1400-5M3 | 360 € | L1400-5M4 | 429 € |
| 1590 | 1500 | 2 | L1500-5M3 | 386 € | L1500-5M4 | 460 € |
| 1690 | 1600 | 2 | L1600-5M3 | 391 € | L1600-5M4 | 469 € |
| 1725 | 1000/600 | 3 | L552 | 398 € | L612 | 478 € |
| 1825 | 1000/700 | 3 | L553 | 527 € | L613 | 622 € |
| 1925 | 1000/800 | 3 | L554 | 559 € | L614 | 667 € |
| 2025 | 1000/900 | 3 | L555 | 559 € | L615 | 667 € |
| 2125 | 1000/1000 | 3 | L556 | 571 € | L616 | 684 € |
| 2225 | 1100/1000 | 3 | L557 | 582 € | L617 | 700 € |
| 2325 | 1100/1100 | 3 | L558 | 605 € | L618 | 727 € |
| 2425 | 1200/1100 | 3 | L559 | 617 € | L619 | 745 € |
| 2525 | 1200/1200 | 3 | L560 | 628 € | L620 | 760 € |
| 2625 | 1300/1200 | 3 | L561 | 642 € | L621 | 777 € |
| 2725 | 1300/1300 | 3 | L562 | 655 € | L622 | 794 € |
| 2825 | 1400/1300 | 3 | L563 | 667 € | L623 | 812 € |
| 2925 | 1400/1400 | 3 | L564 | 679 € | L624 | 827 € |
| 3025 | 1500/1400 | 3 | L565 | 690 € | L625 | 843 € |
| 3125 | 1500/1500 | 3 | L566 | 704 € | L626 | 860 € |
| 3225 | 1600/1500 | 3 | L567 | 715 € | L627 | 875 € |
| 3325 | 1600/1600 | 3 | L568 | 861 € | L628 | 1.044 € |
| 3460 | 1100/1100/1100 | 4 | L569 | 872 € | L629 | 1.060 € |
| 3560 | 1200/1100/1100 | 4 | L570 | 886 € | L630 | 1.077 € |
| 3660 | 1200/1200/1100 | 4 | L571 | 899 € | L631 | 1.093 € |
| 3760 | 1200/1200/1200 | 4 | L572 | 903 € | L632 | 1.098 € |
| 3860 | 1300/1200/1200 | 4 | L573 | 915 € | L633 | 1.114 € |
| 3960 | 1300/1300/1200 | 4 | L574 | 922 € | L634 | 1.125 € |
| 4060 | 1300/1300/1300 | 4 | L575 | 937 € | L635 | 1.142 € |
| 4160 | 1400/1300/1300 | 4 | L576 | 949 € | L636 | 1.159 € |
| 4260 | 1400/1400/1300 | 4 | L577 | 961 € | L637 | 1.176 € |
| 4360 | 1400/1400/1400 | 4 | L578 | 972 € | L638 | 1.192 € |
| 4460 | 1500/1400/1400 | 4 | L579 | 985 € | L639 | 1.210 € |
| 4560 | 1500/1500/1400 | 4 | L580 | 998 € | L640 | 1.226 € |
| 4660 | 1500/1500/1500 | 4 | L581 | 1.009 € | L641 | 1.242 € |
| 4760 | 1600/1500/1500 | 4 | L582 | 1.024 € | L642 | 1.258 € |
| 4860 | 1600/1600/1500 | 4 | L583 | 1.035 € | L643 | 1.274 € |
| 4960 | 1600/1600/1600 | 4 | L584 | 1.185 € | L644 | 1.452 € |
| 5095 | 1300/1200/1200/1200 | 5 | L585 | 1.192 € | L645 | 1.459 € |
| 5195 | 1300/1300/1200/1200 | 5 | L586 | 1.218 € | L646 | 1.494 € |
| 5295 | 1300/1300/1300/1200 | 5 | L587 | 1.230 € | L647 | 1.509 € |
| 5395 | 1300/1300/1300/1300 | 5 | L588 | 1.242 € | L648 | 1.523 € |
| 5495 | 1400/1300/1300/1300 | 5 | L589 | 1.253 € | L649 | 1.542 € |
| 5595 | 1400/1400/1300/1300 | 5 | L590 | 1.267 € | L650 | 1.558 € |
| 5695 | 1400/1400/1400/1300 | 5 | L591 | 1.279 € | L651 | 1.573 € |
| 5795 | 1400/1400/1400/1400 | 5 | L592 | 1.292 € | L652 | 1.592 € |
| 5895 | 1500/1400/1400/1400 | 5 | L593 | 1.304 € | L653 | 1.608 € |
| 5995 | 1500/1500/1400/1400 | 5 | L594 | 1.316 € | L654 | 1.625 € |
| 6095 | 1500/1500/1500/1400 | 5 | L595 | 1.329 € | L655 | 1.641 € |
| 6195 | 1500/1500/1500/1500 | 5 | L596 | 1.341 € | L656 | 1.656 € |
| 6295 | 1600/1500/1500/1500 | 5 | L597 | 1.355 € | L657 | 1.675 € |
| 6395 | 1600/1600/1500/1500 | 5 | L598 | 1.500 € | L658 | 1.841 € |
| 6495 | 1600/1600/1600/1500 | 5 | L599 | 1.512 € | L659 | 1.857 € |
| 6595 | 1600/1600/1600/1600 | 5 | L600 | 1.655 € | L660 | 2.024 € |



# ESTANTERÍA ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1670

***ANGULAR SHELVING UNIT, 500 DEPTH, 1670 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | 1 | A600-5M3 | 240 € | A600-5M4 | 293 € |
| 750 | 700 | 1 | A700-5M3 | 252 € | A700-5M4 | 310 € |
| 850 | 800 | 1 | A800-5M3 | 265 € | A800-5M4 | 327 € |
| 950 | 900 | 1 | A900-5M3 | 281 € | A900-5M4 | 349 € |
| 1050 | 1000 | 1 | A1000-5M3 | 298 € | A1000-5M4 | 372 € |
| 1150 | 1100 | 1 | A1100-5M3 | 310 € | A1100-5M4 | 389 € |
| 1250 | 1200 | 1 | A1200-5M3 | 317 € | A1200-5M4 | 396 € |
| 1350 | 1300 | 1 | A1300-5M3 | 322 € | A1300-5M4 | 405 € |
| 1450 | 1400 | 1 | A1400-5M3 | 348 € | A1400-5M4 | 437 € |
| 1550 | 1500 | 1 | A1500-5M3 | 353 € | A1500-5M4 | 445 € |
| 1650 | 1600 | 1 | A1600-5M3 | 360 € | A1600-5M4 | 453 € |
| 1680 | 1000/600 | 2 | A552 | 488 € | A612 | 598 € |
| 1780 | 1000/700 | 2 | A553 | 523 € | A613 | 643 € |
| 1880 | 1000/800 | 2 | A554 | 523 € | A614 | 643 € |
| 1980 | 1000/900 | 2 | A555 | 534 € | A615 | 660 € |
| 2080 | 1000/1000 | 2 | A556 | 546 € | A616 | 677 € |
| 2180 | 1100/1000 | 2 | A557 | 567 € | A617 | 704 € |
| 2280 | 1100/1100 | 2 | A558 | 579 € | A618 | 719 € |
| 2380 | 1200/1100 | 2 | A559 | 591 € | A619 | 736 € |
| 2480 | 1200/1200 | 2 | A560 | 605 € | A620 | 753 € |
| 2580 | 1300/1200 | 2 | A561 | 617 € | A621 | 771 € |
| 2680 | 1300/1300 | 2 | A562 | 628 € | A622 | 786 € |
| 2780 | 1400/1300 | 2 | A563 | 642 € | A623 | 803 € |
| 2880 | 1400/1400 | 2 | A564 | 655 € | A624 | 820 € |
| 2980 | 1500/1400 | 2 | A565 | 667 € | A625 | 835 € |
| 3080 | 1500/1500 | 2 | A566 | 679 € | A626 | 853 € |
| 3180 | 1600/1500 | 2 | A567 | 824 € | A627 | 1.019 € |
| 3280 | 1600/1600 | 2 | A568 | 835 € | A628 | 1.037 € |
| 3415 | 1100/1100/1100 | 3 | A569 | 848 € | A629 | 1.052 € |
| 3515 | 1200/1100/1100 | 3 | A570 | 861 € | A630 | 1.071 € |
| 3615 | 1200/1200/1100 | 3 | A571 | 865 € | A631 | 1.076 € |
| 3715 | 1200/1200/1200 | 3 | A572 | 876 € | A632 | 1.092 € |
| 3815 | 1300/1200/1200 | 3 | A573 | 886 € | A633 | 1.102 € |
| 3915 | 1300/1300/1200 | 3 | A574 | 899 € | A634 | 1.119 € |
| 4015 | 1300/1300/1300 | 3 | A575 | 911 € | A635 | 1.135 € |
| 4115 | 1400/1300/1300 | 3 | A576 | 922 € | A636 | 1.153 € |
| 4215 | 1400/1400/1300 | 3 | A577 | 937 € | A637 | 1.169 € |
| 4315 | 1400/1400/1400 | 3 | A578 | 949 € | A638 | 1.185 € |
| 4415 | 1500/1400/1400 | 3 | A579 | 961 € | A639 | 1.202 € |
| 4515 | 1500/1500/1400 | 3 | A580 | 972 € | A640 | 1.220 € |
| 4615 | 1500/1500/1500 | 3 | A581 | 985 € | A641 | 1.236 € |
| 4715 | 1600/1500/1500 | 3 | A582 | 998 € | A642 | 1.251 € |
| 4815 | 1600/1600/1500 | 3 | A583 | 1.112 € | A643 | 1.404 € |
| 4915 | 1600/1600/1600 | 3 | A584 | 1.118 € | A644 | 1.412 € |
| 5050 | 1300/1200/1200/1200 | 4 | A585 | 1.142 € | A645 | 1.445 € |
| 5150 | 1300/1300/1200/1200 | 4 | A586 | 1.155 € | A646 | 1.461 € |
| 5250 | 1300/1300/1300/1200 | 4 | A587 | 1.168 € | A647 | 1.478 € |
| 5350 | 1300/1300/1300/1300 | 4 | A588 | 1.180 € | A648 | 1.496 € |
| 5450 | 1400/1300/1300/1300 | 4 | A589 | 1.192 € | A649 | 1.512 € |
| 5550 | 1400/1400/1300/1300 | 4 | A590 | 1.205 € | A650 | 1.526 € |
| 5650 | 1400/1400/1400/1300 | 4 | A591 | 1.218 € | A651 | 1.545 € |
| 5750 | 1400/1400/1400/1400 | 4 | A592 | 1.230 € | A652 | 1.561 € |
| 5850 | 1500/1400/1400/1400 | 4 | A593 | 1.242 € | A653 | 1.577 € |
| 5950 | 1500/1500/1400/1400 | 4 | A594 | 1.253 € | A654 | 1.594 € |
| 6050 | 1500/1500/1500/1400 | 4 | A595 | 1.267 € | A655 | 1.610 € |
| 6150 | 1500/1500/1500/1500 | 4 | A596 | 1.279 € | A656 | 1.629 € |
| 6250 | 1600/1500/1500/1500 | 4 | A597 | 1.424 € | A657 | 1.794 € |
| 6350 | 1600/1600/1500/1500 | 4 | A598 | 1.435 € | A658 | 1.810 € |
| 6450 | 1600/1600/1600/1500 | 4 | A599 | 1.583 € | A659 | 1.977 € |
| 6550 | 1600/1600/1600/1600 | 4 | A600 | 1.594 € | A660 | 1.993 € |



# ESTANTERÍA LINEAL FONDO 500 ALTURA 1970

***LINEAR SHELVING UNIT, 500 DEPTH, 1970 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € | 5 niveles - *5 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 600 | 2 | L600-5G3 | 312 € | L600-5G4 | 353 € | L600-5G5 | 394 € |
| 790 | 700 | 2 | L700-5G3 | 326 € | L700-5G4 | 369 € | L700-5G5 | 412 € |
| 890 | 800 | 2 | L800-5G3 | 338 € | L800-5G4 | 388 € | L800-5G5 | 435 € |
| 990 | 900 | 2 | L900-5G3 | 354 € | L900-5G4 | 409 € | L900-5G5 | 461 € |
| 1090 | 1000 | 2 | L1000-5G3 | 372 € | L1000-5G4 | 431 € | L1000-5G5 | 489 € |
| 1190 | 1100 | 2 | L1100-5G3 | 385 € | L1100-5G4 | 446 € | L1100-5G5 | 512 € |
| 1290 | 1200 | 2 | L1200-5G3 | 390 € | L1200-5G4 | 455 € | L1200-5G5 | 522 € |
| 1390 | 1300 | 2 | L1300-5G3 | 396 € | L1300-5G4 | 462 € | L1300-5G5 | 531 € |
| 1490 | 1400 | 2 | L1400-5G3 | 420 € | L1400-5G4 | 497 € | L1400-5G5 | 572 € |
| 1590 | 1500 | 2 | L1500-5G3 | 429 € | L1500-5G4 | 504 € | L1500-5G5 | 582 € |
| 1690 | 1600 | 2 | L1600-5G3 | 434 € | L1600-5G4 | 514 € | L1600-5G5 | 592 € |
| 1725 | 1000/600 | 3 | L672 | 579 € | L732 | 677 € | L792 | 773 € |
| 1825 | 1000/700 | 3 | L673 | 613 € | L733 | 719 € | L793 | 827 € |
| 1925 | 1000/800 | 3 | L674 | 613 € | L734 | 719 € | L794 | 827 € |
| 2025 | 1000/900 | 3 | L675 | 624 € | L735 | 736 € | L795 | 848 € |
| 2125 | 1000/1000 | 3 | L676 | 638 € | L736 | 753 € | L796 | 869 € |
| 2225 | 1100/1000 | 3 | L677 | 659 € | L737 | 781 € | L797 | 905 € |
| 2325 | 1100/1100 | 3 | L678 | 670 € | L738 | 798 € | L798 | 925 € |
| 2425 | 1200/1100 | 3 | L679 | 684 € | L739 | 815 € | L799 | 947 € |
| 2525 | 1200/1200 | 3 | L680 | 694 € | L740 | 829 € | L800 | 964 € |
| 2625 | 1300/1200 | 3 | L681 | 708 € | L741 | 846 € | L801 | 987 € |
| 2725 | 1300/1300 | 3 | L682 | 719 € | L742 | 864 € | L802 | 1.006 € |
| 2825 | 1400/1300 | 3 | L683 | 732 € | L743 | 880 € | L803 | 1.029 € |
| 2925 | 1400/1400 | 3 | L684 | 746 € | L744 | 897 € | L804 | 1.049 € |
| 3025 | 1500/1400 | 3 | L685 | 757 € | L745 | 913 € | L805 | 1.071 € |
| 3125 | 1500/1500 | 3 | L686 | 771 € | L746 | 931 € | L806 | 1.091 € |
| 3225 | 1600/1500 | 3 | L687 | 933 € | L747 | 1.114 € | L807 | 1.297 € |
| 3325 | 1600/1600 | 3 | L688 | 947 € | L748 | 1.132 € | L808 | 1.318 € |
| 3460 | 1100/1100/1100 | 4 | L689 | 958 € | L749 | 1.147 € | L809 | 1.339 € |
| 3560 | 1200/1100/1100 | 4 | L690 | 969 € | L750 | 1.165 € | L810 | 1.360 € |
| 3660 | 1200/1200/1100 | 4 | L691 | 973 € | L751 | 1.170 € | L811 | 1.367 € |
| 3760 | 1200/1200/1200 | 4 | L692 | 987 € | L752 | 1.186 € | L812 | 1.386 € |
| 3860 | 1300/1200/1200 | 4 | L693 | 995 € | L753 | 1.199 € | L813 | 1.401 € |
| 3960 | 1300/1300/1200 | 4 | L694 | 1.006 € | L754 | 1.215 € | L814 | 1.422 € |
| 4060 | 1300/1300/1300 | 4 | L695 | 1.019 € | L755 | 1.231 € | L815 | 1.443 € |
| 4160 | 1400/1300/1300 | 4 | L696 | 1.032 € | L756 | 1.247 € | L816 | 1.463 € |
| 4260 | 1400/1400/1300 | 4 | L697 | 1.045 € | L757 | 1.264 € | L817 | 1.483 € |
| 4360 | 1400/1400/1400 | 4 | L698 | 1.056 € | L758 | 1.280 € | L818 | 1.505 € |
| 4460 | 1500/1400/1400 | 4 | L699 | 1.042 € | L759 | 1.297 € | L819 | 1.523 € |
| 4560 | 1500/1500/1400 | 4 | L700 | 1.083 € | L760 | 1.314 € | L820 | 1.546 € |
| 4660 | 1500/1500/1500 | 4 | L701 | 1.094 € | L761 | 1.331 € | L821 | 1.566 € |
| 4760 | 1600/1500/1500 | 4 | L702 | 1.107 € | L762 | 1.347 € | L822 | 1.588 € |
| 4860 | 1600/1600/1500 | 4 | L703 | 1.277 € | L763 | 1.541 € | L823 | 1.805 € |
| 4960 | 1600/1600/1600 | 4 | L704 | 1.282 € | L764 | 1.548 € | L824 | 1.815 € |
| 5095 | 1300/1200/1200/1200 | 5 | L705 | 1.308 € | L765 | 1.583 € | L825 | 1.856 € |
| 5195 | 1300/1300/1200/1200 | 5 | L706 | 1.320 € | L766 | 1.598 € | L826 | 1.878 € |
| 5295 | 1300/1300/1300/1200 | 5 | L707 | 1.333 € | L767 | 1.614 € | L827 | 1.898 € |
| 5395 | 1300/1300/1300/1300 | 5 | L708 | 1.344 € | L768 | 1.633 € | L828 | 1.920 € |
| 5495 | 1400/1300/1300/1300 | 5 | L709 | 1.357 € | L769 | 1.649 € | L829 | 1.938 € |
| 5595 | 1400/1400/1300/1300 | 5 | L710 | 1.370 € | L770 | 1.664 € | L830 | 1.960 € |
| 5695 | 1400/1400/1400/1300 | 5 | L711 | 1.381 € | L771 | 1.681 € | L831 | 1.980 € |
| 5795 | 1400/1400/1400/1400 | 5 | L712 | 1.392 € | L772 | 1.697 € | L832 | 2.002 € |
| 5895 | 1500/1400/1400/1400 | 5 | L713 | 1.407 € | L773 | 1.714 € | L833 | 2.022 € |
| 5995 | 1500/1500/1400/1400 | 5 | L714 | 1.418 € | L774 | 1.731 € | L834 | 2.043 € |
| 6095 | 1500/1500/1500/1400 | 5 | L715 | 1.430 € | L775 | 1.748 € | L835 | 2.064 € |
| 6195 | 1500/1500/1500/1500 | 5 | L716 | 1.444 € | L776 | 1.764 € | L836 | 2.083 € |
| 6295 | 1600/1500/1500/1500 | 5 | L717 | 1.607 € | L777 | 1.948 € | L837 | 2.291 € |
| 6395 | 1600/1600/1500/1500 | 5 | L718 | 1.619 € | L778 | 1.966 € | L838 | 2.312 € |
| 6495 | 1600/1600/1600/1500 | 5 | L719 | 1.783 € | L779 | 2.151 € | L839 | 2.519 € |
| 6595 | 1600/1600/1600/1600 | 5 | L720 | 1.794 € | L780 | 2.167 € | L840 | 2.539 € |



# ESTANTERÍA ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1970

***ANGULAR SHELVING UNIT, 500 DEPTH, 1970 HEIGHT***

| largo mm *length mm* | disposición de estantes *depth mm* | escaleras *uprights* | 3 niveles - *3 levels* ref. | € | 4 niveles - *4 levels* ref. | € | 5 niveles - *5 levels* ref. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | 1 | A600-5G3 | 259 € | A600-5G4 | 311 € | A600-5G5 | 365 € |
| 750 | 700 | 1 | A700-5G3 | 271 € | A700-5G4 | 328 € | A700-5G5 | 388 € |
| 850 | 800 | 1 | A800-5G3 | 282 € | A800-5G4 | 345 € | A800-5G5 | 407 € |
| 950 | 900 | 1 | A900-5G3 | 300 € | A900-5G4 | 367 € | A900-5G5 | 435 € |
| 1050 | 1000 | 1 | A1000-5G3 | 316 € | A1000-5G4 | 390 € | A1000-5G5 | 461 € |
| 1150 | 1100 | 1 | A1100-5G3 | 328 € | A1100-5G4 | 406 € | A1100-5G5 | 483 € |
| 1250 | 1200 | 1 | A1200-5G3 | 334 € | A1200-5G4 | 412 € | A1200-5G5 | 492 € |
| 1350 | 1300 | 1 | A1300-5G3 | 342 € | A1300-5G4 | 421 € | A1300-5G5 | 503 € |
| 1450 | 1400 | 1 | A1400-5G3 | 365 € | A1400-5G4 | 455 € | A1400-5G5 | 545 € |
| 1550 | 1500 | 1 | A1500-5G3 | 372 € | A1500-5G4 | 462 € | A1500-5G5 | 555 € |
| 1650 | 1600 | 1 | A1600-5G3 | 378 € | A1600-5G4 | 473 € | A1600-5G5 | 566 € |
| 1680 | 1000/600 | 2 | A672 | 525 € | A732 | 634 € | A792 | 746 € |
| 1780 | 1000/700 | 2 | A673 | 556 € | A733 | 679 € | A793 | 801 € |
| 1880 | 1000/800 | 2 | A674 | 556 € | A734 | 679 € | A794 | 801 € |
| 1980 | 1000/900 | 2 | A675 | 570 € | A735 | 694 € | A795 | 822 € |
| 2080 | 1000/1000 | 2 | A676 | 581 € | A736 | 711 € | A796 | 841 € |
| 2180 | 1100/1000 | 2 | A677 | 602 € | A737 | 739 € | A797 | 875 € |
| 2280 | 1100/1100 | 2 | A678 | 616 € | A738 | 756 € | A798 | 897 € |
| 2380 | 1200/1100 | 2 | A679 | 627 € | A739 | 773 € | A799 | 917 € |
| 2480 | 1200/1200 | 2 | A680 | 641 € | A740 | 791 € | A800 | 939 € |
| 2580 | 1300/1200 | 2 | A681 | 654 € | A741 | 806 € | A801 | 959 € |
| 2680 | 1300/1300 | 2 | A682 | 665 € | A742 | 823 € | A802 | 980 € |
| 2780 | 1400/1300 | 2 | A683 | 678 € | A743 | 839 € | A803 | 1.000 € |
| 2880 | 1400/1400 | 2 | A684 | 689 € | A744 | 855 € | A804 | 1.021 € |
| 2980 | 1500/1400 | 2 | A685 | 703 € | A745 | 871 € | A805 | 1.042 € |
| 3080 | 1500/1500 | 2 | A686 | 714 € | A746 | 889 € | A806 | 1.062 € |
| 3180 | 1600/1500 | 2 | A687 | 876 € | A747 | 1.075 € | A807 | 1.269 € |
| 3280 | 1600/1600 | 2 | A688 | 890 € | A748 | 1.091 € | A808 | 1.290 € |
| 3415 | 1100/1100/1100 | 3 | A689 | 903 € | A749 | 1.107 € | A809 | 1.311 € |
| 3515 | 1200/1100/1100 | 3 | A690 | 915 € | A750 | 1.123 € | A810 | 1.333 € |
| 3615 | 1200/1200/1100 | 3 | A691 | 918 € | A751 | 1.129 € | A811 | 1.339 € |
| 3715 | 1200/1200/1200 | 3 | A692 | 932 € | A752 | 1.144 € | A812 | 1.360 € |
| 3815 | 1300/1200/1200 | 3 | A693 | 941 € | A753 | 1.156 € | A813 | 1.373 € |
| 3915 | 1300/1300/1200 | 3 | A694 | 953 € | A754 | 1.174 € | A814 | 1.392 € |
| 4015 | 1300/1300/1300 | 3 | A695 | 964 € | A755 | 1.189 € | A815 | 1.414 € |
| 4115 | 1400/1300/1300 | 3 | A696 | 977 € | A756 | 1.206 € | A816 | 1.434 € |
| 4215 | 1400/1400/1300 | 3 | A697 | 989 € | A757 | 1.223 € | A817 | 1.457 € |
| 4315 | 1400/1400/1400 | 3 | A698 | 1.001 € | A758 | 1.241 € | A818 | 1.476 € |
| 4415 | 1500/1400/1400 | 3 | A699 | 1.014 € | A759 | 1.256 € | A819 | 1.499 € |
| 4515 | 1500/1500/1400 | 3 | A700 | 1.027 € | A760 | 1.272 € | A820 | 1.517 € |
| 4615 | 1500/1500/1500 | 3 | A701 | 1.040 € | A761 | 1.289 € | A821 | 1.540 € |
| 4715 | 1600/1500/1500 | 3 | A702 | 1.051 € | A762 | 1.305 € | A822 | 1.559 € |
| 4815 | 1600/1600/1500 | 3 | A703 | 1.166 € | A763 | 1.458 € | A823 | 1.749 € |
| 4915 | 1600/1600/1600 | 3 | A704 | 1.173 € | A764 | 1.466 € | A824 | 1.760 € |
| 5050 | 1300/1200/1200/1200 | 4 | A705 | 1.197 € | A765 | 1.500 € | A825 | 1.800 € |
| 5150 | 1300/1300/1200/1200 | 4 | A706 | 1.210 € | A766 | 1.516 € | A826 | 1.821 € |
| 5250 | 1300/1300/1300/1200 | 4 | A707 | 1.222 € | A767 | 1.530 € | A827 | 1.842 € |
| 5350 | 1300/1300/1300/1300 | 4 | A708 | 1.235 € | A768 | 1.548 € | A828 | 1.863 € |
| 5450 | 1400/1300/1300/1300 | 4 | A709 | 1.246 € | A769 | 1.564 € | A829 | 1.884 € |
| 5550 | 1400/1400/1300/1300 | 4 | A710 | 1.258 € | A770 | 1.583 € | A830 | 1.905 € |
| 5650 | 1400/1400/1400/1300 | 4 | A711 | 1.271 € | A771 | 1.598 € | A831 | 1.926 € |
| 5750 | 1400/1400/1400/1400 | 4 | A712 | 1.283 € | A772 | 1.614 € | A832 | 1.945 € |
| 5850 | 1500/1400/1400/1400 | 4 | A713 | 1.295 € | A773 | 1.633 € | A833 | 1.967 € |
| 5950 | 1500/1500/1400/1400 | 4 | A714 | 1.309 € | A774 | 1.649 € | A834 | 1.987 € |
| 6050 | 1500/1500/1500/1400 | 4 | A715 | 1.321 € | A775 | 1.664 € | A835 | 2.010 € |
| 6150 | 1500/1500/1500/1500 | 4 | A716 | 1.334 € | A776 | 1.681 € | A836 | 2.029 € |
| 6250 | 1600/1500/1500/1500 | 4 | A717 | 1.497 € | A777 | 1.866 € | A837 | 2.236 € |
| 6350 | 1600/1600/1500/1500 | 4 | A718 | 1.509 € | A778 | 1.883 € | A838 | 2.258 € |
| 6450 | 1600/1600/1600/1500 | 4 | A719 | 1.671 € | A779 | 2.068 € | A839 | 2.465 € |
| 6550 | 1600/1600/1600/1600 | 4 | A720 | 1.683 € | A780 | 2.083 € | A840 | 2.484 € |

# 11 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
## COLD EQUIPMENT



# Índice de Contenidos


- COMPACTOS COMERCIALES — PG. 485
  - INTARBLOCK — PG. 489
  - INTARTOP — PG. 493
  - INTARBLOCK PUERTA
- SEMICOMPACTOS COMERCIALES
  - INTARSPLIT — PG. 497
  - SIGILUS — PG. 501
- EQUIPOS QUASIESTÁTICOS — PG. 505
- EQUIPOS DE ALTA HUMEDAD — PG. 507
- EQUIPOS PARA BODEGA — PG. 509

# Compactos comerciales

R134a
R449A
R452A

Otros refrigerantes, consultar

## intarblock



Equipos frigoríficos compactos de pared para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.
Disponible en versión axial y con condensación centrífuga, con posibilidad de montaje acaballado o tampón directamente en la pared de la cámara frigorífica.

- ❄ Fácil instalación directamente sobre la pared de la cámara
  Versiones centrífugas que permiten la extracción del aire de condensación.
- ❄ Disponible versión para intemperie.

## intartop



Equipos frigoríficos compactos de techo para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.
Disponible en versiones estándar y centrífuga, con montaje directo sobre el techo de la cámara frigorífica

- ❄ Fácil instalación directamente sobre el techo de la cámara.
- ❄ Versiones centrífugas que permiten la extracción del aire de condensación.

## intarblock puerta



Equipos frigoríficos compactos de puerta para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.

- ❄ Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Cortina de aire (opcional).
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.
- ❄ Fácil instalación sobre la puerta con cortina de aire integrada.



# Semicompactos comerciales

R134a
R449A
R452A

Otros refrigerantes, consultar



## intarsplit

Equipos compuestos por una unidad condensadora en construcción horizontal, con ventilador axial o centrífugo, y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico.

- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Versión con condensación centrífuga.

## *Sigilus*

Equipos compuestos por una unidad condensadora silenciosa para su instalación en intemperie y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico.
Gracias a su triple tratamiento acústico las motocondensadoras Sigilus se encuentran entre los equipos más silenciosos de su clase, y gracias a su diseño tropicalizado, pueden funcionar bajo temperaturas extremas.

- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.
- ❄ Unidad condensadora silenciosa con ventiladores de baja velocidad.
- ❄ Válvula de expansión termostática.

# intarblock R-290

## Compactos de techo de propano

serie MCV / BCV



- ❄ Equipo compacto de carga reducida de R-290, menor a 200 g.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.



### Diseño

La nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica.

Su diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.




### Alta eficiencia energética

Junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante R-290, los equipos monoblock integran componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, iluminación led o compresores de alta eficiencia.



### Sostenibilidad medioambiental

El R-290 o propano es un hidrocarburo utilizado habitualmente en refrigeración doméstica y pequeñas aplicaciones de refrigeración comercial. Gracias a su bajo impacto medioambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas, el R-290 es la mejor opción en pequeñas cámaras frigoríficas.



### Seguridad y fiabilidad

Los equipos monoblock de INTARCON cumplen con todos los requisitos de seguridad, poseen una ínfima carga de refrigerante R-290, y cuentan con componentes antideflagrantes, dispositivos de limitación de presión y temperatura.

#### Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

#### Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para termostato, desescarche y condensación.

#### Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

#### Ejemplo de instalación




**Descripción**

Equipos ultra compactos monoblocks diseñados para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje en ventana sobre la pared de la cámara.

**Características**

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290 inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC.
- Presostato de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón desmontable incluido.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación




230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W | 0 ºC m³ | 5 ºC W | 5 ºC m³ | 10 ºC W | 10 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [2] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-290 | MCV-LD-0 009 | 1/3 | 230 V-I | 635 | 5 | 740 | 7 | 850 | 12 | 0,40 | 3,5 | 300 | < 0,10 | 38 | 29 | 1.958 € |
| | MCV-LD-1 012 | 1/2 | 230 V-I | 1 050 | 9 | 1 220 | 15 | 1 410 | 27 | 0,52 | 3,3 | 500 | < 0,10 | 56 | 29 | 2.357 € |
| | MCV-LD-1 017 | 3/4 | 230 V-I | 1 340 | 14 | 1 560 | 21 | 1 780 | 36 | 0,68 | 4,3 | 500 | < 0,15 | 57 | 31 | 2.628 € |
| | MCV-LD-2 026 | 2 | 230 V-I | 1 824 | 21 | 2 170 | 34 | 2 540 | 58 | 0,94 | 5,9 | 950 | < 0,15 | 86 | 35 | 3.334 € |
| | MCV-LD-2 034 | 2 1/2 | 230 V-I | 2 215 | 27 | 2 618 | 43 | 2 960 | 70 | 1,31 | 9,0 | 950 | < 0,20 | 86 | 35 | 4.181 € |


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W | -25 ºC m³ | -20 ºC W | -20 ºC m³ | -15 ºC W | -15 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [2] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-290 | BCV-LD-0 014 | 3/4 | 230 V-I | 370 | 1 | 440 | 2 | 520 | 4 | 0,38 | 2,93 | 300 | < 0,10 | 38 | 29 | 2.325 € |
| | BCV-LD-1 017 | 3/4 | 230 V-I | 540 | 2 | 660 | 5 | 790 | 8 | 0,48 | 3,61 | 500 | < 0,10 | 57 | 29 | 2.583 € |
| | BCV-LD-1 028 | 1 1/4 | 230 V-I | 770 | 4 | 920 | 9 | 1 090 | 15 | 0,73 | 6,10 | 500 | < 0,15 | 64 | 31 | 2.844 € |
| | BCV-LD-2 034 | 1 1/2 | 230 V-I | 985 | 7 | 1 210 | 14 | 1 470 | 25 | 0,97 | 12,69 | 950 | < 0,20 | 86 | 34 | 3.051 € |

**Opcionales**

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

**Dimensiones**





| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 420 | 596 | 803 | 237 | 207 | 86 |
| serie 1 | 420 | 656 | 803 | 307 | 270 | 86 |
| serie 2 | 620 | 676 | 764 | 343 | 310 | 106 |

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje




CALADO TAMPÓN

| Dimensiones (mm) | G | H |
|---|---|---|
| serie 0 | 400 | 600 |
| serie 1 | 400 | 660 |
| serie 2 | 600 | 680 |

# intarblock

## compactos de pared axiales y centrífugos



- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 2 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

**Descripción** Equipos compactos monoblock para montaje sobre pared en cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación.

**Características**


- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 2 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Tampón desmontable incluido.
- Regulación electrónica multifunción.

**Series CV-N** Equipos compactos preparados para montaje en ventana y equipados con tampón asilante desmontable para montaje acaballado.

**Serie CV-C** Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.


**Serie CV-I** Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en pequeñas cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa.

**Esquemas de instalación**




Montaje tampón

Se suministra de serie un tampón desmontable para montaje directo sobre ventana en la cámara frigorífica.





Montaje acaballado (excepto serie 0)

Es posible realizar un montaje acaballado de forma sencilla, simplemente preparando un marco para su instalación y posteriormente colocando el techo de la cámara.

### Controlador electrónico


Los equipos intarblock incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

### Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.




### Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm.
- serie 1: 200 x 200 mm.
- serie 2: Ø 200 ó 250 x 150 mm.
- serie 3: Ø 250 ó 300 x 200 mm.

series MCV / BCV

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a

| | VERSIÓN AXIAL | | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO AXIALES | CV | TENSIÓN | 0 ºC | | 5 ºC | | 10 ºC | | | | | | | | | |
| | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | |
| R134a | MCV-NY-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 610 | 4,0 | 758 | 7,0 | 907 | 12 | 0,43 | 4,5 | 300 | < 1,0 | 36 | 28 | 1.684 € |
| R134a | MCV-NY-0 015 | 1/2 | 230 V-I | 794 | 6,0 | 961 | 10 | 1 139 | 18 | 0,53 | 5,5 | 300 | < 1,0 | 38 | 29 | 1.945 € |
| R134a | MCV-NY-1 015 | 1/2 | 230 V-I | 972 | 7,2 | 1 199 | 14 | 1 453 | 23 | 0,57 | 5,6 | 500 | < 1,0 | 60 | 29 | 2.145 € |
| R134a | MCV-NY-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 281 | 12 | 1 565 | 19 | 1 859 | 30 | 0,81 | 9,3 | 500 | < 1,0 | 69 | 34 | 2.393 € |
| R134a | MCV-NY-1 033 | 1 | 230 V-I | 1 454 | 16 | 1 743 | 25 | 2 037 | 41 | 0,92 | 9,5 | 500 | < 1,0 | 70 | 34 | 2.528 € |
| R134a | MCV-NY-2 033 | 1 | 230 V-I | 1 790 | 23 | 2 163 | 36 | 2 573 | 57 | 1,09 | 10,3 | 950 | < 1,5 | 88 | 35 | 3.114 € |
| R134a | MCV-NY-2 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 153 | 31 | 2 609 | 41 | 3 103 | 72 | 1,46 | 12,9 | 950 | < 1,5 | 89 | 39 | 3.487 € |
| R134a | MCV-NY-3 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 489 | 35 | 3 103 | 53 | 3 743 | 83 | 1,51 | 13,1 | 1 300 | < 2,0 | 117 | 38 | 4.028 € |
| R134a | MCV-NY-3 074 | 2 | 230 V-I * | 3 239 | 36 | 3 938 | 70 | 4 667 | 97 | 1,89 | 17,1 | 1 300 | < 2,0 | 114 | 41 | 4.375 € |
| R134a | MCV-NY-3 108 | 5 | 400 V-III | 3 927 | 42 | 4 725 | 110 | 5 539 | 130 | 2,48 | 18,6 | 1 300 | < 2,0 | 116 | 43 | 4.659 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| MCV-CY-0 010 | 375 | 12 | 1.910 € |
| MCV-CY-0 015 | 375 | 12 | 2.202 € |
| MCV-CY-1 015 | 575 | 12 | 2.429 € |
| MCV-CY-1 026 | 575 | 12 | 2.712 € |
| MCV-CY-1 033 | 575 | 12 | 2.864 € |
| MCV-CY-2 033 | 950 | 12 | 3.527 € |
| MCV-CY-2 053 | 950 | 12 | 3.949 € |
| MCV-CY-3 053 | 1150 | 12 | 4.729 € |
| MCV-CY-3 074 | 1150 | 12 | 5.136 € |
| MCV-CY-3 108 | 1150 | 12 | 5.469 € |

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A


| | VERSIÓN AXIAL | | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO AXIALES | CV | TENSIÓN | -25 ºC | | -20 ºC | | -15 ºC | | | | | | | | | |
| | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | |
| R449A | BCV-NG-0 018 | 5/8 | 230 V-I | 382 | 0,6 | 486 | 1,5 | 596 | 2,8 | 0,50 | 4,7 | 300 | < 1,0 | 38 | 33 | 2.267 € |
| R449A | BCV-NG-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 550 | 2,1 | 721 | 4,3 | 888 | 7,6 | 0,84 | 8,5 | 550 | < 1,0 | 60 | 38 | 2.613 € |
| R449A | BCV-NG-1 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 697 | 3,2 | 882 | 6,1 | 1 047 | 10 | 1,05 | 11,0 | 550 | < 1,0 | 60 | 40 | 2.685 € |
| R449A | BCV-NG-2 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 1 053 | 3,8 | 1 049 | 7,7 | 1 341 | 14 | 1,11 | 11,9 | 950 | < 1,5 | 89 | 41 | 2.867 € |
| R449A | BCV-NG-2 055 | 1 3/4 | 230 V-I * | 1 155 | 8 | 1 560 | 15 | 1 960 | 26 | 1,6 | 17,5 | 950 | < 1 | 96 | 42 | 3.432 € |
| R449A | BCV-NG-2 075 | 2 | 230 V-I * | 1 453 | 11 | 1 835 | 18 | 2 245 | 31 | 2,0 | 25,5 | 950 | < 1 | 101 | 43 | 3.760 € |
| R449A | BCV-NG-3 075 | 2 | 230 V-I * | 1 680 | 13 | 2 150 | 23 | 2 635 | 38 | 2,2 | 12,3 | 1 300 | < 1,5 | 113 | 43 | 4.182 € |
| R449A | BCV-NG-3 096 | 3 1/2 | 400 V-III | 2 022 | 18 | 2 492 | 32 | 2 942 | 54 | 2,39 | 12,1 | 1 300 | < 1,5 | 129 | 50 | 4.448 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| BCV-CG-0 018 | 375 | 12 | 2.530 € |
| BCV-CG-1 026 | 575 | 12 | 2.913 € |
| BCV-CG-1 034 | 575 | 12 | 2.980 € |
| BCV-CG-2 034 | 950 | 12 | 3.303 € |
| BCV-CG-2 055 | 950 | 8 | 3.877 € |
| BCV-CG-2 075 | 1150 | 8 | 4.208 € |
| BCV-CG-3 075 | 1 150 | 8 | 4.845 € |
| BCV-CG-3 096 | 1 150 | 12 | 5.126 € |

**Opcionales**

| | |
|---|---|
| • Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. | + 5 % |
| • Microinterruptor de puerta. | + 57 € |
| • Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). | + 29 € |
| • Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. | + 112 € |
| • Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. | + 6 % |
| • Otros refrigerantes. | Consultar |

**Dimensiones**




(solo serie 0)

| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 306 | 510 | 683 | 420 | 250 | 50 | 185 x 115 |
| serie 1 | 340 | 330 | 880 | 400 | 514 | 122 | 185 x 115 |
| serie 2 | 340 | 330 | 920 | 620 | 514 | 122 | 230 x 130 |
| serie 3 | 365 | 470 | 940 | 735 | 514 | 122 | 2x 185 x 115 |


[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

**Marcos de montaje**




CALADO TAMPÓN

MARCO ACABALLADO

| Dimensiones | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 405 | 515 | n/a | | | | |
| serie 1 | 380 | 335 | 75 | 41 | 295 | 13 | 233 |
| serie 2 | 600 | 335 | 75 | 36 | 523 | 13 | 233 |
| serie 3 | 710 | 475 | 75 | 41 | 611 | 22 | 356 |

# Intartop R-290

## Compactos de techo de propano

serie MCR / BCR



- ❄ Carga reducida de refrigerante menor a 200 g.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.


### Descripción

Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

### Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290, inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

### Esquema de instalación




* Resistencia de puerta solo en modelos de baja temperatura.

### Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

### Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING:



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

### Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

### Ejemplo de instalación



230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1]: 0 ºC W | 0 ºC m³ | 5 ºC W | 5 ºC m³ | 10 ºC W | 10 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [2] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-290 | MCR-ND-0 009 | 1/3 | 230 V-I | 670 | 5 | 780 | 7 | 900 | 12 | 0,39 | 3,6 | 300 | < 0,10 | 63 | 29 | 2.063 € |
| R-290 | MCR-ND-1 012 | 1/2 | 230 V-I | 1 060 | 9 | 1 240 | 15 | 1 435 | 27 | 0,53 | 3,4 | 600 | < 0,10 | 73 | 29 | 2.504 € |
| R-290 | MCR-ND-1 017 | 3/4 | 230 V-I | 1 370 | 14 | 1 585 | 21 | 1 815 | 36 | 0,68 | 4,5 | 600 | < 0,15 | 73 | 31 | 2.793 € |
| R-290 | MCR-ND-2 026 | 2 | 230 V-I | 1 850 | 21 | 2 200 | 34 | 2 577 | 58 | 0,98 | 5,9 | 1 150 | < 0,15 | 96 | 35 | 3.730 € |
| R-290 | MCR-ND-2 034 | 2 1/2 | 230 V-I | 2 240 | 27 | 2 650 | 43 | 2 995 | 70 | 1,35 | 9,0 | 1 150 | < 0,20 | 96 | 35 | 4.690 € |


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1]: -25 ºC W | -25 ºC m³ | -20 ºC W | -20 ºC m³ | -15 ºC W | -15 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [2] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-290 | BCR-ND-0 014 | 3/4 | 230 V-I | 385 | 1 | 460 | 2 | 550 | 4 | 0,39 | 3,3 | 300 | < 0,10 | 65 | 29 | 2.430 € |
| R-290 | BCR-ND-1 017 | 3/4 | 230 V-I | 540 | 2 | 660 | 5 | 800 | 8 | 0,49 | 3,5 | 600 | < 0,10 | 73 | 29 | 2.730 € |
| R-290 | BCR-ND-1 028 | 1 1/4 | 230 V-I | 770 | 4 | 925 | 9 | 1 100 | 15 | 0,73 | 6,0 | 600 | < 0,15 | 80 | 31 | 2.990 € |
| R-290 | BCR-ND-2 034 | 1 1/2 | 230 V-I | 985 | 7 | 1 215 | 14 | 1 475 | 25 | 0,99 | 9,3 | 1 150 | < 0,20 | 96 | 34 | 3.673 € |

### Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

### Dimensiones





| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 480 | 600 | 430 | 330 | 790 | 375 | 100 |
| serie 1 | 580 | 660 | 585 | 385 | 850 | 380 | 135 |
| serie 2 | 665 | 830 | 755 | 470 | 850 | 380 | 135 |

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

### Marcos de montaje




| Dimensiones (mm) | H | I |
|---|---|---|
| serie 0 | 435 | 380 |
| serie 1 | 590 | 385 |
| serie 2 | 760 | 385 |

CALADO EN TECHO

# intartop

## compactos de techo axiales y centrífugos



- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1,5 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

**Descripción** Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.


**Características**

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1,5 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

**Serie CR-N** Equipos monoblock preparados para montaje en techo.

**Serie CR-C** Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

**Esquema de instalación**




* Resistencia de puerta sólo en modelos de baja temperatura.
* Interruptor de puerta no suministrado.

### Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

### Versión centrífuga

Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.




## series MCR / BCR

230 V-I-50 Hz* | Media temperatura | R134a

| | VERSIÓN AXIAL | | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [2] | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 ºC | | 5 ºC | | 10 ºC | | | | | | | | |
| | SERIE / MODELO AXIALES | CV | TENSIÓN | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | |
| R134a | MCR-NY-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 605 | 4,0 | 751 | 7,0 | 902 | 12 | 0,43 | 4,5 | 300 | < 1,0 | 62 | 30 | 1.815 € |
| | MCR-NY-0 015 | 1/2 | 230 V-I | 788 | 6,1 | 956 | 10 | 1 134 | 18 | 0,53 | 5,5 | 300 | < 1,0 | 65 | 30 | 2.076 € |
| | MCR-NY-1 015 | 1/2 | 230 V-I | 999 | 8,2 | 1 231 | 12 | 1 490 | 23 | 0,58 | 5,6 | 600 | < 1,0 | 73 | 28 | 2.211 € |
| | MCR-NY-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 265 | 12 | 1 549 | 19 | 1 853 | 30 | 0,93 | 9,3 | 600 | < 1,0 | 82 | 34 | 2.695 € |
| | MCR-NY-1 033 | 1 | 230 V-I | 1 502 | 16 | 1 817 | 26 | 2 153 | 41 | 1,05 | 9,5 | 600 | < 1,0 | 83 | 34 | 3.043 € |
| | MCR-NY-2 033 | 1 | 230 V-I | 1 911 | 24 | 2 363 | 37 | 2 846 | 61 | 1,21 | 10,3 | 1 150 | < 1,5 | 98 | 35 | 3.459 € |
| | MCR-NY-2 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 352 | 33 | 2 882 | 50 | 3 455 | 75 | 1,67 | 12,9 | 1 150 | < 1,5 | 99 | 39 | 4.098 € |
| | MCR-NY-2 074 | 2 | 230 V-I * | 2 940 | 40 | 3 560 | 60 | 4 211 | 90 | 1,83 | 16,9 | 1 150 | < 1,5 | 110 | 41 | 4.537 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| MCR-CY-0 010 | 375 | 12 | 2.055 € |
| MCR-CY-0 015 | 375 | 12 | 2.351 € |
| MCR-CY-1 015 | 575 | 12 | 2.504 € |
| MCR-CY-1 026 | 575 | 12 | 3.051 € |
| MCR-CY-1 033 | 575 | 12 | 3.444 € |
| MCR-CY-2 033 | 1 000 | 6,5 | 3.920 € |
| MCR-CY-2 053 | 1 000 | 6,5 | 4.644 € |
| MCR-CY-2 074 | 1 000 | 6,5 | 5.139 € |

230 V-I-50 Hz* | Baja temperatura | R449A


| | VERSIÓN AXIAL | | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [2] | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -25 ºC | | -20 ºC | | -15 ºC | | | | | | | | |
| | SERIE / MODELO AXIALES | CV | TENSIÓN | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | |
| R449A | BCR-NG-0 018 | 5/8 | 230 V-I | 418 | 0,6 | 525 | 1,5 | 638 | 2,8 | 0,59 | 4,7 | 300 | < 1,0 | 65 | 33 | 2.336 € |
| | BCR-NG-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 562 | 2,0 | 736 | 4,1 | 907 | 7,7 | 0,84 | 8,5 | 600 | < 1,0 | 84 | 38 | 2.723 € |
| | BCR-NG-1 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 703 | 3,2 | 892 | 5,8 | 1 060 | 10 | 1,05 | 11,0 | 600 | < 1,0 | 84 | 40 | 2.868 € |
| | BCR-NG-2 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 775 | 3,8 | 1 102 | 7,8 | 1 406 | 14 | 1,11 | 11,5 | 1 150 | < 1,5 | 135 | 41 | 3.259 € |
| | BCR-NG-2 055 | 2.5 | 230 V-I * | 1 630 | 13 | 2 115 | 23 | 2 655 | 38 | 2,1 | 25,5 | 1 300 | < 1,5 | 113 | 43 | 3.833 € |
| | BCR-NG-3 096 | 3.5 | 400 V-I * | 1 850 | 15 | 2 420 | 27 | 3 010 | 46 | 2,2 | 11,2 | 1 300 | < 1,5 | 147 | 49 | 4.985 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| BCR-CG-0 018 | 375 | 12 | 2.609 € |
| BCR-CG-1 026 | 575 | 12 | 3.048 € |
| BCR-CG-1 034 | 575 | 12 | 3.200 € |
| BCR-CG-2 034 | 1 000 | 6,5 | 3.730 € |
| BCR-CG-2 055 | 1 000 | 12 | 4.320 € |
| BCR-CG-3 096 | 1 500 | 14 | 5.456 € |

**Opcionales**

| | |
|---|---|
| • Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. | + 5 % |
| • Microinterruptor de puerta. | + 57 € |
| • Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). | + 29 € |
| • Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. | + 112 € |
| • Impulsión vertical (equipos centrífugos). | |
| • Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. | + 6 % |
| • Otros refrigerantes. | Consultar |

**Dimensiones**




| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 480 | 600 | 430 | 330 | 790 | 375 | 100 | 435 | 380 | 185 x 115 |
| serie 1 | 574 | 665 | 582 | 385 | 850 | 379 | 135 | 588 | 385 | 185 x 115 |
| serie 2 | 677 | 835 | 756 | 469 | 850 | 379 | 135 | 762 | 385 | 230 x 130 |
| serie 3 | 680 | 925 | 843 | 485 | 1070 | 454 | 145 | 762 | 385 | 236 x 266 |

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT) y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).


[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de $CO_2$ equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[4] Presión estática disponible de condensación.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

### Marcos de montaje




| Dimensiones (mm) | H | I |
|---|---|---|
| serie 0 | 435 | 380 |
| serie 1 | 590 | 385 |
| serie 2 | 760 | 385 |
| serie 3 | 850 | 460 |

### Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm.
- serie 1: 200 x 200 mm.
- serie 2: 250 x 150 mm.
- serie 3: 200 x 300 mm.

# intarblock de puerta R-290

## Compacto de puerta con cortina de aire

serie MCP / BCP



- ❄ Refrigerante natural R-290 de alta eficiencia energética
- ❄ Óptimo aprovechamiento del espacio en minicámaras
- ❄ Diseño tropicalizado para ambiente de 45ºC


Descripción

Equipos compactos monoblock para pequeñas cámaras frigoríficas, diseñados con refrigerante natural para instalación sobre el panel de puerta

Características

- Carga de refrigerante R290 inferior a 0,15 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC
- Presostato de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón aislante desmontable
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)




### Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.

### Controlador electrónico

La regulación electrónica de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Función Energy saving

### Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

### Ejemplo de instalación



230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W | 0 ºC m³ | 5 ºC W | 5 ºC m³ | 10 ºC W | 10 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) [2] | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [3] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-134a | MCP-ND-0 009 | 1/3 | 230 V-I | 700 | 6 | 810 | 8 | 945 | 13 | 0,34 | 3,1 | 275 | < 0,1 | 61 | 29 | 2.100 € |
| | MCP-ND-1 012 | 1/2 | 230 V-I | 1 065 | 9 | 1235 | 15 | 1 430 | 27 | 0,52 | 4,3 | 550 | < 0,1 | 67 | 29 | 2.543 € |
| | MCP-ND-1 017 | 3/4 | 230 V-I | 1 325 | 14 | 1 530 | 20 | 1 765 | 35 | 0,72 | 4,5 | 550 | < 0,1 | 67 | 31 | 2.875 € |


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W | -25 ºC m³ | -20 ºC W | -20 ºC m³ | -15 ºC W | -15 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) [2] | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [3] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-449A | BCP-ND-0 014 | 3/4 | 230 V-I | 420 | 1 | 500 | 2,5 | 590 | 5 | 0,30 | 3,3 | 275 | < 0,1 | 62 | 29 | 2.444 € |
| | BCP-ND-1 017 | 3/4 | 230 V-I | 575 | 2 | 695 | 6 | 825 | 9 | 0,34 | 4,3 | 550 | < 0,1 | 67 | 29 | 2.765 € |
| | BCP-ND-1 058 | 1 1/4 | 230 V-I | 750 | 4 | 905 | 9 | 1 070 | 15 | 0,64 | 6,0 | 550 | < 0,1 | 74 | 31 | 3.119 € |

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones





| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 1 005 | 152 | 380 | 315 | 450 | 80 | 940 |
| serie 1 | 1 005 | 152 | 380 | 315 | 450 | 80 | 940 |

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de $CO_2$ equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje




MARCO ACABALLADO

| Dimensiones (mm) | H | I | J |
|---|---|---|---|
| serie 0 | 185 | 828 | 58 |
| serie 1 | 185 | 828 | 58 |

# intarblock de puerta

## Compacto de puerta con cortina de aire



- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Cortina de aire (opcional).
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.


### Descripción

Equipos compactos monoblock para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje acaballado sobre el panel de puerta de la cámara con opcional de cortina de aire integrada en el equipo.

### Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

### Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)




### Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.

### Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para cámara, desescarche y condensación.

### Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

### Ejemplo de instalación



serie MCP / BCP

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W | 0 ºC m³ | 5 ºC W | 5 ºC m³ | 10 ºC W | 10 ºC m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) [2] | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [3] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-134a | MCP-NY-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 580 | 4 | 695 | 7 | 820 | 12 | 0,47 | 4,57 | 300 | < 1,0 | 61 | 29 | 1.905 € |
| | MCP-NY-0 015 | 1/2 | 230 V-I | 760 | 7 | 890 | 10 | 1 030 | 15 | 0,61 | 5,57 | 300 | < 1,0 | 66 | 29 | 2.147 € |
| | MCP-NY-1 015 | 1/2 | 230 V-I | 880 | 8 | 1 055 | 12 | 1 250 | 21 | 0,68 | 5,84 | 600 | < 1,0 | 72 | 29 | 2.373 € |
| | MCP-NY-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 180 | 11 | 1 435 | 18 | 1 710 | 28 | 0,91 | 9,54 | 600 | < 1,0 | 79 | 29 | 2.711 € |
| | MCP-NY-1 033 | 1 | 230 V-I | 1 490 | 17 | 1 760 | 26 | 2 070 | 40 | 1,03 | 9,68 | 600 | < 1,0 | 83 | 29 | 3.045 € |


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

| | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Tensión | Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 °C W | -25 °C m³ | -20 °C W | -20 °C m³ | -15 °C W | -15 °C m³ | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máxima absorb. (A) | Caudal evap. (m³/h) | Carga refrig. (kg) [2] | Peso (kg) | Nivel presión sonora dB(A) [3] | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-449A | BCP-NG-0 018 | 5/8 | 230 V-I | 390 | 1 | 490 | 2 | 585 | 3 | 0,67 | 7,17 | 300 | < 1,0 | 67 | 29 | 2.435 € |
| | BCP-NG-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 640 | 3 | 810 | 7 | 960 | 10 | 1,00 | 8,64 | 600 | < 1,0 | 74 | 31 | 2.844 € |
| | BCP-NG-1 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 790 | 4 | 950 | 10 | 1 120 | 12 | 1,27 | 11,08 | 600 | < 1,0 | 80 | 29 | 3.020 € |

### Opcionales

| | |
|---|---|
| • Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. | + 6 % |
| • Otros refrigerantes. | Consultar |

### Dimensiones





| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 0 | 1 005 | 152 | 380 | 315 | 450 | 80 | 940 |
| serie 1 | 1 005 | 152 | 380 | 315 | 450 | 80 | 940 |

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de $CO_2$ equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

### Marcos de montaje




MARCO ACABALLADO

| Dimensiones (mm) | H | I | J |
|---|---|---|---|
| serie 0 | 185 | 828 | 58 |
| serie 1 | 185 | 828 | 58 |

# intarsplit





- ❄ Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas)
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Precarga de refrigerante incluida.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas

**Descripción**

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil, doble flujo o de tipo cúbico.

**Características**

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga reducida de refrigerante R-134a o R-449A.
- Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústico en modelos trifásicos).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 3/8”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Interconexión eléctrica de 10 m incluida (excepto serie 4 y 40 a 54).
- Protección magnetotérmica de motores.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en equipos de baja temperatura con R-449A.

**Serie SH-N** Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo perfil.

**Serie SH-Q** Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cúbico.


**Serie SH-C** Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de bajo perfil.

**Serie SH-CQ** Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de tipo cúbico.

**Serie SH-D** Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de doble flujo.

**Serie SH-CD** Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de doble flujo.

**Esquema de instalación**




Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

### Controlador electrónico

Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función de enfriamiento rápido y modo nocturno.

### Control de condensación digital


De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo frente a bajas temperaturas exteriores ocasionales. Para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior se recomienda instalar el control de condensación proporcional (opcional en series 3 y 33 en adelante).

### Resistencia de cárter (opcional)

Se recomienda la inclusión de la resistencia de cárter opcional en todos los equipos instalados en el exterior.

### Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarsplit centrífugo incorporan una turbina centrífuga que permite la conducción al exterior del aire caliente de condensación mediante conductos de aire.




### Interconexiones eléctricas

Los equipos intarsplit incluyen de serie interconexiones eléctricas de 10 m de longitud (excepto serie 4 y 40 a 54).

| Tensión | 230 V-I-50 Hz | 400 V-III-50 Hz |
|---|---|---|
| Sondas | 4 x 1 mm² | |
| Maniobra | 2 x 1 mm² | 3 x 1 mm² |
| Desescarche | 2 x 1,5 mm² + T | 4 x 1,5 mm² + T |
| Termostato | 2 x 1 mm² | |
| Interr. puerta* | 2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT) | |
| Luz cámara * | 2 x 1 mm² + T | |

* opcional no incluido

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

series MSH / BSH

| | VERSIÓN AXIAL SERIE / MODELO AXIALES | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 0ºC W | 0ºC m³ | 5ºC W | 5ºC m³ | 10ºC W | 10ºC m³ | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | MSH-NY-00 010 | 3/8 | 230 V-I | 643 | 5,1 | 788 | 8,5 | 945 | 13 | 0,46 | 4,6 | 300 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 37+12 | 31 | 2.313 € |
| | MSH-NY-00 015 | 1/2 | 230 V-I | 832 | 7,2 | 1 010 | 10 | 1 193 | 19 | 0,56 | 5,6 | 300 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 40+12 | 29 | 2.506 € |
| | MSH-NY-11 015 | 1/2 | 230 V-I | 988 | 8,2 | 1 220 | 12 | 1 474 | 23 | 0,58 | 5,6 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 41+16 | 30 | 2.649 € |
| | MSH-NY-11 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 250 | 12 | 1 533 | 18 | 1 827 | 30 | 0,82 | 9,3 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 48+16 | 34 | 3.421 € |
| | MSH-NY-11 033 | 1 | 230 V-I | 1 481 | 16 | 1 790 | 24 | 2 116 | 41 | 0,93 | 9,5 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 50+16 | 34 | 3.682 € |
| | MSH-NY-22 033 | 1 | 230 V-I | 1 922 | 23 | 2 368 | 36 | 2 846 | 60 | 1,06 | 10,0 | 1 050 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 53+24 | 35 | 4.107 € |
| | MSH-NY-22 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 363 | 31 | 2 882 | 48 | 3 455 | 73 | 1,45 | 12,6 | 1 050 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 63+24 | 39 | 4.552 € |
| | MSH-NY-33 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 688 | 40 | 3 318 | 63 | 4 069 | 100 | 1,55 | 13,2 | 1 725 | 1/4"-3/4" | < 10,0 | 82+45 | 39 | 4.759 € |
| | MSH-NY-33 074 | 2 | 230 V-I * | 3 518 | 47 | 4 347 | 71 | 5 198 | 110 | 1,93 | 17,2 | 1 725 | 1/4"-3/4" | < 10,0 | 84+45 | 39 | 5.128 € |
| | MSH-NY-43 086 | 4 | 400 V-III | 4 379 | 66 | 5 366 | 100 | 6 421 | 165 | 2,39 | 14,9 | 1 725 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+55 | 49 | 6.095 € |
| | MSH-NY-44 108 | 5 | 400 V-III | 5 628 | 88 | 6 888 | 140 | 8 274 | 220 | 3,05 | 19,2 | 3 100 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 109+55 | 50 | 6.763 € |
| | MSH-NY-44 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 6 862 | 115 | 8 311 | 170 | 9 881 | 260 | 3,77 | 23,2 | 3 100 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 112+55 | 50 | 8.457 € |
| R449A | MSH-NG-0 008 | 1/3 | 230 V-I | 758 | 5,1 | 900 | 8,5 | 1071 | 13 | 0,47 | 5,1 | 300 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 38+12 | 32 | 2.181 € |
| | MSH-NG-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 893 | 6,1 | 1 042 | 10 | 1 223 | 15 | 0,58 | 4,8 | 300 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 40+12 | 30 | 2.361 € |
| | MSH-NG-0 012 | 1/2 | 230 V-I | 980 | 7,2 | 1 135 | 12 | 1 324 | 19 | 0,65 | 5,6 | 300 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 41+12 | 32 | 2.497 € |
| | MSH-NG-1 014 | 1/2 | 230 V-I | 1 100 | 10 | 1 313 | 16 | 1 564 | 26 | 0,79 | 6,7 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 44+16 | 32 | 2.800 € |
| | MSH-NG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | 1 216 | 12 | 1 451 | 18 | 1 734 | 30 | 0,85 | 7,6 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 53+16 | 34 | 2.983 € |
| | MSH-NG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | 1 404 | 14 | 1 653 | 22 | 1 954 | 35 | 1,00 | 8,9 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 54+16 | 35 | 3.227 € |
| | MSH-NG-1 024 | 1 | 230 V-I | 1 528 | 16 | 1 811 | 24 | 2 140 | 41 | 1,01 | 11,1 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 54+16 | 35 | 3.470 € |
| | MSH-NG-2 024 | 1 | 230 V-I | 2 020 | 23 | 2 424 | 36 | 2 896 | 60 | 1,27 | 11,6 | 1 050 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 65+24 | 36 | 3.871 € |
| | MSH-NG-2 026 | 1 1/4 | 230 V-I * | 2 230 | 26 | 2 640 | 41 | 3 131 | 64 | 1,36 | 12,0 | 1 050 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 66+24 | 38 | 4.053 € |
| | MSH-NG-2 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 543 | 31 | 2 985 | 48 | 3 516 | 73 | 1,80 | 16,6 | 1 050 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 66+24 | 40 | 4.236 € |
| | MSH-NG-3 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 3 091 | 40 | 3 674 | 63 | 4 364 | 100 | 1,67 | 17,0 | 1 725 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 74+45 | 39 | 4.442 € |
| | MSH-NG-3 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 3 459 | 47 | 4 060 | 71 | 4 786 | 110 | 1,53 | 7,8 | 1 725 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 71+45 | 40 | 4.834 € |
| | MSH-NG-4 048 | 2 | 400 V-III | 4 494 | 66 | 5 350 | 98 | 6 358 | 155 | 2,61 | 10,5 | 1 725 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 95+45 | 41 | 5.608 € |
| | MSH-NG-4 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 4 949 | 74 | 5 847 | 110 | 6 916 | 170 | 2,80 | 11,0 | 1 725 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 96+45 | 41 | 5.995 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. (3) (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
|---|---|---|---|
| MSH-CY-00 010 | 375 | 12 | 2.568 € |
| MSH-CY-00 015 | 375 | 12 | 2.782 € |
| MSH-CY-11 015 | 575 | 12 | 2.938 € |
| MSH-CY-11 026 | 575 | 12 | 3.800 € |
| MSH-CY-11 033 | 575 | 12 | 4.088 € |
| MSH-CY-22 033 | 1 000 | 6,5 | 4.557 € |
| MSH-CY-22 053 | 1 000 | 6,5 | 5.055 € |
| MSH-CY-33 053 | 1 500 | 14 | 5.282 € |
| MSH-CY-33 074 | 1 500 | 14 | 5.693 € |
| MSH-CY-43 086 | 3 500 | 10 | 6.763 € |
| MSH-CY-44 108 | 3 500 | 10 | 7.511 € |
| MSH-CY-44 136 | 3 500 | 10 | 9.389 € |
| MSH-CG-0 008 | 375 | 12 | 2.397 € |
| MSH-CG-0 010 | 375 | 12 | 2.597 € |
| MSH-CG-0 012 | 375 | 12 | 2.746 € |
| MSH-CG-1 014 | 575 | 12 | 3.100 € |
| MSH-CG-1 016 | 575 | 12 | 3.295 € |
| MSH-CG-1 018 | 575 | 12 | 3.554 € |
| MSH-CG-1 024 | 575 | 12 | 3.850 € |
| MSH-CG-2 024 | 1 000 | 6,5 | 4.278 € |
| MSH-CG-2 026 | 1 000 | 6,5 | 4.512 € |
| MSH-CG-2 034 | 1 000 | 6,5 | 4.707 € |
| MSH-CG-3 034 | 1 500 | 14 | 4.928 € |
| MSH-CG-3 038 | 1 500 | 14 | 5.357 € |
| MSH-CG-4 048 | 3 500 | 10 | 6.207 € |
| MSH-CG-4 054 | 3 500 | 10 | 6.607 € |

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

| | VERSIÓN AXIAL SERIE / MODELO AXIALES | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -25ºC W | -25ºC m³ | -20ºC W | -20ºC m³ | -15ºC W | -15ºC m³ | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R449A | BSH-NG-0 018 | 5/8 | 230 V-I | 422 | 0,9 | 537 | 1,8 | 658 | 3,9 | 0,60 | 4,8 | 300 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 41+12 | 33 | 2.749 € |
| | BSH-NG-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 559 | 2,1 | 711 | 4,2 | 900 | 7,3 | 0,84 | 8,7 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 55+16 | 38 | 2.931 € |
| | BSH-NG-1 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 622 | 3,0 | 858 | 5,9 | 1 038 | 10 | 1,05 | 11,2 | 550 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 56+16 | 40 | 3.264 € |
| | BSH-NG-2 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 815 | 4,0 | 1 056 | 8,0 | 1 377 | 14 | 1,18 | 11,5 | 1 050 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 66+24 | 41 | 3.586 € |
| | BSH-NG-2 055 | 1 3/4 | 230 V-I * | 1 175 | 8 | 1 675 | 16 | 2 090 | 28 | 1,7 | 17,5 | 1 050 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 61+24 | 37 | 4.281 € |
| | BSH-NG-2 075 | 2 | 230 V-I * | 1 620 | 13 | 2 035 | 21 | 2 435 | 34 | 2,1 | 25,5 | 1 050 | 1/4"-5/8" | < 3,5 | 66+24 | 40 | 4.958 € |
| | BSH-NG-3 075 | 2 | 230 V-I * | 1 795 | 15 | 2 410 | 26 | 3 020 | 46 | 2,3 | 26,3 | 1 725 | 1/4"-5/8" | < 3,5 | 85+43 | 40 | 5.185 € |
| | BSH-NG-3 096 | 3 1/2 | 400 V-III | 2 046 | 23 | 2 745 | 37 | 3 435 | 62 | 2,18 | 12,4 | 1 725 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 85+45 | 50 | 5.423 € |
| | BSH-NG-4 108 | 4 1/4 | 400 V-III | 2 851 | 34 | 3 588 | 55 | 4 378 | 94 | 3,18 | 15,5 | 1 725 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+45 | 51 | 7.185 € |
| | BSH-NG-4 136 | 5 | 400 V-III | 3 289 | 42 | 4 064 | 67 | 4 895 | 110 | 4,37 | 17,4 | 1 725 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+45 | 46 | 8.029 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. (3) (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
|---|---|---|---|
| BSH-CG-0 018 | 375 | 12 | 2.967 € |
| BSH-CG-1 026 | 575 | 12 | 3.150 € |
| BSH-CG-1 034 | 575 | 12 | 3.503 € |
| BSH-CG-2 034 | 1 000 | 6,5 | 3.833 € |
| BSH-CG-2 055 | 1 000 | 12 | 4.590 € |
| BSH-CG-2 075 | 1 000 | 12 | 5.295 € |
| BSH-CG-3 075 | 1 500 | 14 | 5.581 € |
| BSH-CG-3 096 | 1 500 | 14 | 6.119 € |
| BSH-CG-4 108 | 3 500 | 10 | 7.854 € |
| BSH-CG-4 136 | 3 500 | 10 | 8.742 € |

### Opcionales


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 67 €
- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44 + 278 €
  - versión centrífuga (C): series 4/43/44 + 444 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 6%
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).
(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(3) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

**Dimensiones Evaporador**




**Dimensiones Condensador**




| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| series 0 y 00 | 600 | 395 | 355 | 407 | 520 | 150 | 1x Ø 172 | 185 x 115 |
| series 1 y 11 | 665 | 435 | 416 | 418 | 600 | 200 | 1x Ø 200 | 185 x 115 |
| series 2 y 22 | 835 | 435 | 500 | 418 | 950 | 200 | 2x Ø 200 | 230 x 130 |
| series 3 y 33 | 925 | 580 | 515 | 510 | 1 650 | 200 | 3x Ø 254 | 236 x 266 |
| series 4 y 43 | 1 000 | 615 | 585 | 510 | 1 650 | 200 | 3x Ø 254 | 305 x 266 |
| serie 44 | 1 000 | 615 | 585 | 550 | 2 020 | 260 | 4x Ø 300 | 305 x 266 |

series MSH / BSH

## 230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

| | VERSIÓN AXIAL | | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO AXIALES | | CV | TENSIÓN | 0ºC | | 5ºC | | 10ºC | | | | | | | | | |
| | | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | |
| R134a | MSH-QY-30 068 | | 3 1/2 | 400 V-III | 3 854 | 54 | 4 646 | 59 | 5 513 | 84 | 2,00 | 12,0 | 2 100 | 1/4"-3/4" | < 10,0 | 74+43 | 48 | 5.696 € |
| | MSH-QY-40 086 | | 4 | 400 V-III | 4 431 | 63 | 5 418 | 68 | 6 500 | 100 | 2,35 | 14,3 | 2 100 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+43 | 49 | 6.658 € |
| | MSH-QY-41 108 | | 5 | 400 V-III | 5 324 | 71 | 6 500 | 80 | 7 775 | 110 | 2,77 | 17,3 | 2 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 109+56 | 50 | 7.395 € |
| | MSH-QY-42 136 | | 6 1/2 | 400 V-III | 7 235 | 110 | 8 773 | 180 | 10 474 | 280 | 3,85 | 22,0 | 4 150 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 112+72 | 50 | 9.243 € |
| | MSH-QY-53 171 | | 8 | 400 V-III | 7 830 | 135 | 9 535 | 185 | 11 520 | 300 | 4,25 | 24,1 | 5 200 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 162+89 | 50 | 10.718 € |
| | MSH-QY-53 215 | | 10 | 400 V-III | 9 450 | 175 | 11 435 | 230 | 13 740 | 350 | 5,01 | 30,5 | 6 200 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 166+94 | 49 | 11.789 € |
| | MSH-QY-54 271 | | 13 | 400 V-III | 12 400 | 240 | 14 760 | 320 | 17 420 | 400 | 7,13 | 40,2 | 8 300 | 1/2"-1 3/8" | < 10,0 | 171+118 | 48 | 13.800 € |
| R449A | MSH-QG-30 034 | | 1 1/2 | 230 V-I * | 3 409 | 39 | 4 054 | 62 | 4 797 | 99 | 1,61 | 16,3 | 2 100 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 74+43 | 39 | 4.888 € |
| | MSH-QG-30 038 | | 1 3/4 | 400 V-III | 3 647 | 46 | 4 301 | 70 | 5 063 | 110 | 1,79 | 7,1 | 2 100 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 71+43 | 40 | 5.140 € |
| | MSH-QG-40 048 | | 2 | 400 V-III | 4 752 | 67 | 5 559 | 99 | 6 554 | 159 | 2,42 | 9,8 | 2 100 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 95+43 | 41 | 6.012 € |
| | MSH-QG-40 054 | | 2 1/4 | 400 V-III | 5 203 | 76 | 6 060 | 113 | 7 106 | 178 | 2,61 | 10,3 | 2 100 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 96+43 | 41 | 6.410 € |
| | MSH-QG-41 060 | | 3 | 400 V-III | 6 049 | 86 | 7 038 | 128 | 8 260 | 198 | 3,07 | 11,3 | 2 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 97+56 | 38 | 6.947 € |
| | MSH-QG-41 068 | | 3 1/2 | 400 V-III | 6 545 | 113 | 7 581 | 163 | 8 866 | 253 | 3,44 | 12,3 | 2 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 98+56 | 39 | 8.347 € |
| | MSH-QG-52 086 | | 4 | 400 V-III | 8 056 | 125 | 9 542 | 185 | 11 320 | 315 | 3,87 | 15,0 | 4 150 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 135+72 | 49 | 9.939 € |
| | MSH-QG-52 108 | | 5 | 400 V-III | 9 386 | 160 | 11 011 | 220 | 12 991 | 375 | 4,90 | 18,0 | 4 150 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 157+72 | 47 | 10.359 € |
| | MSH-QG-53 136 | | 6 1/2 | 400 V-III | 11 894 | 190 | 13 856 | 260 | 16 173 | 430 | 6,67 | 21,0 | 6 200 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 140+94 | 46 | 11.208 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| MSH-CQY-30 068 | 1 500 | 14 | 6.319 € |
| MSH-CQY-40 086 | 3 500 | 10 | 7.388 € |
| MSH-CQY-41 108 | 3 500 | 10 | 8.208 € |
| MSH-CQY-42 136 | 3 500 | 10 | 10.260 € |
| MSH-CQY-53 171 | 3 600 | 10 | 11.814 € |
| MSH-CQY-53 215 | 3 600 | 10 | 12.959 € |
| MSH-CQY-54 271 | 3 600 | 10 | 15.248 € |
| MSH-CQG-30 034 | 1 500 | 14 | 5.356 € |
| MSH-CQG-30 038 | 1 500 | 14 | 5.624 € |
| MSH-CQG-40 048 | 3 500 | 10 | 6.504 € |
| MSH-CQG-40 054 | 3 500 | 10 | 6.909 € |
| MSH-CQG-41 060 | 3 500 | 10 | 7.452 € |
| MSH-CQG-41 068 | 3 500 | 10 | 8.874 € |
| MSH-CQG-52 086 | 3 600 | 10 | 10.473 € |
| MSH-CQG-52 108 | 3 600 | 10 | 10.894 € |
| MSH-CQG-53 136 | 3 600 | 10 | 11.741 € |

## 230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A


| | VERSIÓN AXIAL | | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO AXIALES | | CV | TENSIÓN | -25ºC | | -20ºC | | -15ºC | | | | | | | | | |
| | | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | |
| R449A | BSH-QG-30 075 | | 2 | 230 V-I * | 1 765 | 14 | 2 425 | 27 | 3 050 | 47 | 2,3 | 25,1 | 2 100 | 1/4"-5/8" | < 3,5 | 85+43 | 40 | 5.440 € |
| | BSH-QG-30 096 | | 3 1/2 | 400 V-III | 2 354 | 22 | 2 925 | 36 | 3 533 | 61 | 2,34 | 11,2 | 2 100 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 85+43 | 50 | 6.049 € |
| | BSH-QG-41 108 | | 4 1/4 | 400 V-III | 2 988 | 34 | 3 799 | 58 | 4 656 | 99 | 2,94 | 14,4 | 2 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+56 | 51 | 7.883 € |
| | BSH-QG-42 136 | | 5 | 400 V-III | 4 205 | 51 | 5 119 | 85 | 6 092 | 144 | 4,16 | 17,3 | 4 150 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+72 | 46 | 9.408 € |
| | BSH-QG-53 215 | | 7 1/2 | 400 V-III | 5 692 | 80 | 7 300 | 120 | 8 976 | 200 | 6,08 | 25,0 | 5 200 | 1/2"- 1 1/8" | < 10,0 | 166+89 | 49 | 12.310 € |
| | BSH-QG-53 271 | | 10 | 400 V-III | 7 329 | 110 | 9 048 | 150 | 10 877 | 220 | 7,71 | 30,0 | 6 200 | 1/2"- 1 1/8" | < 10,0 | 166+94 | 49 | 12.970 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| BSH-CQG-30 075 | 1 500 | 14 | 5.746 € |
| BSH-CQG-30 096 | 1 500 | 14 | 6.605 € |
| BSH-CQG-41 108 | 3 500 | 10 | 8.426 € |
| BSH-CQG-42 136 | 3 500 | 10 | 9.975 € |
| BSH-CQG-53 215 | 3 600 | 10 | 12.878 € |
| BSH-CQG-53 271 | 3 600 | 10 | 13.536 € |

Opcionales


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 67 €
- Control de condensación proporcional:
  versión axial (Q): + 278 €
  versión centrífuga (CQ): series 40/41/42/52/53/54 + 444 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 6%
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 112€
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones Evaporador




Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA CUADRADA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)




| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 30 | 925 | 580 | 515 | 882 | 465 | 576 | 1x Ø 350 | 236 x 266 |
| serie 40 | 1 000 | 615 | 585 | 882 | 465 | 576 | 1x Ø 350 | 305 x 266 |
| serie 41 | 1 000 | 615 | 585 | 1 232 | 465 | 576 | 1x Ø 350 | 305 x 266 |
| serie 42 | 1 000 | 615 | 585 | 1 534 | 465 | 576 | 2x Ø 350 | 305 x 266 |
| serie 52 | 1 290 | 755 | 656 | 1 534 | 465 | 576 | 2x Ø 350 | 305 x 266 |
| serie 53 | 1 290 | 755 | 656 | 1 933 | 465 | 576 | 3x Ø 350 | 305 x 266 |
| serie 54 | 1 290 | 755 | 656 | 2 432 | 465 | 576 | 4x Ø 350 | 305 x 266 |


[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Detalle de instalación




* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% en modelos de baja temperatura.

serie ASH

## 230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A


| | VERSIÓN AXIAL | | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2] | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO AXIALES | | CV | TENSIÓN | 9ºC | | 12ºC | | 15ºC | | | | | | | | | |
| | | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | |
| R134a | ASH-DY-11 015 | | 1/2 | 230 V-I | 1 555 | 14 | 1 733 | 19 | 1 928 | 26 | 0,75 | 5,9 | 1 100 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 48+32 | 27 | 3.459 € |
| | ASH-DY-11 026 | | 3/4 | 230 V-I | 1 985 | 18 | 2 221 | 24 | 2 462 | 33 | 0,99 | 9,6 | 1 100 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 51+32 | 33 | 3.739 € |
| | ASH-DY-11 033 | | 1 | 230 V-I | 2 378 | 22 | 2 636 | 29 | 2 903 | 40 | 1,37 | 9,8 | 1 100 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 51+32 | 34 | 4.197 € |
| | ASH-DY-22 033 | | 1 | 230 V-I | 2 961 | 28 | 3 329 | 38 | 3 717 | 51 | 1,30 | 10,7 | 1 800 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 54+45 | 34 | 4.607 € |
| | ASH-DY-22 053 | | 1 1/2 | 230 V-I * | 3 738 | 35 | 4 169 | 48 | 4 625 | 63 | 2,04 | 13,3 | 1 800 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 55+45 | 39 | 5.361 € |
| | ASH-DY-33 053 | | 1 1/2 | 230 V-I * | 4 211 | 42 | 4 709 | 56 | 5 234 | 76 | 2,05 | 13,6 | 3 150 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 74+65 | 39 | 5.676 € |
| | ASH-DY-33 074 | | 2 | 230 V-I * | 5 502 | 58 | 6 148 | 77 | 6 830 | 104 | 2,74 | 17,6 | 3 150 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 71+65 | 39 | 6.755 € |
| | ASH-DY-43 086 | | 4 | 400 V-III | 7 124 | 74 | 8 001 | 98 | 8 915 | 131 | 3,16 | 15,4 | 3 150 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 107+65 | 41 | 7.698 € |
| | ASH-DY-43 108 | | 5 | 400 V-III | 8 216 | 85 | 9 177 | 111 | 10 206 | 148 | 3,76 | 18,4 | 3 150 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 109+65 | 43 | 8.449 € |
| | ASH-DY-44 108 | | 5 | 400 V-III | 8 873 | 92 | 9 954 | 121 | 11 062 | 160 | 4,08 | 18,4 | 5 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 112+70 | 43 | 9.259 € |
| | ASH-DY-44 136 | | 6 1/2 | 400 V-III | 10 988 | 114 | 12 206 | 148 | 13 498 | 195 | 4,57 | 22,4 | 5 700 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 112+70 | 45 | 10.184 € |
| R449A | ASH-DG-1 010 | | 3/8 | 230 V-I | 1 237 | 10 | 1 341 | 14 | 1 455 | 19 | 0,77 | 5,2 | 1 100 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 42+32 | 32 | 3.170 € |
| | ASH-DG-1 012 | | 1/2 | 230 V-I | 1 419 | 12 | 1 535 | 16 | 1 664 | 22 | 0,82 | 6,2 | 1 100 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 43+32 | 28 | 3.305 € |
| | ASH-DG-2 014 | | 1/2 | 230 V-I | 1 829 | 16 | 1 965 | 22 | 2 109 | 29 | 0,95 | 7,4 | 1 100 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 35+32 | 32 | 3.441 € |
| | ASH-DG-2 016 | | 5/8 | 230 V-I | 2 014 | 18 | 2 169 | 24 | 2 338 | 33 | 1,03 | 8,3 | 1 100 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 54+32 | 34 | 3.576 € |
| | ASH-DG-2 018 | | 3/4 | 230 V-I | 2 309 | 22 | 2 481 | 28 | 2 675 | 38 | 1,23 | 9,6 | 1 100 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 55+32 | 35 | 3.778 € |
| | ASH-DG-2 024 | | 1 | 230 V-I | 2 988 | 27 | 3 228 | 36 | 3 480 | 47 | 1,61 | 11,8 | 1 800 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 55+45 | 36 | 4.249 € |
| | ASH-DG-3 026 | | 1 1/4 | 230 V-I * | 3 434 | 33 | 3 709 | 42 | 3 996 | 57 | 1,76 | 11,7 | 1 800 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 74+45 | 38 | 4.558 € |
| | ASH-DG-3 034 | | 1 1/2 | 230 V-I * | 4 376 | 41 | 4 692 | 54 | 5 048 | 72 | 2,26 | 16,5 | 1 800 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 74+45 | 41 | 5.126 € |
| | ASH-DG-3 038 | | 1 3/4 | 400 V-III | 5 011 | 47 | 5 356 | 62 | 5 733 | 85 | 2,15 | 7,3 | 1 800 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 71+45 | 40 | 5.943 € |
| | ASH-DG-4 048 | | 2 | 400 V-III | 6 667 | 66 | 7 151 | 86 | 7 673 | 115 | 2,98 | 10,2 | 3 150 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 95+65 | 41 | 6.552 € |
| | ASH-DG-4 054 | | 2 1/4 | 400 V-III | 7 362 | 73 | 7 875 | 95 | 8 446 | 125 | 3,23 | 10,7 | 3 150 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 96+65 | 41 | 6.953 € |
| | ASH-DG-4 060 | | 3 | 400 V-III | 8 369 | 82 | 8 974 | 105 | 9 614 | 140 | 3,96 | 12,2 | 3 800 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 97+65 | 35 | 7.627 € |
| | ASH-DG-4 068 | | 3 1/2 | 400 V-III | 9 113 | 89 | 9 753 | 115 | 10 442 | 150 | 4,47 | 13,2 | 3 800 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 98+65 | 39 | 8.360 € |

| VERSIÓN CENTRÍFUGA | | | |
|---|---|---|---|
| SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. [3] (mmca) | PVP (€) CENTRIF. |
| ASH-CDY-11 015 | 575 | 12 | 3.836 € |
| ASH-CDY-11 026 | 575 | 12 | 4.150 € |
| ASH-CDY-11 033 | 575 | 12 | 4.659 € |
| ASH-CDY-22 033 | 1 000 | 6,5 | 5.112 € |
| ASH-CDY-22 053 | 1 000 | 6,5 | 5.951 € |
| ASH-CDY-33 053 | 1 500 | 14 | 6.303 € |
| ASH-CDY-33 074 | 1 500 | 14 | 7.494 € |
| ASH-CDY-43 086 | 3 500 | 10 | 8.546 € |
| ASH-CDY-43 108 | 3 500 | 10 | 9.377 € |
| ASH-CDY-44 108 | 3 500 | 10 | 10.276 € |
| ASH-CDY-44 136 | 3 500 | 10 | 11.304 € |
| ASH-CDG-1 010 | 575 | 12 | 3.582 € |
| ASH-CDG-1 012 | 575 | 12 | 3.735 € |
| ASH-CDG-2 014 | 1 000 | 6,5 | 3.885 € |
| ASH-CDG-2 016 | 1 000 | 6,5 | 4.027 € |
| ASH-CDG-2 018 | 1 000 | 6,5 | 4.236 € |
| ASH-CDG-2 024 | 1 000 | 6,5 | 4.722 € |
| ASH-CDG-3 026 | 1 500 | 14 | 5.112 € |
| ASH-CDG-3 034 | 1 850 | 14 | 5.691 € |
| ASH-CDG-3 038 | 1 850 | 14 | 6.544 € |
| ASH-CDG-4 048 | 3 500 | 10 | 7.171 € |
| ASH-CDG-4 054 | 3 500 | 10 | 7.573 € |
| ASH-CDG-4 060 | 3 500 | 10 | 8.249 € |
| ASH-CDG-4 068 | 3 500 | 10 | 8.982 € |

Opcionales


- Control de condensación proporcional:
  versión axial (D): series 3/33 y 4/43/44 + 278 €
  versión centrífuga (CD): series 4/43/44 + 444 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 67 €
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones Evaporador




Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)




| | Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | serie 11 | 665 | 435 | 416 | 765 | 706 | 250 | 1x Ø 360 | 185 x 115 |
| | serie 22 | 835 | 435 | 500 | 765 | 1 056 | 250 | 2x Ø 360 | 230 x 130 |
| | serie 33 | 925 | 580 | 515 | 765 | 1 756 | 250 | 3x Ø 360 | 236 x 266 |
| | serie 43 | 1 000 | 615 | 585 | 765 | 1 756 | 250 | 3x Ø 360 | 305 x 266 |
| | serie 44 | 1 000 | 615 | 585 | 852 | 2 156 | 300 | 3x Ø 450 | 305 x 266 |
| R449A | serie 1 | 665 | 435 | 416 | 765 | 706 | 250 | 1x Ø 360 | 185 x 115 |
| | ASH-DG 2014 a 2018 | 835 | 435 | 500 | 765 | 706 | 250 | 1x Ø 360 | 230 x 130 |
| | ASH-DG 2024 | 835 | 435 | 500 | 765 | 1 056 | 250 | 2x Ø 360 | 230 x 130 |
| | serie 3 | 925 | 580 | 515 | 765 | 1 056 | 250 | 2x Ø 360 | 236 x 266 |
| | serie 4 | 1 000 | 615 | 585 | 765 | 1 756 | 250 | 3x Ø 360 | 305 x 266 |

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

### Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: Ø 150 mm.
- serie 1: Ø 150 mm.
- serie 2: Ø 200 mm.
- serie 3: Ø 250 ó 200 x 300 mm.
- serie 4 y 5: Ø 400 ó 300 x 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.




- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).
- Unidad condensadora silenciosa.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones bajo perfil).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.


## Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora silenciosa y una unidad evaporadora de bajo perfil, plafón de doble flujo o tipo cúbico.

## Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134A o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Doble aislamiento acústico del compresor.
- Amplia superficie de condensación en L (recta en series 0 y 1).
- Ventiladores de condensación de baja velocidad.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones -N).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Evaporador: bajo perfil (versión -N) o tipo cúbico (versión -Q).
- Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

## Esquema de instalación




Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
* Inclinación mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

### Controlador electrónico

Los equipos Sigilus incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Modo de enfriamiento rápido y modo nocturno.

### Triple insonorización acústica

Las unidades condensadoras de la serie Sigilus incorporan una triple insonorización acústica:

- Compartimento del compresor insonorizado y separado del flujo de aire.
- Compresor hermético en camisa acústica y silenciador de descarga.
- Ventiladores silenciosos de baja velocidad sobre estructura antivibratoria.

### Control de condensación proporcional

Incorporamos en la serie Sigilus (opcional para las unidades con evaporador de bajo perfil) un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

### Interconexiones eléctricas a prever en obra

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable (mangueras no incluidas):

| Tensión | 230 V-I-50 Hz | 400 V-III-50 Hz |
|---|---|---|
| Sondas | 4 x 1 mm² | |
| Maniobra | 2 x 1 mm² | 3 x 1 mm² |
| Desescarche | 2 x 1,5 mm² + T | 4 x 1,5 mm² + T |
| Termostato | 2 x 1 mm² | |
| Interr. puerta* | 2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT) | |
| Luz cámara * | 2 x 1 mm² + T | |

* opcional no incluido

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -5ºC W | -5ºC m³ | 0ºC W | 0ºC m³ | 5ºC W | 5ºC m³ | 10ºC W | 10ºC m³ | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | VENT. EVAP. | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | MSF-NY-00 010 | 3/8 | 230 V-I | 497 | 2,9 | 637 | 5,0 | 788 | 8,8 | 945 | 13 | 0,41 | 4,2 | 1x Ø172 | 300 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 46+12 | 20 | 2.520 € |
| | MSF-NY-00 015 | 1/2 | 230 V-I | 653 | 3,6 | 832 | 7,4 | 1 004 | 11 | 1 188 | 16 | 0,51 | 5,2 | 1x Ø172 | 300 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 49+12 | 19 | 2.779 € |
| | MSF-NY-11 015 | 1/2 | 230 V-I | 805 | 4,7 | 1 031 | 10 | 1 296 | 14 | 1 582 | 28 | 0,56 | 5,6 | 1x Ø200 | 550 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 57+16 | 19 | 2.908 € |
| | MSF-NY-11 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 076 | 9,0 | 1 412 | 16 | 1 738 | 25 | 2 084 | 40 | 0,80 | 9,2 | 1x Ø200 | 550 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 65+16 | 22 | 3.532 € |
| | MSF-NY-12 033 | 1 | 230 V-I | 1 475 | 13 | 1 859 | 20 | 2 289 | 35 | 2 741 | 57 | 1,02 | 9,7 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 67+24 | 22 | 4.414 € |
| | MSF-NY-12 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 1 811 | 22 | 2 347 | 33 | 2 872 | 50 | 3 439 | 79 | 1,42 | 12,3 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 77+24 | 27 | 5.175 € |
| | MSF-NY-13 074 | 2 | 230 V-I * | 2 772 | 30 | 3 528 | 50 | 4 363 | 76 | 5 229 | 125 | 1,94 | 17,2 | 3x Ø254 | 1 725 | 1 700 | 1/4"-3/4" | < 10,0 | 79+45 | 28 | 5.635 € |
| | MSF-NY-23 086 | 4 | 400 V-III | 3 355 | 39 | 4 384 | 65 | 5 376 | 108 | 6 437 | 160 | 2,18 | 14,1 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 96+45 | 39 | 6.274 € |
| | MSF-NY-24 108 | 5 | 400 V-III | 4 347 | 58 | 5 649 | 90 | 6 920 | 138 | 8 316 | 220 | 2,83 | 18,2 | 4x Ø300 | 3 100 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 98+45 | 37 | 7.376 € |
| | MSF-NY-24 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 5 486 | 75 | 6 899 | 110 | 8 363 | 150 | 9 949 | 280 | 3,55 | 22,2 | 4x Ø300 | 3 100 | 3 700 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 101+55 | 36 | 9.217 € |
| | MSF-NY-34 171 | 8 | 400 V-III | 6 080 | 88 | 7 613 | 130 | 9 240 | 200 | 10 978 | 350 | 4,16 | 25,2 | 4x Ø300 | 3 100 | 4 000 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 140+55 | 36 | 10.505 € |
| R449A | MSF-NG-0 008 | 1/3 | 230 V-I | 611 | 2,9 | 759 | 5,0 | 915 | 8,8 | 1 103 | 13 | 0,43 | 5,1 | 1x Ø172 | 300 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 47+12 | 20 | 2.374 € |
| | MSF-NG-0 010 | 3/8 | 230 V-I | 739 | 3,6 | 894 | 6,1 | 1 056 | 10 | 1 254 | 15 | 0,53 | 4,8 | 1x Ø172 | 300 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 49+12 | 21 | 2.618 € |
| | MSF-NG-0 012 | 1/2 | 230 V-I | 818 | 4,7 | 981 | 7,4 | 1 153 | 12 | 1 358 | 21 | 0,63 | 5,6 | 1x Ø172 | 300 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 50+12 | 20 | 2.740 € |
| | MSF-NG-1 014 | 1/2 | 230 V-I | 882 | 8,0 | 1 095 | 12 | 1 322 | 20 | 1 585 | 34 | 0,77 | 6,5 | 1x Ø200 | 550 | 1700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 59+16 | 20 | 3.055 € |
| | MSF-NG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | 972 | 10 | 1 210 | 15 | 1 462 | 24 | 1 759 | 40 | 0,81 | 7,4 | 1x Ø200 | 550 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 67+16 | 23 | 3.329 € |
| | MSF-NG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | 1 397 | 12 | 1 649 | 19 | 1 915 | 28 | 2 245 | 45 | 0,94 | 8,7 | 1x Ø200 | 550 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 68+16 | 24 | 3.700 € |
| | MSG-NG-2 024 | 1 | 230 V-I | 1 513 | 14 | 1 958 | 22 | 2 420 | 35 | 2 958 | 57 | 1,26 | 11,1 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 82+24 | 24 | 4.159 € |
| | MSF-NG-2 026 | 1 1/4 | 230 V-I * | 1 712 | 16 | 2 147 | 25 | 2 611 | 39 | 3 157 | 64 | 1,44 | 11,5 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 83+24 | 27 | 4.345 € |
| | MSF-NG-2 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 120 | 21 | 2 606 | 33 | 3 117 | 50 | 3 730 | 79 | 1,83 | 16,1 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 83+24 | 29 | 4.605 € |
| | MSF-NG-3 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 2 770 | 29 | 3 394 | 46 | 4 078 | 71 | 4 894 | 112 | 1,89 | 8,1 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+45 | 30 | 5.213 € |
| | MSF-NG-4 048 | 2 | 400 V-III | 3 368 | 39 | 4 231 | 62 | 5 158 | 92 | 6 225 | 145 | 2,34 | 9,6 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 84+45 | 30 | 5.665 € |
| | MSF-NG-4 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 3 792 | 47 | 4 671 | 70 | 5 640 | 105 | 6 780 | 160 | 2,54 | 10,1 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 85+45 | 30 | 6.051 € |

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -25ºC W | -25ºC m³ | -20ºC W | -20ºC m³ | -15ºC W | -15ºC m³ | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | VENT. EVAP. | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R449A | BSF-NG-0 018 | 5/8 | 230 V-I | 486 | 1,1 | 613 | 2,3 | 749 | 4,1 | 0,50 | 4,7 | 1x Ø172 | 300 | 350 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 50+12 | 25 | 3.074 € |
| | BSF-NG-1 026 | 3/4 | 230 V-I | 763 | 3,2 | 952 | 7,0 | 1 155 | 13 | 0,82 | 8,5 | 1x Ø200 | 550 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 67+16 | 27 | 3.743 € |
| | BSF-NG-2 034 | 1 1/4 | 230 V-I | 930 | 3,9 | 1 107 | 8,1 | 1 437 | 15 | 1,18 | 11,3 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 2,5 | 83+16 | 30 | 3.972 € |
| | BSF-NG-2 055 | 1 3/4 | 230 V-I * | 1 260 | 9 | 1 710 | 16 | 2 190 | 30 | 1,7 | 17,5 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 2,5 | 85+24 | 42 | 4.864 € |
| | BSF-NG-2 075 | 2 | 230 V-I * | 1 655 | 13 | 2 130 | 22 | 2 625 | 38 | 2,1 | 25,5 | 2x Ø200 | 1 050 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 3,5 | 90+24 | 43 | 5.125 € |
| | BSF-NG-3 075 | 2 | 230 V-I * | 1 755 | 14 | 2 450 | 27 | 3 080 | 48 | 2,3 | 26,3 | 3x Ø254 | 1 725 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 3,5 | 90+45 | 43 | 5.496 € |
| | BSF-NG-4 096 | 3 1/2 | 400 V-III | 2 139 | 19 | 2 670 | 39 | 3 523 | 68 | 2,48 | 12,0 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 97+45 | 40 | 7.123 € |
| | BSF-NG-4 108 | 4 1/4 | 400 V-III | 2 463 | 29 | 3 276 | 50 | 4 118 | 78 | 2,82 | 14,6 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 97+45 | 38 | 7.711 € |
| | BSF-NG-4 136 | 5 | 400 V-III | 2 949 | 37 | 3 775 | 61 | 4 648 | 100 | 3,64 | 16,8 | 3x Ø254 | 1 725 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 100+45 | 34 | 8.318 € |

## Opcionales


| | |
|---|---|
| • Control de condensación proporcional por variación de velocidad (excepto serie 0). | + 278 € |
| • Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * | + 5% |
| • Rejilla exterior de protección de la batería. | + 101 € |
| • Ventiladores electrónicos en el evaporador. | + 6% |
| • Otros refrigerantes. | Consultar |

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).


(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III -50 Hz.

## Dimensiones Evaporador




## Dimensiones Condensador




| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| series 0 y 00 | 670 | 305 | 440 | 407 | 520 | 150 | 1x Ø 172 |
| series 1 y 11 | 1 030 | 373 | 577 | 418 | 600 | 200 | 1x Ø 200 |
| series 2 y 12 | 1 030 | 373 | 577 | 418 | 950 | 200 | 2x Ø 200 |
| series 3 y 13 | 1 030 | 373 | 577 | 510 | 1 650 | 200 | 3x Ø 254 |
| series 4 y 23 | 1 080 | 410 | 827 | 510 | 1 650 | 200 | 3x Ø 254 |
| serie 24 | 1 080 | 410 | 827 | 550 | 2 020 | 260 | 4x Ø 300 |
| serie 34 | 1 150 | 481 | 1 097 | 550 | 2 020 | 260 | 4x Ø 300 |

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) | | | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | VENT. EVAP. | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CV | TENSIÓN | -5ºC | | 0ºC | | 5ºC | | 10ºC | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | | | |
| R134a | MSF-QY-10 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 3 281 | 42 | 4 106 | 60 | 4 998 | 69 | 5 985 | 110 | 1,98 | 12,8 | 1x Ø350 | 2 100 | 3 200 | 1/4"-3/4" | < 10,0 | 82+43 | 36 | 6.748 € |
| | MSF-QY-20 086 | 4 | 400 V-III | 3 523 | 45 | 4 442 | 65 | 5 429 | 75 | 6 515 | 120 | 2,19 | 14,8 | 1x Ø350 | 2 100 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 96+43 | 39 | 7.303 € |
| | MSF-QY-21 108 | 5 | 400 V-III | 4 226 | 58 | 5 334 | 81 | 6 521 | 130 | 7 807 | 210 | 2,56 | 16,3 | 1x Ø350 | 2 700 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 98+56 | 37 | 7.963 € |
| | MSF-QY-22 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 5 749 | 80 | 7 277 | 120 | 8 831 | 186 | 10 553 | 290 | 3,63 | 21,1 | 2x Ø350 | 4 150 | 3 700 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 101+72 | 36 | 9.598 € |
| | MSF-QY-33 171 | 8 | 400 V-III | 6 746 | 100 | 8 484 | 172 | 10 295 | 197 | 12 306 | 354 | 4,42 | 24,1 | 2x Ø350 | 5 200 | 4 000 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 140+89 | 39 | 10.939 € |
| | MSF-QY-33 215 | 10 | 400 V-III | 8 426 | 130 | 10 563 | 241 | 12 857 | 268 | 15 419 | 440 | 5,24 | 30,5 | 3x Ø350 | 6 200 | 6 500 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 147+94 | 35 | 12.040 € |
| | MSF-QY-34 271 | 13 | 400 V-III | 11 099 | 165 | 13 776 | 256 | 16 622 | 346 | 19 777 | 550 | 7,19 | 40,2 | 4x Ø350 | 8 300 | 6 500 | 1/2"-1 3/8" | < 10,0 | 152+118 | 35 | 15.248 € |
| R449A | MSF-QG-10 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 3 280 | 31 | 3 919 | 48 | 4 625 | 75 | 5 472 | 120 | 1,77 | 7,4 | 1x Ø350 | 2 100 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+43 | 30 | 6.036 € |
| | MSF-QG-20 048 | 2 | 400 V-III | 3 964 | 43 | 4 736 | 63 | 5 572 | 95 | 6 605 | 150 | 2,21 | 8,8 | 1x Ø350 | 2 100 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 84+43 | 30 | 6.530 € |
| | MSF-QG-20 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 4 395 | 48 | 5 197 | 72 | 6 078 | 110 | 7 158 | 170 | 2,38 | 9,4 | 1x Ø350 | 2 100 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 85+43 | 30 | 6.812 € |
| | MSF-QG-21 060 | 3 | 400 V-III | 5 081 | 61 | 6 032 | 89 | 7 055 | 130 | 8 328 | 200 | 2,84 | 10,4 | 1x Ø350 | 2 700 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 88+56 | 29 | 7.429 € |
| | MSF-QG-21 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 5 519 | 78 | 6 528 | 110 | 7 601 | 160 | 8 942 | 250 | 3,21 | 11,4 | 1x Ø350 | 2 700 | 3 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 88+56 | 29 | 8.583 € |
| | MSF-QG-32 086 | 4 | 400 V-III | 6 787 | 91 | 8 180 | 130 | 9 707 | 190 | 11 545 | 300 | 4,13 | 13,6 | 2x Ø350 | 4 150 | 4 000 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 115+72 | 39 | 9.782 € |
| | MSF-QG-32 108 | 5 | 400 V-III | 8 623 | 125 | 10 181 | 175 | 11 880 | 255 | 13 969 | 400 | 5,05 | 16,7 | 2x Ø350 | 4 150 | 6 500 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 120+72 | 37 | 10.767 € |
| | MSF-QG-43 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 11 105 | 160 | 13 146 | 220 | 15 399 | 320 | 18 145 | 500 | 6,63 | 21,5 | 3x Ø350 | 6 200 | 7 000 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 135+72 | 36 | 12.806 € |
| | MSF-QG-44 160 | 8 | 400 V-III | 11 597 | 170 | 14 009 | 230 | 16 660 | 340 | 19 806 | 530 | 7,59 | 26,0 | 4x Ø350 | 8 300 | 7 000 | 5/8"-1 1/8" | < 10,0 | 157+72 | 45 | 15.031 € |

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | VENT. EVAP. | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CV | TENSIÓN | -25ºC | | -20ºC | | -15ºC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | | | | |
| R449A | BSF-QG-10 075 | 2 | 230 V-I * | 1 717 | 14 | 2 410 | 24 | 2 967 | 43 | 2,3 | 25,1 | 1x Ø350 | 2 100 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 3 | 85+43 | 43 | 5.916 € |
| | BSF-QG-20 096 | 3 1/2 | 400 V-III | 2 456 | 20 | 3 135 | 43 | 3 881 | 74 | 2,39 | 11,5 | 1x Ø350 | 2 100 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 97+43 | 40 | 8.053 € |
| | BSF-QG-21 108 | 4 1/4 | 400 V-III | 3 023 | 28 | 3 883 | 50 | 4 772 | 86 | 2,76 | 13,5 | 1x Ø350 | 2 700 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 97+56 | 38 | 8.669 € |
| | BSF-QG-22 136 | 5 | 400 V-III | 4 159 | 53 | 5 116 | 83 | 6 146 | 130 | 4,02 | 16,4 | 2x Ø350 | 5 200 | 3 700 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 97+72 | 34 | 10.311 € |
| | BSF-QG-33 215 | 7 1/2 | 400 V-III | 5 970 | 80 | 7 605 | 130 | 9 334 | 200 | 5,63 | 25,8 | 3x Ø350 | 6 200 | 6 500 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 147+94 | 40 | 13.033 € |
| | BSF-QG-34 271 | 10 | 400 V-III | 8 005 | 120 | 9 839 | 185 | 11 798 | 230 | 7,15 | 28,2 | 4x Ø350 | 8 300 | 6 500 | 1/2"-1 3/8" | < 10,0 | 147+118 | 40 | 14.597 € |

Opcionales


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 101 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 6%
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).


(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador




Dimensiones Condensador




| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| serie 10 | 1 030 | 373 | 577 | 882 | 465 | 576 |
| serie 20 | 1 080 | 410 | 827 | 882 | 465 | 576 |
| serie 21 | 1 080 | 410 | 827 | 1 232 | 465 | 576 |
| serie 22 | 1 080 | 410 | 827 | 1 534 | 465 | 576 |
| serie 32 | 1 150 | 481 | 1 097 | 1 534 | 465 | 576 |
| serie 33 | 1 150 | 481 | 1 097 | 1 933 | 465 | 576 |
| serie 34 | 1 150 | 481 | 1 097 | 2 432 | 465 | 576 |
| serie 43 | 1 150 | 481 | 1347 | 1933 | 465 | 576 |
| serie 44 | 1150 | 481 | 1347 | 2432 | 465 | 576 |



serie ASF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) | | | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGO-RÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CV | TENSIÓN | +9ºC | | +12ºC | | +15ºC | | | | | | | | | | |
| | | | | W | m³ | W | m³ | W | m³ | | | | | | | | | |
| R134a | ASF-DY-11 015 | 1/2 | 230 V-I | 1 687 | 16 | 1 922 | 21 | 2 160 | 29 | 0,69 | 4,7 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 57+32 | 20 | 3.998 € |
| | ASF-DY-11 026 | 3/4 | 230 V-I | 2 342 | 23 | 2 678 | 30 | 2 977 | 41 | 1,05 | 8,4 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 65+32 | 22 | 4.283 € |
| | ASF-DY-12 033 | 1 | 230 V-I | 2 840 | 27 | 3 176 | 36 | 3 533 | 48 | 1,33 | 10,4 | 1 800 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 10,0 | 67+45 | 22 | 4.820 € |
| | ASF-DY-13 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 4 226 | 42 | 4 730 | 56 | 5 271 | 72 | 2,04 | 13,6 | 3 150 | 1 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 77+65 | 27 | 6.061 € |
| | ASF-DY-13 074 | 2 | 230 V-I * | 6 053 | 62 | 6 825 | 83 | 7 634 | 112 | 2,61 | 17,6 | 3 150 | 3 200 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 79+65 | 28 | 7.044 € |
| | ASF-DY-23 086 | 4 | 400 V-III | 7 151 | 75 | 8 033 | 99 | 8 957 | 131 | 2,90 | 14,4 | 3 150 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 96+65 | 39 | 7.883 € |
| | ASF-DY-24 108 | 5 | 400 V-III | 8 936 | 99 | 10 028 | 122 | 11 146 | 165 | 3,80 | 17,5 | 5 700 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 98+70 | 37 | 8.740 € |
| | ASF-DY-24 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 11 093 | 128 | 12 332 | 168 | 13 645 | 224 | 5,00 | 21,2 | 5 700 | 3 700 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 98+70 | 36 | 11.158 € |
| | ASF-DY-34 171 | 8 | 400 V-III | 13 424 | 146 | 14 989 | 186 | 16 669 | 251 | 5,88 | 25,2 | 5 700 | 6 500 | 1/2"-1 1/8" | < 10,0 | 120+70 | 40 | 13.270 € |
| | ASF-DY-44 215 | 10 | 400 V-III | 15 771 | 171 | 17 593 | 218 | 19 546 | 294 | 6,61 | 30,2 | 5 700 | 7 000 | 1/2"-1 3/8" | < 10,0 | 120+70 | 40 | 14.594 € |
| R449A | ASF-DG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | 2 161 | 19 | 2 387 | 25 | 2 635 | 35 | 0,99 | 7,5 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 67+32 | 23 | 3.821 € |
| | ASF-DG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | 2 462 | 23 | 2 709 | 30 | 2 961 | 42 | 1,18 | 8,8 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 68+32 | 24 | 4.095 € |
| | ASF-DG-1 024 | 1 | 230 V-I | 3 225 | 29 | 3 539 | 39 | 3 879 | 51 | 1,53 | 11,3 | 1 800 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+45 | 24 | 4.608 € |
| | ASF-DG-1 026 | 1 1/4 | 230 V-I * | 3 709 | 35 | 4 078 | 46 | 4 466 | 63 | 1,75 | 12,0 | 1 800 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 83+45 | 27 | 4.816 € |
| | ASF-DG-1 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 4 607 | 43 | 5 046 | 58 | 5 494 | 77 | 2,24 | 16,6 | 1 800 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 83+45 | 29 | 5.469 € |
| | ASF-DG-1 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 5 393 | 52 | 5 885 | 68 | 6 410 | 91 | 2,20 | 7,8 | 3 150 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+65 | 30 | 6.186 € |
| | ASF-DG-2 048 | 2 | 400 V-III | 6 722 | 67 | 7 343 | 87 | 7 962 | 115 | 2,76 | 9,3 | 3 150 | 3 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 84+65 | 30 | 6.849 € |
| | ASF-DG-2 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 7 447 | 75 | 8 113 | 97 | 8 793 | 130 | 3,00 | 9,8 | 3 150 | 3 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 85+65 | 30 | 7.117 € |
| | ASF-DG-3 060 | 3 | 400 V-III | 8 824 | 94 | 9 673 | 115 | 10 551 | 155 | 3,60 | 11,9 | 3 150 | 6 500 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 88+65 | 29 | 7.889 € |
| | ASF-DG-3 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 9 662 | 98 | 10 578 | 125 | 11 512 | 165 | 4,19 | 12,9 | 3 150 | 6 500 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 88+65 | 29 | 9.299 € |
| | ASF-DG-4 086 | 4 | 400 V-III | 11 687 | 120 | 12 829 | 155 | 14 001 | 205 | 4,90 | 15,2 | 5 700 | 7 000 | 5/8"-1 1/8" | < 10,0 | 115+70 | 39 | 10.852 € |
| | ASF-DG-4 108 | 5 | 400 V-III | 14 416 | 150 | 15 702 | 190 | 17 068 | 255 | 6,40 | 18,2 | 5 700 | 7 000 | 5/8"-1 1/8" | < 10,0 | 120+70 | 37 | 11.980 € |

Opcionales


- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (ya incluido en serie 2/23 y superiores). + 278 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 101 €
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).


(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador




Dimensiones Condensador




| | Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | serie 11 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 706 | 250 | 1x Ø 360 |
| | serie 12 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1056 | 250 | 2x Ø 360 |
| | serie 13 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | serie 23 | 1080 | 410 | 827 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | serie 24 | 1080 | 410 | 827 | 852 | 2156 | 300 | 3x Ø 450 |
| | serie 34 | 1150 | 481 | 1097 | 852 | 2156 | 300 | 3x Ø 450 |
| | serie 44 | 1150 | 481 | 1347 | 852 | 2156 | 300 | 3x Ø 450 |
| R449A | ASF-DG-1016 y 1018 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 706 | 250 | 1x Ø 360 |
| | ASF-DG-1024 a 1034 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1056 | 250 | 2x Ø 360 |
| | ASF-DG-1038 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | serie 2 | 1080 | 410 | 827 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | serie 3 | 1150 | 481 | 1097 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | serie 4 | 1150 | 481 | 1347 | 852 | 2156 | 300 | 3x Ø 450 |

# Equipos para conservación y maduración de carne



- Evaporador quasiestático de doble flujo a muy baja velocidad, especialmente diseñado para conservación de carne.
- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

**Descripción**

Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón quasiestático.

**Características**

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón quasiestático de doble flujo de aire con ventiladores axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.


**Versión MSF-U**

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

**Versión MSH-CU**

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

**Esquema de instalación**




Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

## Conservación de carne

Los equipos quasiestáticos, gracias a la configuración de sus unidades evaporadoras, están especialmente indicados para cámaras de conservación de carne en el entorno de los 0 ºC.

Los evaporadores de doble flujo de aire incorporan ventiladores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular la circulación de aire por convección natural al igual que un evaporador de tipo estático.

De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire para evitar la pérdida de humedad del producto, a la vez que se mantiene una adecuada humedad relativa en el interior de la cámara para evitar la proliferación bacteriana en la superficie del producto.



## Maduración de carne (opcional)

La maduración de carne requiere el control de la humedad relativa de la cámara en un rango determinado.

Los equipos para la maduración de carne, están configurados para cámaras en el entorno de los 0 ºC y humedad relativa en el rango del 40 % al 95 %.

Estos equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara, con funciones de deshumidificación y humidificación a vapor de 3 kg/h de capacidad, compuesto por: lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora, un cilindro generador de electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y purga de agua, y controlador electrónico de la humedad relativa en la cámara.



## Resistencia de cárter

De serie en todos los equipos Sigilus MSF y opcional en series MSH. Se recomienda su inclusión en equipos instalados en intemperie.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura - Quasiestático | R134a / R449A — series MSF-U / MSH-CU

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -5ºC W | -5ºC m³ | +0ºC W | +0ºC m³ | +5ºC W | +5ºC m³ | +10ºC W | +10ºC m³ | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) AXIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | MSF-UY-11 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 145 | 7,6 | 1 449 | 15 | 1 785 | 24 | 2 153 | 41 | 0,83 | 9,4 | 600 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,0 | 65+32 | 22 | 4.059 € |
| | MSF-UY-12 033 | 1 | 230 V-I | 1 428 | 12 | 1 764 | 20 | 2 147 | 34 | 2 562 | 53 | 0,96 | 10,0 | 700 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 3,0 | 67+45 | 22 | 4.837 € |
| | MSF-UY-13 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 100 | 22 | 2 657 | 40 | 3 255 | 56 | 3 938 | 86 | 1,50 | 12,6 | 1 325 | 1 700 | 1/4"-3/4" | < 3,5 | 77+65 | 27 | 6.045 € |
| | MSF-UY-13 074 | 2 | 230 V-I * | 2 741 | 30 | 3 434 | 48 | 4 190 | 74 | 5 009 | 120 | 1,86 | 16,9 | 1 325 | 1 700 | 1/4"-3/4" | < 4,5 | 79+65 | 28 | 6.909 € |
| | MSF-UY-23 086 | 4 | 400 V-III | 3 308 | 40 | 4 158 | 62 | 5 114 | 99 | 6 132 | 154 | 2,08 | 13,4 | 1 325 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 5,5 | 96+65 | 39 | 7.553 € |
| | MSF-UY-24 108 | 5 | 400 V-III | 4 431 | 54 | 5 576 | 87 | 6 825 | 134 | 8 243 | 209 | 2,74 | 16,9 | 2 600 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 7,5 | 98+65 | 37 | 8.629 € |
| | MSF-UY-24 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 5 444 | 72 | 6 815 | 108 | 8 306 | 162 | 10 038 | 268 | 3,44 | 20,9 | 2 600 | 3 700 | 3/8"-1 1/8" | < 7,5 | 101+65 | 36 | 9.688 € |
| | MSF-UY-34 171 | 8 | 400 V-III | 11 151 | 153 | 7 539 | 123 | 9 293 | 181 | 11 146 | 299 | 4,06 | 23,9 | 2 600 | 4 000 | 3/8"-1 1/8" | < 8,0 | 140+65 | 40 | 11.479 € |
| R449A | MSF-UG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | 1 215 | 9,5 | 1 483 | 15 | 1 772 | 25 | 2 101 | 40 | 0,89 | 7,5 | 600 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 67+32 | 23 | 3.862 € |
| | MSF-UG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | 1 421 | 12 | 1 720 | 19 | 2 050 | 30 | 2 410 | 48 | 1,03 | 8,8 | 600 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 68+32 | 24 | 4.438 € |
| | MSF-UG-1 024 | 1 | 230 V-I | 1 648 | 15 | 1 998 | 24 | 2 390 | 37 | 2 812 | 59 | 1,19 | 11,0 | 700 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 3,5 | 82+43 | 24 | 4.765 € |
| | MSF-UG-1 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 235 | 23 | 2 699 | 35 | 3 193 | 54 | 3 739 | 84 | 1,84 | 16,0 | 700 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 3,5 | 83+43 | 29 | 5.433 € |
| | MSF-UG-1 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 2 833 | 31 | 3 451 | 47 | 4 130 | 72 | 4 882 | 115 | 1,85 | 7,4 | 1 325 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 4,5 | 82+63 | 30 | 6.357 € |
| | MSF-UG-2 054 | 2 1/2 | 400 V-III | 3 784 | 47 | 4 600 | 70 | 5 447 | 105 | 6 426 | 160 | 2,38 | 9,4 | 1 325 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 5,5 | 85+63 | 30 | 7.040 € |
| | MSF-UG-2 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 4 825 | 64 | 5 794 | 93 | 6 834 | 135 | 8 017 | 205 | 3,35 | 11,4 | 1 325 | 3 700 | 1/2"-3/4" | < 7,0 | 88+63 | 29 | 8.704 € |
| | MSF-UG-3 086 | 4 | 400 V-III | 6 027 | 83 | 7 257 | 120 | 8 579 | 175 | 10 060 | 270 | 4,23 | 13,9 | 2 600 | 4 000 | 1/2"-7/8" | < 7,0 | 115+66 | 39 | 10.313 € |

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).


(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.


**Opcionales**

| | |
|---|---|
| • Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en serie MSF 2/23 y superiores). | + 278 € |
| • Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * | + 5% |
| • Rejilla exterior de protección de la batería. | + 101 € |
| • Otros refrigerantes. | Consultar |

**Dimensiones Evaporador**




**Dimensiones Condensador**




| | Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | serie 11 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 706 | 250 | 1x Ø 360 |
| | serie 12 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1056 | 250 | 1x Ø 360 |
| | serie 13 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1756 | 250 | 2x Ø 360 |
| | serie 23 | 1080 | 410 | 827 | 762 | 1756 | 250 | 2x Ø 360 |
| | serie 24 | 1080 | 410 | 827 | 852 | 2156 | 300 | 2x Ø 450 |
| | serie 34 | 1150 | 481 | 1097 | 852 | 2156 | 300 | 2x Ø 450 |
| R449A | MSF-UG-1014 a 1018 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 706 | 250 | 1x Ø 360 |
| | MSF-UG-1024 a 1034 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1056 | 250 | 1x Ø 360 |
| | MSF-UG-1038 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1756 | 250 | 2x Ø 360 |
| | MSF-UG-2048 a 2068 | 1080 | 410 | 827 | 762 | 1756 | 250 | 2x Ø 360 |
| | MSF-UG-3086 | 1150 | 481 | 1097 | 852 | 2156 | 300 | 2x Ø 450 |

## Versión centrífuga, serie MSH-CU

Los equipos quasiestáticos se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

| | SERIE / MODELO | CV | P. FRIGORÍFICA 0ºC / 35ºC W | P. FRIGORÍFICA 0ºC / 35ºC m³ | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| | MSH-CUY-11 026 | 3/4 | 1281 | 12 | 3.813 € |
| | MSH-CUY-11 033 | 1 | 1517 | 15 | 4.638 € |
| | MSH-CUY-22 033 | 1 | 1811 | 22 | 4.953 € |
| | MSH-CUY-22 053 | 1 1/2 | 2174 | 28 | 5.463 € |
| | MSH-CUY-33 053 | 1 1/2 | 2657 | 35 | 5.987 € |
| | MSH-CUY-33 074 | 2 | 3402 | 47 | 6.702 € |
| | MSH-CUY-43 086 | 4 | 4153 | 70 | 8.061 € |
| | MSH-CUY-43 108 | 5 | 5219 | 84 | 8.806 € |
| | MSH-CUY-44 108 | 5 | 5555 | 89 | 9.482 € |
| | MSH-CUY-44 136 | 6 1/2 | 6773 | 108 | 11.755 € |
| | MSH-CUG-1 016 | 5/8 | 1349 | 13 | 3.628 € |
| | MSH-CUG-1 018 | 3/4 | 1545 | 16 | 4.412 € |
| | MSH-CUG-2 024 | 1 | 1978 | 23 | 4.712 € |
| | MSH-CUG-2 034 | 1 1/2 | 2627 | 34 | 5.380 € |
| | MSH-CUG-3 038 | 1 3/4 | 3265 | 44 | 6.171 € |
| | MSH-CUG-4 054 | 2 1/4 | 4590 | 69 | 7.241 € |
| | MSH-CUG-4 068 | 3 1/2 | 5783 | 93 | 8.515 € |

# Equipos de alta humedad



- Evaporador de tipo plafón de doble flujo, dimensionado para aplicaciones de alta humedad relativa.
- Control pasivo de humedad (regulación entre 60 % y 95 %)*.
- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

**Descripción**

Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por una unidad motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dimensionada para aplicaciones con alta humedad relativa.

**Características**

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para una regulación de humedad relativa del 60 % al 95 %*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad y mando a distancia.


**Versión HSF-D**

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa.

**Versión HSH-CD**

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa

**Esquema de instalación**




Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

### Conservación a humedad relativa controlada

La conservación de ciertos productos, tales como frutas, verduras o flor cortada, requiere el control de la humedad relativa en la cámara dentro de un rango determinado.

Estos equipos ajustados para alta humedad relativa están especialmente indicados para cámaras de conservación de productos hortofrutícolas.

Los evaporadores cuentan con una doble impulsión de aire a través de baterías sobredimensionadas para poder obtener hasta un alto nivel de humedad relativa en el interior de la cámara en torno al 95%, evitando así la pérdida de humedad y de peso del producto.

### Control electrónico de temperatura y humedad

Los equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara.

- Mando multifunción de control digital a distancia con visualización de la temperatura y humedad relativa.
- Control de humedad relativa en el rango de regulación del 60% al 95%*.
- Opcionalmente se integran kits de humidificación activa con lanzas de vapor y kits de deshumectación y estufaje.

* La regulación de humedad en la cámara se realiza de forma pasiva, actuando sobre el caudal de ventilación del evaporador, sin aporte de vapor de agua. El rango real de regulación de humedad depende en gran medida de las condiciones de la cámara, humedad absoluta exterior y tipo de producto.

### Interconexiones eléctricas

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series HSH con 10 m de longitud).

| Tensión | 230 V-I-50 Hz | 400 V-III-50 Hz |
|---|---|---|
| Sondas | 2 x 1 mm² + 2 x 1 mm² | |
| Maniobra * | 3 x 1 mm² + T | 6 x 1 mm² + T* |
| Termostato | 2 x 1 mm² | |

* Interconexiones eléctricas de maniobra para los modelos HSF-DY-14 074 a 24 136, y HSF-DG-3 086.


230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura - Control de humedad | R134a / R449A — serie HSF-D / HSH-CD

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 0ºC HR 95% W | 0ºC HR 95% m³ | 5ºC HR 95% W | 5ºC HR 95% m³ | 10ºC HR 95% W | 10ºC HR 95% m³ | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | HSF-DY-12 015 | 1/2 | 230 V-I | 1 220 | 13 | 1 544 | 22 | 1 906 | 38 | 0,74 | 6,5 | 1 800 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 57+32 | 20 | 4.143 € |
| | HSF-DY-12 026 | 3/4 | 230 V-I | 1 701 | 19 | 2 116 | 32 | 2 594 | 53 | 1,06 | 10,2 | 1 800 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 65+32 | 22 | 4.475 € |
| | HSF-DY-13 033 | 1 | 230 V-I | 2 105 | 25 | 2 620 | 43 | 3 192 | 73 | 1,30 | 11,0 | 3 150 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 10,0 | 67+45 | 22 | 5.505 € |
| | HSF-DY-13 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 814 | 37 | 3 486 | 64 | 4 237 | 103 | 1,90 | 13,6 | 3 150 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 10,0 | 77+65 | 27 | 6.554 € |
| | HSF-DY-14 074 | 2 | 230 V-I * | 3 980 | 57 | 4 977 | 91 | 6 090 | 148 | 2,57 | 17,7 | 5 700 | 1 700 | 1/4"-3/4" | < 10,0 | 79+65 | 28 | 7.701 € |
| | HSF-DY-24 086 | 4 | 400 V-III | 5 465 | 56 | 6 773 | 134 | 8 311 | 217 | 2,87 | 14,5 | 5 700 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 96+65 | 39 | 8.687 € |
| | HSF-DY-24 108 | 5 | 400 V-III | 6 389 | 102 | 7 865 | 158 | 9 713 | 263 | 3,40 | 17,5 | 5 700 | 3 700 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 98+65 | 37 | 9.518 € |
| | HSF-DY-24 136 | 6 1/2 | 400 V-III | 7 985 | 136 | 9 870 | 202 | 11 960 | 331 | 4,44 | 21,5 | 5 700 | 3 700 | 3/8"-1 1/8" | < 10,0 | 101+70 | 36 | 12.508 € |
| R449A | HSF-DG-1 014 | 1/2 | 230 V-I | 1 530 | 15 | 1 801 | 25 | 2 112 | 41 | 0,85 | 6,6 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 59+32 | 20 | 3.995 € |
| | HSF-DG-1 016 | 5/8 | 230 V-I | 1 708 | 18 | 2 015 | 29 | 2 378 | 47 | 0,93 | 7,5 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 67+32 | 23 | 4.314 € |
| | HSF-DG-1 018 | 3/4 | 230 V-I | 2 162 | 24 | 2 582 | 38 | 3 036 | 62 | 1,22 | 9,1 | 1 800 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 68+45 | 24 | 5.134 € |
| | HSF-DG-1 024 | 1 | 230 V-I | 2 461 | 30 | 2 945 | 46 | 3 478 | 75 | 1,40 | 11,3 | 1 800 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+45 | 24 | 5.483 € |
| | HSF-DG-1 026 | 1 1/4 | 230 V-I * | 2 798 | 35 | 3 289 | 54 | 3 849 | 86 | 1,53 | 16,3 | 1 800 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 83+45 | 27 | 5.747 € |
| | HSF-DG-1 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 3 188 | 43 | 3 734 | 64 | 4 361 | 100 | 2,09 | 5,9 | 1 800 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 83+45 | 29 | 6.193 € |
| | HSF-DG-1 038 | 1 3/4 | 400 V-III | 4 130 | 55 | 4 905 | 85 | 5 760 | 135 | 2,02 | 7,8 | 3 150 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+65 | 30 | 7.186 € |
| | HSF-DG-2 048 | 2 | 400 V-III | 5 250 | 76 | 6 170 | 115 | 7 244 | 175 | 2,53 | 7,9 | 3 150 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 84+65 | 30 | 7.641 € |
| | HSF-DG-2 054 | 2 1/4 | 400 V-III | 5 881 | 87 | 6 852 | 130 | 7 997 | 200 | 2,77 | 9,8 | 3 150 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 85+65 | 30 | 7.913 € |
| | HSF-DG-2 060 | 3 | 400 V-III | 6 728 | 100 | 7 844 | 150 | 9 122 | 230 | 3,28 | 11,3 | 3 800 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 88+65 | 29 | 8.669 € |
| | HSF-DG-2 068 | 3 1/2 | 400 V-III | 7 399 | 115 | 8 576 | 165 | 9 934 | 260 | 3,77 | 12,3 | 3 800 | 3 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 88+65 | 29 | 9.683 € |
| | HSF-DG-3 086 | 4 | 400 V-III | 8 722 | 140 | 10 308 | 200 | 12 124 | 320 | 4,74 | 14,5 | 5 700 | 4 000 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 115+70 | 39 | 11.391 € |


**Opcionales**

| | |
|---|---|
| • Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en HSF serie 2/22 y superiores). | + 278 € |
| • Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * | + 5% |
| • Rejilla exterior de protección de la batería. | + 101 € |
| • Kit de humidificación activa integrado. | Consultar |
| • Kit de deshumectación y estufaje. | Consultar |
| • Otros refrigerantes. | Consultar |

**Dimensiones Evaporador**




**Dimensiones Condensador**




| | Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | serie 12 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1056 | 250 | 2x Ø 360 |
| | serie 13 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | serie 14 | 1030 | 373 | 577 | 852 | 2156 | 250 | 3x Ø 450 |
| | serie 24 | 1080 | 410 | 827 | 852 | 2156 | 300 | 3x Ø 450 |
| R449A | HSF-DG-1014 y 1016 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 706 | 250 | 1x Ø 360 |
| | HSF-DG-1018 a 1034 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1056 | 250 | 2x Ø 360 |
| | HSF-DG-1038 | 1030 | 373 | 577 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | HSF-DG-2048 a 2068 | 1080 | 410 | 827 | 762 | 1756 | 250 | 3x Ø 360 |
| | HSF-DG-3086 | 1150 | 481 | 1097 | 852 | 2156 | 300 | 3x Ø 450 |

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC, humedad relativa de cámara del 95% y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

### Versión centrífuga, serie HSH-CD

Los equipos con control de humedad relativa se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

| | SERIE / MODELO | CV | P. FRIGORÍFICA 5ºC HR 95 W | P. FRIGORÍFICA 5ºC HR 95 m³ | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| R134a | HSH-CDY-12 015 | 1/2 | 1 415 | 21 | 3.951 € |
| | HSH-CDY-12 026 | 3/4 | 1 859 | 28 | 4.538 € |
| | HSH-CDY-12 033 | 1 | 2 242 | 32 | 4.985 € |
| | HSH-CDY-23 033 | 1 | 2 746 | 45 | 5.311 € |
| | HSH-CDY-23 053 | 1 1/2 | 3 507 | 64 | 5.849 € |
| | HSH-CDY-23 074 | 2 | 4 526 | 82 | 7.271 € |
| | HSH-CDY-34 074 | 2 | 5 140 | 93 | 7.645 € |
| | HSH-CDY-44 086 | 4 | 6 741 | 134 | 8.679 € |
| | HSH-CDY-44 108 | 5 | 7 817 | 158 | 9.446 € |
| | HSH-CDY-44 136 | 6 1/2 | 9 791 | 200 | 11.712 € |
| R449A | HSH-CDG-1 014 | 1/2 | 1 399 | 20 | 3.811 € |
| | HSH-CDG-1 016 | 5/8 | 1 608 | 22 | 3.948 € |
| | HSH-CDG-2 018 | 3/4 | 2 510 | 38 | 4.809 € |
| | HSH-CDG-2 024 | 1 | 2 902 | 46 | 5.122 € |
| | HSH-CDG-2 026 | 1 1/4 | 3 242 | 54 | 5.327 € |
| | HSH-CDG-3 034 | 1 1/2 | 4 056 | 71 | 5.817 € |
| | HSH-CDG-3 038 | 1 3/4 | 4 360 | 77 | 6.786 € |
| | HSH-CDG-3 048 | 2 | 6 160 | 116 | 7.485 € |
| | HSH-CDG-4 054 | 2 1/4 | 6 833 | 132 | 7.905 € |
| | HSH-CDG-4 060 | 3 | 7 652 | 149 | 8.603 € |
| | HSH-CDG-4 068 | 3 1/2 | 8 371 | 164 | 9.234 € |

# Equipos para bodegas



- ❄ Equipos especialmente diseñados para conservación de vino en bodegas y cavas.
- ❄ Control activo de humedad.
- ❄ Sistema de calentamiento activo.
- ❄ Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).
- ❄ Precarga de refrigerante incluida.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.

**Descripción**

Equipos para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dotada de resistencias de calentamiento, sistema de humidificación / deshumidificación, bomba de condensados, y en construcción compacta de techo, con condensación axial o centrífuga.

**Aplicación**

- Conservación de vino embotellado.
- Conservación de tabaco.
- Refrigeración de recintos a alta temperatura con humedad controlada.
- Conservación de vino en barricas.
- Curado de quesos.
- Minisecaderos de embutidos.


**Serie VSF-G** Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.

**Serie VSH-CG** Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.

**Serie VCR-N** Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.


**Serie VCR-C** Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.

**Esquema de instalación semicompactos**




Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

**Esquema de instalación compactos**




### Conservación de vino embotellado

El vino embotellado requiere condiciones controladas tanto de temperatura como de humedad que conserven de forma óptima el producto a la vez que eviten tanto el secado del corcho como el enmohecimiento de las etiquetas.

Los equipos de tratamiento de vinos garantizan condiciones óptimas de conservación de vino embotellado.



### Conservación de vino en barrica

En la conservación del vino en barricas tiene una gran importancia la humedad relativa en el interior de la bodega, la cual debe estar ajustada para que no se produzca trasvase de vapor de agua entre el ambiente de la bodega y el interior de la barrica, evitando así mermas de vino o absorción de agua por parte del contenido.



### Interconexiones eléctricas (eq. semicompactos)

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series VSH con 10 m de longitud).

| Tensión | 230 V-I-50 Hz | 400 V-III-50 Hz |
|---|---|---|
| Sondas | 2 x 1 mm² + 2 x 1 mm² | |
| Maniobra | 10 x 1 mm² | 10 x 1 mm² |
| Resistencias | 2 x 2,5 mm² + T | 4 x 1,5 mm² + T |
| Termostato | 2 x 1 mm² | |




## serie VSF-G / VSH-CG

**Características**

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón de doble flujo de aire con resistencias de calentamiento y sistema de humidificación / deshumidificación; baterías de evaporación con recubrimiento anticorrosión.
- Desescarche por aire; filtro de aire.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable y bomba de condensados.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Recipiente de líquido con precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Control de condensación proporcional (series VSF 1/2/3 y VSH 4/43) y control de condensación todo / nada (series VSF 0 y VSH 2/22 y 3/33).
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura / humedad, y mando a distancia.
- Protección magnetotérmica.

Serie VSF-G



Serie VSH-CG




**Bodegas**

| | SERIE / MODELO | COMPRESOR CV | COMPRESOR TENSIÓN | VOLUMEN BODEGA (m³) SIN AISLAR | VOLUMEN BODEGA (m³) AISLADA | POTENCIA FRIGORÍFICA A 15ºC 70% HR (W) (1) | POTENCIA CALORÍFICA (W) | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) (2) | POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL (kW) (3) | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CAUDAL EVAP. (m³/h) | CAUDAL COND. (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | CARGA REFRIG. (kg) | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (4) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | VSF-GY-00 010 | 3/8 | 230 V-I | 11 | 37 | 1 242 | 1 000 | 1,52 | 0,52 | 8,8 | 500 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 46+30 | 20 | 5.716 € |
| | VSF-GY-10 015 | 1/2 | 230 V-I | 20 | 53 | 1 820 | 1 000 | 1,67 | 0,67 | 10,1 | 500 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 57+30 | 21 | 6.514 € |
| | VSF-GY-11 033 | 1 | 230 V-I | 47 | 100 | 3 281 | 1 500 | 2,76 | 1,26 | 16,3 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-5/8" | < 10,0 | 67+42 | 22 | 7.841 € |
| | VSF-GY-12 053 | 1 1/2 | 230 V-I * | 74 | 168 | 4 683 | 3 000 | 4,93 | 1,93 | 26,1 | 1 800 | 3 200 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 77+52 | 27 | 9.710 € |
| | VSF-GY-23 074 | 2 | 230 V-I * | 149 | 297 | 7 497 | 6 000 | 8,60 | 2,60 | 43,7 | 3 150 | 3 700 | 3/8"-3/4" | < 10,0 | 79+75 | 28 | 12.806 € |
| | VSF-GY-33 108 | 5 | 400 V-III | 224 | 444 | 9 944 | 6 000 | 9,50 | 3,50 | 26,1 | 3 150 | 4 000 | 3/8"-7/8" | < 10,0 | 98+75 | 30 | 14.996 € |
| R449A | VSF-GG-0 008 | 1/3 | 230 V-I | 10 | 35 | 1 227 | 1 000 | 1,16 | 0,12 | 8,4 | 500 | 350 | 1/4"-3/8" | < 2,5 | 48+30 | 20 | 5.387 € |
| | VSF-GG-1 014 | 1/2 | 230 V-I | 24 | 60 | 2 134 | 1 500 | 2,55 | 0,99 | 13,5 | 1 100 | 1 700 | 1/4"-1/2" | < 2,5 | 59+42 | 20 | 6.138 € |
| | VSF-GG-1 024 | 1 | 230 V-I | 47 | 100 | 3 388 | 3 000 | 4,81 | 1,71 | 24,9 | 1 800 | 1 700 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 82+52 | 24 | 7.390 € |
| | VSF-GG-1 034 | 1 1/2 | 230 V-I * | 75 | 170 | 4 944 | 3 000 | 5,55 | 2,44 | 29,9 | 1 800 | 3 200 | 3/8"-5/8" | < 10,0 | 83+52 | 29 | 8.643 € |
| | VSF-GG-2 048 | 2 | 400 V-III | 151 | 300 | 7 830 | 6 000 | 9,19 | 2,98 | 17,9 | 3 150 | 3 700 | 1/2"-3/4" | < 10,0 | 84+75 | 30 | 11.679 € |
| | VSF-GG-3 060 | 3 | 400 V-III | 221 | 450 | 10 490 | 6 000 | 10,87 | 4,66 | 19,5 | 5 200 | 6 500 | 1/2"-7/8" | < 10,0 | 88+75 | 29 | 13.346 € |


**Opcionales**

| | | |
|---|---|---|
| • | Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * | + 5 % |
| • | Otros refrigerantes. | Consultar |

**Dimensiones evaporador**




**Dimensiones condensador**




| Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F | Ventiladores evaporador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| series 0 y 00 | 670 | 305 | 440 | 738 | 627 | 203 | 1x Ø 254 |
| serie 10 | 1 030 | 373 | 577 | 738 | 627 | 203 | 1x Ø 254 |
| serie 11 y VSF-GG-1014 | 1 030 | 373 | 577 | 860 | 706 | 253 | 1x Ø 360 |
| serie 12 y VSF-GG-1024 y 1034 | 1 030 | 373 | 577 | 860 | 1 056 | 253 | 2x Ø 360 |
| series 2 y 23 | 1 080 | 410 | 827 | 860 | 1 756 | 253 | 3x Ø 360 |
| series 3 y 33 | 1 150 | 481 | 1 097 | 860 | 1 756 | 253 | 3x Ø 360 |

- Otros refrigerantes.

  Consultar[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 15ºC, humedad relativa de cámara del 70% y temperatura exterior de 35ºC.
  Volumen de cámara para hostelería estimado sin aislar y volumen de bodega estimado con aislamiento de 30 mm.

[2] Potencia absorbida nominal en modo de deshumectación.

[3] Potencia absorbida nominal en modo de refrigeración.

[4] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.


### Versión centrífuga, serie VSH -CG

Los equipos para bodegas se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

| | SERIE / MODELO | CV | CAUDAL COND. (m³/h) | P.E.D. (5) (mmca) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| R134a | VSH-CGY-10 010 | 3/8 | 575 | 12 | 5.210 € |
| | VSH-CGY-21 015 | 1/2 | 1 000 | 6,5 | 6.514 € |
| | VSH-CGY-22 033 | 1 | 1 000 | 6,5 | 7.841 € |
| | VSH-CGY-33 053 | 1 1/2 | 1 500 | 14 | 9.710 € |
| | VSH-CGY-43 074 | 2 | 3 500 | 10 | 12.806 € |
| R449A | VSH-CGG-2 014 | 1/2 | 1 000 | 6,5 | 6.138 € |
| | VSH-CGG-2 024 | 1 | 1 000 | 6,5 | 7.390 € |
| | VSH-CGG-3 034 | 1 1/2 | 1 500 | 14 | 8.643 € |
| | VSH-CGG-4 048 | 2 | 3 500 | 10 | 11.679 € |
| | VSH-CGG-4 060 | 3 | 3 500 | 10 | 13.346 € |

[5] Presión estática disponible en conductos de expulsión.


# 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS
## PART AND SPARES
## PART ET ACCESSOIRES













**CUBETAS** Página 512
Cubetas gastronorm de acero inoxidable
Stainless steel gastronorm containers
Bacs gastro




**CERRADURAS** Página 515
Cerraduras
Lock
Fermeture



**PARRILLAS** Página 513
Parrillas
Shelf
Clayettes




**CONDENSACIÓN** Página 516
Condensación mixta aire - agua
Mixed condensation air - water
Condensation mixte air-eau




**RUEDAS** Página 515
Ruedas
Castors
Roulettes



**SEPARADORES** Página 516
Separadores
Separators
Séparateur




**PATAS** Página 515
Patas
Feets
Pieds



**CAJONES** Página 516
Cajones
Drawers
Tiroir


## CUBETAS GASTRONORMA DE ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS · BACS GASTRO

GN 1/1 325 X 530





| REF. | DESCRIPCIÓN DESCRIPTION/DESCRIPTION | FONDO DEPTH / PROFONDEUR | PRECIOS PRICE / PRIX (€) |
|---|---|---|---|
| 6041090031 | GN 1/1-20 | 20 mm | 22 € |
| 6041090032 | GN 1/1-40 | 40 mm | 25 € |
| 6041090024 | GN 1/1-65 | 65 mm | 28 € |
| 6041090014 | GN 1/1-100 | 100 mm | 35 € |
| 6041090013 | GN 1/1-150 | 150 mm | 55 € |
| 6041090033 | GN 1/1-200 | 200 mm | 61 € |

GN 2/3 325 X 354





| | | | |
|---|---|---|---|
| 6041090034 | GN 2/3-20 | 20 mm | 27 € |
| 6041090035 | GN 2/3-40 | 40 mm | 28 € |
| 6041090036 | GN 2/3-65 | 65 mm | 30 € |
| 6041090037 | GN 2/3-100 | 100 mm | 37 € |
| 6041090038 | GN 2/3-150 | 150 mm | 47 € |
| 6041090039 | GN 2/3-200 | 200 mm | 55 € |

GN 1/2 325 X 265





| | | | |
|---|---|---|---|
| 6041090040 | GN 1/2-20 | 20 mm | 19 € |
| 6041090041 | GN 1/2-40 | 40 mm | 19 € |
| 6041090006 | GN 1/2-65 | 65 mm | 20 € |
| 6041090022 | GN 1/2-100 | 100 mm | 26 € |
| 6041090017 | GN 1/2-150 | 150 mm | 37 € |
| 6041090042 | GN 1/2-200 | 200 mm | 46 € |

GN 1/3 325 X 176





| | | | |
|---|---|---|---|
| 6041090043 | GN 1/3-20 | 20 mm | 17 € |
| 6041090003 | GN 1/3-40 | 40 mm | 18 € |
| 6041090044 | GN 1/3-65 | 65 mm | 19 € |
| 6041090007 | GN 1/3-100 | 100 mm | 25 € |
| 6041090009 | GN 1/3-150 | 150 mm | 33 € |
| 6041090008 | GN 1/3-200 | 200 mm | 41 € |

GN 1/4 162 X 265





| | | | |
|---|---|---|---|
| 6041090045 | GN 1/4-20 | 20 mm | 17 € |
| 6041090010 | GN 1/4-40 | 40 mm | 19 € |
| 6041090046 | GN 1/4-65 | 65 mm | 19 € |
| 6041090018 | GN 1/4-100 | 100 mm | 24 € |
| 6041090021 | GN 1/4-150 | 150 mm | 30 € |
| 6041090047 | GN 1/4-200 | 200 mm | 38 € |

GN 1/6 176 X 162





| | | | |
|---|---|---|---|
| 6041090023 | GN 1/6-65 | 65 mm | 17 € |
| 6041090011 | GN 1/6-100 | 100 mm | 18 € |
| 6041090012 | GN 1/6-150 | 150 mm | 23 € |
| 6041090048 | GN 1/6-200 | 200 mm | 38 € |

**MESAS SERIE SNACK · SNACK COUNTERS RANGE · MEUBLES SNACK ET FMR**




| DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION | | PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL POUR MODÈLE | PRECIOS (€) PRICE PRIX |
|---|---|---|---|
| D2001R002 | Parrilla acero plastificado centro 405x525<br>405X525 central laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié centre 405x525 | BMR - CMR | 22 € |
| 6027050012 | Parrilla acero inoxidable centro 405x525<br>405X525 central staint steel shelf<br>Clayettes inox plastifié centre 405x525 | BMR - CMR | 55 € |
| D2001R001 | Parrilla acero plastificado lateral 405x460<br>405X460 lateral laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié côté 405x460 | BMR - CMR | 22 € |
| 6027050018 | Parrilla acero inoxidable lateral 405x460<br>405X460 lateral staint steel shelf<br>Clayettes inox plastifié côté 405x460 | BMR - CMR | 55 € |

**GN Y 600X400**



| DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION | | PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL POUR MODÈLE | PRECIOS (€) PRICE PRIX |
|---|---|---|---|
| 270100001 | Parrilla acero plastificado GN 1/1<br>GN 1/1 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié GN 1/1 | BRG | 26 € |
| 270500001 | Parrilla acero inoxidable GN 1/1<br>GN 1/1 staint steel shelf<br>Clayettes inox GN 1/1 | BRG | 55 € |
| 270100002 | Parrilla acero plastificado GN 2/1<br>GN 1/1 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié GN 1/1 | ARG | 51 € |
| 270500002 | Parrilla acero inoxidable GN 2/1<br>GN 1/1 staint steel shelf<br>Clayettes inox GN 1/1 | ARG | 87 € |
| 270100004 | Parrilla acero plastificado 600X400<br>600X400 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 600X400 | AEP | 27 € |
| 270500003 | Parrilla acero inoxidable 600X400<br>600X400 staint steel shelf<br>Clayettes inox 600X400 | AEP | 54 € |

**ARMARIOS SERIE SNACK · SNACK CABINETS RANG · ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES SNACK ET EUROSNACK**




| DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION | | PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL POUR MODÈLE | PRECIOS (€) PRICE PRIX |
|---|---|---|---|
| D0101R002 | Parrilla acero plastificado 560x542<br>560x542 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 560x542 | AR | 32 € |
| D0101R003 | Parrilla acero inoxidable 560x542<br>560x542 staint steel shelf<br>Clayettes inox 560x542 | AR | 55 € |
| 6027010086 | Parrilla intermedia acero plastificado 160x500<br>160x500 intermediate laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 160x500 | AR | 19 € |
| 6027050014 | Parrilla intermedia acero inoxidable 160x500<br>160x500 intermediate staint steel shelf<br>Clayettes inox 160x500 | AR | 38 € |
| 270100003 | Parrilla acero plastificado 485X530<br>485X530 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 485X530 | AR/ACR/ACE-125 | 30 € |

**ARMARIOS EUROSNACK · EUROSNACK CABINETS · EUROSNACK CABINETS**


| DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION | | PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL POUR MODÈLE | PRECIOS (€) PRICE PRIX |
|---|---|---|---|
| 6027010097 | Parrilla acero plastificado 480x450<br>480x450 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 480x450 | AER, AERE, AEC | 28 € |
| 270100003 | Parrilla acero plastificado 485X530<br>485X530 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 485X530 | AR/ACR/ACE-125 | 30 € |

**FLUORESCENTES PARA CARNE · FLUORESCENT MEAT · VIANDE FLUORESCENT**




| DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION | | PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL POUR MODÈLE | PRECIOS (€) PRICE PRIX |
|---|---|---|---|
| | Fluorescentes para carne 30 W<br>Fluorescent meat<br>Viande fluorescent | | 24 € |
| | Fluorescentes para carne 36 W<br>Fluorescent meat<br>Viande fluorescent | | 24 € |

## MESAS SERIE SNACK / SNACK COUNTERS RANGE / MEUBLES SNACK




| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| 6027010055 | Parrilla acero plastificado<br>Laminated steel shelf<br>Clayettes inox plastifié | EHB-150 | 27 € |
| 6027010052 | Parrilla acero plastificado<br>Laminated steel shelf<br>Clayettes inox plastifié | EHB-250 EHBS-250 | 35 € |
| 6027010068 | Parrilla acero plastificado<br>Laminated steel shelf<br>Clayettes inox plastifié | EHB-350 | 49 € |
| 6027010042 | Parrilla acero plastificado<br>Laminated steel shelf<br>Clayettes inox plastifié | DRVCS-1000 | 32 € |

## BOTELLEROS Y ESCARCHACOPAS / BOTTLE COOLERS AND GLASS FROSTER / REFRODISSEUR A VERRES




| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| 6027010067 | Parrilla acero plastificado 528x440<br>528x440 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 528x440 | DEC-140 | 26 € |
| 6027010025 | Parrilla acero plastificado 385x395<br>385x395 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 385x395 | DEC-85 - DEE-85 | 24 € |
| 6027130008 | Parrilla acero plastificado 440x276<br>440x276 laminated shelf<br>Clayettes inox plastifié 440x276 | EBEG | 22 € |
| 6027130003 | Separador interior acero plastificado 500x435<br>500x435 laminated shelf interior separator<br>Separateur interieur en acier plastifié 500x435 | EB | 22 € |

## BANDEJAS DE PLÁSTICO / CONTAINERS / CONTENEURS EN PLASTIQUE




| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| 6003050007 | Cajón 530x460x100<br>530x460x100 container<br>Conteneur 530x460x100 | ADP-DDP-140 | 35 € |
| 6003050006 | Cajón 530x540x100<br>530x540x100 container<br>Conteneur 530x460x100 | ARM-ARGP-ARGM | 35 € |
| 6003010077 | Cajón 600x400x120<br>600x400x120 container<br>Conteneur 600x400x120 | AEP | 41 € |
| 6003010430 | Cajón 410x458x143<br>410x458x143 container<br>Conteneur 410x458x143 | AEP-400 | 44 € |
| 6003010079 | Cajón 600x400x70<br>600x400x70 container<br>Conteneur 600x400x70 | MP-MR | 32 € |

## BARRAS CARNICERAS / MEAT BARS / BARRES BOUCHERS



| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| A165090005 | Juego barras carniceras armarios snack<br>Snack cabinets meat bars<br>Kit barres bouchers armoire snack | Todos excepto gama 55 y 125<br>All except 55 and 125 range<br>Tous les modèles sauf series 55 et 125 | 65 € |
| A165090003 | Juego barras carniceras armarios GN 2/1<br>GN 2/1 cabinets meat bars<br>Kit barres bouchers armoire snack GN 2/1 | | 65 € |
| A165090006 | Juego barras carniceras armarios Eurosnack<br>Eurosnack cabinets meat bars<br>Kit barres bouchers armoire snack Eurosnack | Todos excepto gama 55 y 125<br>All except 55 and 125 range<br>Tous les modèles sauf series 55 et 125 | 65 € |
| 621800006 | Juego barras carniceras armarios snack 125<br>Snack 125 cabinets meat bars | ACR/ACC/ACRV-125 | 65 € |
| A165090008 | Juego barras carniceras armarios snack<br>Snack cabinets meat bars<br>Kit barres bouchers armoire snack | ACR/ACC/ACRV-55 | 65 € |
| A165090009 | Juego barras carniceras armarios GN 1/1<br>GN 1/1 cabinets meat bars<br>Kit barres bouchers armoire snack GN 1/1 | | 65 € |

## GUíAS PARA PARRILLAS Y BANDEJAS / SLIDES FOR SHELF AND TRAYS / GUIDES POUR CLAYETTES ET CONTENEURS




| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| 340500007 | Par de guías en “U”, longitud 519 mm.<br>519 mm. lenght slides set, “U” design<br>Paire de guides en “U”, largeur 519 mm. | ARSP | 28 € |
| 340500001 | Par de guías en “U”, longitud 549 mm.<br>549 mm. lenght slides set, “U” design<br>Paire de guides en “U”, largeur 549 mm. | Armarios gama 125 y 50 | 24 € |
| 340500006 | Par de guías en “U”, longitud 562 mm.<br>562 mm. lenght slides set, “U” design<br>Paire de guides en “U”, largeur 562 mm. | Mesas GN 1/1 - ACM | 28 € |
| 340500002 | Par de guías en “U”, longitud 613 mm.<br>613 mm. lenght slides set, “U” design<br>Paire de guides en “U”, largeur 613 mm. | MFCG-ARGP-AR-55 | 28 € |
| 340500008 | Par de guías en “U”, longitud 662 mm.<br>662 mm. lenght slides set, “U” design<br>Paire de guides en “U”, largeur 662 mm. | Armarios GN 2/1 | 28 € |
| 6033050026 | Par de guías en “L”, longitud 485 mm.<br>485 mm. lenght slides set, “L” design<br>Paire de guides en “L”, largeur 485 mm. | ARP-750 | 17 € |
| 340500003 | Par de guías en “L”, longitud 613 mm.<br>613 mm. lenght slides set, “L” design<br>Paire de guides en “L”, largeur 613 mm. | AR-55/AEP/ARP<br>AEPE-55 | 20 € |
| 340500004 | Par de guías en “L”, longitud 649 mm.<br>649 mm. lenght slides set, “L” design<br>Paire de guides en “L”, largeur 649 mm. | Mesas 600x400 | 21 € |
| 340500009 | Par de guías en “L”, longitud 662 mm.<br>662 mm. lenght slides set, “L” design<br>Paire de guides en “L”, largeur 662 mm. | ARP/ACP-750<br>ARP/ACP- 1002 | 21 € |

## JUEGO DE RUEDAS / CASTORS SETS / ROULETTES




| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| 611100001 | Juego 4 ruedas (2 con freno + 2 sin freno)<br>4 castors set (2 with brakes + 2 without brakes)<br>4 Roulettes (2 avec freins+ 2 sans freins) | | 84 € |
| 611100002 | Juego 6 ruedas(3 con freno + 3 sin freno)<br>6 castors set (3 with brakes + 3 without brakes)<br>6 Roulettes (3 avec freins+ 3 sans freins) | | 130 € |

## PATAS INOXIDABLES / STAINLESS STEEL FEETS / PIEDS INOX





| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| 342500003 | Patas inox 125 - 200 mm.<br>125 - 200 mm. stainless steel feets<br>Pieds inox 125 - 200 mm | | 24 € |
| 6007050079 | Patas inox 95 - 125 mm.<br>95 - 125 mm. stainless steel feets<br>Pieds inox 95 - 125 mm. | BCR | 24 € |
| 6007050031 | Patas botellero<br>Bottle cooler feets<br>Pieds refroidisseur à boutelles | EB | 14 € |


## CERRADURAS / LOCKS / FERMETURE PORTES




| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION | | PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL / POUR MODÈLE | PRECIOS (€) / PRICE / PRIX |
|---|---|---|---|
| A169220005 | Conjunto cerradura puerta, apertura a izquierda<br>Left hand opening lock set<br>kit fermeture porte, gauche | Mesas frías<br>Refrigerated counters<br>Meuble réfrigéré | 17 € |
| A169220006 | Conjunto cerradura puerta, apertura a derecha<br>Right hand opening lock set<br>kit fermeture porte, droite | Mesas frías<br>Refrigerated counters<br>Meuble réfrigéré | 17 € |
| A169220005 | Conjunto cerradura puerta, apertura a izquierda<br>Left hand opening lock set<br>kit fermeture porte, gauche | Armarios, parte superior<br>Cabinetes, upper side<br>Armoire haut | 17 € |
| A169220006 | Conjunto cerradura puerta, apertura a derecha<br>Right hand opening lock set<br>kit fermeture porte, droite | Armarios, parte superior<br>Cabinetes, upper side<br>Armoire haut | 17 € |
| A169220008 | Conjunto cerradura puerta, apertura a izquierda<br>Left hand opening lock set<br>kit fermeture porte, gauche | Armarios, puerta inferior izq.<br>Cabinetes, small left door<br>Armoire porte bas gauche | 19 € |
| A169220007 | Conjunto cerradura puerta, apertura a derecha<br>Right hand opening lock set<br>kit fermeture porte, droite | Armarios, puerta inferior der.<br>Cabinetes, small right door<br>Armoire porte bas droite | 19 € |


| CERRADURAS<br>LOCKS<br>FERMETURE PORTES | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | 6033010075 | Cerradura lateral<br>Side lock<br>Fermeture côté | DEC, DECC, DECCM, DEM, DECP | 37 € |


| GRUPO LADO IZQUIERDO<br>ENGINE IN LEFT SIDE<br>GROUPE CÔTÉ DROÎTE | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | Incremento motor lado izquierdo<br>Engine in left side<br>Augmentation prix moteur côté gauche | Mesas frías sin fregadero<br>Snack counters without sink<br>Meubles sans évier | | 64 € |
| | Incremento motor lado izquierdo<br>Engine in left side<br>Augmentation prix moteur côté gauche | Mesas frías con fregadero<br>Snack counters with sink<br>Meubles avec évier | | 64 € |


| CONDENSACIÓN MIXTA AIRE - AGUA<br>MIXED CONDENSATION AIR - WATER<br>CONDENSATION MIXTE AIR-EAU | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|
|  | Condensación mixta aire-agua<br>Mixer condenser unit air-water<br>Condensation mixte air-eau | Mesas y Armarios Refrigerados, Vitrina cerrada y mural<br>Refrigetated counters and cabinets, closed and mural showcase<br>Meubles et Armoires réfrigérés, Vitrine fermé et mureaux | 226 € |

| SEPARADOR AMBIENTE<br>TEMPERATURE SEPARATOR<br>SÉPARATEUR DE TEMPÉRATURE | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | | Separador ambiente para kit unión.<br>Environment for binding separator kit<br>L'environnement pour le kit séparateur contraignant. | indique modelo:<br>VE-8 / VE-9 / VE-10<br>model indicate:<br>VE-8 / VE-9 / VE-10<br>modèle indiquent:<br>VE-8 / VE-9 / VE-10 | 115 € |

| SEPARADOR GENERO<br>PRODUCT SEPARATOR<br>SÉPARATEUR PRODUIT | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | | Separador para genero.<br>Product separator<br>Séparateur produit. | indique modelo:<br>VE-8 / VE-9 / VE-10<br>model indicate:<br>VE-8 / VE-9 / VE-10<br>modèle indiquent:<br>VE-8 / VE-9 / VE-10 | 58 € |

| CAJONES AUXILIARES<br>NEUTRAL DRAWERS<br>TIROIRS AUXILIAIRES | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | M269130007 | Cajón neutro (repuesto)<br>Neutral drawers (spare)<br>Tiroir neutre (rechange) | CMC | 147 € |
| | M169130024 | Cajón neutro CMR motor lado derecho (repuesto)<br>FMR right hand engine drawer (spare)<br>Tiroir neutre droite (rechange) | CMR - CMC | 147 € |
| | M169130025 | Cajón neutro CMR motor lado derecho (repuesto)<br>FMR right hand engine drawer (spare)<br>Tiroir neutre gauche (rechange) | CMR - CMC | 147 € |

| TOLVA PARA CAFÉ<br>CHUTE DRAWER FOR COFFEE WASTE<br>TRÉMIE POUR CAFE | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | M269170005 | Cajón tolva especial posos café<br>Drawer for coffee waste<br>Spécial café trémie lie tiroir | CMC | 137 € |
| | M169170014 | Cajón tolva especial posos café, CMR motor derecho. (repuesto)<br>Drawer for coffee waste, right hand engine CMR (spare)<br>Tiroir à marc de café spécial trémie, moteur droite CMR. (Remplacement) | CMR - CMC | 137 € |
| | M169170015 | Cajón tolva especial posos café, CMR motor izquierdo. (repuesto)<br>Drawer for coffee waste, left hand engine CMR (spare)<br>Tiroir à marc de café spécial trémie, moteur gauche CMR. (Remplacement) | CMR - CMC | 137 € |

| CAJONERAS REFRIGERADAS<br>REFRIGERATED DRAWERS SET<br>TIROIRS | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
|  | M169120152 | Kit cajonera refrigerada 100+100 GN 1/1<br>GN 1/1 100+100 refrigerated drawers setr<br>Kit de tiroir réfrigéré 100+100 GN 1/1 | BCR-DMF-MS-MP100/140 | 512 € |
| | M169120153 | Kit cajonera refrigerada 100+100+100 GN 1/1<br>GN 1/1 100+100+100 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 100+100+100 GN 1/1 | Mesas GN 1/1 refrigeración<br>Refrigerated GN 1/1 counters | 699 € |
| | M169120154 | Kit cajonera refrigerada 100+300 GN 1/1<br>GN 1/1 100+300 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 100+300 GN 1/1 | Mesas GN 1/1 refrigeración<br>Refrigerated GN 1/1 counters | 699 € |
| | M169120155 | Kit cajonera refrigerada 200+200 GN 1/1 (lado grupo)<br>GN 1/1 200+200 refrigerated drawers set (engine side)<br>Kit de tiroir réfrigéré 100+300 GN 1/1 (groupe lateral) | Mesas GN 1/1 refrigeración<br>Refrigerated GN 1/1 counters | 561 € |
| | M169120156 | Kit cajonera refrigerada 200+200 GN 1/1<br>GN 1/1 200+200 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 200+200 GN 1/1 | Mesas GN 1/1 refrigeración<br>Refrigerated GN 1/1 counters | 561 € |
| | M169120157 | Kit cajonera refrigerada 100+100+100 snack<br>Snack 100+100+100 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 100+100+100 snack | Mesas snack refrigeración<br>Refrigerated snack counters | 699 € |
| | M169120158 | Kit cajonera refrigerada 100+300 snack<br>Snack 100+300 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 100+300 snack | Mesas snack refrigeración<br>Refrigerated snack counters | 699 € |
| | M169120159 | Kit cajonera refrigerada 200+200 snack (lado contra-grupo)<br>Snack 200+200 refrigerated drawers set (opsosite engine side)<br>Kit de tiroir réfrigéré 200+200 snack (groupe oppose) | Mesas snack refrigeración<br>Refrigerated snack counters | 561 € |
| | M169120160 | Kit cajonera refrigerada 200+200 snack (lado grupo)<br>Snack 200+200 refrigerated drawers set (engine side)<br>Kit de tiroir réfrigéré 200+200 snack (groupe lateral) | Mesas snack refrigeración<br>Refrigerated snack counters | 561 € |
| | M169120161 | Kit cajonera refrigerada 200+200 snack<br>Snack 200+200 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 200+200 snack | Mesas snack refrigeración<br>Refrigerated snack counters | 561 € |
| | M169120162 | Kit cajonera refrigerada 170+170+170 frente mostrador<br>Back bar 170+170+10 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 170+170+170 CMR | Frente mostrador refrigerado<br>Back-bar | 979 € |
| | M169120163 | Kit cajonera refrigerada 170+450 frente mostrador<br>Back bar 170+450 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 170+450 CMR | Frente mostrador refrigerado<br>Back-bar | 819 € |
| | M169120164 | Kit cajonera refrigerada 300+300 frente mostr (lado contra grupo)<br>Back bar 300+300 refrigerated drawers set (oposite engine side)<br>Kit de tiroir réfrigéré 170+450 CMR (groupe oppose) | Frente mostrador refrigerado<br>Back-bar | 819 € |
| | M169120165 | Kit cajonera refrigerada 300+300 frente mostrador (lado grupo)<br>Back bar 300+300 refrigerated drawers set (engine side)<br>Kit de tiroir réfrigéré 300+300 CMR (groupe lateral) | Frente mostrador refrigerado<br>Back-bar | 819 € |
| | M169120166 | Kit cajonera refrigerada 300+300 frente mostrador<br>Back bar 300+300 refrigerated drawers set<br>Kit de tiroir réfrigéré 300+300 CMR | Frente mostrador refrigerado<br>Back-bar | 819 € |

| JUEGOS BISAGRAS<br>HINGES SETS<br>KIT CHARMIÈRES | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
| | M169090003 | Juego bisagras apertura izquierda mesas frías<br>Hinge set left opening door refrigerated counter<br>Jeu de charnières ouverture gauche meubles réfrigérés | Mesas frías<br>Refrigerated counters<br>Meubles réfrigérés | 26 € |
| | M169090004 | Juego bisagras apertura derecha mesas frías<br>Hinge set right opening door refrigerated counter<br>Jeu de charnières ouverture droite meubles réfrigérés | Mesas frías<br>Refrigerated counters<br>Meubles réfrigérés | 26 € |

| JUEGOS BISAGRAS<br>HINGES SETS<br>KIT CHARMIÈRES | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
| | A169090010 | Juego bisagras apertura izquierda armarios<br>Hinge set left opening door refrigerated cabinets<br>Jeu de charnières ouverture gauche armoires | Armarios<br>Cabinets<br>Armoires | 26 € |
| | A169090011 | Juego bisagras apertura derecha armarios<br>Hinge set right opening door refrigerated cabinets<br>Jeu de charnières ouverture droite armoires | Armarios<br>Cabinets<br>Armoires | 26 € |

| JUEGOS BISAGRAS<br>HINGES SETS<br>KIT CHARMIÈRES | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPTION | | PARA MODELO<br>SUITABLE FOR MODEL<br>POUR MODÈLE | PRECIOS (€)<br>PRICE<br>PRIX |
|---|---|---|---|---|
| | A169090012 | Juego bisagra puerta intermedia lado derecho<br>Right lide intermediate hinge set<br>Jeu de charnières ouverture droite | Armarios<br>Cabinets<br>Armoires | 26 € |
| | A169090013 | Juego bisagra puerta intermedia lado izquierdo<br>Left lide intermediate hinge set<br>Jeu de charnières ouverture gauche | Armarios<br>Cabinets<br>Armoires | 26 € |

DOCRILUC®

www.docriluc.com

DOCRILUC®